JPF Industries
Catalogue 2025



FAUCHÉ

Edito

Madame, Monsieur,

Nous sommes ravis de l'intérêt que vous manifestez pour notre catalogue.

Spécialiste de la connectique depuis plus de 25 ans, JPF Industries recense les meilleurs produits existants dans ce domaine.

Avec sa nouvelle édition, JPF Industries le prouve en proposant le plus large choix de cordons informatiques (cuivre et optique.)

Baies,réseaux informatiques, fibres optiques, téléphonie : rien n'est laissé au hasard dans ce catalogue !

Trouver rapidement le produit qu'il vous faut n'aura jamais été aussi facile.

Merci pour votre confiance, bonne lecture et excellentes affaires !

Frédéric Moy
Directeur

Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre Pôle commercial :

Céline Lacaille
clacaille@fauche.com
02 96 85 40 52

Margot Dufresne
mdufresne@fauche.com
02 96 85 40 51

Clarisse Guechi
cguechi@fauche.com
02 96 85 84 04

Tous les renseignements contenus dans ce catalogue (photos, descriptions, références et les prix) n'ont aucun caractère contractuel et sont susceptibles d'être modifiés sans préavis.
Crédits photos : © Fauché, © Gettyimage.

1 Solutions connectique & infrastructure réseau

Fibres optiques 7
Connectique réseau 21
Connectique téléphonie 53
Installation réseau et outillage 59
Installation électrique 75
Distribution électrique et onduleurs . . . 85
Connectique audiovisuelle et informatique 109
Baies et coffrets 137

2 Solutions réseau actif

Réseau WiFi 165
Réseau filaire 177
KVM 211

3 Solutions métiers

Vidéosurveillance et sécurité 235
Installation réseau et outillage 241
Installation électrique et éclairage 255
Distribution électrique et onduleurs . . . 267
Téléphonie et visioconférence 293

4 Solutions audiovisuelle

Digital media 257
Installation et équipement multimédia 273


5 Solutions serveur, PC et mobilité

Intégration serveur & PC 307
Périphériques PC et accessoires bureautiques 327
Téléphonie et visioconférence 375
Mobilité 391
Consommables 407

Depuis plus de 25 ans, JPF Industries réalise l'ensemble de vos cordons et faisceaux.

Notre unité de fabrication localisée à Dinan propose une offre complète de cordons dans les secteurs tels que :

- Industrie tertiaire
- Informatique
- Automatisme
- Télécommunication réseau et hyperfréquence
- Médical
- Audio/vidéo



Nos compétences


- Conception et réalisation de cordons cuivre et optique
- Connectique, réseaux et accessoires informatiques
- Architecture, précâblage et intégration de réseaux informatiques
- Conception et réalisation d'armoires alectriques
- Périphériques informatiques et mise en œuvre (clients légers, serveurs...)
- Électricité, courants forts, courants faibles
- Téléphonie IP et traditionnelle, appel malade

Le choix 100 % gagnant

- Un choix unique de 10 000 références en stock
- Aucun minimum de commande
- Aucun frais de gestion de commande
- Aucun frais de port supplémentaire pour vos livraisons directes
- Un guide qui respecte l'environnement

Composez votre frette ou cordon RJ sur mesure

Éclatement droit : les connecteurs sont câblés au même niveau.



Éclatement en flûte de pan : la longueur de chaque câble est différente.

1 Extrémité A

Connecteur RJ-45

- ☐ RJ-45 non blindé
- ☐ RJ-45 blindé
- ☐ Moteur simple
- ☐ Moteur avec plastron

Finition

- ☐ Sans manchon
- ☐ Manchonné
- ☐ Gris
- ☐ Rouge
- ☐ Bleu
- ☐ Vert
- ☐ Jaune
- ☐ Noir
- ☐ Surmoulé
  (pas de mixte : droit ou dégradé.
  Uniquement longueurs et couleurs standards)

Éclatement

- ☐ Droit
- ☐ Dégradé

- ☐ X = 0,30 m
- ☐ X = 0,50 m
- ☐ X = 0,70 m
- ☐ X = 1,00 m
- ☐ X = 1,20 m
- ☐ X = 1,50 m
- ☐ Autre X = _____ cm
  (précisez, max 3 m)

Y = _____ cm
(précisez)

2 Câble

Nombre de liens

- ☐ 1 lien (cordon)
- ☐ _____ liens (frette)
  (maximum conseillé : 24)

Catégorie

- ☐ Catégorie 5e
- ☐ Catégorie 6
- ☐ Catégorie 6a

Impédance

- ☐ 100 Ohms
- ☐ 120 Ohms
  (gris et C5e obligatoirement)

Blindage

- ☐ U/UTP
- ☐ F/UTP
- ☐ Double blindage

Couleur

- ☐ Gris
- ☐ Rouge
- ☐ Bleu
- ☐ Vert
- ☐ Jaune
- ☐ Autre (nous consulter)

Assemblage de frette

- ☐ Velcro tous les 50 cm
- ☐ Colliers serre-câbles
- ☐ Gaine tressée

Repérage

- ☐ Étiquettes laser blanches numérotées
- ☐ Manchon de couleur
- ☐ Repères de couleur

Longueur

- ☐ L = _____ m (précisez)

Test

- ☐ Test de continuité classique
- ☐ Test Fluke DTX 1800
  (avec PV de contrôle version mail et papier)

3 Extrémité B

Connecteur RJ-45

- ☐ RJ-45 non blindé
- ☐ RJ-45 blindé
- ☐ Moteur simple
- ☐ Moteur avec plastron

Finition

- ☐ Sans manchon
- ☐ Manchonné
- ☐ Gris
- ☐ Rouge
- ☐ Bleu
- ☐ Vert
- ☐ Jaune
- ☐ Noir
- ☐ Surmoulé
  (pas de mixte : droit ou dégradé.
  Uniquement longueurs et couleurs standards)

Éclatement

- ☐ Droit
- ☐ Dégradé

- ☐ X = 0,30 m
- ☐ X = 0,50 m
- ☐ X = 0,70 m
- ☐ X = 1,00 m
- ☐ X = 1,20 m
- ☐ X = 1,50 m
- ☐ Autre X = _____ cm
  (précisez, max 3 m)

Y = _____ cm
(précisez)

Votre commande

Quantité : .....
Délais souhaités : .....
Commentaires : .....
.....
.....
.....

Société : .....
Nom, prénom : .....
Adresse : .....
Code postal : ..... Ville : .....
Téléphone : .....
E-mail : .....

Merci d'envoyer votre demande à **jpficordon@fauche.com**.

Conditions générales de vente

Commandes

Vous pouvez nous passer commande par courrier, par fax à l'attention du service commercial ou sur notre site web : jpfidistribution.com.

Livraisons

Nos livraisons sont franco de port pour les commandes supérieures ou égales à 300 € HT, pour toutes commandes inférieures : 15 € HT de frais de port.

Garantie

Notre garantie est celle du constructeur concernant les produits actifs. Les défectuosités et dommages causés par l'acheteur ou un tiers résultants de mauvaises manipulations, ou de conditions de stockage inadaptées sont exclus de notre garantie.

Paiement

Sauf conditions particulières, les factures sont payables au comptant, à réception de facture ou en contre remboursement. Pour la première commande, veuillez nous envoyer par fax un RIB avec un extrait KBIS (avec n° APE et SIRET).

SAV

Les produits retournés pour avoir devront obligatoirement être neufs, dans leur emballage d'origine et propres à la revente. Les produits dont l'emballage aurait été endommagé (par exemple les produits sous blisters) et les produits consommables ne peuvent pas être retournés.

Dans le cas de produits livrés, la Demande de retour doit être complétée dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrés à compter de leur livraison.

Dans le cas de produits enlevés directement au comptoir de vente, la Demande de retour doit être faite dans un délai maximum de deux (2) jours ouvrés à compter de leur livraison. Les pièces fabriquées (exécution spéciale) ne seront jamais reprises.

Contacts

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter notre Pôle commercial :

Céline Lacaille
clacaille@fauche.com
02 96 85 40 52

Margot Dufresne
mdufresne@fauche.com
02 96 85 40 51

Clarisse Guechi
cguechi@fauche.com
02 96 85 84 04

Standard
02 96 85 88 88

Fax
02 96 39 77 88

E-mail
jpfid@fauche.com

Site internet
jpfidistribution.com

La connectique en un clin d'oeil

INFRASTRUCTURE




RJ45 / Ethernet
P. 5 - 22 à 52



RJ45 à repérage lumineux
P. 34 à 36



Plastron
P. 45 - 77 - 78 - 111-112




Fibre optique SC
P. 8 à 12 - 14 à 20




Fibre optique ST
P. 8 à 11 - 16 à 20



Fibre optique LC
P. 8 à 12 - 16 à 20



Électricité
P. 5 - 82 à 96



Téléphonie / ADSL
P. 54 à 58

INFORMATIQUE



Type-C™
P. 4 - 5 - 52 - 96 - 127 - 130 à 132 - 392 - 393 - 395 - 396




USB
P. 4 - 5 - 52 - 90 - 96 - 112 - 125 - 126 à 130 - 132 - 133 - 390 - 391



Lightning®
P. 5 - 390



SATA / eSATA
P. 313 - 314



Série / Parallèle
P. 133 - 134



Connectique interne
P. 315 - 316



Power jack
P. 98


VIDÉO




VGA / SVGA
P. 4 - 38 - 96 - 110 - 111 - 119 - 122 à 125



HDMI®
P. 4 - 52 - 111 à 119 - 122 à 125 - 290



DVI
P. 4 - 111 - 113 - 119 - 122



DisplayPort
P. 4 - 52 - 120 à 125



BNC
P. 253



TV / Satellite
P. 80

AUDIO



Jack
P. 5 - 108 à 110



RCA
P. 109



Quick disconnect
P. 376 - 378



RJ9
P. 54 à 58 - 376

dacomex

La solution PRO pour vos linéaires de connectique déclinée en 4 univers produits

Une gamme complète en version boîte ou sachet, respectueuse de l'environnement :

- 3 formats de boîte en carton 100% recyclable
- 2 formats de sachet zip refermable en plastique PET1 100% recyclable
- Parfaitement adaptée à tous vos linéaires
- Gamme européenne, documentée en 9 langues

DISPLAY
COMPUTER
NETWORK
AUDIO





DISPLAY

Convertisseurs DisplayPort - Convertisseurs HDMI® - Convertisseurs USB - Cordons DisplayPort - Cordons DVI-D - Cordons HDMI® - Cordons SVGA

GREEN

BOÎTES EN CARTON 100% RECYCLABLES

	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA avec ferrites	1,8 m	-		199033	17,49
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	1,0 m	-		199044	7,99
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	2,0 m	194021	10,59	199027	11,79
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	2,0 m	-		199041	17,15
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	3,0 m	-		199046	15,20
Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet	5,0 m	-		199040	19,90
Cordon HDMI® vers DVI	2,0 m	194019	16,29	-	
Cordon DisplayPort 1.2	1,5 m	-		199034	30,89
Cordon DisplayPort 1.2	2,0 m	194027	25,29	-	
Cordon DisplayPort 1.4	2,0 m	-		199071	23,70
Cordon DisplayPort 1.2 vers Mini DisplayPort 1.2	2,0 m	194028	9,40	-	
Cordon DisplayPort 1.1 vers DVI-D	1,8 m	-		199057	23,23
Cordon DisplayPort 1.1 vers HDMI®	2,0 m	194025	29,75	199036	30,89
Convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers VGA	-	194015	24,45	199059	25,49
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers DVI	-	-		199048	20,49
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®	-	194018	20,90	199038	21,49
Convertisseur DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-		199058	61,79
Convertisseur HDMI® vers VGA	-	194005	41,09	199049	42,10
Convertisseur HDMI® vers VGA + audio	-	194006	46,49	-	
Convertisseur Mini DisplayPort 1.1 vers HDMI®, DVI ou VGA	-	-		199045	31,50
Cordon USB 3.2 Type-C™ vers HDMI®	1,8 m	-		199070	44,50
Convertisseur USB 3.2 Type-C™ vers VGA	-	-		199014	34,99
Convertisseur USB 3.1 Type-C™ vers HDMI® + VGA		-		199076	51,70
Convertisseur USB 3.2 Type-C™ vers DisplayPort 1.2	-	194008	27,29	199013	28,20





Près de 200 produits qualitatifs qui répondent aux standards de fabrication les plus rigoureux

Des références « best sellers » incontournables pour votre boutique

Un design attractif et valorisant pour vos linéaires

Une gamme européenne : caractéristiques techniques en multilangue

COMPUTER

Cordons et rallonges USB - Cordons MFi Lightning - Cordons d'alimentation - Antivols

GREEN



SACHETS EN PET1 100% RECYCLABLES

	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à clé à 3 têtes	2,0 m	-		199073	53,59
Cordon USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	194004	9,39	-	
Cordon réversible USB 2.0 Type-A / micro USB B noir	1,0 m	-		199029	11,19
Cordon USB 2.0 Type-A / mini USB B noir	1,5 m	-		199031	10,79
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-B noir	1,8 m	194031	3,45	199012	4,69
Rallonge USB 2.0 Type-A / Type-A grise	2,0 m	194032	6,65	199030	7,89
Rallonge USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-A noire	1,8 m	-		199024	20,40
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	194044	21,59	-	
Cordon USB 2.0 Type-A / Type-C™ noir	1,0 m	194029	10,50	-	
Cordon USB 3.2 Gen1 Type-A / Type-C™ noir	1,0 m	194030	14,70	199050	15,69
Cordon USB 2.0 Type-C™ de charge rapide	2,0 m	194045	9,15	-	
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	1,0 m	194041	20,77	-	
Cordon MFi Lightning vers USB Type-A	2,0 m	194043	24,39	-	
Cordon MFi Lightning vers USB Type-C™	2,0 m	194042	12,50	-	
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C13 noir	1,8 m	194033	8,10	-	
Cordon d'alimentation PC CEE7 / C5 pour PC portable	1,8 m	194034	8,10	-	



NETWORK

Cordons réseau

GREEN



BOÎTES EN CARTON 100% RECYCLABLES

	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP blanc	0,5 m	-		199006	6,10
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP gris	10,0 m	-		199069	31,29
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	1,0 m	-		199052	7,85
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	2,0 m	-		199053	11,15
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	3,0 m	-		199054	13,59
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless blanc	5,0 m	-		199055	16,59
Cordon RJ45 CAT. 6 F/UTP LSOH snagless gris	3,0 m	194036	12,40	-	



AUDIO

Cordons et rallonges jack - Doubleurs et adaptateurs audio

GREEN



SACHETS EN PET1 100% RECYCLABLES

	LONGUEUR	RÉF. SACHET	PRIX DE VENTE (€ HT)	RÉF. BOÎTE	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur micro et casque stéréo jack 3.5 mm	-	194013	9,75	199007	10,69
Doubleur stéréo jack 3.5 mm	0,15 m	194014	3,35	-	
Rallonge audio stéréo jack 3.5 mm	3,0 m	-		199001	7,29



Connectiques et infrastructures réseau

Fibre optique 7

Connectique réseau 21

Connectique téléphonie 53

Installation réseau et outillage 59

Installation électrique 73

Distribution électrique et onduleurs 81

Connectique audiovisuelle et informatique 107

Baies et coffrets 135



Cordon patch RJ45 orientable 360°
CAT.6A U/FTP
Réf. 641445
Page 29

Jarretière optique haute densité OM5 LC/LC 3 m
Réf. 392923
Page 10



Fibre optique

Choisir sa jarretière optique **8**

Jarretières optiques haute densité **9 à 11**

Jarretières Uniboot et jarretières opérateur **12**

Câbles fibres optiques à la coupe **13**

Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné **14**

Boîtiers de raccordement FTTH **15**

Tiroirs optiques et accessoires **16 à 18**

Accessoires fibre optique **19**

Aiguilles de tirage et fibre sur mesure **20**

Choisir sa jarretière optique

Choisir sa jarretière optique

L'infrastructure en place et vos besoins futurs sont déterminants dans le choix d'une jarretière optique et nous vous accompagnons dans ce choix en vous en expliquant les différents composants.


1 Le choix du mode

A Fibre monomode

Une seule longueur d'onde dans l'âme du câble.

Aucune interférence ni aucun chevauchement entre les différentes longueurs d'onde.

La fibre monomode convient aux réseaux à très haut débit étendus sur de grandes surfaces grâce à une distance maximale de 40 km.




Les différents types de fibres monomodes :

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR DÉBIT					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
OS1 / OS2	9/125 µm	1550 nm	-	-	40000 m	40000 m	40000 m	Illimitée	Déport très longue distance

B Fibre multimode

Passage de plusieurs longueurs d'onde dans une âme plus large, plusieurs types de données peuvent être transmises.

La fibre multimode convient aux réseaux à haut débit sur des distances moindres, inférieures à 5 km ou des datacenters.



Les différents types de fibres multimodes :

TYPE DE FIBRE	DIAMÈTRE DE LA FIBRE	LONGUEUR D'ONDE	LONGUEUR PAR DÉBIT					BANDE PASSANTE	UTILISATION
			100 MBPS	1 GBPS	10 GBPS	40 GBPS	100 GBPS		
OM1	62,5/125 µm	850 nm	2000 m	275 m	33 m	-	-	200 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
OM2	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	82 m	-	-	500 MHz	Déport longue distance (< 4 km)
OM3	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	300 m	100 m	70 m	1500 MHz	Datacenter
OM4	50/125 µm	850 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter
OM5	50/125 µm	850 nm / 953 nm	2000 m	550 m	400 m	150 m	150 m	3500 MHz	Datacenter

2 Le choix des connecteurs

Il existe une variété importante de connecteurs fibre optique sur le marché. Nous vous proposons ici les principaux connecteurs répondant aux standards et couvrant l'essentiel de vos besoins.

Les derniers standards ratifiés désignent le connecteur «LC» comme la connectique du futur pour une utilisation en salle informatique et en datacenter.








	CONNECTEUR LC "LUCENT CONNECTOR"	CONNECTEUR SC "SUBSCRIBER CONNECTOR"	CONNECTEUR ST "STRAIGHT TIP"
AVANTAGES	Encombrement réduit	Connecteur solide et connexion fiable	Verrouillage sécurisé
MATERIAU	Plastique	Plastique	Métal
DIAMETRE FERULE	1,25 mm	2,5 mm	2,5 mm
VERROUILLAGE	"Push pull"	"Push pull"	Baïonnette
STANDARD	IEC 61754-20	IEC 61754-4	IEC 61754-2
REMARQUES	Connexions haute densité, transceivers SFP et SFP+...	Applications LAN multiples et telecom	Resté un standard pendant longtemps, celui-ci est en fin de vie

3 Le choix des câbles

Comme pour les connecteurs, il existe une variété importante de câbles fibre optique sur le marché. Pour les câbles destinés à l'installation, ceux-ci sont souvent composés de plusieurs fibres dans le même câble, avec des fibres de diamètre 250 µm afin de disposer de câbles de diamètre extérieur réduit. Si des connecteurs doivent être raccordés à ces fibres, il faut préférer des fibres de diamètre 900 µm. Pour les jarretières fibre optique, le rayon de courbure des câbles est un critère important à respecter : les 2 principaux types sont G.657.A2 (mini 7,5 mm de rayon de courbure) et G.652.D (mini 30 mm).



Jarretières optiques haute densité

Les standards de couleur des jarretières optiques ?

OS2	"Jaune", standard internationnal.
OM1 / OM2	"Orange", standard internationnal.
OM3	"Aqua", standard internationnal.
OM4	"Aqua", standard internationnal mais "Erika-violet" est très largement adopté en Europe pour différencier l'OM4 de l'OM3 .
OM5	"Limegreen", standard internationnal.


Jarretière optique duplex monomode haute densité - finition APC et UPC

LSOH — TOP QUALITÉ — GARANTIE 20 ANS

› Type de câble : G.652.D, Grade B/2, Classe A
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC APC / LC APC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392451	392452	392453	392454	392456
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,99	12,39	14,09	15,19	17,49
SC APC / SC APC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392381	392382	392383	392384	392385
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,99	12,39	14,09	14,09	17,49
SC APC / LC APC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392461	392462	392463	392464	392466
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,69	12,99	13,39	14,90	18,39
SC APC / SC UPC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392367	392368	392369	392370	392371
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	12,59	13,79	13,99	17,59
SC APC / LC UPC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392374	392375	392376	392377	392378
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	12,09	13,90	13,79	17,19
SC APC / ST UPC	RÉF.	2 x 3,0 mm	392360	392361	392362	392363	392364
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,19	12,29	13,49	14,09	16,99





		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392840	392841	392842	392843	392844	392845	392846	392847	392848	392849	393231
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	11,99	12,29	12,69	12,99	13,59	13,90	14,99	15,49	17,90	32,79
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392860	392861	392862	392863	392864	392865	392866	392867	392868	392869	393232
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	11,29	11,99	12,59	12,29	12,69	12,99	14,39	15,79	19,29	31,29
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392870	392871	392872	392873	392874	-	392876	392877	392878	392879	393233
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	10,59	11,39	11,99	12,29		12,99	15,79	20,90	22,79	31,29
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392881	392882	392883	392884	-	392886	392887	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,29	11,99	12,59	12,29		12,99	15,79			
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392851	392852	392853	392854	-	392856	392857	392858	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,99	12,29	12,69	12,99		13,90	14,99	17,39		
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392891	392892	392893	392894	-	392896	-	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			11,99	12,29	12,69	12,99		13,90				


Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

LSOH · TOP QUALITÉ · GARANTIE 20 ANS


› Type de câble : G.651.A1a, Grade A/1, Classe A
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OM5 50/125 LIME GREEN (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392921	392922	392923	392924	392926
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392911	392912	392913	392914	392916
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09
SC /SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392901	392902	392903	392904	392906
	PRIX DE VENTE (€ HT)		13,90	16,19	18,59	21,19	35,09

OM4 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393251	393252	393253	393254	393255	-	393256	393257	393258	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	11,99	13,90	15,99	18,49		23,79	28,59	32,99		
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393259	393261	393262	393263	393264	-	393265	393266	393267	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	11,39	12,99	15,49	17,99		23,19	25,69	30,59		
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	393268	393269	393271	393272	393273	-	393274	393275	393276	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	10,90	12,79	14,99	17,39		21,99	26,29	31,79		

OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392780	392781	392782	392783	392784	392785	392786	392787	392788	392789	393234
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,69	11,99	13,90	15,99	18,49	20,69	23,79	28,59	32,99	40,49	66,39
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392800	392801	392802	392803	392804	-	392806	392807	392808	392809	393235
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,49	11,39	12,99	15,49	17,99		23,19	25,69	30,59	42,59	66,39
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392810	392811	392812	392813	392814	-	392816	392817	392818	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,29	10,90	12,79	14,99	17,39		21,99	26,29	31,79		
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392821	392822	392823	392824	-	392826	-	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,09	14,29	16,29	18,59		25,19				
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392791	392792	392793	392794	-	392796	392797	392798	392799	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,59	14,59	16,49	19,29		25,69	28,39	33,39	42,59	
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392831	392832	392833	392834	-	392836	392837	-	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,99	15,29	17,39	19,39		25,69	27,79			

Jarretières optiques haute densité

Jarretière optique duplex multimode haute densité - finition UPC

LSOH · TOP QUALITÉ · GARANTIE 20 ANS

› Type de câble : G.651.A1a, Grade A/1, Classe A
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests


OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	0,5 M	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,0 M	10,0 M	15,0 M	20,0 M	30,0 M	50,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392720	392721	392722	392723	392724	392725	392726	392727	392728	392729	393236
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	10,49	11,79	12,59	12,99	13,59	15,79	19,29	24,29	27,59	42,59
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392740	392741	392742	392743	392744	-	392746	392747	392748	392749	393237
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	10,09	11,09	12,09	12,59		15,29	19,29	22,79	27,59	42,59
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392750	392751	392752	392753	392754	-	392756	392757	392758	392759	393238
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	9,49	10,49	11,79	12,29		14,99	19,29	22,79	27,59	42,59
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392761	392762	392763	392764	-	392766	392767	392768	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			10,90	11,99	12,69	12,99		15,79	19,29	22,79		
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392730	392731	392732	392733	392734	-	392736	392737	392738	392739	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)		8,69	11,39	12,29	12,99	13,59		16,29	20,29	23,19	27,59	
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	-	392771	392772	392773	392774	-	392776	392777	392778	-	-
	PRIX DE VENTE (€ HT)			12,09	12,79	13,90	14,39		16,49	19,29	21,09		


OM2 50/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392661	392662	392663	392664	392666
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,99	12,69	13,29	16,49
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392681	392682	392683	392684	392686
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,09	11,39	12,59	12,99	16,19
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392691	392692	392693	392694	392696
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	10,90	11,99	12,69	15,79
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392701	392702	392703	392704	392706
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,09	12,09	12,79	13,90	16,49
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392671	392672	392673	392674	392676
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,39	12,59	13,29	14,29	16,90
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392711	392712	392713	392714	392716
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,39	12,59	12,99	15,79



OM1 62,5/125 ORANGE (MULTIMODE)

		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392601	392602	392603	392604	392606
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,99	12,69	13,29	16,49
LC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392621	392622	392623	392624	392626
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,09	11,39	12,59	12,99	16,19
SC / SC	RÉF.	2 x 2,0 mm	392631	392632	392633	392634	392636
	PRIX DE VENTE (€ HT)		9,79	10,90	11,99	12,69	15,79
SC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392641	392642	392643	392644	392646
	PRIX DE VENTE (€ HT)		10,59	11,79	12,59	13,90	16,19
LC / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392611	392612	392613	392614	392616
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,39	12,59	13,29	14,29	16,90
ST / ST	RÉF.	2 x 2,0 mm	392651	392652	392653	392654	392656
	PRIX DE VENTE (€ HT)		11,09	12,09	12,79	14,29	16,49



Jarretières Uniboot et jarretières opérateurs


Pourquoi une jarretière Uniboot ?

C'est la plus optimisée pour les environnements de type datacenter !

› 1 seul câble de 2,0 mm contenant 2 fibres pour un gain d'espace de 50% par rapport à une jarretière haute densité 2,0 mm et de 70% par rapport à une jarretière standard 3,0 mm.

› Connecteur spécifique pour un changement rapide de polarité quand cela est nécessaire (Rx-Tx).

Nos jarretières Uniboot offrent la même qualité et les mêmes performances optiques que nos jarretières standards avec la capacité supplémentaire d'être réversibles et adaptées à des environnements à très haute densité.




Jarretière optique duplex haute densité - finition UPC - LC Uniboot

LSOH · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 20 ANS


› Type de câble : G.652.D, Classe A
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

OS2 9/125 JAUNE (MONOMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2,0 mm	392931	392932	392933	392934	392936
	PRIX DE VENTE (€ HT)		22,39	23,99	24,79	25,99	28,99

OM4 50/125 ERIKA-VIOLET (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2,0 mm	392951	392952	392953	392954	392956
	PRIX DE VENTE (€ HT)		23,99	24,99	26,59	28,99	34,39

OM3 50/125 AQUA (MULTIMODE)



		Ø CÂBLE	1,0 M	2,0 M	3,0 M	5,0 M	10,0 M
LC / LC	RÉF.	2,0 mm	392941	392942	392943	392944	392946
	PRIX DE VENTE (€ HT)		21,79	22,79	24,39	25,69	29,79

Jarretière optique simplex monomode OS2 pour box fibre

Complément indispensable de votre boîtier PTO (Point de Terminaison Optique) !

LSOH · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 20 ANS


› Type de câble : G657.A2 blanc à armure métallique anti-rongeurs
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Norme : ISO 11801
› Ferrule : céramique
› Conditionnement individuel, avec rapport de tests

free · K-net · WiBox


		2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
SC APC / SC UPC	RÉF.	392390	392391	392392	392394	392393	392395
	PRIX DE VENTE (€ HT)	11,39	12,19	13,59	15,99	15,59	22,99

orange · SFR · Bouygues Telecom

		2,0 M	3,0 M	5,0 M	7,5 M	10,0 M	15,0 M
SC APC / SC APC	RÉF.	392396	392397	392398	392399	392388	392389
	PRIX DE VENTE (€ HT)	10,09	10,90	12,39	14,29	16,59	19,09



Gaine à armure métallique



PENSEZ-Y
Retrouvez nos boîtiers PTO / DTIO
Page : 15

PENSEZ-Y
Retrouvez nos aiguilles de tirage fibre
Page : 20


Câbles fibres optiques à la coupe

ekivalan

Câbles fibres optiques à la coupe, structure libre 250 µm

Étanche · LSOH · TOP QUALITÉ

- Câble intérieur/extérieur noir, LSOH, étanche et anti-UV
- Structure libre 250 µm, avec gel
- Protection anti-rongeurs par mèches de verre, hydrobloquantes
- Euroclasse : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Raccordement avec épanouisseur conseillé (900 µm)
- Uni-tube jusqu'à 12 fibres, bi-tube en 24 fibres
- Marquage métrique sur le câble
- Repérage des fibres selon code couleur Fotag IEEE 802.8
- Existe également en OM1 et OM2



Longueur sur mesure , minimum 100 m.

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
OS2 9/125 (MONOMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm							
6 fibres monomode OS2	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395063**	**0,70**
12 fibres monomode OS2	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395064**	**0,83**
24 fibres monomode OS2	7,2 mm	144 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395065**	**1,29**
OM4 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm							
6 fibres multimode OM4	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395066**	**1,69**
12 fibres multimode OM4	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395067**	**2,95**
24 fibres multimode OM4	7,2 mm	144 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395068**	**5,43**
OM3 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE LIBRE 250 µm							
6 fibres multimode OM3	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395069**	**1,19**
12 fibres multimode OM3	6,0 mm	120 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395070**	**1,80**
24 fibres multimode OM3	7,2 mm	144 mm	2000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395071**	**2,99**

Câbles fibres optiques à la coupe, structure semi-serrée 900 µm

Étanche · LSOH · TOP QUALITÉ

- Câble intérieur/extérieur noir, LSOH, étanche et anti-UV
- Structure semi-serrée 900 µm
- Protection anti-rongeurs par mèches de verre, hydrobloquantes
- Euroclasse : D_{ca} -s1 -d1 -a1
- Raccordement direct sans épanouisseur
- Marquage métrique sur le câble
- Repérage des fibres selon code couleur Fotag IEEE 802.8
- Existe également en OM1 et OM2



Longueur sur mesure , minimum 100 m.

CONSTRUCTION	Ø CÂBLE	RAYON DE COURBURE	TENSION ADMISSIBLE	PLAGE DE TEMPÉRATURE	EUROCLASSE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
OS2 9/125 (MONOMODE) STRUCTURE SEMI-SERRÉE 900 µm							
6 fibres monomode OS2	5,9 mm	89 mm	1000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395075**	**0,81**
12 fibres monomode OS2	7,1 mm	107 mm	1600 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395076**	**1,31**
24 fibres monomode OS2	8,9 mm	134 mm	2300 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395077**	**2,03**
OM4 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE SEMI-SERRÉE 900 µm							
6 fibres multimode OM4	5,9 mm	89 mm	1000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395078**	**2,07**
12 fibres multimode OM4	7,1 mm	107 mm	1600 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395079**	**3,56**
24 fibres multimode OM4	8,9 mm	134 mm	2300 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395080**	**6,06**
OM3 50/125 (MULTIMODE) STRUCTURE SEMI-SERRÉE 900 µm							
6 fibres multimode OM3	5,9 mm	89 mm	1000 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395081**	**1,40**
12 fibres multimode OM3	7,1 mm	107 mm	1600 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395082**	**2,23**
24 fibres multimode OM3	8,9 mm	134 mm	2300 N	-20 à +60°C	D_{ca}	**395083**	**4,82**

Câbles fibres optiques résistants au feu

TOP QUALITÉ

Conformes avec les normes NF C 32-070 CR1-C1 et XPC 93-539 !

Les câbles NormaFire résistants au feu sont proposés en deux gammes : non-armé FIB*CR1C1 à mèches de verre pour une pose en intérieur, et armé acier FIB*ACCR1C1 à armure ruban acier corrugué pour une pose en intérieur ou extérieur. Ces deux gammes résistent au feu selon les normes NF C 32-070 CR1-C1 et XPC 93-539 (non propagateur de la flamme et de l'incendie, sans halogène). Ils existent en version monomode OS2, et en version multimode OM3 ou OM4, et sont proposés en 4 fibres 250 µm, 6 fibres, 8 fibres, 12 fibres ou 24 fibres. **Nous consulter.**


NormaFire Fire resistant





Boîtiers de raccordement FTTH avec câble abonné

PENSEZ-Y
Retrouvez nos jarretières pour box fibre
Page : 12



Comment nous vous accompagnons ?

Notre sélection de produits nous permet de vous accompagner dans vos installations FTTH.

FTTH est l'acronyme anglais de Fiber To The Home que l'on peut traduire en français par « fibre jusqu'au domicile ». L'abonné est alors directement raccordé par une fibre optique de « bout en bout ». Une fibre est tirée entre le noeud de raccordement optique (NRO) et l'intérieur du logement pour être raccordée à une box fibre.

Le câblage FTTH nécessite des accessoires dont des boîtiers de raccordement spécifiques présentés ci-contre :


› **PTO** : Point de Terminaison Optique
› **PBO** : Point de Branchement Optique (boîtier de jonction inter-étage)
› **PMO** : Point de Mutualisation Optique (Coffret de raccordement fibre logement / fibre FAI)
› **PRI** : Point de Raccordement d'Immeuble
› **FAI** : Fournisseur d'Accès Internet

Le FTTx ?

Le FTTx (fiber to the...) est l'abréviation pour exprimer le fait d'amener la fibre optique au plus près de l'utilisateur de manière à lui garantir le meilleur débit possible.

L'industrie des télécommunications distingue plusieurs configurations de FTTX distinctes dont les principales sont :

› **FTTN** : Fiber To The Node (Fibre jusqu'au répartiteur)
› **FTTC** : Fiber To The Curb (Fibre jusqu'au trottoir)
› **FTTB** : Fiber To The Building (Fibre jusqu'au bâtiment)
› **FTTH** : Fiber To The Home (Fibre jusqu'au logement)



PTO / DTIO FTTH avec prise SC/APC et câble d'abonné G.657

LSOH

Le boîtier DTIO ou PTO est le point de terminaison optique de l'installation FTTH dans le logement. Il se fixe dans le coffret de communication (DTIO) ou en pose murale (PTO) et permet le raccordement à la box fibre de l'opérateur.

Le boîtier est ici équipé soit de 1 connecteur SC/APC, soit de 4 connecteurs SC/APC, d'un câble d'abonné fibre optique monomode (G.657.A2 à 1 ou 4 fibres) disponible en plusieurs longueurs et livré avec un anneau de tirage pour faciliter son installation.

Cette solution de raccordement convient aux zones très denses (ZTD).

› Matériau : boîtier ABS
› Indice d'étanchéité : IP65
› Equipé : 1 ou 4 traversées SC/APC protégées (voir tableau)
› Dimensions : 100 x 80 x 30 mm
› Câble :
- G.657.A2 de 4,0 mm de diamètre
- Certifié IEC 60332-1-2, LSOH, Euroclasse RPC Eca
- 1 fibre (rouge) ou 4 fibres (rouge / jaune / bleu / vert) 900 µm (voir tableau)



Réf. 395324



Réf. 395334







	NOMBRE DE FIBRES	LONGUEUR DU CÂBLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	20,0 m	**395324**	**14,75**
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	30,0 m	**395325**	**16,85**
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	40,0 m	**395326**	**18,89**
PTO / DTIO 1 SC/APC avec câble abonné G.657	1	50,0 m	**395327**	**21,75**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	20,0 m	**395334**	**23,45**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	30,0 m	**395335**	**27,99**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	40,0 m	**395336**	**33,89**
PTO / DTIO 4 SC/APC avec câble abonné G.657	4	50,0 m	**395337**	**38,25**

Boîtiers de raccordement FTTH

PENSEZ-Y
Retrouvez nos aiguilles de tirage fibre
Page : 20

PTO / DTIO FTTH pour 4 fibres SC/APC

Le boîtier PTO est le point de terminaison pour les installations FTTH chez l'abonné. Il s'installe à l'intérieur du tableau de communication sur un rail DIN ou dans le logement en montage mural apparent.

Ce boîtier s'utilise avec un câble fibre connectorisé SC/APC.

› Matériau : boîtier ABS
› Indice d'étanchéité : IP65
› Equipé : 4 traversées SC/APC protégées
› Dispositif de lovage des fibres intégré
› Fixation : sur rail DIN 35 mm ou par vis
› Dimensions : 100 x 80 x 30 mm

› Fourni avec :
- 4 protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- 2 obturateurs de traversée
- 4 colliers serre-câbles



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PTO / DTIO pour 4 fibres SC/APC	**395330**	**6,99**

Point de branchement optique étanche FTTH jusqu'à 16 fibres

Le boîtier PBO est le point de raccordement inter-étages pour les installations FTTH. Il assure la distribution vers les logements.Ce boîtier est utilisable dans les colonnes montantes ou murs extérieurs des bâtiments. Le raccordement peut se faire directement avec des splices, ou via les connecteurs SC/APC fournis.

› Matériau : boîtier ABS anti UV
› Indice d'étanchéité : IP65
› Dispositif de lovage des fibres intégré
› Fixation : mural par vis

- **Réf. 395531 :**
- 1 entrée, 6 sorties
- 6 traversées SC/APC pré-installées
- Dimensions : 205 x 140 x 40 mm

- **Réf. 395532 :**
- 2 entrées, 16 sorties
- 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 16
- Dimensions : 304 x 236 x 104 mm

› Fourni avec :
- Protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- Clé de verrouillage de boîtier
- Colliers serre-câbles



Réf. 395531



Réf. 395532

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PBO pour 6 fibres	**395531**	**18,65**
PBO pour 16 fibres	**395532**	**40,75**

Point de raccordement immeuble étanche jusqu'à 48 fibres

Le boîtier PRI (ou PMO/PMI) est le point de raccordement d'immeuble pour les installations FTTH ou FTTB. Il est installé en pied d'immeuble ou en amont du réseau. Ce boîtier a la capacité de recevoir jusqu'à 48 fibres et est équipé de 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles jusqu'à 48 traversées. Le raccordement peut se faire directement avec des splices, ou via les connecteurs SC/APC fournis.

› Matériau : boîtier en ABS anti UV
› Indice d'étanchéité : IP65
› 2 entrées, 48 sorties
› 12 traversées SC/APC pré-installées, extensibles à 48
› Dispositif de lovage des fibres intégré
› Fixation : mural par vis ou sur mât avec kit de fixation fourni
› Dimensions : 400 x 310 x 138 mm
› Fourni avec :
- Protections d'épissure thermo-rétractables
- Vis et chevilles de fixation
- Colliers pour installation sur mât
- Clé de verrouillage de boîtier
- Colliers serre-câbles



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PRI pour 48 fibres	**395533**	**71,75**

Tiroirs optiques et accessoires

Gamme en kit de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN

Parce que chaque installation est différente, la gamme de tiroirs optiques et accessoires DEXLAN a été pensée pour permettre un choix individuel de chaque composant tout en garantissant un assemblage pratique et rapide !

EN KIT **Attention : produits en kit**

Pour ne rien oublier, je commande :



1 **Le tiroir optique nu avec son accastillage**




+

2 **Une façade pré-équipée des connecteurs**



+

3 **Les accessoires nécessaires (cassettes d'épissurages, pigtails, protections d'épissures etc.**



Dexlan

1 - TIROIR OPTIQUE

Tiroir optique coulissant 1U sans façade

Coulissant et inclinable !

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

› Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
› Profondeur : 240 mm
› Largeur : 430 mm
› Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
› Accessoires fournis :
- 2 presse-étoupes
- 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
- 4 vis avec écrous cage



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	**395415**	**30,90**



Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



Equerres 19" ajustables en profondeur




Accessoires pour organiser les fibres

2 - LES FAÇADES

Façade équipée pour tiroir optique 1U

Assemblage au tiroir optique avec seulement 2 vis !

La façade pré-équipée DEXLAN permettra une installation aisée des pigtails et un assemblage rapide au tiroir optique via seulement 2 vis fournies avec la façade et le tiroir optique.



SC **LC** **ST**

SIGNAL	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	SC APC	12	**395422**	**11,29**
Monomode	Simplex	SC APC	24	**395423**	**17,09**
Monomode	Duplex	SC APC	12	**395424**	**16,99**
Monomode	Duplex	SC APC	24	**395425**	**30,79**
Monomode	Simplex	SC	12	**395426**	**11,29**
Monomode	Simplex	SC	24	**395427**	**17,09**
Monomode	Duplex	SC	12	**395428**	**16,99**
Monomode	Duplex	SC	24	**395429**	**30,79**
Multimode	Simplex	SC	12	**395430**	**11,29**
Multimode	Simplex	SC	24	**395431**	**17,09**
Multimode	Duplex	SC	12	**395432**	**16,99**
Multimode	Duplex	SC	24	**395433**	**30,79**


SIGNAL	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex	LC APC	12	**395434**	**28,59**
Monomode	Duplex	LC APC	24	**395435**	**49,29**
Monomode	Duplex	LC	12	**395436**	**26,99**
Monomode	Duplex	LC	24	**395437**	**49,19**
Multimode	Duplex	LC	12	**395438**	**26,99**
Multimode	Duplex	LC	24	**395439**	**49,19**

SIGNAL	TYPE	CONNECTIQUE	TRAVERSÉES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	-	ST	12	**395440**	**17,69**
Monomode	-	ST	24	**395441**	**44,79**
Multimode	-	ST	12	**395442**	**17,69**
Multimode	-	ST	24	**395443**	**44,79**

Tiroirs optiques et accessoires

3 - LES ACCESSOIRES

Cassette d'épissure



Réf. 395410

Réf. 395411

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cassette d'épissure pour 12 protections thermorétractables	**395410**	**2,19**
Cassette d'épissure pour 24 protections à pincer (alu)	**395411**	**2,19**

Couvercle pour cassette d'épissure

Compatible avec les cassettes d'épissure **Réf. 395410** et **Réf. 395411**.




Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Couvercle pour cassette d'épissure	**395412**	**0,59**

Protections d'épissures

Protection et renforcement efficace de vos épissures !

› **Réf. 395414** - **Réf. 395413** : conditionnement sachet de 100
› **Réf. 392294** : 5 plaquettes de 30 protections d'épissures à pincer



Réf. 392294



Réf. 395414 - 395413

Dexlan

TYPE	TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 protections d'épissure	thermorétractable	60 mm	**395414**	**4,75**
100 protections d'épissure	thermorétractable	40 mm	**395413**	**4,49**
150 protections d'épissure	à pincer	30 mm	**392294**	**65,51**

Outil pour protections d'épissures à pincer

› Outil à pincer en plastique garanti pour 12 utilisations
› 12 protections d'épissures fournies



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Outil plastique pour protections	**392295**	**21,19**

Pigtail monomode et multimode

Brin optique équipé d'un seul connecteur pour raccordement dans un boîtier de distribution ou un tiroir optique.

› Férule : céramique
› Diamètre extérieur : 900 µm
› Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB UPC, ≤ 0,3 dB APC
› Testé individuellement avec fiche de test

PIGTAIL EN SACHET INDIVIDUEL



Réf. 392264



Réf. 391880



Réf. 392265



Réf. 391881



Réf. 392266



Réf. 391882



Réf. 392267


Gaine OS2 de couleur blanche, OM3 / OM4 de couleur aqua !

SIGNAL	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC APC	LC APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	**392264**	**392265**	**392266**	**392267**	**392259**	**4,29**
Multimode OM3	2,0 m	**391880**	**391881**	**391882**	-	-	**4,19**
Multimode OM4	2,0 m	**391900**	**391901**	**391902**	-	-	**4,49**

PIGTAIL EN SACHET DE 12



Réf. 392256



Réf. 392257



Réf. 392254



Réf. 392255

12 couleurs !

SIGNAL	LONGUEUR	LC	SC	ST	SC - APC	LC-APC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode OS2	2,0 m	**392254**	**392255**	**392256**	**392257**	**392258**	**49,19**
Multimode OM3	2,0 m	**391860**	**391861**	**391862**	-	-	**44,49**
Multimode OM4	2,0 m	**392268**	**392269**	-	-	-	**51,29**

Tiroirs optiques et accessoires

Tiroir optique coulissant 1U sans façade

Coulissant et inclinable !

Le tiroir optique DEXLAN offre une grande polyvalence pour l'agencement de vos liaisons optiques grâce à ses nombreux accessoires fournis. Coulissant, ajustable en profondeur et inclinable, il garantit une intervention aisée et efficace.

› Rackable 19" : équerres ajustables en profondeur sur 50 mm (décaissement)
› Profondeur : 240 mm
› Largeur : 430 mm
› Entrées arrières : 4 (Ø 21 mm)
› Accessoires fournis :
- 2 presse-étoupes
- 8 clips autocollants et 6 serre-câbles
- 4 vis avec écrous cage





Vis centrale pour un empilage facile des cassettes d'épissurage



Equerres 19" ajustables en profondeur




Accessoires pour organiser les fibres

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir optique coulissant 1U sans façade	**395415**	**30,90**

Façade nue pour tiroir optique 1U



Réf. 395416

Réf. 395417

Réf. 395418

Réf. 395419

Réf. 395420

Réf. 395421

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Façade nue 12 ST ou FC pour tiroir optique 1U	**395416**	**4,49**
Façade nue 12 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	**395417**	**4,49**
Façade nue 12 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	**395418**	**4,49**
Façade nue 24 ST ou FC pour tiroir optique 1U	**395419**	**4,49**
Façade nue 24 LC Duplex ou SC Simplex pour tiroir optique 1U	**395420**	**4,49**
Façade nue 24 SC Duplex ou LC Quad pour tiroir optique 1U	**395421**	**4,49**

Traversée ou coupleur fibre LC

› Connecteurs : LC / LC
› Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395303



Réf. 395307



Réf. 395341



Réf. 395319



Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)

SIGNAL	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Duplex - APC	**395319**	**1,45**
Monomode	Duplex	**395303**	**1,45**
Monomode	Quad	**395341**	**1,95**
Multimode	Duplex	**395307**	**1,45**
Multimode	Quad	**395340**	**1,95**

Traversée ou coupleur fibre SC

› Connecteurs : SC / SC
› Type de fixation : verrouillage / vis



Réf. 395308




Réf. 395302



Réf. 395306



Réf. 395309



Lot de 1000 vis pour traversées ! (Réf. 395299)

SIGNAL	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex - APC	**395308**	**1,09**
Monomode	Duplex - APC	**395309**	**1,45**
Monomode	Simplex	**395301**	**1,09**
Monomode	Duplex	**395302**	**1,45**
Multimode	Simplex	**395305**	**1,09**
Multimode	Duplex	**395306**	**1,45**

Traversée ou coupleur fibre ST

› Connecteurs : ST / ST
› Type de fixation : serrage

SIGNAL	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Monomode	Simplex	**395300**	**1,09**
Multimode	Simplex	**395304**	**1,09**



Réf. 395300



Réf. 395304

Accessoires fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez nos testeurs fibre optique
Page : 60

Atténuateur fibre optique monomode

› Atténuation : valeur fixe (± 1 dB)
› Longueur d'onde : 1310 nm, 1550 nm
› Utilisation simple et rapide
› Très faible perte de retour optique
› Conditionnement : sachet individuel



Réf. 392480
LC M / LC F - 5 DB

Réf. 392481
LC M / LC F - 10 DB

Réf. 392482
LC M / LC F - 15 DB



Réf. 392483
SC M / SC F - 5 DB

Réf. 392484
SC M / SC F - 10 DB

Réf. 392485
SC M / SC F - 15 DB

	ATTÉNUATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Atténuateur LC M / LC F	5 dB	**392480**	**10,69**
Atténuateur LC M / LC F	10 dB	**392481**	**10,69**
Atténuateur LC M / LC F	15 dB	**392482**	**10,69**
Atténuateur SC M / SC F	5 dB	**392483**	**10,69**
Atténuateur SC M / SC F	10 dB	**392484**	**10,69**
Atténuateur SC M / SC F	15 dB	**392485**	**10,69**

Adaptateur fibre optique

› Perte d'insertion : ≤ 0,2 dB
› Durabilité : ≤ 0,2 dB après 1 000 insertions
› Ferrule : céramique
› Conditionnement : sachet individuel



Réf. 395132
LC F / ST M

Réf. 395136
SC F / LC M

Réf. 395138
ST F / LC M



Réf. 395137
SC F / LC M

Réf. 395139
ST F / LC M


Réf. 395201
ST F / SC F

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur monomode simplex	LC F / ST M	**395132**	**29,69**
Adaptateur monomode simplex	LC F / SC M	**395133**	**29,69**
Adaptateur monomode simplex	SC F / LC M	**395136**	**29,69**
Adaptateur monomode simplex	ST F / LC M	**395138**	**29,69**
Adaptateur multimode simplex	SC F / LC M	**395137**	**29,69**
Adaptateur multimode simplex	ST F / LC M	**395139**	**29,69**
Adaptateur multimode duplex	ST F / SC F	**395201**	**6,49**

Traversée optique format keystone

Pratique, cette traversée optique (ou coupleur optique) au format keystone permet l'installation sur un panneau de brassage standard pour mixer facilement les connectiques cuivre RJ45 et fibre.

› Format : keystone
› Ferrule : céramique
› Capuchon anti-poussière / anti-laser
› Conditionnement : lot de 10 pcs



Réf. 395243

Réf. 395244

Réf. 395245

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Traversée optique LC / LC Duplex bleue format keystone (lot de 10)	**395243**	**12,99**
Traversée optique SC / SC Simplex bleue format keystone (lot de 10)	**395244**	**5,35**
Traversée optique SC / SC Simplex verte format keystone (lot de 10)	**395245**	**5,35**
Adaptateur keystone vide pour traversée ST (lot de 10)	**395240**	**0,89**
Adaptateur keystone vide pour traversée LC Duplex ou SC Simplex (lot de 10)	**395241**	**0,89**

Boîtier de distribution pour fibre optique

TOP QUALITÉ

Ce boîtier vous permet de créer une interface entre l'arrivée de votre fibre et vos éléments actifs, sans passer par un tiroir optique.

› Entrée de câble : 2, pour presse-étoupe
› Dimensions L x P x H : 158 x 204 x 52 mm
› Boîtier équipé de connecteurs fibre optique
› Pigtails vendus séparément
› Raccordement direct de votre trunk par presse-étoupe
› Fixation murale (vis non fournies)



Protège les connexions !



Réf. 395252

	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier équipé de 4 traversées ST	Multimode - Simplex	**395250**	**85,10**
Boîtier équipé de 8 traversées ST	Multimode - Simplex	**395251**	**117,49**
Boîtier équipé de 12 traversées ST	Multimode - Simplex	**395252**	**72,34**
Boîtier équipé de 2 traversées SC	Multimode - Duplex	**395253**	**107,83**
Boîtier équipé de 4 traversées SC	Multimode - Duplex	**395254**	**117,02**
Boîtier équipé de 6 traversées SC	Multimode - Duplex	**395255**	**96,97**

Aiguilles de tirage et fibre sur mesure

Aiguille de tirage en fibre de verre

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles dans les conduites.

Dotée d'un embout en laiton et montée sur un dévidoir robuste, l'aiguille de tirage DEXLAN peut être utilisée en position verticale comme horizontale afin de s'adapter facilement à tous types de chantiers et de câbles : fibre optique, câble réseau, câble électrique.

› Très bonne résistance à la traction
› Aiguille en fibre de verre : 4 ou 6 mm (voir tableau)
› Embout en laiton
› Montée sur un dévidoir robuste
› Longueur : de 30 m à 100 m (voir tableau)



Réf. 395339



Réf. 395344

Dexlan

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Aiguille de tirage fibre de verre 4 mm	30 m	**395339**	**32,59**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	**395344**	**93,45**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	**395345**	**114,99**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	**395346**	**142,39**


Créez votre fibre pré-connectorisée

Réalisez votre fibre optique pré-connectorisée sur mesure pour répondre aux exigences de vos clients. Retournez-nous le formulaire rempli.



Besoin d'un conseil ? Appelez-nous

1 Choisissez votre type de fibre



	MULTI 62.5 /125 OM1	MULTI 50 /125 OM2	MULTI 50 /125 OM3	MULTI 50 /125 OM4	MONO 9/125 OS2
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	☐	☐	☐	☐	☐
BREAK OUT	☐	☐	☐	☐	☐

2 Choisissez votre type de connecteurs

CONNECTEUR	ST	SC	LC
A	☐	☐	☐
B	☐	☐	☐

ST



SC



LC



3 La précision quantitative

Longueur : ☐ **m** **Nombre de fibres par cordon :** ☐ **Nombre de cordons :** ☐


PENSEZ TOUJOURS À SÉCURISER VOTRE FAISCEAU EN AJOUTANT 1 À PLUSIEURS FIBRES DE SECOURS

4 Le choix d'une chaussette

☐ **Oui** ☐ **Non**



Société : ..... Nom : ..... Prénom : .....
Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : .....
E-mail : ..... Tél.: ..... Fax : .....



Connectique réseau


Câbles - Cordons RJ45	**22**
Cordons RJ45 - CAT. 5e U/UTP	**23**
Cordons RJ45 - CAT. 5e F/UTP - CAT. 6 U/UTP	**24**
Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP - U/FTP	**25**
Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP	**26**
Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP	**27**
Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP - CAT. 6A U/UTP - U/FTP	**28**
Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP - F/UTP	**29**
Cordons RJ45 - CAT. 6A F/UTP - S/FTP	**30**
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP	**31**
Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - SF/UTP	**32**
Cordons RJ45 - CAT. 6$_A$ S/FTP - CAT. 8.1 S/FTP	**33**
Cordons RJ45 à repérage lumineux	**34 à 36**
Cordons sur mesure	**37**
Connecteurs et éléments pour cordons	**38**
Câbles multibrins CAT. 5e	**39**
Câbles multibrins CAT. 6	**40**
Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7	**41**
Câbles monobrins	**42**
Câbles monobrins et étanches	**43**
Câbles monobrins CORNING	**44**
Connectique CORNING	**45**
Connectique RJ45	**46**
Connectique étanche et accessoires	**47**
Eclateurs et doubleurs de prises RJ45 - Parafoudre RJ45	**48**
Boîtiers et coupleurs RJ45	**49**
Embases noyaux keystone RJ45	**50**
Boîtiers muraux RJ45	**51**
Bloqueurs de cordon et bloqueurs de port	**52**

Câbles - Cordons RJ45

1 Process qualité

Nos produits font l'objet d'un contrôle rigoureux tout au long de leur élaboration. Nous sommes en lien permanent avec notre bureau d'achat international pour améliorer en continu la qualité de nos produits.

Nos produits sont conformes aux directives et règlements européens et la plupart sont contrôlés et validés par des organismes indépendants.



2 Comprendre les catégories

Des organismes de normalisation nationaux et internationaux ont été créés afin d'assurer que les produits fabriqués sont conformes à certaines « normes » de qualité, de sécurité et de performance. Bien choisir sa catégorie est le meilleur moyen de disposer de la performance requise et cela au meilleur coût.

Catégorie 5e : fréquence < 100 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 2,5 Gbps*

Catégorie 6 : fréquence < 250 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 5 Gbps*


Catégorie 6A : fréquence < 500 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps

Catégorie 7 : fréquence < 600 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps et 10 Gbps

Catégorie 8 : fréquence < 2000 MHz - débit 10 / 100 Mbps / 1 Gbps / 10 Gbps / 25 Gbps et 40 Gbps**


*Conformément au standard IEEE 802.3bz
**Catégorie 8.1 ou Class I, avec connectique RJ45. Catégorie 8.2 ou Class II, avec connectique propriétaire. Longueur maximum de canal : 30 m en 2 connecteurs. Câble blindé uniquement.

Plus la fréquence du câble est élevée, plus le débit admissible est important.



3 Pourquoi un blindage ?

Avec un cordon blindé, les perturbations électromagnétiques sont divisées par 10 avec un feuillard (F) et par 100 avec une tresse (S).



L'entrelacement des brins de cuivre (paires torsadées TP = TWISTED PAIR) permet de limiter les interférences.


L'ajout d'un blindage va permettre des débits plus importants sur des distances plus longues. Cela permettra donc une circulation des données plus rapide.

Tableau récapitulatif avec les dénominations de la norme ISO/IEC 11801

ANCIENNE DÉNOMINATION	NOUVELLE DÉNOMINATION	BLINDAGE DU CÂBLE (ÉCRAN)	BLINDAGE DES PAIRES INDIVIDUELLES
UTP	U/UTP	AUCUN	AUCUN
STP	U/FTP	AUCUN	FEUILLARD
FTP	F/UTP	FEUILLARD	AUCUN
S-STP	S/FTP	TRESSE	FEUILLARD

4 Les normes

Les normes internationales contribuent à harmoniser les spécifications techniques. En respectant ces normes, un installateur français réalisera une installation identique à celle réalisée par un installateur n'importe où dans le monde.



PRISE RJ45 POSITION NUMÉRO CONTACT	SIGNAUX	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 A COULEUR PAIRE	CÂBLE 100 Ω EIA / TIA 568 B COULEUR PAIRE
1	Transmit Data Plus (Output)	Blanc vert P2	Blanc orange P3
2	Transmit Data Moins (Output)	Vert P2	Orange P3
3	Receive Data Plus (Input)	Blanc orange P3	Blanc vert P2
4	Pas de connexion	Bleu P1	Bleu P1
5	Pas de connexion	Blanc bleu P1	Blanc bleu P1
6	Receive Data Moins (Input)	Orange P3	Vert P2
7	Pas de connexion	Blanc marron P4	Blanc marron P4
8	Pas de connexion	Marron P4	Marron P4

Cordons RJ45 - CAT. 5e U/UTP

PENSEZ-Y
Retrouvez nos cordons patch fabriqués avec des matériaux recyclés
Pages : 26 et 30

Notre démarche en faveur de l'environnement

La montée des préoccupations environnementales et l'explosion du plastique à usage unique ont rendu incontournable la question du réemploi et de l'élimination définitive des déchets plastiques. C'est ainsi que nous nous sommes engagés dans une réduction importante des emballages plastiques des cordons patch RJ45, en vous proposant une solution alternative et 100% recyclable, et en supprimant l'emballage plastique individuel.

Avec pour objectif de supprimer 100% des sachets plastiques individuels, c'est plus de 24 tonnes de déchets plastiques en moins par an, uniquement pour les emballages des cordons patch RJ45.

En introduisant progressivement le standard GRS dans la fabrication des cordons patch RJ45, nous favorisons aussi le réemploi du plastique en tant que nouvelle matière première. C'est notre devoir de protéger notre planète !





Votre démarche en faveur de l'environnement

Les nouveaux emballages de nos cordons patch RJ45 se recyclent et peuvent être revalorisés à 100% : ne les jetez pas à la poubelle. Les cordons patch RJ45 peuvent aussi être recyclés. Ayez le bon réflexe : pensez au recyclage !

Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

› Catégorie : CAT. 5e
› Fréquence : 100 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC
› Conditionnement individuel



U/UTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	846050	846051	846052	846054	846053	1,86
1,0 m	846100	846101	846102	846104	846103	2,54
1,5 m	846015	846953	846952	846954	846951	2,86
2,0 m	846200	846201	846202	846204	846203	3,00
3,0 m	846300	846301	846302	846304	846303	3,70
5,0 m	846500	846501	846502	846504	846503	5,41

Cordon patch non blindé CAT. 5e U/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 5e · GARANTIE 15 ANS

› Catégorie : CAT. 5e
› Fréquence : 100 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
› Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
› Gaine : PVC
› Conditionnement individuel



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857180	853910	853920	853930	853940	853950	853960	0,79
0,3 m	857190	853911	853921	853931	853941	853951	853961	0,86
0,5 m	857200	853912	853922	853932	853942	853952	853962	1,01
1,0 m	857210	853913	853923	853933	853943	853953	853963	1,43
2,0 m	857220	853914	853924	853934	853944	853954	853964	1,89
3,0 m	857230	853915	853925	853935	853945	853955	853965	2,71
5,0 m	857240	853916	853926	853936	853946	853956	853966	3,99
10,0 m	857250	853917	853927	853937	853947	853957	853967	7,00


Cordons RJ45 - CAT. 5e F/UTP - CAT. 6 U/UTP

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857800	857080	857060	857100	857040	857110	2,24
0,3 m	857130	857090	857070	857111	857050	857120	2,70
0,5 m	847050	847161	847162	847164	847163	847166	3,27
0,7 m	231300	231330	231340	231310	231320	231350	3,56
1,0 m	847100	847151	847152	847154	847153	847156	3,99
1,5 m	847015	847019	847018	847020	847017	847016	4,27
2,0 m	847200	847141	847142	847144	847143	847146	4,41
3,0 m	847300	847031	847032	847034	847033	847036	5,84
5,0 m	847500	847131	847132	847134	847133	847136	8,13
10,0 m	847101	847171	847172	847174	847173	847176	13,99

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 5e · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	857280	854101	854111	854121	854131	854141	854151	1,13
0,3 m	857290	854102	854112	854122	854132	854142	854152	1,53
0,5 m	857300	854103	854113	854123	854133	854143	854153	1,63
1,0 m	857310	854104	854114	854124	854134	854144	854154	1,89
2,0 m	857320	854105	854115	854125	854135	854145	854155	2,74
3,0 m	857330	854106	854116	854126	854136	854146	854156	3,70
5,0 m	857340	854107	854117	854127	854137	854147	854157	5,41
10,0 m	857350	854108	854118	854128	854138	854148	854158	8,70

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	848050	245700	244700	246700	243700	246771	246782	4,27
1,0 m	848100	245710	244710	246710	243710	246772	246783	5,13
1,5 m	240960	245740	244740	246740	243740	246773	246784	6,70
2,0 m	848200	245720	244720	246720	243720	246774	246785	7,27
3,0 m	848300	245730	244730	246730	243730	246775	246786	8,27
5,0 m	848500	245750	244750	246750	243750	246776	246787	11,84
7,0 m	240670	245770	244770	246770	243770	246777	246788	13,99
10,0 m	848101	245760	244760	246760	243760	246778	246789	17,84
15,0 m	848915	245761	244761	246761	243761	246779	246790	24,70
20,0 m	848920	245762	244762	246762	243762	246780	246791	30,99


Cordons RJ45 - CAT. 6 U/UTP - U/FTP

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 — GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	854180	854190	854200	854210	854220	854230	854240	1,24
0,3 m	854181	854191	854201	854211	854221	854231	854241	1,43
0,5 m	854182	854192	854202	854212	854222	854232	854242	1,80
1,0 m	854183	854193	854203	854213	854223	854233	854243	1,99
2,0 m	854184	854194	854204	854214	854224	854234	854244	2,57
3,0 m	854185	854195	854205	854215	854225	854235	854245	3,41
5,0 m	854186	854196	854206	854216	854226	854236	854246	4,41
10,0 m	854187	854197	854207	854217	854227	854237	854247	8,70
15,0 m	854188	854198	854208	854218	854228	854238	854248	13,27

Dexlan

Cordon patch non blindé CAT. 6 U/UTP snagless LSOH cuivre

PoE — LSOH — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LSOH (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



U/UTP



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	848864	4,27
1,0 m	848865	4,56
1,5 m	848866	5,13
2,0 m	848867	8,13
3,0 m	848868	9,99
5,0 m	848869	12,41
10,0 m	848870	28,56
20,0 m	848871	46,59

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP plat cuivre

Glissez vos cordons sous les portes et les tapis !

TOP QUALITÉ ! — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC, épaisseur 2 mm
- Conditionnement individuel



Fort rayon de courbure et gain de place !





LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845170	845178	845186	845194	845202	845210	845055	5,41
1,0 m	845171	845179	845187	845195	845203	845211	845056	7,41
2,0 m	845172	845180	845188	845196	845204	845212	845057	9,41
3,0 m	845173	845181	845189	845197	845205	845213	845058	12,41
5,0 m	845174	845182	845190	845198	845206	845214	845059	17,27
7,5 m	845175	845183	845191	845199	845207	845215	845060	24,27
10,0 m	845176	845184	845192	845200	845208	845216	845061	29,41
20,0 m	845177	845185	845193	845201	845209	845217	845063	56,41

Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP


PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos panneaux de brassage
Pages : 155 à 158

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	842032	842034	842036	842038	842040	842042	842044	842046	842048	2,74
0,3 m	842033	842035	842037	842039	842041	842043	842045	842047	842049	3,65
0,5 m	842050	842051	842052	842054	842053	234100	234160	234220	853810	4,27
1,0 m	842100	842101	842102	842104	842103	234110	234170	234230	853811	5,13
1,5 m	857900	857930	857920	857940	857910	857941	857942	857943	853812	6,41
2,0 m	842200	842201	842202	842204	842203	234120	234180	234240	853813	8,13
3,0 m	842300	842301	842302	842304	842303	234130	234190	234250	853814	10,41
5,0 m	842500	842501	842502	842504	842503	234140	234200	234260	853815	12,71
7,0 m	240070	245570	244570	246570	243570	857950	857951	857952	857953	18,70
10,0 m	842105	245560	244560	246560	243560	857960	857961	857962	853816	27,56
15,0 m	842915	853331	853328	853334	853325	853337	853340	234270	853817	41,99
20,0 m	842920	853332	853329	853335	853326	853338	853341	234280	853818	52,27
25,0 m	240250	853333	853330	853336	853327	853339	853342	234290	853819	72,71
30,0 m	842930	853345	853344	853346	853343	853347	853348	853349	853350	76,84
50,0 m	240500	853353	853352	853354	853351	853355	853356	853357	853358	102,27

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP

Le choix le plus économique !

CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	852510	852520	852530	852540	852550	852560	852570	1,64
0,3 m	852511	852521	852531	852541	852551	852561	852571	1,81
0,5 m	852512	852522	852532	852542	852552	852562	852572	2,09
1,0 m	852513	852523	852533	852543	852553	852563	852573	2,59
2,0 m	852514	852524	852534	852544	852554	852564	852574	3,56
3,0 m	852515	852525	852535	852545	852555	852565	852575	4,27
5,0 m	852516	852526	852536	852546	852556	852566	852576	7,84
7,0 m	852601	852610	852620	852630	852640	852650	852660	7,56
10,0 m	852602	852611	852621	852631	852641	852651	852661	10,56
15,0 m	852603	852612	852622	852632	852642	852652	852662	14,41
20,0 m	852604	852613	852623	852633	852643	852653	852663	18,56
25,0 m	852605	852614	852624	852634	852644	852654	852664	21,41
30,0 m	852606	852615	852625	852635	852645	852655	852665	25,70
50,0 m	852607	852616	852626	852636	852646	852656	852666	43,27

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP certifié GRS


Adoptez le bon réflexe : choisissez nos cordons patch issus de l'économie circulaire !

GREEN · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre (non recyclé)
- Blindage : général par feuille d'aluminium (non recyclé)
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine extérieure : 100% PVC post-consommation recyclé
- Isolant des paires : 100% PE pré-consommation recyclé
- Manchons des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé
- Conditionnement individuel

Global Recycled Standard

Licence N°EGL-295052



F/UTP



LONGUEUR	% *	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	50,5%	854600	854636	854627	854609	854618	854645	854654	2,24
0,3 m	50,6%	854601	854637	854628	854610	854619	854646	854655	2,70
0,5 m	50,7%	854602	854638	854629	854611	854620	854647	854656	3,27
1,0 m	50,7%	854603	854639	854630	854612	854621	854648	854657	3,99
1,5 m	50,8%	854604	854640	854631	854613	854622	854649	854658	4,27
2,0 m	50,8%	854605	854641	854632	854614	854623	854650	854659	4,41
3,0 m	51,0%	854606	854642	854633	854615	854624	854651	854660	5,84
5,0 m	51,1%	854607	854643	854634	854616	854625	854652	854661	8,13
10,0 m	51,2%	854608	854644	854635	854617	854626	854653	854662	13,99

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

PENSEZ-Y
Retrouvez la connectique étanche
Page : 47

Cordons RJ45 - CAT. 6 F/UTP - S/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP snagless LS0H cuivre


Protégez le verrouillage de vos cordons !

PoE · LSOH · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



Languette de protection de l'ergot de verrouillage !



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	850711	850713	850715	850717	850719	850721	850723	850725	850727	850729	3,17
0,3 m	850802	850816	850829	850845	850860	854420	854409	854431	850872	850882	3,99
0,5 m	850803	850817	850830	850846	850861	854421	854410	854432	850873	850883	4,41
1,0 m	850804	850818	850831	850847	850862	854422	854411	854433	850874	850884	5,70
1,5 m	850712	850714	850716	850718	850720	850722	850724	850726	850728	850730	7,27
2,0 m	850805	850819	850832	850848	850863	854423	854412	854434	850875	850885	8,84
3,0 m	850806	850820	850833	850849	850864	854424	854413	854435	850876	850886	11,13
5,0 m	850807	850821	850834	850850	850865	854425	854414	854436	850877	850887	13,56
10,0 m	850808	850822	850835	850851	850866	854426	854415	854437	850878	850888	29,56
15,0 m	850809	850823	850836	850852	850867	854427	854416	854438	850879	850889	45,13
20,0 m	850810	850824	850837	850853	850868	854428	854417	854439	850880	850890	55,99
25,0 m	854395	854397	854399	854401	854403	854429	854418	854440	854405	854407	60,99
30,0 m	854396	854398	854400	854402	854404	854430	854419	854441	854406	854408	71,13

Cordon patch blindé CAT. 6 F/UTP étanche


CAT. 6 · GARANTIE 15 ANS

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

PoE · TOP QUALITÉ !

Raccordez vos caméras, vos bornes WiFi et vos switchs industriels !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- Conditionnement individuel






LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	845038	5,13
1,0 m	845039	7,56
2,0 m	845040	8,84
3,0 m	845041	11,13
5,0 m	845042	17,00
10,0 m	845044	29,13
15,0 m	845045	41,99
20,0 m	845046	53,27
25,0 m	845047	63,56
30,0 m	845048	77,00
50,0 m	845050	104,27

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP croisé

CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC

SCHÉMA DE CÂBLAGE





LONGUEUR	GRIS	ROUGE	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	855950	854265	6,13
1,0 m	855951	854266	8,13
1,5 m	855952	-	9,70
2,0 m	855953	854267	10,70
3,0 m	855954	854268	13,56
5,0 m	855955	854269	20,84
10,0 m	855956	854270	35,84
15,0 m	855957	-	49,41
20,0 m	855958	-	69,13

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP

PoE · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	856810	856813	856812	856814	856811	854463	854450	854476	856816	856815	4,27
0,3 m	856819	856822	856821	856823	856820	854464	854451	854477	856825	856824	5,13
0,5 m	856828	856831	856830	856832	856829	854465	854452	854478	856834	856833	6,13
0,7 m	856837	856840	856839	856841	856838	854466	854453	854479	856843	856842	7,00
1,0 m	856846	856849	856848	856850	856847	854467	854454	854480	856852	856851	7,27
1,5 m	856855	856858	856857	856859	856856	854468	854455	854481	856861	856860	8,70
2,0 m	856864	856867	856866	856868	856865	854469	854456	854482	856870	856869	11,56
3,0 m	856873	856876	856875	856877	856874	854470	854457	854483	856879	856878	13,27
5,0 m	856882	856885	856884	856886	856883	854471	854458	854484	856888	856887	19,86
10,0 m	856891	856894	856893	856895	856892	854472	854459	854485	856897	856896	37,00
15,0 m	856900	856921	856920	856922	856919	854473	854460	854486	856924	856923	52,56
20,0 m	856909	856927	856926	856928	856925	854474	854461	854487	856930	856929	62,84
30,0 m	856918	856933	856932	856934	856931	854475	854462	854488	856936	856935	109,13
40,0 m	856910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143,13
50,0 m	856911	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181,29
70,0 m	856912	-	-	-	-	-	-	-	-	-	359,86
90,0 m	856913	-	-	-	-	-	-	-	-	-	481,29

Cordons RJ45 - CAT. 6 S/FTP - CAT. 6A U/UTP- U/FTP

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP snagless LS0H

CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS — PoE — LSOH

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminum.
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



Languette de protection de l'ergot de verrouillage !



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	857160	7,41
1,0 m	857161	7,84
2,0 m	857162	12,41
3,0 m	857163	14,56
5,0 m	857164	22,84
10,0 m	857165	40,70
15,0 m	857166	60,99
20,0 m	857167	72,71

Cordon patch blindé CAT. 6 S/FTP PoE

CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS — LSOH — PoE

Cordon patch spécial PoE / PoE++ !

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : or 50 µm
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Spécialement conçu pour les applications PoE (802.3af) / PoE+ (802.3at) / PoE++ (802.3bt, 4PPoE Type 3)



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	851310	8,84
2,0 m	851311	15,57
3,0 m	851316	26,29
5,0 m	851312	28,13
10,0 m	851313	51,41
15,0 m	851314	72,99
20,0 m	851315	82,99

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP snagless


CAT. 6A — GARANTIE 20 ANS — 10 G — PoE

Protégez le verrouillage de vos cordons !

- Catégorie : CAT. 6A
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



Languette de protection de l'ergot de verrouillage !



U/UTP

LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859450	5,13
1,0 m	859451	6,41
2,0 m	859452	8,84
3,0 m	859453	11,84
5,0 m	859454	17,27
10,0 m	859455	31,41
15,0 m	859456	44,14
20,0 m	859457	58,13

Cordon patch non blindé CAT. 6A U/UTP ultra fin

CAT. 6A — GARANTIE 20 ANS — 10 G — LSOH — TOP QUALITÉ !

Le plus fin des cordons patch pour votre salle informatique !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	859420	3,84
0,5 m	859421	4,14
1,0 m	859422	4,56
1,5 m	859423	5,09
2,0 m	859424	5,49
3,0 m	859425	7,00
5,0 m	859426	9,56

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra flexible

CAT. 6A — GARANTIE 20 ANS — PoE — TOP QUALITÉ ! — 10 G

Mettez de la souplesse dans le brassage de vos baies !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : PVC à haute élasticité
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,25 m	859458	5,70
0,5 m	859460	10,70
1,0 m	859461	11,84
2,0 m	859462	15,41
3,0 m	859463	17,99
5,0 m	859464	28,70
7,5 m	859459	33,90
10,0 m	859465	43,39

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP armé anti-rongeurs

CAT. 6A — 10 G — GARANTIE 15 ANS — TOP QUALITÉ !

Un cordon patch résistant à l'écrasement et anti-rongeurs !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,7 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : acier inoxydable SUS 404
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	ARGENT	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	859410	10,70
1,0 m	859411	12,09
2,0 m	859412	16,79
3,0 m	859413	18,49
5,0 m	859414	26,09
10,0 m	859415	43,39

Cordons RJ45 - CAT. 6A U/FTP - F/UTP

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP orientable 360°

Brevet exclusif !

CAT. 6A · 10 G · GARANTIE 20 ANS · TOP QUALITÉ

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Manchons coudés orientables à 360°
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	**641445**	**641449**	**9,56**
0,5 m	**641446**	**641451**	**11,56**
1,0 m	**641447**	**641452**	**12,71**
2,0 m	**641450**	**641453**	**16,70**
3,0 m	**641448**	**641454**	**20,84**

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless

Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GARANTIE 10 ANS · MADE IN EUROPE

Patchbox® One permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies avec redémarrage rapide, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.



- Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Plusieurs longueurs de cordons disponibles :
  - 0,80 m (8U d'amplitude de brassage)
  - 1,80 m (30U d'amplitude de brassage)
  - 2,50 m (46U d'amplitude brassage)
- Profondeur : 600 mm (cassette 1,80 m ou 2,50 m) ou 365 mm (cassette 0,80 m)
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Existe en version fibre optique : duplex monomode OS2 ou duplex multimode OM4, avec connectique LC ou SC
- Possibilité de mixer des cassettes de cordons patch avec des cassettes de jarretières fibre dans un même châssis
- Cordon patch CAT. 6A U/UTP sur demande

2017 Cabling Installation & Maintenance Gold Innovators Awards

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584857**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584858**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584859**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584860**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584863**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584864**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584861**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584862**	**597,00**
Châssis PATCHBOX ONE vide à équiper des cassettes	-	-	**584866**	**124,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584833**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584834**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584835**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584836**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584839**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584840**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584837**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584838**	**22,00**
ACCESSOIRES				
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)			**584865**	**13,00**




PATCHBOX Simplify IT

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP

10 G · PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	**859500**	**859560**	**859545**	**859515**	**859530**	**850011**	**859575**	**5,84**
0,3 m	**859501**	**859561**	**859546**	**859516**	**859531**	**850012**	**859576**	**6,41**
0,5 m	**859502**	**859562**	**859547**	**859517**	**859532**	**850013**	**859577**	**7,27**
1,0 m	**859503**	**859563**	**859548**	**859518**	**859533**	**850014**	**859578**	**8,70**
1,5 m	**859504**	**859564**	**859549**	**859519**	**859534**	**850015**	**859579**	**10,41**
2,0 m	**859505**	**859565**	**859550**	**859520**	**859535**	**850016**	**859580**	**12,13**
3,0 m	**859506**	**859566**	**859551**	**859521**	**859536**	**850017**	**859581**	**15,27**
5,0 m	**859507**	**859567**	**859552**	**859522**	**859537**	**850018**	**859582**	**22,27**
7,5 m	**859508**	**859568**	**859553**	**859523**	**859538**	**850019**	**859583**	**29,56**
10,0 m	**859509**	**859569**	**859554**	**859524**	**859539**	**850020**	**859584**	**39,70**
15,0 m	**859510**	**859570**	**859555**	**859525**	**859540**	**850021**	**859585**	**52,27**
20,0 m	**859511**	**859571**	**859556**	**859526**	**859541**	**850022**	**859586**	**75,57**
25,0 m	**859512**	**859572**	**859557**	**859527**	**859542**	**850023**	**859587**	**80,99**
30,0 m	**859513**	-	-	-	-	-	-	**102,71**

Cordons RJ45 - CAT. 6A F/UTP - S/FTP

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos panneaux de brassage
Pages : 155 à 158

Cordon patch blindé CAT. 6A F/UTP snagless LSOH

10 G · PoE · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



F/UTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	850310	850362	850349	850323	850336	854330	854314	854346	850388	850375	6,13
0,3 m	850311	850363	850350	850324	850337	854331	854315	854347	850389	850376	6,70
0,5 m	850312	850364	850351	850325	850338	854332	854316	854348	850390	850377	7,56
1,0 m	850313	850365	850352	850326	850339	854333	854317	854349	850391	850378	9,70
1,5 m	850314	850366	850353	850327	850340	854334	854318	854350	850392	850379	11,13
2,0 m	850315	850367	850354	850328	850341	854335	854319	854351	850393	850380	12,84
3,0 m	850316	850368	850355	850329	850342	854336	854320	854352	850394	850381	16,56
5,0 m	850317	850369	850356	850330	850343	854337	854321	854353	850395	850382	23,99
7,5 m	850318	850370	850357	850331	850344	854338	854322	854354	850396	850383	31,99
10,0 m	850319	850371	850358	850332	850345	854339	854323	854355	850397	850384	43,27
15,0 m	850320	850372	850359	850333	850346	854340	854324	854356	850398	850385	56,70
20,0 m	850321	850373	850360	850334	850347	854341	854325	854357	850399	850386	77,99
25,0 m	850322	850374	850361	850335	850348	854342	854326	854358	850400	850387	81,56
30,0 m	854311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109,27
40,0 m	854312	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118,84
50,0 m	854313	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,43

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP

10 G · PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	857700	858330	858345	858315	858301	858375	858360	9,41
1,0 m	857710	858331	858346	858316	858302	858376	858361	11,84
1,5 m	857715	858332	858347	858317	858303	858377	858362	13,56
2,0 m	857720	858333	858348	858318	858304	858378	858363	15,41
3,0 m	857730	858334	858349	858319	858305	858379	858364	19,13
5,0 m	857740	858335	858350	858320	858306	858380	858365	28,70
7,5 m	857750	858336	858351	858321	858307	858381	858366	38,99
10,0 m	857760	858337	858352	858322	858308	858382	858367	52,27
15,0 m	857770	858338	858353	858323	858309	858383	858368	66,27
20,0 m	857780	858339	858354	858324	858310	858384	858369	94,56
25,0 m	857790	858340	858355	858325	858311	858385	858370	114,27
30,0 m	857791	-	-	-	-	-	-	122,84
40,0 m	857792	-	-	-	-	-	-	167,00
50,0 m	857793	-	-	-	-	-	-	198,43
70,0 m	857794	-	-	-	-	-	-	372,71
90,0 m	857795	-	-	-	-	-	-	501,29

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP certifié GRS

Adoptez le bon réflexe : choisissez nos cordons patch issus de l'économie circulaire !

PoE · 10 G · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre (non recyclé)
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre (non recyclé), paire par paire par feuille d'aluminium (non recyclé)
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : TPE sans halogène (EN 60754-2)
- Gaine extérieure : 100% PVC post-consommation recyclé
- Isolant des paires : 100% PE pré-consommation recyclé
- Manchons des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé
- Conditionnement individuel



S/FTP

Global Recycled Standard
Licence N°EGL-295052



LONGUEUR	% *	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	51,1%	854500	854536	854527	854509	854518	854545	854554	4,27
0,3 m	51,7%	854501	854537	854528	854510	854519	854546	854555	5,13
0,5 m	52,1%	854502	854538	854529	854511	854520	854547	854556	6,13
1,0 m	52,6%	854503	854539	854530	854512	854521	854548	854557	7,27
1,5 m	52,9%	854504	854540	854531	854513	854522	854549	854558	8,70
2,0 m	53,0%	854505	854541	854532	854514	854523	854550	854559	11,56
3,0 m	53,1%	854506	854542	854533	854515	854524	854551	854560	13,27
5,0 m	53,3%	854507	854543	854534	854516	854525	854552	854561	19,86
10,0 m	53,4%	854508	854544	854535	854517	854526	854553	854562	37,00

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP ultra-fin

Jusqu'à 40% de gain de place comparé à un cordon patch traditionnel !

10 G · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP




LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	858700	858707	858714	858721	858728	858735	858742	9,70
0,5 m	858701	858708	858715	858722	858729	858736	858743	12,41
1,0 m	858702	858709	858716	858723	858730	858737	858744	15,27
2,0 m	858703	858710	858717	858724	858731	858738	858745	19,13
3,0 m	858704	858711	858718	858725	858732	858739	858746	23,41
5,0 m	858705	858712	858719	858726	858733	858740	858747	35,41
10,0 m	858706	858713	858720	858727	858734	858741	858748	62,84

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP snagless LSOH

10 G · PoE · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	ROSE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	858401	858417	858433	858449	858465	858529	858513	854373	858481	858497	6,41
0,3 m	858402	858418	858434	858450	858466	858530	858514	854374	858482	858498	7,84
0,5 m	858403	858419	858435	858451	858467	858531	858515	854375	858483	858499	9,99
1,0 m	858404	858420	858436	858452	858468	858532	858516	854376	858484	858500	12,71
1,5 m	858405	858421	858437	858453	858469	858533	858517	854377	858485	858501	13,99
2,0 m	858406	858422	858438	858454	858470	858534	858518	854378	858486	858502	16,13
3,0 m	858407	858423	858439	858455	858471	858535	858519	854379	858487	858503	19,41
5,0 m	858408	858424	858440	858456	858472	858536	858520	854380	858488	858504	29,41
7,5 m	858409	858425	858441	858457	858473	858537	858521	854381	858489	858505	39,27
10,0 m	858410	858426	858442	858458	858474	858538	858522	854382	858490	858506	52,56
15,0 m	858411	858427	858443	858459	858475	858539	858523	854383	858491	858507	66,56
20,0 m	858412	858428	858444	858460	858476	858540	858524	854384	858492	858508	94,70
25,0 m	858413	858429	858445	858461	858477	858541	858525	854385	858493	858509	115,70
30,0 m	854370	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125,57
40,0 m	854371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146,56
50,0 m	854372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157,00

Cordon patch blindé coudé bas

CAT. 5e · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 5e (voir tableau)
- Connecteur : coudé bas aux 2 extrémités ou 1 extrémité
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : CAT. 6A S/FTP ou CAT. 5e F/UTP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel



Pratique !




LONGUEUR	CAT. 5E F/UTP	CAT. 6A S/FTP	CAT. 6A S/FTP	PRIX DE VENTE (€ HT)
	COUDÉ BAS AUX 2 EXTRÉMITÉS		COUDÉ BAS A 1 EXTRÉMITÉ	
0,3 m	854275	854286	854301	3,99
0,7 m	854276	854287	854302	5,41
1,0 m	854277	854288	854303	6,13
2,0 m	854278	854289	854304	7,84
3,0 m	854279	854290	854305	10,41

Cordon patch blindé CAT. 6A F/FTP LS0H à manchons flexibles

TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · 10 G

Les manchons de ces cordons patch RJ45 peuvent être courbés manuellement pour adopter l'angle qui convienne le mieux à vos conditions de brassage. Coudé haut, coudé bas, à droite, à gauche : c'est vous qui choisissez. La courbure peut aller de 0 à environ 90°, et conserve la position courbée que vous aurez choisie. La conception du manchon lui permet de changer de courbure au gré de vos usages.

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Manchon flexible à mémoire de forme, aux 2 extrémités
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par feuille d'aluminum, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



LONGUEUR	GRIS	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	854306	854011	9,56
0,5 m	854307	854012	11,56
1,0 m	854308	854013	12,71
2,0 m	854309	854014	16,70
3,0 m	854310	854015	20,84

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - SF/UTP

Rallonge de cordon patch blindée CAT. 6A S/FTP LS0H

PoE · CAT. 6A · LSOH · 10 G

Augmentez la longueur de vos liaisons RJ45 !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



Réf. 858750



Réf. 858755

LONGUEUR	GRIS	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	**858750**	**858755**	**12,71**
2,0 m	**858751**	**858756**	**16,13**
3,0 m	**858752**	**858757**	**19,41**
5,0 m	**858753**	**858758**	**29,41**
10,0 m	**858754**	**858759**	**52,56**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP étanche

TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GARANTIE 15 ANS · 10 G · PoE

Raccordez vos équipements à l'extérieur !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)
- Conditionnement individuel





LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	**845070**	**9,27**
1,0 m	**845071**	**11,56**
2,0 m	**845072**	**14,70**
3,0 m	**845073**	**17,41**
5,0 m	**845074**	**26,84**
10,0 m	**845075**	**47,56**
15,0 m	**845076**	**60,41**
20,0 m	**845077**	**85,99**
25,0 m	**845078**	**105,13**
30,0 m	**845079**	**113,84**
50,0 m	**845080**	**142,56**

Cordon patch blindé verrouillable

CAT. 6A · CAT. 6 · GARANTIE 20 ANS

Impossible de débrancher vos cordons sans la clé !

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 (voir tableau)
- Compatibilité : toute embase noyau RJ45
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC
- Conditionnement individuel
- Clé de déverrouillage : vendue séparément



Réf. 848942
Clé de déverrouillage

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	0,5 m	**848935**	**10,70**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	1,0 m	**848936**	**12,13**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	2,0 m	**848937**	**15,41**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	3,0 m	**848938**	**18,27**
Cordon patch CAT. 6 S/FTP	5,0 m	**848939**	**21,29**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	0,5 m	**848944**	**16,13**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	1,0 m	**848945**	**22,13**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	2,0 m	**848946**	**27,13**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	3,0 m	**848947**	**32,84**
Cordon patch CAT. 6A S/FTP	5,0 m	**848948**	**37,27**
ACCESSOIRE			
Clé de déverrouillage	-	**848942**	**2,09**

Cordon patch blindé CAT. 6A S/FTP PUR

TOP QUALITÉ · CAT. 6A · GARANTIE 15 ANS

Le seul cordon pour applications industrielles qui résiste aux projections d'huiles et à l'abrasion !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS-PUR (Low Smoke Polyuréthane)
- Conditionnement individuel



Pratique !
Cordon flexible qui résiste à l'usure et aux conditions difficiles



LONGUEUR	VERT	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	**854295**	**11,29**
2,0 m	**854296**	**14,70**
3,0 m	**854297**	**17,00**
5,0 m	**854298**	**27,27**
10,0 m	**854299**	**49,70**

Cordon patch blindé CAT. 6A SF/UTP pour liaison HDBaseT

TOP QUALITÉ · CAT. 6A

Cordon patch ALTILAN 6A de la gamme ALTIMIUM, conçu spécialement pour garantir les chaînes de liaison HDBaseT grâce à l'absence de skew entre les paires. Ce cordon supporte l'Ethernet, l'audio et la vidéo jusqu'à 4K@60Hz non compressé.

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801, compatible HDBaseT
- Gaine : TPE
- Conditionnement individuel

ALTIMIUM

NEW



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	0,3 m	**413993**	**6,12**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	0,5 m	**413994**	**6,70**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	1,0 m	**413995**	**8,78**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	2,0 m	**413996**	**12,71**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	3,0 m	**413997**	**16,75**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	5,0 m	**413998**	**24,72**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	7,0 m	**413999**	**33,03**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	10,0 m	**414000**	**43,89**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	15,0 m	**414001**	**76,58**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	20,0 m	**414002**	**103,03**
Cordon patch CAT. 6A SF/UTP compatible HDBaseT	30,0 m	**414003**	**138,60**

Cordons RJ45 - CAT. 6A S/FTP - CAT. 8.1 S/FTP

Dexlan

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LS0H

10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

Cordon patch hautes performances !

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Grade component : 100% testé individuellement au certificateur Fluke
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	858600	858608	858616	858624	858632	858648	858640	11,13
1,0 m	858601	858609	858617	858625	858633	858649	858641	13,13
1,5 m	858602	858610	858618	858626	858634	858650	858642	14,41
2,0 m	858603	858611	858619	858627	858635	858651	858643	16,27
3,0 m	858604	858612	858620	858628	858636	858652	858644	19,70
5,0 m	858605	858613	858621	858629	858637	858653	858645	30,13
10,0 m	858606	858614	858622	858630	858638	858654	858646	52,99
20,0 m	858607	858615	858623	858631	858639	858655	858647	95,13

Cordon patch blindé sur câble CAT. 7 S/FTP snagless LS0H

MADE IN EUROPE · 10 G · PoE · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

Cordon patch hautes performances !

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble Draka CAT. 7 UC900 SS27
- Fréquence : 900 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 – ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

HRS Draka



S/FTP



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,3 m	850026	850101	850071	850041	850056	850086	6,26
0,5 m	850027	850102	850072	850042	850057	850087	6,69
1,0 m	850028	850103	850073	850043	850058	850088	7,71
1,5 m	850029	850104	850074	850044	850059	850089	8,29
2,0 m	850030	850105	850075	850045	850060	850090	9,14
3,0 m	850031	850106	850076	850046	850061	850091	11,29
5,0 m	850032	850107	850077	850047	850062	850092	17,07
7,5 m	850033	850108	850078	850048	850063	850093	22,57
10,0 m	850034	850109	850079	850049	850064	850094	29,86
15,0 m	850035	850148	850080	850050	850065	850095	37,71
20,0 m	850036	850111	850081	850051	850066	850096	53,43

Adaptateur RJ45 détachable CAT. 6A blindé

CAT. 6A

Evitez de trébucher ou d'arracher accidentellement vos prises RJ45 !

Cet adaptateur à dégagement rapide s'utilise avec un cordon patch RJ45 et lui permet de se détacher automatiquement en cas de traction soudaine, évitant de trébucher et protégeant ainsi les appareils raccordés et les prises murales. Cet adaptateur est réutilisable, et convient tout particulièrement à une utilisation en milieu hospitalier et scolaire.

- Catégorie : CAT. 6A (rétrocompatible CAT. 5e et CAT. 6)
- Blindage : CAT. 6A S/FTP
- Longueur du cordon : environ 20 cm
- Force de déclenchement statique : minimum 3 Kg





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur détachable CAT. 6A blindé	253185	10,10

Dexlan

Cordon patch blindé CAT. 8.1 S/FTP

LSOH · CAT. 8 · GARANTIE 20 ANS

Jusqu'à 4 fois plus performant que la CAT. 6A !

PoE · 25 G - 40 G

- Catégorie : CAT. 8.1 Class I (compatible avec les catégories inférieures)
- Fréquence : câble 2000 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Connecteur : RJ45 blindé 8P8C
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,6 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Conditionnement individuel




LONGUEUR	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,5 m	858560	12,41
1,0 m	858561	14,70
1,5 m	858562	16,56
2,0 m	858563	19,13
3,0 m	858564	23,41
5,0 m	858565	32,56
10,0 m	858566	55,70

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Les cordons PatchSee :

› Repérage instantané d'une extrémité du câble à l'autre par visualisation lumineuse.
› Sécurité de l'identification des liaisons informatiques par repérage lumineux.
› Solution universelle et compatible sur tous les systèmes de câblage.
› Repérage du cordon, même en production, sans débrancher ou perturber la liaison.

Éclairez, sans déconnecter, une extrémité du cordon RJ45



... et repérez l'autre extrémité du cordon RJ45

TOP QUALITÉ !

GARANTIE 25 ANS



Injecteur de lumière

L'accessoire indispensable pour utiliser les cordons à repérage lumineux !

› Compatible : tous cordons PatchSee, ThinPATCH et ThePATCHCORD
› Fourni avec chargeur secteur, sauf **Réf. 845023** (2x LR44)

PatchSee INTELLIGENT RJ45 PATCH CORD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Injecteur de lumière rouge - avec chargeur	**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière blanche - avec chargeur	**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière verte - avec chargeur	**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière rouge - économique sur piles	**845023**	**9,64**



Réf : 845021

Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 28/7
› Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
› Gaine : PVC
› Marquage : longueur aux extrémités







ThePATCHCORD. PatchSee system

Disponibles en 10 couleurs !



LONGUEUR	GRIS	JAUNE	VERT CLAIR	VERT FONCÉ	BLEU	ROUGE	ORANGE	VIOLET	BEIGE	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
0,15 m	**844744**	**844654**	**844636**	**844618**	**844708**	**844690**	**844672**	**844600**	**844726**	**844762**	**6,82**
0,3 m	**844745**	**844655**	**844637**	**844619**	**844709**	**844691**	**844673**	**844601**	**844727**	**844763**	**7,11**
0,6 m	**844746**	**844656**	**844638**	**844620**	**844710**	**844692**	**844674**	**844602**	**844728**	**844764**	**7,59**
0,9 m	**844747**	**844657**	**844639**	**844621**	**844711**	**844693**	**844675**	**844603**	**844729**	**844765**	**8,14**
1,2 m	**844748**	**844658**	**844640**	**844622**	**844712**	**844694**	**844676**	**844604**	**844730**	**844766**	**8,68**
1,5 m	**844749**	**844659**	**844641**	**844623**	**844713**	**844695**	**844677**	**844605**	**844731**	**844767**	**9,46**
1,8 m	**844750**	**844660**	**844642**	**844624**	**844714**	**844696**	**844678**	**844606**	**844732**	**844768**	**10,01**
2,1 m	**844751**	**844661**	**844643**	**844625**	**844715**	**844697**	**844679**	**844607**	**844733**	**844769**	**10,55**
2,4 m	**844752**	**844662**	**844644**	**844626**	**844716**	**844698**	**844680**	**844608**	**844734**	**844770**	**11,09**
2,7 m	**844753**	**844663**	**844645**	**844627**	**844717**	**844699**	**844681**	**844609**	**844735**	**844771**	**11,62**
3,1 m	**844754**	**844664**	**844646**	**844628**	**844718**	**844700**	**844682**	**844610**	**844736**	**844772**	**12,16**
4,0 m	**844755**	**844665**	**844647**	**844629**	**844719**	**844701**	**844683**	**844611**	**844737**	**844773**	**13,79**
4,9 m	**844756**	**844666**	**844648**	**844630**	**844720**	**844702**	**844684**	**844612**	**844738**	**844774**	**15,91**
7,6 m	**844757**	**844667**	**844649**	**844631**	**844721**	**844703**	**844685**	**844613**	**844739**	**844775**	**20,88**
9,7 m	**844758**	**844668**	**844650**	**844632**	**844722**	**844704**	**844686**	**844614**	**844740**	**844776**	**24,89**
15,2 m	**844759**	**844669**	**844651**	**844633**	**844723**	**844705**	**844687**	**844615**	**844741**	**844777**	**35,22**
25,0 m	**844760**	**844670**	**844652**	**844634**	**844724**	**844706**	**844688**	**844616**	**844742**	**844778**	**53,56**
30,0 m	**844761**	**844671**	**844653**	**844635**	**844725**	**844707**	**844689**	**844617**	**844743**	**844779**	**63,89**

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin à repérage lumineux

CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 28/7
› Diamètre extérieur du câble : 3,8 mm
› Gaine : PVC noire
› Marquage : longueur aux extrémités



ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,15 m	**845307**	**5,55**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,3 m	**845308**	**5,79**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,6 m	**845150**	**5,87**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	0,9 m	**845151**	**6,28**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,2 m	**845152**	**6,70**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,5 m	**845153**	**7,33**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	1,8 m	**845154**	**7,75**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,1 m	**845155**	**8,16**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,4 m	**845156**	**8,57**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	2,7 m	**845157**	**8,98**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	3,1 m	**845158**	**9,40**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,0 m	**845159**	**10,66**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	4,9 m	**845160**	**12,31**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	6,1 m	**640144**	**16,65**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	7,9 m	**845300**	**21,00**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	9,7 m	**845301**	**24,93**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP ultra-fin	15,2 m	**845303**	**45,19**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP ultra-fin à repérage lumineux

LSOH CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 28/7
› Diamètre extérieur du câble : 4,9 mm
› Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
› Marquage : longueur aux extrémités



ThinPATCH

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,15 m	**845309**	**6,99**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,3 m	**845310**	**7,24**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,6 m	**845161**	**7,41**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	0,9 m	**845162**	**7,96**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,2 m	**845163**	**8,50**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,5 m	**845164**	**9,03**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	1,8 m	**845165**	**9,58**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,1 m	**845166**	**10,12**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,4 m	**845167**	**11,06**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	2,7 m	**845168**	**11,60**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	3,1 m	**845169**	**12,15**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,0 m	**845148**	**14,16**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	4,9 m	**845149**	**15,80**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP ultra-fin	7,9 m	**640419**	**28,99**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

Cordon patch CAT. 6A U/UTP à repérage lumineux

CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 24/7
› Gaine : PVC noire
› Marquage : longueur aux extrémités
› Anneaux de tirage et de protection PLUgCAP® fournis dès 6,1 m

PatchSee INTELLIGENT RJ45



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,6 m	**844910**	**6,65**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	0,9 m	**844911**	**7,07**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,2 m	**844912**	**7,51**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,5 m	**844913**	**7,86**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	1,8 m	**844914**	**8,49**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,1 m	**844915**	**9,13**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,4 m	**844916**	**9,76**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	2,7 m	**844917**	**12,01**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	3,1 m	**844918**	**12,63**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,0 m	**844919**	**14,54**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	4,9 m	**844920**	**16,46**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	12,2 m	**844973**	**36,85**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	20,0 m	**844975**	**58,60**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	25,0 m	**844976**	**70,22**
Cordon patch CAT. 6A U/UTP	30,0 m	**844977**	**84,71**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

Cordon patch blindé CAT. 6A U/FTP à repérage lumineux

LSOH CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A
› Conducteur : cuivre AWG 26/7
› Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
› Marquage : longueur aux extrémités
› Anneaux de tirage et de protection PLUgCAP® fournis dès 6,1 m

PatchSee INTELLIGENT RJ45



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,6 m	**844921**	**8,15**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	0,9 m	**844922**	**8,76**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,2 m	**844923**	**9,43**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,5 m	**844924**	**10,19**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	1,8 m	**844925**	**11,11**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,1 m	**844926**	**12,02**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,4 m	**844927**	**12,94**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	2,7 m	**844928**	**15,46**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	3,1 m	**844929**	**16,39**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,0 m	**844930**	**19,14**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	4,9 m	**844931**	**21,89**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	6,1 m	**844980**	**23,53**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	9,7 m	**844982**	**34,04**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	12,2 m	**844983**	**49,15**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	15,2 m	**844984**	**60,40**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	20,0 m	**844985**	**78,44**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	25,0 m	**844986**	**94,71**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	30,0 m	**844987**	**114,43**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	35,0 m	**844988**	**129,63**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	40,0 m	**844989**	**149,08**
Cordon patch CAT. 6A U/FTP	50,0 m	**844993**	**181,61**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

Cordons RJ45 à repérage lumineux

Cordon patch CAT. 6 U/UTP à repérage lumineux

CAT. 6

› Catégorie : CAT. 6
› Conducteur : cuivre AWG 24/7
› Gaine : PVC noire
› Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	0,6 m	**844932**	**6,72**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,2 m	**844933**	**7,18**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	1,5 m	**844934**	**7,84**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	2,1 m	**844935**	**9,13**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	3,1 m	**844936**	**12,79**
Cordon patch CAT. 6 U/UTP	4,9 m	**844937**	**16,70**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

Cordon patch blindé CAT. 6 U/FTP à repérage lumineux

LSOH CAT. 6

› Catégorie : CAT. 6
› Conducteur : cuivre AWG 26/7
› Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
› Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	0,6 m	**844940**	**7,51**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,2 m	**844941**	**9,42**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	1,5 m	**844942**	**10,37**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	2,1 m	**844943**	**12,26**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	3,1 m	**844944**	**16,83**
Cordon patch CAT. 6 U/FTP	4,9 m	**844945**	**22,53**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

Cordon patch CAT. 5e U/UTP à repérage lumineux

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e
› Conducteur : cuivre AWG 24/7
› Gaine : PVC noire
› Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	0,6 m	**844950**	**4,63**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,2 m	**844951**	**5,37**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	1,5 m	**844952**	**5,90**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	2,1 m	**844953**	**6,49**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	3,1 m	**844954**	**8,08**
Cordon patch CAT. 5e U/UTP	4,9 m	**844955**	**11,46**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

Cordon patch blindé CAT. 5e F/UTP à repérage lumineux

LSOH CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e
› Conducteur : cuivre AWG 26/7
› Gaine : LS0H noire (zéro halogène)
› Marquage : longueur aux extrémités



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	0,6 m	**844960**	**5,48**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,2 m	**844961**	**6,01**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	1,5 m	**844962**	**6,80**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	2,1 m	**844963**	**8,12**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	3,1 m	**844964**	**10,08**
Cordon patch CAT. 5e F/UTP	4,9 m	**844965**	**14,21**
ACCESSOIRES			
Injecteur de lumière avec chargeur - rouge		**845021**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - blanc		**845020**	**78,06**
Injecteur de lumière avec chargeur - vert		**845022**	**78,06**
Injecteur de lumière éco - rouge		**845023**	**9,64**

PatchClip bague amovible de repérage couleur

16 couleurs pour repérer tous vos cordons PatchSee !

› Repérage visuel simple et rapide de vos cordons PatchSee
› Languette de protection de l'ergot de verrouillage
› Conditionnement : sachet de 50 pièces d'une même couleur



	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PatchClip	Vert fluo	**845000**	**15,54**
PatchClip	Bleu fluo	**845001**	**15,54**
PatchClip	Orange	**845002**	**15,54**
PatchClip	Rose fluo	**845003**	**15,54**
PatchClip	Rose	**845004**	**15,54**
PatchClip	Rouge	**845005**	**15,54**
PatchClip	Vert	**845006**	**15,54**
PatchClip	Gris	**845007**	**15,54**
PatchClip	Jaune	**845008**	**15,54**
PatchClip	Bleu	**845009**	**15,54**
PatchClip	Bleu clair	**845010**	**15,54**
PatchClip	Violet	**845011**	**15,54**
PatchClip	Vert clair	**845012**	**15,54**
PatchClip	Turquoise	**845013**	**15,54**
PatchClip	Noir	**845014**	**15,54**
PatchClip	Blanc	**845015**	**15,54**

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

10 G TOP QUALITÉ CAT. 6A

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !

› Catégorie : CAT. 6A
› Fréquence : 500 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Blindage : U/UTP (**Réf. 845104**) ou U/FTP (**Réf. 845107**)
› Longueur du cordon : 4,0 m
› Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
› Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm



BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	**845104**	**11,07**
U/FTP	4,0 m	**845107**	**13,45**

Créez votre propre cordon

Remplissez simplement ce formulaire !



Besoin d'un conseil ? Appelez-nous

Connecteur A

GENRE :
- ☐ Mâle
- ☐ Femelle

PLUG CAT. 5e :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6 :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6A :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG TÉLÉPHONIE :
- ☐ RJ9 4 fils
- ☐ RJ11 4 fils
- ☐ RJ12 6 fils
- ☐ RJ45 non blindé 8 fils
- ☐ RJ45 blindé 8 fils

TYPE DE CONNECTEUR :
- ☐ DB-9
- ☐ DB-15
- ☐ HD-15 (SVGA)
- ☐ DB-25

TYPE DE FINITION :
- ☐ Capot plastique vis courtes
- ☐ Capot plastique vis longues
- ☐ Capot métal
- ☐ Extrémité coupée
- ☐ Manchons

RACCORDEMENT DU BLINDAGE :
- ☐ Broche N°
- ☐ Raccordement sur le capot


TYPE DE CÂBLE :
- ☐ Non blindé
- ☐ Blindé
- ☐ Couleur

2 Le câble

Schéma de câblage

Indiquez le numéro des contacts dans les cases

Extrémité 1 — Extrémité 2



3 Connecteur B

GENRE :
- ☐ Mâle
- ☐ Femelle

PLUG CAT. 5e :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6 :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG CAT. 6A :
- ☐ RJ45 non blindé
- ☐ RJ45 blindé

PLUG TÉLÉPHONIE :
- ☐ RJ9 4 fils
- ☐ RJ11 4 fils
- ☐ RJ12 6 fils
- ☐ RJ45 non blindé 8 fils
- ☐ RJ45 blindé 8 fils

TYPE DE CONNECTEUR :
- ☐ DB-9
- ☐ DB-15
- ☐ HD-15 (SVGA)
- ☐ DB-25

TYPE DE FINITION :
- ☐ Capot plastique vis courtes
- ☐ Capot plastique vis longues
- ☐ Capot métal
- ☐ Extrémité coupée
- ☐ Manchons

RACCORDEMENT DU BLINDAGE :
- ☐ Broche N°
- ☐ Raccordement sur le capot

TYPE DE CÂBLE :
- ☐ Non blindé
- ☐ Blindé
- ☐ Couleur

Quantité ☐ Longueur ☐ Montage en frette ☐ oui ☐ non Nombre de brins ☐

Société : ..... Nom : ..... Prénom : .....

Adresse : ..... Code postal : ..... Ville : .....

E-mail : ..... Tél.: ..... Fax : .....

Connecteurs et éléments pour cordons

Adaptateur RJ45 vers SUB-D

A configurer soi-même !







CONNECTEUR 1	DB-9 femelle		DB-9 mâle		DB-25 femelle		DB-25 mâle	
CONNECTEUR 2	RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle		RJ45 UTP femelle	
CONTACTS	8 contacts à raccorder soi-même sans soudure		8 contacts à raccorder soi-même sans soudure		8 contacts à raccorder soi-même sans soudure		8 contacts à raccorder soi-même sans soudure	
VIS	Longues		Longues		Longues		Longues	
CAPOTS	2 coques ABS		2 coques ABS		2 coques ABS		2 coques ABS	
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel		Sachet individuel	
RÉF.		**250410**		**250420**		**250450**		**250460**
PRIX DE VENTE (€ HT)		**2,09**		**2,09**		**2,09**		**2,09**

Connecteur SUB-D

Réf. 700090



Réf. 700250



Réf. 700150



Réf. 700161



Réf. 701090



Réf. 701250



Réf. 701150



Réf. 701160



CONNECTEUR	DB-9			DB-25			DB-15			HD-15		
CONTACTS	à souder			à souder			à souder			à souder		
CONDITIONNEMENT	Sachet individuel			Sachet individuel			Sachet individuel			Sachet individuel		
	RÉF.	MÂLE **700090**	FEMELLE **701090**	RÉF.	MÂLE **700250**	FEMELLE **701250**	RÉF.	MÂLE **700150**	FEMELLE **701150**	RÉF.	MÂLE **700161**	FEMELLE **701160**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,39**	**0,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,49**	**0,49**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,49**	**0,49**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**0,39**	**0,39**

Capot SUB-D métal à vis courtes

Excellente protection EMI/RMI !

- Capots : 2 coques métal avec vis
- Vis : courtes
- Conditionnement : sachet individuel




Réf. 715090

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 métal	**715090**	**2,79**
DB-15 métal	**714150**	**3,45**

Capot SUB-D plastique à vis courtes

- Capots : 2 coques ABS avec vis
- Vis : courtes
- Conditionnement : sachet individuel




Réf. 710090

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9 beige	**710090**	**0,44**
DB-9 noir	**711090**	**0,49**
DB-25 noir	**711250**	**0,59**

Capot SUB-D plastique à vis longues

- Capots : 2 coques ABS avec vis
- Vis : longues
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 713091

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DB-9	**713091**	**0,50**
DB-25	**713251**	**0,89**
DB-37	**713370**	**1,00**

Kit connecteur et capot SUB-D DB-9

- Connecteur : DB-9 mâle ou femelle
- Contacts : à souder
- Vis : longues
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904001

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Mâle	**904001**	**1,19**
Kit capot et connecteur SUB-D DB-9	Femelle	**904101**	**1,19**

Kit connecteur et capot SUB-D DB-25

- Connecteur : DB-25 mâle ou femelle
- Contacts : à souder
- Vis : longues
- Conditionnement : sachet individuel



Réf. 904501

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Mâle	**904401**	**1,33**
Kit capot et connecteur SUB-D DB-25	Femelle	**904501**	**1,33**

Câbles multibrins CAT. 5e

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos connecteurs à sertir RJ45
Page : 46

Faites le choix de la qualité !

Nous garantissons la qualité de nos câbles et ainsi de vos installations en réalisant des tests à chaque étape de leur fabrication.

Ces derniers sont effectués avec un certificateur FLUKE soit en mode Channel (multibrin), soit en mode Permanent Link (monobrin).

Les mesures sont :


ELFEXT : paradiaphonie distante
PS NEXT : paradiaphonie de 3 paires sur 1
PS ELFEXT : somme des perturbations de 3 paires sur 1
RETURN LOSS : affaiblissement du retour dû aux réflexions
SKEW : différence de temps de propagation entre 2 paires



Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin

CAT. 5e — GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,5 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC



F/UTP


LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**611897**	**44,57**
305 m	Dévidoir	**611898**	**135,95**
500 m	Touret	**611899**	**222,87**

Câble blindé CAT. 5e F/UTP multibrin cuivre

La qualité du cuivre pour tous vos cordons !

PoE — CAT. 5e — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC ou LSOH (voir tableau)



F/UTP

LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	**611900**	**51,92**
100 m	Oui	Bobine	**611907**	**53,29**
305 m	Non	Dévidoir	**611908**	**158,35**
305 m	Oui	Dévidoir	**611914**	**162,53**
500 m	Non	Touret	**611915**	**259,59**
1 000 m	Non	Touret	**611916**	**519,18**

Câble blindé CAT. 5e SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 100

CAT. 5e — TOP QUALITÉ

NEW

- Catégorie : CAT. 5e
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,0 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,7 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR souple



ALTIMIUM

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**413325**	**360,00**

: NOUVEAUTÉ


Câbles multibrins CAT. 6

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos pinces à sertir
Page : 63

Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin

CAT. 6 — GARANTIE 15 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : aluminium recouvert de cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- Norme de câblage : compatible ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC




F/UTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	611922	55,28
305 m	Dévidoir	611923	168,61
500 m	Touret	611924	276,41

Câble blindé CAT. 6 F/UTP multibrin cuivre

PoE — TOP QUALITÉ — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,2 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC



F/UTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	811255	811266	811264	811268	811262	811260	60,33
305 m	Dévidoir	811256	811267	811265	811269	811263	811261	184,00
500 m	Touret	811257	-	-	-	-	-	301,64

Câble blindé CAT. 6 SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 6100

TOP QUALITÉ — CAT. 6

NEW

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,0 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,2 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR souple

ALTIMIUM



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	413326	520,00
500 m	Touret	640773	2600,00


Dexlan

Câble blindé CAT. 6 S/FTP multibrin cuivre

La qualité du cuivre dans toutes les couleurs !

PoE — CAT. 6 — GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,9 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)



S/FTP

LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	611925	611929	611928	611930	611927	611926	83,82
100 m	Oui	Bobine	611931	-	-	-	-	-	84,62
305 m	Non	Dévidoir	611932	611936	611935	611937	611934	611933	255,66
305 m	Oui	Dévidoir	611938	-	-	-	-	-	258,09
1 000 m	Non	Touret	611939	-	-	-	-	-	838,24


PENSEZ-Y
Retrouvez nos accessoires
Page : 47

Câbles multibrins CAT. 6A / CAT. 7

Câble blindé CAT. 6A F/UTP multibrin cuivre

10 G · PoE · LSOH · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,88 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,6 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : LSOH (zéro halogène)




F/UTP

LONGUEUR	CONDIT.	GRIS	JAUNE	VERT	BLEU	ROUGE	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**611940**	**611944**	**611943**	**611945**	**611942**	**611941**	**85,42**
305 m	Carton	**611946**	**611950**	**611949**	**611951**	**611948**	**611947**	**260,52**
500 m	Touret	**611952**	-	-	-	-	-	**427,08**

Câble blindé CAT. 6A S/FTP multibrin cuivre

10 G · PoE · CAT. 6A · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,8 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)



S/FTP

LONGUEUR	LSOH	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	**612010**	**99,24**
100 m	Oui	Bobine	**612011**	**101,97**
305 m	Non	Carton	**612012**	**302,68**
305 m	Oui	Carton	**612013**	**311,00**
500 m	Non	Touret	**612014**	**496,19**
500 m	Oui	Touret	**612015**	**509,84**

Câble blindé CAT. 7 SF/UTP multibrin PUR FLEXILAN 7100

TOP QUALITÉ ! · CAT. 7

NEW

- Catégorie : CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,48 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,9 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : PUR souple




ALTIMIUM

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**413327**	**580,00**
500 m	Touret	**640774**	**2900,00**

Câble blindé CAT. 7 S/FTP multibrin cuivre

10 G · PoE · CAT. 7 · GARANTIE 20 ANS

- Catégorie : CAT. 7
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 26 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,99 mm
- Diamètre extérieur du câble : 5,9 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC ou LS0H (voir tableau)



S/FTP

LONGUEUR	LSOH	CONDIT.	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Non	Bobine	**611875**	**104,70**
100 m	Oui	Bobine	**611876**	**108,71**
305 m	Non	Touret	**611877**	**319,33**
305 m	Oui	Touret	**611878**	**331,57**
500 m	Non	Touret	**611879**	**523,49**
500 m	Oui	Touret	**611880**	**543,56**

: NOUVEAUTÉ


Câbles monobrins

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50

Câble blindé CAT. 5e F/UTP monobrin

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 5e

- Catégorie : CAT. 5e Class D
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 100 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,96 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H (zéro halogène)




F/UTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613513**	**62,10**
305 m	Dévidoir	**613514**	**189,41**
500 m	Touret	**613515**	**310,51**

Câble non blindé CAT. 6 U/UTP monobrin

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6 Class E
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a2
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : non blindé
- Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H (zéro halogène)




U/UTP

LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**613518**	**67,88**
305 m	Dévidoir	**613519**	**207,05**
500 m	Touret	**613520**	**339,42**

Câble blindé CAT. 6 F/UTP monobrin

DELTA · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ ! · CAT. 6

- Catégorie : CAT. 6 Class E
- Euroclasse RPC : D_{ca} -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 250 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24
- Blindage : général par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 0,98 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Existe en câble double monobrin (voir tableau)



F/UTP

Existe en câble double monobrin !

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m		Bobine	**613523**	**89,50**
305 m		Dévidoir	**613524**	**262,00**
500 m		Touret	**613530**	**430,00**
300 m	Oui	Touret	**613525**	**531,00**
500 m	Oui	Touret	**613526**	**860,00**

Câble blindé CAT. 6A SF/UTP monobrin pour liaison HDBaseT

TOP QUALITÉ ! · CAT. 6A

NEW

Câble d'installation ALTILAN 6A de la gamme ALTIMIUM, conçu spécialement pour garantir les chaînes de liaison HDBaseT grâce à l'absence de skew entre les paires. Ce câble supporte l'Ethernet, l'audio et la vidéo jusqu'à 4K@60Hz non compressé.

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 24 / 7 brins
- Blindage : général par tresse de cuivre et par feuille aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,05 mm
- Diamètre extérieur du câble : 6,7 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568D.2 - ISO 11801, compatible HDBaseT
- Gaine : TPE sans halogène



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Bobine	**413324**	**270,00**
500 m	Touret	**640776**	**1350,00**

Câbles monobrins et étanches

PENSEZ-Y
Retrouvez tout notre outillage
Pages : 63 à 72

Câble blindé CAT. 6A U/FTP monobrin


- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1
- Euroclasse RPC : B2ca -s1a -d1 -a1 (sur demande)
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23

Blindage : paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,32 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	-	Bobine	**613527**	**97,80**
305 m	-	Dévidoir	**613528**	**287,00**
500 m	-	Touret	**613539**	**470,00**
300 m	Oui	Touret	**613529**	**581,00**
500 m	Oui	Touret	**613532**	**940,00**

DELTA · 10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A



U/FTP

Existe en câble double monobrin !

Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin


- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a2
- Euroclasse RPC : B2ca -s1a -d1 -a1 (sur demande)
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23

Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,32 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m		Bobine	**613533**	**106,00**
305 m		Dévidoir	**613534**	**311,00**
500 m		Touret	**613535**	**510,00**
300 m	Oui	Touret	**613536**	**630,00**
500 m	Oui	Touret	**613537**	**1020,00**

DELTA · 10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A



F/FTP

Existe en câble double monobrin !

Câble blindé CAT. 7 S/FTP monobrin


- Catégorie : CAT. 7 Class F
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a2
- Euroclasse RPC : B2ca -s1a -d1 -a1 (sur demande)
- Fréquence : 600 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23

Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur des fils : 1,33 mm
- Diamètre extérieur du câble : 7,4 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568.2-D - ISO 11801 - EN 50173
- Gaine : LS0H (zéro halogène)

ekivalan

LONGUEUR	2 X 4 PAIRES	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m		Bobine	**613538**	**115,00**
300 m		Touret	**613540**	**340,00**
500 m		Touret	**613541**	**550,00**
300 m	Oui	Touret	**613542**	**680,00**
500 m	Oui	Touret	**613543**	**1100,00**

DELTA · 10 G · PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 7



S/FTP

Existe en câble double monobrin !


Câble réseau étanche monobrin cuivre

Vos liaisons LAN étanches !

- Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 ou CAT. 6A
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage CAT. 6 / CAT. 6A : général par feuille d'aluminium
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2
- Gaine : PVC + PE (polyéthylène anti-UV)

	TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	100 m	**612004**	**60,35**
Câble monobrin ext. CAT. 5e U/UTP	AWG 24	305 m	**612005**	**184,07**
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	100 m	**612006**	**116,87**
Câble monobrin ext. CAT. 6 F/UTP	AWG 23	305 m	**612007**	**356,47**
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	100 m	**612008**	**128,23**
Câble monobrin ext. CAT. 6A F/UTP	AWG 23	305 m	**612009**	**391,12**

PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 5e · CAT. 6 · CAT. 6A · GARANTIE 15 ANS



Idéal pour une utilisation en extérieur !

Étanche

Câbles monobrins CORNING


CORNING

CORNING est un fabricant américain leader dans la fibre optique. En 2018, CORNING a officialisé le rachat de l'activité Communication de 3M (3M Pouyet), ce qui lui permet aujourd'hui de proposer des solutions de câblage parmi les plus larges et les plus performantes sur notre marché, en particulier en câblage cuivre. Avec CORNING vous faites le choix de la performance et de la sécurité, avec des solutions complètes de bout en bout pour tous les réseaux.

Câble blindé CAT. 6A F/FTP monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
1000 m	Touret	**613600**	**1120,94**

Câble blindé CAT. 6A F/FTP double monobrin FutureCom™ F/FTP 550/23

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s2 -d2 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par feuille d'aluminium, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,3 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	**613601**	**1196,25**

Câble blindé CAT. 6A S/FTP monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)




LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	**613602**	**550,95**

Câble blindé CAT. 6A S/FTP double monobrin FutureCom™ S/FTP 550/23s

PoE · LSOH · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A Class EA
- Euroclasse RPC : Dca -s1 -d1 -a1
- Fréquence : 550 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- AWG : 23
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille d'aluminium
- Diamètre extérieur du câble : 2 x 7,0 mm
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO 11801
- Gaine : LS0H/FRNC (zéro halogène)



LONGUEUR	CONDITIONNEMENT	BLEU	PRIX DE VENTE (€ HT)
500 m	Touret	**613603**	**1325,53**

CORNING

Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ E500S

TOP QUALITÉ ! CAT. 6A DELTA PoE

› Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
› Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
› Format : noyau keystone
› Raccordement sans outil
› Manchon tresse de blindage
› Volet cache-poussière
› Compatible avec les panneaux haute densité



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	**613611**	**12,21**

Embase noyau blindée RJ45 CAT. 6A - FutureCom™ V500S

TOP QUALITÉ ! CAT. 6A DELTA GHMT PoE

Arrivée du câble droite, coudée haut ou bas !

› Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
› Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
› Format : noyau keystone
› Raccordement sans outil
› Manchon tresse de blindage
› Volet cache-poussière
› Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
› Compatible avec les panneaux haute densité



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindée	**613610**	**11,96**

Plastron équipé d'un port RJ45 CAT. 6A blindé

TOP QUALITÉ ! CAT. 6A DELTA GHMT PoE

Prêt à raccorder !

› Plastron 1 port 45 x 45 mm
› Catégorie : CAT. 6A Class EA STP
› Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 24
› Raccordement sans outil
› Volet cache-poussière
› Arrivée du câble orientable à 45° (droit, coudé haut ou coudé bas)
› Conditionnement : plastron + embase noyau RJ45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron équipé RJ45 CAT. 6A STP	**613612**	**16,75**

Plastron à équiper

TOP QUALITÉ !

› Nombre d'emplacements : 1 ou 2 emplacements noyau keystone
› Sortie droite
› Format : 45 x 45 mm
› Facilité de repérage



Réf. 613613



Réf. 613614

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron droit 1 port à équiper	**613613**	**4,34**
Plastron droit 2 ports à équiper	**613614**	**4,92**

Panneau de brassage à équiper

TOP QUALITÉ !

› Nombre d'emplacements : 16 ou 24 emplacements noyau keystone
› Blindage : STP
› Format : rackable 19"
› Hauteur : 1 U
› Support arrière de câbles



Réf. 613615

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau 19" 16 ports à équiper	**613616**	**55,57**
Panneau 19" 24 ports à équiper	**613615**	**40,44**

Toute l'offre CORNING est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Connectique RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos pinces à sertir
Page : 63

Connecteur RJ45 à sertir multibrin

CAT. 5e | CAT. 6 | CAT. 6A

Conditionnement en sachet 10 / 50 / 100 pièces !

- Compatible : câble multibrin AWG 24/7 à 26/7
- Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or





Contacts spécialement conçus pour le câble multibrin !

Réf. 920880

COND.	CAT.	BLINDAGE	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	UTP	0,99 mm	**920830**	**1,35**
Par 50	CAT. 5e	UTP	0,99 mm	**920820**	**6,75**
Par 10	CAT. 5e	STP	0,99 mm	**920850**	**3,15**
Par 100	CAT. 5e	STP	0,99 mm	**920870**	**31,50**
Par 10	CAT. 6	UTP	0,99 mm	**920560**	**3,85**
Par 10*	CAT. 6	UTP	1,04 mm	**920840**	**3,85**
Par 10	CAT. 6	STP	0,99 mm	**920580**	**4,65**
Par 10*	CAT. 6	STP	1,04 mm	**920880**	**4,65**
Par 10*	CAT. 6A	UTP	0,99 mm	**920841**	**4,45**
Par 10*	CAT. 6A	STP	1,09 mm	**920842**	**4,79**

* Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 à sertir monobrin

CAT. 5e | CAT. 6 | CAT. 6A

Conditionnement en sachet 5 / 10 pièces !

- Compatible : câble monobrin AWG 22 à 24 (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 5e, CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne : intégré ou séparé
- Contacts : plaquage or



Réf. 920818



Contacts spécialement conçus pour le câble monobrin !

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	STP	23-24	0,99 mm	**920824**	**3,15**
Par 10*	CAT. 5e	STP	23-24	1,01 mm	**920814**	**3,15**
Par 10	CAT. 6	UTP	23-24	1,01 mm	**920826**	**3,85**
Par 10*	CAT. 6	UTP	23-24	1,01 mm	**920816**	**3,85**
Par 10	CAT. 6	STP	23-24	1,09 mm	**920829**	**4,65**
Par 10*	CAT. 6	STP	23-24	1,09 mm	**920819**	**4,65**
Par 5*	CAT. 6A	STP	22-24	1,45 mm	**920818**	**7,85**

* Connecteurs avec peigne séparé

Connecteur RJ45 easy plug à sertir multibrin


CAT. 5e | CAT. 6 | CAT. 6A

Pour un raccordement encore plus rapide !

- Compatible : câble multibrin AWG 23/7 à 26/7 (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 5e ou CAT. 6 ou CAT. 6A
- Blindage : non blindé ou blindé
- Peigne débouchant
- Contacts : plaquage or
- Pince à sertir 2-en-1 : sertissage et coupe des fils en 1 action (**Réf. 812029**)



Réf. 812029



Réf. 920805

COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MIN FILS	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 5e	UTP	24-26	0,93 mm	1,04 mm	**920802**	**2,90**
Par 10	CAT. 5e	STP	23-26	0,93 mm	1,04 mm	**920803**	**6,19**
Par 10	CAT. 6	UTP	24-26	0,93 mm	1,04 mm	**920804**	**7,99**
Par 10	CAT. 6	STP	23-26	0,93 mm	1,04 mm	**920805**	**9,39**
Par 10	CAT. 6A	STP	23-26	1,05 mm	1,15 mm	**920823**	**17,79**
Par 10	CAT. 6A	STP	22-26	1,35 mm	1,45 mm	**920821**	**17,79**
Pince à sertir 2-en-1 pour connecteur RJ45 easy plug						**812029**	**86,79**

Connecteur RJ45 à sertir multibrin avec manchon verrouillable

CAT. 6A

Réalisez des cordons impossibles à débrancher sans la clé !

Lot de 10 connecteurs RJ45 à sertir CAT. 6A blindés avec 10 manchons à verrouillage, pour réaliser des cordons patch verrouillables.

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble multibrin : AWG 24/7 à 26/7
- Peigne : séparé
- Contacts : plaquage or
- Manchon verrouillable sans clé, déverrouillable uniquement avec la clé fournie
- Diamètre de câble supporté : jusqu'à 6,5 mm
- Conditionnement : lot de 10 plugs à sertir, 10 manchons verrouillables et 1 clé





COND.	CAT.	BLINDAGE	AWG	DIAMÈTRE MAX FILS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Par 10	CAT. 6A	STP	24-26	1,10 mm	**920843**	**12,75**

Connecteur RJ45 de terrain

CAT. 6 | CAT. 6A | CAT. 8

Raccordez vos cordons directement sur le terrain et sans outil !

PoE | TOP QUALITÉ !

- Compatible : câble multibrin ou monobrin (voir tableau)
- Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP ou CAT. 8.1
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : voir tableau
- Supporte le PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (802.3at), et les liens MPTL
- Coude amovible et orientable sur 4 positions (**Réf. 920809**)
- Manchon ou serre-câble fournis



Réf. 920808

À l'unité !



Réf. 920809

CAT.	BLINDAGE	MONOBRIN	MULTIBRIN	DIAMÈTRE MAX CÂBLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CAT. 6	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	**920806**	**3,40**
CAT. 6A	STP	AWG 22-26	AWG 22-27	6 à 9 mm	**920807**	**3,53**
CAT. 6A	STP	AWG 23-26	AWG 23-26	7 à 8,5 mm	**920809**	**11,95**
CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	AWG 22-24	7 à 8,5 mm	**920808**	**9,90**

Connecteur RJ45 de terrain articulé

CAT. 6A

Toutes les positions deviennent possibles !

PoE

- Compatible : câble multibrin AWG 24 à 26 et câble monobrin AWG 22 à 26
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Norme de câblage : ANSI/TIA 568A/B
- Ouverture papillon : 90°
- Indice d'étanchéité : IP20
- Diamètre de câble supporté : 5,5 à 9 mm
- Supporte le PoE (IEEE 802.3af), PoE+ (802.3at), et les liens MPTL
- Plug orientable sur 7 positions : 90° à 270°





COND.	CAT.	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A l'unité	CAT. 6A	STP	**920822**	**4,05**

Connectique étanche et accessoires

Enrouleur cordon réseau

TOP QUALITÉ

Simplifiez le contrôle de vos installations !

- Catégorie : CAT. 6A Class EA sur câble Draka CAT. 7 UC900 HS23
- Conducteur : cuivre
- Blindage : général par tresse de cuivre, et paire par paire par feuille aluminium
- Norme de câblage : ISO 11801
- Gaine : LS0H (zéro halogène)
- Raccordement : embases RJ45 CAT. 6A en bout de câble et sur dérouleur
- Longueur : 90 m



Pratique pour tester vos installations !

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
90 m	**902452**	**322,35**

Verrou pour port RJ45

Sécurisez vos connexions au réseau !

- S'adapte à toutes les embases noyaux RJ45.
- Compatible brassage haute densité
- Clé de déverrouillage vendue séparément
- Conditionnement : sachet de 10 verrous



Réf. 848942
clé de déverrouillage



Réf. 848943

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10 verrous pour connecteur RJ45	**848943**	**24,49**
Clé de déverrouillage	**848942**	**2,09**

Protection RJ45

Plus de poussière et connecteur protégé !

- **Réf. 253182** : protection des connecteurs RJ45
- **Réf. 253183** : protection des prises RJ45
- Conditionnement : sachet de 10 pièces

Réf. 253182



Réf. 253183





Évite l'accumulation de la poussière !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Protection connecteur RJ45	**253182**	**0,49**
Protection prises RJ45	**253183**	**1,59**

Manchon pour connecteur RJ45

Toutes les couleurs en stock !

- Languette de protection de l'ergot de verrouillage
- Conditionnement : sachet de 10 pièces



Réf. 253161



Réf. 253012

COULEUR	5,5 MM	6 MM	6,5 MM	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gris	**253161**	**253171**	**253191**	**3,29**
Rouge	**253162**	**253172**	**253192**	**3,29**
Vert	**253163**	**253173**	**253193**	**3,29**
Bleu	**253164**	**253174**	**253194**	**3,29**
Jaune	**253165**	**253175**	**253195**	**3,29**
Noir	**253166**	**253176**	**253196**	**3,29**
Orange	**253167**	**253177**	**253197**	**3,29**
CLIPSABLE				
Gris	-	**253011**	-	**2,25**
Rouge	-	**253014**	-	**2,25**
Vert	-	**253015**	-	**2,25**
Bleu	-	**253013**	-	**2,25**
Jaune	-	**253016**	-	**2,25**
Noir	-	**253012**	-	**2,25**
Blanc	-	**253017**	-	**2,25**

Eclateur et doubleur de ports RJ45 étanches

TOP QUALITÉ · CAT. 6 · IP68

- Catégorie : CAT. 6 STP
- 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
- Matière : nylon 66
- Dimensions extérieures : 136 x 60 x 30 mm
- Diamètre du câble : 4,5 mm à 7,5 mm
- Indice d'étanchéité : IP68
- **Réf. 620633** : 2 prises RJ45 femelles câblées réseau 1-2 et 3-6
- **Réf. 620634** : câblage droit point à point
- La **Réf. 620633** s'utilise par 2



SCHÉMA DE CÂBLAGE





SCHÉMA DE CÂBLAGE



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de prises RJ45 LAN + LAN	**620633**	**6,99**
Doubleur de prises RJ45 étanche	**620634**	**6,99**

Connexion RJ45 étanche

Idéal pour le raccordement de vos équipements industriels !

IP68 · TOP QUALITÉ · CAT. 6 · CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP (voir tableau)
- Embase noyau RJ45 étanche : raccordement sans outil
- Traversée RJ45 étanche avec 2 manchons : **Réf. 620646**, **Réf. 620639**
- Matière : nylon 66 anti UV
- Température de fonctionnement : -40°C à +105°C
- Manchon étanche : **Réf. 620645**, pour câble diamètre 8 mm max
- Manchon étanche compatible avec les connecteurs RJ45 de terrain
- Chaîne de bouchon amovible
- Indice d'étanchéité : IP68

Réf. 620645



Réf. 620647

Réf. 620646





Réf. 620648



Réf. 620647


	CAT.6	CAT. 6A	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase de traversée blindée avec bouchon	**620643**	**620647**	**4,84**
Embase noyau blindée avec bouchon	**620644**	**620648**	**5,09**
Manchon étanche pour embase	**620645**		**0,66**
Traversée blindée avec 2 manchons	**620639**	**620646**	**5,39**

Eclateurs et doubleurs de prises RJ45 - Parafoudre RJ45

Doubleur de prise RJ45

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point






	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / F / F	UTP	**252020**	**0,89**

Doubleur de prise RJ45

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis





Réf. 252470


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	**252470**	**7,69**
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	**252471**	**13,09**

Eclateur de ports RJ45

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise RJ45 !

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› 1 prise RJ45 femelle câblée réseau 1-2 et 3-6
› 1 prise RJ45 femelle câblée téléphonie 4-5 et 3-6
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2





Réf. 901852
STP


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901851**	**3,95**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901852**	**6,59**

Eclateur de ports RJ45

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
› S'utilise par 2





Réf. 252121
Monobloc


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur monobloc F / M / F	UTP	**252121**	**1,39**
Eclateur F / M / F cordon de 15 cm	UTP	**252221**	**1,85**

Eclateur de ports RJ45

Raccordez 2 postes réseau sur 1 prise RJ45 !

CAT. 5e

› Catégorie : CAT. 5e UTP ou STP (compatible CAT. 6)
› 1 x RJ45 mâle, vers 2 x RJ45 femelle
› Prises RJ45 femelle câblées 1-2 et 3-6
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2





Réf. 901850
STP



Réf. 901840
UTP

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports F / M / F	UTP	**901840**	**3,95**
Eclateur de ports F / M / F	STP	**901850**	**6,59**

Protections parafoudre RJ45

10 G · PoE · TOP QUALITÉ · CAT. 6A

› Catégorie : CAT. 6A (rétro-compatible CAT.5e et CAT.6)
› Débit supporté jusqu'au 10 Gbps
› Support du PoE : IEEE 802.3af/at/bt (PoE++)
› Parafoudre RJ45 : **Réf. 253187**
› Parafoudre RJ45 pour rail DIN : **Réf. 253186**
› Parafoudre RJ45 étanche IP67 : **Réf. 253188**
› Technologie : GDT (Gas Discharge Tube)
› Courant maximum de décharge : 10 KA cumulés sur les 4 paires
› Surtension maximum : 10 KV (1,5 KV en mode différentiel)
› Température d'utilisation : -40°C à +85°C
› Perçage pour fixation



Réf. 253187



Réf. 253186



Réf. 253188

	COMPATIBLE POE++	10G	INDICE IP	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Protection parafoudre RJ45	120 W	Oui	IP40	**253187**	**103,40**
Protection parafoudre RJ45 pour rail DIN	120 W	Oui	IP40	**253186**	**103,40**
Protection parafoudre RJ45 étanche IP67	100 W	Oui	IP67	**253188**	**124,80**

Boîtiers et coupleurs RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36

Coupleur RJ45

Prolongez vos liaisons Ethernet !

A CAT. 6A



B CAT. 6



C CAT. 6



D CAT. 5e



E CAT. 5e



F CAT. 5e



Croisé !

		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Coupleur RJ45 CAT. 6A	CAT. 6A	STP	**272221**	**4,65**
B	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272220**	**3,85**
C	Coupleur RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**902870**	**3,00**
D	Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	**902830**	**3,35**
E	Coupleur RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	**902860**	**2,35**
F	Coupleur RJ45 CAT. 5e croisé	CAT. 5e	STP	**252250**	**3,35**

Embase de traversée RJ45

Format keystone idéal pour vos panneaux de brassage !

A CAT. 6A



B CAT. 6



C CAT. 6



D CAT. 5e



E CAT. 5e



		CATÉGORIE	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Embase de traversée RJ45 CAT. 6A	CAT. 6A	STP	**272969**	**3,40**
B	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	STP	**272240**	**2,89**
C	Embase de traversée RJ45 CAT. 6	CAT. 6	UTP	**272210**	**2,19**
D	Embase de traversée RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	STP	**272230**	**2,59**
E	Embase de traversée RJ45 CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	**272770**	**2,09**

Boîtier de jonction réseau

CAT. 6A CAT. 6 CAT. 5e

Permet de consolider le câblage réseau ou de raccorder les extensions de câbles.

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau)
- Pour câble monobrin ou multibrin : AWG 22 à AWG 26
- Plage de température : -10°C à +60°C
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- Raccordement : bloc 110 / krone



Réf. 270099
boîtier blindé

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de jonction CAT. 5e	UTP	**270100**	**2,75**
Boîtier de jonction CAT. 5e	STP	**270200**	**4,49**
Boîtier de jonction CAT. 6	UTP	**270098**	**3,19**
Boîtier de jonction CAT. 6	STP	**270099**	**5,85**
Boîtier de jonction CAT. 6A	STP	**270095**	**6,19**

Boîtier point de consolidation

TOP QUALITÉ !

- Boîtier métal à équiper
- Nombre de ports : 4 ou 12 ports
- Ports au format keystone
- Perçage pour fixation
- Couvercle articulé



Réf. 273279

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier de consolidation 4 ports	**273279**	**11,59**
Boîtier de consolidation 12 ports	**273282**	**17,95**

Connecteur de jonction réseau

CAT. 6A

Permet de raccorder rapidement les extensions de câbles.

- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Norme de câblage : codage ANSI/TIA 568A/B
- Point de consolidation conforme à la norme ISO 11801
- Raccordement : sans outil
- Support de fixation intégré
- Fourni avec feuilles de masse et serre-câbles
- Peut être monté sur le panneau 19"
  Réf. 270096





Réf. 270097

	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur de jonction CAT. 6A	STP	**270097**	**3,19**
Panneau 19" pour 24 connecteurs de jonction		**270096**	**36,59**

Adaptateur blindé RJ45 vers M12

CAT. 6A TOP QUALITÉ !

Permet de raccorder les équipements industriels M12 avec les équipements RJ45.

- Catégorie : CAT. 6A Class E_A
- M12 femelle Codé X vers RJ45 femelle
- Débit jusqu'au 10 Gbps
- Câblage droit, 8 broches
- Compatibilité : EN 60529, EN 61076-2-109, EN 60603-7-51
- Blindage à 360°
- Indice d'étanchéité : IP68
- Boîtier compact et robuste, avec bride



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur M12 codé X vers RJ45	**253184**	**21,85**

Embases noyaux keystone RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos câbles monobrins
Pages : 42 à 44

CAT. 8

A



CAT. 6A

B



C



D



E



CAT. 6

F



G




H



I



J



K



CAT. 5e

L



M



N



O



		CATEGORIE	BLINDAGE	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Embase noyau CAT. 8 blindée	CAT. 8.1	STP	AWG 22-24	Sans outil	**272929**	**8,77**
B	Embase noyau CAT. 6_A blindée	CAT. 6_A	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272925**	**6,06**
C	Embase noyau CAT. 6_A blindée	CAT. 6_A	STP	AWG 22-26	Sans outil	**272928**	**3,12**
D	Embase noyau CAT. 6_A blindée courte	CAT. 6_A	STP	AWG 22-26	Sans outil	**272919**	**2,27**
E	Embase noyau CAT. 6A blindée	CAT. 6A	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272924**	**2,81**
F	Embase noyau CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 23-26	Sans outil	**272926**	**4,48**
G	Embase noyau CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 22-26	Sans outil	**272885**	**2,82**
H	Embase noyau CAT. 6 blindée	CAT. 6	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272884**	**3,12**
I	Embase noyau CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272883**	**2,13**
J	Embase noyau CAT. 6	CAT. 6	UTP	AWG 23-24	Sans outil, à bascule	**272870**	**1,61**
K	Embase noyau CAT. 6 blindée étanche	CAT. 6	STP	AWG 22-24	Sans outil	**620644**	**5,09**
L	Embase noyau CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272882**	**2,41**
M	Embase noyau CAT. 5e blindée	CAT. 5e	STP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	**272840**	**1,94**
N	Embase noyau CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 24-26	Sans outil, à bascule	**272881**	**1,99**
O	Embase noyau CAT. 5e	CAT. 5e	UTP	AWG 22-26	Bloc 110 / krone	**272850**	**1,47**

Pince universelle pour embase noyau RJ45

TOP QUALITÉ !

Permet une finition rapide et sans effort de toutes les embases noyaux RJ45.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
613567	**38,89**


Ruban de cuivre conducteur

TOP QUALITÉ !

Pour une parfaite continuité de blindage !

- Longueur : 16 m
- Largeur : 12,7 mm
- Adhésif conducteur (0,005 Ω)





RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
272923	**64,39**

Support DIN pour embase noyau RJ45

TOP QUALITÉ !

- Support 1 port
- Format : keystone
- Pour rail DIN symétrique type oméga
- **Réf. 272451** : support métallique
- **Réf. 272452** : support ABS empilable avec reprise de masse



Réf. 272451



Réf. 272452

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
272451	**1,45**
272452	**2,15**

Boîtiers muraux RJ45

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos plastrons RJ45
Page : 77

Composez vous-même votre boîtier mural en saillie RJ45

Idéal pour installation sans goulotte !

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50



Réf. 272020

+



Réf. 272200

+



Réf. 911722

+



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 1 PORT CAT. 6 BLINDÉ

2x



Réf. 911731

+ 2x



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 2 PORTS CAT. 6 BLINDÉS



Réf. 911712

+



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 1 PORT INCLINÉ 30° CAT. 6 BLINDÉ



Réf. 911711

+ 2x



Réf. 272885

=



BOÎTIER MURAL EN SAILLIE RJ45 2 PORTS INCLINÉS 30°CAT. 6 BLINDÉS

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural nu	**272020**	**5,09**
Enjoliveur pour plastron 45 x 45	**272200**	**3,29**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ droit	**911722**	**0,65**
Plastron 22,5 x 45 pour 1 port RJ droit	**911731**	**0,59**
Plastron 45 x 45 pour 1 port RJ incliné 30°	**911712**	**1,45**
Plastron 45 x 45 pour 2 ports RJ inclinés 30°	**911711**	**1,65**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé	**272928**	**3,12**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé	**272885**	**2,82**
Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé	**272882**	**2,41**

Boîtier mural étanche IP66 pour plastron

Idéal pour vos liaisons étanches !

IP66

- Matière : ABS et Polycarbonate
- Dimensions extérieures : 114 x 114 x 85 mm
- Indice d'étanchéité : IP66
- Couvercle semi-transparent
- A équiper d'un plastron 80 x 80 mm ou 86 x 86 mm
- Peut être utilisé avec le plastron 1 port keystone **Réf. 911733**
- Entrées de câbles possibles sur toutes les faces
- Fourni avec 2 presse-étoupes, vis de fixation murale et fixation du plastron
- Possibilité de verrouillage du couvercle par cadenas



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural étanche IP66	**273049**	**9,95**
Plastron 80 x 80 mm 1 port keystone incliné 45°	**911733**	**3,09**

Boîtier mural WALLPATCH avec cordon patch CAT. 6A intégré

TOP QUALITÉ ! CAT. 6A 10 G

Le cordon patch pratique pour toutes vos installations de bureau !

- Catégorie : CAT. 6A
- Fréquence : 500 MHz
- Impédance : 100 Ω
- Conducteur : cuivre
- Blindage : U/UTP (**Réf. 845104**) ou U/FTP (**Réf. 845107**)
- Longueur du cordon : 4,0 m
- Diamètre extérieur du câble : 3,5 mm (U/UTP) ou 4,5 mm (U/FTP)
- Dimensions du boîtier : 82 x 82 x 47 mm



WallPatch

BLINDAGE	LONGUEUR	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
U/UTP	4,0 m	**845104**	**11,07**
U/FTP	4,0 m	**845107**	**13,45**

Boîtier mural équipé

Boîtier 1 ou 2 ports RJ45 !

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

- Catégorie : CAT. 6A ou CAT. 6 ou CAT. 5e (voir tableau)
- Pour câble monobrin : AWG 22 à 26
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Livré équipé avec embase noyau RJ45
- Existe en version 1 port RJ45 ou 2 ports RJ45



Réf. 273262



Réf. 273269



Réf. 273264



Réf. 273267

	PORTS	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural CAT. 6A	1 RJ45	STP	**273262**	**3,89**
Boîtier mural CAT. 6A	2 RJ45	STP	**273263**	**6,39**
Boîtier mural CAT. 6	1 RJ45	STP	**273264**	**3,35**
Boîtier mural CAT. 6	2 RJ45	STP	**273265**	**5,25**
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	STP	**273266**	**3,00**
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	STP	**273267**	**4,19**
Boîtier mural CAT. 5e	1 RJ45	UTP	**273268**	**2,19**
Boîtier mural CAT. 5e	2 RJ45	UTP	**273269**	**3,19**

Bloqueurs de cordon et bloqueurs de port

La sécurité physique est la sécurité la plus sûre dans notre monde hyperconnecté. En bloquant l'accès aux ports de données des ordinateurs et des équipements informatiques, vous êtes certains de disposer du plus haut niveau de sécurité pour l'entreprise. SMARTKEEPER est le seul fabricant capable de proposer le plus grand nombre de solutions de blocage physique de ports pour empêcher toute utilisation non autorisée des données : blocage de ports RJ45, RJ11, USB-A, USB-C, USB-B, HDMI, Display Port, DVI, RS-232, slot SD, etc. Mais aussi blocage de cordons patch RJ45 et de cordons USB Type-A.



Bloqueurs de port

TOP QUALITÉ

Les bloqueurs de port SMARTKEEPER peuvent être mis en place facilement et peuvent être retirés uniquement à l'aide d'une clé. A chaque couleur de bloqueur correspond une couleur de clé : impossible de déverrouiller les bloqueurs sans clé ni avec une clé d'une autre couleur. Les bloqueurs sont proposés en lot avec ou sans clé. Les clés sont également proposées à la vente séparément.

A



B



C



D



	BLOCAGE DE PORT	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	RJ45	10	Oui	Basic Fuschia	**849402**	**31,10**
A	RJ45	12	Non	Basic Fuschia	**849403**	**23,35**
A	RJ45	100	Non	Basic Fuschia	**849404**	**121,10**
	RJ11	4	Oui	Mini Vert	**849407**	**23,35**
B	USB Type-A	6	Oui	Basic Fuschia	**849408**	**25,55**
B	USB Type-A	10	Non	Basic Fuschia	**849409**	**22,25**
C	USB Type-C™	4	Oui	Mini Vert	**849412**	**24,45**
C	USB Type-C™	10	Non	Mini Vert	**849413**	**23,35**
D	HDMI®	4	Oui	Mini Vert	**849416**	**25,55**
	Display Port	4	Oui	Mini Vert	**849414**	**23,35**
	Slot SD	4	Oui	Mini Vert	**849415**	**25,55**

Clé de déverrouillage pour bloqueurs de cordon et bloqueurs de port

TOP QUALITÉ

Deux modèles de clé sont disponibles qui correspondent à des tailles différentes de bloqueurs : clé Basic, et clé Mini pour les bloqueurs de petite dimension. La couleur de la clé est importante car elle détermine les bloqueurs qu'elle peut déverrouiller. D'autres codes-couleur pour les clés Basic et Mini, disponibles sur commande. Les clés SMARTKEEPER sont proposées seules ou dans les lots de bloqueurs.

CLÉ BASIC	CLÉ MINI
Bloqueur de port RJ45	Bloqueur de port RJ11
Bloqueur de cordon RJ45	Bloqueur de port USB-C
Bloqueur de port USB-A	Bloqueur de port USB-B
Bloqueur de cordon USB-A	Bloqueur de port Mini USB-B
Data blocker USB-A	Bloqueur de port Micro USB-B
Bloqueur de port DVI	Bloqueur de port HDMI®
Bloqueur de port RS-232	Bloqueur de port Display Port
Bloqueur de port parallèle	Bloqueur de port Mini Display Port
	Bloqueur de slot SD
-	Bloqueur de slot CF








CLÉ SEULE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Basic Fuschia	**849400**	**19,99**
Mini Vert	**849401**	**17,79**

Bloqueur de cordon patch RJ45

TOP QUALITÉ

Le bloqueur de cordon patch SMARTKEEPER s'utilise avec un cordon patch standard du marché et permet de le maintenir en place et d'éviter toute déconnexion accidentelle ou volontaire.

› Port à bloquer : RJ45 (cordon à manchons non débordants)
› Clé compatible : clé code Fuschia (voir tableau)



BLOCAGE DE CORDON	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
RJ45	5	Oui	Basic Fuschia	**849405**	**41,10**
RJ45	12	Non	Basic Fuschia	**849406**	**65,55**

Bloqueur de cordon USB Type-A

TOP QUALITÉ

Le bloqueur de cordon USB SMARTKEEPER s'utilise avec un cordon USB standard du marché et permet de le maintenir en place et d'éviter toute déconnexion accidentelle ou volontaire.

› Port à bloquer : USB Type-A
› Clé compatible : clé code Fuschia optionnelle (**Réf. 8494(**





BLOCAGE DE CORDON	NB DE BLOQUEURS	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB Type-A	1	Non	Basic Fuschia	**849410**	**27,79**

Bloqueur de données USB

Le data blocker SMARTKEEPER relaie uniquement l'alimentation électrique d'un port USB-A, permettant la charge USB et empêchant tout accès aux données. L'insertion du bloqueur se fait sans clé. La clé est nécessaire uniquement pour retirer le bloqueur.

› Port à bloquer : USB Type-A
› Clé compatible : clé code Fuschia optionnelle (**Réf. 849400**)



TOP QUALITÉ

	CLÉ FOURNIE	CODE CLÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloqueur de données USB Type-A	Non	Basic Fuschia	**849411**	**23,35**

Toute l'offre SMARTKEEPER est disponible chez nous !

D'autres couleurs de clé sont disponibles sur commande. Contactez votre commercial pour plus d'informations !





Connectique téléphonie

Cordons téléphoniques	**54**
Cordons téléphoniques et accessoires	**55**
Brassage, câbles et accessoires	**56**
Accessoires téléphonie	**57-58**

Cordons téléphoniques

Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR				
	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45
APPLICATION	Combinés téléphoniques	ADSL	Cordons de ligne téléphonique	Réseau informatique
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8
NOMBRE D'EMPLACE-MENTS	4	6	6	8

Cordon téléphonique

Toutes les longueurs !

› Type de câble : méplat
› Câblage : droit point à point
› Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45	RJ45
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8



Réf. 933800
RJ45

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Ivoire	**933401**	**4,59**
Cordon RJ11 vers RJ11	2,0 m	Noir	**288100**	**4,59**
Cordon RJ11 vers RJ11	5,0 m	Noir	**288120**	**4,79**
Cordon RJ11 vers RJ11	7,0 m	Ivoire	**935400**	**7,99**
Cordon RJ11 vers RJ11	10,0 m	Noir	**288140**	**5,15**
Cordon RJ11 vers RJ11	15,0 m	Ivoire	**925400**	**15,49**
Cordon RJ11 vers RJ11	30,0 m	Noir	**288200**	**10,85**
Cordon RJ12 vers RJ12	7,0 m	Ivoire	**935600**	**4,59**
Cordon RJ12 vers RJ12	15,0 m	Ivoire	**925600**	**8,15**
Cordon RJ45 vers RJ45	2,0 m	Ivoire	**933800**	**2,29**
Cordon RJ45 vers RJ45	7,0 m	Ivoire	**935800**	**5,70**
Cordon RJ45 vers RJ45	15,0 m	Ivoire	**925800**	**11,15**

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

› Type de câble : méplat
› Câblage : 2/3 – 3/4 – 4/5 – 5/6
› Couleur : noir ou blanc

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ11	RJ45
2	3
3	4
4	5
5	6



Réf. 911740



Réf. 911735

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	**911735**	**5,09**
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Blanc	**911740**	**5,09**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	**911736**	**5,99**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Blanc	**911743**	**5,99**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	**911737**	**7,29**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Blanc	**911745**	**7,29**
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Noir	**911738**	**8,19**
Cordon RJ11 vers RJ45	7,0 m	Blanc	**911746**	**7,02**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	**911739**	**10,90**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Blanc	**911747**	**10,90**
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Noir	**911734**	**15,29**
Cordon RJ11 vers RJ45	15,0 m	Blanc	**911748**	**15,29**

Cordon téléphonique RJ12

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ12	RJ12
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6



Réf. 935600
RJ12

Cordon téléphonique RJ11

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ11		RJ11
	NON CONNECTÉ	
1		1
2		2
3		3
4		4
5		5
	NON CONNECTÉ	
6		6



Réf. 288100
RJ11

Cordon téléphonique RJ11 vers RJ45

Raccordez votre téléphone à votre prise murale RJ45 !

› Type de câble : méplat
› Câblage : 2/7 – 3/4 – 4/5 – 5/8
› Couleur : noir

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ11	RJ45
2	7
3	4
4	5
5	8



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ11 vers RJ45	1,0 m	Noir	**284998**	**3,49**
Cordon RJ11 vers RJ45	2,0 m	Noir	**284999**	**3,99**
Cordon RJ11 vers RJ45	3,0 m	Noir	**285000**	**6,49**
Cordon RJ11 vers RJ45	5,0 m	Noir	**285010**	**9,39**
Cordon RJ11 vers RJ45	10,0 m	Noir	**285011**	**11,59**

Cordon téléphonique RJ9 vers RJ9

Spécial combiné téléphonique !

› Type de câble : méplat spiralé
› Longueur câble détendu : environ 0,30 m
› Couleur : noir ou ivoire

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ9	RJ9
1	4
2	3
3	2
4	1



Réf. 936650

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon RJ9 vers RJ9	2,0 m	Ivoire	**288000**	**5,90**
Cordon RJ9 vers RJ9	1,8 m	Noir	**936650**	**5,90**

Cordons téléphoniques et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme d'outillage
Pages : 63 à 72

Connecteur RJ à sertir

Réalisez vos propres cordons téléphoniques !

› Compatibilité : câble méplat
› Blindage : non blindé ou blindé
› Contacts dorés
› Conditionnement : 10 ou 50 pièces



Réf. 920460
RJ45 blindé



Réf. 920630
RJ12



Réf. 920441
RJ9



Réf. 920430
RJ11

	QUANTITÉ	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur RJ9	10	UTP	**920441**	**1,15**
Connecteur RJ11	10	UTP	**920430**	**1,15**
Connecteur RJ11	50	UTP	**920420**	**5,75**
Connecteur RJ12	10	UTP	**920630**	**1,29**
Connecteur RJ12	50	UTP	**920620**	**6,45**
Connecteur RJ45	10	UTP	**920450**	**1,35**
Connecteur RJ45	10	STP	**920460**	**2,59**

Câble méplat

Prêt à être monté !

Convient aux équipements analogiques tels que téléphone, fax, modem, ADSL, VDSL et numériques.

› Conducteur : cuivre
› AWG : 30 / 7 brins
› Gaine : PVC méplat à 4, 6 ou 8 conducteurs
› Conditionnement : rouleau de 100 m
› Compatibilité : connecteurs RJ9, RJ11, RJ12 et RJ45



Réf. 610411



4 C



Réf. 610601



6 C



Réf. 610811



8 C

	TYPE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble méplat	4 C	Noir	**610401**	**20,09**
Câble méplat	4 C	Ivoire	**610411**	**20,09**
Câble méplat	6 C	Noir	**610601**	**31,69**
Câble méplat	6 C	Ivoire	**610611**	**31,69**
Câble méplat	8 C	Noir	**610801**	**52,65**
Câble méplat	8 C	Ivoire	**610811**	**52,65**

Pince à sertir



Réf. 812045



Réf. 812046



Réf. 812047

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✔	✔	✔	-	**812043**	**14,49**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✔	-	✔	✔	✔	-	**812044**	**18,59**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✔	✔	✔	✔	✔	-	**812045**	**25,89**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✔	-	✔	✔	✔	-	**812046**	**24,85**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✔	✔	✔	✔	✔	✔	**812047**	**26,09**

Adaptateur anti-enroulement

TOP QUALITÉ !

Spécial combiné téléphonique !

Évite l'enroulement du cordon téléphonique.

› Compatibilité : RJ9
› Faible encombrement



Réf. 280101



Réf. 280102

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur monobloc	**280101**	**1,59**
Adaptateur avec cordon de 3 cm	**280102**	**1,59**

Cordon rétractable RJ45

TOP QUALITÉ !

› Câblage : droit point à point, paires non torsadées
› Fréquence : 100 MHz
› Impédance : 100 Ω
› Conducteur : cuivre
› Gaine : PVC
› Longueur : 1,50 m
› Livré en sachet individuel



LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,50 m	**812932**	**1,69**

Brassage, câbles et accessoires


PENSEZ-Y
Retrouvez nos accessoires téléphonie
Page : 58

Panneau de brassage téléphonie


Optimisez votre câblage téléphonique !

TOP QUALITÉ

› Nombre de ports : 25, 50 ou 60 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 3
› Format : rackable 19"
› Hauteur : 1U
› Câblage : droit point à point paires 4-5 et 3-6
› Raccordement : connecteurs bloc 110 / Krone



Réf. 257295



Connecteurs auto dénudants ! Simple, net et précis

SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45		RJ45
	4/5 ET 3/6	
3		3
4		4
5		5
6		6

HAUTEUR	CAT.	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 3	25	**257296**	**29,35**
1U	CAT. 3	50	**257295**	**37,15**
1U	CAT. 3	60	**257294**	**41,50**

Cordon patch téléphonique 1 paire

Convient pour un câblage 1 ligne téléphonique.

› Type de cordon : 1 paire torsadée non blindée
› Câblage : paire 4-5
› Conducteur : cuivre
› Gaine : PVC




SCHÉMA DE CÂBLAGE

RJ45		RJ45
4		4
5		5

Réf. 928840

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Bleu	**928840**	**2,29**
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Bleu	**928820**	**2,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Bleu	**928821**	**3,39**
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Bleu	**928822**	**3,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Bleu	**928823**	**4,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Bleu	**928824**	**9,19**
Cordon patch téléphonique 1 paire	0,5 m	Gris	**928841**	**2,29**
Cordon patch téléphonique 1 paire	1,0 m	Gris	**928835**	**2,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	2,0 m	Gris	**928836**	**2,93**
Cordon patch téléphonique 1 paire	3,0 m	Gris	**928837**	**3,59**
Cordon patch téléphonique 1 paire	5,0 m	Gris	**928838**	**3,98**
Cordon patch téléphonique 1 paire	10,0 m	Gris	**928839**	**8,99**

Câble SYT1

Câble pour liaisons téléphoniques numériques haut débit, liaisons intérieures à courants faibles (télésignalisation, télécommande), réseaux d'interphones, portiers d'immeubles, etc.

TOP QUALITÉ

› Câble : 3 paires (6 conducteurs) cuivre monobrin
› AWG : 24 (5/10e) ou 20 (8/10e)
› Euroclasse RPC : Eca
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› Existe aussi en version 2, 5 et 10 paires sur demande



ekivalan

NOMBRE DE PAIRES	CONDUCTEUR	CONDITIONNEMENT	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	cuivre AWG 24 (5/10e)	100 m	**613103**	**58,00**
3	cuivre AWG 20 (8/10e)	100 m	**613104**	**127,00**

Jarretière téléphonique

TOP QUALITÉ

› Conducteur : cuivre 5/10e
› Couleur : paire blanc / rouge (**Réf. 925900**)
paire blanc / bleu (**Réf. 925901**)
› Gaine : PVC
› Conditionnement : touret de 100 m



LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 m	Blanc / Rouge	**925900**	**38,75**
100 m	Blanc / Bleu	**925901**	**38,75**

Câble d'alarme

Câble destiné principalement aux systèmes de communication, d'alarme et de contrôle de signaux.

TOP QUALITÉ

› Câble : 6 conducteurs cuivre, AWG 24
› Euroclasse RPC : Eca
› Blindage : général par feuille d'aluminium
› Diamètre extérieur du câble : 4,8 mm (**Réf. 613102** 6,2 mm)
› Gaine : LS0H (zéro halogène)
› **Réf. 613102** : 6 conducteurs de données + 2 conducteurs d'alimentation
› Conditionnement : 100 m
› Existe aussi en version 4, 8 et 10 conducteurs sur demande



ekivalan

	CONDUCTEUR	ALIM.	BLANC	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble d'alarme rigide	cuivre AWG 24 (6/10e)	Non	**613100**	**76,00**
Câble d'alarme souple	cuivre AWG 24 (0,20 mm²)	Non	**613101**	**57,00**
Câble d'alarme souple hybride	cuivre AWG 24 (0,22 mm²)	2 x 0,75 mm²	**613102**	**104,00**

Prise gigogne filtre ADSL T vers RJ11

Internet et téléphone sur la même ligne !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique ADSL (à utiliser avec un modem ADSL ou un routeur modem ADSL).

› Entrée ligne : T mâle
› Sortie téléphone : T femelle
› Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
› Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise gigogne filtre ADSL	**280360**	**2,45**

Prise gigogne filtre VDSL T vers RJ11

Spécial VDSL !

Permet de séparer le signal téléphonique vocal et numérique VDSL (à utiliser avec un modem VDSL ou un routeur modem VDSL).

› Entrée ligne : T mâle
› Sortie téléphone : T femelle
› Sortie modem VDSL : RJ11 femelle
› Compatible VDSL / VDSL2



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise gigogne filtre VDSL	**280365**	**2,89**

Boîtier filtre ADSL RJ45 vers RJ11

Séparez le signal téléphonique du signal ADSL !

Spécialement conçu pour les installations avec prises murales RJ45.

› Entrée ligne : RJ45 mâle
› Sortie téléphone : RJ11 femelle
› Sortie modem ADSL : RJ11 femelle
› Compatible ADSL / ADSL2+



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre ADSL RJ45 vers RJ11	**280390**	**5,65**

Boîtier filtre ADSL maître

Connectez plus de 3 téléphones sur une même prise ADSL !

Boîtier à installer en entrée de ligne téléphonique pour séparer le signal RTC du signal ADSL afin de pouvoir dépasser la limite de 3 filtres ADSL standards sur une même ligne.

› Entrée ligne : RJ11 femelle
› Sortie téléphone : RJ11 femelle
› Sortie modem ADSL : RJ45 femelle
› Compatible ADSL / ADSL2+





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre ADSL maître	**280370**	**10,25**

Conjoncteur gigogne T vers RJ

Le standard à prix éco !

› Entrée : T mâle
› Sortie : T femelle et RJ11 femelle (**Réf. 911910**)
T femelle et RJ45 femelle (**Réf. 911911**)



Réf. 911911

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
911910	**2,69**
911911	**2,85**

Cordon conjoncteur gigogne T vers RJ11

› Entrée : T mâle
› Sortie : T femelle et RJ11 mâle
› Cordon : méplat de 3,0 m



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
936501	**2,50**

Conjoncteur gigogne T vers vis

› Entrée : T mâle
› Sortie : T femelle et bornier à 8 contacts



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
936597	**11,99**

Adaptateur conjoncteur T vers RJ45

Raccordez votre téléphone à une prise RJ45 !

› Entrée : RJ45 mâle (paire 4-5)
› Sortie : T femelle
› Cordon : 20 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
911730	**14,19**

Prise murale conjoncteur T

Simple et économique !

› Entrée : 6 broches à vis, jusqu'à 3 paires
› Sortie : T femelle
› Dimensions : 65 x 65 x 27 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
936592	**3,15**

Doubleur de prise conjoncteur T

Raccordez 2 équipements sur 1 seule prise !

› Conjoncteur câblé avec 2 lignes distinctes L1 et L2
› S'enfiche directement sur une prise en T



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
911831	**16,69**

Accessoires téléphonie

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme de testeurs
Pages : 71 et 72

Adaptateur de plug RJ

Pour en finir avec les connecteurs RJ incompatibles !

Permet d'enficher des connecteurs RJ plus petits dans des prises RJ plus larges : un cordon RJ9 pourra s'utiliser sur une prise RJ11 ou RJ12 et un cordon RJ11 ou RJ12 dans une prise RJ45. L'adaptateur s'insère simplement dans la prise à adapter et la languette des connecteurs conserve ses propriétés. Les 2 adaptateurs sont empilables pour enficher un cordon RJ9 dans une prise RJ45.

› Adaptateur RJ9 (4P4C) vers RJ11 / RJ12 (6P6C) : **Réf. 920442**
› Adaptateur RJ11 / RJ12 (6P6C) vers RJ45 (8P8C) : **Réf. 920443**
› Adaptateurs empilables
› Matière : ABS
› Conditionnement : 10 pièces


Réf. 920442


Réf. 920443




	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur RJ9 vers RJ11/RJ12	10	**920442**	**2,25**
Adaptateur RJ11/RJ12 vers RJ45	10	**920443**	**2,35**

Doubleur de prise RJ45 ou RJ12

Raccordez 2 postes téléphoniques sur 1 ligne !

› Au choix : 1 x RJ12 femelle, vers 2 x RJ12 femelle
1 x RJ45 femelle, vers 2 x RJ45 femelle
› Câblage : droit point à point

SCHÉMA DE CÂBLAGE





Réf. 252010

	TYPE	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise	F / F / F	RJ12	**252010**	**0,69**
Doubleur de prise	F / F / F	RJ45	**252020**	**0,89**

Doubleur de prise RJ45

› 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
› Blindage : blindé ou non blindé
› Câblage : droit point à point
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis

SCHÉMA DE CÂBLAGE




Réf. 252470


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	UTP	**252470**	**7,69**
Doubleur de prise RJ45 F / M / F	STP	**252471**	**13,09**

Eclateur de ports RJ45

1 prise réseau + 1 prise téléphone sur 1 prise murale RJ45 !

› 1 x RJ45 mâle vers 2 x RJ45 femelle
› 1 prise RJ45 réseau câblée 1-2 et 3-6
› 1 prise RJ45 téléphone câblée 4-5 et 3-6
› Blindage : blindé ou non blindé
› Cordon : 10 cm
› Fixation : par vis
› S'utilise par 2

SCHÉMA DE CÂBLAGE




Réf. 901852


	BLINDAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclateur de ports RJ45	UTP	**901851**	**3,95**
Eclateur de ports RJ45	STP	**901852**	**6,59**

Répartiteur téléphonique

Multipliez par 2 ou 4 votre installation téléphonique !

Permet de raccorder 2 ou 4 postes téléphoniques sur une seule prise murale RJ45.

› Câblage : sorties RJ45 femelles câblées 4-5
› Cordon : RJ45 mâle CAT. 5e, en 2 ou 4 paires
› Repérage des sorties par étiquette


Réf. 911777


Réf. 280490

	TYPE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Dédoubleur bretelle RJ45	2 voies	**911777**	**2,15**
Harmonica RJ45	4 voies	**280490**	**40,79**

SCHÉMA DE CÂBLAGE RÉF. 911777




SCHÉMA DE CÂBLAGE RÉF. 280490



Coupleur RJ

Idéal pour prolonger vos cordons RJ !

Convient aux applications réseau UTP ou téléphonie.

› Câblage : droit point à point

Réf. 902602



Réf. 902603





	TYPE	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coupleur	F / F	RJ11	**252040**	**0,59**
Coupleur	F / F	RJ12	**902602**	**0,75**
Coupleur	F / F	RJ45	**902603**	**0,89**

Boîtier mural 1 port RJ45

Le plus économique !

› Entrée : bornier à 6 contacts personnalisables
› Sortie : RJ45 femelle





Borniers vis
Pour un confort d'installation

	RJ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural 1 port	RJ45	**270020**	**1,50**



Installation réseau et outillage

Outillage fibre optique	**60**
Nettoyage fibre optique	**61**
Fusionneuse fibre optique	**62**
Pinces	**63**
Outils d'insertion, de coupe et de soudage	**64**
Tournevis	**65**

Outillage	**66 - 67**
Outillage et divers rangements	**68**
Trousses à outils	**69**
Trousses à outils réseau et multimètres	**70**
Testeurs réseau et accessoires	**71**
Testeurs réseau SOFTING	**72**

Outillage fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez nos câbles fibre optique
Page : 13

Source laser

Permet d'injecter un signal stable sur plusieurs longueurs d'onde !

Source laser à utiliser en association avec un wattmètre pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.

- Longueur d'onde : 850 à 1550 nm
- Puissance en sortie : -5 dB
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- Adaptateurs fournis : connecteur SC, FC
- Option : adaptateur pour connecteur LC
- Coque anti-choc
- Alimentation : 3 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
- Peut être utilisé avec le wattmètre **Réf. 395542**

PENSEZ-Y
Retrouver nos atténuateurs fibre
Page : 19



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Source laser	**395543**	**837,65**
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	**395133**	**29,69**

Wattmètre

Wattmètre à utiliser en association avec une source laser pour mesurer la perte de signal sur une installation fibre ou sur une jarretière.

- Longueur d'onde : 850 nm à 1625 nm
- Plage de mesure : -70 dBm à +10 dBm
- Affichage : écran LCD rétro-éclairé
- Fonction détecteur visuel de défauts (650 nm, rouge visible)
- Adaptateurs fournis : connecteur SC, FC
- Option : adaptateur pour connecteur LC
- Coque anti-choc
- Alimentation : 3 x LR06 / AA 1,5 V (non fournies)
- Peut être utilisé avec la source laser **Réf. 395543**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Wattmètre	**395542**	**303,65**
Adaptateur fibre SC mâle / LC femelle monomode	**395133**	**29,69**

Microscope fibre optique x200

Inspectez rapidement la surface des férules de vos connecteurs !

- Grossissement : x200
- Adaptateur : férule 2,5 mm (ST, SC) et férule 1,25 mm (LC)
- Réglage précis du focus
- Eclairage par LED blanche (3 piles LR03 / AAA non fournies)
- Convient aux finitions PC / UPC et APC
- Corps anti-dérapant gommé et renforcé (excellente prise en main)
- Fourni avec housse de transport



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Microscope d'inspection	**395363**	**208,85**

Détecteur visuel de défauts

Permet de contrôler la continuité d'une fibre et de détecter l'endroit d'une cassure !

- Longueur d'onde : 650 nm (rouge visible)
- Puissance de sortie : 1 mW (jusqu'à 3 km)
- Adaptateur : universel pour connecteur 2,5 mm ST et SC
- Option : adaptateur pour connecteur 1,25 mm LC
- Conditionnement : livré avec housse
- Alimentation : 2 x LR06 / AA (non fournies)

Réf. 395354



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détecteur visuel de défauts	**395354**	**98,69**
Adaptateur fibre ST mâle / LC femelle	**395132**	**29,69**

Cliveuse de précision pour fibre optique

TOP QUALITÉ

- Compatibilité : gaine 250 et 900 µm
- Clivage de fibres multimodes ou monomodes 125 µm
- Convient aux épissures mécaniques ou par fusion
- Lame interchangeable : option **Réf. 395348**
- Durée de vie de la lame : 48 000 coupes
- Dimensions (L x P x H) : 63 x 84 x 63 mm

Réf. 395349



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
395349	**318,19**
395348	**62,19**

Pince à dénuder la fibre optique 3 en 1

- Permet de dénuder la gaine extérieure 2 ou 3 mm
- Permet de dénuder la gaine 250 et 900 µm
- Permet de dénuder la gaine optique125 et 250 µm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815578	**136,00**

Ciseaux pour fibre optique

- Lames en alliage d'acier
- Poignées en élastomère thermoplastique
- Spécialement conçu pour couper les matériaux Kevlar®



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815575	**27,49**

Aiguille de tirage en fibre de verre

Les aiguilles en fibre de verre sont essentielles pour le tirage des câbles dans les conduites.

Dotée d'un embout en laiton et montée sur un dévidoir robuste, l'aiguille de tirage DEXLAN peut être utilisée en position verticale comme horizontale afin de s'adapter facilement à tous types de chantiers et de câbles : fibre optique, câble réseau, câble électrique.

- Très bonne résistance à la traction
- Aiguille en fibre de verre : 4 ou 6 mm
- Embout en laiton
- Montée sur un dévidoir robuste
- Longueur : de 30 m à 100 m

Réf. 395339



Réf. 395344

TOP QUALITÉ



Dexlan

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Aiguille de tirage fibre de verre 4 mm	30 m	**395339**	**24,20**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	60 m	**395344**	**93,45**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	80 m	**395345**	**114,99**
Aiguille de tirage fibre de verre 6 mm	100 m	**395346**	**142,39**

Nettoyage fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez nos jarretières optiques
Pages : 9 à 12

Gants de protection anti-coupure

› Gants en tissu
› N'altère pas les mouvements
› 100% en nylon avec revêtement PU
› Classe de protection CATII selon norme EN388



	TAILLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gants de protection	S	**815663***	**4,01**
Gants de protection	M	**815664**	**2,53**
Gants de protection	L	**815665**	**4,29**
Gants de protection	XL	**815666**	**8,04**

Lunettes de sécurité auto-adaptables

› Modèle : 3M SecureFit 400
› Classe optique : Classe 1
› Oculaires en polycarbonate transparent
› Traitement anti-rayure et anti-buée
› Pont nasal souple et réglable
› Protection contre les UV
› Poids : 19 g



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lunettes de sécurité	**815682**	**12,55**

Stylo de nettoyage fibre optique

Nettoyez facilement les connecteurs de vos fibres !

Ce stylo supprime la poussière et toutes les traces d'un simple « clic ».

› **Réf. 395350** pour connecteur 1,25 mm LC
› **Réf. 395351** pour connecteur 2,5 mm ST, SC, FC



Réf. 395350

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Stylo pour fibre 1,25 mm	**395350**	**71,35**
Stylo pour fibre 2,5 mm	**395351**	**71,35**

Cassette de nettoyage fibre optique

S'utilise sur tout type de connecteurs !

› Système sans alcool
› Antistatique
› Nettoyage facile et efficace
› Ruban en fibre textile haute densité
› Durée de vie : 500 nettoyages
› **Réf. 395347** pour connecteurs MPO



Réf. 395352

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cassette de nettoyage connecteurs ST / SC / LC	**395352**	**81,95**
Cassette de nettoyage connecteurs MPO	**395347**	**190,50**

Lingettes de nettoyage fibre optique

› Lingettes imprégnées d'alcool isopropylique
› Dégraisse et nettoie vos connecteurs, en laissant une surface sèche et sans résidu
› Conditionnement : sachet de 50 lingettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes de nettoyage fibre optique	**395357**	**23,45**

Lingettes de tissus fibre optique

› Tissus non pelucheux
› Conditionnement : boîte de 220 lingettes



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes de tissus fibre optique	**395955**	**27,09**

Alcool isopropylique IPA

Idéal pour le nettoyage de la fibre optique !

› Type : isopropanol (Propane-2-ol)
› Convient au nettoyage de la fibre optique avant fusion et au nettoyage des connecteurs
› A utiliser avec la pompe à alcool **Réf. 395365** et les lingettes **Réf. 395358**
› Capacité : 1 litre



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alcool isopropylique IPA	**395366**	**28,74**

Pompe à alcool IPA

Indispensable pour nettoyer la fibre optique !

› Capacité : 50 ml
› Matériau : HDPE
› Bouchon breveté avec verrouillage pour éviter tout risque de fuite
› Bouchon avec coupelle intégrée
› Jeu d'étiquettes adhésives d'identification fourni
› Dimensions : 55 x 55 x 80 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pompe à alcool	**395365**	**87,13**

Fusionneuse fibre optique

PENSEZ-Y
Retrouvez les testeurs fibre
Page : 60

EasySplicer

Fusionneuse fibre optique gaine à gaine EasySplicer MK2

Une fusionneuse ultra-portable et tout-terrain très économique !

- Technique de fusion : fusion par arc automatique, gaine à gaine
- Alignement : axial automatique, radial rainure fixe en V
- Perte optique typique : monomode 0,03 dB, multimode 0,01 dB
- Maintien de la fibre : 3 paires de supports de fibre fournies (250 µm, 900 µm structure serrée, et 900 µm structure libre)
- Possibilité de raccorder directement les connecteurs LC ou SC en option (supports de fibre **Réf. 395369**, **Réf. 395379**)
- Cycle de fusion typique : 7 sec + 40 sec (fusion + four)
- Affichage : LCD 2,8" couleur, interface en français
- Microscope : x140
- Four à épissure : intégré
- Smooves supportés : longueur max 60 mm, diamètre 2 à 5 mm
- Poids : 800 g
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 60 cycles d'épissurage par charge (fusion + four)
- Contenu de la mallette : fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, cliveuse avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre

Permet aussi le raccordement des connecteurs !





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fusionneuse fibre optique EasySplicer MK2 gaine à gaine	**395375**	**1520,09**
Housse-harnais mains libres pour fusionneuse	**395368**	**105,13**
Paire d'électrodes de remplacement	**395360**	**81,56**
Paire de porte fibre structure serrée 900 µm	**395367**	**137,75**
Porte fibre pour connecteur SOC	**395369**	**112,38**

Fusionneuse fibre optique professionnelle coeur à coeur EasySplicer PRO

La première fusionneuse cœur à cœur à un prix abordable !

- Technique de fusion : fusion par arc automatique, coeur à coeur
- Alignement : 4 moteurs X/Y
- Perte optique typique : monomode 0,02 dB, multimode 0,01 dB
- Maintien de la fibre : 3 paires de supports de fibre fournies (250 µm, 900 µm structure serrée, et 900 µm structure libre)
- Possibilité de raccorder directement les connecteurs LC ou SC en option (supports de fibre **Réf. 395369**, **Réf. 395379**)
- Cycle de fusion typique : 6 sec + 25 sec (fusion + four)
- Affichage : LCD 4,3" couleur, interface en français
- Microscope : x250 (X ou Y)
- Four à épissure : intégré
- Smooves supportés : longueur max 64 mm, diamètre 2 à 7 mm
- Poids : 1900 g
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 200 cycles d'épissurage par charge (fusion + four)
- Contenu de la mallette : fusionneuse avec alimentation secteur et batterie, cliveuse avec corbeille, pince à dénuder, 3 paires de supports de fibre



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fusionneuse fibre optique EasySplicer PRO cœur à cœur	**395395**	**2118,83**

OTDR fibre optique monomode avec bobine amorce intégrée

Le premier OTDR compact tout-en-un avec bobine amorce et traqueur RJ45 !

- OTDR avec bobine amorce monomode intégrée (500 m)
- Entrée : monomode SC/APC (câbles adaptateurs fournis : SC/APC, SC/UPC, LC/APC, LC/UPC)
- Longueur d'onde : 1310 nm et 1550 nm
- Plage dynamique : 24/22 dB
- Zone morte d'événement : 2,5 m (0 m avec bobine amorce)
- Zone morte d'atténuation : 8 m (0 m avec bobine amorce)
- Affichage : écran LCD tactile 4,3" couleur, interface en français
- Fonctions Source laser optique OLS (1310 nm ou 1550 nm), Wattmètre optique OPM et Détecteur visuel de défauts VFL (650 nm) intégrées
- Sonde traqueur de câble RJ45 (vérification du brochage et longueur du câblage RJ45)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 12 heures d'utilisation continue
- Stockage des données : interne ou sur micro SD externe
- Contenu de la mallette : OTDR avec alimentation secteur et batterie, bobine amorce de 500 m, 4x câbles adaptateurs, traqueur de câble RJ45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
OTDR fibre optique avec bobine amorce monomode	**395396**	**1315,14**

OTDR fibre optique multimode avec bobine amorce intégrée

- OTDR avec bobine amorce multimode intégrée (150 m)
- Entrée : multimode SC/UPC (câbles adaptateurs fournis : SC/UPC, LC/UPC)
- Longueur d'onde : 850 nm et 1300 nm
- Plage dynamique : 22/24 dB
- Zone morte d'événement : 1 m (0 m avec bobine amorce)
- Zone morte d'atténuation : 4,5 m (0 m avec bobine amorce)
- Affichage : écran LCD tactile 4,3" couleur, interface en français
- Fonctions Source laser optique OLS (850 nm ou 1300 nm), Wattmètre optique OPM et Détecteur visuel de défauts VFL (650 nm) intégrées
- Sonde traqueur de câble RJ45 (vérification du brochage et longueur du câblage RJ45)
- Autonomie : batterie rechargeable intégrée pour 12 heures d'utilisation continue
- Stockage des données : interne ou sur micro SD externe
- Contenu de la mallette : OTDR avec alimentation secteur et batterie, bobine amorce de 150 m, 2x câbles adaptateurs, traqueur de câble RJ45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
OTDR fibre optique avec bobine amorce multimode	**395398**	**2138,75**

Toute l'offre EASYSPLICER est disponible !
Contactez votre commercial pour plus d'information.




PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos connecteurs à sertir RJ45
Page : 46

Les connecteurs RJ :

TYPE DE CONNECTEUR	 RJ9	 RJ11	 RJ12	 RJ45 RJ48	 RJ50
APPLICATION	COMBINÉS TÉLÉPHONIQUES	ADSL	CORDONS DE LIGNE TÉLÉPHONIQUE	INFORMATIQUE TÉLÉCOM	LIAISON SÉRIE
NOMBRE DE CONTACTS	4	4	6	8	10
NOMBRE D'EMPLACE-MENTS	4	6	6	8	10

Pince à dénuder

- Dénude les câbles ronds de diamètre 3,2 à 9,5 mm
- Dégaine les câbles méplats téléphoniques
- Vis de réglage rapide
- Pince équipée de 4 lames



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
813100	5,25

Pince à sertir


Réf. 812042


Réf. 812028


Réf. 812045


Réf. 813012

	LOQUET DE VERROUILLAGE	RJ9	RJ11	RJ12	RJ45	RJ50	BNC	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince RJ45 usage occasionnel	-	-	-	-	✓	-	-	**812042**	**10,49**
Pince RJ45 usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	**812028**	**31,59**
Pince RJ45 easy plug usage intensif	✓	-	-	-	✓	-	-	**812029**	**86,79**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	-	-	✓	✓	✓	-	-	**812043**	**14,49**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage occasionnel	✓	-	✓	✓	✓	-	-	**812044**	**18,59**
Pince RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	-	✓	✓	✓	-	-	**812046**	**24,85**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	**812045**	**25,89**
Pince RJ9 / RJ11 / RJ12 / RJ45 / RJ50 usage intensif	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	**812047**	**26,09**
Pince RG58 / RG59 / RG62 usage intensif	✓	-	-	-	-	-	✓	**813012**	**33,75**

Pince à dénuder automatique

Dénude les câbles d'une seule main !

- Pince 3 en 1 : dénuder, couper, sertir
- Dénude les câbles de AWG 10 à 24



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815587	21,15

Pince coupante rasante

- Longueur : 140 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815611	10,59

Pince à bec fin

- Longueur : 140 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815612	9,09

Pince coupante

- Traitée anticorrosion
- Longueur : 195 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815566	12,00

Pince coupe câble

- Coupe des câbles coax, électriques, réseau
- Câble jusqu'au diamètre 2,2 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815541	30,59

Pince à dénuder

- Dénude les câbles de AWG 10 à 30
- Vis de réglage



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
812230	12,59

Pince coupante électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 160 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815613	16,19

Pince long bec électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 170 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815614	16,69

Pince plate électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 180 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815615	12,69

Pince à dénuder électricien

- Norme IEC 60900
- Longueur : 160 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815616	13,69

Outils d'insertion, de coupe et de soudage

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos rangements
Page : 68

Outil d'insertion pour bloc 110

› Usage occasionnel



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810250	4,99

Outil d'insertion dénudeur pour bloc 110

› Dénude les câbles de diamètre jusqu'à 6,2 mm
› Lame d'insertion de type bloc 110



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810251	0,85

Outil d'insertion pour bloc 110 ou Krone

› Usage intensif
› Krone : **Réf. 939100**
› Bloc 110 : **Réf. 939101**



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
939100	44,19
939101	44,19

Outil d'insertion type Krone

› Usage régulier
› Croche câble et lame range câble intégrés



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
939901	30,39

Pince brucelle

› Lot de 4 pinces



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815550	6,49

Dénudeur de câbles «Jokari»

› Dénude les câbles de diamètre 8 à 28 mm
› Vis de réglage
› Coupe circulaire ou longitudinale
› Poignée range-lame
› Longueur : 170 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818126	17,49

Cutter à lame rétractable

› Lame rétractable automatiquement
› Cutter en métal
› 5 lames supplémentaires en option : **Réf. 815564**



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815563	7,39
815564	2,25

Kit de gaines thermorétractables

› Coffret de 170 pièces multicolores
› Longueur des gaines : 100 mm
› Diamètre des gaines : 1 à 9 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629211	14,25

Station de soudage pro

› Station de soudage professionnelle 48 W
› Réglage manuel de la température avec afficheur
› Plage de température : 150°C à 420°C
› Statif pour droitier ou gaucher



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815149	99,55

Station de soudage

› Station de soudage 50 W
› Réglage manuel de la température
› Plage de température : 175°C à 480°C



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815510	32,15

Flux à souder

› Décapant sans acide
› Pour soudure étain
› Flacon de 80 ml avec pinceau



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815698	11,99

Rouleau de soudure sans plomb

› 99,3 % d'étain, 0,7 % de cuivre
› Noyau en résine
› Rouleau de 100 grammes
› Diamètre du fil : 1 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815699	14,99

Tresse à dessouder

Permet de dessouder des composants sur un circuit imprimé et d'enlever le surplus de soudure

› Longueur de 1,5 m, largeur de 2 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815700	2,39

Pompe à dessouder

› Matière ABS et aluminium
› Longueur de 190 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815521	4,99

Ruban isolant électrique 10 couleurs

› PVC auto-extinguible
› Longueur : 10 m
› Largeur : 15 mm
› Lot de 10 rouleaux



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629212	13,24

Ruban gaffer 50 mm

› Toile brillante noire
› Longueur : 50 m
› Largeur : 50 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
629213	26,60

Boîte de 100 fusibles 5 x 20 mm


› Assortiment de 0,1 A à 5,0 A
› Tension max : 250 V AC
› Construction en verre
› Coffret de 10 compartiments de 10 fusibles



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
831700	12,49

Tournevis

Types embouts et empreintes de vis



Jeu de 8 tournevis plats et cruciformes

- Manches avec grip
- Embouts type **A** : 3 - 5 - 6 - 8
- Embouts type **B** : 0 - 1 - 2 - 3



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jeu de 8 tournevis	**815571**	**38,65**

Jeu de 7 tournevis électricien isolés

La sécurité VDE / GS !

- Homologués isolation 1000 V
- Norme VDE / GS 103887G
- Embouts type **A** : 3 - 5,5 - 6,5
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jeu de 7 tournevis	**815511**	**36,45**

Tournevis à cliquet 61 embouts

Le plus complet !

- Tournevis à cliquet réversible
- Embouts type **A** : 1/8" - 3/16"
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- Embouts type **H** : T5H - T6H - T7H - T8H - T9H - T10H T15H - T20H - T25H T27H - T30H - T40H
- Embouts type **I** : 2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm 5/64"- 3/32"- 7/64" - 1/8" - 9/64"- 5/32"
- Embouts type **L** : PZO - PZ1 - PZ2
- Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10 - 12
- Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
- Embouts type **R** : M5 - M6 - M8
- Embouts type **K** : C1 - C2 - C3
- Embouts type **T** : 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- Embouts type **Q** : 6 - 8 - 10
- Embout type **P** : 1 pièce
- Embout type **O** : 2 x 2 x 2 mm
- Longueur sans embout : 19 cm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis à cliquet 61 embouts	**815604**	**30,15**

Tournevis à cliquet 11 mini embouts

Ne perdez plus vos embouts !

- Tournevis à cliquet réversible
- Support embouts à ouverture automatique
- Embouts type **A** : 2 - 2,5 - 3
- Embouts type **B** : PH00 - PH0 - PH1
- Embouts type **C** : T6 - T7 - T8 - T9 - T10
- Longueur sans embout : 16 cm

Tous les embouts à portée de main





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis à cliquet 11 mini embouts	**815601**	**23,15**

Tournevis long à cliquet 12 embouts

TOP QUALITÉ !

- Tournevis à cliquet réversible
- Support embouts à ouverture automatique
- Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 6
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 - PH3
- Embouts type **C** : T10 - T15 - T20 - T25
- Longueur sans embout : 24 cm



Tous les embouts à portée de main



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis long à cliquet 12 embouts	**815631**	**28,59**

Tournevis à cliquet 21 embouts

TOP QUALITÉ !

- Tournevis à cliquet à mouvement radial
- Embouts type **A** : 4 - 6
- Embouts type **B** : PH1 - PH2 - PH3
- Embouts type **C** : T10 - T20 - T25 - T30
- Embouts type **D** : H3 - H4 - H5 - H6
- Embouts type **L** : PZ1 - PZ2
- Embouts type **S** : 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 13
- Fourni dans une trousse de rangement avec clip





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis à cliquet 21 embouts	**640677**	**17,89**

Tournevis à cliquet 10 embouts

Vissez sans effort !

- Tournevis à cliquet réversible
- Embouts type **A** : 3 - 5 - 6
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T10 - T15 - T20
- 1 embout mâle pour douille



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis à cliquet 10 embouts	**815670**	**8,59**

Outillage

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos rangements
Page : 68


Clé universelle pour armoire

TOP QUALITÉ

Pour toutes les serrures d'armoires et de systèmes de fermeture standard !

Clé multifonctionnelle pour l'actionnement des fermetures depuis les zones techniques des bâtiments.

- 10 profilés
- 2 clés en croix aimantées
- Embouts tournevis plat et cruciforme
- Construction solide en fonte de zinc



KNIPEX

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Clé universelle pour armoire	**815155**	**52,89**

Perçeuse / visseuse sans fil 18 V

TOP QUALITÉ

- Batterie Li-Ion 18 V / 1,3 Ah
- Vitesse de rotation : 0-1250 tours/min
- Réglage du couple : 18+1 positions
- Mandrin à serrage rapide sans outil
- Diamètre foret : 10 mm max
- Vissage - dévissage
- Poignée ergonomique soft-grip
- Poids de la perceuse avec sa batterie : 0,98 kg
- LED de travail
- Affichage de la charge de la batterie par LED
- Fournie en coffret rigide avec 2 batteries 1,3 Ah et chargeur



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Perçeuse / visseuse sans fil 18 V	**816580**	**124,39**

Kit de réparation universel 16 embouts

L'indispensable pour tout réparateur de smartphones et de tablettes !

- Tournevis de précision en métal pour embouts
- 1 x pince brucelle 120 mm
- 1 x aiguille pour SIM
- 1 x boîte de rangement
- 1 x ventouse pour écran
- 1 x extracteur triangulaire
- 2 x spatules d'ouverture
- Embout type **A** : 2.0
- Embouts type **B** : PH000, PH00, PH0, PH1
- Embouts type **C** : T4, T5, T6, T8, T10
- Embout type **D** : H2.0
- Embouts type **M** : P2, P5, P6
- Embouts type **T** : TRI0, TRI1



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de réparation universel	**815586**	**36,95**

Mini tournevis 28 embouts

Le tout-en-un !

- Mini tournevis avec prolongateur de 10 cm
- Embouts type **A** : 1,5 - 1,7 - 2 - 3 - 4
- Embouts type **B** : PH000 - PH00 - PH0 PH1 - PH2
- Embouts type **C** : T5 - T6 - T7 - T8 - T9 T10 - T15 - T20
- Embouts type **S** : 3 - 3,5 - 4 - 4,5 5 - 5,5 - 6
- Embouts type **O** : 2,45



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini tournevis 28 embouts	**815650**	**29,25**

Outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies

TOP QUALITÉ — GARANTIE À VIE

Setup.exe est une véritable 3e main !

Outil breveté d'aide à l'intervention et au montage dans les baies 19". Permet à 1 seule personne la mise en place et le raccordement des équipements lourds jusqu'à 50 kg.

- Peut être utilisé comme tablette de travail amovible pour PC portable
- Matière : aluminium et acier inoxydable
- Supporte des charges jusqu'à 50 kg
- Montage et démontage sur les montants 19" en quelques secondes et sans outil
- Garantie à vie



PATCHBOX Simplify IT

Cabling Installation Maintenance Platinum Innovators Awards

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Setup.exe, outil d'aide au montage d'équipements lourds dans les baies	**258149**	**140,80**

Ecrous cage 1U à montage / démontage rapide

Simplifiez le montage dans les baies !

TOP QUALITÉ

- Système de montage et de déverrouillage rapide
- Parfait pour les tâches répétitives de montage
- Maintient l'équipement rackable 1U en toute sécurité
- Aucun assemblage préalable requis, ni outil
- Charge maximum supportée : 15 kg
- Conditionnement : boîte de 50 supports et 100 écrous HEX (équivalent à 100 écrous cage traditionnels)

CABLING INNOVATORS AWARDS



PATCHBOX Simplify IT

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
/dev/mount lot d'écrous cage 1U	**755266**	**49,90**

Pince pour écrou cage

TOP QUALITÉ

Pour en finir avec la corvée des écrous cage !

Permet d'insérer et d'extraire rapidement et sans effort des écrous cage dans leur montant

- Convient aux écrous cage de type M6
- Pour usage intensif





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pince pour écrou cage	**815643**	**8,35**

Tournevis 30 embouts

- Tournevis en aluminium avec prolongateur de 60 mm
- 30 embouts en acier au chrome vanadium
- Mandrin magnétique
- Embouts type **A** : 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0
- Embouts type **B** : PH1 - PH1.5 - PH2.0 - PH2.5 - PH3.5
- Embouts type **C** : T3 - T4 - T5 - T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20
- Embouts type **D** : H0.9 - H1.3 - H1.5 - H2.0 - H2.5 H3.0 - H3.5 - H4.0
- Embout type **F** : U2.6
- Embouts type **M** : 0.8 - 1.2
- Embout type **O** : 2.3
- Embout type **T** : Y2.0
- Embout SIM PIN : 0.8
- Pince brucelle



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tournevis 30 embouts	**815588**	**22,39**

Mallette de 60 embouts

La solution 60 en 1 !

- Embouts type **A** : 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2 (3x) - PH3
- Embouts type **C** : T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T30 - T25 - T27 - T40 - T45
- Embouts type **D** : 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 1/4
- Embouts type **E** : S0 - S1 - S2 - S3
- Embouts type **F** : 4 - 6 - 8 - 10
- Embouts type **H** :T8H - T9H - T10H - T15H - T20H T25H - T27H - T30H - T40H - T45H
- Embouts type **L** : PZ0 - PZ1 - PZ2 (3x) - PZ3
- Embouts type **Q** :6 - 8 - 10
- 2 prolongateurs : porte-embout magnétique - prolongateur 1/4" sq. x 1/4" x 1"



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
832551	28,69

Tournevis de précision

- Embouts type **A** : 0 - 1
- Embouts type **B** : PH1,4 - PH2 - PH2,4 - PH3



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
832953	8,39

Trousse électricien

- Embouts type **A** : 2,5 - 3 - 5,5 - 6,5
- Embouts type **B** : PH0 - PH1 - PH2
- Tension d'isolation max 1000 V
- Chrome vanadium
- Normes VDE,GS
- IEC60900



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
812320	80,45

Magnétiseur / démagnétiseur d'outils

Idéal pour récupérer des petites pièces !

- Magnétise et démagnétise les tournevis et autres outils métaliques
- Dimensions : 50 x 50 x 30 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815600	3,59

Mallette 25 outils

Emmenez-là partout avec vous !

- Pince à bec rond et pince coupante
- Pincette en acier inoxydable
- Clés à douille : 7, 8, 9, 10
- Tournevis magnétique
- 10 embouts : plat, cruciforme, 'star' T10, T20, T30
- 6 tournevis plats et cruciformes
- Dimensions : 15,5 x 10 x 4,8 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818120	24,19

Lampe loupe 8 dioptries

- Lentille : 8 dioptries (grossissement 3x)
- Couleur de lumière : > 6400 K
- Intensité lumineuse : 1050 lumen
- Puissance : 22 W (tube fluorescent rond)
- Alimentation électrique : 230 V
- Fixation par pince



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815726	85,59

Lampe loupe 3 + 12 dioptries

- Lentille : 3 dioptries (grossissement 1,75x) et 12 dioptries (grossissement 4x)
- Couleur de lumière : > 6400 K
- Intensité lumineuse : 550 lumen
- Puissance : 12 W (tube fluorescent rond)
- Alimentation électrique : 230 V
- Socle de table



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815727	52,89

Pied à coulisse numérique

Pour mesure intérieure - extérieure - en profondeur

- Matériau : acier inoxydable
- Longueur de mesure : 15 cm
- Précision : 0,01 mm
- Pile non fournie (type LR44 -1,5 V)



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
813102	43,49

Mètre ruban 3 mètres

- Protégé par une enveloppe caoutchouc
- Longueur : 3 m
- Largeur : 16 mm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815617	3,25

Niveau à bulle

- Longueur : 40 cm



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815681	13,79

Boîte 50 lingettes nettoyantes pour mains et outils

- Boîte distributrice de 50 lingettes
- Dimensions des lingettes : 23 x 27 cm
- 1 face grattante pour éliminer saletés, graisses, huiles, etc
- 1 face douce pour les mains



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
190477	25,90

Outillage et divers rangements

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos outils
Pages : 60 à 72

Diable de transport

- Dimensions de la base : 35 x 20 cm
- Hauteur : 114 cm
- Charge maximale : 200 kg
- Poids : 10,5 kg
- Roues pneumatiques



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810232	77,19

Chariot de transport pliable

- Dimensions de la plate-forme : 72 x 47 cm
- Chariot repliable
- Charge maximale : 150 kg
- Poids : 8 kg
- Roues caoutchouc



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
810233	85,00

Diable de transport pliable

- Dimensions de la plateforme : 23 x 38 cm
- Manche réglable en hauteur : 70 à 95 cm
- Charge maximale : 60 kg
- Poids : 3 kg
- Roues caoutchouc



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
640057	39,95

Compresseur d'air électrique et portatif

Idéal pour dépoussiérer les installations !

- Puissance : 1100 W / 1,5 ch
- Débit d'air : 195 L/min
- Pression max : 8 bars
- Réservoir : 2 L
- Longueur du flexible : 5 m
- Compresseur : à piston auto-lubrifié
- Poids : 8,75 kg
- Dimensions : 550 x 340 x 150 mm
- Livré avec : accessoires (soufflette, manomètre,embouts pour ballon, voiture et vélo)




RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815662	172,20

Dérouleur de câble

TOP QUALITÉ


- Réglage du diamètre de touret : 100 à 600 mm
- Largeur maximum de touret : 540 mm
- Charge maximum : 100 kg
- Dimensions : 600 x 400 x 100 mm
- Poids du dérouleur : 6 kg
- Matière : acier zingué

Charge max. 100 kg !




RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
830274	140,00


A — Bac amovible, fermetures métalliques !




B — Bac amovible, fermetures métalliques !



C — Valise de transport renforcée !



D — Valise recouverte d'acier inoxydable !



E



F



G — Bac empilable !



H — 18 emplacements !

		MATÉRIAU	NBRE DE COMPARTIMENTS	ROULETTES	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Caisse à outils petite taille	Plastique	2	-	41,3 x 21,2 x 18,6 cm	818101	14,50
B	Caisse à outils grande taille	Plastique	2	-	48,6 x 26,7 x 24,2 cm	818102	22,69
C	Valise de rangement	Plastique / aluminium	1 + séparations	-	47 x 33 x 15 cm	818260	73,99
D	Caisse à outils grand format	Métal	4	-	59 x 28 x 27,5 cm	818106	63,79
E	Caisse à outils à roulettes	Plastique	2	Oui	67 x 42 x 40 cm	818103	105,90
F	Caisse à outils à roulettes grand format	Métal	4	Oui	57 x 35,4 x 83 cm	818121	236,09
G	Bac de rangement empilable	Plastique	1	-	19,5 x 12,5 x 9 cm	815668	3,09
H	Boîte de rangement	Plastique	18	-	21 x 12 x 3,5 cm	818118	3,85

Trousses à outils

PENSEZ-Y
Retrouvez nos testeurs réseau
Pages : 71 et 72

A



11 pièces

B



23 pièces

C



19 pièces

D



34 pièces

E



23 pièces

F



55 pièces

A | Trousse à outils “PC basique” (11 pièces)

- Tournevis : 2 plats, 2 cruciformes, 2 à douilles et 1 TORX réversible
- 1 pince à 3 griffes
- 1 pince brucelle
- 1 extracteur de circuit intégré
- 1 tube pour pièces détachées

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils “PC basique”	**818001**	**21,19**

C | Trousse à outils “maintenance” (19 pièces)

- Tournevis : 3 plats, 3 cruciformes et 2 à douille
- 1 tube pour pièces détachées
- 1 fer à souder + rouleau de soudure
- 1 pompe à dessouder
- 1 clé à molette et 1 pince plate
- 1 tournevis porte embout magnétique
- 2 pinces brucelle
- 1 pince à sertir électricité
- 1 outil d’insertion et 1 outil extracteur de circuit intégré
- 3 tournevis de précision

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils “maintenance”	**180100**	**65,49**

E | Trousse universelle (23 pièces)

- Tournevis : 3 plats et 3 cruciformes
- 1 tournevis à douille 6 mm
- 1 tournevis pour potentiomètre
- 1 pince plate, 2 pinces coupantes et 1 pince à bec
- 1 fer à souder + rouleau de soudure
- 1 pompe à dessouder, 1 tresse à dessouder et 3 outils à gratter
- 1 multimètre digital
- 1 clé à molette
- 1 jeu de clés allen
- 1 pince brucelle

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse à outils universelle	**818119**	**116,65**

B | Trousse dépannage “éco” (23 pièces)

- 1 tournevis à cliquet + 12 embouts
- 1 pince coupante et 1 pince plate
- 1 extracteur de circuit intégré
- 1 pince brucelle
- 1 tube pour pièces détachées
- 2 mini tournevis
- 1 pince à 3 griffes
- 1 lampe torche LED

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse dépannage “éco”	**818135**	**32,15**

D | Trousse de technicien (34 pièces)

- 1 fer à souder + rouleau de soudure
- 1 pompe à dessouder et 3 outils à gratter
- 1 tournevis à cliquet avec 14 embouts
- Tournevis : 1 plat, 1 cruciforme
- 1 pince à bec et 2 pinces coupantes
- 1 testeur de continuité
- 1 pince brucelle
- 1 pince à 3 griffes
- 1 cutter
- 1 outil d'insertion et 1 outil extracteur de circuit intégré

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trousse de technicien	**818160**	**66,50**

F | Mallette à outils complète (55 pièces)

- 1 mallette rigide avec fermeture à clés
- 1 multimètre digital avec sondes
- 1 testeur réseau RJ45 - RJ11
- 1 détecteur de câbles avec générateur de tonalité
- 1 pince à sertir RJ45 - RJ12 - RJ11
- 1 pince à sertir les cosses électriques
- 1 pince à dénuder les câbles AWG 22 à AWG 10
- 1 pince coupe-câble diamètre 22 mm max
- 1 fer à souder avec support
- 1 pompe à dessouder
- 1 kit de réparation smartphone, tablette et ordinateur portable de 23 pièces
- 3 tournevis plats type A aimantés : 5 - 6 - 8
- 3 tournevis cruciformes type B aimantés : 1 - 2 - 3
- 1 outil d'insertion push down type bloc 110
- 1 pinceau brosse de nettoyage
- 1 pince d'extraction de circuit intégré
- 9 clés Allen 6 pans à tête sphérique : 1,5 à 10 mm
- 1 cutter
- 1 lampe torche LED en aluminium avec dragonne

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mallette à outils complète (55 pièces)	**180122**	**451,09**

Trousses à outils réseau et multimètres

A



B



C



Testeur RJ45 et USB



D



Intertek

E



Détecteur de tension sans contact !

F



G



H



I



Idéal pour les salles informatiques !

A | Mallette “réseau”

- 1 pince à sertir RJ45 / RJ12 à cliquet
- 1 pince à dénuder et 1 outil d’insertion bloc 110
- 30 connecteurs RJ45 UTP
- 30 connecteurs RJ12

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818082	79,25

B | Trousse installation “réseau”

- 1 testeur réseau RJ45 / RJ12
- 1 pince à sertir RJ45 / RJ12
- 1 pince à dénuder
- 1 outil d’insertion type krone

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
818083	23,95

C | Multimètre et testeur RJ45 et USB

- Mesure de tension jusqu’à 600 V
- Mesure de courant jusqu’à 10 A
- Mesure de résistance jusqu’à 20 MΩ
- Test de cordons RJ45, RJ12 et RJ11
- Test de cordons USB Type-A, Type-B et mini Type-B
- Fonction mémoire et rétroéclairage

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045063	44,25

D | Multimètre True RMS

- Mesure efficace True RMS
- Mesure de tension jusqu’à 500 V
- Mesure de courant jusqu’à 10 A
- Mesure de résistance jusqu’à 2 MΩ

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045064	20,15

E | Multimètre multifonction True RMS

- Mesure à plage automatique ou manuelle, efficace True RMS
- Mesure de tension jusqu’à 750 V
- Mesure de courant jusqu’à 10 A
- Mesure de résistance jusqu’à 20 MΩ
- Détection de tension sans contact
- Fonction mémoire et mesure relative

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045065	63,85

F | Testeur de tension à sonde

- Affichage LCD et LED
- Mesure de tension jusqu’à 690 V
- Test de phase et rotation de phase
- Indication de polarité
- Test de continuité visuel et sonore
- Lampe LED intégrée

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045076	41,45

G | Pince ampèremétrique

- Mesure de courant alternatif jusqu’à 600 A
- Mesure de tension jusqu’à 600 V
- Mesure de résistance jusqu’à 20 MΩ
- Mesure de température de -20°C à +1000°C (thermocouple fourni)
- Fonction mémoire et data hold
- Rétroéclairage et lampe torche

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
045078	50,95

H | Détecteur de tension sans contact

- Affichage LED et signal sonore
- Détection de tension jusqu’à 600 V
- Détection de coupure de câble sous tension
- Sensibilité réglable

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
815671	10,49

I | Thermomètre et hygromètre à grand afficheur LCD

- Mesure de température : -50°C à +70°C
- Mesure d’hygrométrie : 20% à 90% HR
- 2 sondes de température, dont 1 sonde avec 1,80 m de câble
- Dimension afficheur LCD : 64 x 77 mm

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
600502	12,15

Testeurs réseau et accessoires

Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11

Le plus économique !

› Tests de câblage RJ45, RJ12 et RJ11, blindés et non blindés
› Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
› Module principal et module distant
› 2 modes : test rapide et test lent
› Tests avant ou après installation
› Affichage LED
› Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau RJ45 / RJ12 / RJ11	**045129**	**10,99**

Testeur réseau avec générateur de signal

Recherchez la coupure de vos câbles !

› Appareil 3 en 1 : détecteur, générateur de tonalité et testeur de câblage
› Tests de câblage RJ45, RJ11, RJ9 et coax BNC / F, blindés et non blindés
› Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
› Module sonde et module testeur
› Tests avant ou après installation
› Affichage LED et signal sonore (haut-parleur et sortie casque)
› Fourni avec cordon BNC / F, pinces croco, pochette de transport et clip de ceinture
› Alimentation : 2 x 6LR61 9 V (non fournies)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau avec générateur de signal	**818131**	**188,35**

Grip fil / cordon fiche banane

Tout le nécessaire à portée de main !

› Grips fils : adaptés pour les prises de 4 mm, longueur 158 mm
› Cordons fiches bananes : longueur de 1,0 m, 3 A 30 V AC



Réf. 817001



Réf. 817070

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Grips fils - 158 mm	Noir	**817001**	**11,30**
Grips fils - 158 mm	Rouge	**817011**	**11,30**
Cordon fiche banane	Noir	**817050**	**4,09**
Cordon fiche banane	Rouge	**817070**	**4,09**

Analyseur réseau EasyNetworker

Le testeur idéal pour les installations réseau résidentielles !

› Test de débit Ethernet jusqu'à 2,5 Gbit/s
› Test Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, bandes 2,4 et 5 GHz
› Test Bluetooth jusqu'au BT5.2
› Tests IPTV, et mobile 4G LTE et 5G
› Port fibre optique wattmètre (OPM) et VFL
› Test d'affichage HDMI
› GPS intégré
› Plateforme Android 12, caméras 12 Mp + 6 Mp, 2 slots SIM



EasySplicer

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Analyseur réseau EasyNetworker	**395505**	**1997,78**

Testeur réseau RJ et BNC

Le testeur de câblage VDI !

› Tests de câblage RJ45, RJ12, RJ11 et coax BNC, blindés et non blindés
› Tests de brochage, de continuité, court-circuits, fils manquants, fils croisés, fils coupés
› Module principal et module distant
› 2 modes : test manuel et test automatique
› Tests avant ou après installation
› Affichage LED
› Fourni avec cordon RJ45 / BNC
› Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (non fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau RJ et BNC	**045099**	**25,39**

Testeur réseau PoE++

› Format compact et plug-and-play
› Détection de la présence de PoE
› Identification du type de PoE (PoE IEEE 802.3af, PoE+ 802.3at et PoE++ 802.3bt)
› PoE End-span, Mid-span et 4 paires
› Auto-alimenté
› Dimensions : 70 x 23 x 22 mm





PLANET Networking & Communication


	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau PoE++	**045177**	**26,00**

Protection antistatique

Évite les décharges d'électricité statique lors d'intervention de maintenance.

› **Tapis antistatique (Réf. 818212) :**
- Dimensions : 70 x 100 cm
- Fourni avec cordon de terre
- Résistance aux hautes températures et aux solvants

Réf. 818212



› **Brassard antistatique (Réf. 904500) :**
- Dimensions : 2 x 23 cm
- Fixation auto-agrippante
- Fourni avec cordon de terre

Réf. 904500



› **Fiche de mise à la terre (Réf. 818213) :**
- Reprise de la terre sur prise tripolaire
- 3 points de connexion

Réf. 818213



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis antistatique	**818212**	**48,39**
Brassard antistatique	**904500**	**9,65**
Fiche mise à la terre	**818213**	**20,45**

Testeur réseau de poche LinkSprinter® 300

TOP QUALITÉ !

1 simple bouton pour tester votre câblage cuivre !

› Découverte du nom du switch le plus proche et les informations de port
› Vérification de la vitesse de liaison et la connectivité au réseau TCP / IP
› Validation de la tension PoE du PSE
› Affichage des tests détaillés sur votre smartphone
› Vérification de la longueur du câble et du plan de câblage
› Automatisation et partage des rapports de tests via Link-Live Cloud Service



netAlly

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur réseau de poche LinkSprinter LSPRNTR-300	**045127**	**511,73**

Testeurs réseau SOFTING

SOFTING est un fabricant notamment spécialisé dans les équipements de test et de mesure destinés à la vérification, la qualification et la certification de l'infrastructure des câblages des réseaux informatiques. Les produits SOFTING sont des outils importants pour les installateurs et les opérateurs de réseaux dans le monde entier pour mesurer et documenter la qualité et les performances d'une installation.

En outre, ils sont également importants pour l'exploitation d'un système informatique, car les équipements de test et de mesure permettent de détecter rapidement et de manière fiable les problèmes de câblage réseau et d'éviter ou d'éliminer le plus rapidement possible les défaillances du réseau.

Kit d'identification de réseau CableTracker

Conçu spécialement pour les professionnels de la maintenance réseau !

Le kit de tonalité et de sonde réseau CableTracker dispose d'une fonction d'identification de port qui fait clignoter le voyant de liaison pour vérifier la connectivité du câble. Trois clignotement différents sont proposés pour assurer la compatibilité avec une multitude de fabricants d'équipements.

Le test de tonalité traditionnel utilisant deux fréquences et cadences de tonalité différentes est prévu pour le traçage des circuits non-actifs.

- Activer les LED du lien pour identifier les ports ou hub connectés
- Connexion RJ45 mâle ou femelle
- Pinces croco amovibles
- Détecte les court-circuits, circuit ouverts et mise sous tension
- Convient également au test de câblage téléphonique RJ11



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CableTracker	**045141**	**140,92**

Testeur de continuité et de câblage CableMaster 210

Compact et économique !

Ce testeur fait partie de l'équipement de base de tout installateur. Le contrôle rapide et économique du câblage est un must dans les réseaux modernes afin de détecter rapidement les perturbations du réseau. Le grand écran rétro-éclairé et le générateur de sons intégré en font un produit unique dans sa catégorie.

- Détecter les coupures, courts-circuits, paires croisées, fils inversés
- Test des câbles jusqu'à 300 m de longueur
- Unité RJ45 distante amovible
- Grand écran LCD rétro-éclairé
- Générateur de tonalité intégré
- Alimentation : 2 piles LR03 / AAA fournies



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CableMaster 210	**045142**	**81,71**

Testeur multifonction de réseaux LAN à paire torsadée LinkXpert TP

Modèle d'entrée de gamme avec un excellent rapport qualité/prix !

LinkXpert TP est le compagnon idéal pour l'installation et la documentation jusqu'au dépannage des réseaux en cuivre. L'appareil offre une combinaison unique de tests de câblage et de diagnostics passifs et actifs complets du réseau Ethernet pour aider les utilisateurs à résoudre les problèmes quotidiens et à maintenir le réseau en parfait état de fonctionnement. Pour la mise en service des réseaux, LinkXpert TP peut effectuer des tests automatiques qui peuvent être configurés individuellement.

- Optimisé pour les tests passifs et actifs sur cuivre jusqu'à 1 Gbps Ethernet
- Scénarios de test individuels librement configurables
- Tests de charge jusqu'au PoE++ (90 W / classe 8)
- Interface utilisateur claire avec grand écran tactile de 5" ¼
- Possibilités de documentation étendue avec générateur de rapports PDF
- Kits d'accessoires en option
- Alimentation : batterie Li-Ion rechargeable





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LinkXpert TP	**045143**	**1124,96**

Testeur multifonction de réseaux LAN 3 médias LinkXpert M3

Testeur haut de gamme cuivre, fibre optique et Wi-Fi !

LinkXpert M3 offre de vastes possibilités de test et de diagnostic passifs et actifs pour les réseaux Ethernet sur cuivre, fibre optique et Wi-Fi. Grâce à sa connectivité aux trois médias - cuivre, fibre optique et Wi-Fi - LinkXpert M3 est parfait pour l'installation et la documentation jusqu'au dépannage des réseaux Ethernet complexes. Le support du microscope vidéo pour l'évaluation des surfaces d'extrémité des connecteurs fibre optique ainsi que la détection de réseaux de 10 Gbps sont également uniques dans cette catégorie de prix.

- Diagnostic complet du réseau Ethernet jusqu'à 1 Gbps sur des liaisons cuivre et fibre optique et Wi-Fi
- Scénarios de test individuels librement configurables
- Détection High Speed jusqu'à 10 Gbps et tests de charge jusqu'au PoE++ (90 W / classe 8)
- Certification PASS/FAIL automatisée des surfaces des connecteurs à fibre optique (en option)
- Contrôle de la polarité de la fibre optique et recherche visuelle des erreurs via VFL
- Interface utilisateur claire avec grand écran tactile de 5" ¼
- Possibilités de documentation étendue avec générateur de rapports PDF
- Kits d'accessoires en option
- Alimentation : batterie Li-Ion rechargeable





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LinkXpert M3	**045144**	**1521,93**

Toute l'offre SOFTING est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !





Installation électrique

Goulottes d'appareillage en format 45 x 45	**74**
Plastrons de puissance	**75**
Goulottes d'installation et moulures	**76**
Plastrons réseau	**77**
Plastrons et accessoires	**78**
Boîtiers à équiper et accessoires	**79**
Câbles TV et accessoires	**80**

Goulottes d'appareillage en format 45 x 45


PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos plastrons
Pages : 77 et 78

GOULOTTE D'APPAREILLAGE EN FORMAT 45 X 45, 1 OU 2 COMPARTIMENTS RAPID 45-2 GK


› Compatible tout appareillage format 45 x 45 !
› Format : 1 ou 2 compartiments
› Matière : PVC
› Couleur : blanc pur
› Norme : EN 50085-2-1
› Résistance aux chocs : IK08
› Indice d'étanchéité : IP40
› Goulotte fournie avec son couvercle

NF TOP QUALITÉ !


1 Goulotte avec couvercle




2 Embout




3 Angle extérieur variable




4 Angle intérieur variable



5 Angle plat





OBO BETTERMANN

		LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIÈRE	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1	Fond + couvercle de goulotte 100 x 53 RAPID 45-2 GK - 1 compartiment 45 mm	2 m	100 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	**640252**	**21,65**
	Fond + couvercle de goulotte 130 x 53 RAPID 45-2 GK - 2 compartiments 45 mm	2 m	130 mm	-	PVC blanc	1 x 2 m	**640250**	**25,44**
2	Embout RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640254**	**2,30**
	Embout RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640273**	**2,67**
3	Angle extérieur variable 80° à 110° RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640270**	**10,71**
	Angle extérieur variable 80° à 110° RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640275**	**13,44**
4	Angle intérieur variable 90° ± 7° RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640268**	**10,71**
	Angle intérieur variable 90° ± 7° RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640274**	**13,44**
5	Angle plat fixe RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640272**	**12,34**
	Angle plat fixe RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640276**	**14,32**
	Raccord couvre-joint RAPID 45-2 GK - 100 mm	-	100 mm	640252	PVC blanc	1 pc	**640409**	**0,95**
	Raccord couvre-joint RAPID 45-2 GK - 130 mm	-	130 mm	640250	PVC blanc	1 pc	**640412**	**0,95**

Cartouche de colle pour goulotte et moulure

› Spécialement adaptée au collage des moulures, plinthes et goulottes en PVC
› Convient à tous les supports : bois, béton, métal, plâtre
› Capacité : 300 ml, soit 42 m d'un cordon de diamètre 3 mm
› Collage rapide par durcissement à froid
› Excellente résistance à l'humidité
› Cartouche compatible avec le pistolet **Réf. 753802**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cartouche de colle	**753021**	**20,89**

Pistolet à cartouche

› Convient aux cartouches jusqu'à 230 mm, diamètre 50 mm
› Qualité professionnelle
› Excellente tenue en main
› Matériau très haute résistance
› Convient à la cartouche de colle **Réf. 753021**



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pistolet à cartouche	**753802**	**7,39**


Plastrons de puissance

PLASTRON MOSAIC™ PRISE DE COURANT

A



B



Angle 45°

C



Angle 45°

D



Prise détrompée

E



F



G



H



I



USB

1 100 mA 5V

J



USB

2 400 mA 5V

		TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Prise secteur droite surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753249**	**8,07**
B	Prise secteur angle 45° rouge surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753245**	**12,52**
C	Prise secteur angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753244**	**9,81**
D	Prise secteur angle 45° rouge surface détrompée[2]	2 P + T	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753246**	**6,89**
E	Prise secteur double angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753257**	**22,82**
F	Prise secteur triple angle 45° surface	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753243**	**35,74**
G	Détrompeur pour prise Legrand	-	-	-	-	-	Rouge	**809047**	**5,26**
H	Bloc multiprise	2 P + T	Non	230 V	16 A	A vis	Blanc	**753256**	**57,87**
I	Chargeur universel 1 USB 1100 mA	USB	Non	5 V	1,1 A	A vis	Blanc	**753295**	**39,93**
J	Chargeur universel 2 USB 2400 mA	USB	Non	5 V	2,4 A	A vis	Blanc	**753296**	**48,77**

[2] détrompeur non fourni, vendu séparément (**Réf. 809047**)


GAMME ACCESS

TOP QUALITÉ

A



B



C



D



E




		TYPE DE PRISE	DÉTROMPEUR	TENSION	INTENSITÉ	RACCORDEMENT	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Prise secteur - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753361**	**4,96**
B	Prise secteur détrompée - inclinée 45°[2]	2 P + T	Oui	230 V	16 A	Auto	Rouge	**753362**	**6,96**
C	Prise secteur double - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753366**	**9,89**
D	Prise secteur triple - inclinée 45°	2 P + T	Non	230 V	16 A	Auto	Blanc	**753367**	**13,51**
E	Détrompeur pour prise Rehau	-	-	-	-	-	Rouge	**753363**	**1,76**

[2] détrompeur non fourni, vendu séparément (**Réf. 753363**)


Goulottes d'installation et moulures

Goulotte 1 ou 2 compartiments AXIS et AXIS MINI


› Format : 1 ou 2 compartiments
› Matière : PVC non propagateur de flamme
› Couleur : blanc pur
› Résistance au feu : M1
› Norme : NF EN 50085-2-1
› Résistance aux chocs : IK07 (sauf **Réf. 753378** : IK10)
› Goulotte fournie avec son couvercle




Goulotte avec couvercle




Embout




Angle extérieur




Angle intérieur



Angle plat





Support pour appareillage LEGRAND ASL

		LONGUEUR	LARGEUR	POUR GOULOTTE	MATIERE	INDICE IK	COLISAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	Fond + couvercle de goulotte 60 x 40 AXIS - 1 compartiment	2 m	60 mm	-	PVC blanc	IK10	1 x 2 m	**753378**	**20,65**
	Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753372**	**12,37**
1	Fond + couvercle de goulotte 50 x 20 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	50 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753373**	**6,33**
	Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 1 compartiment	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753364**	**7,19**
	Fond + couvercle de goulotte 32 x 16 AXIS MINI - 2 compartiments	2 m	32 mm	-	PVC blanc	IK07	1 x 2 m	**753365**	**7,57**
	Embout AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753379**	**2,65**
2	Embout AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753374**	**2,63**
	Embout AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753368**	**1,35**
	Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753381**	**20,74**
3	Angle extérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753376**	**6,03**
	Angle extérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753370**	**4,88**
	Angle intérieur variable 90° ± 15° AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753380**	**20,74**
4	Angle intérieur fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753375**	**8,54**
	Angle intérieur variable 90° ± 20° AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753369**	**4,88**
	Angle plat fixe AXIS - 60 mm	-	60 mm	753378	PVC blanc	IK10	1 pc	**753382**	**20,74**
5	Angle plat fixe AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753377**	**4,27**
	Angle plat fixe AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753371**	**4,88**
6	Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 50 mm	-	50 mm	753372 et 753373	PVC blanc	IK07	1 pc	**753387**	**4,82**
	Support d'appareillage en saillie AXIS MINI - 32 mm	-	32 mm	753364 et 753365	PVC blanc	IK07	1 pc	**753386**	**5,37**

Moulure 1 compartiment

› Format : 1 compartiment
› Matière : PVC blanc
› Résistance au feu : M1
› Colisage : vendue par 5 (10 m)
› Moulure fournie avec son couvercle




	LARGEUR	HAUTEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Moulure avec couvercle	25 mm	16 mm	5 x 2,0 m	**753317**	**35,25**
Moulure avec couvercle	40 mm	16 mm	5 x 2,0 m	**753318**	**44,09**

Goulotte de câblage CABLIX

Permet la distribution de vos câbles dans un coffret ou une baie !

› Longueur : 2,0 m
› Couleur : gris
› Matière : PVC non propagateur de flamme
› Sortie latérale sécable
› Livrée avec couvercle



	LARGEUR (MM)	HAUTEUR (MM)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Goulotte de câblage	40	40	**753383**	**13,24**
Goulotte de câblage	40	60	**753384**	**16,53**
Goulotte de câblage	80	80	**753385**	**33,32**

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme de cordons patch
Pages : 23 à 36

Plastron Mosaic™ RJ

TOP QUALITÉ ! CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

› Raccordement : connecteurs autodénudants ¼ de tour sans outil
› Profondeur : 34 mm (hors tout)
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
› Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ

A



B



C



D



E



F



legrand®

		CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MULTIBRIN	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753285**	**20,12**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753283**	**21,20**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753288**	**25,43**
B	1 port RJ45 droit	CAT. 5e	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753286** *	**20,01**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753284**	**20,76**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	22,5 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753287**	**24,51**
C	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753289**	**21,66**
	1 port RJ45 incliné 45°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753291**	**28,80**
D	2 ports RJ45 inclinés 45°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 26	AWG 22-25	1/4 de tour	**753290**	**37,77**
E	1 port RJ11 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 21-26	1/4 de tour	**753281**	**20,41**
F	1 port RJ12 droit	-	-	45 x 45	-	AWG 20-26	1/4 de tour	**753282** *	**24,51**

Dexlan

Plastron RJ45 équipé

TOP QUALITÉ ! CAT. 6 CAT. 6A

› Raccordement : connecteurs autodénudants sans outil
› Profondeur : 42 mm (hors tout)
› Norme de câblage : ANSI/TIA 568C.2 - ISO/IEC 11801
› Conditionnement : sachet comprenant plastron et embase noyau RJ45
› Volet cache poussière sur tous les plastrons
› Plastrons inclinés avec porte étiquette

A



B



C



		CATEGORIE	BLINDAGE	FORMAT	MONOBRIN	RACCORDEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	1 port RJ45 droit	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	**911725**	**4,99**
	1 port RJ45 droit	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-26	Sans outil	**911726**	**6,61**
B	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911727**	**5,83**
	1 port RJ45 incliné 30°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911728**	**4,47**
C	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911723**	**10,51**
	2 ports RJ45 inclinés 30°	CAT. 6A	STP	45 x 45	AWG 23-24	Sans outil	**911724**	**7,79**

*Consultez-nous

Plastrons et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre gamme d'embases noyaux RJ45
Page : 50

Plastron à équiper

A équiper d'embase noyau RJ45 au format keystone, ou de traversée optique (**Réf. 911719**).

A



B



C



D



E



F



G



H



Spécial traversée optique !

		COMPATIBILITÉ	FORMAT	FIXATION	CACHE-POUSSIÈRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	45x45	2 griffes	Oui	**911722**	**0,65**
B	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	22,5x45	2 griffes	Oui	**911731**	**0,59**
C	Plastron vide à équiper 1 port incliné 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	**911712**	**1,45**
D	Plastron vide à équiper 1 port incliné 30°	Keystone	22,5x45	2 griffes	Oui	**911713**	**1,22**
E	Plastron vide à équiper 2 ports incliné 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	**911711**	**1,65**
F	Plastron vide à équiper 1 port incliné 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	**911714**	**0,65**
G	Plastron vide à équiper 2 ports incliné 30°	Keystone	45x45	4 griffes	Oui	**911715**	**0,75**
H	Plastron vide à équiper 1 port droit	Keystone	45x45	2 griffes	Non	**911719**	**0,65**

Enjoliveur de plastron

Compatible avec les boîtes d'encastrement !

Permet d'intégrer un plastron 45 x 45 directement dans une boîte d'encastrement au mur, sans avoir recours à un boîtier mural intermédiaire.

› Enjoliveur pour tous plastrons 45 x 45 mm
› Compatible avec les boîtes d'encastrement diamètre 65 à 68 mm
› Dimensions extérieures : 80 x 80





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enjoliveur de plastron	**911720**	**1,49**

Plastron obturateur et cache-câbles

A



B





Design et discret !

		FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron obturateur	45 x 45	**102678**	**4,57**
-	Plastron obturateur	22,5 x 45	**102670**	**3,95**
B	Plastron cache-câbles	45 x 45	**102677**	**0,65**

Boîtier mural pour plastron 45 x 45


Pour le montage de tous les plastrons en saillie !

TOP QUALITÉ !

› Nombre d'emplacements : au choix 1 ou 2 emplacements 45 x 45 mm
› Profondeur : 41 mm
› Fond de boîtier fourni avec enjoliveur de plastron
› Platine en métal à viser
› Enjoliveur à clipser



Réf. 273047





Réf. 273048

	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier + enjoliveur 1 emplacement 45 x 45	82 x 82 x 50 mm	**273047**	**2,25**
Boîtier + enjoliveur 2 emplacements 45 x 45	82 x 150 x 52 mm	**273048**	**3,69**

Boîtiers à équiper et accessoires

Boîtier mural étanche IP66 pour plastron

Idéal pour vos liaisons étanches !

IP66

› Matière : ABS et Polycarbonate
› Dimensions extérieures : 114 x 114 x 85 mm
› Indice d'étanchéité : IP66
› Couvercle semi-transparent
› A équiper d'un plastron 80 x 80 mm ou 86 x 86 mm
› Peut être utilisé avec le plastron 1 port keystone **Réf. 911733**
› Entrées de câbles possibles sur toutes les faces
› Fourni avec 2 presse-étoupes, vis de fixation murale et fixation du plastron
› Possibilité de verrouillage du couvercle par cadenas





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier mural étanche IP66	**273049**	**9,95**
Plastron 80 x 80 mm 1 port keystone incliné 45°	**911733**	**3,09**

Boîtier mural pour plastron 45 x 45

› Nombre d'emplacements : 1 emplacement 45 x 45 mm
› Profondeur : 42 mm
› Enjoliveur avec porte-étiquette vendu séparément



Réf. 272020



Réf. 272200

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier 1 emplacement 45 x 45	**272020**	**5,09**
Enjoliveur / Plastron avec porte-étiquette	**272200**	**3,29**

Bandeau rackable 19" pour plastron 45 x 45

Personnalisez le contenu de votre bandeau 19" !

TOP QUALITÉ !

› Format : 19" en aluminium
› Hauteur : 1,2U
› Nombre d'emplacements : jusqu'à 8 emplacements 45 x 45 mm ou 16 emplacements 22,5 x 45 mm
› Dimensions intérieures utiles : 405 x 45 mm
› Presse-étoupe en caoutchouc perçable en extrémité
› Equerres de fixation amovibles à serrage rapide





legrand®

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bandeau 19" pour plastron 45 x 45	**273038**	**185,82**

ACCESSOIRES DE RACCORDEMENT

Borne de connexion pour fils souples et rigides

Faire et défaire rapidement ses raccordements électriques sans outil !

Possibilité de mixer le raccordement de fils souples et rigides sur une même borne.

› Serrage par levier à bascule
› Raccordement de fils souples : 0,14 mm² à 4 mm²
› Raccordement de fils rigides : 0,14 mm² à 4 mm²
› Puissance : 32 A max.



Réf. 809091



Réf. 809092



Serrage levier !



Réf. 809093

WAGO

			RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Borne de connexion 2 voies	2 fils	100 pièces	**809091**	**47,35**
Borne de connexion 3 voies	3 fils	50 pièces	**809092**	**31,65**
Borne de connexion 5 voies	5 fils	25 pièces	**809093**	**24,95**

Connecteur de jonction Presslok™

Les connecteurs 3M Scotchlock™ UY2 changent de nom et deviennent UY2 Presslok™

› Application : raccordement en téléphonie
› Type de connexion : jonction (remplie de gel)
› Nombre de conducteurs : 2 (accepte des conducteurs de jauges différentes)
› Diamètre maxi sur isolant : 2,08 mm
› Diamètre conducteur : 0,4 à 0,9 mm (AWG 19 à 26)
› Commutation sans interruption : oui
› Matière : polypropylène (PP)
› Température d'utilisation : -40°C à +60°C
› Conditionnement : boîte de 100 connecteurs





CORNING

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Connecteur de jonction Presslok™	**753299**	**15,99**

Câbles TV et accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez notre outillage
Pages : 63 à 70

Câble d'installation TV / SAT intérieur

TOP QUALITÉ

› Câble 75 ohms
› Gaine PVC



Réf. 830300

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble VATC 19	15 m	Blanc	**830310**	**8,39**
Câble VATC 17	25 m	Blanc	**830300**	**18,85**
Câble VATC 17	100 m	Blanc	**830287**	**39,79**
Câble VATC 17	500 m	Blanc	**830288**	**195,79**

Câble d'installation TV / SAT extérieur

TOP QUALITÉ

› Câble 75 ohms
› Gaine PE



Réf. 830289

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble PATC 17	100 m	Noir	**830289**	**36,25**

Cordon antenne TV

Raccordement de votre TV à la prise murale !

TOP QUALITÉ

› Connecteur 9,5 mm
› Connecteur mâle / femelle
› Impédance : 75 ohms



Réf. 830002

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon d'antenne TV	M	F	1,5 m	**830002**	**1,45**
Cordon d'antenne TV	M	F	5,0 m	**830012**	**1,99**
Cordon d'antenne TV	M	F	10,0 m	**830022**	**3,25**

Cordon antenne satellite

Raccordement de votre décodeur à l'antenne satellite !

TOP QUALITÉ

› Connecteur coaxial à vis F
› Impédance : 75 ohms
› Câble pour raccorder l'antenne satellite au terminal démodulateur
› Convient également aux décodeurs TNT HD en prise F



Réf. 830100

	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon d'antenne satellite	M	M	2,5 m	**830100**	**2,49**
Cordon d'antenne satellite	M	M	5,0 m	**830110**	**4,40**
Cordon d'antenne satellite	M	M	10,0 m	**830120**	**4,90**

Prise TV

Réalisez vous-même vos cordons antenne TV !

TOP QUALITÉ

› Kit de 2 fiches coaxiales mâle et femelle 9,5 mm
› Utilisable sur câble type VATC 17 ou VATC 19
› Vendue par 2 (1 mâle et 1 femelle)



legrand®

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prise TV	**830252**	**8,14**

Répartiteur TV / satellite

TOP QUALITÉ

› Fréquence : 5 à 2500 MHz
› Impédance : 75 ohms
› Convient à la réception satellite et TNT HD



Réf. 830271



Réf. 830272



Réf. 830273

	NOMBRE DE SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Répartiteur TV / satellite	2	**830271**	**4,89**
Répartiteur TV / satellite	3	**830272**	**4,49**
Répartiteur TV / satellite	4	**830273**	**8,75**

Plastron Mosaic™ TV

› Type de connecteur : TV satellite type F femelle à visser
› Bande de fréquence supportée : 950 à 2400 MHz
› Compatible TNT et Ultra HD
› Câble recommandé : câble coaxial 17 VATC ou 19 VATC



legrand®

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plastron Mosaic™ TV	**753258**	**11,55**

Détecteur analogique de signal satellite

Le pointeur de satellite se branche entre le LNB et le récepteur, et facilite le réglage de l'orientation de l'antenne.

TOP QUALITÉ

› Affichage du niveau de polarisation
› Réglage d'atténuation dB
› Alimentation électrique via le récepteur
› Gamme de fréquences : 950 - 2400 MHz



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Détecteur de signal satellite	**832118**	**20,99**



Cordon secteur verrouillable IEC-LOCK
Réf. 808095
Page 84

Distribution électrique et onduleurs

Cordons et rallonges électriques	**82 à 84**
Rallonges électriques et connecteurs	**85**
Câbles de charge de véhicules éléectriques	**86**
Prolongateurs TESCA	**86 - 87**
Multiprises	**88**
Accessoires	**89 - 90**
Multiprises protégées	**91**
Multiprises rackables	**92 - 93**
Multiprises modulaires BACHMANN	**94**
Multiprises encastrables BACKMANN	**95**
Alimentations multi-usages et RARITAN PDU sur IP	**96**
LEGRAND PDU - Multiprises sur IP contrôlées et mesurées et basiques	**97**
ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées	**98**
Prises électriques contrôlées	**99**
Onduleurs LEGRAND	**100 - 101**
Onduleurs EATON	**102 à 104**
Onduleurs INFOSEC	**105 - 106**

Cordons et rallonges électriques

FICHE SANS TERRE

CEE 7/16 – mâle Type C – EN50075
Puissance maxi : 6 A



CEE 7/16 – femelle EN50075
Puissance maxi : 6 A



IEC C7 – femelle EN60320/C7
Puissance maxi : 2,5 A




FICHE AVEC TERRE


CEE 7/5 – femelle Type E
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 G – mâle (droit)
Puissance maxi : 16 A



CEE 7/7 – mâle (coudé)
Puissance maxi : 16 A



IEC C15 – femelle EN60320/C15
Puissance maxi : 10 A



IEC C14 – mâle EN60320/C14
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 – femelle EN60320/C13
Puissance maxi : 10 A



IEC C13 L – femelle EN60320/C13 (coudé)
Puissance maxi : 10 A



IEC C5 – femelle EN60320/C5
Puissance maxi : 2,5 A



IEC C21 – femelle EN60320/C21
Puissance maxi : 16 A



IEC C20 – mâle EN60320/C20
Puissance maxi : 16 A



IEC C19 – femelle EN60320/C19
Puissance maxi : 16 A



Cordon alimentation PC - IEC C13

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC, sauf **Réf. 807950**, **Réf. 807951** : LSOH + HFFR
- Cordon certifié NF



Réf. 808010



Réf. 808014

COULEUR	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	LSOH	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	**808009**	**3,99**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,0 m	-	**808008**	**6,09**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808010**	**6,99**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	Oui	**807950**	**17,53**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	2,5 m	-	**808020**	**7,15**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	-	**580420**	**9,25**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	3,0 m	Oui	**807951**	**28,63**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	**808030**	**15,65**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	7,5 m	-	**808031**	**19,75**
Noir	CEE 7/7	IEC C13	10,0 m	-	**808033**	**29,15**
Orange	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808110**	**10,89**
Orange	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	**808071**	**6,65**
Beige	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808072**	**10,89**
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	0,6 m	-	**808076**	**6,65**
Blanc	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808077**	**10,89**
Bleu	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808013**	**10,89**
Bleu	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	**808017**	**23,79**
Rouge	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808014**	**10,89**
Rouge	CEE 7/7	IEC C13	5,0 m	-	**808029**	**23,79**
Jaune	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808015**	**10,89**
Vert	CEE 7/7	IEC C13	1,8 m	-	**808016**	**10,89**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	-	**808011**	**6,99**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	3,0 m	-	**580419**	**9,25**
Noir	CEE 7/7 G	IEC C13	5,0 m	-	**808032**	**15,65**
Orange	CEE 7/7 G	IEC C13	1,8 m	-	**808073**	**10,89**
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	1,8 m	-	**808210**	**6,99**
Noir	CEE 7/7	IEC C13 L	3,0 m	-	**808211**	**9,25**

Rallonge moniteur / onduleur - IEC C13

- Jusqu'à 1,8 m : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
- Au-delà de 1,8 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 10 A
- Gaine : PVC, sauf **Réf. 807952**, **Réf. 807953** : LSOH + HFFR



Réf. 808050



Réf. 808041



Réf. 808042

COULEUR	CONNECT. 1	CONNECT. 2	LONG.	LSOH	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	**808039**	**4,49**
Noir	IEC C14	IEC C13	1,0 m	-	**808044**	**5,79**
Noir	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808040**	**6,65**
Noir	IEC C14	IEC C13	1,8 m	Oui	**807952**	**17,43**
Noir	IEC C14	IEC C13	3,0 m	-	**580460**	**8,65**
Noir	IEC C14	IEC C13	3,0 m	Oui	**807953**	**28,80**
Noir	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	**808050**	**12,39**
Noir	IEC C14	IEC C13	7,5 m	-	**808051**	**29,89**
Gris	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808140**	**10,89**
Orange	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	**808074**	**6,65**
Orange	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808075**	**10,89**
Blanc	IEC C14	IEC C13	0,6 m	-	**808078**	**6,65**
Blanc	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808079**	**10,89**
Bleu	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808041**	**10,89**
Bleu	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	**808047**	**19,50**
Rouge	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808042**	**10,89**
Rouge	IEC C14	IEC C13	5,0 m	-	**808048**	**19,50**
Jaune	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808045**	**10,89**
Vert	IEC C14	IEC C13	1,8 m	-	**808046**	**10,89**

Cordons et rallonges électriques

Cordon et rallonge - IEC C15

› Cordon : câble H05V2V2F 3 x 1,0 mm²
› Rallonge : câble H05V2V2F 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS					
CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Noir	**808360**	**11,85**
CEE 7/7	IEC C15	1,8 m	Rouge	**808363**	**13,15**
RALLONGES					
IEC C14	IEC C15	1,8 m	Noir	**808361**	**10,59**
IEC C14	IEC C15	1,8 m	Rouge	**808364**	**11,75**
IEC C14	IEC C15	3,0 m	Noir	**808362**	**16,65**



Réf. 808360




Réf. 808361

Cordon bipolaire et tripolaire

Le compagnon de votre ordinateur portable !

› Cordon bipolaire : câble H03VVH2F 2 x 0,75 mm²
› Cordon tripolaire : câble H05VVF 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 2,5 A
› Gaine : PVC
› Cordon certifié NF

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
BIPOLAIRE					
CEE 7/16	IEC C7	1,0 m	Noir	**808308**	**3,29**
CEE 7/16	IEC C7	1,8 m	Noir	**808310**	**3,39**
CEE 7/16	IEC C7	3,0 m	Noir	**808311**	**5,39**
CEE 7/16	IEC C7	5,0 m	Noir	**808312**	**12,25**
TRIPOLAIRE					
CEE 7/7	IEC C5	1,0 m	Noir	**808359**	**6,05**
CEE 7/7	IEC C5	1,8 m	Noir	**808350**	**6,99**
CEE 7/7	IEC C5	3,0 m	Noir	**808351**	**9,25**
CEE 7/7	IEC C5	5,0 m	Noir	**808352**	**15,65**



Réf. 808350



Réf. 808310

Cordon et rallonge en « Y » - IEC C13

› Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC
› Cordon certifié NF



Réf. 808410

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon en "Y"	CEE 7/7	2 x IEC C13	1,8 m	**808410**	**9,65**
Cordon en "Y"	CEE 7/7	1 x IEC C13 1 x IEC C5	1,8 m	**808411**	**9,65**
Cordon en "Y"	CEE 7/7 G	2 x IEC C13	2,1 m	**808420**	**9,65**
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	0,3 m	**808430**	**9,65**
Rallonge en "Y"	IEC C14	2 x IEC C13	1,8 m	**580490**	**11,99**
Rallonge en "Y"	IEC C14	3 x IEC C13	1,8 m	**808431**	**12,75**

Adaptateur pour cordon secteur



Réf. 809076



Réf. 809077

	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur IEC C8 / IEC C7 coudé	2,5 A	**809079**	**0,85**
Adaptateur IEC C14 / IEC C7	2,5 A	**809076**	**1,35**
Adaptateur IEC C14 / IEC C7 coudé	2,5 A	**809078**	**1,35**
Adaptateur IEC C14 / IEC C5	2,5 A	**809077**	**1,49**
Adaptateur IEC C14 / IEC C5 coudé	2,5 A	**809080**	**1,45**
Adaptateur IEC C13 / IEC C6	2,5 A	**809072**	**4,29**
Adaptateur IEC C14 / IEC C13 coudé	10 A	**809081**	**1,45**
Adaptateur IEC C13 / CEE 7/7	10 A	**809068**	**5,49**
Adaptateur IEC C14 / CEE 7/5	10 A	**809071**	**4,29**
Adaptateur IEC 60309 fem. / CEE 7/7	16 A	**809073**	**13,95**
Adaptateur IEC 60309 mâle / CEE 7/5	16 A	**809074**	**13,95**



Réf. 809081



Réf. 809068



Réf. 809071



Réf. 809073

Cordons et rallonges électriques



Réf. 808068

Cordon et rallonge - IEC C13 verrouillable

Evitez les déconnexions accidentelles !

› Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC
› Verrouillage / déverrouillage sans outil
› Existe aussi en rouge, en bleu et en blanc sur demande



Réf. 808070



Réf. 808058

IEC LOCK

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS					
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	808088	7,70
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	808068	10,50
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Orange	808089	10,50
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Noir	808069	13,90
CEE 7/7	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Orange	808090	13,90
CEE 7/7	IEC C13L verrouillable	2,0 m	Noir	808095	12,50
RALLONGES					
IEC C14	IEC C13 verrouillable	0,5 m	Noir	808082	8,00
IEC C14	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	808083	10,67
IEC C14	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Orange	808091	10,67
IEC C14	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	808070	12,20
IEC C14	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Orange	808092	12,20
IEC C14	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Noir	808084	15,25
IEC C14	IEC C13 verrouillable	3,0 m	Orange	808093	15,25
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	0,5 m	Noir	808058	12,15
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	1,0 m	Noir	808059	14,00
IEC C14 verrouillable	IEC C13 verrouillable	2,0 m	Noir	808080	17,80



Réf. 808094



Réf. 807923



Réf. 808096

Cordon secteur - IEC C19 verrouillable

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A
› Gaine : PVC
› Verrouillage / déverrouillage sans outil
› Existe aussi en rouge, en bleu et en orange sur demande

IEC LOCK

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS					
CEE 7/7	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	808094	16,25
RALLONGES					
IEC C20	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	807923	12,29
IEC C20	IEC C19 verrouillable	3,0 m	Noir	807924	15,90
IEC C20	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Blanc	807925	12,29
IEC C20	IEC C19 verrouillable	3,0 m	Blanc	807926	15,90
IEC C20 verrouillable	IEC C19 verrouillable	1,0 m	Noir	808096	14,45
IEC C20 verrouillable	IEC C19 verrouillable	2,0 m	Noir	808097	19,00



Réf. 808018



Réf. 808004

Cordon et rallonge - IEC C19 / IEC C21

NF

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A (sauf IEC C13 et IEC C14 : 10 A)
› Gaine : PVC
› Cordon certifié NF

NEW

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS					
CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Noir	808018	11,85
CEE 7/7	IEC C19	2,0 m	Rouge	640055	11,85
CEE 7/7	IEC C19	3,0 m	Noir	808019	13,75
CEE 7/7	IEC C21	2,0 m	Noir	641405	11,85
RALLONGES					
IEC C20	IEC C13	2,0 m	Noir	808000	12,25
IEC C20	IEC C13	3,0 m	Noir	808001	16,65
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Noir	808002	12,25
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Rouge	640056	12,25
IEC C20	IEC C19	3,0 m		808003	16,65
IEC C20	IEC C19	2,0 m	Blanc	808004	12,25
IEC C20	IEC C19	3,0 m	Blanc	808005	16,65
IEC C20	IEC C21	2,0 m	Noir	641406	12,25
IEC C14	IEC C19	2,0 m	Noir	808006	12,25
IEC C14	IEC C19	3,0 m	Noir	808007	16,65



Réf. 808006



Réf. 808000

Rallonges électriques et connecteurs

Rallonge secteur

› Rallonge bipolaire : câble H03VVF 2 x 0,5 mm² (sauf **Réf. 573724** : 2 x 0,75 mm²)
› Rallonge tripolaire : câble H05VVF 3 x 1,5 mm² (sauf **Réf. 807553** : 3 x 2,5 mm²)
› Puissance : 16 A (sauf bipolaire : 6 A)
› Gaine : PVC
› Rallonge certifiée NF

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
TRIPOLAIRE					
CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Noir	**807510**	**10,35**
CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Noir	**807511**	**13,75**
CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Noir	**807512**	**28,69**
CEE 7/7	CEE 7/5	15,0 m	Noir	**807553**	**68,85**
CEE 7/7	CEE 7/5	3,0 m	Blanc	**807513**	**10,35**
CEE 7/7	CEE 7/5	5,0 m	Blanc	**807514**	**13,75**
CEE 7/7	CEE 7/5	10,0 m	Blanc	**807515**	**28,69**
BIPOLAIRE					
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Noir	**573721**	**6,65**
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	1,8 m	Blanc	**573722**	**6,65**
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	5,0 m	Noir	**573724**	**12,25**



Réf. 807510



Réf. 573721

Rallonge secteur magnétique et crochetable - 7,5 m

Elle vous suit partout !

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
› Prise tripolaire avec protection enfant
› Longueur : 7,5 m
› Puissant aimant au dos de la prise femelle, avec crochet articulé pour la fixer partout





NEW

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CEE 7/7	CEE 7/5	Noir	**641474**	**19,15**

Dexlan

Rallonge électrique protégée

› Longueur : 10 à 50 m (voir tableau)
› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
› Gaine : PVC
› 4 prises sur enrouleur
› Thermo-fusible réarmable



Réf. 820113



Réf. 820110

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge électrique protégée	10,0 m	**820110**	**48,19**
Rallonge électrique protégée	25,0 m	**820113**	**85,99**
Rallonge électrique protégée	50,0 m	**820112**	**149,39**

Rallonge électrique PRO IP44 - 40 m

IP44

La sécurité sur vos chantiers !

› Longueur : 40 m
› Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm²
› Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
› Gaine : néoprène
› 4 prises IP44 sur enrouleur
› Double protection thermique contre les surcharges



PUISSANCE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
16 A	40 m	**820114**	**161,99**

Cordon secteur étranger

› Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 10 A
› Gaine : PVC



Réf. 809030
USA



Réf. 809010
ANGLAIS

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USA	NEMA 5-15	IEC C13	1,8 m	**809030**	**8,65**
Cordon anglais	BS 1363	IEC C13	1,8 m	**809010**	**9,50**

Cordon secteur tripolaire extrémité dénudée - 3,0 m

Raccordez facilement tous vos équipements électriques !

› Câble : H05VVF 3 x 0,75 mm²
› Puissance : 10 A maximum
› Gaine : PVC
› Extrémité avec fils 2 P + T dénudé



CONNECTEUR 1	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CEE 7/7	**808012**	**9,25**

Prise secteur à raccorder

Pour la confection de cordons et de rallonges électriques 2 pôles + terre

› Raccordement par bornes à vis



Réf. 809046



Réf. 720801



Réf. 720803



Réf.808098

	PUISSANCE	SECTION MAX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Fiche secteur CEE 7/7 mâle caoutchouc	16 A	2,5 mm²	**809045**	**13,18**
Prise secteur CEE 7/5 femelle caoutchouc	16 A	2,5 mm²	**809046**	**18,80**
Fiche secteur CEE 7/7 mâle plate	16 A	1,5 mm²	**720802**	**8,99**
Fiche secteur CEE 7/7 mâle avec interrupteur	16 A	1,5 mm²	**720803**	**9,04**
Fiche secteur IEC C14 mâle	10 A	1,0 mm²	**720801**	**4,39**
Prise secteur IEC C13 femelle	10 A	1,0 mm²	**720810**	**3,75**
Fiche secteur IEC C20 mâle	16 A	1,0 mm²	**640079**	**14,44**
Prise secteur IEC C19 femelle	16 A	1,0 mm²	**640212**	**14,44**
Prise secteur IEC C13 femelle à verrouillage	10 A	1,5 mm²	**808087**	**4,90**
Prise secteur IEC C19 femelle à verrouillage	16 A	2,5 mm²	**808098**	**8,05**

: NOUVEAUTÉ

Câbles de charge EV - Prolongateurs TESCA

Câble de charge pour véhicule électrique - Type 2

IP55 TOP QUALITÉ

Câble à relier entre le véhicule et la borne de charge (Mode 3)

› Compatibilité : tous les véhicules électriques et véhicules hybrides plug-in, du marché européen
› Connecteurs Type 2
› Câble triphasé, compatible monophasé :
- 11 KW : H07BZ5F 5 x 2,5 mm² + 1 x 0,75 mm²
- 22 KW : H07BZ5F 5 x 6,0 mm² + 1 x 0,75 mm²
› Indice d'étanchéité : IP55
› Fourni avec une housse de transport





ANSMANN

CONNECT. 1	CONNECT. 2	PUISSANCE MAX TRIPHASÉ	PUISSANCE MAX MONOPHASÉ	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Type 2 mâle	Type 2 femelle	11 KW	3,7 KW	5,0 m	**807610**	**169,99**
Type 2 mâle	Type 2 femelle	11 KW	3,7 KW	7,5 m	**807611**	**199,99**
Type 2 mâle	Type 2 femelle	22 KW	7,4 KW	5,0 m	**807612**	**229,99**
Type 2 mâle	Type 2 femelle	22 KW	7,4 KW	7,5 m	**807613**	**249,99**

Rallonge électrique souple H07RNF

MADE IN FRANCE TOP QUALITÉ

Prolongateur idéal pour vos installations électriques nomades !

› Longueur : 1 à 50 m (voir tableau)
› Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
› Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
› Prise femelle : LEGRAND 0 504 46
› Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
› Gaine : caoutchouc élastomère
› Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca legrand

	LONGUEUR	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	1,0 m	**413769**	**413777**	**38,67**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	2,0 m	**413770**	**413778**	**41,59**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	3,0 m	**413771**	**413779**	**44,52**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	5,0 m	**413772**	**413780**	**48,49**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	10,0 m	**413773**	**413781**	**60,82**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	15,0 m	**413774**	**413782**	**76,29**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	20,0 m	**413775**	**413783**	**87,78**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	30,0 m	**413776**	**413784**	**110,77**
Rallonge H07RNF avec prises LEGRAND M/F	50,0 m	-	**413785**	**227,81**

Rallonge électrique souple H07RNF IP44

IP44

› Longueur : 3 à 30 m (voir tableau)
› Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
› Fiche mâle moulée
› Prise femelle moulée avec capuchon IP44
› Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
› Gaine : caoutchouc élastomère
› Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité
› Indice d'étanchéité : IP44



Tesca

	LONGUEUR	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge H07RNF IP44	3,0 m	**413885**	**413890**	**10,62**
Rallonge H07RNF IP44	5,0 m	**413886**	**413891**	**14,58**
Rallonge H07RNF IP44	10,0 m	**413887**	**413892**	**25,56**
Rallonge H07RNF IP44	15,0 m	**413888**	**413893**	**40,95**
Rallonge H07RNF IP44	20,0 m	**413889**	**413894**	**55,80**
Rallonge H07RNF IP44	30,0 m	-	**413895**	**133,00**

Rallonge électrique souple H07RNF IP44 double

IP44 MADE IN FRANCE TOP QUALITÉ

› Longueur : 1 à 50 m
› Câble : H07RNF 3 x 2,5 mm²
› Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
› Prise femelle double : LEGRAND 0 505 75 avec capuchons IP44
› Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
› Gaine : caoutchouc élastomère
› Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité
› Indice d'étanchéité : IP44



Tesca legrand

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	1,0 m	**413786**	**86,90**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	2,0 m	**413787**	**88,00**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	3,0 m	**413788**	**94,60**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	5,0 m	**413789**	**101,20**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	10,0 m	**413790**	**125,40**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	15,0 m	**413791**	**145,20**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	20,0 m	**413792**	**170,50**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	30,0 m	**413793**	**220,00**
Rallonge H07RNF avec prises femelle double	50,0 m	**413794**	**308,00**

Prolongateurs TESCA powerCON®

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® bleu

TOP QUALITÉ

MADE IN FRANCE

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCA bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca legrand NEUTRIK

FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	1,0 m	**413795**	**413802**	**57,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	2,0 m	**413796**	**413803**	**60,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	3,0 m	**413797**	**413804**	**63,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	5,0 m	**413798**	**413805**	**69,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	10,0 m	**413799**	**413806**	**84,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	15,0 m	**413800**	**413807**	**93,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FCA	20,0 m	**413801**	**413808**	**108,00**

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® noir

TOP QUALITÉ

MADE IN FRANCE

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle : LEGRAND 0 504 45
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FX-W-TOP noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca legrand NEUTRIK

FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	1,0 m	**413809**	**413816**	**58,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	2,0 m	**413810**	**413817**	**62,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	3,0 m	**413811**	**413818**	**65,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	5,0 m	**413812**	**413819**	**72,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	10,0 m	**413813**	**413820**	**82,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	15,0 m	**413814**	**413821**	**95,00**
LEGRAND	NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	20,0 m	**413815**	**413822**	**110,40**

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® bleu

TOP QUALITÉ

MADE IN FRANCE

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCA bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca NEUTRIK

PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
NEUTRIK NAC3FCA	1,0 m	**413823**	**413830**	**17,20**
NEUTRIK NAC3FCA	2,0 m	**413824**	**413831**	**23,20**
NEUTRIK NAC3FCA	3,0 m	**413825**	**413832**	**25,40**
NEUTRIK NAC3FCA	5,0 m	**413826**	**413833**	**27,60**
NEUTRIK NAC3FCA	10,0 m	**413827**	**413834**	**39,80**
NEUTRIK NAC3FCA	15,0 m	**413828**	**413835**	**56,90**
NEUTRIK NAC3FCA	20,0 m	**413829**	**413836**	**73,00**

Cordon électrique souple H07RNF powerCON® noir

TOP QUALITÉ

MADE IN FRANCE

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle moulée
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FX-W-TOP noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca NEUTRIK

PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	1,0 m	**413837**	**413844**	**18,80**
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	2,0 m	**413838**	**413845**	**24,80**
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	3,0 m	**413839**	**413846**	**27,00**
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	5,0 m	**413840**	**413847**	**29,20**
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	10,0 m	**413841**	**413848**	**41,40**
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	15,0 m	**413842**	**413849**	**58,50**
NEUTRIK NAC3FX-W-TOP	20,0 m	**413843**	**413850**	**75,00**

Rallonge électrique souple H07RNF powerCON® F/F

TOP QUALITÉ

MADE IN FRANCE

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCB grise verrouillable
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FCA bleue verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca NEUTRIK

PRISE FEMELLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
NAC3FCB	NAC3FCA	1,0 m	**413851**	**413858**	**36,41**
NAC3FCB	NAC3FCA	2,0 m	**413852**	**413859**	**39,27**
NAC3FCB	NAC3FCA	3,0 m	**413853**	**413860**	**42,13**
NAC3FCB	NAC3FCA	5,0 m	**413854**	**413861**	**47,84**
NAC3FCB	NAC3FCA	10,0 m	**413855**	**413862**	**62,13**
NAC3FCB	NAC3FCA	15,0 m	**413856**	**413863**	**76,41**
NAC3FCB	NAC3FCA	20,0 m	**413857**	**413864**	**90,70**

Rallonge électrique souple H07RNF powerCON® M/F

TOP QUALITÉ

MADE IN FRANCE

- Longueur : 1 à 20 m
- Câble : H07RNF 3 x 1,5 mm² ou 3 x 2,5 mm² (voir tableau)
- Fiche mâle : NEUTRIK NAC3MX-W-TOP noire verrouillable
- Prise femelle : NEUTRIK NAC3FX-W-TOP noire verrouillable
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- Gaine : caoutchouc élastomère
- Tube thermo-rétractable pour marquage à chaque extrémité



Tesca NEUTRIK

FICHE MÂLE	PRISE FEMELLE	LONG.	3 X 1,5 MM²	3 X 2,5 MM²	PRIX DE VENTE (€ HT)
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	1,0 m	**413865**	**413872**	**38,00**
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	2,0 m	**413866**	**413873**	**41,00**
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	3,0 m	**413867**	**413874**	**44,00**
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	5,0 m	**413868**	**413875**	**50,00**
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	10,0 m	**413869**	**413876**	**64,00**
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	15,0 m	**413870**	**413877**	**78,00**
NAC3MX-W-TOP	NAC3FX-W-TOP	20,0 m	**413871**	**413878**	**93,00**

Multiprises

Dexlan

Multiprise 3 prises avec cordon IEC C14

Spéciale onduleur !

› Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Puissance : 10 A
› Prises avec protection enfant

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos onduleurs
Pages : 100 à 106



Réf. 808512

NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	0,8 m	Noir	**808512**	**6,29**
3	0,8 m	Blanc	**808513**	**6,29**
3	1,5 m	Noir	**808509**	**8,19**
3	1,5 m	Blanc	**808510**	**8,19**
3	4,0 m	Noir	**808514**	**16,59**
3	4,0 m	Blanc	**808515**	**16,59**

Multiprise

› Cordon jusqu'à 1,5 m : câble H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Cordon de 4,0 m : câble H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A
› Prises avec protection enfant
› Multiprise certifiée NF



Réf. 808541



Réf. 640065

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
-	3	-	Blanc	**640065**	**6,29**
-	3	0,8 m	Blanc	**808562**	**6,29**
-	3	0,8 m	Noir	**808559**	**6,29**
-	3	1,5 m	Blanc	**808530**	**8,19**
-	3	1,5 m	Noir	**808531**	**8,19**
-	3	4,0 m	Blanc	**808560**	**16,59**
-	3	4,0 m	Noir	**808561**	**16,59**
-	4	0,8 m	Blanc	**808564**	**7,29**
-	4	1,5 m	Blanc	**808540**	**8,59**
-	4	1,5 m	Noir	**808541**	**8,59**
-	4	4,0 m	Blanc	**808543**	**17,49**
-	4	4,0 m	Noir	**808544**	**17,49**
-	5	0,8 m	Blanc	**808566**	**8,19**
-	5	1,5 m	Blanc	**573430**	**9,39**
-	5	1,5 m	Noir	**573431**	**9,39**
-	5	4,0 m	Blanc	**808545**	**18,39**
-	5	4,0 m	Noir	**808546**	**18,39**
-	6	0,8 m	Blanc	**808568**	**9,29**
-	6	1,5 m	Blanc	**808547**	**10,29**
-	6	1,5 m	Noir	**808548**	**10,29**
-	6	4,0 m	Blanc	**808533**	**18,99**
-	6	4,0 m	Noir	**808534**	**18,99**
Oui	1	-	Blanc	**808527**	**3,19**
Oui	2	-	Blanc	**808526**	**5,69**
Oui	3	0,8 m	Blanc	**808563**	**7,89**
Oui	3	1,5 m	Blanc	**808535**	**8,79**
Oui	3	1,5 m	Noir	**808536**	**8,79**
Oui	3	4,0 m	Blanc	**808537**	**17,59**
Oui	3	4,0 m	Noir	**808538**	**17,59**
Oui	4	0,8 m	Blanc	**808565**	**8,39**
Oui	4	1,5 m	Blanc	**808553**	**9,99**
Oui	4	1,5 m	Noir	**808554**	**9,99**
Oui	4	4,0 m	Blanc	**808555**	**18,79**
Oui	4	4,0 m	Noir	**808556**	**18,79**
Oui	5	0,8 m	Blanc	**808567**	**9,49**
Oui	5	1,5 m	Blanc	**808550**	**10,69**
Oui	5	1,5 m	Noir	**808551**	**10,69**
Oui	5	4,0 m	Blanc	**808570**	**19,59**
Oui	5	4,0 m	Noir	**808571**	**19,59**
Oui	6	0,8 m	Blanc	**808569**	**10,19**
Oui	6	1,5 m	Blanc	**820030**	**11,99**
Oui	6	1,5 m	Noir	**820031**	**11,99**
Oui	6	4,0 m	Blanc	**573370**	**22,79**
Oui	6	4,0 m	Noir	**573371**	**22,79**

Multiprise avec chargeur USB intégré

Permet de charger directement un smartphone et une tablette.

› Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
› Puissance : 16 A
› Prises avec protection enfant
› Chargeur 2 ports USB : 2,1 A partagés
› Interrupteur : Oui



Réf. 808522



Réf. 808523

NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	Oui	1,5 m	Blanc / Gris	**808522**	**17,39**
5	Oui	1,5 m	Blanc / Gris	**808523**	**19,95**

Multiprise verticale avec chargeur USB intégré

Se fixe au bureau par simple serrage.

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A
› 3 prises tripolaires avec protection enfant
› Chargeur 2x USB-C 1x USB-A : 3,4 A cumulés
› Pour plan de travail jusqu'à 50 mm d'épaisseur
› Longueur du cordon : 2 m
› Interrupteur : oui
› Multiprise certifiée NF



NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3	Oui	2,0 m	Blanc	**641402**	**39,99**

Rallonge multiprise clipsable avec chargeur USB intégré

Idéale pour le bureau ou l'atelier !

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A
› 4 prises tripolaires avec protection enfant
› Chargeur 2 ports USB : 3,4 A cumulés
› Pour plan de travail jusqu'à 63 mm d'épaisseur
› Interrupteur : Oui
› Multiprise certifiée NF



NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
4	Oui	1,5 m	Noir	**808578**	**72,50**

Multiprise 6 prises avec interrupteurs individuels

Sélectionnez facilement les appareils à alimenter !

› Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
› Puissance : 16 A
› 6 prises tripolaires avec protection enfant
› Longueur du cordon : 1,5 m
› Interrupteur : 6 interrupteurs individuels + 1 interrupteur principal
› Multiprise certifiée NF



NOMBRE DE PRISES	USB	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	6	1,5 m	Blanc	**641468**	**19,15**

Adaptateur de voyage bipolaire multipays

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 220 pays dans le monde.

› Tension : 100 à 250 V
› Type : bipolaire (2 pôles)
› Puissance : 2,5 A max
› Fusible interchangeable : 2,5 A
› Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
› Pays d'origine :
› Pays de destination :





SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur de voyage bipolaire multipays	**807137**	**26,75**

Adaptateur de voyage tripolaire Europe vers multipays

Brevet exclusif !

Permet de s'adapter mécaniquement aux prises secteur de plus de 120 pays dans le monde.

› Tension : 100 à 250 V
› Type : tripolaire (2 pôles + terre)
› Puissance : 6,3 A max
› Fusible interchangeable : 6,3 A
› Sélection de la fiche du pays par curseur (brevet)
› Pays d'origine :
› Pays de destination :



Associé à la Réf 807144 pour une solution tripolaire multipays vers multipays



SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur de voyage tripolaire Europe vers multipays	**807143**	**37,45**

Adaptateur tripolaire multipays vers Europe avec chargeur USB

› Tension : 100 à 250 V
› Type : tripolaire (2 pôles + terre)
› Puissance : 16 A max
› Chargeur 1 port USB : 2,4 A
› Pays d'origine :
› Pays de destination :





SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur tripolaire multipays vers Europe avec chargeur USB	**807148**	**24,99**

Adaptateur tripolaire multipays vers Europe

› Tension : 100 à 250 V
› Type : tripolaire (2 pôles + terre)
› Puissance : 16 A max
› Pays d'origine :
› Pays de destination :





SKROSS® ADAPT TO THE WORLD

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur tripolaire multipays vers Europe	**807144**	**11,75**

Bloc prise programmable 24 H

Programmez facilement l'allumage et l'extinction de vos appareils !

› Tension : 230 V
› Puissance : 16 A max
› Plage de programmation : tranche de 15 minutes
› Nombre de programmes : 96 max
› Conditionnement : individuel



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
809502	**7,49**

Wattmètre

Calculez les coûts de consommation de vos appareils électriques !

› Tension : 230 V
› Puissance : 16 A max
› Valeur affichable : puissance réelle, courant, tension, fréquence, facteur de puissance, coût total
› Durée enregistrable : supérieure à 1 an
› Sélection du double tarif



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
820153	**17,19**

Bloc prise télécommandée lot de 3

Commandez vos appareils à distance !

› Tension : 250 V
› Puissance : 16 A
› Portée : jusqu'à 25 m
› Design compact
› 1 télécommande pour 3 appareils (pile fournie)



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
809503	**32,39**

Accessoires

PENSEZ-Y
Retrouvez nos multiprises
Page : 88

Boîte cache câble pour multiprise

Pour en finir avec les câbles disgracieux !

Permet en toute sécurité de ranger les câbles électriques et d'en finir avec les enchevêtrements au pied d'un bureau ou d'un meuble TV. Accueille les multiprises et les chargeurs en les mettant à l'abri de la poussière et sans risque d'échauffement.

- Convient aux multiprises, y compris parafoudres
- Passage de câbles sur les 2 côtés
- Coque en plastique haute densité
- Fournie avec couvercle



Réf. 573426



Réf. 573423

SANS



AVEC



DIMENSIONS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
400 x 160 x 135 mm	Blanc	**573423**	**15,90**
400 x 160 x 135 mm	Noir	**573424**	**15,90**
240 x 120 x 130 mm	Blanc	**573425**	**9,29**
240 x 120 x 130 mm	Noir	**573426**	**9,29**

Support multiprise à pincer

Votre bureau bien organisé !

Permet de fixer une multiprise à un bureau sans perçage.



- Pour multiprise hauteur : 40 à 60 mm (blocage par compression)
- Pour bureau épaisseur : 10 à 50 mm (pince à vis)
- Passe-câbles à l'arrière
- Protection en silicone pour un maintien ferme de la multiprise
- Protection en mousse EVA pour le bureau
- Matière : acier et ABS
- Couleur : blanc
- Dimensions hors tout (mm) : 100 x 62 x 155



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support multiprise à pincer	**573408**	**7,85**

Support multiprise à fixer

- Pour multiprise 3 prises
- Couleur : blanc
- Perçage pour fixation au mur ou sous un bureau





	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support pour multiprise 3 prises	155 x 60 x 25 mm	**573410**	**2,79**

Enrouleur de câble

Transportez vos câbles plus facilement !

- Convient à tous types de cordons de 2 m à environ 20 m
- Poignée de transport
- Anneau d'accrochage mural





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enrouleur de câble	**820121**	**8,95**

Boîtier d'étanchéité IP44

Protégez le raccordement de vos cordons électriques !

- Pour câble : diamètre 9 mm max
- Indice d'étanchéité : IP44
- Dimensions : 7 x 21 cm
- Utilisation : intérieur et extérieur
- Compatible prise CEE 7/5 et CEE 7/7 G

BACHMANN



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier d'étanchéité IP44	**820120**	**6,75**

Rallonge bipolaire avec chargeur USB intégré - Blanc

Idéale en voyage !

Permet de charger directement un smartphone et une tablette.

- Câble : H03VVF 3 x 0,75 mm²
- Puissance : 2,5 A
- Prise avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,4 A partagés



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	USB	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CEE 7/16	CEE 7/16 fem.	Oui	1,5 m	**808521**	**16,65**

Rallonge mousqueton 2 prises 10 m

Accrochez votre multiprise partout !

TOP QUALITÉ !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (rallonge déroulée)
- 2 prises tripolaires avec protection enfant
- Longueur : 10,0 m
- Large mousqueton pour accrocher la rallonge et l'enrouler

NEW







NOMBRE DE PRISES	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2	10,0 m	Noir / Gris	**641473**	**30,49**

Multiprises protégées

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm² (sauf **Réf. 808691** H05VVF 3 x 1,5 mm²)
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : environ 1,50 m
- Parasurtenseur type 3
- **Réf. 808691** : protection supplémentaire contre les surcharges par fusible réarmable
- Peut être vissée au mur ou sous un bureau
- Prises avec protection enfant
- Multiprise certifiée NF



Réf. 808784



Réf. 808783

La protection idéale pour votre ordinateur multimédia et vos matériels électroniques sensibles !



Réf. 808691

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	FUSIBLE RÉARMABLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	6	Oui	-	**808783**	**14,75**
Oui	8	Oui	-	**808784**	**16,99**
Oui	8	Oui	Oui	**808691**	**17,75**

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 2,0 m
- **Réf. 810560** : parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique gris
- Prises avec protection enfant

AVEC PARAFOUDRE | **SANS PARAFOUDRE**

6 PRISES



Réf. 810560



Réf. 810530

4 PRISES



Réf. 810520

BACH MANN

INTERRUPTEUR	NOMBRE DE PRISES	PARAFOUDRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Oui	4	Non	**810520**	**23,35**
Oui	6	Non	**810530**	**29,65**
Oui	6	Oui	**810560**	**54,95**

Multiprise protégée parafoudre

- Câble : H05VVF 3 x 1,0 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,5 m (sauf **Réf. 791749** / **Réf. 808587**)
- Parasurtenseur type 3
- Bandeau plastique avec fixation murale
- Prises avec protection enfant
- Chargeur 2 ports USB : 2,1 A max (**Réf. 808586** / **Réf. 808587**)

1 PRISES



Réf. 808587

4 PRISES



Réf. 808672

6 PRISES



Réf. 808674

5 PRISES



Réf. 808673



Réf. 808589



Réf. 808586

8 PRISES



Réf. 808595

INFOSEC


	NOMBRE DE PRISES	USB	PARAFOUDRE	PROTECTION RJ	PROTECTION TV	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloc prise parafoudre S1 LAN	1	-	Oui	Oui	Non	**791749**	**19,90**
Bloc prise parafoudre S1 USB NEO	1	Oui	Oui	Non	Non	**808587**	**18,00**
Multiprise avec interrupteur S4 BLACK LINE II	4	-	Oui	Non	Non	**808672**	**22,00**
Multiprise avec interrupteur S5 BLACK LINE II	5	-	Oui	Non	Non	**808673**	**25,00**
Multiprise avec interrupteur S5	5	-	Oui	Non	Non	**808589**	**25,00**
Multiprise avec interrupteur S5 LAN	5	-	Oui	Oui	Non	**808591**	**29,00**
Multiprise avec interrupteur S5 USB NEO	5	Oui	Oui	Non	Non	**808586**	**35,00**
Multiprise avec interrupteur S6 BLACK LINE II	6	-	Oui	Non	Non	**808674**	**29,00**
Multiprise avec interrupteur S8	8	-	Oui	Non	Non	**808599**	**48,00**
Multiprise avec interrupteur S8 LAN TV	8	-	Oui	Oui	Oui	**808595**	**52,00**

Multiprises rackables

Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Bandeau aluminium
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 808896** / **Réf. 808919** : parasurtenseur 720 joules – Type 3
- **Réf. 808912** / **Réf. 808913** : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)




4 positionnements ! Placez les oreilles selon vos besoins !

PRISES CEE 7/5

4 PRISES

Réf. 808891



6 PRISES


Réf. 808892



Réf. 808896



Réf. 808912




8 PRISES

Réf. 808899



Réf. 808898




9 PRISES

Réf. 808911



12 PRISES

Réf. 808913



PRISES IEC C13 ET C19

12 PRISES

Réf. 808903



Réf. 808902



9 PRISES

Réf. 808901



24 PRISES



Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	1,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808891**	**21,69**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	**808892**	**30,25**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808893**	**30,25**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808894**	**31,95**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808895**	**32,99**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	**808896**	**39,59**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808912**	**59,95**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Parafoudre + fusible réarmable	NF	**808919**	**39,67**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808897**	**31,99**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808898**	**33,99**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808899**	**34,99**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Fusible réarmable	NF	**808918**	**34,32**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808917**	**35,16**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808911**	**92,00**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	**808914**	**49,59**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808913**	**78,50**
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808900**	**47,15**
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808901**	**40,89**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808902**	**46,75**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	**808903**	**53,45**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	**808915**	**88,25**

Multiprises rackables

PENSEZ-Y
Retrouvez nos baies et coffrets
Pages : 136 à 153

Multiprise rackable

Existe en montage vertical !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A
- Longueur cordon : 1,8 m
- Bandeau aluminium : 1U
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions

6 PRISES



Réf. 810401

7 PRISES



Réf. 810430

8 PRISES



Réf. 810400

9 PRISES



Réf. 810410



Réf. 810420

12 PRISES



Réf. 810470



Réf. 810450

BACHMANN

	PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	**810401**	**272,95**
Multiprise 19" horizontale	7 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre	**810430**	**94,09**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Parafoudre	**810400**	**91,95**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	**810420**	**64,69**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810470**	**98,15**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810410**	**71,19**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	**810450**	**91,45**

Multiprise rackable

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 810302** : parasurtenseur de type 3 amovible et remplaçable
- Interrupteur : Oui (**Réf. 810302** et **Réf. 810305**)
- Longueur cordon : 3,0 m
- Bandeau aluminium : 1U - 19"
- Équerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



Réf. 810304



Réf. 810307



Réf. 810308

legrand®

PRISES	FICHE	INTERRUPTEUR	VOYANT	PROTECTION	DÉTROMPEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Non	**810301**	**82,18**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Parafoudre remplaçable	Non	**810302**	**205,95**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disjoncteur 16 A	Non	**810303**	**110,09**
6 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Disj. différentiel 30 mA	Non	**810304**	**192,34**
8 x CEE 7/5	CEE 7/7	Oui	Oui	Non	Non	**810305**	**114,06**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Non	**810306**	**53,72**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Non	Non	Oui	**810307**	**118,95**
9 x CEE 7/5	CEE 7/7	Non	Oui	Non	Non	**810308**	**105,43**
12 x IEC C13 verrouillables	IEC 60309	Non	Non	Non	Non	**810317**	**125,30**
10 x IEC C13 verrouillables	bornier	Non	Non	Non	Non	**810309**	**87,18**

Multiprise rackable zéro U

- Multiprise supervisable : non
- Bandeau protégé par disjoncteurs 16 A
- Alimentation : monophasé ou triphasé (voir tableau)
- Bandeau aluminium : zéro U - 19"
- Equerres de fixation : amovibles et orientables multipositions



Réf. 810314



Réf. 810310

legrand®

	PRISES	PRISES VERROUILLABLES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	PUISSANCE MAX	PROTECTION	TRIPHASÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise zéro U verticale	24 x CEE 7/5	-	bornier	-	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810310**	**253,13**
Multiprise zéro U verticale	24 x CEE 7/5	-	IEC 60309	3,0 m	29U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810311**	**304,05**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	Oui	bornier	-	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810312**	**253,13**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	Oui	IEC 60309	3,0 m	24U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810313**	**304,05**
Multiprise zéro U verticale	20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	bornier	-	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810314**	**278,80**
Multiprise zéro U verticale	20 x IEC C13 4 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	25U	32 A cumulés	2 x disj. 16 A	-	**810315**	**334,24**
Multiprise zéro U verticale	18 x IEC C13 6 x IEC C19	Oui	IEC 60309	3,0 m	31U	16 A par phase	3 x disj. 16 A	Oui	**810316**	**434,86**

Multiprises modulaires BACHMANN

Multiprise modulable pour table ou bureau

Votre multiprise 3 prises secteur avec prises multimédia personnalisables !

- Nombre de prises secteur : 3 x CEE 7/5, avec protection enfant
- Puissance : 16 A
- Nombre d'emplacements : 1 à 4 emplacements pour plastrons multimédia
- Bandeau en aluminium, incliné à 35°
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, plastrons équipés ou à équiper

	EMPLACEMENTS POUR PLASTRON	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
BANDEAU 3 PRISES PERSONNALISABLE			
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	1	**944001**	**69,85**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	2	**944002**	**72,09**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	3	**944003** *	**75,69**
Bandeau personnalisable 3 prises secteur	4	**944004**	**72,99**
ACCESSOIRES			
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944100**	**10,59**
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944110**	**12,59**
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²		**944099**	**17,04**
Etriers-pinces de bureau jusqu'à 50 mm		**944111**	**7,39**
Vis de fixation pour bandeau		**944112** *	**5,59**

Configurez vos produits selon vos besoins !



Réf. 944001



Réf. 944002



Réf. 944003



Réf. 944004

PLASTRONS ET EMBASES POUR LES BANDEAUX DES PAGES 94 ET 95

Plastron VGA équipé

Plastron équipé VGA embase F / F.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944019	**30,07**

Plastron VGA et jack audio 3.5

Plastron équipé VGA embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944011	**40,83**

Plastron DVI et jack audio 3.5

Plastron équipé DVI embase F / F + jack 3.5 F / F avec câble de 10 cm pour le raccordement intérieur.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944018 *	**78,46**


Plastron DisplayPort équipé

Plastron équipé DisplayPort embase F / F.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944041	**92,15**

Plastron vide keystone




Réf. 944013



Réf. 944014

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944013	**1,96**
944014	**1,99**


Plastron obturateur



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944022	**1,75**

Plastron USB équipé

Plastron équipé USB embase A-B F / F.



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944012	**44,97**

Plastron chargeur USB Type-A



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944015	**46,45**

Plastron chargeur USB Type-A et Type-CTM




RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944005	**60,09**

Embase jack 3.5 format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944044	**18,10**

Embase USB 3.0 Type-A format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944036	**27,00**

Embase USB 3.1 Type-C™ format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944043	**38,28**

Embase HDMI® 2.0 format keystone



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944039	**25,26**

Embase noyau RJ45

Embase format keystone CAT. 6 STP (**Réf. 944038**) ou CAT. 6A STP (**Réf. 944042**)



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
944038	**22,09**
944042	**17,69**

*Consultez-nous


Multiprises encastrables BACHMANN

Multiprise encastrable pour table ou bureau

- 2 dimensions de cadre au choix : cadre 248 x 151 mm pour bandeau 3 modules cadre 387 x 151 mm pour bandeau 6 modules
- Profondeur de montage : 56 mm
- Cadre et couvercle en aluminium
- Brosse intégrée pour éviter le pincement des câbles
- 4 bandeaux modulables au choix :
  - Bandeau 3 modules : 1 prise secteur CEE 7/5, 2 emplacements pour plastrons multimédia
  - Bandeau 3 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 1 emplacement pour plastron multimédia
  - Bandeau 6 modules : 2 prises secteur CEE 7/5, 4 emplacements pour plastrons multimédia
  - Bandeau 6 modules : 3 prises secteur CEE 7/5, 3 emplacements pour plastrons multimédia
- Puissance : 16 A
- Bandeau en aluminium
- Option : cordon secteur, plastrons équipés ou à équiper

		RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Cadre à encastrer 248 x 151 mm	**944026**	**134,35**
B	Cadre à encastrer 386,5 x 151 mm	**944027**	**146,25**
C	Bandeau 3 modules (2 prises + 1 libre), largeur 217 mm	**944028**	**69,39**
D	Bandeau 3 modules (1 prise + 2 libres), largeur 217 mm	**944029**	**72,39**
E	Bandeau 6 modules (3 prises + 3 libres), largeur 356 mm	**944031**	**98,09**
F	Bandeau 6 modules (2 prises + 4 libres), largeur 356 mm	**944030**	**85,85**
-	Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944100**	**10,59**
-	Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944110**	**12,59**
-	Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944099**	**17,04**

A Existe en noir ou blanc !



B Existe en noir ou blanc !



C



D



E



F



Multiprise verticale encastrable pour table ou bureau

Adaptée aux perçages standard de 80 mm des bureaux !

Un simple appui sur le dessus de la multiprise permet de l'escamoter.

- 5 multiprises au choix :
  - 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise USB 3.0
  - 1 prise secteur CEE 7/5, 1 prise RJ45 CAT. 6A STP, 1 prise HDMI®
  - 2 prises secteur CEE 7/5
  - 3 prises secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 2,1 A partagés
  - 1 prise secteur CEE 7/5, chargeur 2 ports USB 3 A partagés
- Puissance : 16 A
- Hauteur déployée : 100 mm (280 mm **Réf. 944065**)
- Diamètre de perçage : 79 mm
- Profil en aluminium
- Pour plan de travail de 16 à 60 mm d'épaisseur
- Prises RJ45, USB et HDMI® fournies avec cordon de 3,0 m
- Option : cordon secteur type GST18 Wieland, scie cloche

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 3 prises secteur + 2 ports chargeur USB	**944065**	**36,75**
Multiprise 2 prises secteur	**944061** *	**102,95**
Multiprise 1 prise secteur + 2 ports chargeur USB	**944070** *	**152,19**
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise USB	**944066** *	**206,75**
Multiprise 1 prise secteur + 1 prise RJ45 + 1 prise HDMI®	**944069** *	**188,33**
Cordon secteur GST18 - 1,5 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944100**	**10,59**
Cordon secteur GST18 - 3,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944110**	**12,59**
Cordon secteur GST18 - 5,0 m - H05VVF 3x1,5 mm²	**944099**	**17,04**
ACCESSOIRES		
Scie cloche diamètre 79 mm	**944035** *	**46,15**
Centreur pour scie cloche	**944034** *	**14,83**

TOP QUALITÉ







Réf. 944061



Réf. 944066



Réf. 944069



Réf. 944065

Insert prise secteur et chargeur USB encastrable

- LOOP IN CHARGE : insert 1 prise électrique avec chargeur USB (**Réf. 944071**)
- Chargeur 1 port USB-C PD 22 W, 1 port USB-A 18 W
- Diamètre de perçage : 80 mm
- Longueur cordon : environ 2,0 m
- Finition couleur noire
- LOOP ROUND : passe-câble de bureau en aluminium avec brosse (**Réf. 944067**)
- LOOP IN : insert 1 prise électrique compatible LOOP ROUND (**Réf. 944068**)

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LOOP IN CHARGE insert 1 prise électrique avec chargeur USB	**944071**	**82,79**
LOOP ROUND passe-câble avec brosse	**944067**	**14,99**
LOOP IN insert 1 prise électrique	**944068**	**12,42**

TOP QUALITÉ







Réf. 944071



Réf. 944068

*🚚 Consultez-nous

Alimentations multi-usages et RARITAN PDU sur IP

PENSEZ-Y
Retrouvez nos caméras IP
Pages : 235 à 249

Alimentation mono-tension

› Tension de sortie fixe : 5 V ou 12 V (voir tableau)
› Puissance : 5 W à 36 W (voir tableau)
› Connecteur : 5,5 x 2,1 mm



Réf. 801066

TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
5 V	5 watts 1 A	**801068**	**11,00**
5 V	15 watts 3 A	**801066**	**15,45**
12 V	18 watts 1,5 A	**801078**	**14,35**
12 V	36 watts 3 A	**801067**	**22,05**

Alimentation multi-tension

› Tension de sortie à réglage manuel : 3 V à 12 V (voir tableau)
› Puissance : 12 W ou 42 W (voir tableau)
› Livrée avec 6 embouts amovibles : 2,35 x 0,7 - 3,4 x 1,3 - 4,0 x 1,7 - 5,0 x 2,1 - 5,5 x 2,1 - 5,5 x 2,5 mm



Réf. 801143

TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3 - 5 - 6 - 7,5 - 9 - 12 V	12 watts max	**801144**	**24,29**
5 - 6 - 9 - 12 V	42 watts max	**801143**	**32,79**

Lot de 8 embouts universels pour connecteur 5,5 x 2,1 mm

S'enfiche directement sur un connecteur DC standard en 5,5 x 2,1 mm, et permet de le convertir dans un autre format.

› Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,5 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 5,5 x 2,1 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 5,0 x 2,1 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 4,7 x 1,7 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 3,5 x 1,35 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers 2,5 x 0,7 mm
› Embout 5,5 x 2,1 vers micro-USB (pour alimentation 5 V)
› Embout 5,5 x 2,1 vers USB Type C (pour alimentations 5 V, 9 V ou 12 V)





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 8 embouts pour 5,5 x 2,1 mm	**801123**	**9,19**

Alimentation industrielle sur rail DIN

TOP QUALITÉ

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels

› Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
› Tension d'entrée : 90 - 264 volts
› Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



MEAN WELL


Réf. 314628

	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	**314613**	**26,99**
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	**314614**	**39,02**
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	**314615**	**57,99**
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	**314617**	**62,86**
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	**314621**	**65,29**
Alim. pour switch PoE	48 V	150 watts 3,2 A	**314630**	**93,30**
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	**314628**	**100,80**
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	**314629**	**191,75**
Alim. pour switch PoE	48 V	960 watts 20 A	**314631**	**561,08**

Ampèremètre rackable - Mesure Conso pour PDU basic

En 2 ou 4 ports C20/C19 !

› Ce bandeau 1U permet d'ajouter la fonction de mesure de consommation électrique à distance "over IP" pour tous les bandeaux de prise basiques. Il dispose aussi de ports pour des sondes environnementales
› Il s'intercale entre les sources d'alimentation (secteur) et les unités de distribution (PDU), l'appareil ne consomme pas d'électricité, il fournit une mesure en ligne à l'instar d'un ampèremètre en ligne.
› Entrées : 2 ou 4 prises C20 16A max
› Sorties : 2 ou 4 prises C19 16A max
› Sondes optionnelles : temp/Hum., porte, eau, vibration...



Raritan
A brand of Legrand

	RÉF. RARITAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rack IP Mesure Conso pour PDU - Monophasé 2 ports C20/C19	PX3-3211	**881202**	**722,00**
Rack IP Mesure Conso pour PDU - Monophasé 4 ports C20/C19	PX3-3411	**881204**	**782,00**

LEGRAND PDU - Multiprises sur IP contrôlées, mesurées et basiques

Prises Rackables Mesure et Contrôle


Les plus utilisés par les PRO !

Les unités PDU intelligentes Raritan PX3 contribuent à éliminer les erreurs humaines et peuvent supporter les environnement les plus difficiles. Avec des fonctionnalités de surveillance qui détectent les problèmes de façon proactive et une conception physique qui s'adapte aux conditions les plus difficiles, ils protègent votre charge critique en toutes circonstances. Le contrôleur intégré de la génération iX7 de Raritan fournit une connectivité Gigabit Ethernet standard en anticipation des futures topologies de réseau.

› Montage Horizontal 19" ou vertical Zéro U
› Mesure en temps réel avec historique - Mesure par prise
› Modèle Switch : fonction Marche/ Arret à distance



Réf. 640781



Ramlock !



Prise Cx !

NEW



Réf. 640807

Raritan

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	REF RARITAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PDU IP 19" 1U 16A 8 prises	C20 / 16A	8x C13	19" Horisontal 1U	Switch + Mesure	PX3-5190R	**881250**	**902,00**
PDU IP ZéroU 16A 12 prises	IEC309 / 16A	12x C13	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5260V	**881240**	**1143,00**
PDU IP 19" 2U 32A 12 prises	IEC309 / 32A	12x C13	19" Horisontal 1U	Switch + Mesure	PX3-5292R	**881230**	**1263,00**
PDU IP 19" 2U 32A 20 prises	IEC309 / 32A	14x C13 6xC19	19" Horisontal 2U	Switch + Mesure	PX3-5844R	**881200**	**1624,00**
PDU IP ZéroU 16A 20 prises	IEC309 / 16A	20x C13	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5440V-M11	**881220**	**1554,00**
PDU IP ZéroU 32A 24 prises	IEC309 / 32A	20x C13 4xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	PX3-5493V	**881210**	**1863,00**
PX4 IP 32A 24 prises	IEC309 32A	12x C13 +12xCx	Vertical ZéroU	Mesure	PX4-4161-E7	**881400**	**1647,00**
PX4 IP 32A 36 prises	IEC309 32A	18x C13 + 18 x Cx	Vertical ZéroU	Mesure	PX4-4057-E7	**881410**	**2318,00**
PDU IP ZéroU 24 prises	IEC309 32A	12x C13 12x Cx	Vertical 36U	Sw+mesure	PX4-5161-E7	**640807**	**1811,34**
PDU IP 1U 12 prises	C20 16A	8x C13 4x Cx	Horizontal 1U	Sw+mesure	PX4-5256CR-C8E8A0	**640781**	**1237,00**

Multiprises administrable iPDU

La marque de référence !

Les PDU IP Legrand permettent de répondre aux besoins en énergie tout en intégrant des fonctions intelligentes, dont la mesure de puissance en temps réel et la surveillance de l'environnement. Les PDU connectés (iPDU) incluent la mesure des consommations et le contrôle de la puissance active et l'alarme à distance.

› Montage Horizontal 19" ou vertical Zéro U
› Mesure en temps réel avec historique - Mesure par bandeau
› Modèle Switch : fonction Marche/ Arret à distance
› Courant Monophasé ou Triphasé



Réf. 881140



Réf. 881150



Réf. 881190



Réf. 881130



Réf. 881110

legrand

	PRISE ENTRÉE	PRISES SORTIES	FORMAT	FONCTION	REF LEGRAND	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MODÈLES EN COURANT MONO-PHASÉ							
PDU IP 1U 10/16A 8 prises	C14 10A / C20 16A	8 x C13	19" Horisontal 1U	Switch + Mesure	646020	**881150**	**762,00**
PDU IP 19"1U 16A 12 prises	C20 / 16A	12 x C13	19" Horisontal 1U	mesure	646010	**881280**	**1678,00**
PDU IP 19" 2U 32A 16 prises	IEC309 / 16A	16 x C13	19" Horisontal 2U	Switch + Mesure	646021	**881140**	**1113,00**
PDU IP ZéroU 16A 22 prises	IEC309 / 16A	18x C13 4x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646012	**881260**	**656,00**
PDU IP ZéroU 16A 24prises	IEC309 / 16A	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646022	**881130**	**1037,00**
PDU IP ZéroU 32A 24prises	IEC309 / 32A	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646023	**881120**	**1254,00**
PDU IP ZéroU 32A 24prises	IEC309 / 32A	20x C13 4x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646016	**881160**	**670,00**
PDU IP ZéroU 32A 42 prises	IEC309 / 32A	36x C13 6x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646013	**881190**	**851,00**
MODÈLES EN COURANT TRI-PHASÉ							
PDU IP ZéroU Triphasé 16A 24 prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	21x C13 3xC19	montage Vertical Zéro U	Switch + Mesure	646024	**881110**	**1377,00**
PDU IP ZéroU Triphasé 16A 42prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	36x C13 6x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646014	**881180**	**1016,00**
PDU IP ZéroU Triphasé 32A 48prises	IEC 60309 16A 3P+N+E	36x C13 12x C19	montage Vertical Zéro U	mesure	646015	**881170**	**1690,00**


Rallonge secteur SecureLock®

Sécurisez les connexions de vos iPDU RARITAN !

› Câble : H05VVF 3 x 1,5mm² (sauf IEC C13 et IEC C14 : 3 x 1,0mm²)
› Puissance : 16 A (sauf IEC C13 et IEC C14 : 10 A)
› Gaine : PVC
› Verrouillage / déverrouillage sans outil
› Compatibilité : PX RARITAN (iPDU)
› Conditionnement : pack de 6 rallonges
› Autres longueurs, autres couleurs, autres connectiques : nous consulter

Raritan

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	NOIR	ROUGE	BLEU	VERT	PRIX DE VENTE (€ HT)
IEC C14	IEC C13	0,5 m	**640824**	**640829**	**640953**	**640977**	**68,00**
IEC C14	IEC C13	1,0 m	**640826**	**640830**	**640954**	**640978**	**92,00**
IEC C14	IEC C13	1,5 m	**640827**	**640831**	**640955**	**640979**	**132,00**
IEC C14	IEC C13	2,0 m	**640828**	**640832**	**640956**	**640980**	**165,00**
IEC C20	IEC C19	0,5 m	**640834**	**640833**	**640969**	**640981**	**81,00**
IEC C20	IEC C19	1,0 m	**640959**	**640964**	**640970**	**640982**	**124,00**
IEC C20	IEC C19	1,5 m	**640960**	**640965**	**640971**	**640983**	**146,00**
IEC C20	IEC C19	2,0 m	**640961**	**640966**	**640972**	**641005**	**177,00**
IEC C20	IEC C19	2,5 m	**640962**	**640967**	**640973**	**641006**	**219,00**
IEC C20	IEC C19	3,0 m	**640963**	**640968**	**640974**	**641007**	**255,00**





Réf. 640971

: NOUVEAUTÉ

ATEN PDU sur IP - Multiprises contrôlées et mesurées

MULTIPRISES MESURÉES IP READY

16 prises C13

Réf. 268016



Control 4 IP Ready

Réf. 268010



24 prises C13



Réf. 268024

MULTIPRISES MESURÉES ET CONTRÔLÉES

4 prises C13



Réf. 264104

7 prises C13 + 1 C19



Réf. 266208



Réf. 268208

8 prises C13



Réf. 266108



Réf. 268108

14 prises C13 + 2 C19



Réf. 268216

21 prises C13 + 4 C19



Réf. 268234


24 prises C13 + 6 C19



Réf. 268330

ACCESSOIRES PDU

Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C14



Réf. 268210

Capteur ouverture de porte pour PDU



Réf. 261442

RÉF ATEN	SENS PDU	PRISE C13	PRISE C19	PRISE ENTRÉE	ENTRÉE MAX	MESURE	ON/OFF	RÉF
PE1216G	Vertical	16	0	C20	16A	si 268010	Non	**268016**
PE1324G	Vertical	24	0	IEC309	32A	si 268010	Non	**268024**
EC1000	n/a	0	0	4 RJ45	n/a	PDU global	Non	**268010**
PE4104G	Horizontal	4	0	C14	10A	PDU global	IP/Bouton	**264104**
PE6108G	Horizontal	8	0	C14	10A	PDU global	Par IP	**266108**
PE6208G	Horizontal	7	1	C20	16A	PDU global	Par IP	**266208**
PE6216G	Vertical	14	7	C20	16A	PDU global	Par IP	**266216**
PE8108G	Horizontal	8	0	C14	10A	Par prise	Par IP	**268108**
PE8208G	Horizontal	7	1	C20	16A	Par prise	Par IP	**268208**
PE8216G	Vertical	14	2	C20	16A	Par prise	Par IP	**268216**
PE8324G	Vertical	21	3	IEC309	32A	Par prise	Par IP	**268324**
PE8324G3	Vertical	6	18	IEC 309	32 A	Par prise	Par IP	**268326**
PDU TRI-PHASÉS 400V – 230V								
PG98230G	Horizontal	24	6	IEC 309 TRI	16A	Par prise	Par IP	**268230**
PG98330G	Horizontal	24	6	IEC 309 TRI	32 A	Par prise	Par IP	**268330**
ACCESSOIRES PDU								
2X-EA10	Lot de 10 Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C14							**268210**
2X-EA11	Lot de 10 Adaptateurs de sécurité EZ-Lok C20							**268211**
EA1442	Capteur ouverture de porte pour PDU Aten zéro U							**261442**

Prises électriques contrôlées

Dexlan

Interrupteur IP 2 prises contrôlées à distance

Reboot les appareils plantés !

Commandez à distance via réseau, 3 commandes : Allumage (On), Arrêt (Off) et séquences Off/On en direct ou planifiées sur 8 dates / heures. Son détecteur de panne intégré permet aussi de rebooter un périphérique réseau qui ne répond plus.

- Entrée : 1 x C14 230 V 10 A
- Sortie : 2 x C13 230V 10A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web temps réel
- Livré avec 1 Cordon C13-C14 1,8m
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Séquence reboot : déclenchable par Ping d'adresse IP

Vue avant



Vue arrière



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Interrupteur IP contrôlé à distance	2 x C13 230V 10A	**068362**	**315,27**

Mini PDU IP 16A 2 prises rackable 19''

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

- Entrée : 1 x C20 230 V 16 A
- Sortie : 2 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/ SNM
- Agenda d'actions programmables : On, off, reboot
- Alerte événement : email, trap SNMP
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livré avec 1 Cordon C19-C20 1,8 m



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini PDU IP rackable 19''	2 x C13 230 V 10 A	**068352**	**268,49**

Multiprise PDU IP 8 prises rackable 19''

Contrôle et mesure à distance !

Suivez à distance la consommation et ajustez des seuils d'alerte ou de surcharge via page Web, SNMP ou l'App Windows. Contrôlez individuellement les 2 prises de sortie C13 (On/Off/Reboot).

- Entrée : 1 x C20 230V 10A ou 16A selon le modèle
- Sortie : 8 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App Windows/SNMP
- Agenda d'actions programmables : On, Off, Reboot
- Alerte événements : Email, trap SNMP, alarme sonore
- Afficheur LCD : Adresse IP/Conso
- Livré avec 1 Cordon C19-C14 3 m



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU rackable 19''	8 x C13 230 V 10 A max	**068358**	**509,57**
Multiprise IP PDU rackable 19''	8 x C13 230 V 16 A max	**068413**	**558,50**

Multipise IP PDU 4 prises C13

Surveillez et pilotez à distance l'alimentation de 4 appareils !

Contrôlez individuellement et en temp réel à travers le réseau local ou via Internet des séquences d'allumage et d'extinction des appareils connectés.

- Entrée : 1 x C14 230 V 10 A
- Sortie : 4 x C13 230 V 10 A
- Port : RJ45 10/100
- Management : Web/App W10 / SNMP
- Fonctions : On, off, reboot
- Alertes : Web/Trap SNMP
- Livré avec 1 cordon C13 – C14 1,8 m

Vue avant



Vue arrière



	SORTIE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU 4 ports C13	4 x C13 230 V 10 A	**068354**	**409,49**

Consultez-nous

Dexlan

Multiprise PDU IP rackable 8 ports C13

En 16 ou 32 ampères !

Multiprises électriques contrôlées à distance par un navigateur Web, permet d'allumer et d'éteindre tous vos appareils en temps réel ou programmé par un agenda intégré.

- Afficheur LCD : Adresse IP, consommation, alarmes
- Puissance admissible : 16 A = 3600 W - 32 A = 7360 W
- Prise d'entrée : 16 A en C20-32 A en IEC309
- Prise sortie : 8 x C13 en 10 A



IEC309 32 A



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise IP PDU 16 A rackable 8 ports C13	**068368**	**228,90**
Multiprise IP PDU 32 A rackable 8 ports C13	**068378**	**285,69**

Le mini PDU avec IP Redondant

Services réseau ininterrompus!

Le PC-410 est un contrôleur d'alimentation à 4 ports avec deux port réseau TCP/IP redondant.

Conçu pour le contrôle et la surveillance de la distribution électrque, Il dispose de plusieurs protocoles réseau et protocoles IoT pour la gestion à distance par l'intermédiaire de l'interface Web-GUI.

- Fonction : Switch et Mesure consommation
- Sorties : 4x IEC C13 10A
- Entrée : 1x IEC C14 10A
- 2 Ports : RJ45 10/100

NEW



ALTIMIUM

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Altimium PC 410 Mini PDU 4 prises C13 10A Redontant IP	PC410	**414187**	**540,00**

: NOUVEAUTÉ

Onduleurs LEGRAND

PENSEZ-Y
Retrouvez nos cordons pour onduleurs
Page : 86


Comment choisir son onduleur ?

Les perturbations électriques peuvent être lourdes de conséquences pour les installations informatiques.

Pour parer à ces dysfonctionnements, l'onduleur est la solution idéale. Fonctionnant comme une batterie de secours, il permet de maintenir constante la tension électrique en cas de coupure de courant, de foudre ou de variation de la tension électrique à la hausse comme à la baisse et d'éliminer les parasites.

Le choix de l'onduleur se fait en partie selon le type d'équipement à protéger :

TYPE D'ÉQUIPEMENT	TYPE D'ONDULEUR
Pour les activités bureautiques de base et les installations individuelles (ordinateur personnel)	Onduleur haute fréquence (ou off line)
Pour les PME, les installations informatiques mono-poste (applications bureautiques et périphériques : imprimante, scanner, modem...), les activités multimédia, les petits serveurs...	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour les serveurs informatiques, les applications de gestion et industrielles	Onduleur line interactive (ou in line)
Pour la protection des applications sensibles : matériels médicaux, aéroports, banques, industries, gros serveurs dans les data center...	Onduleur on line



Et selon l'espace à disposition / configuration pour l'installer :

Pour les onduleurs destinés à un usage personnel ou mono-poste	Pensez aux dimensions et prévoir un espace suffisant pour le poser
Pour les onduleurs destinés à la protection de serveurs hébergés dans une baie, il convient d'opter pour des modèles rackables. Le plus souvent, il s'agit de boîtiers 19" d'une hauteur de 2 ou 3 U.	Pensez, le cas échéant, à prévoir les rails correspondants.

Onduleur Keor DC

Spécial box internet : jusqu'à 90 min d'autonomie !

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boitier compact
- Affichage : LED
- Tension de sortie réglable : 9V, 12V, 15V, 19V
- Batterie : Lithium li-ion



Livré avec 4 jack d'alimentation


5.5 x 2.1 mm


4.75 x 1.7 mm


3.5 x 1.35 mm


5.5 x 2.5 mm

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
1 prise jack DC	25	25	3 110 10	**794225**

Onduleur Keor PDU

Multiprise rackable avec onduleur !

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier rackable 2U
- Affichage : LED
- Port de communication : USB



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
8 prises CEE 7/5	800	480	3 103 30	**794223**
8 prises IEC C13	800	480	3 103 31	**794224**

Onduleur Keor Multiplug

Onduleur 3 en 1 : onduleur + parafoudre + chargeur USB

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : Line Interactive
- Format : multiprise
- Affichage : LED
- 4 prises secourues : CEE 7/5 type F (compatible type E)
- 2 prises parafoudre : CEE 7/5 type F (compatible type E)
- Chargeur USB 1A



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	600	360	3 100 83	**794211**
4 x CEE 7/5 type F (compatible type E)	800	480	3 100 84	**794212**

Onduleur Keor SP

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : Line Interactive
- Format : boitier tour
- Affichage : LED
- Chargeur USB Type-A
- Port de communication : USB



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
4 x IEC C13	600	360	3 101 80	**794213**
4 x IEC C13	800	480	3 101 83	**794214**
6 x IEC C13	1000	600	3 101 86	**794215**
6 x IEC C13	1500	900	3 101 89	**794216**
6 x IEC C13	2000	1200	3 101 92	**794217**
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	600	360	3 101 82	**794218**
1 x IEC C13 + 1 x CEE 7/5	800	480	3 101 85	**794219**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1000	600	3 101 88	**794220**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	1500	900	3 101 91	**794221**
2 x IEC C13 + 2 CEE 7/5	2000	1200	3 101 94	**794222**

Onduleur Daker DK Plus

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : on line double conversion
› Format : boitier tour ou rack
› Affichage : LCD pivotant par 1/4 de tour
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Option : batterie supplémentaire, support de fixation, carte SNMP



Réf. 794209



Réf. 794200



Réf. 794204

PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	1000	900	3 101 70	**794200**
6 x IEC C13	2000	1800	3 101 71	**794201**
6 x IEC C13 – 1 x IEC C19	3000	2700	3 101 72	**794202**
8 x IEC C13 – 2 x IEC C19	5000	5000	3 101 73	**794203**
8 x IEC C13 – 2 x IEC C19	6000	6000	3 101 74	**794204**
ACCESSOIRES				
Support de fixation	-	-	3 109 52	**794209**
Carte SNMP CS102 SK	-	-	3 110 58	**794245**

D'AUTRES CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES, CONSULTEZ-NOUS !

Onduleur Keor SPE TOWER

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : Line Interactive
› Format : boitier tour
› Affichage : LCD
› Port de communication : USB, RS-232
› Option : carte SNMP



PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
6 x IEC C13	750	600	311060	**794226**
8 x IEC C13	1000	800	311061	**794227**
8 x IEC C13	1500	1200	311062	**794228**
8 x IEC C13	2000	1600	311063	**794229**
8 x IEC C13 + 1 x C19	3000	2400	311064	**794235**
ACCESSOIRES				
Carte SNMP CS102 SK			311058	**794245**
Carte SNMP CS 102 SK WIFI			311059	**794246**

Onduleur Keor SPE RACK

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : Line Interactive
› Format : boitier tour ou rack
› Affichage : LCD
› Port de communication : USB, RS-232
› Option : carte SNMP, batteries supplémentaires, support de fixation



PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF. LEGRAND	RÉF.
5 x IEC C13	1U	750	525	311065	**794236**
5 x IEC C13	1U	1000	700	311066	**794237**
8 x IEC C13	2U	1000	800	311067	**794238**
5 x IEC C13	1U	1500	1000	311068	**794239**
8 x IEC C13	2U	1500	1200	311069	**794240**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	2200	2000	311070	**794241**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	2200	2000	311071	**794242**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	2U	3000	2700	311072	**794243**
8 x IEC C13 + 1 x IEC C19	3U	3000	2700	311073	**794244**
ACCESSOIRES					
Carte SNMP CS102 SK				311058	**794245**
Carte SNMP CS 102 SK WIFI				311059	**794246**
Support de fixation				310952	**794209**

Onduleurs Eaton

Powering Business Worldwide

Eaton Protection Box

NORME PARAFOUDRE COMPATIBLE WITH IEC 61643-x STANDARDS

EXTENSION GARANTIE +1 +3 ANS

Multiprises parafoudre premium pour les équipements multimedias.

Permet de protéger efficacement l'alimentation des équipements connectés des surtensions, parasites et effets indirects de la foudre.

- 3 modèles disponibles : 1, 6 ou 8 prise(s)
- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 chargeurs USB pour charger un périphérique mobile (modèles 6 et 8 prises) sauf modèle PB6F
- Garantie des équipements connectés



	NOMBRE DE PRISE(S)	PRISES USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Protection Box 1 FR	1	-	PB1TF	**766258**
Eaton Prot. Box 1 Tel@ FR	1	-	PB1TF	**766244**
Eaton Prot. Box 6 FR	6	-	PB6F	**766204**
Eaton Prot. Box 6 USB FR	6	2	PB6UF	**767942**
Eaton Prot. Box 6 Tel@ USB FR	6	2	PB6TUF	**766223**
Eaton Prot. Box 8 Tel@ USB FR	8	2	PB8TUF	**766260**

ELLIPSE ECO (500-1600 VA)

Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedia

2 modèles disponibles : 4 ou 8 prises (1 ou 4 prise(s) parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)

- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Fonction EcoControl : éteint automatiquement les périphériques non essentiels
- Design extra plat pour une installation facile (verticale/ horizontale)
- Montage en Rack 19" (kit 2U en option)
- Montage mural (kit en option)
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton Ellipse ECO 500 FR	4	EL500FR	**165260**
Eaton Ellipse ECO 650 FR	4	EL650FR	**165261**
Eaton Ellipse ECO 650 USB FR	4	EL650USBFR	**165262**
Eaton Ellipse PRO 850 FR	4	EL800USBFR	**165263**
Eaton Ellipse ECO 1200 USB FR	8 (4+4)	EL1200USBFR	**165264**
Eaton Ellipse ECO 1600 USB FR	8 (4+4)	EL1600USBFR	**165265**

Eaton 5SC 500-3000VA

EXTENSION GARANTIE +1 +3 ANS

Onduleur compact pour la protection des petits serveurs.

- Modèle tour compact pour intégration facile (kiosques, distributeurs de billets)
- Modèle rack court pour baies de faible profondeur (500mm)
- Emplacement pour carte de communication (modèles Rack)
- Sortie sinusoïdale pure (compatible serveurs PFC)
- Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur
- Remplacement facile des batteries par le panneau avant



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5SC 500I (Modèle Tour)	4 prises IEC C13 (10A)	5SC500I	**767826**
Eaton 5SC 750I (Modèle Tour)	6 prises IEC C13 (10A)	5SC750I	**766252**
Eaton 5SC 1000I (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000I	**161457**
Eaton 5SC 1500I (Modèle Tour)	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500I	**767732**
Eaton 5SC 1000i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1000IR	**767726**
Eaton 5SC 1500i Rack2U	8 prises IEC C13 (10A)	5SC1500IR	**768005**
Eaton 5SC 2200i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC2200IRT	**766229**
Eaton 5SC 3000i RT2U	8 prises IEC C13 (10A) + 1 prise IEC C19 (16A)	5SC3000IRT	**166229**

Eaton 3S Gen2 (450-850 VA)

Onduleur multiprises parafoudre pour les équipements multimedia

2 Modèles disponibles : 6 ou 8 prises (3 ou 4 prises parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées)

- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11
- Double protection parafoudre : ligne électrique et xDSL
- 2 ports USB pour charger un périphérique mobile (modèle 8 prises)
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown)



	NOMBRE DE PRISES	CHARGEUR USB	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S 450 FR	6		3S450F	**767798**
Eaton 3S 550 FR	6		3S550F	**161476**
Eaton 3S 700 FR	8	2	3S700F	**161446**
Eaton 3S 850 FR	8	2	3S850F	**766206**

Ellipse PRO (650-1600VA)

GARANTIE 03 ANS

Onduleur pour les caméras de vidéosurveillance, postes de travail et serveurs NAS professionnels.

2 modèles disponibles : 4 ou 8 prises (1 ou 4 prise(s) parafoudre avec 3 ou 4 prises ondulées).

- Dispositif parafoudre certifié répondant à la norme IEC 61-643-11.
- Ecran LCD : donne une information claire sur l'état de l'onduleur.
- Design extra plat pour une installation facile (verticale/ horizontale).
- Montage en rack 19" (kit 2U en option). Montage mural (kit en option).
- 1 port de communication USB pour se connecter au PC (configuration et shutdown).
- Technologie AVR : régulation de tension pour réduire le temps sur batterie.



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Ellipse PRO 650VA	4	ELP650FR	**165274**
Ellipse PRO 850VA	4	ELP850FR	**165275**
Ellipse PRO 1200VA	8	ELP1200FR	**165276**
Ellipse PRO 1600VA	8	ELP1600FR	**165277**

Onduleur Eaton 3S Mini

Assurez la continuité du service de votre box internet et des petits équipements résidentiels !

C'est un onduleur DC compact et abordable qui protège en plus de votre connexion internet, les caméras IP, les assistants personnels et les contrôleurs intelligents. Il vient compléter l'offre résidentielle Eaton composée de l'onduleur 3S Gen 2 et de la multiprise parafoudre Eaton Protection Box. Avec un design moderne, black & white* et extra plat, il est parfait pour se fondre dans votre décoration intérieure !

Quelle est la valeur ajoutée du Eaton 3S Mini ?

- Compact et design !
- Indicateurs LED de batterie
- 4 adaptateurs pour les différentes tensions des fournisseurs de box internet
- Batteries Lithium-ion : autonomie supérieure !
- Garantie standard de 2 ans
- Dimension L x H x P : 95.5 x 30 x 136 mm
- Poids : 400 grammes



	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 3S Mini	3SM36	**771881**

*Noir et blanc

Powering Business Worldwide

5P Gen2

Onduleur Premium pour protéger vos équipements informatiques

Idéal pour la protection des enregistreurs et des caméras de vidéosurveillance.

› Modèles tour ou rack 1U
› Modèles rack pour une densité de puissance inégalée de 1,1kW pour 1U





	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON.	RÉF.
Eaton 5P 650i G2	4 prises IEC C13 (10A)	5P650IG2	**640015**
Eaton 5P 850i G2	6 prises IEC C13 (10A)	5P850IG2	**640021**
Eaton 5P 1150i G2	8 prises IEC C13 (10A)	5P1150IG2	**640024**
Eaton 5P 1550i G2		5P1550IG2	**640030**
Eaton 5P 650i Rack 1U G2	4 prises IEC C13 (10A)	5P650IRG2	**640031**
Eaton 5P 650i Rack 1U Netpack G2		5P650IRNG2	**640033**
Eaton 5P 850i Rack 1U G2		5P850IRG2	**640034**
Eaton 5P 850i Rack 1U Netpack G2		5P850IRNG2	**640035**

Cordons d'alimentation

Le cordon d'extension permet de connecter 2 appareils dotés de connecteurs d'alimentation C13/C14 ou de prolonger votre connexion d'alimentation existante.

› Connectez un PC ou un serveur à un PDU ou un onduleur dans un rack ou une armoire.
› Ajoutez de la longueur à votre connexion d'alimentation existante pour offrir une plus grande flexibilité dans l'emplacement des appareils
› Le remplacement idéal d'un câble d'alimentation usé ou manquant.





CONNECTIQUE	AMPÉRAGE	LONGUEUR	RÉF. EATON	RÉF.
C13 vers C14	10A	1m	P004-01M-EU	**584242**
C13 vers C14	10A	2m	P004-02M-EU	**584244**
C13 vers C14	10A	3m	P004-03M-EU	**584445**
Schuko vers C13	10A	1m	P054-01M-EU	**584257**
Schuko vers C13	10A	2m	P054-02M-EU	**584258**
Schuko vers C13	10A	3m	P054-03M-EU	**584259**
C20 vers C19	16A	2m	P036-02M-EU	**584252**

5PX Gen2 (1-3kVA)

Onduleur Premium pour les équipements informatiques jusqu'à 3KW et besoin de longues autonomies.

› Idéal pour la protection des enregistreurs et des caméras de vidéosurveillance.
› Facteur de puissance unitaire VA=W.
› Modèles convertibles rack/tour (pieds et glissières inclus).
› Modèles 3U courts pour baies réseaux.
› Longues autonomies : jusqu'à 4 coffrets de batteries externes (EBM).
› Nouvel écran graphique LCD.
› Emplacement pour carte de communication (NETWORK-M3) : pour superviser à distance et en toute sécurité un parc d'onduleurs via la nouvelle offre «Cyber Secured Monitorinig».
› 2 groupes de prises programmables pour l'arrêt / le redémarrage séquentiel des applications.



	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 5PX Gen21000I RT2U	8 prises IEC C13 (10A)	5PX1000IRT2UG2	**772280**
Eaton 5PX Gen2 1000I RT2U Netpack**		5PX1000IRTNG2	**772337**
Eaton 5PX Gen2 1500I RT2U		5PX1500IRT2UG2	**772281**
Eaton 5PX Gen2 1500I RT2U Netpack**		5PX1500IRTNG2	**772338**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT2U	8 prises IEC C13 (10A) +2 prises IEC C19 (16A)	5PX2200IRT2UG2	**772282**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT3U		5PX2200IRT3UG2	**772283**
Eaton 5PX Gen2 2200I RT2U Netpack **		5PX2200IRTNG2	**772339**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT2U		5PX3000IRT2UG2	**772284**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT3U		5PX3000IRT3UG2	**772285**
Eaton 5PX Gen2 3000I RT2U Netpack**		5PX3000IRTNG2	**772340**
Eaton 5PX Gen2 EBM 48V RT2U		5PXEBM48RT2UG2	**772286**
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT2U		5PXEBM72RT2UG2	**772287**
Eaton 5PX Gen2 EBM 72V RT3U		5PXEBM72RT3UG2	**772341**
ACCESSOIRE			
Gigabit Network Card		NETWORK-M³	**766256**

Eaton 9PX (1-11KVA)

GARANTIE 03 ANS

Pour la protection des salles informatiques, des systèmes de télécommunication, équipements industriels et médicaux !

› Jusqu'à 95 % de rendement en mode OnLine (plus élevé du marché)
› Mesure consommation d'énergie
› Groupes de prises contrôlées
› Batteries remplaçables à chaud brevetées ABM (50 % de durée de vie supplémentaire)
› Autonomie évolutive à plusieurs heures (Extensions Batteries)
› Possibilité de mise en parallèle ou de doublement de puissance (Modular Easy)



Réf. 161468

	FORMAT	NOMBRE DE PRISES	RÉF. EATON	RÉF.
Eaton 9PX 1000i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A	9PX1000IRT2U	**766759**
Eaton 9PX 1500i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A	9PX1500IRT2U	**767707**
Eaton 9PX 2200i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX2200IRT2U	**767860**
Eaton 9PX 2200i RT3U	Tour/Rack 3U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX2200IRT3U	**767779**
Eaton 9PX 3000i RT2U	Tour/Rack 2U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX3000IRT2U	**767735**
Eaton 9PX 3000i RT3U	Tour/Rack 3U	8 IEC C13 10A + 2 IEC C19	9PX3000IRT3U	**767875**
Eaton 9PX 5000VA/4500W	Tour/Rack 3U	Bornier + 8 IEC 10A + 2 IEC 16A	9PX5KIRTN*	**161468**
Eaton 9PX 6000VA/5400W**	Tour/Rack 3U	Bornier + 8 IEC 10A + 2 IEC 16A	9PX6KIRTN*	**161467**
Eaton 9PX 8000VA/7200W**	Tour/Rack 6U	Bornier + 4 IEC 16A	9PX8KIRTNBP*	**767729**
Eaton 9PX 11000VA/10000W**	Tour/Rack 6U	Bornier + 4 IEC 16A	9PX11KIRTNBP*	**766246**
EN OPTION				
Extension Batteries (EBM) – 5/6KVA	-	-	9PXEBM180	**164785**
Extension Batteries (EBM) - 8/11kVA	-	-	9PXEBM240	**766202**
Eaton Pack 9PX 16kVA / 8kVA Redondance RT15U Netpack	Tour/Rack 15U	Bornier	9PXM16KIRTN*	**768048**
Eaton Pack 9PX 22kVA/11kVA Redondance RT15U	Tour/Rack 15U	Bornier	9PXM22KIRTN*	**767753**
ACCESSOIRE				
Gigabit Network Card			NETWORK-M³	**766256**

*Version Netpack = carte de communication SNMP/Web incluse (NETWORK-M3) + kit rack (9RK) inclus en standard.
**Existe en version Tri/Mono Note: Version BP = By-Pass manuel inclus

Onduleurs et racks Eaton

Powering Business Worldwide

Distribution d'alimentation intelligente des racks PDU G4

Distribuez, supervisez, contrôlez et optimisez l'énergie dans vos baies informatiques !

Bandeaux de prises basiques (Basic)

Nos PDU G4 basiques assurent une distribution d'énergie fiable et performante grâce à un système de rétention intégré qui maintient fermement les cordons d'alimentation standard et grâce aux nouvelles prises C39 combinant connecteurs C13 et C19.

Bandeaux de prises mesurées (Metered)

Nos PDU G4 mesurés (Metered) rationalisent la gestion de l'énergie et optimisent l'efficacité des opérations en simplifiant l'équilibrage de la charge et en évitant les surcharges.

Système de gestion (Managed)

Nos PDU G4 manageables (Managed) intègrent toutes les caractéristiques des modèles Switched , tout en y ajoutant des fonctions de surveillance et de mesure actives de la tension, du courant et la consommation énergétique au niveau de chaque prise.

Bandeaux de prises contrôlées

Nos PDU G4 Switched combinent des fonctions avancées de contrôle au niveau des prises avec toutes les capacités de mesure de la qualité de l'énergie des PDU Metered.






Réf. 070117



Réf. 070117



	RÉF. EATON	RÉF.
EATON RACK PDU G4 BASIC		
PDU G4 BA ou C20 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAFC20A	**778206**
PDU G4 BA ou 309 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAF116A	**070175**
PDU G4 BA ou 309 32A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVBAF132A	**070102**
PDU G4 BA ou 309 32A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF132X	**070103**
PDU G4 BA ou 309 16A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF316X	**070104**
PDU G4 BA ou 309 342 3P, 24xC13 + 18xC39	EVBAF332X	**778189**
EATON RACK PDU G4 METERED INPUT		
PDU G4 MI ou C20 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIFC20A	**070105**
PDU G4 MI ou 309 16A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF116A	**070106**
PDU G4 MI ou 309 32A 1P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF132A	**070107**
PDU G4 MI ou 309 32A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF132X	**070108**
PDU G4 MI ou 309 63A 1P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF163X	**070109**
PDU G4 MI ou 309 16A 3P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF316A	**070110**
PDU G4 MI ou 309 16A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF316X	**070111**
PDU G4 MI ou 309 32A 3P, 12xC13 + 12xC39	EVMIF332A	**070112**
PDU G4 MI ou 309 32A 3P, 24xC13 + 18xC39	EVMIF332X	**070113**
EATON RACK PDU G4 SWITCHED		
PDU G4 SW ou C20 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWFC20A	**070114**
PDU G4 SW ou 309 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWF116A	**070115**
PDU G4 SW ou 309 32A 1P 12xC13 + 12xC39	EVSWF132A	**070116**
PDU G4 SW ou 309 16A 3P 12xC13 + 12xC39	EVSWF316A	**070117**

	RÉF. EATON	RÉF.
EATON RACK PDU G4 MANAGED		
PDU G4 MA ou C20 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAFC20A	**070118**
PDU G4 MA ou 309 16A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAF116A	**070119**
PDU G4 MA ou 309 32A 1P 12xC13 + 12xC39	EVMAF132A	**070120**
PDU G4 MA ou 309 32A 1P 24xC13 + 18xC39	EVMAF132X	**070121**
PDU G4 MA ou 309 63A 1P 24xC13 + 18xC39	EVMAF163X	**070122**
PDU G4 MA ou 309 16A 3P 12xC13 + 12xC39	EVMAF316A	**070123**
PDU G4 MA ou 309 16A 3P 24xC13 + 18xC39	EVMAF316X	**070124**
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 12xC13 + 12xC39	EVMAF332A	**070125**
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 24xC13 + 24xC39	EVMAF332C	**070126**
PDU G4 MA ou 309 32A 3P 24xC13 + 18xC39	EVMAF332X	**070127**
EATON PDU G3 + MANAGED		
Eaton PDU Managed 1U In : C20 16A 1P Out : 8XC13	EMAH28	**766207**
Eaton PDU Managed 2U In : 309 32A 1P Out : 12XC13 4XC19	EMAH06	**767996**
SYSTÈMES DE TRANSFERT DE SOURCE		
Eaton ATS 16	EATS16	**766248**
Eaton ATS 16 Netpack	EATS16N	**766240**
Eaton ATS 30 Netpack	EATS30N	**766262**
EATON FLEX PDU		
Multiprises rackable Eaton FlexPDU 8 FR 1U	EFLX8F	**766760**
Multiprises rackable Eaton FlexPDU 12 IEC 1U	EFLX12I	**766241**

Nombreux autres modèles PDUs disponibles. **Nous consulter.**

Baies informatiques

Nouvelle gamme de baies informatiques et réseaux Eaton TrippLite Series !

Disponible de 6U à 48U

- Charge statique jusqu'à 1100Kg
- Charge dynamique jusqu'à 750Kg
- Largeur : 600/800 mm
- Profondeur de 800mm à 1200mm
- Roulettes et kit de mise à terre inclus
- Nombreux accessoires disponible en option



	RÉF. EATON	RÉF.
Baie SmartRack 24U, profondeur 850 mm	SR24UB	**794146**
Baie SmartRack 25U pour serveurs, profondeur 1090 mm, avec portes et panneaux latéraux	SR25UB	**794147**
Baie sécurisée SmartRack Premium 42U, profondeur 1090 mm	SR42UB	**794148**
Baie SmartRack 42U avec portes et panneaux latéraux, profondeur 1232 mm	SR42UBDP	**794149**

Onduleurs INFOSEC

Onduleur Z1 ZenCube EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- Redémarrage automatique au retour du secteur

Réf. 791822



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
400	200	**791822**
600	300	**791823**

Onduleur Z2 EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : grosse multiprise, fixable au mur
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F
- Prises parafoudre : 3 prises CEE 7/5 type F
- Port de communication : 1 x USB
- Protection par disjoncteur d'entrée

Réf. 791809



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
550	275	**791809**
700	350	**791811**
1000	500	**791812**

Onduleur Z3 ZenBox

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : haute fréquence
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 3 prises protégées CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791807** et **Réf. 791808** : 4 prises)
- Port de communication : 1 x USB

Réf. 791806



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	250	**791806**
700	350	**791807**
1000	500	**791808**

Onduleur line interactive Zen Live

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 4 prises CEE 7/5 type F (compatible type E)

Réf. 791827



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	300	**791827**
650	390	**791828**
800	480	**791829**
1000	600	**791830**

Onduleur X1+

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : Line interactive
- Format :w boitier tour
- Affichage : LED
- Prises secourues : 2 prises CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 776303** à **Réf. 776305** : 4 prises)
- Port de communication : 1 x USB

Réf. 776303



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
500	300	**776300**
700	360	**776301**
1000	500	**776302**
1300	720	**776303**
1600	900	**776304**
2200	1320	**776305**

Onduleur line interactive Zen-X

Onduleur 3 en 1 : onduleur + parafoudre + chargeur USB !

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : grosse multiprise, fixable au mur
- Affichage : LCD
- Prises secourues : 3 prises CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791850** : 4 prises)
- Prises parafoudre : 3 prises CEE 7/5 type F (sauf **Réf. 791850** : 4 prises)
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ45
- Chargeur USB :1 port 1 A max

Réf. 791813



PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
600	360	**791813**
800	480	**791814**
1000	600	**791850**

Onduleur line interactive X1 EX

GARANTIE 02 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LED
- Port de communication : 1 x USB (sauf pour les **Réf. 791141**, **Réf. 791142**, **Réf. 791143**)

Réf. 791141



	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	500	250	**791141**
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	700	350	**791142**
Onduleur X1 EX	2 x CEE 7/5	1000	500	**791143**
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1250	625	**790890** *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	1600	900	**790891** *
Onduleur X1 EX	4 x CEE 7/5	2000	1200	**790892** *

Onduleur line interactive X3 EX LCD USB

GARANTIE 03 ANS

- Technologie : line interactive avec AVR
- Format : boîtier tour
- Affichage : LCD
- Port de communication : 1 x USB
- Protection RJ : RJ11, RJ45

Réf. 791151



	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	500	250	**791151**
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	650	360	**791152**
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	800	480	**791153** *
Onduleur X3 EX LCD USB	2 x CEE 7/5 Type F	1000	500	**791154**
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	1200	600	**791155** *
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	1600	880	**791156**
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	2000	1200	**791157** *
Onduleur X3 EX LCD USB	4 x CEE 7/5 Type F	3000	1800	**791158** *

*Consultez-nous

Onduleurs INFOSEC

Onduleur line interactive X4 RM Plus

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : line interactive avec AVR
› Format : boîtier rackable 2U
› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB
› Protection RJ : RJ45
› Option : rails 19"



Réf. 791201

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	600	360	**791201**
Onduleur X4 RM Plus	4 x IEC C13, 2 x CEE 7/5	800	480	**791202**
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	1000	600	**791203** *
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	2000	1200	**791204**
Onduleur X4 RM Plus	8 x IEC C13, 2 X CEE 7/5	3000	1800	**791205** *
Rails 19"pour X4 RM Plus		-	-	**791077**

Onduleur on line simple conversion E3 Performance RT

GARANTIE 03 ANS

NEW

› Technologie : on line hybride simple conversion
› Format : boîtier rackable 2U
› Affichage : LCD
› Option : rails 19", carte SNMP, batterie supplémentaire
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Protection RJ : RJ45

Réf. 641162



Réf. 641280



	HAUTEUR	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
E3 EVO 500 RM	1U	4 prises IEC	500	300	**641162**
E3 EVO 750 RM	1U	4 prises IEC	750	450	**641278**
E3 EVO 1200 RT	2U	6 prises IEC	1200	720	**641173**
E3 EVO 2200 RT	2U	6 prises IEC	2200	1230	**641279**
E3 EVO 3000 RT	2U	8 prises IEC	3000	1800	**641280**
Rails 19" pour E3 EVO RT					**791077**
Carte SNMP pour E3 EVO					**791079**

Onduleur on line double conversion E4 LCD PRO et E4 PRO ONE

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : on line double conversion
› Format : boîtier tour
› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Option : batterie supplémentaire, carte SNMP



	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E4 PRO ONE	1 x CEE 7/5 + 3 x IEC C13	1000	1000	**776306**
Onduleur E4 PRO ONE	1 x CEE 7/5 + 3 x IEC C13	1500	1500	**776307**
Onduleur E4 PRO ONE	1 x CEE 7/5 + 2 x IEC C13	2000	2000	**776308**
Onduleur E4 PRO ONE	2 x CEE 7/5 + 4 x IEC C13	3000	3000	**776309**
Onduleur E4 LCD PRO	3 x IEC C13	1000	900	**790990**
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	1500	1350	**790991**
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	2000	1800	**790992**
Onduleur E4 LCD PRO	4 x IEC C13	3000	2700	**790993**
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	5000	5000	**790930**
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	6000	6000	**790931**
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	8000	8000	**790932**
Onduleur E4 PRO ONE	bornier entrée / sortie	10000	10000	**790933**
Carte SNMP pour E4 LCD PRO et E4 PRO ONE				**791079**

Onduleur on line simple conversion E2 LCD

GARANTIE 03 ANS

› Technologie : on line hybride simple conversion
› Format : boîtier tour
› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB
› Protection RJ : RJ11, RJ45

Réf. 791064



	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	600	360	**791061**
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	800	480	**791062**
Onduleur E2 LCD	4 x IEC C13	1000	700	**791063**
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	1500	1050	**791064**
Onduleur E2 LCD	6 x IEC C13	2000	1400	**791065**

Onduleur on line simple conversion E3 Performance RT

› Technologie : on line hybride simple conversion
› Format : boîtier rackable 2U
› Affichage : LCD
› Option : rails 19", carte SNMP, batterie supplémentaire
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Protection RJ : RJ45



Réf. 791212

	PRISES SECOURUES	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	800	720	**791212** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	1100	990	**791213** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	1500	1350	**791214** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13	2000	1800	**791215** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 - 1 x IEC C19	2500	2250	**791216** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 - 1 x IEC C19	3000	2700	**791217** *
Onduleur E3 Performance RT	8 x IEC C13 - 1 x IEC C19	5000	4500	**791401** *
Rails 19" pour E3 Performance RT		-	-	**791077**
Carte SNMP pour E3 Performance RT		-	-	**791079**

Onduleur on line double conversion E3 PRO RT

GARANTIE 02 ANS

› Technologie : on line double conversion
› Format : boîtier rackable 2U à 6U
› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232
› Option : rails 19", batterie supplémentaire, carte SNMP



Réf. 791122

	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E3 PRO RT	3 x IEC C13	2U	1000	900	**791122** *
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	2000	1800	**791123** *
Onduleur E3 PRO RT	4 x IEC C13	2U	3000	2700	**791124** *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	5000	4500	**791131** *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	4U	6000	5400	**791132** *
Onduleur E3 PRO RT	bornier entrée / sortie	6U	10000	9000	**791133** *
Rails 19" pour E3 PRO RT		-	-	-	**791077**
Carte SNMP pour E3 PRO RT		-	-	-	**791079**

Onduleur on line double conversion E7 ONE RT

GARANTIE 02 ANS

Facteur de puissance de 1 !

› Affichage : LCD
› Port de communication : 1 x USB, 1 x RS-232



Réf. 791831

	PRISES SECOURUES	HAUTEUR	PUISSANCE (VA)	PUISSANCE (W)	RÉF.
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	1000	1000	**791831** *
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	1500	1500	**791832** *
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13	2U	2000	2000	**791833** *
Onduleur E7 ONE RT	8 x IEC C13 1 x IEC C19	2U	3000	3000	**791834** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	4000	4000	**791840** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	5000	5000	**791835** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	4U	6000	6000	**791842** *
Onduleur E7 ONE RT	bornier entrée / sortie	5U	10000	10000	**791836** *
Rails 19" pour E7 ONE RT					**791077**
Carte SNMP pour E7 ONE RT			-	-	**791079**

*Consultez-nous

NOUVEAUTÉ :



Doubleur de port USB-C™ pour smartphone
Réf. 640313
Page 108

Connectique audiovisuelle et informatique

Connectique jack 3.5 mm,XLR et Toslink	**108**
Connectique audio jack 3.5 mm, HP et RCA	**109**
Connectique SVGA	**110**
Adaptateurs VGA et DVI et plastrons SVGA	**111**
Plastrons USB et HDMI®	**112**
Cordons DVI	**113**
Cordons HDMI® professionnels	**114**
Cordons HDMI®	**115-119**
Cordons et Adaptateurs HDMI®	**119**
Cordons DisplayPort	**120-121**
Cordons-convertisseurs DisplayPort	**122**
Convertisseurs mini DisplayPort	**123**
Convertisseurs DisplayPort	**124**
Convertisseurs audiovisuels Type-C™	**125**
Cordons USB Hi-Speed	**126**
Cordons Hi-Speed et adaptateurs USB	**127**
Cordons USB Type-C™	**128-129**
Cordons USB4 et USB 5Gbps	**130**
Série et extension USB ATEN	**131**
USB-A & USB-C longue distance	**132**
Convertisseurs USB - série RS-232/422/485	**133**
Cordons DB-9 et DB-25	**134**

Connectique audio jack 3.5 mm, XLR et toslink

Cordon stéréo jack 3.5 mm

› Connecteurs : Jack 3.5 mm
› Plaquage : nickel
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés



Réf. 108566



Réf. 108521

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CORDONS		
M	M	1,0 m	**108566**	**2,10**
M	M	1,5 m	**108569**	**2,00**
M	M	2,0 m	**580691**	**2,94**
M	M	3,0 m	**580701**	**3,37**
M	M	5,0 m	**108567**	**5,15**
M	M	10,0 m	**108568**	**9,80**
M	M	15,0 m	**108571**	**10,64**
M	M	20,0 m	**108572**	**12,55**
		RALLONGES		
M	F	3,0 m	**108521**	**3,31**
M	F	5,0 m	**108451**	**6,53**
M	F	10,0 m	**108461**	**7,37**

Cordon jack 3.5 mm

La qualité OR !

› Connecteurs : Jack 3.5 mm
› Plaquage : or
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés, normés PC99
› Diamètre du cordon : 2 x 2,8 mm



Réf. 108864

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CORDONS		
M	M	1,8 m	**108895**	**5,90**
M	M	3,0 m	**108896**	**7,37**
M	M	5,0 m	**108897**	**10,22**
M	M	10,0 m	**108898**	**10,64**
		RALLONGES		
M	F	1,8 m	**108864**	**5,79**
M	F	3,0 m	**108865**	**5,37**
M	F	5,0 m	**108866**	**8,63**

Adaptateur audio jack 3.5 mm

› Connecteurs : Jack 3.5 mm
› Plaquage : nickel
› Type : stéréo



Réf. 720129



Réf. 720121



Réf. 720550

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	0,15 m	**720129**	**2,58**
Jack 3.5 mm M	2 x jack 3.5 mm F	Monobloc	**720121**	**3,79**
Jack 2.5 mm M	Jack 3.5 mm F	Monobloc	**720550**	**4,13**
USB-C M	2x USB-C F	Monobloc	**640313**	**9,29**

Cordon audio jack 3.5mm éco-responsable

GREEN TOP QUALITÉ

Connecteurs en métal et tresse nylon !

› Capot métal
› Connecteurs plaqué or

NEW

dacomex



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	0,5 m	**641784**	**3,38**
M	M	1,0 m	**641785**	**3,68**
M	M	2,0 m	**641786**	**4,37**
M	M	3,0 m	**641787**	**5,02**
M	M	5,0 m	**641788**	**6,62**
M	M	7,0 m	**641789**	**7,92**
M	M	10,0 m	**641790**	**10,17**
M	F	3,0 m	**641791**	**5,02**

Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik

TOP QUALITÉ



ALTIMIUM

	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	1,0 m	**413335**	**28,60**
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	2,0 m	**413336**	**29,10**
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik HDMI®-2.0 AOC M-M à tête déclipsable	3,0 m	**413337**	**30,30**
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	5,0 m	**413338**	**32,40**
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	10,0 m	**413339**	**38,50**
Cordon Microphone Pro XLR 3 points équipé Neutrik	15,0 m	**413340**	**43,40**

Cordon optique S/P DIF Toslink

Cordon audio numérique au format Toslink.

Parfait pour le home-cinéma ou relier la carte son d'un PC à un kit d'enceintes. Connecteurs plaqués or pour une conductivité parfaite du signal. Manchons en métal robuste.



Réf. 155340



Réf. 109150


	LONGUEUR	RÉF.		PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Toslink Pro	0,50 m	**155335**	*	**5,05**
Cordon Toslink Pro	1,0 m	**155336**	*	**6,15**
Cordon Toslink	1,8m	**109150**		**9,27**
Cordon Toslink Pro	3,0 m	**155338**	*	**7,45**
Cordon Toslink Pro	5,0 m	**155339**		**9,70**
Cordon Toslink Pro	10,0 m	**155340**	*	**13,85**

* Consultez-nous

Connectique audio jack 3.5 mm, RCA et HP

Connectique jack 3.5 mm CTIA pour micro-casques

Connectique normée CTIA à connecteurs 4 pôles



Réf. 721133

Réf. 721135

Réf. 721136

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm 4 pôles M	Jack 3.5 mm 4 pôles F	2.0 m	**721133**	**1,25**
2 x jack 3.5 mm F	Jack 3.5 mm M	0.12 m	**721135**	**8,64**
2 x jack 3.5 mm M	Jack 3.5 mm F	0.15 m	**721136**	**8,53**

Cordon moulé Altimium RCA

TOP QUALITÉ



ALTIMIUM

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	1,0 m	**413901**	**8,40**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	2,0 m	**413902**	**9,40**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	3,0 m	**413903**	**10,40**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	5,0 m	**413904**	**11,20**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	10,0 m	**413905**	**18,00**
2 x RCA mâles	2 x RCA mâles	15 ;0 m	**413906**	**23,00**

Cordon audio stéréo éco jack 3.5 mm / RCA

L'audio à prix "éco" !

Équipé d'une prise jack 3,5 mm mâle vers 2 x RCA mâles (rouge et noir : pour l'audio en stéréo).

› Connecteurs : Jack 3.5 mm vers 2 RCA
› Plaquage : nickel
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés



Réf. 108551

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	**108551**	**4,00**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	**108549**	**5,63**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	**108561**	**5,58**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	**108531**	**11,81**

Cordon audio stéréo jack 3.5 mm / RCA

La qualité or !

› Connecteurs :Jack 3.5 mm vers 2 RCA
› Plaquage : or
› Cordon : stéréo
› Connecteurs : moulés, normés PC99



Réf. 108781

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	1,8 m	**108781**	**9,17**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	3,0 m	**108791**	**13,39**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	5,0 m	**108799**	**18,24**
Jack 3.5 mm M	2 x RCA M	10,0 m	**108803**	**22,88**

Câble audio pour haut-parleur

Réf. 601029



Réf. 601039



Réf. 413260



ALTIMIUM

SECTION	LONGUEUR	COULEUR GAINE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1.04 mm²	50 m	Rouge/Noir	**601029**	**22,29**
2.63 mm²	100 m	Transparent	**601039**	**198,65**
1.5 mm²	-	Blanc	**413268**	**1,60**
1.5 mm²	-	Noir	**413260**	**1,50**
1.5 mm²	-	Blanc	**413269**	**2,35**
1.5 mm²	-	Noir	**413261**	**2,08**

Adaptateur jack

› Connecteurs : Jack 3.5 mm / RCA
› Plaquage : nickel
› Type : stéréo



Réf. 721111



Réf. 721121

Jack / Bluetooth® bidirectionnel !



NEW

Réf. 641381

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Jack 3.5 mm M	2 x RCA F	Monobloc	**720140**	**7,28**
Jack 3.5 mm F	2 x RCA M	0,2 m	**721121**	**6,59**
Jack 6.35 mm F	2 x RCA M	0,1 m	**721111**	**4,42**
Jack 3.5 mm M	Jack 6.35 mm F	Monobloc	**720411**	**2,94**
Jack 3.5 mm M	Bluetooth® 5.3	Monobloc	**641381**	**18,55**

: NOUVEAUTÉ

Connectique SVGA

Connectique SVGA Eco

› Câble : 3 coax + 4 fils (pin 9 non coupée)
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel
› Résolution : 1600 x 1200
› Diamètre de la gaine : 6 à 8 mm



Diamètre extérieur de la gaine 6 à 8 mm

Réf. 117680

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA éco	0,5 m	**117680**	**2,70**
Cordon SVGA éco	1,0 m	**117690**	**4,00**
Cordon SVGA éco	1,8 m	**117700**	**4,26**
Cordon SVGA éco	3,0 m	**117710**	**5,45**
Cordon SVGA éco	5,0 m	**117720**	**8,75**
Cordon SVGA éco	7,0 m	**117730**	**9,70**
Cordon SVGA éco	10,0 m	**117740**	**15,72**
Cordon SVGA éco	15,0 m	**117750**	**21,62**
Cordon SVGA éco	20,0 m	**117760**	**22,88**
Cordon SVGA éco	30,0 m	**117770**	**39,19**
RALLONGES			
Rallonge SVGA éco	1,0 m	**117790**	**4,00**
Rallonge SVGA éco	1,8 m	**117800**	**6,22**
Rallonge SVGA éco	3,0 m	**117810**	**6,95**
Rallonge SVGA éco	5,0 m	**117820**	**8,96**
Rallonge SVGA éco	10,0 m	**117840**	**16,03**
Rallonge SVGA éco	15,0 m	**117850**	**22,05**

Connectique SVGA Premium

› Genre : mâle / mâle
› Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or, normés PC99
› Résolution : Full HD
› Diamètre de la gaine : 8,5 mm



Réf. 138701

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA Premium	1,8 m	**138701**	**25,21**
Cordon SVGA Premium	3,0 m	**138711**	**29,53**
Cordon SVGA Premium	5,0 m	**138721**	**38,50**
Cordon SVGA Premium	10,0 m	**138731**	**71,41**
Cordon SVGA Premium	15,0 m	**138741**	**81,13**
Cordon SVGA Premium	20,0 m	**138751**	**133,45**
Cordon SVGA Premium	30,0 m	**138761**	**202,13**
Cordon SVGA Premium	50,0 m	**138771**	**204,90**
RALLONGES			
Rallonge SVGA Premium	1,8 m	**138801**	**24,19**
Rallonge SVGA Premium	3,0 m	**138811**	**26,90**
Rallonge SVGA Premium	5,0 m	**138821**	**32,16**
Rallonge SVGA Premium	15,0 m	**138841**	**79,59**
Rallonge SVGA Premium	30,0 m	**138862**	**176,35**

Connectique SVGA standard

› Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation 5 V)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : nickel
› Résolution : Full HD
› Diamètre de la gaine : 8 mm



Réf. 119680

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA Standard	0,5 m	**119680**	**9,39**
Cordon SVGA Standard	1,0 m	**119690**	**12,86**
Cordon SVGA Standard	1,8 m	**119700**	**14,44**
Cordon SVGA Standard	3,0 m	**119710**	**17,61**
Cordon SVGA Standard	5,0 m	**119720**	**29,53**
Cordon SVGA Standard	7,0 m	**119725**	**37,23**
Cordon SVGA Standard	10,0 m	**119730**	**43,56**
Cordon SVGA Standard	15,0 m	**119750**	**53,06**
Cordon SVGA Standard	20,0 m	**119740**	**76,05**
Cordon SVGA Standard	30,0 m	**119760**	**85,99**
RALLONGES			
Rallonge SVGA Standard	0,5 m	**119845**	**46,18**
Rallonge SVGA Standard	1,0 m	**119790**	**12,97**
Rallonge SVGA Standard	1,8 m	**119800**	**14,66**
Rallonge SVGA Standard	3,0 m	**119810**	**18,56**
Rallonge SVGA Standard	5,0 m	**119820**	**29,85**
Rallonge SVGA Standard	7,0 m	**119830**	**22,92**
Rallonge SVGA Standard	10,0 m	**119840**	**43,67**
Rallonge SVGA Standard	20,0 m	**119850**	**75,79**



Avec ferrites !
Idéal pour les câbles longues distances ou les environnements perturbés !

Connectique SVGA Transparent

› Câble : 3 coax + 9 fils (pin 9 non coupée et reliée pour alimentation en 5V)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or, normés PC99
› Résolution : 1920 x 1080
› Diamètre de la gaîne : 8.5 mm



Réf. 128511

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA transparent	2,0 m	**128511**	**19,62**
Cordon SVGA transparent	7,0 m	**128541**	**30,53**

Cordon SVGA + audio jack

Cordon combiné !

› Câble : 3 coax + 4 fils (pin 9 coupée)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or
› Résolution : Full HD
› Déport audio : 50 cm
› Diamètre de la gaine : 8 mm



Réf. 137202

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SVGA + audio	1,8 m	**137202**	**11,91**
Cordon SVGA + audio	3,0 m	**137212**	**15,81**
Cordon SVGA + audio	5,0 m	**137222**	**33,75**
Cordon SVGA + audio	7,5 m	**137226**	**49,69**
Cordon SVGA + audio	10,0 m	**137232**	**19,90**
Cordon SVGA + audio	15,0 m	**137242**	**23,00**
Cordon SVGA + audio	20,0 m	**137252**	**32,00**

Adaptateurs VGA et DVI et plastrons SVGA

Adaptateur VGA et DVI

A



B



C



D



E



F



G



		CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Duplicateur passif	HD-15 M	2 x HD-15 F	0,3 m	**137036**	**13,49**
B	Coupleur	HD-15 M	HD-15 M	Monobloc	**083730**	**7,44**
C	Coupleur	HD-15 F	HD-15 F	Monobloc	**083740**	**8,53**
D	Adaptateur	DVI-D F	HDMI® M	Monobloc	**127951**	**2,85**
E	Adaptateur	DVI-I M	HDMI® F	Monobloc	**581702**	**16,77**
F	Adaptateur	DVI-I M	VGA F	0,15 m	**127444**	**15,47**
G	Adaptateur	DVI-I M	VGA F	Monobloc	**581449**	**8,39**

Plastron SVGA

A





Coudé !

B





Coudé !

		PLASTRON		CORDON		LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron VGA	VGA F	-	VGA F	-	0,2 m	45 x 45	**102411**	**21,41**
B	Plastron VGA	VGA F	-	VGA M	-	5,0 m	45 x 45	**102421**	**26,71**

Plastrons USB et HDMI®

Plastron HDMI® et jack 3.5 audio stéréo

A



B



Coudé !

C





Coudé !


		PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	-	45 x 45	**102676**	**20,14**
B	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® F	0,10 m	45 x 45	**102674**	**36,49**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	5,0 m	45 x 45	**102378**	**28,79**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	10,0 m	45 x 45	**102379**	**42,82**
C	Plastron HDMI®	HDMI® F	HDMI® M	15,0 m	45 x 45	**102380**	**83,12**

Plastron DisplayPort



PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort F	DisplayPort M	5,0 m	45 x 45	**102389**	**52,89**

Plastron USB 2.0



Réf. 102681

PLASTRON	CORDON	LONGUEUR	FORMAT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PLASTRONS USB					
Type-A F	Type-A F	0,10 m	45 x 45	**102675**	**12,44**
Type-A F	Type-A M	5,0 m	45 x 45	**102681**	**14,86**
PLASTRONS USB AMPLIFIÉS					
Type-A F	Type-A M	10,0 m	45 x 45	**102686**	**30,80**
Type-A F	Type-A M	15,0 m	45 x 45	**102691**	**36,18**

Plastron mural HDMI® 2.0

La finition optimum en HDMI® !

PLA.HDMI® 2FF-02 est un plastron HDMI® femelle vers HDMI® femelle de 0,2 m.

NEW

Plastron Legrand !



Tesca

CONNECTEUR	LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT).
F/F	0,2 m	PLA.HDMI2FF-02	**640475**	**18,00**

Plastron mural USB 3.0

Propre et fonctionnel !

PLA.USB3AAF-02 est un plastron USB A 3.0 femelle vers USB A 3.0 femelle de 0,2 m.

NEW

Plastron Legrand !



Tesca

CONNECTEUR.	LONGUEUR	RÉF. TESCA	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT).
F/F	0,2 m	PLA.USB3AAF-02	**020549**	**24,00**

Cordons DVI

Cordon DVI vers VGA Single Link 12 + 5

Normé PC99 !

Récupère les signaux analogiques entre les connectiques DVI-A et VGA (sens de branchement indifférent).

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 1920 x 1080
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel



Réf. 127701

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-A Single Link / VGA	2,0 m	**127701**	**14,39**
Cordon DVI-A Single Link / VGA	3,0 m	**127711**	**31,59**

Cordon DVI-D Single Link 18 + 1

Le DVI au meilleur prix !

Récupère les signaux numériques DVI-D.

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 1920 x 1080
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel



Réf. 127471

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link	1,0 m	**127471**	**7,49**
Cordon DVI-D Single Link	1,8 m	**127475**	**8,69**
Cordon DVI-D Single Link	3,0 m	**127480**	**10,90**
Cordon DVI-D Single Link	5,0 m	**127485**	**14,79**
Cordon DVI-D Single Link	10,0 m	**127495**	**25,82**
Cordon DVI-D Single Link	15,0 m	**414022**	**110,00**
Cordon DVI-D Single Link	20,0 m	**414023**	**122,00**

Cordon DVI-D Dual Link 24 + 1

Résolution Dual Link !

Récupère les signaux numériques DVI-D.

› Genre : mâle / mâle (cordon)
› Résolution : 2560 x 1600
› Ferrites : oui
› Connecteurs : or



Réf. 127505

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Dual Link	1,0 m	**127505**	**8,90**
Cordon DVI-D Dual Link	2,0 m	**127503**	**15,49**
Cordon DVI-D Dual Link	3,0 m	**127513**	**21,90**
Cordon DVI-D Dual Link	5,0 m	**127523**	**38,29**
Cordon DVI-D Dual Link	7,0 m	**127573**	**52,99**
Cordon DVI-D Dual Link	10,0 m	**127583**	**67,79**

Cordon DVI-I Dual Link 24 + 5

Haute qualité !

Récupère les signaux numériques DVI-D ou analogiques DVI-A.

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 2560 x 1600 (DVI-D)
› Ferrites : oui
› Connecteurs : or



Réf. 127666

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-I Dual Link	1,8 m	**127666**	**28,39**
Cordon DVI-I Dual Link	3,0 m	**127671**	**37,50**

Cordon DVI-D vers HDMI®

Qualité or !

Transporte un signal vidéo numérique entre les connectiques HDMI® et DVI (sens de branchement indifférent).

› Genre : mâle / mâle
› Résolution : 1920 x 1080
› Ferrites : non
› Connecteurs : or



Réf. 127875

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	1,0 m	**127871**	**9,91**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	2,0 m	**127875**	**14,79**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	3,0 m	**127881**	**30,39**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	5,0 m	**127891**	**6,69**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	10,0 m	**127961**	**25,49**
Cordon DVI-D Single Link / HDMI® A	15,0 m	**127971**	**35,79**

CORDON DVI-D 4K

Boostez votre connectivité en 4K !

Ce câble de haute qualité garantit une transmission rapide et fluide des données vidéo et audio en Ultra HD, idéal pour les gamers, cinéphiles et professionnels de l'image. Profitez d'une image nette et de couleurs éclatantes, même sur les écrans les plus exigeants

› Technologie de réduction d'interférences : pour un signal stable et clair
› Matériaux de qualité supérieure : résistants aux torsions et aux usures répétées
› Compatibilité : avec téléviseurs, ordinateurs, consoles et projecteurs

ALTIMIUM

NEW



Réf. 414016

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	1,0 m	**414016**	**19,00**
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	2,0 m	**414017**	**24,00**
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	3,0 m	**414018**	**27,00**
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	5,0 m	**414019**	**40,00**
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	7,0 m	**414020**	**68,00**
Cordon DVI-D 4K*2K@60Hz	10,0 m	**414021**	**74,00**

Consultez-nous

: NOUVEAUTÉ

Cordons HDMI® professionnels

Cordon HDMI®-2.0 faible diamètre

FLEXIBLE 4K

Cordon HDMI® 2.0 18Gbps de faible diamètre permettant au cordon CORHDMI2 d'être implanté pour les boîtiers de table. Sa gaine extra souple facilite les installations dans les petits espaces.



ALTIMIUM

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	0,5 m	**414040**	**16,00**
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	1,0 m	**414041**	**20,40**
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	2,0 m	**414042**	**23,40**
Cordon HDMI® 2.0 faible diamètre	3,0 m	**414043**	**28,00**

Cordon HDMI® 2.0 HQ

Le must du cordon HDMI® HQ !

GARANTIE À VIE 4K

CORHDMI2 est un cordon HDMI®-A équipé à chaque extremité de connectique mâle/mâle. Il permet d'étendre un signal vidéo résolution 4K 60Hz jusqu'à 15m, et 1920x1080 jusqu'à 20 m.

› Connectique : HDMI®-A mâle / mâle
› Résolution max. : 4Kx2K@60Hz (0.5-10 m)
› HDMI® 2.0, HDCP2.2, 18 Gbps



ALTIMIUM

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® 2.0 HQ	0,5 m	**414031**	**19,00**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	1,0 m	**414032**	**20,40**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	2,0 m	**414033**	**23,40**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	3,0 m	**414034**	**28,00**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	5,0 m	**414035**	**34,00**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	7,0 m	**414036**	**55,00**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	10,0 m	**414037**	**72,00**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	15,0 m	**414038**	**100,00**
Cordon HDMI® 2.0 HQ	20,0 m	**414039**	**138,00**

Cordon HDMI® fibré (AOC)

L'HDMI® sans limite de distance !

4K GRANDES LONGUEURS

CORHDMIFOM est un cordon moulé sur fibre optique actif (AOC), équipé de chaque côté de connectique HDMI®-A 2.0 mâle. Hybride, ce cordon composé de cuivre et de fibre optique OM3 peut transmettre les signaux HDMI® sur de plus longues distances sans latence ni perte, comparé à des câbles HDMI® traditionnels. Il peut supporter une résolution allant jusqu à 4K@60HZ et peut tenir les longueurs allant de 10 à 100 mètres.

› Connectique : HDMI®-A mâle / mâle
› Résolution : (4096x2160)
› HDMI® 2.0, HDCP2.2, 18 Gbps, HDR



Tesca

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® A 2.0	10,0 m	**414049**	**210,00**
Cordon HDMI® A 2.0	15,0 m	**414050**	**240,00**
Cordon HDMI® A 2.0	20,0 m	**414051**	**270,00**
Cordon HDMI® A 2.0	40,0 m	**414052**	**340,00**
Cordon HDMI® A 2.0	100,0 m	**414053**	**500,00**

Cordon HDMI® 2.0 AOC mâle / mâle à tête déclipsable

4K

Cordon HDMI® 2.0 18Gbps équipé d'un côté, de connectique HDMI®-A, et de l'autre, de connectique HDMI débrochable. Fixation solide par vis. Passe dans des fourreaux de 16mm



ALTIMIUM

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclipsable	10,0 m	**414054**	**220,00**
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclipsable	15,0 m	**414055**	**240,00**
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclipsable	20,0 m	**414056**	**280,00**
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclipsable	30,0 m	**414057**	**300,00**
Cordon HDMI® 2.0 AOC M-M à tête déclipsable	40,0 m	**414058**	**340,00**

Cordon HDMI® High Speed avec Ethernet certifié Premium

Le must de la qualité pour une installation audiovisuelle professionnelle !

4K TOP QUALITÉ

Cordons répondant à des standards de qualité élevés pour offrir une longévité exceptionnelle. Ils bénéficient de conducteurs avec une âme en cuivre étamé sans oxygène pour une conductivité inégalée. Leur triple blindage à haute couverture permet au signal d'échapper à toutes les interférences générées par les appareils reliés à chaque extrémité pour un signal d'une pureté spectaculaire. L'absence de ferrites permet une installation facilitée en goulottes et dans les supports pour matériel audiovisuel avec fonction rangement de câbles.

› Bande passante : 18 Gbps
› Résolution : 4K @ 60 Hz
› Audio : HD 32 canaux à 1536 KHz
› Fonction ARC : oui
› Connecteurs : plaqués or
› HDR : oui



Dexlan PREMIUM

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Premium	1,0 m	**127816**	**17,19**
Cordon HDMI® Premium	1,5 m	**127831**	**19,40**
Cordon HDMI® Premium	2,0 m	**127836**	**22,67**
Cordon HDMI® Premium	3,0 m	**127698**	**26,58**
Cordon HDMI® Premium	5,0 m	**127699**	**34,71**

Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed avec Ethernet éco-responsable

NEW

4K GREEN TOP QUALITÉ

- Gaine extérieure : Tressée
- Capot métal
- Connecteurs plaqué or
- Bande passante : 18Gbps
- Résolution : jusq'au 5K@60Hz (4 :2 :0 – 12 bit)



dacomex

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	0,5 m	**641846**	**4,03**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	1,0 m	**641847**	**4,55**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	1,5 m	**641848**	**5,06**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	2,0 m	**641849**	**5,63**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	3,0 m	**641850**	**6,71**
Cordon HDMI® compatible Premium HighSpeed	5,0.m	**641851**	**9,18**

Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet éco-responsable

NEW

10K GREEN TOP QUALITÉ

- Gaine extérieure : Tressée
- Capot métal
- Connecteurs plaqué or
- Bande passante : 48Gbps
- Résolution : jusq'au 4K@120Hz (4 :4 :4 – 10 bit) ou 10K@120Hz en compressé DSC



dacomex


	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	**641853**	**5,32**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	**641854**	**6,15**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	**641855**	**6,97**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	**641856**	**7,84**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	**641857**	**23,16**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed avec Ethernet	5,0.m	**641858**	**23,16**

Cordon HDMI® Standard

GREEN

- Bande passante : 2,25 Gbps / Certifié : catégorie 1 / 75 MHz
- Résolutions : 720p et 1080i (1080p possible jusqu'à 2 m) / ne supporte pas la 3D
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
- HDR : non

Packaging Zéro plastique!



Réf. 127777

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Standard	1,0 m	**127752**	**2,31**
Cordon HDMI® Standard	1,5 m	**127756**	**2,94**
Cordon HDMI® Standard	2,0 m	**127762**	**4,31**
Cordon HDMI® Standard	3,0 m	**127772**	**6,53**
Cordon HDMI® Standard	5,0 m	**127777**	**10,44**

Cordons HDMI®

Cordon et rallonge HDMI® High Speed

Full HD et 4K !

Milieu de gamme de l'offre HDMI®.

Ce cordon introduit certaines fonctionnalités nées avec la norme 1.4. Idéal pour les applications de Blu-Ray et console de jeux de dernière génération.

- Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- Résolutions : jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30 jusqu'à 3 m, AWG 26 pour 5 m
- HDR : non



Réf. 128395

GREEN 4K

Packaging Zéro plastique !



Réf. 127812

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed	1,0 m	**127781**	**3,47**
Cordon HDMI® HighSpeed	1,5 m	**127786**	**4,42**
Cordon HDMI® HighSpeed	2,0 m	**127791**	**5,37**
Cordon HDMI® HighSpeed	3,0 m	**127801**	**12,02**
Cordon HDMI® HighSpeed	5,0 m	**127812**	**12,23**
RALLONGES			
Rallonge HDMI® HighSpeed	1,0 m	**128395**	**4,63**
Rallonge HDMI® HighSpeed	2,0 m	**128397**	**5,69**
Rallonge HDMI® HighSpeed	3,0 m	**128790**	**4,35**

Cordon plat HDMI® High Speed

Facilite l'installation des câbles sur des murs blancs, dans ou le long des goulottes, sous une moquette, ...

- Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30
- HDR : non



Réf. 128229

LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	Noir	**128229**	**7,80**
2,0 m	Noir	**128240**	**9,27**
3,0 m	Noir	**640489**	**7,85**
5,0 m	Noir	**640488**	**8,13**
1,0 m	Blanc	**128311**	**6,22**
1,8 m	Blanc	**128312**	**9,27**
3,0 m	Blanc	**128313**	**12,44**
5,0 m	Blanc	**128316**	**23,52**



Réf. 128311

Cordon micro HDMI® High Speed avec Ethernet

4K

Raccordez vos appareils vidéos mobiles ! Permet de raccorder un périphérique mobile (tablette, appareil numérique…) micro HDMI® (Type-D) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

- Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30
- HDR : non



Réf. 128490

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,0 m	**128490**	**11,81**
2,0 m	**128491**	**11,70**
3,0 m	**128495**	**16,24**
5,0 m	**128499**	**19,19**

Cordon mini HDMI® High Speed - haute qualité

4K

Raccordez vos tablettes !

Permet de raccorder un périphérique mobile à connectique mini HDMI® (Type-C™) à un périphérique d'affichage HDMI® (Type-A).

- Bande passante : 10,2 Gbps / Certifié : CAT. 2 / 340 MHz
- Résolutions : jusqu'à la 4K @ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- AWG : 30
- HDR : non



Réf. 128269

LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1,5 m	**128269**	**7,90**
2,0 m	**128271**	**10,86**
3,0 m	**128280**	**11,81**

Cordons HDMI®

Cordon et rallonge HDMI® High Speed avec Ethernet

- Bande passante : 10.2 Gbps / Certifié : catégorie 2 / 340 MHz
- Résolutions : Jusqu'à la 4K@ 60Hz (4:2:0 – 8 bits)
- Audio : HD multicanaux
- Fonction ARC : oui
- Connecteurs : plaqués or
- HDR : non

ATTENTION : de par leur grande longueur et l'absence de chipset d'amplification du signal HDMI®, les cordons de 10 à 20 m sont susceptibles de ne pas offrir toutes les possibilités de la norme HDMI®. Par exemple la résolution UHD/4K en 60Hz et la 3D en 1080p ne seront pas fonctionnelles. Seule la résolution Full HD est officiellement supportée.

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	0,5 m	**129409**	**3,37**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,0 m	**128890**	**6,74**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	1,5 m	**128826**	**3,71**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	2,0 m	**128892**	**9,39**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	3,0 m	**128893**	**12,23**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	**128894**	**16,77**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	10,0 m	**128895**	**37,02**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	15,0 m	**128896**	**68,78**
Cordon HDMI® HighSpeed avec Ethernet	20,0 m	**128897**	**91,77**
RALLONGE			
Rallonge HDMI® HighSpeed avec Ethernet	5,0 m	**128922**	**16,77**



Réf. 128922



Réf. 128892

Cordon HDMI® compatible 2.0

- Bande passante : 18Gbps
- Résolution : Jusqu'au 5K
- Audio : 32 canaux à 1536Khz
- eARC : Oui
- HDR : Oui

	AWG	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Compatible HDMI® 2.0	30	1,0 m	**127857**	**8,75**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	28	1,50 m	**127858**	**12,75**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	28	2,0 m	**127872**	**19,19**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	26	3,0 m	**127872**	**19,19**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	5,0 m	**127873**	**37,13**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	10,0 m	**127869**	**55,42**
Cordon Compatible HDMI® 2.0	24	15,0 m	**127876**	**71,31**




Réf. 127857

Cordon HDMI® 2.0 en matériaux recyclés

Cordon HDMI® 2.0 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 2.0

- Débit : 18 Gbps
- Résolution : jusqu'au 5K
- Connecteurs : or
- Matériaux recyclés : jusqu'à 40%
- Gaine extérieure : 100% TPE post-consommation recyclé



* Pourcentage de produit recyclé dans le poids du cordon

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	%*	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	26	**127980**	**3,49**
M	M	2,0 m	32	**127981**	**4,47**
M	M	3,0 m	35	**127982**	**5,90**
M	M	5,0 m	43	**127983**	**10,95**

Cordon HDMI®2.0 faible diamètre

Cordon HDMI® 2.0 18Gbps de faible diamètre permettant au cordon CORHDMI2 d'être implanté pour les boîtiers de table. Sa gaine extra souple facilite les installations dans les petits espaces.



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	0,5 m	**414040**	**16,00**
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	1,0 m	**414041**	**20,40**
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	2,0 m	**414042**	**23,40**
Cordon HDMI-2.0 faible diamètre	3,0 m	**414043**	**28,00**

: NOUVEAUTÉ

Cordons HDMI®

Cordon HDMI® compatible 2.0 AOC longue distance

4K

Cordon équipé d'une technologie hybride fibre optique / cuivre pour une transmission fiable et pratique des signaux audio : vidéo HDMI® jusqu'à 18Gbps.



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	15,0m	**640317**	**52,81**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	20,0m	**640320**	**57,79**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	25,0m	**640330**	**68,44**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	30,0m	**640334**	**84,40**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	35,0m	**640333**	**89,00**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	40,0m	**640335**	**104,55**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	45,0m	**640336**	**100,20**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	50,0m	**640340**	**119,00**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	55,0m	**640341**	**120,23**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	60,0m	**640342**	**127,71**
Cordon HDMI® AOC 18Gbps	70,0m	**640343**	**139,00**

Cordon HDMI® grande longueur avec chipset

4K

- Ethernet : Oui
- ARC : Oui
- CEC : Oui
- HDR : Non



Réf. 128968



Réf. 128944

	SIGNAL	AWG	POSITION CHIPSET	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
			HDMI® 1.4			
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	28	Connecteur	10,0 m	**128945**	**66,56**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	26	Connecteur	15,0 m	**128954**	**93,57**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	26	Connecteur	20,0 m	**128964**	**88,29**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	24	Mi-longueur	30,0 m	**128968**	**136,08**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :2 :0	24	Mi-longueur	45,0 m	**128973**	**183,79**
			HDMI® 2.0			
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4	-	Connecteur	7,5 m	**128939**	**61,08**
HDMI® avec chipset	4K@60Hz / 4 :4 :4	-	Connecteur (alim USB)	10 ,0 m	**128944**	**63,92**

Cordon HDMI® Ultra HighSpeed

GREEN

Jusqu'au 10 k !

Ces cordons HDMI® Ultra HighSpeed permettent de relier des appareils audiovisuels répondant à la norme HDMI® 2.1. Ils offrent des caractéristiques exceptionnelles, pour une expérience utilisateur toujours plus intense.

- Bande passante : 48 Gbps / Catégorie 3
- Résolution : 4K @ 120 Hz ou 8K @ 60 Hz (peut aller jusqu'en 10K)
- Fonctionnalités : HDR, DSC, eARC, VRR



Réf. 128888

Packaging Zéro plastique !



Réf. 128880

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	1,0 m	**128880**	**11,91**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	2,0 m	**128879**	**23,73**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	3,0 m	**128882**	**33,75**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	5,0 m	**128883**	**96,42**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	10,0 m	**128884**	**108,56**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	15,0 m	**128885**	**120,79**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	20,0 m	**128886**	**143,68**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	30,0 m	**128887**	**156,23**
Cordon HDMI® Ultra HighSpeed	50,0 m	**128888**	**240,11**

Cordons et Adaptateurs HDMI®

Cordon splitter écran

2 écrans 1080p sur votre PC !

Ce splitter passif permet l'affichage et le son sur 2 écrans à partir d'une seule carte graphique HDMI®



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon splitter passif HDMI® 2 ports	**137053**	**14,99**

Embase de traversée HDMI 2.0 format keystone pour panneau de brassage

NEW



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase HDMI® 2.0	**641417**	**4,80**

Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®

Permet la conversion de signaux analogiques VGA et audio vers un signal numérique HDMI®.

› Longueur : 1,8 m
› Type : combiné cordon / convertisseur
› Ports : VGA HD-15 et jack stéréo 3.5 mm mâle
› vers HDMI® Type-A mâle
› Alim. : par USB



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur VGA + audio vers HDMI®	1,8 m	**127848**	**66,36**

Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio

Permet la conversion d'un signal HDMI® Full HD vers VGA avec prise en charge de l'audio.

› Longueur : 2 m
› Type : combiné cordon / convertisseur
› Ports : HDMI® Type-A mâle vers VGA HD-15 mâle
› + jack stéréo 3.5 mm femelle
› Alim. : optionnelle par cordon micro USB B non fourni



	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon / convertisseur HDMI® vers VGA + audio	1,8 m	**127849**	**70,46**

Adaptateur HDMI®

A


B


C


D


E


F


G


H
NEW


I
NEW


J
NEW


K
NEW


L
NEW


		CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Adaptateur coudé 90° vertical – A	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128294**	**4,84**
B	Adaptateur articulé 1 axe 180°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**128290**	**5,32**
C	Coupleur passif	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	**128289**	**8,96**
D	Adaptateur	HDMI® F	Mini HDMI® M	Monobloc	**128296**	**7,37**
E	Adaptateur	HDMI® F	Mini ou micro M	Bloc en T	**129904**	**8,40**
F	Adaptateur	HDMI® M	DVI-D F	Monobloc	**127951**	**2,85**
G	Adaptateur	HDMI® F	DVI-D M	Monobloc	**581702**	**16,77**
H	Coupleur HDMI® ultra HighSpeed 8	HDMI® F	HDMI® F	Monobloc	**640152**	**3,15**
I	Adaptateur HDMI® ultra HighSpeed coude vertical 90°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**640169**	**3,15**
J	Adaptateur HDMI® Ultra HighSpeed coude vertical 270°	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**640165**	**3,15**
K	Adaptateur coude plat 90° HDMI® ultra HighSpeed 8K	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**640135**	**3,00**
L	Adaptateur coude plat 270° HDMI® ultra HighSpeed 8K	HDMI® M	HDMI® F	Monobloc	**640150**	**3,10**

: NOUVEAUTÉ

Cordons DisplayPort

Cordon DisplayPort 1.4 éco-responsable

› Gaine extérieure : tressée
› Capot métal
› Connecteurs plaqué or
› Bande passante : 32.4Gbps
› Résolution : jusqu'au 8K
› Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2

NEW



GREEN TOP QUALITÉ !

dacomex

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	0,5 m	**641832**	**9,80**
M	M	1,0 m	**641834**	**10,58**
M	M	1,5 m	**641835**	**11,31**
M	M	2,0 m	**641836**	**12,05**
M	M	3,0 m	**641837**	**14,81**
M	M	5,0 m	**641838**	**22,15**

Cordon DisplayPort 1.1

› Débit : 10,8 Gbps
› Résolution : 2560 x 1600
› 3D supportée : non
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel
› Multi Stream Transport : non
› Canal auxiliaire : 1 Mbps
› HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**127000**	**10,65**
M	M	1,5 m	**127001**	**13,30**
M	M	2,0 m	**127002**	**14,65**
M	M	3,0 m	**127003**	**16,65**
M	M	5,0 m	**127004**	**19,20**
M	M	10,0 m	**128057**	**27,96**

Cordon DisplayPort 1.2

Toutes les fonctionnalités du DisplayPort !

› Débit : 21,6 Gbps / HBR2
› Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : 720 Mbps
› HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**127010**	**10,97**
M	M	1,5 m	**127011**	**17,84**
M	M	2,0 m	**127012**	**23,41**
M	M	3,0 m	**127013**	**28,89**
M	M	5,0 m	**127014**	**41,09**

Cordon DisplayPort 1.2 en matériaux recyclés

GREEN

Cordon DisplayPort 1.2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement. Supporte toutes les fonctionnalités de la norme 1.2

› Débit : 21.6 Gbps / HBR2
› Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
› Connecteurs : or
› Matériaux recyclés : jusqu'à 40%



>20% recyclé

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**127030**	**4,65**
M	M	2,0 m	**127031**	**6,23**
M	M	3,0 m	**127032**	**7,38**
M	M	5,0 m	**127033**	**12,37**

Cordon DisplayPort 1.2 - Haute qualité

Le top pour votre affichage en DisplayPort !

› Débit : 21,6 Gbps / HBR2
› Résolution : Ultra HD @ 60 Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : oui
› Connecteurs : plaqués or
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : 720 Mbps
› HDR : non



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**128020**	**17,19**
M	M	1,5 m	**128021**	**27,63**
M	M	2,0 m	**128022**	**34,49**
M	M	3,0 m	**128023**	**39,98**
M	M	5,0 m	**128024**	**50,95**

Cordon DisplayPort 1.4

Support de la 8K et du HDR !

Avec le support de la définition 8K, du 120Hz et du HDR, le DisplayPort 1.4 pousse toujours un peu plus loin les limites de l'expérience de l'utilisateur.

› Débit : 32.4 Gbps / HBR3
› Résolution : 8K
› Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2



Réf. 128038

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	1,0 m	**127020**	**16,85**
M	M	1,5 m	**127021**	**17,93**
M	M	2,0 m	**127022**	**20,35**
M	M	3,0 m	**128038**	**28,06**
M	M	5,0 m	**128039**	**40,79**

Cordon DisplayPort 1.4 hybride

La résolution 8K jusqu'à 50 mètres !

GREEN

Cordon mêlant cuivre et fibre optique spécialement conçu pour offrir une prise en charge de toutes les fonctionnalités du DisplayPort 1.4 sur de longues distances .

› Débit : 32,4 Gbps / HBR3
› Résolution : Jusqu'à 8K @ 120Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : non
› Connecteurs : plaqués or
› MustiStreamTransport : oui
› Canal auxiliaire : 720 Mbps
› HDR : oui



Packaging Zéro plastique

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	10,0m	**128065**	**114,98**
M	M	15,0 m	**128066**	**137,98**
M	M	20,0 m	**128067**	**144,21**
M	M	30,0 m	**128068**	**167,00**
M	M	50,0 m	**128069**	**205,29**

Cordon DisplayPort 2.1 80Gbps éco-responsable

› Gaine extérieure : tressée
› Capot métal
› Connecteurs plaqué or
› Bande passante : 80Gbps
› Résolution : jusq'au 16K@60Hz
› Fonctionnalités : HDR, DSC 1.2

NEW



GREEN TOP QUALITÉ

dacomex


CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
M	M	0,5 m	**641839**	**18,83**
M	M	1,0 m	**641840**	**19,82**
M	M	1,5 m	**641841**	**21,29**
M	M	2,0 m	**641842**	**23,15**
M	M	3,0 m	**641843**	**24,66**

Cordon DisplayPort 2.1 certifié GRS

› Débit 40 à 80 Gbps
› Résolution : jusqu'à 16K (avec compression)
› 3D supportée : oui
› Ferrites : non
› Connecteurs : plaqués or
› Multi Steam Transport : oui
› Canal auxiliaire : 1 Mo
› HDR : oui
› Gaine extérieure : 100% TPE post-consommation recyclé
› Manchon des connecteurs : 100% PVC post-consommation recyclé



Réf. 128040



Réf. 127247

>50% RECYCLÉ

Global Recycled Standard
Licence N°EGL-295052

TECHNOLOGIE	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	GRS	%*	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
UltraHighBitRate10	M	M	1,0 m	Non	Non	**128040**	**18,11**
UltraHighBitRate10	M	M	1,5 m	Non	Non	**128041**	**20,40**
UltraHighBitRate10	M	M	3,0 m	Non	Non	**128043**	**29,49**
UltraHighBitRate13.5	M	M	2,0 m	Oui	51	**127242**	**6,65**
UltraHighBitRate13.5	M	M	3,0 m	Oui	54	**127243**	**10,00**
UltraHighBitRate13.5	M	M	5,0 m	Oui	52	**127244**	**15,57**
UltraHighBitRate20	M	M	2,0 m	Oui	51	**127246**	**8,74**
UltraHighBitRate20	M	M	3,0 m	Oui	52	**127247**	**10,35**

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

Adaptateurs DisplayPort 1.4 8K

Adaptateurs DisplayPort permettant la transmission d'un signal à la norme DP 1.4.



Réf. 640075



Réf. 640148

	CONNECTEUR 1	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur coude vertical 90° DP 1.4 8K	M-F	**640075**	**5,50**
Adaptateur coude plat 90° DP 1.4 8K	M-F	**640078**	**5,10**
Adaptateur coude plat 270° DP 1.4 8K	M-F	**640138**	**5,70**
Adaptateur coude vertical 270° DP 1.4 8K	M-F	**640148**	**5,75**

Cordon et adaptateur DisplayPort

Le couteau suisse du DisplayPort !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.

› Fonctionnement : Bidirectionnel
› Norme des cordons : DisplayPort 1.2



Réf. 128115



Réf. 128099

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DP	DP	2,0 m	**128002**	**8,24**
Mini DP	DP	3,0 m	**127798**	**8,58**
DP M	DP F	-	**128115**	**13,14**
Mini DP M	DP F	-	**128099**	**5,25**

Cordons-convertisseurs DisplayPort

Cordon-convertisseur actif DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

› Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : oui
› Connecteurs : or
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : oui
› Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128146**	**28,05**

Cordon-convertisseur actif mini DisplayPort 1.2 vers HDMI® 2.0

Technologie active !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un écran HDMI® dans le cadre d'une configuration à écrans multiples

› Type : 3840 x 2160 @ 60 Hz
› 3D supportée : oui
› Ferrites : oui
› Connecteurs : or
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : oui
› Convertisseur actif



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128147**	**26,47**

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

› Résolution : 3840 x 2160
› 3D supportée : oui
› Ferrites : non
› Connecteurs : or
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : oui
› Convertisseur passif



Réf. 128061

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	**128061**	**29,99**
Mini DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	**128422**	**34,09**

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.2

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source mini DisplayPort vers un afficheur UHD HDMI®.

› Résolution : 3840 x 2160
› 3D supportée : oui
› Ferrites : non
› Connecteurs : or
› Multi Stream Transport : oui
› Canal auxiliaire : oui
› Convertisseur passif



Réf. 128164

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	HDMI® 2.0 60 Hz	2,0 m	**128059**	**40,29**
DisplayPort	HDMI® 1.4 60 Hz	3,0 m	**128164**	**42,82**
DisplayPort	HDMI® 1.4 30 Hz	2,0 m	**128421**	**31,50**

Cordon-convertisseur mini DisplayPort 1.1

Permet de transférer l'affichage d'un ordinateur portable équipé d'une sortie mini DisplayPort vers un écran VGA, DVI (type D : signal numérique uniquement) ou HDMI® avec un convertisseur sous forme d'un cordon.

› Résolution : 1080p
› 3D supportée : non
› Ferrites : non
› Connecteurs : or
› Multi Stream Transport : non
› Canal auxiliaire : 1 Mbps
› Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128216

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mini DisplayPort	VGA	2,0 m	**128216**	**26,49**
Mini DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128418**	**39,45**
Mini DisplayPort	VGA	3,0 m	**127396**	**32,51**
Mini DisplayPort	HDMI®	3,0 m	**128419**	**21,19**

Cordon-convertisseur DisplayPort 1.1

Combiné : cordon et convertisseur !

Permet de transférer l'affichage d'une source DisplayPort (sauf VGA) vers un afficheur VGA, DVI ou HDMI®.

› Résolution : 1600 x 1200 / 1920 x 1200
› 3D supportée : non
› Ferrites : non
› Connecteurs : nickel
› Multi Stream Transport : non
› Canal auxiliaire : non
› Convertisseur passif (sauf VGA)



Réf. 128211

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DisplayPort	DVI-D	1,8 m	**128211**	**19,94**
DisplayPort	DVI-D	3,0 m	**128212**	**23,83**
DisplayPort	VGA	2,0 m	**128213**	**31,74**
DisplayPort	VGA	3,0 m	**128214**	**32,48**
DisplayPort	HDMI®	2,0 m	**128169**	**27,63**
DisplayPort	HDMI®	3,0 m	**128215**	**22,46**

Convertisseurs mini DisplayPort

Quand utiliser un convertisseur passif ou actif DisplayPort ?

Dès lors que l'on souhaite utiliser au moins 2 sorties graphiques mini DisplayPort ou DisplayPort, l'utilisation de convertisseurs actifs s'impose. Au contraire, pour toute installation ne nécessitant qu'une sortie graphique mini DisplayPort ou DisplayPort, équipez-vous d'un simple convertisseur passif, plus économique.

Par exemple, si votre ordinateur est équipé d'une carte graphique munie de 2 sorties mini DisplayPort et d'une sortie HDMI® et que vous souhaitez le relier à 3 écrans HDMI®, il faudra 2 convertisseurs actifs mini DisplayPort vers HDMI® et une liaison HDMI® classique. Si dans cette même configuration, vous souhaitez n'utiliser qu'une sortie mini DisplayPort vers un écran DVI et un écran HDMI®, il vous faudra un convertisseur (passif) mini DisplayPort vers DVI et une liaison HDMI® classique.

Convertisseurs mini DisplayPort passifs

A



B



NEW

C



D



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D, HDMI® ou VGA	14,0 cm	Full HD	Plastique	Non	HDMI®	**127374**	**28,45**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127368**	**7,99**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	13,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127379**	**23,52**
D	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	15,0 cm	-	Plastique	-	Oui	**127437**	**21,99**

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.1

› Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
› Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	VGA	9,5 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127433**	**23,39**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	DVI-D	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Non	**127429**	**22,99**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.1	HDMI®	9,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127427**	**26,66**

Convertisseurs mini DisplayPort actifs 1.2

› Convertisseur équipé d'un chipset DualMode (DP++)
› Spécialement prévu pour les configurations multi-écrans et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



NEW

		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	**127391**	**27,49**
B	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	VGA	5,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	**127383**	**29,43**
C	Convertisseur mini DisplayPort 1.2	HDMI®	9,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	**641600**	**20,80**

: NOUVEAUTÉ

Convertisseurs DisplayPort

Convertisseurs DisplayPort passifs

A



B



C



D



E



F



G



H



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D ou VGA ou HDMI®	8,0 cm	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127377**	**57,06**
B	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Non	**127375**	**19,19**
C	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI®	Monobloc	Full HD	Plastique	Non	Oui	**127467**	**5,40**
D	Convertisseur DisplayPort 1.1	DVI-D	9,5 cm	Full HD	Métal	Non	Non	**127629**	**14,50**
E	Convertisseur DisplayPort 1.1	HDMI®	10,0 cm	Full HD	Métal	Non	Oui	**127628**	**15,90**
F	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	6,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127366**	**6,28**
G	Convertisseur HDMI®1.4	DisplayPort 1.2	14,0 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127389**	**86,92**
H	Convertisseur HDMI®2.0	DisplayPort 1.2	2,0 m	Ultra HD @ 60 Hz	Plastique	Oui	Oui	**127361**	**49,00**

Convertisseurs DisplayPort actifs

› Convertisseur équipé d'un chispet DualMode (DP++)

› Spécialement conçu pour les applications multiécran et la technologie AMD Eyefinity

A



B



C



D



E



F



G



		ÉCRAN	LONGUEUR CÂBLE	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	SUPPORT 3D	AUDIO	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080	Plastique	Non	Non	**127397**	**22,67**
B	Convertisseur DisplayPort 1.2	VGA	9,5 cm	1920 x 1080 @30 Hz	Plastique	Non	Oui	**127393**	**22,67**
C	Convertisseur DisplayPort 1.2	DVI-D	9,0 cm	1920 x 1080 @ 30Hz	Plastique	Non	Non	**127426**	**37,55**
D	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 1.4	5,5 cm	Ultra HD @ 30 Hz	Plastique	Oui (1080p)	Oui (7.1)	**127369**	**17,45**
E	Convertisseur DisplayPort 1.2	HDMI® 2.0	17,0 cm	Ultra HD @ 60 Hz	Métal	Oui	Oui	**127454**	**31,54**
F	Convertisseur VGA	DisplayPort F	10 cm	1920 x 1080	Plastique	Non	Oui	**127358**	**40,60**
G	Convertisseur VGA	DisplayPort M	2,0 m	1920 x 1080	Plastique	Non	Oui	**127359**	**43,42**

Convertisseurs audiovisuels Type-C™

Convertisseurs audio-vidéo USB Type-C™

Permet d'utiliser un écran supplémentaire sur votre iPhone 15 ou votre ordinateur équipé de la connectique Type-C™ compatible DisplayPort alternative mode

A



Pour écran VGA !

B



Avec hub USB 5Gbps !

C



Longueur 1,80 m !

D



Double connectique et PD !

E



Le plus complet !

F



HDMI® vers écran Type-C™ !

G



Résolution 4K !

H



Longueur 1,80 m !

I



Double HDMI® 2.0 !

J



Résolution 8K !

K



HDMI® 8K en 1,0 et 2,0 m !

L



DisplayPort 1.2 !

M



La 4K en 1,0 m !

N



DisplayPort 1.4 8K !

O



DisplayPort 1.4 8K en 1,0 et 2,0 m !

		ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127551**	**31,44**
B	Mini dock USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1080 @ 60 Hz	Oui – 3A	23,0 cm	**127558**	**45,05**
C	Convertisseur USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1080 @ 60 Hz	Non	1,80 m	**127569**	**21,19**
D	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® + VGA	Sur HDMI®	3840 x 2160 (max)	Oui - 3A	-	**127557**	**38,48**
E	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 1.4 + DP 1.2 + VGA + DVI SingleLink	Sur HDMI® et DP	3840 x 2160 (max)	-	10,0 cm	**127559**	**60,34**
F	Convertisseur HDMI®	Type-C™	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Oui -3a	15,0 cm	**127556**	**35,79**
G	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127574**	**36,37**
H	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,80 m	**127548**	**40,39**
I	Convertisseur USB Type-C™	2 x HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	14,0 cm	**127555**	**69,99**
J	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	15,0 cm	**127577**	**40,82**
K	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	1,0 m	**127575**	**43,47**
L	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.1	Oui	7680 x 4320 @30 Hz	Non	2,0 m	**127576**	**49,11**
L	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.2	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	9,0 cm	**127584**	**23,25**
M	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.2	Passthrough	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	1,0 m	**127549**	**23,50**
N	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	15,0 cm	**127578**	**13,50**
O	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	1,0 m	**127541**	**19,99**
O	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	2,0 m	**127542**	**22,90**

Cordons USB Hi-Speed

Cordon compatible USB Hi-Speed

La connexion "Plug and Play" sans vous ruiner !

- Débit : 480 Mbps
- Blindage : F/UTP
- AWG : 28 / 28
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : gris



Réf. 532406
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	0,6 m	**532406**	**1,47**
A M	B M	1,0 m	**532407**	**1,68**
A M	B M	1,8 m	**532408**	**3,15**
A M	B M	3,0 m	**532409**	**3,37**
A M	B M	5,0 m	**532410**	**4,42**
RALLONGES				
A M	A F	0,6 m	**532411**	**1,57**
A M	A F	1,0 m	**532412**	**1,68**
A M	A F	1,8 m	**532413**	**1,89**
A M	A F	3,0 m	**532414**	**2,73**
A M	A F	5,0 m	**532415**	**3,68**

Cordon USB Hi-Speed or

Contacts plaqués or !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : plaqué or
- Ferrites : oui
- Couleur : noir



Réf. 532429
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	1,0 m	**532429**	**8,22**
A M	B M	1,5 m	**532430**	**8,85**
A M	B M	2,0 m	**532431**	**8,85**
A M	B M	3,0 m	**532432**	**12,33**
A M	B M	5,0 m	**532433**	**15,81**
RALLONGES				
A M	A F	1,0 m	**532541**	**8,22**
A M	A F	1,5 m	**532542**	**7,69**
A M	A F	2,0 m	**532543**	**8,85**
A M	A F	3,0 m	**532544**	**12,12**
A M	A F	5,0 m	**149674**	**16,03**

Cordon USB compatible Hi-Speed A-C™ éco-responsable

GREEN

Cordon USB Hi-Speed constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.

- Débit : 480 Mbps
- Gaine extérieure : 33% post-consommation TPE
- Connecteurs : nickel
- Puissance de charge : 60W



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	C M	1,0 m	**532555**	**2,65**
A M	C M	2,0 m	**532556**	**5,85**
A M	C M	3,0 m	**532557**	**7,50**

Cordon conforme USB Hi-Speed

La pleine vitesse !

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non



Réf. 532449
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	COULEUR	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS					
A M	B M	Gris	0,6 m	**532403**	**5,05**
A M	B M	Gris	1,0 m	**532511**	**3,15**
A M	B M	Noir	1,8 m	**532449**	**2,66**
A M	B M	Gris	2,0 m	**532512**	**7,16**
A M	B M	Gris	3,0 m	**532513**	**9,70**
A M	B M	Noir	3,0 m	**532450**	**9,70**
A M	B M	Gris	5,0 m	**532514**	**11,70**
A M	B M	Noir	5,0 m	**352451**	**11,70**
A M	A M	Gris	0,5 m	**532502**	**1,68**
A M	A M	Gris	1,0 m	**532501**	**4,63**
A M	A M	Gris	2,0 m	**532503**	**7,16**
A M	A M	Gris	3,0 m	**532504**	**9,91**
A M	A M	Gris	5,0 m	**532505**	**12,75**
RALLONGES					
A M	A F	Gris	0,6 m	**532404**	**5,37**
A M	A F	Gris	2,0 m	**532508**	**5,69**
A M	A F	Gris	3,0 m	**532509**	**6,22**
A M	A F	Gris	5,0 m	**532405**	**9,80**

Cordon conforme USB Hi-Speed

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB - IF.

- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage des connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : transparent



Réf. 532424
USB A - M vers B - M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	1,8 m	**532424**	**4,81**
A M	B M	3,0 m	**532425**	**6,57**
A M	B M	5,0 m	**532426**	**8,69**

Cordon USB Hi-Speed 1m articulé avec 3 têtes magnétiques

Cordon permettant la charge de smartphones, tablettes à connecteurs USB-C™, micro USB-B ou Lightning. Ces connecteurs sont aimantés, ce qui permet de les laisser enfichés dans l'appareil et de détacher le cordon de charge.

L'extrémité du cordon étant de surcroit articulée, cela permet de minimiser toutes les contraintes physiques sur le port de charge du périphérique, et ainsi garantir une longévité maximale sans faux-contacts.



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB Hi-Speed articulé avec 3 têtes magnétiques	**640297**	**9,99**

Cordons Hi-Speed et adaptateurs USB

Cordon USB 3.2 Gen1 éco responsable

NEW

- Débit : 5 Gbps
- Connecteurs : USB A – USB-C™
- Puissance de charge : 15 W
- Capot métal
- Gaine extérieure tressée



dacomex

CHARGE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
15 W	0,5 m	**641797**	**5,22**
15 W	1,0 m	**641799**	**6,00**
15 W	1,5m	**641800**	**6,78**
15 W	2,0 m	**641804**	**8,51**
15 W	3,0m	**641805**	**10,84**
15 W	5,0 m	**641813**	**15,24**

Cordon USB 3.2 Gen2 éco responsable

NEW

- Débit : 10Gbps
- Connecteurs : USB A – USB-C™
- Puissance de charge : 100 W
- Capot métal
- Gaine extérieure tressée



dacomex

CHARGE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
100 W	0,5 m	**641825**	**8,25**
100 W	1,0 m	**641826**	**9,35**
100 W	1,5m	**641827**	**10,71**
100 W	2,0 m	**641828**	**12,07**
100 W	3,0 m	**641829**	**21,85**
100 W	5,0 m	**641830**	**30,57**

Station d'accueil USB data + power

Tout à portée de main !

- Ports : USB data + charge
- Prise USB : recharge pour un produit USB
- Vitesse max. : 480 Mbps (**Réf. 532485**) 5 Gbps (**Réf. 532533**)
- Longueur cordon : 1,8 m



Réf. 532485



Réf. 532533

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil data + power	1,8 m	**532485**	**11,28**
Station d'accueil 5 Gbps	1,5 m	**532533**	**22,99**

Bloqueur de données USB

Dongle USB permettant la protection des données personnelles. Il ne permet que la charge électrique d'un appareil branché sur votre ordinateur ou contre le « juice jacking » dans les lieux publics.



Réf. 640173



Réf. 640171



Réf. 640172



Réf. 641382

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bloqueur de données USB	A M	A F	**640173**	**5,90**
Bloqueur de données USB	A M	C™	**640172**	**5,52**
Bloqueur de données USB	C™	A F	**640171**	**6,88**
Bloqueur de données USB	C™	C™	**641382**	**4,35**

Adaptateur USB Type-C™

Le couteau suisse de l'USB !

Permet d'utiliser des cordons USB Type-A avec un périphérique à connectique Type-C™.

- Format : monobloc



Réf. 532480



Réf. 150318



Réf. 150327

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur	C M	A F	**532480**	**10,33**
Adaptateur USB 3.1	C F	A M	**150318**	**6,64**
Adaptateur USB 3.0 - 50cm	C F	A M	**150319**	**5,90**
Adaptateur coudé 5Gbps	A F	C M	**150327**	**3,99**
Adaptateur Slim USB 2.0 – USB-C™	A M	C F	**150346**	**2,65**
Adaptateur USB3.2 Gen2	A M	C F	**532564**	**6,41**
Adaptateur coudé USB4	C M	C F	**532605**	**3,83**



Réf. 150346



Réf. 532564



Réf. 532605

Embase de traversée USB-C™

Bande passante : 10 Gbps



	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase de traversée	CF	CF	**641428**	**5,64**

: NOUVEAUTÉ

Cordons USB Type-C™

Cordon USB Hi-Speed Type-C™

Le nouveau connecteur USB !

- Cordon conforme USB Hi-Speed.
- Débit : 480 Mbps
- Plan de câblage : conforme USB 2.0
- Blindage : S/FTP
- AWG : 28 / 24
- Drain : oui
- Compatibilité : USB 1.1
- Plaquage connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : noir



Réf. 150328



Réf. 532440



Réf. 641416

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	Micro B M	1,0 m	**532481**	**10,33**
C M	A M	1,0 m	**532482**	**9,39**
C M	Mini B	2,0 m	**532451**	**2,90**
C M	B M	1,8 m	**532440**	**6,99**
C M	Micro B M	1,0 m	**532481**	**10,33**
C M	Mini B	2,0 m	**532451**	**2,90**
C M	B M	1,8 m	**532440**	**6,99**
C M	A M	1,0 m	**150328**	**9,06**
C M	C M	1.0 m	**532525**	**7,90**
C M droit	C M coudé	1,0 m	**150350**	**4,88**
C M	C M	1,0 m	**641416**	**7,19**



Réf. 532525



Réf. 150350

Cordon USB Hi-Speed Type-C™

Cordon permettant le transfert de données en 480Mbps depuis un périphérique USB-C™ sur un ordinateur équipé d'une prise USB-A. Ce cordon accepte une puissance de charge maximale de 15W



Réf. 640174

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB Hi-Speed A- C™	0,5 m	**640174**	**7,35**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,0 m	**532482**	**9,39**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,5 m	**640213**	**8,38**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	1,8 m	**640349**	**9,18**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	3,0 m	**640350**	**10,31**
Cordon USB Hi-Speed A- C™	5,0 m	**640351**	**11,84**

Cordon USB 3.1 Gen1 Type-C™

- Débit : 5 Gbps
- Blindage : S/FTP
- Drain : oui
- Plaquage connecteurs : nickel
- Ferrites : non
- Couleur : noir



Réf. 150336

CONNECT. 1	CONNECT. 2	CHARGE	PROTOCOLE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	C M	40 W	QC3	1,0 m	**150337**	**13,39**
A M	C M	40 W	QC3	1,8 m	**532488**	**14,24**
A M	C M	60 W	QC3	3,0 m	**532497**	**11,38**
A M	C M	60 W	-	5,0 m	**532528**	**15,92**
A M	C M	3,5 W	-	10,0 m	**532560**	**183,85**
C M	C M	40 W	PD	1,0 m	**150339**	**11,91**
C M	C M	15 W	-	1,8 m	**150336**	**13,28**
C M	C M	40 W	PD	3,0 m	**150344**	**14,79**
C M	C F	-	-	1,0 m	**150340**	**16,77**
C M	C F	-	-	2.0 m	**150341**	**18,77**

Cordon de charge pour smartphone multiembouts

Cet adaptateur extrêmement pratique permet de relier un smartphone à connecteur Apple 8 broches, micro USB-B, ou Type-C™ à une source électrique afin d'être chargé (ne transfère pas les données).



Réf. 532527



Réf. 532529

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon	1,0 m	**532527**	**9,17**
Adaptateur	-	**532529**	**3,89**

Cordons USB Type-C™

Cordon USB 3.2 Gen2 Type-C™

Doté du chipset Emark, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 100W en maintenant le transfert des données jusqu'à 10 Gbps.

› Débit : 10 Gbps
› Blindage : S/FTP
› Drain : oui
› Plaquage connecteurs : nickel
› Ferrites : non
› Couleur : noir



Réf. 532448



Réf. 532563



Réf. 532561
(Vidéo non supportée)

CONNECT. 1	CONNECT. 2	CHARGE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	100 W	1,0 m	**532483**	**27,95**
C M	C M	100 W	2,0m	**532553**	**24,16**
C M	C M	100 W	3,0 m	**532499**	**42,19**
C M	C M	100 W	5,0 m	**532448**	**42,99**
C M	C M	15 W	10,0 m	**532561**	**183,85**
A M	C M	60 W	1,0 m	**532563**	**3,85**

Cordon USB 3.2.Gen2 USB-C™ éco-responsable

Cordon USB 3.2 Gen2 constitué de matériaux recyclés contribuant ainsi à l'économie des ressources mondiales et à limiter l'impact de nos produits sur l'environnement.

GREEN

› Débit : 10 Gbps
› Longueur : 1 m
› Connecteurs : nickel
› Puissance de charge : 100W
› Gaine extérieure :
26% de PVC post consommation recyclé (**Réf.532558**)
100% de PVC post consommation recyclé (**Réf.532559**)



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	% *	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	1,0 m	3 %	**532558**	**11,90**
C M	C M	2,0 m	36 %	**532559**	**16,50**

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

Cordon USB 3.2 Gen 2x2 Type-C™

Doté du chipset Emark, la fonction d'alimentation peut aller jusqu'à 240W en maintenant le transfert des données jusqu'à 20 Gbps.

› Débit : 20 Gbps
› Blindage : S/FTP
› Puissance de charge : jusqu'à 240 W
› Plaquage connecteurs : nickel
› Ferrites : non
› Couleur : noir



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	1,0 m	**532649**	**37,20**
C M	C M	1,5 m	**532650**	**30,55**

Cordon USB 3.2 Gen2x2 grande longueur

Ce cordon USB 3.2 Gen2x2 à technologie hybride AOC offre une expérience d'utilisation unique en étant compatible DisplayPort Alt mode, et en offrant une puissance de charge de 60W (PowerDelivery 3.0)



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	10,0 m	**640318**	**238,32**
C M	C M	15,0 m	**640319**	**266,70**

Cordons USB Type-C™

Cordon USB4

› **Réf. 532600** : certifié USB4 40G et 100W
› Vitesse de transfert 40 Gbps
› Power Delivery 20V 5A (100W)
› Support du DisplayPort Alt Mode 2.0
› Compatible Thunderbolt3™ (si matériel compatible)
› **Réf. 532601** et **Réf. 532602** :
- Gaine extérieure : 100% post-commation TPE
- Connecteur : 100% post-commation TPE



Réf. 532602



Réf. 532600

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	% *	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C M	0,80 m	-	**532600**	**37,50**
C M	C M	1,0 m	24	**532601**	**7,25**
C M	C M	2,0 m	23	**532602**	**9,99**

* Proportion des matières recyclées dans le poids total du cordon

Cordon conforme USB 3.2 Gen1

De par ses caractéristiques (AWG 28 / 24, double blindage et la présence d'un drain), ce cordon est conforme au cahier des charges USB – IF.

› Débit : 5 Gbps
› Blindage : S/FTP
› AWG : 28 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1et USB 2.0
› Plaquage des connecteurs : nickel
› Couleur : noir



Réf. 532467
A M vers B M

* Couleur bleue

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	1,8 m	**532467**	**12,33**
A M	B M	3,0 m	**352468**	**14,13**
A M	B M	5,0 m	**532471**	**22,88**
A M*	A M*	2,0 m	**532477**	**14,23**
RALLONGES				
A M*	A F*	1,0 m	**532478**	**15,72**
A M	A F	1,8 m	**532469**	**17,61**
A M	A F	3,0 m	**352470**	**23,52**
A M	A F	5,0 m	**532472**	**26,36**

Cordon compatible USB 3.2 Gen1

Le SuperSpeed au meilleur prix !

› Débit : 5 Gbps
› Blindage :F/UTP
› AWG : 30 / 24
› Drain : oui
› Compatibilité : USB 1.1 et USB 2.0
› Plaquage connecteurs : nickel
› Couleur : noir



Réf. 532464
A M vers B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CORDONS				
A M	B M	1,0 m	**532464**	**9,70**
A M	B M	2,0 m	**532465**	**12,02**
A M	B M	3,0 m	**532466**	**13,61**
RALLONGES				
A M	A F	1,0 m	**532469**	**17,61**
A M	A F	2,0 m	**532461**	**12,33**
A M	A F	3,0 m	**532462**	**14,34**

Adaptateur et coupleur USB 2.0

Raccordez facilement vos cordons USB et PS/2 !



Réf. 532401
A M vers B M



Réf. 532422
A M vers MiniDin6 M

	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coupleur	A F	A F	**532401**	**4,63**
Adaptateur - 20 cm	A F	MiniDin6 M	**532422**	**12,12**

Série et extension USB ATEN

Rallonge amplifiée USB

Avec HUB USB !


Réf. 040312


Réf. 040314


Réf. 040313


Réf. 040311


Réf. 040316

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Rallonge amplifiée USB 2.0	5,0 m	UE250	**040315**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m	UE2120	**040312**
Rallonge amplifiée USB 2.0	12,0 m + Hub	UE2120H	**040314**
Rallonge amplifiée USB 3.0	5,0 m	UE350	**040313**
Rallonge amplifiée USB 3.1	10,0 m	UE3310	**040311**
Rallonge amplifiée USB 3.2	15.0 m	UE3315A	**040316**
Rallonge amplifiée USB 3.2	10,0 m	UE331C-AT-G	**040304**
Rallonge amplifiée USB 3.2	20,0 m	UE332C-AT-G	**040305**


Réf. 040304


Réf. 040305

Extendeur PRO USB 2.0 par cordon RJ45

USB 2.0 sans perte jusqu'à 100 mètres !

Ce kit d'extension USB 2.0 haute performance est protégé par ses boîtiers métalliques robustes et son système anti débranchement qui permet une connexion parfaite même dans des milieux de production et d'exploitation intensive. Ne doutez plus de vos liaisons, vos installations sont pleinement fonctionnelles avec l'extendeur UCE32100

- Longueur : 100 m
- Hub USB 2.0 4 ports sur récepteur
- Fixation Murale ou Rail DIN
- Prise d'alimentation sécurisée anti-débranchement



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur PRO USB 2.0 avec Hub 4 ports 100m	UCE32100	**040321**

Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m Hub métal 4 ports

Boîtier métallique robuste, ce système d'extension USB de haute qualité fournit une solution rapide et flexible pour les applications industrielles

- Jusqu'à 50 m sur un câble CAT.5/5e/6
- Jusqu'à 4 périphériques USB 2.0 480 Mbps



	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 2.0 CAT.5 50 m hub métal 4 ports	UCE3250	**149205**

Extendeur USB sur CAT. 5

GARANTIE 02 ANS

Dépassez la limite des 5 mètres !

Les extendeurs USB ATEN permettent d'éloigner jusqu'à 60 m tous périphériques USB 1.1 ou USB 2.0, et même jusqu'à 100 m avec le modèle dont le récepteur est équipé d'un hub 4 ports USB 2.0.


Réf. 040319


Réf. 044002

	LONGUEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Extendeur USB 1.1	60,0 m	UCE60	**040318**
Extendeur USB 2.0	60,0 m	UCE260	**040319**
Extendeur USB 2.0	100 m + Hub 4 ports	UEH4002	**044002**

Partageur USB manuel pour 2,3 ou 4 PC/Mac

Jusqu'à USB 3.1 5 Gbps !


Réf. 013345


Réf. 014434

	PÉRIPHÉRIQUES	ORDINATEUR	SWITCH	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch indust. piloté	De 1 à 4 en USB 3.2	2 à 4 PC/Mac	Telecom.+ RS-232	US3344i	**013345**
Partageur manuel	1 seul en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Bouton	US421	**014040**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 PC/Mac	Télécommande	US224	**014224**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 2.0	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US244	**014424**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 PC/Mac	Télécommande	US234	**014234**
Partageur manuel	De 1 à 4 en USB 3.1	2 à 4 PC/Mac	Télécommande	US434	**014434**

Convertisseurs USB vers Série

NEW


Réf. 641080


Réf. 040365


Réf. 040364


Réf. 040385

	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB vers série RS-232 FTDi câble 1.2	UC232AF	**641080**
Cordon 1.2m USB-A 2.0 – RJ45 Fem. RS-232	UC232B	**040365**
Cordon 35cm USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A	**040360**
Cordon 1.0m USB-A 2.0 – dB9 Mâle RS-232	UC232A1	**040364**
Hub USB-A 2.0 – 2 ports dB9 Mâles RS-232	UC2322	**040232**
Hub USB-A 2.0 – 4 ports dB9 Mâles RS-232	UC2324	**040234**
Cordon 1.2m USB-A 2.0 – dB9 + bornier RS-422/485	UC485	**040385**


: NOUVEAUTÉ

USB-A et USB-C™ longue distance

Rallonge amplifiée USB-C™ 3.1

Le Type-C™ au-delà des 5 mètres !

› Entrée : USB-C™ Male
› Sortie : USB-C™ Femelle
› Transfert : 5 Gbps Max



Réf. 149261

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble rallonge amplifiée USB 3.1 Type-C™ Gen1 - 5m	**149255**	**39,49**
Câble rallonge amplifiée USB 3.1 Type-C™ Gen1 - 10m	**149261**	**66,50**

Rallonge amplifiée USB-A 3.0

Jusqu'à 30 mètres !

› Entrée : USB-A Male
› Sortie : USB-A Femelle
› Transfert : 5 Gbps Max




Réf. 147273

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 5m	**149254**	**28,49**
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 10m	**149264**	**69,83**
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 20m	**149272**	**75,90**
Câble rallonge amplifiée USB-A 3.0 - 30m	**147273**	**159,90**

Rallonge Hybride amplifiée USB-C™ 3.1 vers USB-A

Spécial Webcam à distance !

› Entrée : USB-C™ Male
› Sortie : USB-A Femelle
› Transfert : 5 Gbps Max



Réf. 149230

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée hybride USB-C™ M vers USB-A F – 5m	**149235**	**24,99**
Rallonge amplifiée hybride USB-C™ M vers USB-A F – 10m	**149230**	**66,50**

Rallonge amplifiée USB-A 2.0

Les plus économiques !

› Entrée : USB-A Male
› Sortie : USB-A Femelle
› Transfert : 480 Mbps Max



Réf. 149213 Réf. 149221

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 - 5m	**149252**	**29,99**
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 - 12m	**149213**	**36,49**
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 12m avec hub 4 ports USB-A	**149224**	**37,85**
Rallonge amplifiée USB-A 2.0 M/F 20m entrée double tête	**149221**	**41,09**

Extendeur USB 3.2 - 5Gbps sur câble CAT. 6a -100 m

L'Altimium TP.USB32 est un prolongateur USB High Speed 5Gbps qui permet l'extension d'un signal USB 3.2 jusqu'à 100 m sur du câble CAT. 6a.

› Pass-through FSYNC GPIO pour une utilisation industrielle de caméras
› Bornier TX/RX prise en charge le POC bidi24 V



	RÉF ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB 3.2 5 Gbps sur câble Cat.6a -100m	TP.USB32	**414154**	**780,00**

Extendeur USB 3.1 sur fibre avec hub 4 ports

5 Gbps Jusqu'à 300 m sans latence !

Le prolongateur USB sur fibre optique utilise une technologie de conversion de fibre optique pour utiliser sur de longues distances la transmission de signaux USB3.1 - 5 Gbit. La distance varie selon le média employé, jusqu'à 300 m en USB 3 sur fibre OS2 et jusqu'à 100 m sur OM3. Utilisé en USB2.0/1.1, la distance atteindre 6 km sur fibre monomode, ou 500 m en multimode.



	RÉF ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB 3.1 sur fibre avec hub 4 ports	FOE.USB3	**414155**	**1260,00**

Extendeur USB sur CAT. 5 – 60 m

› Kit 2 boitiers à relier par un cordon RJ45 (non fourni)
› Totalement plug & play aucun logiciel a installer



Réf. 149204 Réf. 149244

	ALIMENTATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur USB sur CAT. 5 – 60 m	Auto alimenté USB	**149244**	**34,99**
Extension USB 2.0 sur CAT. 5 60 m avec hub 4 ports	Transfo fourni	**149204**	**73,29**


Cordon USB 2.0 A/B amplifié - 10 m

Ajoutez de la distance aux performances de l'USB 3.0 !

Eloignez votre périphérique USB 3.0 sans atténuer le taux de transfert.

Connectez le câble répéteur à votre ordinateur et branchez-lui votre appareil avec son cordon d'origine (1,2 m maxi).

› Taux de transfert : 480 Mbps max
› Connecteur USB 2.0 Type A/B
› Autoalimenté et Plug and Play





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB 2.0 A/B amplifié - 10 m	**149216**	**28,99**

Convertisseurs USB - série RS-232/422/485


Dexlan

Cordon USB FT232 port console Type Cisco

L'accès en ligne de commande pour switch manageable !

Prenez le contrôle en profondeur de vos équipements réseau avec ce cordon de communication USB/RJ45 équipé du convertisseur RS232 universel.

› Connecteurs : RJ45 vers USB Type-A mâle
› Longueur : 2 m
› Pour équipements disposant des fonctions CLi Cisco




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB FT232 Port Console Type Cisco	**040390**	**22,90**

Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232

Enfin un port COM DB9 en USB 3.0 !

Câble USB 3.0 FT232RL avec convertisseur de port série RS-232 DB9 vous permettant de communiquer avec un modem, un PDA / GPS, un appareil de mesure, une machine industrielle ou les nouveaux IoT.

› Fonctionne sur Port USB 3.1 / 3.2, USB 2.0 ou USB 1.1
› Auto alimenté par le bus USB
› Supporte les protocoles Telnet, SSH, HTTPS
› Chipset FTDI



	RÉF. DEXLAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 3.0 FT232RL vers RS-232	DX-USB3DB9	**040353**	**29,29**

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232 - monobloc

Retrouvez un port DB-9 !

Ajoutez facilement un port de communication série RS-232 avec sa prise SubD 9 points à votre ordinateur en branchant un convertisseur monobloc sur un port USB 1.1 / 2.0 / 3.0.

› Autoalimenté par l'USB
› Chipset Prolific PL2303
› Pilotes Windows 32 / 64 bits / MacOS X





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur USB 2.0 – RS-232 monobloc droit	**040345**	**22,90**

Convertisseur USB 2.0 vers RS-232

Compatible Windows, Mac et Linux !

Transformez un port USB en 1, 2 ou 4 ports de communication série RS-232 à connecteur DB-9. Ce cordon utilise le chipset PL2303 de Prolific Technology, reconnu comme le plus fonctionnel et professionnel.

› Pilotes certifiés Windows XP / Vista / 7 / 8
› Prise DB-9 mâle



Réf. 040344



Réf. 040331

PORT ENTRÉE	LONGUEUR	PORT(S) SORTIE(S)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-C™	1,0 m	1 x BD-9 Fem.	**040331**	**25,72**
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	1 x BD-9 Fem.	**040341**	**30,29**
USB 2.0 / 3.0 / 3.1 Type-A	1,30 m	4 x BD-9 Fem.	**040344**	**85,29**

Convertisseur RS-232

› Port(s) série RS-232 : DB-9 mâle
› Modèle 2 et 4 ports en boîtier métal



Réf. 040360



Réf. 040365

ATEN

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Convertisseur USB 2.0 RS-232	RJ45 Femelle	UC232B	**040365**
Cordon convertisseur RS-232	1 DB-9	UC232A	**040360**
Convertisseur hub RS-232	2 DB-9	UC2322	**040232**
Convertisseur hub RS-232	4 DB-9	UC2324	**040234**

Convertisseur USB vers RS-232 FTDi câble 1.2m

La référence de l'adaptation USB-RS232!

Equipé du chipset FTDI, le UC232AF assure une transmission série stable avec les systèmes d'exploitation tels que Windows, Mac et Linux, tout en maintenant la compatibilité avec les anciens systèmes d'exploitation

NEW

› Transfert jusqu'à 921,6 Kbps
› Conformité totale avec les spécifications USB
› Prises : USB-A Male / DB9 Male



ATEN

	RÉF.	RÉF.
Convertisseur USB vers RS-232 FTDi câble 1.2m	UC232AF	**641080**

Smart convertisseur RS232 vers RS485

En DB9 ou DB25 !

Permet de communiquer jusqu'à 1.2kms en 9600Bps avec un appareil doté d'une interface RS485/RS422 sur bornier 4 fils(full duplex) ou 2 fils(Half duplex) Transforme une sortie série DB9 ou DB25 de PC en interface RS485/422

› Coté RS232/V24 : mode DCE uniquement
› Isolation electromagnétique 2500 VRMS 500VDC
› Protection interface RS232 : 15KV ESD
› Auto-alimenté par le port série RS232 ou par cordon de repiquage d'alimentation sur port USB



	RÉF. FOURN.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur RS-232 vers RS485/422 Isolation Electro.	ECF-041232	**041232**	**116,59**

Convertisseur DB-9 RS-232 vers RS-485 / RS-422

Jusqu'à 1,2 km sur 2 fils !

Transformez un port RS-232 DB-9 en port de communication RS-422 full duplex ou RS-485 half duplex sur un bornier 2 ou 4 fils. La conversion est purement matérielle et ne requiert aucun pilote logiciel. Le convertisseur peut être autoalimenté dans le cas où le port DB-9 peut fournir du courant sur les broches RTS / DTR ou Tx. Dans le cas contraire, il sera nécessaire de l'alimenter par le port jack.

› RS-232 DB-9 M : signaux Tx, Rx, Gnd – 115 kbps
› Bornier à vis : RS-485 2 fils / RS-422 4 fils
› Prise jack 3.5 / 1.35 mm
› Livré avec cordon DB-9 F / F 1 m



Vue avant **Vue arrière**


	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur RS-232 DB-9 / RS-485 / RS-422	**041122**	**53,99**

: NOUVEAUTÉ


Cordons DB-9 et DB-25

La connectique DB-9 expliquée

1 - CD - Détection de porteuse
2 - RXD - Réception de données
3 - TXD - Transmission de données
4 - DTR - Terminal prêt
5 - GND - Masse logique
6 - DSR - Données prêtes
7 - RTS - Demande d'émission
8 - CTS - Prêt à émettre
9 - RI - Indicateur de sonnerie




Femelle



Mâle

La connectique DB-25 expliquée

Ce connecteur véhiculant un signal analogique comporte 25 broches. Il fait partie de la famille des connecteurs D-Subminiatures (il est appelé couramment "D-Sub" ou "Sub-D"). Comme pour les connecteurs DB-9, le connecteur DB-25 sert essentiellement dans les liaisons série permettant la transmission des données asynchrones selon la norme RS-232 (toutes révisions confondues). Pour ne pas confondre avec les ports parallèles utilisant aussi une connectique DB-25, les ports séries 25 broches sont mâles et les ports parallèles sont femelles.


Femelle


Mâle

Cordons DB-9, DB-25


A



B



C



D



E



F



		TYPE	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
		CONNECTIQUE DB-25 BROCHE À CAPOTS ASSEMBLÉS			
A	Rallonge DB-25	M / F	3,0 m	**123111**	**7,12**
		CONNECTIQUE DB-9 BROCHE À CAPOTS MOULÉS			
B	Cordon DB-9	M / M	1,8 m	**128205**	**9,39**
C	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	**580201**	**12,75**
C	Rallonge DB-9	M / F	3,0 m	**580231**	**18,24**
C	Rallonge DB-9	M / F	5,0 m	**580241**	**20,77**
C	Rallonge DB-9	M / F	10,0 m	**580261**	**38,60**
C	Rallonge DB-9	M / F	15,0 m	**532261**	**50,10**
		CONNECTIQUE DB-9 BROCHE À CAPOTS ASSEMBLÉS			
D	Rallonge DB-9	M / F	1,8 m	**128300**	**4,29**
		CORDONS AT /AT			
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,0 m	**136001**	**5,69**
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	1,8 m	**136006**	**7,37**
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	3,0 m	**136011**	**11,70**
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	5,0 m	**136021**	**16,34**
E	Cordon DB-9 / DB-9	F / F	10,0 m	**136031**	**33,12**
		CORDON NULL MODEM À CAPOTS ASSEMBLÉS			
F	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	1,8 m	**137000**	**19,51**
F	Cordon DB-9 / DB-25	F / M	3,0 m	**137010**	**21,62**



Baies et coffrets

Baies EKIVALAN	**136 à 140**
Coffrets EKIVALAN	**141 à 143**
Coffrets industriels et anti vandalisme EKIVALAN	**144**
Coffrets et châssis divers	**145**
Accessoires pour baies et coffrets	**146 à 149**
Baies EFIRACK	**150 - 151**

Baies et coffrets Legrand LCS3	**152**
Solutions MINKELS	**153**
Multiprises rackables	**154**
Panneaux de brassage équipés	**155 - 156**
Panneaux de brassage à équiper	**157 - 158**
Accessoires de câblage	**159 à 161**

Baies EKIVALAN

Baie de brassage BEEA, largeurs 600 et 800 mm

GARANTIE 05 ANS

› Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
› Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 600 ou 800 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
› Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
› Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
› Ecran digital d'affichage de la température
› Indice de protection : IP 20

› **Porte avant simple (600 mm larg.) ou double (800 mm larg.) en verre securit , avec verrou et poignée.**
› **Porte arrière simple en tôle pleine, avec verrou sans poignée.**
› 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
› 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
› 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
› Kit de mise à la terre

› Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette

Version en 600mm de large, porte AV simple vitrée



Poids admissible 800 Kg !

Ecran digital d'affichage de la température
U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Porte avant double sur les versions en 800 mm de large pour un accès pratique



Version en 800mm de large, porte AV double vitrée

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
16	824	600	33	Assemblée	BEEA16U6060BL122	**755800**	**673,00**
20	1002	600	40	Assemblée	BEEA20U6060BL122	**755801**	**689,00**
22	1091	600	43,5	Assemblée	BEEA22U6060BL122	**755769**	**715,00**
22	1091	800	50	Assemblée	BEEA22U6080BL122	**755770**	**814,00**
26	1269	600	51,5	Assemblée	BEEA26U6060BL122	**755771**	**754,00**
26	1269	800	58,5	Assemblée	BEEA26U6080BL122	**755772**	**898,00**
32	1536	600	62	Assemblée	BEEA32U6060BL122	**755773**	**861,00**
32	1536	800	70	Assemblée	BEEA32U6080BL122	**755774**	**971,00**
36	1713	600	69,5	Assemblée	BEEA36U6060BL122	**755804**	**955,00**
36	1713	800	76	Assemblée	BEEA36U6080BL122	**755805**	**1080,00**
42	1980	600	79	Assemblée	BEEA42U6060BL122	**755775**	**958,00**
42	1980	800	89	Assemblée	BEEA42U6080BL122	**755776**	**1120,00**
LARGEUR 800 MM							
32	1536	800	90	Assemblée	BEEA32U8080BL522	**755802**	**1210,00**
36	1713	800	101	Assemblée	BEEA36U8080BL522	**755806**	**1250,00**
42	1980	800	118	Assemblée	BEEA42U8080BL522	**755777**	**1330,00**
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 800 MM							
42	1980	800	87	Assemblée	BEEA42U8080BL000	**755812**	**971,00**

Baie serveur BEEA, largeurs 600 et 800 mm

GARANTIE 05 ANS

› Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
› Structure rigide, largeur 600 ou 800 mm et profondeur 1000 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
› Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
› Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
› Ecran digital d'affichage de la température
› Indice de protection : IP 20

› **Porte avant simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée**
› **Porte arrière simple en métal perforée à 63% , avec verrou et poignée.**
› 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
› 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
› 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
› Kit de mise à la terre

› Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette



Poids admissible 800 Kg !

Ecran digital d'affichage de la température
U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Portes perforées pour une ventilation optimale

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM							
22	1091	1000	62	Assemblée	BEEA22U60100BL662	**755778**	**1000,00**
26	1269	1000	71	Assemblée	BEEA26U60100BL662	**755779**	**1040,00**
32	1536	1000	86	Assemblée	BEEA32U60100BL662	**755781**	**1270,00**
36	1713	1000	96	Assemblée	BEEA36U60100BL662	**755803**	**1310,00**
42	1980	1000	112	Assemblée	BEEA42U60100BL662	**755782**	**1460,00**
LARGEUR 800 MM							
26	1269	1000	101	Assemblée	BEEA26U80100BL662	**755780**	**1460,00**
42	1980	1000	142	Assemblée	BEEA42U80100BL662	**755783**	**1830,00**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
OSSATURE SANS PORTES NI PANNEAUX LATERAUX - LARGEUR 600 ET 800 MM							
42	1980	600 x 1000	95	Assemblée	BEEA42U60100BL000	**755807** *	**971,00**
42	1980	800 x 1000	115	Assemblée	BEEA42U80100BL000	**755810** *	**996,00**

Consultez votre commercial pour connaître les autres configurations disponibles !



*Consultez-nous

Baies EKIVALAN

Baie professionnelle BEPF

GARANTIE 05 ANS

› Capacité de chargement : 800 Kg de charge statique
› Ossature vissée (démontable), obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
› Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 4 ventilateurs (option)
› Indice de protection : IP 20

› **Porte avant, avec verrou et poignée (voir tableau)**
› **Porte arrière, avec verrou et poignée (voir tableau)**
› 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
› 2 jeux de montants 19" (avant et arrière) avec marquage sérigraphié des U, trouscarrés (9,5 x 9,5 mm) réglables en profondeur
› 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur
› Kit de mise à la terre

› Baie livrée assemblée et sécurisée à la palette ou en kit (pour certaines dimensions)

U numérotés
Passages de câbles haut et bas
Portes perforées pour une ventilation optimale



Poids admissible 800 Kg !

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR		PRIX DE VENTE (€ HT)
CONFIGURATIONS ASSEMBLEES										
26	1299	800	1000	108	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF26U80100BL772-A	**755784**		**1740,00**
32	1980	800	1000	120	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF32U80100BL772-A	**755785**		**2050,00**
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772-A	**755786**		**2070,00**
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772-A	**755808**		**2680,00**
47	2232	800	1000	138	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80100BL772-A	**755788**		**2280,00**
47	2232	800	1200	150	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF47U80120BL772-A	**755869**	*	**2440,00**

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	"LARGEUR (MM)"	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PORTE AV	PORTE AR	PART NUMBER	NOIR		PRIX DE VENTE (€ HT)
AUTRES CONFIGURATIONS EN KIT										
36	1744	600	800	78	Simple verre	Simple pleine	BEPF36U6080BL122FLT	**755861**	*	**1160,00**
36	1744	800	800	83	Double verre	Simple pleine	BEPF36U8080BL522FLT	**755863**		**1420,00**
36	1744	800	1000	125	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF36U80100BL772FLT	**755862**	*	**2190,00**
42	2010	600	800	88	Simple verre	Simple pleine	BEPF42U6080BL122FLT	**755865**	*	**1350,00**
42	2010	800	800	95	Double verre	Simple pleine	BEPF42U8080BL522FLT	**755868**	*	**1400,00**
42	2010	800	1000	130	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80100BL772FLT	**755866**		**2140,00**
42	2010	800	1200	142	Double Ventilée	Double Ventilée	BEPF42U80120BL772FLT	**755867**	*	**2570,00**

Consultez votre commercial
pour connaitre les autres configurations disponibles !



*Consultez-nous

Configurateur de baies professionnelles BEPF

Créez votre propre baie


Configurez votre baies en fonction de vos besoins

GARANTIE 05 ANS

› Exemple :

BEPF42U80100BL672-A

Baie 42U 800x1000, noire, porte avant simple perforée 63%, porte arrière double perforée 63%, 2 panneaux latéraux, livrée assemblée.



Étape à suivre pour créer une configuration :

BEPF	X1	U	X2	X3	BL	X4	X5	X6	X7

X1 - HAUTEUR		
HAUTEUR EN U	HAUTEUR DE LA BAIE EN MM	CODE
22	1121	**22**
26	1299	**26**
32	1566	**32**
36	1744	**36**
42	2010	**42**
47	2232	**47**

X2 - LARGEUR	
HAUTEUR EN U	CODE
600	**60**
800	**80**

X3 - PROFONDEUR	
PROFONDEUR DE LA BAIE EN MM	CODE
600	**60**
800	**80**
1000	**100**
1200	**120**

X4 -PORTE AVANT	
HAUTEUR EN U	CODE
Sans porte	**0**
Simple verre	**1**
Simple métal	**2**
Double verre (1)	**5**
Simple perforée 63%	**6**
Double perforée 63% (1)	**7**
Double métal (1)	**A**

X4 -PORTE ARRIÈRE	
HAUTEUR EN U	CODE
Sans porte	**0**
Simple verre	**1**
Simple métal	**2**
Panneau métal	**3**
Double verre (1)	**5**
Simple perforée 63%	**6**
Double perforée 63% (1)	**7**
Double métal (1)	**A**

X6 - PANNEAUX LATÉRAUX	
PANNEAUX	CODE
Sans	**0**
1 panneau	**1**
2 panneaux	**2**

X7 - CONDITIONNEMENT	
TYPE	CODE
Livrée en kit	**FLT**
Livrée assemblée	**-A**

(1) uniquement pour les baies de largeur 800 mm

Sur commande uniquement,
contactez votre commercial pour plus d'informations !



Baies EKIVALAN

Bâtirack simple et double cadre

Les bâtiracks sont appropriés pour les salles informatiques sécurisées, les laboratoires, les salles blanches où aucune porte ou panneau n'est requis. Ces systèmes fournissent une meilleure ventilation passive, mais nécessitent un environnement climatisé et propre.

› Capacité de chargement : 600 Kg de charge statique
› Ossature vissée
› Montants 19", trous carrés (9,5 x 9,5 mm)
› 4 pieds de stabilisation réglables en hauteur

Configurez vous-même votre bâtirack !

1 Choisissez un socle pour bâtirack :


LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
530	570	REBASED600ECOBL	**755742**	**72,30**
530	770	REBASED800ECOBL	**755743**	**75,60**
530	940	REBASED1000ECOBL	**755744**	**118,00**

2 Ajoutez 1 cadre pour une version simple ou 2 cadres pour une version double :


HAUTEUR (U)	LARGEUR (MM)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
27	530	REFRAME27UECOBL	**755737**	**135,00**
36	530	REFRAME36UECOBL	**755738**	**164,00**
42	530	REFRAME42UECOBL	**755739**	**174,00**
45	530	REFRAME45UECOBL	**755740**	**190,00**
48	530	REFRAME48UECOBL	**755741**	**196,00**

EN KIT — GARANTIE 05 ANS

En kit pour réduire les coûts logistique
Conception modulaire pour un assemblage facile
Facile à manipuler pour les espaces réduits



Poids admissible 600 Kg !



Baie insonorisée BESP

GARANTIE 05 ANS

Baie insonorisée conçue pour réduire le bruit des équipements internes. Élégante et de qualité, elle a été conçue pour se fondre dans un environnement de bureau grâce à sa finition plaquée en érable. La baie est équipée, en standard, d'un système de ventilation performant et silencieux.

› Capacité de chargement : 1000 Kg de charge statique
› Système de ventilation silencieux intégré à la porte arrière (3 ventilateurs) avec mousse insonorisante (max 29-30 dB)
› Double porte avant avec fermeture à clé
› Porte arrière avec fermeture à clé
› Panneaux latéraux amovibles et isolés phoniquement avec fermeture à clé
› Entrée de câbles par le socle inférieur
› Roulettes incluses pour faciliter le déplacement
› Pieds de nivellement, réglables en hauteur
› Rails et profils 483 mm (19") en face avant et arrière, réglables en profondeur
› Finition en bois : Érable
› Parties métalliques : noir (RAL9005)





Poids admissible 1000 Kg !



Les montants 19" sont numérotés en U de bas en haut et de haut en bas. Chaque baie est également équipée, en standard, de 2 passe-câbles verticaux avec anneaux et balais sur toute la hauteur.



Sur chaque flanc de la baie sont prévus des emplacements 19" zéro U pour intégrer des PDU (2 emplacements dans la version 17U et 4 pour les versions 32U et 42U



Equipée d'un système de ventilation intégré dans la porte arrière, contrôlé par un termostat et ultra silencieux (<30 dB).

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLEE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
17	1000	750	1130	138	Assemblée	BESP17U75113BLM222	**755871** *	**2590,00**
32	1666	750	1130	165	Assemblée	BESP32U75113BLM222	**755872** *	**3330,00**
42	2110	750	1130	210	Assemblée	BESP42U75113BLM222	**755873** *	**5040,00**

*Consultez-nous

Coffret Essentiel (CEES) 19" assemblé et kit largeur 600 mm

MONTAGE 15' | EXISTE EN KIT | GARANTIE 05 ANS

› **Spécifications** :
› Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
› Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm
› Assemblé ou en kit à monter soi-même en seulement 15'
› Obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles ainsi que sur panneau arrière (Balais pour obturateur en option CEESCMBRUSH)
› Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
› Indice de protection : IP 20

› **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
› 2 panneaux latéraux amovibles verrouillables (serrure en option CEESSPLOCK131)
› 1 paire de montants 19" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur (2 paires pour les versions 600 mm de profondeur)
› Possibilité de montage sur roulettes en option (CEESCASTER-4)
› Noir - RAL9005





NEW

Poids admissible 80 Kg !

Panneaux latéraux démontables avec verrous.

Assemblé ou en kit à monter soi-même en seulement 15'

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	PART NUMBER	ASSEMBLÉ	KIT	PRIX DE VENTE (€ HT)
4	280	450	9,8	CEES04U6045BL132-A	CEES04U6045BL132FLT	**584997**	**584998**	**173,00**
4	280	600	12	CEES04U6060BL132-A	CEES04U6060BL132FLT	**584999**	**585000**	**199,00**
6	369	450	11,35	CEES06U6045BL132-A	CEES06U6045BL132FLT	**585001**	**585002**	**194,00**
6	369	600	13,85	CEES06U6060BL132-A	CEES06U6060BL132FLT	**585003**	**585004**	**222,00**
9	503	450	15	CEES09U6045BL132-A	CEES09U6045BL132FLT	**585005**	**585006**	**211,00**
9	503	600	16,34	CEES09U6060BL132-A	CEES09U6060BL132FLT	**585007**	**585008**	**238,00**
12	636	450	15,6	CEES12U6045BL132-A	CEES12U6045BL132FLT	**585009**	**585010**	**233,00**
12	636	600	19,2	CEES12U6060BL132-A	CEES12U6060BL132FLT	**585011**	**585012**	**259,00**
15	770	450	18,2	CEES15U6045BL132-A	CEES15U6045BL132FLT	**585013**	**585014**	**257,00**
15	770	600	22	CEES15U6060BL132-A	CEES15U6060BL132FLT	**585015**	**585016**	**284,00**
18	903	450	20,56	CEES18U6045BL132-A	CEES18U6045BL132FLT	**585017**	**585018**	**274,00**
18	903	600	24,68	CEES18U6060BL132-A	CEES18U6060BL132FLT	**585019**	**585020**	**299,00**

Coffret Avantage (CEAF) 19" en kit largeur 542 mm

MONTAGE 10' | EN KIT | GARANTIE 05 ANS

› **Spécifications :**
› Capacité de chargement : 50 Kg de charge statique
› Structure rigide, largeur 542 mm et profondeur 400 mm, à assembler
› Ossature vissée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles ainsi que sur panneau arrière (Balais en option CEAFCMBRUSH)
› Toit pré-percé pour recevoir jusqu'à 2 ventilateurs (option)
› Indice de protection : IP 20

› **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
› Panneaux latéraux non démontables
› 1 paire de montants 19" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur




NEW

Poids admissible 50 Kg !

Montage en seulement 10 minutes

Conçu et optimisé pour des installations rapides, efficaces et rentables
1 seul colis pour un stockage et une manutention optimisés



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	RÉF	PRIX DE VENTE (€ HT)
4	237	400	7,1	CEAF04U5440LG1NN	**584991**	**108,00**
7	370	400	8,9	CEAF07U5440LG1NN	**584992**	**126,00**
9	459	400	11	CEAF09U5440LG1NN	**584993**	**150,00**
12	592	400	13	CEAF12U5440LG1NN	**584994**	**178,00**

Coffrets EKIVALAN

Coffret 19" professionnel CEPA assemblé, largeur 600 mm

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 80 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 600 mm et profondeur 450 ou 600 mm, assemblée mécaniquement (non démontable)
- Ossature rivetée, obturateurs démontables en partie supérieure et inférieure pour le passage des câbles
- Toit prévu pour recevoir une unité de ventilation (option)
- Indice de protection : IP 20
- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- 2 panneaux latéraux amovibles avec verrou préinstallé
- 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre



Poids admissible 80 Kg !

U numérotés
Les ventilateurs peuvent être installés par l'intérieur comme par le dessus du coffret. Il est donc possible d'y accéder sans avoir à retirer les éléments 19'' déjà installés
Passages de câbles haut et bas

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	450	13	Assemblé	CEPA07U6045BL132	**755760**	**309,00**
7	423	600	18	Assemblé	CEPA07U6060BL132	**755761**	**339,00**
9	512	450	16	Assemblé	CEPA09U6045BL132	**755762**	**339,00**
9	512	600	20	Assemblé	CEPA09U6060BL132	**755763**	**401,00**
12	646	450	21	Assemblé	CEPA12U6045BL132	**755754**	**403,00**
12	646	600	24	Assemblé	CEPA12U6060BL132	**755755**	**458,00**
16	824	450	24	Assemblé	CEPA16U6045BL132	**755756**	**494,00**
16	824	600	28	Assemblé	CEPA16U6060BL132	**755757**	**562,00**
20	1001	450	30	Assemblé	CEPA20U6045BL132	**755758**	**574,00**
20	1001	600	32	Assemblé	CEPA20U6060BL132	**755759**	**660,00**

Kit de conversion double section pour coffret pro CEPA

GARANTIE 05 ANS

- Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- Capacité de chargement réduite à 50 Kg pour les coffrets en 450 mm de profondeur et 35 Kg pour les coffrets en 600 mm de profondeur.
- Largeur 600 mm et profondeur 150 mm, à assembler



Stockage optimisé
Possibilité de convertir un coffret déjà en place

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	423	150	10,4	CEPAKIT3P07UBL	**755767**	**179,00**
9	512	150	10,4	CEPAKIT3P09UBL	**755768**	**241,00**
12	646	150	13,3	CEPAKIT3P12UBL	**755764**	**253,00**
16	824	150	18	CEPAKIT3P16UBL	**755765**	**288,00**
20	1001	150	21,3	CEPAKIT3P20UBL	**755766**	**345,00**

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro CEPA

GARANTIE 02 ANS

- Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
- Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
- Cordon d'alimentation fourni



Se pose simplement par l'intérieur ou le dessus du coffret
Thermostat 0-35°

	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	**755703**	**136,00**
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	**755705**	**193,00**

Coffret 10" assemblé, largeur 312 mm

- Capacité de chargement : 20 Kg de charge statique
- Structure rigide, largeur 312 mm et profondeur 300 mm assemblée mécaniquement (vissée, démontable)
- Balais passe câbles en partie supérieure et obturateur démontable en partie inférieure pour le passage des câbles
- Indice de protection : IP 20
- **Porte avant simple en verre Securit, avec verrou.**
- Panneaux latéraux non démontables
- 1 paire de montants 10" (avant), trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur

Passages de câbles haut et bas
Balai anti poussières préinstallé pour le passagçe de câbles supérieur



Poids admissible 20 Kg !


ekivalan

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	ASSEMBLE / KIT	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
6	267	300	5,5	Assemblé	CESH06U3130BL1NN	**755793**	CESH06U3130LG1NN	**755745**	**133,00**
9	460	300	6,9	Assemblé	CESH09U3130BL1NN	**755794**	CESH09U3130LG1NN	**755792**	**152,00**

Accessoires pour coffret 10"



Réf. 755721



Réf. 755722



Réf. 755726

ekivalan

	PART NUMBER	NOIR	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10" à balais 0,5U	CESHCM0,5UBRUSHBL	**755796**	CESHCM0,5UBRUSHLG	**755721**	**15,10**
EKIVALAN Panneau passe-câbles 10", 1U, 3 anneaux	CESHCM1U3RBL	**755797**	CESHCM1U3RLG	**755722**	**14,90**
EKIVALAN Etagère fixe 10", 1U, prof. 150 mm	CESHFS1U2P150BL	**755798**	CESHFS1U2P150LG	**755726**	**15,10**
EKIVALAN Panneau obturateur 10", 1U	CESHOBTFS1UBL	**755795**	CESHOBTFS1ULG	**755720**	**9,65**

Dexlan



Réf. 808891



Réf. 257312



Réf. 754715



Réf. 891016


	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Bandeau 4 prises électriques CEE7	Aluminium	**808891**	**21,69**
Panneau de brassage 12 ports CAT. 6A STP	Noir	**257312**	**27,40**
Panneau de brassage 12 ports keystone à équiper	Noir	**754715**	**3,10**
Switch 16 ports Gigabit rackable 10" et 19"	Noir	**891016**	**146,79**

Coffrets industriels et anti-vandalisme EKIVALAN

Coffret 19" industriel CEIP (IP55) intérieur et extérieur

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 100 Kg de charge statique
- Protection IP55 (EN 60529)
- Porte avant métal avec poignée 3 points de fixation anti-vandalisme (ouverture 140°)
- Toit avec emplacement pour ventilation (option) /avec auvent total pour la version extérieure
- Ouïes d'aération sur les côtés /protégées par capots métalliques pour la version extérieure
- 5 entrées de câble IP55 (1x PG48, 2x PG21, et 2 trous de diamètre 28 mm (pour PG21)
- 1 paire de montants 19" (avant) avec marquage des U, trous carrés (9,5 x 9,5 mm), réglable en profondeur
- Kit de mise à la terre









Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points
Toit avec auvent pouvant accueillir une unité de ventilation
Montants en acier inoxydable numérotés et réglables en profondeur



VERSION INTÉRIEURE



VERSION EXTÉRIEURE

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS		PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM								
9	529	450	28	Intérieur	CEIP55I09U6045LG2NN	**755886**		**732,00**
9	529	600	34	Intérieur	CEIP55I09U6060LG2NN	**755887**		**794,00**
12	663	450	31	Intérieur	CEIP55I12U6045LG2NN	**755888**	*	**670,00**
12	663	600	38	Intérieur	CEIP55I12U6060LG2NN	**755889**		**855,00**
16	841	450	37	Intérieur	CEIP55I16U6045LG2NN	**755890**	*	**730,00**
16	841	600	44	Intérieur	CEIP55I16U6060LG2NN	**755891**		**934,00**
9	529	600	40	Extérieur	CEIP55O09U6060LG2NN	**755892**		**901,00**
12	663	600	43	Extérieur	CEIP55O12U6060LG2NN	**755893**		**961,00**
16	841	600	49	Extérieur	CEIP55O16U6060LG2NN	**755894**		**1040,00**
ACCESSOIRE								
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEIP gris					CEIP55FANTHMLG-2	**755885**		**223,00**

Coffret 19" anti-vandalisme

GARANTIE 05 ANS

- Capacité de chargement : 200 Kg de charge statique
- 1 structure acier 3 mm, largeur 600 mm et profondeur 600 mm, assemblée soudée
- 4 points de fixation à l'arrière, doublés d'une empreinte acier soudée de 3 mm d'épaisseur, soit 6 mm au total
- Porte avant métal 3 mm avec verrou à clé haute sécurité mécanique 3 points
- Ouverture de la porte à 100°, de gauche à droite
- 1 paire de montants 19" acier 1,5 mm en L , marquage des U, réglables facilement en profondeur
- 8 entrées de câble 47 mm défonçables, réparties en haut, en bas et sur les côtés du coffret
- Protection IP20
- Résistance 10' à tout outillage manuel et/ou électrique (DIN V ENV 1627 Level WK4)
- Couleur : Gris RAL7035







Une structure robuste assemblée soudée , assurant une rigidité parfaite et pouvant supporter 200 kg de charge utile et répartie
Fermeture avec poignée anti-vandalisme 3 points
8 entrées de câbles de Ø 47 mm réparties en haut, en bas et sur les côtés.

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	POIDS (KG)	INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR	PART NUMBER	GRIS		PRIX DE VENTE (€ HT)
LARGEUR 600 MM								
7	428	600	28	Intéreur	CEAV07U6060LG2NN-M	**755874**	*	**700,00**
9	517	600	34	Intéreur	CEAV09U6060LG2NN-M	**755875**	*	**747,00**
12	650	600	31	Intéreur	CEAV12U6060LG2NN-M	**755876**	*	**840,00**

*Consultez-nous

Coffrets et châssis divers

Coffret mural faible encombrement 5U noir

Doté de 5U, dont 3U pivotants à 180° et 2U fixes pour des équipements de faible profondeur de type multiprise. Son design très étroit d'une profondeur de seulement 145 mm permet un maximum de flexibilité dans peu d'espace.

- 5 unités dont 3 orientables à 180°
- Vitre PVC pour le contrôle visuel des équipements
- Verrouillage par clé
- Pré perçages pour les entrées de câble
- Trous latéraux pour la ventilation
- Dimensions : 500 x 475 x 145 mm
- Couleur : noir / RAL9005







GARANTIE 05 ANS

PENSEZ-Y
Retrouvez nos multiprises rackables
Page : 156

ekivalan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coffret mural faible encombrement 5U noir	**755905**	**215,00**

Economie d'espace et chargement maximum !

Coffret mural éco 19"

- Porte avant : 1 porte pleine avec serrure
- Montants 19" : 2 montants réglables en hauteur
- Fixation 19" : 3U en épaisseur du coffret
- Entrée de câbles : 2 entrées haut et bas
- Dim. L x H x P : 540 x 400 x 180 mm
- Couleur : gris



Un coffret 3U à petit prix !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coffret mural éco 19"	**753849**	**106,90**


Équerre extensible 19" articulée

GARANTIE 02 ANS

- Largeur : 488 mm
- Profondeur : réglable de 227 à 352 mm
- 1 côté articulé
- Fixation murale



Réf. 907716




Réf. 907717

HAUTEUR	HAUTEUR (MM)	PROF. MINI (MM)	PROF. MAXI (MM)	LARGEUR (MM)	POIDS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
4U	185	227	352	488	4 kg	**907716**	**104,79**
8U	363	227	352	488	7 kg	**907717**	**153,69**

Châssis mural 19"

MADE IN FRANCE

- Montants 19" : avant et arrière, avec ajours passe-câbles
- Largeur : 595 mm
- Profondeur : réglable de 250 à 400 mm
- Charge utile max : 20 kg
- Fixation murale 4 points



EFIRACK


Réf. 754900

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Châssis mural 19"	10U	**754900**	**311,00**
Châssis mural 19"	13U	**754901**	**322,00**
Châssis mural 19"	16U	**754902**	**424,00**

Rail DIN 19"

MADE IN FRANCE

- Hauteur : 3U
- **Réf. 754908** : permet le montage d'éléments au format DIN
- **Réf. 754909** : permet le montage de 10 disjoncteurs de 36 mm



Réf. 754908




Réf. 754909

EFIRACK


	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rail DIN fixation sur 3U sans enjoliveur	**754908**	**115,00**
Rail DIN fixation sur 3U avec enjoliveur disjoncteur	**754909**	**106,00**

Accessoires pour baies et coffrets

Etagère fixe 19", 2 points de fixation



Réf. 755727




Réf. 755734

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	200	30	BEACCFS1U2P200BL	**755727**	**31,30**
1U	250	30	BEACCFS1U2P250BL	**755728**	**34,30**
1U	300	30	BEACCFS1U2P300BL	**755729**	**40,20**
1U	400	30	BEACCFS1U2P400BL	**755730**	**46,20**
2U	350	30	BEACCFS2U2P350BL	**755734**	**49,10**
2U	550	30	BEACCFS2U2P550BL	**755735**	**61,10**

Etagère fixe 19", 4 points de fixation



Réf. 755731

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	370	50	BEACCFS1U4P370BL	**755731**	**37,20**
1U	570	50	BEACCFS1U4P570BL	**755732**	**46,20**
1U	740	50	BEACCFS1U4P740BL	**755733**	**67,00**

Etagère coulissante 19" 4 points de fixation



Réf. 755723

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	350	30	BEACCSS1U4P350BL	**755723**	**87,80**
1U	550	30	BEACCSS1U4P550BL	**755724**	**99,70**
1U	720	30	BEACCSS1U4P720BL	**755725**	**239,00**

Dexlan


Etagère coulissante universelle - 19"

› Compatible baies et coffrets (en fonction des profondeurs)

› Fixation sur les U par l'avant et l'arrière



Extra drop de 100 mm pour s'adapter à la profondeur de la baie.



Réf. 755280

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	POUR BAIE DE PROFONDEUR (MM)	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	350	35	600	**755280**	**55,49**
1U	550	35	800	**755281**	**60,90**
1U	750	35	1000	**755282**	**68,79**

Paire supports de charges en L fixe



Réf. 755718

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
-	295	50	BEACCFLSZN370	**755718**	**34,40**
-	495	50	BEACCFLSZN570	**755719**	**43,80**
-	665	50	BEACCFLSZN740	**755717**	**53,20**

Tiroir range documents 19"



HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
2U	400	-	BEACCTIR2U40BL	**755736**	**137,00**

Range documents A4 pour baie ou coffret

En plastique à coller ou visser !



Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Range documents en plastique	**755285**	**9,90**

Paire de passe câbles verticaux pour baies 800 mm large



Réf. 755714

ekivalan

HAUTEUR (U)	PROFONDEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
32U	-	-	BEACCVCM32UBL	**755714**	**150,00**
42U	-	-	BEACCVCM42UBL	**755716**	**166,00**

Accessoires baies et coffrets

Dexlan

Panneau plein à visser - 19'' noir



En métal !

Réf. 755257

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau plein 19"	1U	**755256**	**15,19**
Panneau plein 19"	2U	**755257**	**19,99**
Panneau plein 19"	3U	**755258**	**28,99**
Panneau plein 19"	4U	**755259**	**32,19**

Passage de câbles - 19'' 1U noir



Réf. 754452



Réf. 754451



Réf. 754453

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Brosse simple	**754452**	**23,90**
Brosse avec support	**754451**	**30,19**
Demi brosse	**754453**	**23,90**

Panneau de gestion de câbles - 19'' noir



Réf. 754530

Réf. 754532

Réf. 754534

	HAUTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plein - 5 anneaux	1U	**754530**	**23,09**
Plein - 5 anneaux	2U	**754536**	**29,69**
Ajouré - 5 anneaux	1U	**754533**	**24,29**
Décaissé - 5 anneaux	1U	**754532**	**24,59**
Avec couvercle	1U	**754534**	**27,09**
Avec couvercle	2U	**754535**	**41,49**

Panneau plein à clipser 19'' - noir



En plastique !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau plein à clipser noir - 19"	**755291**	**9,99**

Support de câbles pour montage vertical / horizontal

› Vendus en sachet de 10

› Vis en option



Réf. 754543




Réf. 754545

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Crochet 40 x 40 mm	**754543**	**28,28**
Crochet 40 x 80 mm	**754544**	**29,00**
Crochet 80 x 80 mm	**754545**	**37,00**

Entrées de câbles pour baies

› Balai d'entrée de câbles 316x70 pour baies BEEA & BEPF : **Réf. 755701**

› Entrée de câbles coulissante noire pour fond de baie BEEA : **Réf. 755814**



Réf. 755814



Réf. 755701

ekivalan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Balai d'entrée de câbles 316x70	**755701**	**15,60**
Entrée de câbles coulissante noire	**755814**	**49,60**

Accessoires baies et coffrets

Unité de ventilation - 19“

› Equipé d’un thermostat pour piloter le déclenchement de la ventilation
› Compatible toutes baies réseau ou serveur
› Installation droite sur les montants



Thermostat intégré !



Réf. 755286

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Unité 19” 2 ventilateurs	**755286**	**94,48**
Unité 19” 4 ventilateurs	**755287**	**189,73**

Ventilateurs pour baies et coffrets Ekivalan



Réf. 755704



Réf. 755709

ekivalan

USAGE	NB VENTILATEURS	THERMOSTAT	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Idéal coffrets	1	-	BEACCFANONFECO1BL	**755702**	**60,80**
Idéal coffrets	2	-	BEACCFANONFECO2BL	**755704**	**88,30**
Baies*	2	oui	BEACCFANTHMTOP2BL	**755706**	**193,00**
Baies*	4	oui	BEACCFANTHMTOP4BL	**755709**	**270,00**

* s'installe sous le toit à l'aide de vis auto-taraudeuses

Kit de ventilateurs intégrables pour coffret pro (CEPA)

GARANTIE 02 ANS

› Compatible uniquement avec les coffrets pro (CEPA)
› Débit pour 1 élément : 2,3 - 3 mètres cubes / min
› Cordon d'alimentation fourni

Se pose simplement par l’intérieur ou le dessus du coffret
Thermostat 0-35°



ekivalan

	PART NUMBER	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit 1 ventilateur avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-1	**755703**	**136,00**
Kit 2 ventilateurs avec thermostat pour coffret CEPA	CEPAFANTHMBL-2	**755705**	**193,00**

Ventilateur pour coffrets industriels Ekivalan (CEIP) gris

GARANTIE 02 ANS

› Kit 2 ventilateurs avec thermostat



ekivalan

	PART NUMBER	GRIS	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ventilateur pour coffrets industriels		**755885**	**223,00**

Réhausse 100 mm pour baie BEEA

› 4 angles avec vérins et 4 côtés (dont 1 avec entrée de câbles à balais)
› Charge utile : 1000 Kg




Réf. 755847

ekivalan

BAIES	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
600 x 600	BEEAREH6060BL-10	**755847**	**154,00**
600 x 800	BEEAREH6080BL-10	**755848**	**181,00**
800 x 800	BEEAREH8080BL-10	**755851**	**214,00**
600 x 1000	BEEAREH60100BL-10	**755846**	**214,00**
800 x 1000	BEEAREH80100BL-10	**755849**	**297,00**


Accessoires baies et coffrets

Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEEA



U	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	CEEAMR07UZN-2	**755881**	**14,40**
9	CEEAMR09UZN-2	**755882**	**19,30**
12	CEEAMR12UZN-2	**755883**	**22,40**
16	CEEAMR16UZN-2	**755884**	**28,90**

Paire de montants supplémentaires pour coffrets Ekivalan CEPA



U	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
7	CEPAMR07UZN-2	**755900**	**24,10**
9	CEPAMR09UZN-2	**755901**	**30,30**
12	CEPAMR12UZN-2	**755902**	**41,60**
16	CEPAMR16UZN-2	**755903**	**53,50**
20	CEPAMR20UZN-2	**755904**	**59,50**

Paire d'équerres de soutien pour coffret mural



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Paire d'équerres de soutien	BEACCEQUERREBL-2	**755799**	**22,50**

Kits d'accouplement pour baies Ekivalan



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pour baies BEEA Prof. 800	BEEASAKZN-800	**755853**	**37,60**
Pour baies BEEA Prof. 1000	BEEASAKZN-1000	**755852**	**35,70**
Pour baies BEPF Prof.600, 800,1000, 1200	BEPFSAK	**755870**	**35,70**

Autres accessoires pour baies et coffrets

	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lot de 20 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-20	**755712**	**8,93**
Lot de 50 kits vis, rondelle, écrou-cage M6	BEACCCNM6-50	**755713**	**20,80**
Kit 4 roulettes M10 pour coffrets (2 avec freins et 2 sans)	BEACCCASTER-4	**755707**	**53,50**
Kit 4 roulettes pour baies 2 avec frein / 2 sans, hauteur 8.9cm	BEEACASTER-4	**755708**	**65,40**
Kit 4 vérins M10 hauteur 100mm	BEACCFEET100-4	**755711**	**39,10**
Kit 4 vérins M10 hauteur 35mm	BEACCFEET35-4	**755710**	**28,00**



Réf. 755712



Réf. 755707



Réf. 755708



Réf. 755711

Barre de mise à la terre verticale (paire)

› Hauteur : 780 mm
› 22 points de masse
› 4 fils v/j de 40 cm



	PART NUMBER	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre de mise à la terre verticale	BEACCGK44P780	**755700**	**120,00**

Eclairage rackable 19"



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Eclairage rackable 19"	**755293**	**38,14**

Baies EFIRACK

Baie réseau 19'' gris titane

Destinée à recevoir des équipements réseau (switch, KVM, etc.) et des panneaux de brassage.

- Porte avant : 1 porte en verre trempé avec serrure
- Porte arrière : 1 porte en métal plein avec serrure
- Panneaux latéraux : 2 panneaux amovibles avec verrous ¼ de tour
- Montants 19" : 2 montants avant (avec passe-câbles sur baie 800 mm de large)
- Toit : fourni, avec entrée de câbles
- Plancher : vendu séparément
- Emplacement ventilateur : 4 (600 mm de profondeur) ou 6 (≥ 800 mm de profondeur)
- Ventilateurs vendus séparément
- Charge utile max : 500 kg
- Epaisseur cadre : 2 mm / porte et panneaux : 1 mm
- 4 vérins inclus
- Couleur : gris titane

HAUTEUR	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
LARGEUR 600 MM				
24U	1204	600	65	**754852**
24U	1204	800	74	**754855**
24U	1204	1000	80	**754858**
42U	2004	600	90	**754853**
42U	2004	800	106	**754856**
42U	2004	1000	116	**754859**
42U	2004	1200	128	**754861**
47U	2226	600	98	**754854**
47U	2226	800	117	**754857**
47U	2226	1000	122	**754860**
47U	2226	1200	144	**754862**
LARGEUR 800 MM				
42U	2004	800	125	**754865**
42U	2004	1000	138	**754866**

Consultez-nous




Réf. 754852

Ces baies réseau, supportant 500 kg, vous permettent l'intégration mixte de vos câblages, serveurs et onduleurs !

Accessoires baie réseau et serveur

	RÉF.
MONTANT 19" ARRIERE	
Paire de montants 19" arrière - 24U	**754950**
Paire de montants 19" arrière - 42U	**754951**
Paire de montants 19" arrière - 47U	**754952**
PLANCHER DE BAIE	
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 600	**754964**
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 800	**754965**
Plancher avec balai passe-câbles, 600 x 1000	**754966**
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 800	**754969**
Plancher avec balai passe-câbles, 800 x 1000	**754970**
RÉHAUSSE DE BAIE AVEC PASSE-CÂBLES SUR LES 4 FACES	
Socle de baie 600 x 1000 hauteur 100 mm	**754960**
Socle de baie 600 x 800 hauteur 100 mm	**754962**
Socle de baie 600 x 600 hauteur 100 mm	**754963**
ROULETTES LOURDE CHARGE	
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 1000	**754972**
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 800	**754973**
Supports + 4 roulettes pour baie de profondeur 600	**754974**
ENSEMBLE DE VENTILATEURS DE TOIT	
4 ventilateurs pour toit de baie	**754958**
6 ventilateurs pour toit de baie	**754959**
SOCLE ANTIBASCULEMENT POUR BAIE 1000 OU 1200 MM	
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1000 mm	**754975**
Socle antibasculement, pour baie de profondeur 1200 mm	**754976**
PLATEAU FIXE À MONTER SUR LES MONTANTS 19"	
Plateau fixe (entraxe de 412) entre montants profondeur 429 mm	**754979**
Plateau fixe (entraxe de 512) entre montants profondeur 529 mm	**754980**
Plateau fixe (entraxe de 612) entre montants profondeur 629 mm	**754981**
PLATEAU COULISSANT À FIXER SUR LES 4 MONTANTS DE 404 À 654 MM ENTRE MONTANTS	
Tablette coulissante universelle 1U 19", charge 50 kg	**754982**
AUTRES ACCESSOIRES	
Balai passe-câbles de toit clipsable	**754983**
Lot de 25 vis M6 + 25 rond. et 25 écrous cage M6 à insertion rapide pour carré de 9,5 mm	**754977**
Thermostat, réglable de 0 à 60°c, en kit sans câblage	**754978**
Lot de 5 tresses de masse + visserie	**754956**
Kit serrure pour panneau latéral ou arrière	**754954**
Kit de 2 ventilateurs pour baie réseau ou serveur	**754957**


Consultez-nous



Réf. 754960



Réf. 754972



Réf. 754958

Baie serveur 19'' gris titane avec portes

La baie serveur est adaptée à vos applications IT serveurs et stockage, à vos équipements de communication, onduleurs, matériels de câblage et outils d'administration et de sécurité.

Utilisation : salles informatiques.

› Composition :
- Porte avant : simple ajourée
- Porte arrière : simple ajourée (600 de large), double ajourée (800 de large)
- 1 ossature mécano vissée
- 1 paire de montants 19" avant et arrière
- 1 toit ajouré avec prédécoupe et passage de câbles
- 2 panneaux latéraux avec verrous ¼ de tour
- 1 kit de personnalisation avant bleu RAL 5015
- 1 lot de 4 vérins

› Informations complémentaires :
- Continuité de masse assurée (par des tresses de 6 mm² en option)
- Charge admissible de 700 Kg en statique répartie sur 4 montants intérieurs
- Montants réglables en profondeur au pas de 25 mm
- Tenue aux impacts mécaniques externes IK8
- Couleur gris titane en standard



Réf. 754927


HAUTEUR (U)	HAUTEUR EXT. (MM)	PROFONDEUR EXT. (MM)	POIDS (KG)	RÉF.
LARGEUR 600 MM (PORTE AR SIMPLE)				
24	1204	1000	107	**754921**
42	2004	1000	107	**754922**
42	2004	1200	127	**754923**
47	2226	1000	112	**754924**
LARGEUR 800 MM (PORTE AR DOUBLE)				
24	1204	1000	96	**754925**
42	2004	1000	123	**754926**
42	2004	1200	143	**754927**
47	2226	1000	129	**754928**
47	2226	1200	149	**754929**

Salle informatique climatisée

Constituez facilement votre propre datacenter !

Grace à la solution de couloir thermique Efirack, qui permet un refroidissement efficace et homogène de vos serveurs, vous pouvez disposer enfin de votre propre datacenter. Le confinement d'une allée froide, avec ses portes et son toit, permet de retenir l'air froid, lequel est entièrement utilisé pour refroidir les serveurs, et donc accroît le rendement de votre climatisation.

› Elément passif sans maintenance supplémentaire
› Couloir thermique compatible avec la plupart des baies Efirack
› Fiabilité prolongée des serveurs
› Température uniforme et homogène
› Economie énergétique
› Solution modulable et évolutive



Consultez-nous

Configuration sur-mesure !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !

Baies et coffrets LEGRAND LCS3

LCS³, une gamme de coffrets et baies permettant de recevoir les équipements et raccordements nécessaires à la réalisation d'une infrastructure numérique performante en tous lieux, même dans les chantiers à forte criticité

Coffret 19 pouces LCS³ fixe

GARANTIE 02 ANS

- Capacité de chargement : jusqu'à 68 Kg
- Une porte galbée réversible en verre de sécurité sérigraphié
- Une fermeture par serrure à clé 2433A
- Des panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil
- 2 montants 19 pouces avec aide au réglage en profondeur
- Des ouïes hautes et basses pour ventilation naturelle, pouvant recevoir un ventilateur en partie haute
- Des entrées de câbles haute et basse au fomat DLP, pliables, avec possibilité de bridage des câbles par collier
- Des entrées de câbles arrière prédécoupées
- Indice de protection : IP 20
- Gris anthracite RAL7016



Réf. 756153

HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)+C19:E19	LARGEUR (MM)	CHARGE (KG)	PART NUMBER	RÉF
PROFONDEUR 400 MM					
6	350	600	18	046200	**756153**
9	500	600	27	046201	**756154**
12	600	600	36	046202	**756155**
16	800	600	48	046203	**756156**
PROFONDEUR 580 MM					
9	500	600	27	046206	**756157**
12	600	600	36	046207	**756158**
16	800	600	48	046208	**756159**
21	1000	600	63	046209	**756160**

Consultez-nous

Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Baie 19 pouces LCS³

GARANTIE 02 ANS

- Capacité de chargement : jusqu'à 420 Kg
- Baie associable
- Porte avant simple ou double, galbée en verre de sécurité sérigraphié et réversible
- Panneaux latéraux et arrière démontables avec liaison équipotentielle automatique
- Condamnation des 4 faces par serrure à clé 2433A
- Entrées de câbles hautes et basses prédécoupées au format 19 pouces pouvant recevoir des plaques 19 pouces avec balai, ventilateurs…
- 4 montants 19 pouces avec marquage des U et aide au réglage en profondeur
- Pieds de nivellement réglables de l'intérieur
- Indice de protection : IP 20
- Gris anthracite RAL7016



HAUTEUR (U)	HAUTEUR (MM)	LARGEUR (MM)	PROFONDEUR (MM)	PART NUMBER	RÉF
PORTE AVANT SIMPLE					
24	1226	600	600	046300	**756105**
29	1448	600	600	046306	**756106**
33	1626	600	600	046312	**756107**
42	2026	600	600	046318	**756108**
42	2026	600	800	046319	**756109**
42	2026	800	600	046321	**756110**
42	2026	800	800	046322	**756111**
42	2026	800	1000	046323	**756112**
47	2248	800	800	046328	**756113**
47	2248	800	1000	046329	**756114**
PORTE AVANT DOUBLE					
42	2026	800	600	046341	**756117**
42	2026	800	800	046342	**756118**
42	2026	800	1000	046343	**756119**

Consultez-nous

Panneaux latéraux pivotants, démontables par l'intérieur sans outil

Toute l'offre LEGRAND LCS3 est disponible !

Consultez votre commercial pour connaitre l'intégralité de la gamme (baies serveur, baies d'extension, accessoires, etc.)




MINKELS
A brand of legrand

Minkels, spécialiste des solutions d'infrastructure de datacenter évolutives et intégrées

Minkels est un fabricant doté d'un savoir-faire technologique, mais aussi un fournisseur mondial de solutions haut de gamme pour les infrastructures de datacenter. La marque Minkels fait partie du portefeuille de marques de Legrand.


Les produits Minkels se distinguent par leur caractère innovant et leur flexibilité. Les clients ont ainsi l'assurance de bénéficier des toutes dernières technologies de datacenter et solutions modulaires, capables de satisfaire leurs exigences professionnelles spécifiques.



Configuré

Hautement Personnalisé

Du produit standard à l'installation sur mesure. Avec Minkels, c'est vous qui choisissez l'installation de datacenter qui vous convient, qu'il s'agisse d'une solution standard ou d'un produit personnalisé.



Baies serveur
Baies de câblage
Baies d'intégration



Systèmes de refroidissement d'allées par air ou par eau



Couloirs chauds ou froids
Couloirs standards ou autoportants

Toute l'offre MINKELS by LEGRAND est disponible !

Contactez votre commercial pour tous renseignements.




Multiprises rackables

Multiprise rackable pour baie et coffret

Optimisez le montage de vos multiprises !

- Câble : H05VVF 3 x 1,5 mm²
- Bandeau aluminium
- Puissance : 16 A (sauf IEC C13 : 10 A)
- **Réf. 808896** / **Réf. 808919** : parasurtenseur 720 joules – Type 3
- **Réf. 808912** / **Réf. 808913** : disjoncteur magnéto-thermique 16 A
- Equerres de fixation amovibles et orientables multipositions
- Multiprise CEE 7/5 certifiée NF (voir tableau)




4 positionnements ! Placez les oreilles selon vos besoins !

PRISES CEE 7/5

4 PRISES

Réf. 808891



6 PRISES


Réf. 808892



Réf. 808896



Réf. 808912



8 PRISES

Réf. 808899



Réf. 808898




9 PRISES

Réf. 808911



12 PRISES

Réf. 808913



PRISES IEC C13 ET C19

12 PRISES

Réf. 808903



Réf. 808902



9 PRISES

Réf. 808901



24 PRISES



Réf. 808915

	PRISES	FICHE	CORDON	HAUTEUR	INTERRUPTEUR	VOYANT LED	PROTECTION	NORME	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Multiprise 10" horizontale	4 x CEE 7/5	CEE 7/7	1,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808891**	**21,69**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Non	Non	-	**808892**	**30,25**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808893**	**30,25**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808894**	**31,95**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808895**	**32,99**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Parafoudre	NF	**808896**	**39,59**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808912**	**59,95**
Multiprise 19" horizontale	6 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Parafoudre + fusible réarmable	NF	**808919**	**39,67**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Non	NF	**808897**	**31,99**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	NF	**808898**	**33,99**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Oui	Oui	Non	NF	**808899**	**34,99**
Multiprise 19" horizontale	8 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Non	Fusible réarmable	NF	**808918**	**34,32**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808917**	**35,16**
Multiprise 19" horizontale	9 x CEE 7/5	IEC C20	2,5 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808911**	**92,00**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	14U	Non	Non	Non	-	**808914**	**49,59**
Multiprise zéro U verticale	12 x CEE 7/5	CEE 7/7	2,3 m	17U	Non	Non	Disjoncteur 16A	-	**808913**	**78,50**
Multiprise 19" horizontale	6 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808900**	**47,15**
Multiprise 19" horizontale	9 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808901**	**40,89**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Non	Oui	Non	-	**808902**	**46,75**
Multiprise 19" horizontale	12 x IEC C13	IEC C14	2,3 m	1U	Oui	Oui	Fusible réarmable	-	**808903**	**53,45**
Multiprise zéro U verticale	24 x IEC C13	CEE 7/7	2,3 m	16U	Non	Non	Non	-	**808915**	**88,25**

Panneaux de brassage équipés

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36

Panneau de brassage 8 ports 10"

CAT. 6

Spécial mini coffret 10" !

› Nombre de ports : 8 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 6 STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : rackable 10"
› Hauteur : 1U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles avec tresse de masse



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6 10"	1U	STP	8	**754720**	**22,37**

Panneau de brassage 12 ports 10"

CAT. 6A

Spécial haute densité pour coffret 10" !

› Nombre de ports : 12 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 6A STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : rackable 10"
› Hauteur : 0,5U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles avec tresse de masse
› Couvercle à ouverture sans outil



	HAUTEUR	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6A 10"	0,5U	STP	12	**257312**	**27,40**

Panneau de brassage éco

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A

Votre brassage à faible coût !

› Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 5e STP ou CAT. 6 STP ou CAT. 6A STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : rackable 19"
› Hauteur : 1U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles avec tresse de masse



Face arrière !



Réf. 257309



Réf. 257305



Réf. 257310

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6	STP	16	**257309**	**29,91**
1U	CAT. 5e	STP	24	**257305**	**33,70**
1U	CAT. 6	STP	24	**257310**	**36,32**
1U	CAT. 6A	STP	24	**257311**	**53,87**

Panneau de brassage CAT. 5e

CAT. 5e

› Nombre de ports : 16 ou 24 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 5e STP
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : rackable 19"
› Hauteur : 1U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles



Face arrière !



Réf. 257160



Réf. 257240

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 5e	STP	16	**257160**	**35,70**
1U	CAT. 5e	STP	24	**257240**	**53,67**


Panneaux de brassage équipés

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36

Panneau de brassage CAT. 6

Jusqu'à 48 ports en 1U !

- Nombre de ports : 16, 24 ou 48 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6 UTP ou CAT. 6 STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



Face arrière !

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6	UTP	16	**257260**	**24,88**
1U	CAT. 6	UTP	24	**257250**	**37,83**
1U	CAT. 6	UTP	48	**257251**	**83,76**
1U	CAT. 6	STP	16	**257270**	**51,60**
1U	CAT. 6	STP	24	**257280**	**66,30**
1U	CAT. 6	STP	48	**257281**	**150,44**



Réf. 257270



Réf. 257280



Réf. 257281

Panneau de brassage CAT. 6A

- Nombre de ports : 24 ou 48 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles
- Cache poussière sur chaque port (**Réf. 257019**)



Face arrière !

HAUTEUR	CATÉGORIE	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	CAT. 6A	STP	24	**257019**	**99,22**
1U	CAT. 6A	STP	48	**257282**	**151,28**



Réf. 257019



Réf. 257282

Panneau de brassage CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

- Nombre de ports : 8 ports RJ45
- Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
- Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
- Format : pour rail DIN 35 mm
- Hauteur : 0,5U
- Raccordement : bloc 110 / krone
- Support arrière de câbles



	BLINDAGE	PORTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau CAT. 6A pour rail DIN	STP	8	**257304**	**24,75**

Mini panneau de brassage à équiper

À poser, à fixer au mur ou sur rail DIN !

- Nombre d'emplacements : 4 à 8 emplacements keystone
- Blindage : STP
- Format : à poser, à fixer au mur ou sur rail DIN
- Hauteur : 1U
- Support arrière de câbles
- Fourni avec kit DIN et visserie



HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
1U	78 mm	STP	4	Noir	**272454**	**10,78**
1U	113 mm	STP	6	Noir	**272456**	**12,20**
1U	158 mm	STP	8	Noir	**272458**	**14,35**

Occulteur d'emplacement keystone

Permet d'occulter les ports keystone non occupés sur un panneau de brassage, afin d'optimiser la circulation de l'air et d'améliorer l'esthétique.

- Format : keystone
- Matière : ABS
- Couleur : noir
- Conditionnement : sachet de 10 pièces



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Occulteur d'emplacement keystone	**395239**	**0,78**

Panneaux de brassage à équiper

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50

Cordon patch blindé rétractable CAT. 6A U/FTP snagless

Solution de brassage tout-en-un ultra rapide !

Patchbox® One permet un brassage rapide et soigné, avec l'exacte longueur de cordon nécessaire ; et une maintenance 10x plus rapide qu'un brassage traditionnel. Déploiement rapide des baies de brassage, déménagement de baies avec redémarrage rapide, présentation soignée du brassage, repérage facilité, flux d'air optimisé, et gain de place dans les baies.

- Catégorie : CAT. 6A U/FTP plat PVC (100% testé ISO 11801 au Fluke)
- Format : rackable 19"
- Hauteur : 1U
- Plusieurs longueurs de cordons disponibles :
  - 0,80 m (8U d'amplitude de brassage)
  - 1,80 m (30U d'amplitude de brassage)
  - 2,50 m (46U d'amplitude brassage)
- Profondeur : 600 mm (cassette 1,80 m ou 2,50 m) ou 365 mm (cassette 0,80 m)
- Panneau équipé de 24 cassettes amovibles (1 cordon par cassette)
- Possibilité de mixer des cassettes de cordons patch avec des cassettes de jarretières fibre dans un même châssis
- Cordon patch CAT. 6A U/UTP sur demande

PATCHBOX Simplify IT



2017 Cabling Installation & Maintenance Gold Innovators Awards

CAT. 6A — GARANTIE 10 ANS — MADE IN EUROPE — TOP QUALITÉ !



	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584857**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584858**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584859**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584860**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584863**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584864**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584861**	**597,00**
PATCHBOX ONE, châssis équipé de 24 cordons CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584862**	**597,00**
Châssis PATCHBOX ONE vide à équiper des cassettes	-	-	**584866**	**124,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Noir	**584833**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Bleu	**584834**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Vert	**584835**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Rouge	**584836**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Blanc	**584839**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Jaune	**584840**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Gris	**584837**	**22,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 cordon CAT. 6A U/FTP	1,8 m	Violet	**584838**	**22,00**
JARRETIÈRES FIBRE OPTIQUE				
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**584853**	**674,00**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières multimodes OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	**584854**	**674,00**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**584855**	**674,00**
PATCHBOX ONE, équipé de 24 jarretières monomodes OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	**584856**	**674,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière multimode OM4 LC-LC	1,8 m	Erika violet	**584829**	**24,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière multimode OM4 LC-SC	1,8 m	Erika violet	**584830**	**24,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière monomode OS2 LC-LC	1,8 m	Jaune	**584831**	**24,00**
Cassette PATCHBOX ONE, 1 jarretière monomode OS2 LC-SC	1,8 m	Jaune	**584832**	**24,00**
ACCESSOIRE				
Support de câble PATCHCATCH pour panneau 19" 1U (lot de 4 pcs)			**584865**	**13,00**

Dexlan

Panneau de brassage à équiper

Personnalisez vos panneaux en toute liberté !

TOP QUALITÉ ! — GARANTIE 20 ANS

Les panneaux de brassage à équiper peuvent recevoir des embases noyaux RJ45 de toutes catégories. Les emplacements libres sont au format keystone et les versions blindées STP assurent la continuité de la masse, grâce à un panneau de doublage arrière et à une tresse de masse fournie.

- Nombre d'emplacements : 12 à 48 emplacements keystone
- Blindage : UTP ou STP (voir tableau)
- Format : rackable 10" ou 19"
- Hauteur : 1U
- Panneau **Réf. 258140** coulissant inclinable
- Panneau **Réf. 258139** équipé de 3 anneaux passe-câbles en façade



Réf. 258139



Doublage arrière blindé !




Réf. 258140

	HAUTEUR	LARGEUR	BLINDAGE	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau vide à équiper	1U	19"	UTP	16	Noir	**258151**	**10,16**
Panneau vide à équiper	1U	19"	STP	16	Noir	**258155**	**14,05**
Panneau vide avec 3 anneaux passe-câbles à équiper	1U	19"	STP	16	Noir	**258139**	**13,31**
Panneau vide à équiper	1U	19"	UTP	24	Noir	**258152**	**11,00**
Panneau vide à équiper	1U	19"	STP	24	Noir	**258156**	**12,74**
Panneau vide inclinable à équiper	1U	19"	STP	24	Noir	**258140**	**19,80**
Panneau vide à équiper	1U	19"	STP	48	Noir	**908080**	**30,76**
Panneau vide à équiper	1U	10"	STP	12	Noir	**754715**	**3,10**

Panneaux de brassage équipés

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos cordons patch
Pages : 23 à 36



Composez vous-même vos panneaux de brassage RJ45

CAT. 5e CAT. 6 CAT. 6A



Réf. 908050

\+ **16x**



Réf. 272885

=



Panneau de brassage 16 ports RJ45 CAT. 6 blindé



Réf. 908060

\+ **24x**



Réf. 272885

=



Panneau de brassage 24 ports RJ45 CAT. 6 blindé



Réf. 908070

\+ **32x**



Réf. 272885

=



Panneau de brassage 32 ports RJ45 CAT. 6 blindé

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos embases noyaux RJ45
Page : 50

	HAUTEUR	EMPLACEMENTS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Panneau de brassage à équiper	1U	16 ports	**908050**	**3,75**
Panneau de brassage à équiper	2U	24 ports	**908060**	**6,42**
Panneau de brassage à équiper	2U	32 ports	**908070**	**9,39**
Embase noyau RJ45 CAT. 6A blindé			**272928**	**3,12**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 blindé			**272885**	**2,82**
Embase noyau RJ45 CAT. 6 non blindé			**272870**	**1,61**
Embase noyau RJ45 CAT. 5e blindé			**272882**	**2,41**
Embase noyau RJ45 CAT. 5e non blindé			**272881**	**1,99**

Collier serre-câbles

Organisez rapidement tous vos câblages !

› 850 colliers :
- 100 colliers 100 x 2,7 mm de 5 couleurs (blanc, bleu, rouge, vert, jaune)
- 300 colliers 200 x 4,7 mm blanc
- 50 colliers 280 x 4,7 mm blanc



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîte de 850 colliers serre-câbles	**629163**	**41,39**


PENSEZ-Y
Retrouvez toute notre gamme d'étiqueteuses
Pages : 410 et 412

Dexlan

Bague de repérage

Identifiez vos câbles !

› **Réf. 753490** et **Réf. 753491** : bagues numérotées de 0 à 9 ; 1 couleur par bague ; 10 pièces par couleur
› Autres références : bague d'un seul numéro ; 1 couleur par bague ; 100 pièces
› Compatibilité : cordon patch, manchon jarretière fibre optique
› Conditionnement : sachet de 100 pièces



DIAMÈTRE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
SACHET DE 100 PCS - 10 PCS PAR COULEUR			
6 mm	n° 0 à 9	**753490**	**6,59**
8 mm	n° 0 à 9	**753491**	**8,15**
SACHET DE 100 PCS - 1 COULEUR			
6 mm	n° 0	**753492**	**6,59**
6 mm	n° 1	**753493**	**6,59**
6 mm	n° 2	**753494**	**6,59**
6 mm	n° 3	**753495**	**6,59**
6 mm	n° 4	**753496**	**6,59**
6 mm	n° 5	**753497**	**6,59**
6 mm	n° 6	**753498**	**6,59**
6 mm	n° 7	**753499**	**6,59**
6 mm	n° 8	**753513**	**6,59**
6 mm	n° 9	**753514**	**6,59**
8 mm	n° 0	**753526**	**8,15**
8 mm	n° 1	**753527**	**8,15**
8 mm	n° 2	**753504**	**8,15**
8 mm	n° 3	**753505**	**8,15**
8 mm	n° 4	**753506**	**8,15**
8 mm	n° 5	**753507**	**8,15**
8 mm	n° 6	**753508**	**8,15**
8 mm	n° 7	**753509**	**8,15**
8 mm	n° 8	**753511**	**8,15**
8 mm	n° 9	**753512**	**8,15**

Collier serre-câbles nylon 66

› Collier serre-câbles : couleur noire
› Matière : nylon 66, résistant aux UV
› Température : -40° C à +70° C
› Conditionnement : sachet de 100 pcs



Réf. 620625



Réf. 812112



Réf. 620626

	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier	180 x 9 mm	100	**620625**	**14,35**
Collier	235 x 9 mm	100	**620626**	**21,65**
Pince pour collier	-	-	**812112**	**26,59**

Collier serre-câbles

Pour tenir en place vos torons de câbles !

› Collier serre-câbles : couleur blanc
› Matière : nylon 66
› LSOH (zéro halogène)




Réf. 812122

	DIMENSIONS	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	100	**629111**	**1,99**
Collier serre-câbles	100 x 2,5 mm	1000	**180160**	**18,65**
Collier serre-câbles	200 x 2,5 mm	100	**629121**	**6,59**
Collier serre-câbles	140 x 3,2 mm	100	**629131**	**5,59**
Collier serre-câbles	150 x 3,6 mm	500	**180150**	**23,59**
Collier serre-câbles	200 x 4,6 mm	100	**629151**	**9,59**
Collier serre-câbles	300 x 4,8 mm	100	**629161**	**17,15**
Pince de serrage pour collier de 2,2 à 4,8 mm			**812122**	**40,15**

Collier serre-câbles avec porte-étiquette

Pour documenter tous vos câbles !

› Collier serre-câbles : couleur blanc
› Matière : nylon 66
› LSOH (zéro halogène)



Réf. 629341 **Réf. 629371** **Réf. 629351**

DIMENSIONS ÉTIQUETTE	DIMENSIONS COLLIER	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
28 x 20 mm	130 x 2,5 mm	10	**629341**	**1,19**
28 x 13 mm	270 x 4,6 mm	10	**629371**	**3,35**
28 x 12 mm	180 x 4,6 mm	100	**180170**	**73,59**
8 x 25 mm	100 x 2,5 mm	10	**629351**	**0,99**

Embase adhésive pour collier serre-câbles

› Dimensions : 29 x 29 mm
› Compatibilité : pour collier serre-câbles largeur 6 mm max
› Fixation : par adhésif ou vis, non fourni
› Conditionnement : sachet de 100 pcs



Insérez vos câbles facilement !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embase adhésive pour collier serre-câbles	**629162**	**26,39**

Accessoires de câblage

Passage plancher souple

Protégez vos câbles contre l'écrasement !

› Nombre de câbles protégés : de 3 à 6 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
› Fixation : adhésif double-face fourni
› Matière : PVC souple gris ou noir



Réf. 753700



Réf. 753640

CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
3 câbles	1,8 m	51 mm	Gris	**753640**	**14,99**
5 câbles	1,8 m	76 mm	Gris	**753650**	**17,65**
6 câbles	1,5 m	83 mm	Gris	**753700**	**31,00**
6 câbles	1,5 m	83 mm	Noir	**753705**	**31,00**
6 câbles	3,0 m	83 mm	Gris	**753710**	**47,00**
6 câbles	3,0 m	83 mm	Noir	**753715**	**47,00**

Passage plancher rigide

Protégez vos câbles au sol !

› Nombre de câbles protégés : de 5 à 14 câbles Ø 6 mm (voir tableau)
› Fixation : adhésif double-face vendu séparément
› Matière : Aluminium ou PVC rigide gris (voir tableau)

Réf. 753349



	MATIÈRE	CAPACITÉ	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Passage plancher rigide	Alu	14 câbles	1,6 m	140 mm	**753348**	**53,69**
Passage plancher rigide	Alu	6 câbles	1,6 m	90 mm	**753349**	**39,15**
Passage plancher rigide	PVC	8 câbles	1,0 m	70 mm	**753340**	**14,69**
Raccord pour **Réf. 753340**					**753341**	**12,99**
Passage plancher rigide	PVC	5 câbles	2,0 m	75 mm	**753347**	**25,25**
Passage plancher rigide	PVC	12 câbles	1,0 m	90 mm	**753342**	**18,35**
Raccord pour **Réf. 753342**					**753343**	**15,15**
Adhésif double-face	-	-	50,0 m	-	**753326**	**32,69**

Gaine wrap à fermeture auto-agrippante

Ajoutez ou retirez facilement des câbles grâce à la fermeture Velcro !

› Gaine tressée extensible et ultra-flexible
› Diamètre : jusqu'à 5 cm
› Longueur : 1 m
› Fermeture Velcro robuste, sur toute la longueur
› Sans halogène
› Usage industriel ou tertiaire
› Résiste aux coupures et abrasions
› Résiste aux produits chimiques et dissolvants



BACHMANN

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gaine wrap à fermeture auto-agrippante	1,0 m	**903641**	**55,80**

Gaine wrap extensible

Idéal pour vos frettes et torons de câbles !

› Gaine tressée extensible et ultra-flexible
› Diamètre : **Réf. 903644** à vide 2 cm, chargée jusqu'à 4,5 cm
Réf. 903645 à vide 4 cm, chargée jusqu'à 7 cm
› Longueur découpable
› Usage industriel ou tertiaire
› Résiste aux coupures et abrasions
› Résiste aux produits chimiques et dissolvants

Réf. 903644





	LONGUEUR	LARGEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Gaine wrap extensible	25,0 m	2,0 cm	**903644**	**23,89**
Gaine wrap extensible	25,0 m	4,0 cm	**903645**	**41,45**

Anneau guide-câbles pour baie et coffret

› Dimensions : 80 x 40 mm (**Réf. 258611**), 120 x 60 mm (**Réf. 258655**)
› Fixation : par adhésif ou vis (non fourni)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	**258611**	**5,09**
Anneau guide-câbles pour baie et coffret	**258655**	**6,79**

Organisateur de câbles

L'autre façon de ranger son bureau !

› Nombre de câbles protégés : jusqu'à 6 câbles Ø 7 mm
› Diamètre : 25 mm
› Longueur : 20 m, recoupable
› Outil de pose vendu séparément **Réf. 167095**



Insérez vos câbles facilement avec l'outil de pose !



dataflex

Réf. 167087

	LONGUEUR	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Organisateur de câbles	20,0 m	Blanc	**167420**	**103,00**
Organisateur de câbles	20,0 m	Argent	**167087**	**103,00**
Organisateur de câbles	20,0 m	Noir	**167002**	**103,00**
Outil de pose	-	-	**167095**	**4,00**

Anneau guide-câbles Patchcatch pour panneau 1U


Gestion de câbles innovante et peu encombrante !

Les anneaux Patchcatch sont à monter sous des panneaux de brassage et autres équipements existants, et ne nécessitent aucun écrou cage ou unité de rack supplémentaire. Patchcatch de Patchbox® achemine les câbles sur le côté du rack à la même hauteur qu'ils sont patchés. Les croisements et enchevêtrements de câbles appartiennent donc au passé.

› Hauteur : 1U
› Matière : polyoxyméthylène POM
› Compatibilité : pour panneau 10" ou 19"
› Conditionnement : sachet de 4 pcs

PATCHBOX Simplify IT





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau guide-câbles pour panneau 1U	**584865**	**13,00**

Accessoires de câblage

Anneau serre-câbles adhésif

Instantané et ajustable !

› Ajustable à différents diamètres
› Fixation : adhésif double-face fourni
› Conditionnement : sachet de 100 pcs



Réf. 629031


	DIAMÈTRE	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Anneau serre-câbles	7,9 à 10,3 mm	100	**629011**	**36,99**
Anneau serre-câbles	10,0 à 12,5 mm	100	**629021**	**44,39**
Anneau serre-câbles	12,6 à 15,4 mm	100	**629031**	**46,65**
Anneau serre-câbles	22,2 à 25,4 mm	100	**629041**	**58,85**

Guide-câbles vagues

TOP QUALITÉ

Regroupez facilement vos câbles !

› Nombre de câbles : jusqu'à 10 câbles Ø 7 mm ou 50 câbles Ø 3 mm
› Perçage pour éventuelle fixation sous un bureau
› Dimensions : 138 x 66 mm
› Conditionnement : sachet de 2



Réf. 167430

dataflex

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Argent	**167430**	**26,00**
Guide-câbles vagues (lot de 2)	10 câbles	Noir	**167431**	**26,00**

Lien auto-agrippant ID-SCRATCH

Attachez – Détachez – Rattachez facilement vos câbles !

TOP QUALITÉ

› Bande auto-agrippante pré-découpée tous les 3 cm
› Se découpe à la main sans outil
› Longueur : 2 m
› Largeur : 20 mm
› Résistance : jusqu'à 10 kg de traction
› Conserve un fort pouvoir d'accroche



Se découpe à la main tous les 3 cm !

Réf. 845131



Réf. 845130



Réf. 845132



Réf. 845129



Réf. 845133



	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
DEVIDOIR DE 2,0 M			
Dévidoir	Violet	**845131**	**6,09**
Dévidoir	Vert	**845130**	**6,09**
Dévidoir	Orange	**845132**	**6,09**
Dévidoir	Noir	**845129**	**6,09**
Dévidoir	Beige	**845133**	**6,09**
Dévidoir	Bleu aqua	**845134**	**6,09**
Dévidoir	Vert fluo	**845135**	**6,09**
Dévidoir	Rose fluo	**845136**	**6,09**
Dévidoir	Jaune moyen	**845137**	**6,09**
Dévidoir	Rouge Noël	**845138**	**6,09**
Dévidoir	Gris standard	**845139**	**6,09**
Dévidoir	Marron clair	**845142**	**6,09**

Lien auto-agrippant

Maintenez vos faisceaux de câbles en toute sécurité !

› Fixation et démontage rapides
› Largeur : 16 mm
› Longueur : 21 ou 31 cm
› Existe en noir ou en 5 couleurs



Réf. 629160



Réf. 629164

	LONGUEUR	LARGEUR	QUANTITÉ	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lien auto-agrippant 5 coul.	21 cm	16 mm	15	**629160**	**10,89**
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	20	**629164**	**14,50**
Lien auto-agrippant noir	21 cm	16 mm	50	**629165**	**34,89**
Lien auto-agrippant noir	31 cm	16 mm	20	**629166**	**20,65**


Lien auto-agrippant

Attachez facilement vos câbles !

› Fixation et démontage rapides
› Accrochage recto/verso mâle/femelle
› **Réf. 629447** : avec face adhésive
› Largeur : 10, 15, 16 ou 20 mm
› Longueur : 10 ou 20 m
› Couleur : noir, bleu ou rouge



Réf. 629421



Réf. 629423



Réf. 629425

LONGUEUR	LARGEUR	FACE ADHÉSIVE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10,0 m	15 mm	-	Noir	**629445**	**15,89**
10,0 m	20 mm	-	Noir	**629446**	**20,85**
10,0 m	20 mm	Oui	Noir	**629447**	**25,85**
20,0 m	10 mm	-	Noir	**629421**	**19,45**
20,0 m	16 mm	-	Noir	**629422**	**32,15**
20,0 m	10 mm	-	Bleu	**629423**	**19,45**
20,0 m	16 mm	-	Bleu	**629424**	**32,15**
20,0 m	10 mm	-	Rouge	**629425**	**19,45**
20,0 m	16 mm	-	Rouge	**629426**	**32,15**

HUAWEI eKit



Huawei eKit
Réf. 640041
Page 166

Solutions réseau actifs

Réseau WiFi 163

Réseau filaire 175

KVM 209

Réseau WiFi

Clés USB et cartes PCIe WiFi	**164**
Répéteurs WiFi et systèmes MESH	**165**
Points d'accès WiFi	**166**
Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE	**167**
Routeurs WiFi	**168**
Point d'accès Huawei - Antennes 4G/ WiFi	**169**
HotSpot WiFi d'extérieur	**170**
WiFi intérieur et extérieur	**171**
TP-Link OMADA WiFi centralisé Pro	**172**
WiFi Huawei eKit Engine Centralisé d'entreprise	**173**
Transmission IP sans fil Cambium	**174**



Clés USB et cartes PCIe WiFi

CLÉS USB WIFI ET BLUETOOTH - DUAL -BAND AC ET AX - TRÈS HAUT DÉBIT



Dexlan

PLUS PRODUIT	**WiFi 5 en USB 3.0 !**
MODÈLE	DX-W5U1200
STANDARD	AC 1200
PILOTES	Windows, Mac, LINUX
RÉF.	**310200**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**DriverLess et longue portée !**
MODÈLE	U3A-WI5E
STANDARD	WiFi 5 AC1200
PILOTES	Windows
RÉF.	**310310**



tp-link

PLUS PRODUIT	**WiFi 5 Max !**
MODÈLE	Archer T9UH
STANDARD	AC 1900
PILOTES	Windows, Mac
RÉF.	**305790**

NEW



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Réversible USB-A/C !**
MODÈLE	DEX-040508
STANDARD	BlueTooth 5.0 + EDR
PILOTES	Windows
RÉF.	**040508**



tp-link

PLUS PRODUIT	**WiFi 6 Max**
MODÈLE	Archer TX20UH
STANDARD	WiFi 6 AX1800
PILOTES	Windows
RÉF.	**306019**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Pivote à 180 et 90°**
MODÈLE	Archer T3U Plus
STANDARD	WiFi 5 AC1300
PILOTES	Windows
RÉF.	**302733**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Clé USB 3.0 !**
MODÈLE	Archer T4U
STANDARD	AC 1300
PILOTES	Windows, Mac
RÉF.	**305740**

NEW



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le WiFi 6 spécial streaming ! !**
MODÈLE	Archer TX20U Plus
STANDARD	WiFi 6 AX1800
PILOTES	Windows
RÉF.	**306018**

CLÉS USB WIFI - 1ER PRIX



dacomex

PLUS PRODUIT	**La mini longue portée**
MODÈLE	U3A-WI5
STANDARD	WiFi 5 AC1300
PILOTES	Windows, Mac
RÉF.	**310300**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Taille ultra compacte !**
MODÈLE	TL-WN725N
STANDARD	WiFi4 N300
PILOTES	Windows, Mac, LINUX
RÉF.	**302725**



tp-link

PLUS PRODUIT	**300 Mbps !**
MODÈLE	TL-WN822N
STANDARD	WiFi4 N300
PILOTES	Windows, Mac
RÉF.	**302822**

CARTES INTERNES WIFI PCI-EXPRESS



stonet®

PLUS PRODUIT	**Antennes puissantes 5 dBi !**
FACTEUR DE FORME	Standard, Low Profile
MODÈLE	WF-2113
VITESSE MAX	300 Mpbs
PILOTES	Windows, LINUX
RÉF.	**472113**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Le WiFi AC en 900 + 400 !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	Archer T6E
VITESSE MAX	1300 Mbps
PILOTES	Windows
RÉF.	**305160**



tp-link

PLUS PRODUIT	**La 1er WiFi 6E !**
FACTEUR DE FORME	Standard
MODÈLE	Archer TXE75E
VITESSE MAX	WiFi 6E AX5400
PILOTES	Windows
RÉF.	**305165**



tp-link

PLUS PRODUIT	**Carte WiFi 7 9300 Mbps et BlueTooth 5.4 !**
FACTEUR DE FORME	Standard, Low Profile
MODÈLE	ARCHER TB550E
VITESSE MAX	9300 Mbps max
PILOTES	Windows
RÉF.	**641435**

Répéteurs WiFi et systèmes MESH

Kit MESH WiFi 7 BE19000 Tri-Band

Avec ports RJ45 et fibre 10Gigabit !

Avec de kit d'extension WiFi 7 vous assurez une couverture sans fil d'ultra haut débit pour 200 appareils.

- 3 Fréquences 2.4, 5 et 6 GHz
- Transfert max sans fil 19000 Mbps
- Connexion WAN 10G Fibre ou cuivre

Réf. 640750



NEW

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit démarrage réseau MESH WiFi 7 BE19000 Tri-Band	DECO BE85(2-pack)	**640750**
Extension réseau MESH WiFi 7 BE19000 Tri-Band	DECO-BE85(1-pack)	**640751**

Réseau MESH WiFi 6 via 4G

Le WiFi sans ligne filaire !

La série déco X20 peut se raccorder à toutes les box mais avec la X20-4G il suffit d'une carte SIM 4G pour avoir un accès Internet à partager en WiFi AX1800

Réf. 306004



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit Deco X20 WiFi 6 AX1800 – 1 base + 1 satellite	DECO X20(2-Pack)	**306022**
Kit Deco X20 WiFi 6 AX1800 – 1 base + 2 satellites	DECO X20(3-Pack)	**306023**
Boitier Deco X20-4G WiFi 6 AX1800 – 1 base port carte SIM	DECO-X20-4G	**306004**

Réseau MESH WiFi 6E Deco XE75

Triple-bande AXE 5400Mbps!

Le plus performant des réseaux WiFi 6 MESH offre une couverture de 500 à 670m² sur les 3 fréquences 2.4GHz, 5GHz et 6GHz du protocole AX E.

- Jusqu'à 200 appareils connectés
- Rétro compatible avec les WiFi 4/5 et 6
- Adaptable sur toutes les Box opérateurs



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit MESH WiFi 6E AXE5400 – 1 base 1 satellite	DECO MESH XE75 (2-pack)	**306752**
Kit MESH WiFi 6E AXE5400 – 1 base 2 satellites	DECO MESH XE75 (3-pack)	**306753**

Réseau MESH WiFi 6 Deco X50

Extension par 5G et en extérieur !

Le réseaux WiFi 6 MESH du système Déco X50 offre une couverture interne de 600m² avec extension en extérieur avec le DX50-outdoor, et avec le modele X50-5G un acces Internet sans fil partout.

Réf. 306350



- Jusqu'à 150 appareils connectés
- Rétro compatible avec les WiFi 4/5
- Fonctionnent avec les Box opérateurs ou en 5G

	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit MESH WiFi 6 AX3000 – 1 base 1 satellite	DECO MESH X50 (2-pack)	**306352**
Kit MESH WiFi 6E AXE5400 – 1 base 2 satellites	DECO MESH X50 (3-pack)	**306353**
MESH WiFi 6 AX3000 – 1 satellite supplémentaire	DECO MESH X50 (1-pack)	**306351**
MESH WiFi 6 AX3000 – 1 satellite d'extérieur IP65	DECO MESH-X50-Outdoor	**306350**
MESH WiFi 6 AX3000 – 1 satellite Modem 5G	DECO MESH-X50-5G	**306355**

RÉPÉTEURS WIFI – EXTENSION DE PORTÉE DU RÉSEAU SANS FIL









NEW

PLUS PRODUIT	**Le Gigabit WiFi sur prise murale !**	**Installation assistée par smartphone !**	**WiFi 6 super compact !**	**1er prix WiFi 6**
MODÈLE	RE450	RS650	RE705X	RE505X
FORMAT	Boîtier sur prise + 3 antennes externes	Boîtier sur prise + 4 antennes externes	Boîtier mural 2 antennes	Boîiier mural 2 antennes
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1750 Mbps	WiFi 5 AC2600	WiFi 6 AX3000	WiFi 6 AX1500
FONCTIONS PLUS	Voyant détecteur WiFi intégré	NU-MIMO plus d'appareils simultanés	Mu-MiMo 2x2 160MHz	Port RJ45 Gigabit
	RÉF. **307450**	RÉF. **307465**	RÉF. **306705**	RÉF. **305501**



NEW







PLUS PRODUIT	**Le WiFi 6 MAX !**	**Meilleur performance/prix !**	**Le 1er prix des répéteurs WiFi AC !**	**Le répéteur longue portée !**
MODÈLE	RE9000XD	Stonet E3	RE200	RE305
FORMAT	Bureau vertical	Boîtier mural	Boîtier mural	Boîtier sur prise + 2 antennes externes
TYPE WIFI	WiFi 6 AX6000	WiFi 5 AC1200	WiFi 5 AC750	Dual-band AC1200 Mbps
FONCTIONS PLUS	Port RJ45 Gigabit	Même nom de réseau (SSID)	Installation assistée par Smartphone	Mode répéteur ou point d'accès
	RÉF. **306900**	RÉF. **471200**	RÉF. **305200**	RÉF. **305305**

: NOUVEAUTÉ

Points d'accès WiFi

POINTS D'ACCÈS WIFI DUAL-BAND AC



PLUS PRODUIT	**Le plus rapide du moment !**
MODÈLE	EAP660 HD
FORMAT	Plafonnier
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3550
MODES	Omada SDN
ANTENNES	8 internes
ALIMENTATION	Founie 12V ou via Multi-Giga PoE++
RÉF.	**307660**



PLUS PRODUIT	**RJ45 10Gigabit PoE++**
MODÈLE	EAP690E HD
FORMAT	Plafonnier Ø 280
TYPE WIFI	WiFi 6E AX11000
MODES	Point d'acces / MESH
ANTENNES	16 internes
ALIMENTATION	PoE++ 802.3bt 47W
RÉF.	**307690**



PLUS PRODUIT	**Centralisable par Cloud !**
MODÈLE	EAP265 HD
FORMAT	Plafonnier
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1750
MODES	Omada SDN
ANTENNES	6 internes
ALIMENTATION	Adaptateur PoE Passif ou PoE+ 12.3w
RÉF.	**307265**



PLUS PRODUIT	**Le plus économique !**
MODÈLE	TI-WA1201
FORMAT	Boitier desktop / fixation murale
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1200
MODES	Point d'accès / Client / répéteur / Multi SSID
ANTENNES	4 externes pivotante
ALIMENTATION	Adaptateur secteur 12V 1.5A + kit PoE passif
RÉF.	**305121**



PLUS PRODUIT	**Longue portée efficace !**
MODÈLE	eKit EnGine AP263
FORMAT	Applique murale
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3000
MODES	CAPWAP ESS et fit AP
ANTENNES	Internes 2 x 2
ALIMENTATION	Alimentation 12V ou PoE 12W et +
RÉF.	**640041**



PLUS PRODUIT	**Large couverture !**
MODÈLE	eKit EnGine AP361
FORMAT	Plafonnier
TYPE WIFI	WiFi 6 AX1800
MODES	Admin Individuel, centralisé et cloud
ANTENNES	Internes 2 x 2
ALIMENTATION	Alimentation 12V ou PoE 9W et +
RÉF.	**640019**



PLUS PRODUIT	**120 connexions !**
MODÈLE	DX-PAPW512K-120
FORMAT	Plafonnier carré
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1200 Wave2
MODES	Routeur/AP/Pont/Répéteur
ANTENNES	4 x 3dBi internes
ALIMENTATION	10/100 PoE fourni compatible switch PoE at/af
RÉF.	**321520**



PLUS PRODUIT	**150 Connexions !**
MODÈLE	DX-PAPW513K
FORMAT	Plafonnier carré
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1300 Wave2
MODES	Routeur/AP/Pont/Répéteur
ANTENNES	4 x 3dBi internes
ALIMENTATION	Gigabit PoE+ fourni compatible switch PoE at/af
RÉF.	**321530**



PLUS PRODUIT	**Switch 3p Gigabit dont 1 PoE !**
MODÈLE	EAP655-Wall
FORMAT	Applique 143 x 86 mm
WIFI	WiFi 6 AX3000
MODES	Stand Alone et Centralisé
ANTENNES	2 internes 2 x 2
ALIMENTATION	Livré sans mais PoE 12W
RÉF.	**307654**



PLUS PRODUIT	**Switch 3p Gigabit dont 1 PoE !**
MODÈLE	EAP615-Wall
FORMAT	Applique 143 x 86 mm
WIFI	WiFi 6 AX1800
MODES	Stand Alone et Centralisé
ANTENNES	2 internes 2 x 2
ALIMENTATION	Livré sans mais PoE 10W
RÉF.	**307665**



PLUS PRODUIT	**Switch 3p Gigabit dont 1 PoE !**
MODÈLE	EAP235-Wall
FORMAT	Applique 143 x 86 mm
WIFI	WiFi 5 AC1200
MODES	Stand Alone et Centralisé
ANTENNES	2 internes 2 x 2
ALIMENTATION	Livré sans mais PoE 10W
RÉF.	**307235**



PLUS PRODUIT	**Bouton turbo : puissance x4 !**
MODÈLE	WF2220
FORMAT	Boîtier desktop / fixation murale
WIFI	N300 Mbps
MODES	Point d'accès / répéteur / pont / client
ANTENNES	2 externes 5 dBi
ALIMENTATION	Adaptateur secteur 12 V 1 A + kit PoE passif
RÉF.	**472220**



PLUS PRODUIT	**2 RJ45 Gigabit dont 1 PoE**
MODÈLE	EAP650-Wall
FORMAT	Applique 86 x 86 mm
WIFI	WiFi 6 AX1800
MODES	Stand Alone et Centralisé
ANTENNES	16 internes 4x4x4x4
ALIMENTATION	Livré sans mais PoE 11W
RÉF.	**307656**



PLUS PRODUIT	**La borne WiFi encastrable !**
MODÈLE	EAP115-WALL
FORMAT	Encastrable dans boîtier mural 60 mm
WIFI	N300 Mbps
MODES	Point d'accès
ANTENNES	2 internes
ALIMENTATION	Livré sans alimentation mais PoE actif 3 W
RÉF.	**307116**

Modems WiFi VDSL / ADSL / 4G LTE

MODEM SUR LIGNE TÉLÉPHONIQUE XDSL






PLUS PRODUIT	**Contrôle parental efficace !**	**Port pour clé USB 3G / 4G backup !**	**Base DECT + prises Tel/Fax**	**Print serveur USB intégré !**
MODÈLE	VR600	Archer VR400	Archer VR2100v	TD-9970
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boitier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Dual-Band AC1600 Mbps	AC1200 Mbps	WiFi 5 AC1200	N300 Mbps
PORTS RJ45	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 WAN-LAN 3 LAN	4 ports Gigabit	1 WAN-LAN 3 LAN 10/100
FONCTIONS	RJ11 VDSL2 / ADSL2+ et 2 USB 2.0	RJ11 auto detect ADSL / VDSL	Option 6 combinés DECT	RJ11 auto detect ADSL / VDSL + 1 x USB 2.0
ANTENNES	3 dual-band détachables	3 dual-band pivotantes	3 externes + 1 interne	2 pivotantes
	RÉF. **318989**	RÉF. **318994**	RÉF. **318992**	RÉF. **318975**

MODEMS ROUTEUR WIFI 3G / 4G






PLUS PRODUIT	**La BOX 4G économique !**	**4G+ 2 fois plus vite que la 4G !**	**Avec port pour carte SIM !**	**Carte SIM 4G et port WAN !**
MODÈLE	TL-MR100	MR600	MR200	TL-MS6400
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	Dual-band AC1200 Mbps	Dual-band AC750 Mbps	N300 Mpbs
PORTS RJ45	1 WAN 1 LAN Gigabit	1 WAN/LAN + 3 LAN Gigabit	1 x WAN-LAN + 3 LAN 10/100	1 x WAN
FONCTIONS	USB 2.0 Partage média	1 port Sim 4G+ LTE	1 port SIM avec adapt.Micro-Nano	1 port carte SIM 3G / 4G
ANTENNES	2 4G LTE détachables	2 LTE détachables	3 int. WiFi + 2 ext. 4G LTE	2 internes WiFi + 2 externes 4G pivotantes
	RÉF. **305315**	RÉF. **305390**	RÉF. **305375**	RÉF. **318964**







PLUS PRODUIT	**5G WiFi 6 MESH !**	**4G+ WiFi 6 et MESH !**	**La 4G de 25° à +70°C !**	**1er Prix en 4G !**	**4G et IP30 !**
MODÈLE	Deco X50-5G	Deco X20-4G	R1510-4L	DX-4GRTIDW4	DX-4GRTAPW4
FORMAT	Format canette	Format Canette	Boitier ABS	Boitier desktop	Boitier métal
TYPE WIFI	WiFi 6 AX3000	WiFi 6 AX1800	WiFi 4 N150	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300
PORTS RJ45	2x 1G + 1x 2.5G	3x Gigabit	2 x 10/100	3x10/100	2 x 10/100
FONCTIONS	Extensible Deco X50	WiFi extensible avec autre MESH Deco	Bornier I/O + VPN	Alimentable par USB	Alim PoE ou Powerbank USB
ANTENNES	Internet 2WiFi/25G	2 WiFi + 2 LTE internes	2 LTE SMA + 1 WiFi RP-SMA	2 x LTE + 2 x WiFi pivotantes	2 LTE SMA / 1 WiFi RP-SMA
	RÉF. **306355**	RÉF. **306004**	RÉF. **308334**	RÉF. **321410**	RÉF. **321400**

MIFI - MODEM 4G LTE MOBILE AVEC WIFI






MODÈLE	**M7200**	**M7350**	**M7450**	**M7650**
VITESSE 4G	LTE 4G 150Mbps	LTE 4G 150Mbps	LT 4G+ 300Mpbs	LTE 4G+ 300Mbps
VITESSE WIFI	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC600
AFFICHAGE	Voyants LED	Ecran LCD	Ecran LCD	Ecran LCD
	RÉF. **305307**	RÉF. **305370**	RÉF. **305374**	RÉF. **305376**

Routeurs WiFi







PLUS PRODUIT	**1er routeur WiFi 6 en 10 Gigabit !**	**MU-MIMO 2 x 4 !**	**Multi-Gigabit 2.5Gbps !**
MODÈLE	ARCHER AX11000	ARCHER AX72 Pro	ARCHER AX55 Pro
FORMAT	Boîtier desktop	Boîtier desktop	Boîtier desktop
TYPE WIFI	Tri-band AX 11000 Mbps	WiFi 6 AX5400	WiFi 6 AX3000
PORTS RJ45	1 Wan 2.5Gbps + 8 Lan Gigabit	1 WAN/LAN 2.5Gbps + 4 Gigabit	1 WAN/LAN 2.5Gbps + 4 Gigabit
FONCTIONS	Game detector + Accelerator	Mode routeur / AP	Mode routeur / AP
ANTENNES	8 Tri-band pivotantes	6 fixes BeamForming	6 fixes BeamForming
	RÉF. **307011**	RÉF. **307072**	RÉF. **307055**









PLUS PRODUIT	**Le WiFi 6 éco !**	**Le 1er prix du WiFi 5 !**	**Optimisé pour objets connectés !**	**Le moins cher du MESH !**
MODÈLE	Stonet N6	Stonet N3D	Stonet N3	NX10
FORMAT	Boitier desktop	Boitier desktop	Boitier desktop	Desktop
TYPE WIFI	WiFi 6 AX 1800Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 5 AC 1200Mbps	WiFi 6 AX1500
PORTS RJ45	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)	5p Gigabit (4 LAN / 1 WAN)	4 Gigabit
FONCTIONS	Fonction MESH (>32 x N6)	Avec mode client et Répéteur	Avec mode client et Répéteur	Mode Easy-Mech ultra simple !
ANTENNES	4 dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 Dual-band pivotantes	4 x 5dBi pivotantes
	RÉF. **471800**	RÉF. **471210**	RÉF. **471230**	RÉF. **471500**









PLUS PRODUIT	**Le Top du WiFi 5 !**	**Le Gigabit éco !**	**Le petit budget efficace**	**1er Prix avec partage USB !**
MODÈLE	Archer C80	Archer C6	WF2409E	Stonet N5
FORMAT	Boitier desktop	Boitier desktop	Boitier desktop	Boitier Desktop
TYPE WIFI	WiFi 5 AC1900	WiFi 5 AC120	WiFi 4 N300	WiFi 5 AC1200
PORTS RJ45	1 WAN / 4 LAN Gigabit	1 WAN / 4 LAN Gigabit	4 LAN x 10/100 + 1 Wan	2 LAN 10/100 + 1 WAN
FONCTIONS	Mode routeur/AP	Mode routeur/AP	Mode AP et fixation murale	Partage Imprimante / clé 4G
ANTENNES	4 fixes BeamForming	4 pivot. BeamForming	3 pivotantes 5dBi	4 pivotantes 5dBi
	RÉF. **305258**	RÉF. **305256**	RÉF. **472418**	RÉF. **472745**







PLUS PRODUIT	**Port pour clé USB 3G/4G !**	**Le routeur de voyage Dual-band !**	**Le WiFi 5 super compact !**
MODÈLE	TL-MR3420	TL-WR902AC	TL-WR841N
FORMAT	boitier desktop	Boîtier de poche	Mini Boitier desktop
TYPE WIFI	WiFi 4 N300	Dual-band AC750 Mbps	WiFi 4 N300 Mbps
PORTS RJ45	5p 10/100 (1 wan 4 lan)	1p 10/100 LAN / WAN	5p 10/100 (4 LAN / 1 WAN)
FONCTIONS	Backup par 3G/4G	1p USB 2.0 chargeur /partage	Fixation murale possible
ANTENNES	2 pivotantes 3dBi	2 internes 2dBi	2 pivotantes
	RÉF. **302342**	RÉF. **305902**	RÉF. **302899**

Point d'accès Huawei - Antennes 4G/ WiFi

Plafonniers point d'acccès WiFi 6

Huawei Gamme FastTrack !

Les points d'accès d'intérieur de nouvelle génération, AirEngine 5700 sont dotés d'antennes intelligentes intégrées où le signal Wi-Fi suit les utilisateurs, offrant une couverture permanente. Prenant en charge 2x2 à 2x2x4 entrées multiples sorties multiples (MIMO), ces point d'accès peuvent fournir simultanément des services sur les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz.

Les AirEngine 5700 excellent dans les scénarios nécessitant une bande passante élevée et une expérience réseau de haute qualité, des bureaux et hôpitaux des petites et moyennes entreprises aux cafés. Ils fonctionnent seul, en mode Stand-Alone ou associé à un contrôleur centralisé Huawei optionnel.

› Alimentation optionnelle : DC 12V ou PoE+
› Température opérationel : -10/50°C

Routeur AC6508 (**Réf. 101200**) :

› 10 ports RJ45 Gigabit
› 2 ports fibre 10G SFP+

PoE



Réf. 101120

HUAWEI

	DIAMÈTRE	RÉF. HUAWEI	RÉF.
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX1800 MU-MiMo 2+2	22 cm	AirEngines5761-11	**101090**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX3000 MU-MiMo 2+2	18 cm	AirEngines5762-12	**101120**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX6000 MU-MiMo 2+4	18 cm	AirEngines5761-21	**101110**
Plafonnier Point d'accès WiFi 6 AX8000 MU-MiMo 2+2+4	18cm	AirEngines5761-21T	**101130**
Contrôleur WiFi centralisé + 8 Licences AP		AC6508-8AP+ L-ACSSAP-8AP	**101200**
Contrôleur WiFi centralisé + 16 Licences AP		AC6508-16AP+ L-ACSSAP-16AP	**101210**



Réf. 101200

Antennes d'extérieur 4G et WiFi

Etanches et avec cordon !

Améliorez les communications 4G ou WiFi avec les antennes Poynting. Utilisables en intérieur ou extérieur, elle résistent aux températures de -40 à 70°c et sont livrées avec leur kit de fixation et le cordon de raccordement avec prise SMA pour la 4G et complété par l'adaptateur RP-SMA pour les utiliser en WiFi

› Format PUCK : 360° et compact. Idéal sur un boîtier, un coffret ou un véhicule
› Format XPOL : Polarisation croisée à 90° secteur directif : usage endroit isolé
› Format OMNI : Polarisation 360° couverture circulaire : usage rayonnement centralisé
› Format WLAN : Polarisation verticale linéaire panneau directif : usage isolé

Réf. 302234







Réf. 302238



Réf. 302248



Réf. 302251

Poynting

	GAIN MAX	INDICE	FRÉQUENCE	FIXATION	CORDON	PRISES	RÉF.
Antenne WiFi MiMo PUCK	7.5 dBi	IP68	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Traversé / mur / mât	2 x 2m	2 x SMA M + 2 changeurs RS-SMA M	**302234**
Antenne Dual Band WLAN	18 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	1 SMA F + 1 changeur RP-SMA F	**302248**
Antenne Dual Band OMNI	7.5 dBi	IP65	2400 – 2500 MHz 3300 3800 MHz 5000 – 6000 MHz	Mur / mât	En option	Type N Femelle	**302251**
Antenne PUCK 4G & WiFi		IP68	689 – 3800MHz	Traversé / mur / mât	2 m		**302236**
Antenne OMNI 4G & WiFi		IP65	698 – 960 / 1710 -2700 3400 – 3800MHz	Magnétique / mur / mât	2 m		**302238**

HotSpot WiFi d'extérieur

Hotspot TUBE d'exterieur WiFi 5

Avec Kit PoE fourni !

Borne WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

› Modes : Point d'accès / Répeteur
› Fixation : Murale ou Mât (50mm max)
› Dimension : 380 x 54



Prise étanche !



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot Tube WiFi 5 AC1200 IP66	DX-APODW5	**321500**

HotSpot d'extérieur WiFi 6 MultiGigabit et PoE++

Modèle TQ6702e GEN2 en AX4800 !

Point d'accès d'extérieur TQ6702e GEN2 WiFi 6 avec 8 flux spatiaux (8x8) pour un transfert jusqu'à 4,8 Gigabits. Capable de connecter 200 clients WiFi par borne, il est aussi étanche IP67 dans un chassis aluminium et dispose de connectique RJ45 protégé Multi-Gigabit et PoE++. Fonctionne en autonome ou centralisable.

› WiFi 802.11 ax Dual-radio 5GHz/2.4GHz 8x8+4x4
› 2x4 Antennes 2.4GHz 2.92dBi / 5GHz 6.22dBi
› Environnement : -40°C/65°C Protection IP67
› Consommation PoE max : 26.3W

NEW



Allied Telesis

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot WiFi 6 Multi-Gigabit PoE++	AT-TQ6702e GEN2	**640605**

Hotspot d'exterieur WiFi 5 360° PoE

Jusqu'à 120 connexions simultanées !

Ce Hotspot WiFi AC1200 étanche IP66 dual-band haute puissance (27dBm) avec 2 antennes directives de 5 dBi.

› Modes : Point d'accès / WISP / Routeur / Répéteur
› Fixation : Mât 40 à 50 mm max
› Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at

Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
HotSpot WiFi 5 AC1200 IP66 PoE	DX-APWMW5	**321510**

Panneau directif WiFi 5 PoE+

Spécial liaison point à point !

Cette borne WiFi AC1300 IP67 est équipée d'antennes internes haute performances et d'une radio haute puissance (Qualcomm 27dBm), elle sera idéale pour une large couverture et les applications de "Pont sans fil" entre bâtiments. Son WatchDog reboot automatiquement le système en cas de perte d'accès réseau.

› Modes : Point d'accès / client / Répéteur
› Angles de couverture :60° horizontal / 30° vertical
› Alimentation : Kit PoE fourni compatible PoE 802.3af/at
› Dimension : 300 x 180 x 45 mm



Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Panneau directif WiFi 5 AC1300 IP67 PoE+	DX-APDW5	**321550**


HotSpot WFi 5 d'extérieur NB50 PoE

Installation facile et rapide en point à point ou en point à multi-point !

Borne WiFi haute puissance allant jusqu'à 450 Mbps en mode 5G 802.11AC pour une qualité de signal optimale et un taux de transfert performant.

› Standard WiFi 5 11AC 450Mps en 5.8 GHz - Compatible 11n/g/b
› Modes réseaux: Bridge point à point, Bridge Point à Multi-point (8 liaisons)
› Modes opération : mode Point d'accès principal - Mode point d'accès satellite
› Management : Association rapide par ecran Led + bouton / Web management
› Double Antenne directive intégré 15dB angle 60° Horiz/Vert.
› Puissance de transmission ajustable de 20 à 30dBi

GARANTIE 03 ANS



stonet

	RÉF. STONET	RÉF.
HotSpot WFi 5 d'extérieur NB50 POE	NB50	**472350**

Hotspot PoE WiFi 6 AX3000 étanche IP67

Résiste au Gel et la Canicule !

Des transfert en réseau sans fil jusqu'à 3 Gigabit quelque soit votre environnement extérieur. Point d'acces en boîtier aluminium et alimentable en Gigabit PoE+.

› Consomation PoE+ 15W
› 4 prises N pour antennes Omni ou panneau
› Kit mural/poteau fourni

NEW



PLANET Networking & Communication

	RÉF. PLANET	RÉF.
HOTSPOT PoE WIFI 6 AX3000 ETANCHE IP67	WDAP-3000AX	**641702**
Lot de 2 antennes omni 7dB Dual-Band 2.4/5GHz Type N	ANT-OM5D-KIT	**641706**

Antennes d'extérieur directives 14 dBi 2 prises N

2.4 ou 5 GHz !

› Destinées aux liaisons sans fil entre bâtiments sur les bandes 2,4 ou 5 GHz.
› 2 Prises d'antenne Type N femelles
› 2T2R à double polarisation : horizontale + verticale
› Dimensions : 228 x 228 x 15 mm

Réf. 416214





Réf. 416514

PLANET Networking & Communication

	RÉF. PLANET	RÉF.
Antenne extérieur panneau 14dB 2.4 GHz – 2 prises N	ANT-FP14D	**416214**
Antenne extérieur panneau 14dB 5 GHz – 2 prises N	ANT-FP14AD	**416514**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 10m	ECF-302219	**302219**
Cordon antenne Type N Mâle-Mâle 1m	ECF-302211	**302211**

NOUVEAUTÉ :

Plafonnier WiFi 6 AX3550 PoE+

4 fois plus performant que le WiFi 5 !

Ce point d'accès dispose des modes multi et monocanal et mode hybride qui combinent le meilleur des architectures et maximisent les performances

› Standard WiFi : 802.11ax Dual Band 3550Mbps
› Port RJ45 : Mutli-Gigabit 5G/2.5G/1G/100Mbps
› Conso Max PoE : 21W



Allied Telesis

Réf. 522602

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier PoE+ WiFi 6 4x4 AC3550 économique	AT-TQm6602 GEN2	**522600**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 4x4 AC3550	AT-TQ6602	**522602**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 4x4 AC3550 2nd génération	AT-TQ6602 GEN2	**522601**

Plafonnier WiFi 6 AX4800

Les points d'accès sans fil hybride TQ6702 GEN2 sont dotés de la technologie Wi-Fi 6 avec 8 flux spatiaux (8x8) pour offrir une capacité brute de 4,8 Gigabits. Les ports de liaison montante multi-Gigabit garantissent des performances réseau sans fil maximales. TQ6702 GEN2-R combine un point d'accès Wi-Fi 6 (802.11ax) hautes performances et un routeur VPN sécurisé, l'économique est limité a une gestion centralisé de 100 unités.

Réf. 522607



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier PoE+ WiFi 6 8x8 AC4800 économique	AT-TQm6702 GEN2	**522603**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 8x8 AC4800	AT-TQ6702 GEN2	**522607**
Plafonnier Routeur VPN WiFi 6 8x8 AC4800	AT-TQ6702 GEN2-R	**522604**

HotSpot étanche WiFi 5 AC2200

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Le point d'accès d'extérieur professionnel, étanche IP67 et endurci -40/65°C est administrable seul ou en groupe jusqu'à 3000 unités par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 16W maximum
› 3 x 2 antennes fournies : 2.4GHz 5.2dBi / 5.2-5.3GHz 6.91dBi / 5.6-5.8GHz 7.08dBi



Allied Telesis

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
HotSpot étanche WiFi 5 AC2200	AT-TQ5403e	**522453**

Plafonnier WiFi 5 PoE

Autonome ou centralisé mono-multi canal !

Les plafonniers d'intérieur sont administrables seuls ou en groupe par logiciel optionnel Vista Manager ou AWC. La version économique est limitée à une gestion centralisée de 100 bornes.

› Standard : WiFi 5 802.11ac Dual-Band
› Port RJ45 : Gigabit PoE+ 19W maximum
› Antennes Intégrées – Livrés sans alimentation

Réf. 522403



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED	RÉF.
Plafonnier WiFi 5 AC2200 Tri-Band	AT-TQ5403	**522403**
Plafonnier WiFi 5 AC1200 Dual-Band économique	AT-TQm1402	**522414**

Applique murale et plastron WiFi

Encastrable ou en saillie !

Déployez facilement des bornes WiFi discrètes avec les appliques et plastrons PoE.Elles sont concues pour fonctionner en mode autonome ou centralisée via le système TP-Link OMADA.

› Prise entrée : 1x RJ45 PoE
› Prise sortie plastron : 1 x RJ45
› Prise sortie applique : 3 x RJ45 dont 1 PoE



Réf. 307231



Réf. 307665

tp-link


	RÉF. TP LINK	RÉF.
Plastron WiFi 4 N300 10/100 PoE	EAP115-WALL	**307116**
Plastron WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP235-WALL	**307235**
Applique murale WiFi 5 AC1200 Gigabit PoE	EAP230-WALL	**307231**
Applique murale WiFi 6 AX1800 Gigabit PoE+	EAP615-WALL	**307665**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ avec Switch 1 in / 3 out	EAP655-Wall	**307654**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ 1 in / 1 out	EAP650-WALL	**307656**

Solutions WiFi centralisées TP-Link

Solutions WiFi professionnelles Omada

Dédiées aux TPE / PME, hôtels, restaurants, campings, petits commerces.

Gérer à distance plusieurs sites avec le contrôleur logiciel ou Cloud Omada.



Authentification des clients via portail captif



Déploiement WiFi pour points d'accès

Réf. 307124
Extérieur



Réf. 307231
Plastron





Réf. 307622
Plastron

	RÉF. TPLINK	RÉF.
Contrôleur Cloud OMADA 100 appareils	OC200	**307050**
Contrôleur Cloud OMADA 500 appareils	OC500	**307100**
Plafonnier WiFi 5 AC1350	EAP225	**307225**
HotSpot d'extérieur WiFi 5 AC1200	EAP225-OUTDOOR	**307124**
Plastron murale WiFi 5 AC1200	EAP230-WALL	**307231**
Plafonnier WiFi 5 AC1750	EAP245	**307245**
Plafonnier WiFi 6 AX3600	EAP660 HD	**307660**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800 HD 1000 connexions	EAP620 HD	**307622**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP610	**307661**
Applique murale WiFi 6 AX1800 PoE+ 1 in/3 out	EAP615-WALL	**307665**
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800	EAP610-Outdoor	**307128**
Applique murale WiFi 5 AX1200 PoE+ 1 in/3 out	EAP235-WALL	**307235**
Plafonnier PoE WiFi 5 AC1750	EAP265	**307265**
Pack de 5 Plafonniers WiFi 5 PoE	EAP245(5-pack)	**307246**
Plafonnier PoE++ 10G WiFi 6 AX11000 Quad Band	EAP690E HD	**307690**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX3000	EAP653	**307653**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ avec Switch 1 in / 3 out	EAP655-Wall	**307654**
Applique murale WiFi 6 AX3000 PoE+ 1 in / 1 out	EAP650-WALL	**307656**
HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX3000 PoE+ IP67	EAP650-Outdoor	**307657**
Plafonnier PoE+ WiFi 6 AX1800	EAP613	**317623**
Routeur Gigabit Multi-Wan VPN Controleur Omada 8 port PoE+ & 2 SFP	ER7212PC	**307212**
Routeur 10 Wan/Lan Gigabit & 1 SFP & 2 SFP+ 10G Firewall + VPN	ER8411	**308411**

Classe d'application



Entreprises



Centre commerciaux



Hôtels



Ecoles

PENSEZ-Y
Retrouvez les switch PoE Huawei eKit
Page : 183

WiFi d'entreprise centralisé Huawei eKit Engine

HUAWEI eKit

eKit Engine série AP300 Plafonnier WiFi 6 AX1800

Top 1er prix haute performance !

Plafonniers WiFi rapide a installer et facile à paramétrer pour 80 utilisateurs simultanés. Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur smartphone iOS/Android gratuite.

› WiFi 6 AX1800 Dual Band 2x2 MuMIMO
› Consomation PoE : 8.8W

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP361 Plafonnier WiFi 6 AX1800	AP361	**640019**
eKit Engine AP362 Plafonnier WiFi 6 AX3000	AP362	**640037**

eKit Engine série AP300 Plafonnier WiFi 7 BE3570

La dernière génération du WiFi!

Plafonnier WiFi 7 haute densité et super vitesse pour 150 utilisateurs simultanés. Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur smartphone iOS/Android gratuite.

› WiFi 7 BE3750 Dual Band 2x2 MU-MIMO
› Consomation PoE+ : 13.6W
› Mode centralisé : Fonction Roaming, MESH, Beamforming…

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP371 Plafonnier WiFi 7 BE3750	AP371	**641136**

eKit Engine série AP200 Applique murale WiFi 6 AX3000

Avec sortie RJ45 Gigabit !

Installez rapidement cette applique et facile à paramétrer pour 64 utilisateurs simultanés.

› WiFi 6 AX3000 Dual Band 2x2 MuMIMO
› Consomation PoE+ : 12W
› Puissance WiFi6 max jusqu' à 13m

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP263 Applique murale WiFi 6 AX3000	AP263	**640041**
eKit Engine AP265E Applique WiFi 6 AX3000 + 4 ports Gigabit	AP265E	**641140**
eKit Engine AP263 Applique WiFi 6 AX3000 + 4 Gigabit dont 1 PoE	AP266	**641139**

eKit Engine série AP100 Plastron encastrable WiFi 6 AX3000

Avec sortie RJ45 Gigabit !

Posez rapidement cette prise RJ45 avec sa borne WiFi intégrée pour 64 utilisateurs sans fil simultanés. Le plastron s'encastre facilitement dans les cloisons avec les pots de taille standard

› WiFi 6 AX3000 Dual Band 2x2 MuMIMO
› Consomation PoE : 9.1W
› Puissance WiFi6 max jusqu' à 10m

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP162E Plastron WiFi 6 AX3000	AP162E	**641137**

eKit Engine série AP600 Plafonnier WiFi 6 AX6575

Le Max du WiFi !

Plafonnier WiFi 6 et 7à super vitesse pour 300 utilisateurs simultanés. Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur Smartphone iOS/Android gratuite.

› WiFi 6 AX6575 Triple Band 2x2x4 MU-MIMO
› WiFi 7 BE13660 Triple Band 2x2x4 MU-MIMO
› Consomation PoE+ : 21.2W
› Puissance WiFi6 max jusqu' à 40m

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP661 Plafonnier WiFi 6 AX6575	AP661	**640044**
eKit Engine AP673 Plafonnier WiFi 7 BE13660 RJ45 5Gbps PoE+	AP663	**641141**

eKit Engine série AP700 HotSpot d'extérieur WiFi 6 AX1800

Le WiFi 6 de -40 à +80°C !

Point d'acces étanche WiFi 6 longue portée pour 120 utilisateurs simultanés. Fonctionne en mode individuel, centralisé web ou via une application sur Smartphone iOS/Android gratuite. Liaison RJ45 PoE+ et Fibre SFP Gigabit

› WiFi 6 AX1800 Dual Band 2x2 MU-MIMO
› Consomation PoE+ : 17.7W
› Puissance WiFi6 max jusqu' à 500m en extérieur

NEW



	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine AP761 HotSpot Extérieur WiFi 6 AX1800	AP761	**640062**

eKit Engine Contrôleurs WiFi série AC650

De 128 à 512 point d'accès centralisés !

Admnistrez sur 1 seul écran tous vos points d'accès WiFi Huawei eKit, qu'ils soient installé sur le réseau local ou dans un batiment secondaire .Permet une gestion centralisé par Web et part l'application eKit sur Smartphone iOS/Android gratuite. Ce contrôle fourni des fonctions supplémentaires facile a mettre en œuvre, Pont point-à-point ou multipoint, détection automatique de topologie, réseau MESH automatisé, Fast Roaming et portail captif performant.

› 10 ports RJ45 Gigabit
› 2 ports SFP+ 10G
› Management Niveau 3+
› Interface graphique intuitive
› Mode MESH, Bridge…

NEW



Réf.640067

	RÉF. HUAWEI	RÉF.
eKit Engine Contrôleurs WiFi AC650-128AP	AC650-128AP	**640067**
eKit Engine Contrôleurs WiFi AC650-256AP	AC650-256AP	**641150**
eKit Engine Contrôleurs WiFi AC650-512AP	AC650-512AP	**641151**

Transmission IP sans fil CAMBIUM

Cambium Networks™

PONTS RADIO POINT À POINT 5,4 GHZ

› Pour liaisons point à point ou point à multipoints en extérieur
› Antennes intégrées 16 dBi
› 2x2 MIMO/OFDM

PERFORMANCES POUR UNE LIAISON DE 1 KM			
EPMP FORCE 180		EPMP FORCE 300-16	
CANALISATION	DÉBIT	CANALISATION	DÉBIT
10 MHz	63,06 Mbps	20 MHz	154,88 Mbps
20 MHz	132,16 Mbps	40 MHz	269,25 Mbps
40 MHz	273,23 Mbps	80 MHz	554,58 Mbps




Réf. 440020



Réf. 440110



Réf. 440150





	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Cambium ePMP Force 180, antenne intégrée 16 dBi - 200 Mbps @ 40 Mhz	C050900C073A	**440020**
Cambium ePMP Force 300, antenne intégrée 16 dBi - 500 Mbps @ 80 Mhz	C050910C213A	**440010**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 30V pour gamme ePMP	C000000L065A	**440130**
Cambium injecteur de puissance pour ePMP Force 180/300 et station de base 3000L	N000900L001A	**440100**
Cambium support mural pour ePMP Force 130/180/300	SMMB1A	**440110**

PONTS RADIO POINT À MULTIPOINTS 5,4 GHZ

› Pour secteurs point à multipoints extérieurs
› Antenne sectorielle 18 dBi
› 2x2 MIMO/OFDM
› Canalisation de 10 à 40 MHz
› Supporte jusqu'à 120 antennes clientes
› Interface Web avec mode Quick Configuration




Réf. 440030



Réf. 440070




Réf. 440150



Multipoints
Antennes clientes ePMP Force 180 dans un rayon de 2 km

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Cambium station de base ePMP 2000 Lite, supporte 10 antennes clientes	C050900L033A	**440030**
Cambium station de base ePMP 3000L, 600 Mbps, supporte 64 clients,	C050910A223A	**440040**
Cambium station de base ePMP 3000 MicroPOP, 600Mbps, 32 clients, antenne 360°	C050910A233A	**440050**
Cambium station de base ePMP 3000, 600 Mbps, supporte 120 clients, sans antenne	C050910A203A	**440060**
ANTENNES À AJOUTER		
Cambium antenne sectorielle 90/120° pour stations de base ePMP2000 et 3000L	C050900D021A	**440070**
Cambium antenne intelligente Beam Forming pour stations de base ePMP2000 et 3000	C050900D020A	**440080**
ACCESSOIRES		
Cambium parasurtenseur Gigabit Ethernet 56V pour gamme ePMP	C000000L033A	**440150**
Cambium Injecteur de puissance pour eMP2000/3000/PTP450i/PTP550	N000000L034	**440200**



Réseau filaire


Cartes réseau internes	**176**
Adaptateurs réseau USB	**177**
Switchs 2 à 6 ports	**178**
Switchs 4 à 6 ports	**179**
Switchs 8 à 10 ports	**180 à 183**
Switchs 16 ports	**184 - 185**
Switchs 24 ports	**186 à 188**
Switchs 48 ports	**189**
Switch Huawei FastTrack et Allied CentreCom	**190**
Switchs Manangeables Entreprise Allied Telesis	**191**
Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE	**192**
Extensions et convertisseurs PoE	**193**
Switchs et convertisseurs industriels	**194**
Switchs industriels Gigabit	**195**
Accessoires switchs industriels	**196**
Switchs industriels plats et rackables	**197**
Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485 /422	**198**
Switchs fibre optique	**199**
Convertisseurs fibre optique	**200**
Convertisseurs fibre optique Gigabit	**201**
Modules fibre SFP et cartes fibre optique	**202**
Environnement domotique entreprise	**203**
Liaisons réseau longue distance Coax VDSL et fibre 10G	**204**
Modem 4G LTE - Routeur VPN	**205**
Courants porteurs en ligne CPL	**206**
Index TP-LINK - Huawei Fast Track	**207**
Index Planet - Stonet	**208**

Cartes réseau internes


Dexlan







PLUS PRODUIT	**L'universelle !**	**+3 port USB 3.1**	**2.5G MultiGigabit !**	**2.5G PoE+ 40W !**
MODÈLE	DEX-321010	DEX-321013	DEX-310555	DXPE25GP
FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	RJ45 STP	RJ45 STP + USB-A	-	-
PILOTES	Windows, Mac, LINUX	Windows, LINUX	Windows, Mac, LINUX	Windows, Mac
RÉF.	**321010**	**321013**	**310555**	**310530**



PLANET Networking & Communication — tp-link

PLUS PRODUIT	**Switch 4p Gigabit**	**Multiplateforme !**	**Port Fibre SFP Gigabit**	**La référence !**
MODÈLE	ECF-300546	ECF-300555	ENW-9701	TG-3468
FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 4x	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS	PCI EXPRESS
CONNECTEUR	4 RJ45 STP	RJ45 STP	1 SFP Gigabit	1RJ45 STP
PILOTES	Windows, Mac	Windows, Mac, LINUX	Windows, Mac, LINUX	Windows, Mac
RÉF.	**300546**	**300555**	**311540**	**300541**

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS








Allied Telesis — Allied Telesis — Allied Telesis

PLUS PRODUIT	**40 Gbps de bande passante !**	**Fibre Multimode**	**Ports indépendants ou agrégeables !**
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911SX/LC	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1000 SX/LC	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	-	-
RÉF.	**522910**	**522912**	**746378**

PCI EXPRESS

Le PCI Express (Peripheral Component Interconnect Express), officiellement abrégé PCI-E ou PCIe est une norme de bus d'extension1 utilisée pour les échanges entre les cartes d'extension (cartes graphiques, SSD, disques durs, cartes réseau,...) et avec la carte mère d'un ordinateur. Développée par Intel et introduite en 2004, elle supplante les normes antérieures PCI, PCI-X et AGP.

FORMAT	TAUX TRANSFERT REV 1.1	REV 2.0/2.1	REV. 3.0	APPARENCE
1x (1ligne)	250Mo/s	500Mo/s	984.6Mo/s	
4x (4 ligne)	500Mo/s	1Go/s	1.986Go/s	
8x (8 ligne)	1Go/s	4Go/s	7.877Go/s	
16x (16 ligne)	4Go/s	8Go/s	15.754Go/s	



Adaptateurs réseau USB

CARTE RÉSEAU USB

Dexlan







PLUS PRODUIT	**Carte réseau USB intégrée dans le cordon RJ45 !**						**Gigabit 2 cm !**		**Gigabit PD 100W !**	
PORT USB	USB-C™ avec adaptateur USB-A						USB-C™		USB-C™ M – F / RJ45 Femelle	
PILOTES	Auto-détecté parWindows/MacOS									
FORMAT	Cordon 2 m		Cordon 5 m		Cordon 12 m		Monobloc 2 cm		Cordon 15 cm	
	RÉF.	**310702**	RÉF.	**310705**	RÉF.	**310712**	RÉF.	**310700**	RÉF.	**641387**







PLUS PRODUIT	**2.5 Gigabit !**		**2.5 Gigabit !**		**Gigabit**		**Gigabit Aluminium !**		**10/100 à cordon !**	
PORT USB	USB-C™ (TB3)		USB-A 3.2 Gen1		USB-C™ (TB3)		USB-A 3.1		USB-A 2.0	
PILOTE	Win/Mac		Win/Mac		Win/Mac		Win/Mac		Win 7/8/8.1/10	
	RÉF.	**310739**	RÉF.	**310725**	RÉF.	**310729**	RÉF.	**310765**	RÉF.	**310622**

STATION D'ACCUEIL USB-C™

Dexlan







PLUS PRODUIT	**Le 6 en 1 économique !**		**Double afficheurs !**		**Double HDMI® !**		**Cordon 30 cm !**		**Double écrans avec stand !**	
PORT ÉCRAN	1 HDMI® 4K		1DP + 1 HDMI® 4K		2 HDMI® 4K		Triple écran 2xHDMI® + 1DP		2 HDMI® 4K	
PORT USB	USB-CTM (TB3)		USB-CTM 3.2 Gen1		USB-CTM (TB3)		USB-CTM 3.2 Gen1		USB-CTM 3.2 Gen1	
	RÉF.	**310747**	RÉF.	**310757**	RÉF.	**310760**	RÉF.	**310764**	RÉF.	**310790**








Boot PXE !

tp-link

PLUS PRODUIT	**Adaptateur attaché au cordon !**				**Compatible BOOT PXE !**		**Power Delivery !**		**Cordon escamotable !**	
PORTS	RJ45		RJ45 + 3 USB-A		RJ45 + 3 USB-A		RJ45 + PD		RJ45	
PORT CHARGEUR	-		-		-		100W		-	
CORDON USB	USB-C™ + USB-A		USB-C™ + USB-A		USB-C™		USB-C™		USB-C™	
	RÉF.	**310761**	RÉF.	**310763**	RÉF.	**310726**	RÉF.	**310749**	RÉF.	**301025**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 2 à 6 ports

Dexlan



PLUS PRODUIT	**Boitier métal fixation magnetique !**
MODÈLE	DEX-320105
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	79 x 67 x 21
FONCTIONNALITÉS	Alimentation par câble USB
	RÉF. **320105**



PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**
MODÈLE	DX3064-P65
PORTS RÉSEAU	6 x 10/100 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port
BUDGET POE	60 W
DIMENSIONS (EN MM)	140 x 77 x 28
FONCTIONNALITÉS	Bouton CCTV spécial Caméra IP
	RÉF. **323064**



PLUS PRODUIT	**Boitier métal fixation magnetique !**
MODÈLE	DEX-320105
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	79 x 67 x 21
FONCTIONNALITÉS	Alimentation par cable USB
	RÉF. **321005**



PLUS PRODUIT	**4 ports dont 2 en fibre optique !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	2 x 10/100/1000 + 2 SFP Gigabit
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	125 x 85 x 27
FONCTIONNALITÉS	2 Ports SFP indépendants Compatible modules 1000 SX / LX / BX
	RÉF. **311944**



PLUS PRODUIT	**Le PoE++ économique !**
MODÈLE	DEX-321054-150
PORTS RÉSEAU	5 Gigabit dont 2 PoE++ 90W & 2 PoE+ 30W
FONCTION POE	802.3bt 90W max par port
BUDGET POE	150W
DIMENSIONS (EN MM)	168 x 93 x 32
FONCTIONNALITÉS	Dip Switch : uPoE (cisco) ou norme 802.3bt
	RÉF. **321054**



PLUS PRODUIT	**Alimentable par injecteur PoE++ !**
MODÈLE	-
PORTS RÉSEAU	5 x Gigabit PoE+ dont 1 entrée
FONCTION POE	PoE+ 802.3af/at
BUDGET POE	Variable selon entrée 95W max
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 98 x 25
FONCTIONNALITÉS	Injecteur PoE++ (**Réf. 410171**)
	RÉF. **323054**

stonet



PLUS PRODUIT	-
MODÈLE	**ST3105C**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	88 x 63 x 20 mm
FONCTIONNALITÉS	-
	RÉF. **473005**



PLUS PRODUIT	-
MODÈLE	**ST3105GC**
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale
	RÉF. **473135**



PLUS PRODUIT	**Boîtier métal et câble-Lock**
MODÈLE	ST105D
PORTS RÉSEAU	5x 10/100
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 65 x 22.5 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale et maintien de patchs *
	RÉF. **641392**



PLUS PRODUIT	**Boîtier métal et câble-Lock**
MODÈLE	ST105GD
PORTS RÉSEAU	5x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 65 x 22.5 mm
FONCTIONNALITÉS	Fixation murale et maintien de patchs *
	RÉF. **641390**



PLUS PRODUIT	**Avec 1 port Fibre !**
MODÈLE	P106GC
PORTS RÉSEAU	5 RJ45 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 30W/port
BUDGET POE	60W
DIMENSIONS (EN MM)	125 x 115 x 34 mm
FONCTIONNALITÉS	WatchDog 24H/24
	RÉF. **641394**



PLUS PRODUIT	**Avec 2 ports Fibre !**
MODÈLE	P107GS
PORTS RÉSEAU	6 RJ45 dont 4 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 30W/port
BUDGET POE	65W
DIMENSIONS (EN MM)	190 x 140 x 43 mm
FONCTIONNALITÉS	WatchDog 24H/24
	RÉF. **641561**



Système câble-lock

Maintien mécanique des patchs

Ne pas utilise avec les cordons patchs à protège languette (snagless)

*** Câble-Lock**

NOUVEAUTÉ :

Switchs 4 à 6 ports

tp-link







PLUS PRODUIT	-		**Switch QoS port 1 & 2**		**Petit prix du PoE !**		-		-	
MODÈLE	TL-SF1005D		TL-SF1006P		TL-SF1005P		TL-SG1005D		TL-SG105-M²	
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100		6 x 10/100 dont4 PoE+		5 x 10/100 dont 4 PoE		5 x 10/100/1000		5x 100/1G/2.5G	
FONCTION POE	-		PoE+ 30w par port		PoE 802.3af 15w par port		-		-	
BUDGET POE	-		67W		58W		-		-	
DIMENSIONS (EN MM)	103,5 x 70 x 22		158 x 101 x 25		100 x 98 x 25		103,5 x 70 x 22		209 x 126 x 26	
FONCTIONNALITÉS	-		Switch liaison 250m		Fixation murale		-		-	
	RÉF.	**317020**	RÉF.	**317056**	RÉF.	**317047**	RÉF.	**317121**	RÉF.	**317107**




MANAGEABLE

MANAGEABLE


PLUS PRODUIT	**Boîtier métal !**		**Le Easy Smart switch !**		**L'ultra compact Multi-Gigabit !**		**Le Multi-Gigabit PoE++ et fibre 10G !**		**Manageable !**	
MODÈLE	TL-SG105		TL-SG105E		TL-SW105		TL-SW3206HPP		TL-SG105PE	
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100/1000		5 x 10/100/1000		5 x 100/1G/2.5G/5G/10G		4 x 100/1G/2.5G/5G/10G + 2 SFP+		5 x 10/100/1000 PoE+	
FONCTION POE	-		-		-		802.3bt 60W par port		PoE+ 802.3af/at	
BUDGET POE	-		-		-		200W		65W	
DIMENSIONS (EN MM)	77 x 60 x 20		100 x 98 x 25		226 x 131 x 35		294 x 180 x 44		100 x 98 x 25	
FONCTIONNALITÉS	-		VLAN et QoS via utilitaire Windows Gestion IGMP automatique		Fond de panier 100 Gbps		Rackable et Manageable niveau 2		Manageable par utilitaire	
	RÉF.	**317105**	RÉF.	**317365**	RÉF.	**313105**	RÉF.	**313106**	RÉF.	**317371**

PLANET Networking & Communication




NEW


PLUS PRODUIT	**Avec port VDSL2 RJ11 !**		**Spécial caméra IP**		**Doubleur PoE**		**Alimenté par Ultra PoE++**	
MODÈLE	VC-234		GSD-604HP		PoE-E202		POE-E304	
PORTS RÉSEAU	4 x 10/100 + 1 RJ11 VDSL + 1 RJ11 Tel.		6 Gigabit dont 4 PoE+		3 Gigabit 1x in /2x out		5 x 10/100/1000 dont 4 PoE+	
FONCTION POE	-		PoE+ 802.3at/af 30W par port		PoE+ 802.3at/af 30W par port		802.3bt en entrée 802.3at en sortie	
BUDGET POE	-		55W		30W max		Variable selon la source jusqu'à 95W	
DIMENSIONS (EN MM)	155 x 86 x 26		160 x 92.5 x 28mm		160 x 92.5 x 28 mm		160 x 92,5 x 28 mm	
FONCTIONNALITÉS	Liaison 1400 m sur 1 paire de fil configurable maître / esclave		Isolement camera par VLAN		Auto-alimenté par PoE+		Alimentable par Jack 5.5/2.5 mm	
	RÉF.	**410234**	RÉF.	**411604**	RÉF.	**410202**	RÉF.	**410304**

GÉNÉRIQUE





PLUS PRODUIT	-		**Le 2 en 1 switch + convertisseur !**		-	
MODÈLE	ECF-892880		-		ECF-317525	
PORTS RÉSEAU	5 x 10/100		4 x 10/100 + 1 Fibre SC duplex		5x 10/100/1000/2500	
FONCTION POE	-		-			
BUDGET POE	-		-			
DIMENSIONS (EN MM)	139 x 66 x 27		140 x 92 x 28		155 x 120 x30	
FONCTIONNALITÉS	-		Fibre optique 100FX multimode 2 km		Fixation murale	
	RÉF.	**892880**	RÉF.	**311746**	RÉF.	**317525**

: NOUVEAUTÉ

Switchs 8 à 10 ports

Dexlan









PLUS PRODUIT	**Alimentation PoE+ jusqu'à 32 W**	**Alim interne et port Fibre !**	**Boîtier métal !**	**Manageable Niveau 2 Silencieux !**
MODÈLE	DX3109-P120	DX3110-P120	**-**	DX-3210
PORTS RÉSEAU	10 ports 10/100Mbps dont 8 ports PoE+	8 x 10/100 PoE+ & 1 Gigabit & 1 SFP	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000 & 2 SFP
FONCTION POE	10 ports 802.3af/at, standard PoE+	PoE+ 802.3at/af 32 W max par port	-	-
BUDGET POE	120W	120 W	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	220 x 150 x 44	140 x 77 x 28 mm	148 x 100 x 29	280 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Switch VLAN ou CCTV	Mode Standard/CCTV/VLAN	Détection de boucles QoS 802.1p	Manageable par cordon RJ-DB9 fourni Fixations Rack 19" fournies
	RÉF. **323109**	RÉF. **323110**	RÉF. **891008**	RÉF. **323210**









PLUS PRODUIT	**Meilleur compagnon du NVR !**	**Alimentation interne Fanless !**	**Super endurant MTBF 50000h !**	**Avec 2 ports PoE++ 90W !**
MODÈLE	DX3082-P140	DX1084-P60	DX1108-P120	DEX-321086
PORTS RÉSEAU	8x 10/100/1000 & 2 SFP	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE+	10 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 Gigabit dont 4 PoE+ 2 PoE++ 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3af/at 30W par port	PoE+ 802.3at/af 32 W max	PoE+ 802.3at/af 32 W max	4p 802.3at 30W et 2 802.3bt 90W
BUDGET POE	140W	60 W	120 W	180 W
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44	240 x 105 x 27	220 x 150 x 44	220 x 150 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 et Rackable	Switch Standard/VLAN/Extend	Switch Standard/VLAN/Extend	3 modes PoE++ (Legacy, BT et uPoE)
	RÉF. **321208**	RÉF. **321084**	RÉF. **321108**	RÉF. **321086**

stonet









PLUS PRODUIT	-	-	**Boîtier métal et Cable-Lock !**	**Boîtier métal et Cable-Lock !**
MODÈLE	ST3108C	ST3108GC	ST108D	ST108GD
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100	8 x 10/100/1000	8x 10/100	8x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	84 x 59 x 18	84 x 59 x 18 mm	150 x 70 x 22.5 mm	150 x 70 x 22.5 mm
FONCTIONNALITÉS	-	Fixation murale	Fixation murale et maintien de patchs*	Fixation murale et maintien de patchs*
	RÉF. **473008**	RÉF. **473138**	RÉF. **476107**	RÉF. **476111**

* Câble-Lock : Ne pas utilise avec les cordons patchs à protège languette (snagless)







PLUS PRODUIT	**Alimentation interne**	**Fanless Silencieux**	**Avec 2 port Fibre !**
MODÈLE	P110C	P110GC	P112GS
PORTS RÉSEAU	10 x 10/100 dont 8 PoE+	10 Gigabit dont 8 PoE+	10 RJ45 dont 8 PoE+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port	PoE+ 802.3at/af 30W	PoE+ 30W/port
BUDGET POE	120 W	120W	120W
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 115 x 33 mm	190 x 140 x 43	190 x 140 x 43 mm
FONCTIONNALITÉS	Switch Transmission jusqu'à 250m	Alimentation interne	WatchDog 24H/24
	RÉF. **476107**	RÉF. **476111**	RÉF. **641395**



Système câble-lock

Maintien mécanique des patchs

Ne pas utilise avec les cordons patchs à protège languette (snagless)

*** Câble-Lock**

Switchs 8 à 10 ports

tp-link











PLUS PRODUIT	**Idéal petites installations !**	**Le PoE petit budget !**	**Boîtier métal !**	**Fonction IGMP !**	**Spécial WiFi 6 et serveur NAS**
MODÈLE	TL-SF1008P	TL-SF1008LP	TL-SG108	TL-SG108E	TL-SX1008
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 dont 4 PoE	8 x 10/100 dont 4 PoE	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000	8 x 100 / 1G / 2.5G / 5G / 10G
FONCTION POE	4 ports PoE 15,4 W max par port	802.3af 15,4W max par port PoE	-	-	-
BUDGET POE	53 W	41W	-	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	171 x 98 x 27	171 x 98 x 27	158 x 101 x 25	158 x 101 x 25	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	-	Boitier métal	Avec encoche antivol	Configurable par utilitaire Windows	Manageable par cordon RJ-DB9 fourni Fixations Rack 19" fournies
	RÉF. **317048**	RÉF. **317043**	RÉF. **317108**	RÉF. **317368**	RÉF. **313108**











PLUS PRODUIT	**8 ports MULTI-GIGABIT !**	**Le 1er prix du PoE Gigabit !**	**Full PoE+ !**	**Silencieux Fanless !**	**MultiGigabit PoE+ pour le WiFi 6 !**
MODÈLE	TL-SG108-M²	TL-SG1008P	TL-SG1008MP	TL-SG1210P	TL-SG3210XHP-M²
PORTS RÉSEAU	8 x 100/1000/2500	8 x 10/100/1000 dont 4 PoE	8 x 10/100/1000 PoE+	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+ & 1 SFP	8 x 2.5G PoE+ & 2 SFP+ 10G
FONCTION POE		4 ports PoE 15,4 W max par port	8 ports 802.3af 30W par port	PoE+ 802.3at/at 30 W	8p 802.3at 30W
BUDGET POE		53 W	124 W	63 W	240 W
DIMENSIONS (EN MM)	226 x 131 x 35	171 x 98 x 27	294 x 180 x 44	209 x 126 x 26	220 x 150 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fond de panier 40Gb	-	Alimentation interne, kit 19" fourni	Ports uplink et fibre indépendants	Manageable niveau 2+ Gestion Cloud et et OMADA
	RÉF. **317408**	RÉF. **317049**	RÉF. **317159**	RÉF. **317161**	RÉF. **317409**

PLANET Networking & Communication



Wattmètre par port !









PLUS PRODUIT	**Affichage conso exacte de chaque port !**	**Avec 2 ports Gigabit / Fibre !**	**Qualité industrielle !**	**Avec alim. de secours en PoE !**
MODÈLE	-	FGSD-1008HPS	WGS-810	GSD-1002M
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo	8 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFP combo	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000 + 2 SFP bi-vitesse
FONCTION POE	PoE 802.3at 30 W max par port	PoE+ 802.3at/af 30 W max par port	-	-
BUDGET POE	120 W	125 W	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44	330 x 155 x 43,5	148 x 134 x 25 mm	191 x 86 x 26
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN et EXTEND Kit 19" fourni	Rackable, manageable niveau 2 et Vu-mètre PoE	Fixation murale, Rail DIN et magnétique	Manageable niveau 2+ Alimentation redondante par port client PoE
	RÉF. **411022**	RÉF. **411008**	RÉF. **314811**	RÉF. **411001**











PLUS PRODUIT	**Niveau 2 !**	**Avec un 9ème port pour enregistreur vidéo !**	**Reboot auto des caméras plantées !**	**Affichage conso PoE exacte !**	**Le PoE+ puissance max !**
MODÈLE	GS-4210-8T2S	GSD-908HP	GS-4210-8P2S	GSD-1222VHP	GS-5220-8P2T2S
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 et 2 SFP 100/1G	9 x 10/100/1000 dont 8 PoE+	8 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1G	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP	10 x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP
FONCTION POE	-	PoE 802.3 at 30 W par port	8 ports 802.3at 36 W par port	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	-	120 W	120 W	120 W	240W
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 180 x 44mm	235 x 103 x 27	330 x 155 x 44	280 x 180 x 44	330 x 200 x 44
FONCTIONNALITÉS	Niv2 étendues, Anneau redondant, Gestion Cloud sécurisé...	Fixation magnétique et murale	Admin Niv2, agenda intégré, VLAN, QoS, IGMP, kit 19" fourni	Ecran LCD + mode Vlan ou Extend, Kit 19" fourni, Watchdog-reboot	Compatible OnVif Manageable niv.2
	RÉF. **411082**	RÉF. **411908**	RÉF. **414208**	RÉF. **410222**	RÉF. **410822**

Switchs 8 à 10 ports

PLANET Networking & Communication







PLUS PRODUIT	**2 ports PoE++ 95W max**	**Spécial WiFi 6 et 7**	**Vidéo IP 4k@60Hz 4:4:4**
MODÈLE	GSD-1022UP	MGS-910XP	MGS-910X
PORTS	8 ports dont 6 PoE &2 SFP	8 Multi-GigaPoE+ 1 SFP+	8 Multi-Gigabit+ 1 SFP+
POE	2 x802.3bt 4x 802.3at		-
BUDGET	180W	120W	-
DIMENSIONS (EN MM)	220 x 150 x 44	280 x 180 x 44	280 x 180 x 44
	RÉF. **411122**	RÉF. **411910**	RÉF. **411911**

NETGEAR









PLUS PRODUIT	**Boîtier métal montage mural !**	**Mini en métal et pourtant niveau 2 !**	**Kit rack fourni !**	**UltraPoE 90W !**
MODÈLE	GS308	GS108T	GS108LP	GSM4212UX / M4250-10G2XF-POE++
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000	8 x 10/100/1000 PoE+	10x Gigabit dont 8 PoE++ et 2 SFP+
POE			8p 802.3at 30W max par port	8 ports 802.3bt 90W par port
BUDGET			60W	720W
DIMENSIONS (EN MM)	158 x 102 x 27	158 x 105 x 27	236 x 102 x 27	440 x 200 x 44
FONCTIONNALITÉS	Bouton marche / arrêt Mise en veille ports non connectés	Alimentable en PoE sur port N°1 Fonctions L2 : VLAN, QoS, IGMP, STP	Fourni avec alim 54 volts Fixation murale et rack fournies	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV
	RÉF. **315308**	RÉF. **317189**	RÉF. **315807**	RÉF. **425008**









PLUS PRODUIT	**Le Full gigabit compact !**	**Spécial application AV et IPTV !**	**Le compact avec port fibre !**	**Le TOP pour vidéosurveillance IP !**
MODÈLE	GS108PP	GSM4212P / M4250-10G2F-POE+	GS110TP	GS510TPP
PORTS RÉSEAU	8 x 10/100/1000 PoE+	10x Gigabit dont 8 PoE+ et 2 SFP+	8 x 10/100/1000 PoE et 2 SFP	8 Gigabit PoE+ et 2 SFP
FONCTION POE	8 ports 802.3at 30 W par port	8 ports 802.3bt 90W par port	8 ports 802.3af 15 W max par port	8 ports 802.3at 30 W par port
BUDGET POE	123 W	125W	46 W	190 W
DIMENSIONS (EN MM)	236 x 101 x 26	440 x 200 x 44	236 x 101 x 27	328 x 169 x 43
FONCTIONNALITÉS	Encoche antivol k-lock	Manageable Niv.2 optimisé pour l'AV	Web manageable, VLAN voice et vidéo automatique	Fixation 19" et sur poteau. Admin Niv2 avec agenda PoE
	RÉF. **315809**	RÉF. **425010**	RÉF. **317187**	RÉF. **317182**









PLUS PRODUIT	**PoE+ compact Niveau 2 !**	**MultiGigabit 10/5/2.5**	**Ports 10G RJ45 !**	**Ultra PoE++**
MODÈLE	GS308EP	XS508M	XS512EM	MS510TXUP
PORTS	8 GigaPoE+	8 x MGiga & 1 SFP+	10x 10G & 2 SFP+	8 x 2.5G & 2 SFP+
POE	8 PoE+ 30W	-	-	8 PoE++ 60W
BUDGET	62W	-	-	295W
DIMENSION	158 x 101 x 27	328 x 169 x 43	328 x 204 x 43	330x 206 x 43
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2	Très haut débit sur RJ45	Manageable Niv.2	Manageable Nv 2+
	RÉF. **313235**	RÉF. **313508**	RÉF. **313512**	RÉF. **315061**

NOUVEAUTÉ :

HUAWEI eKit

	NEW, PoE+	NEW, MANAGEABLE, PoE+	NEW, MANAGEABLE
			
PLUS PRODUIT	**Le PoE+ éco !**	**4 ports Fibre !**	**2 Ports Fibre 2.5 Gigabit !**
MODÈLE	S110-8P2ST	S220-8P4S	S220S-8T2J
PORTS RÉSEAU	9 Gigabit & 1 SFP	8 GigaPoE+ & 4 SFP	8 Gigabit & 2 SFP 2.5G
FONCTION POE	8 PoE+30W	8 PoE+ 30W	-
BUDGET POE	124W	125W	-
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 130 x 35 mm	320 x 210 x 44 mm	250 x 180 x 44 mm
	RÉF. **640128**	RÉF. **640202**	RÉF. **641222**

	NEW, MANAGEABLE	NEW, MANAGEABLE, PoE+	NEW, MANAGEABLE, PoE+
			
PLUS PRODUIT	**2 Ports Fibre 10G !**	**4 Ports Fibre 2.5 Gigabit !**	**2 Ports Multi-Gigabit et PoE+ !**
MODÈLE	S220S-8T2X	S220S-8P4J	S220S-10PN4JX
PORTS RÉSEAU	8 Gigabit & 2 SFP+	8 GigaPoE+ & 4 SFP 2.5G	8 GigaPoE+ 2 MGPoE+ 4 SFP+
FONCTION POE	-	8 PoE+ 30W	8 PoE+ 30W
BUDGET POE	-	128W	128W
DIMENSIONS (EN MM)	250 x 180 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm
	RÉF. **641500**	RÉF. **641501**	RÉF. **641242**

	NEW, 10 G, MANAGEABLE	NEW, MANAGEABLE, PoE+	NEW, MANAGEABLE, PoE+
			
PLUS PRODUIT	**Avec port fibre éco 2.5G !**	**Serveur DHCP intégré !**	**Avec 2 ports PoE+ en 10G !**
MODÈLE	S220S-8P4JX	S310S-8P4JX	S310S-10PN4JX
PORTS RÉSEAU	8 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G 2.5G	8 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G 2.5G	8 GPoE+ 2 MGPoE+ 4 SFP+ 10G/2.5G
FONCTION POE	8 PoE+30W	8 PoE+ 30W	10 PoE+ 30W
BUDGET POE	128W	128W	128W
DIMENSIONS (EN MM)	320 x 210 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm	320 x 210 x 44 mm
	RÉF. **641242**	RÉF. **641508**	RÉF. **641509**

	NEW, MANAGEABLE, PoE+	NEW, 10 G	NEW, 10 G
			
			Slot module 4G !
PLUS PRODUIT	**Routeur Multiwan !**	**Routeur Dual-Wan Gigabit !**	**Dual-Wan Giga + Wan fibre 10G**
MODÈLE	S380-S8P2T	AR720	AR730
PORTS RÉSEAU	2 Ge WAN 8 GigaPoE+ & 2 SFP	10 Gigabit + 2 SFP	10 Gigabit
FONCTION POE	8 PoE+30W	-	-
BUDGET POE	124W	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 130 x 35 mm	442 x 225 x 45 mm	442 x 225 x 45 mm
	RÉF. **640123**	RÉF. **641000**	RÉF. **641004**

Switchs 16 ports

PLANET Networking & Communication



Wattmètre par port !

PoE+







PoE+

PLUS PRODUIT	**Affichage conso exacte de chaque port !**		**Niveau 2 avec Fibre !**			**Haute puissance et écran LCD !**		
MODÈLE	FGSW-1822VHP		GS4210-16T2S			GSP-2022P		
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100 PoE+ 2 Giga/SFP combo		16x Gigabit + 2 SFP			16 gigabit PoE+ & 2 Giga/2 SFP		
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port					PoE+ 802.3at/af 30 W		
BUDGET POE	330 W					300 W		
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44		445 x 207 x 44			280 x 180 x 44 mm		
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE – Mode VLAN isolation caméra – Kit 19" fourni					Kit 19" fourni 3 modes Standard/Vlan/Extend		
	RÉF.	**411822**	RÉF.	**411016**		RÉF.	**412222**	

MANAGEABLE PoE+



MANAGEABLE PoE+



MANAGEABLE PoE+



PLUS PRODUIT	**Haute puissance et écran LCD !**		**2 Ports Fibre 100/1G**			**4 Ports Fibre 100/1G**		
MODÈLE	GSW-1820VHP		GS-4210-16P2S			GS-4210-16P4C		
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000 PoE+ & 2 SFP		16p Giga PoE+ 2 SFP			20p Giga PoE+ 4 SFPcombo		
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W		16p 802.3at/af			16p 802.3at/af		
BUDGET POE	300 W		220 W			240 W		
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44 mm		445 x 207 x 44 mm			441 x 207 x 44 mm		
FONCTIONNALITÉS	Manageable par ecran LCD		Manageable Niv2			Manageable Niv2		
	RÉF.	**410000**	RÉF.	**411602**		RÉF.	**411624**	

Allied Telesis



MANAGEABLE



MANAGEABLE



MANAGEABLE PoE+





PLUS PRODUIT	**Alimentation interne !**		**Niv.2 et Fanless !**		**Niv.3 et Fanless !**		**Fonctions spéciales téléphonie VoIP !**		**Robuste et fiable !**	
MODÈLE	AT-FS710/16		AT-FS750/20		AT-FS980M/18		AT-FS980M/18PS		AT-GS910/16	
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100		16 x 10/100 + 4 x Gigabit 2 SFP Bi-vitesse		16 x 10/100 + 2 x Gigabit SFP Bi-vitesse		16x 10/100 PoE+ 2 Gigabit/SFP Bi-vitesse		16 x 10/100/1000	
FONCTION POE	-		-		-		802.3at 30 W max par port		-	
BUDGET POE	-		-		-		250 W		-	
DIMENSIONS (EN MM)	210 x 124 x 44		330 x 180 x 44		330 x 204 x 43.6		440 x 257 x 43,2		263 x 179 x 38	
FONCTIONNALITÉS	Fanless et bouton marche/arrêt		Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP		Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Virtual Stack et EPSRin		Fonction L2 : Vlan, QoS, IGMP, STP Virtual Stack et EPSRing		Fanless + boîtier alu.	
	RÉF.	**522716**	RÉF.	**522720**	RÉF.	**522825**	RÉF.	**522818**	RÉF.	**522916**

NETGEAR





NEW PoE+



NEW PoE+



PLUS PRODUIT	-		**Le 16 ports extra plat !**		**PoE+ 183W**		**PoE+ 76W**	
MODÈLE	JGS516		GS116GE		GS116PP		GS116LP	
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000		16 x 10/100/1000		16 GigaPoE+		16 ports GigaPoE+	
DIMENSIONS (EN MM)	328 x 169 x 43		285 x 103 x 27		286 x 102 x 27 mm		286 x 102 x 27 mm	
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni		-		Kit Rack fourni		Kit Rack fourni	
	RÉF.	**317191**	RÉF.	**317196**	RÉF.	**315815**	RÉF.	**315810**

NOUVEAUTÉ :

Switchs 16 ports

Dexlan





	Rackable 10" et 19" !	Compact et Silencieux !
MODÈLE	-	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	216 x 133 x 42	280 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	2 fixations fournies. Pour coffret 10" ou baie 19"	Kit rack 19" fourni
RÉF.	891016	321016

HUAWEI eKit

NEW

PoE+



	Le ECO avec 2 ports Gigabit fibre !
MODÈLE	S110-16LP2SR
PORTS RÉSEAU	16 Gigabit & 2 SFP
FONCTION POE	16 PoE+ 30W
BUDGET POE	124 W
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 260 x44 mm
FONCTIONNALITÉS	Silencieux : pas de ventilateur / kit rack fourni
RÉF.	640085

tp-link





PoE+



PoE+



	La multiprise réseau !	Conception Eco-Green !	Spécial WiFi 4 et 5 !	Spécial WiFi OMADA !
MODÈLE	TL-SF1016D	TL-SF1016	TL-SF1218P	TL-SL1218MP
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16 x 10/100	16 x 10/100 PoE+ 2 Giga + 1 SFP	16 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	-	-	16 ports 802.3at 30W par port	16 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	-	-	150 W	192 W
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	440 x 180 x 44	440 x 180 x 44 mm	440 x180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	-	Jusqu'à 40% énergie sauvée	3 modes Standard/VLAN/Extend	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	317071	317063	312175	312180





MANAGEABLE





	Le 16 ports compact pour le bureau !	Compact et configurable !	Manageable par le Cloud !	Format ultra plat !
MODÈLE	TL-SG1016D	TL-SG1016DE	TL-SG2218	TL-SG116
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000	16 x 10/100/1000 & 2 SFP	16 x 10/100/1000
FONCTION POE	-	-	-	-
BUDGET POE	-	-	-	-
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44	294 x 180 x 44	440 x 180 x44 mm	286 x 111 x 25
FONCTIONNALITÉS	-	Administrable par App. Windows Fonctions Vlan, IGMP, QoS	Compatible SDN OMADA	Fixation murale
RÉF.	317116	317366	317217	317109

PoE+



PoE+



	Easy Management !	Jusqu'à 16 caméras IP
MODÈLE	TL-SG1218MPE	TL-SG1218MP
PORTS RÉSEAU	16x Gigabit + 2 SFP	18p Gigabit 16PoE+ 2 SFP
FONCTION POE	16 ports 802.3at 30W	16 PoE+ 802.3at/af 30W
BUDGET POE	192W	250 W
DIMENSIONS (EN MM)	286 x 111 x 25	440 x 180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Utilitaire de configuration facile	QoS automatique
RÉF.	312190	312185

stonet





	1er prix avec fixation murale !	1er prix et Fanless !
MODÈLE	ST3116P	ST3116GS
PORTS RÉSEAU	16 x 10/100	16x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	230 x 230 x 70	280 x 173 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Ports non raccordés en veille	Kit rack 19" fourni
RÉF.	473116	473145

: NOUVEAUTÉ

Switchs 24 ports

Dexlan



PoE+



PoE+



MANAGEABLE PoE+

PLUS PRODUIT	**Surpuissant !**		**Spécial caméra IP !**
MODÈLE	DX3224-P390	DEX-323226	DX-PG1526H
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ & 2 Gigabit/SFP combo	24 Gigabit PoE+ & 2 SFP	24 ports Gigabit PoE+ & 2 SFP100/1G
FONCTION POE	PoE+ 802.3at/af 30 W	24p 802.3at 30W par port	24 PoE+ 802.3at/af 30W
BUDGET POE	390 W	250W	370W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 207 x 44 mm	440 x 220 x 44	442 x 211 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend	Switch VLAN/CCTV	Manag. niv2 Vlan + Serveur DHCP
	RÉF. **323224**	RÉF. **323226**	RÉF. **317073**

GARANTIE À VIE





MANAGEABLE



PLUS PRODUIT	**Le 1er prix avec fibre !**	**Silencieux fanless !**	**Etoile optique longue distance !**
MODÈLE	-	DX1024	DEX-320231
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000 et 2 x SFP Gigabit	24 x 10/100/1000	24 ports Gigabit SFP + 4 RJ45
DIMENSIONS (EN MM)	441 x 131 x 44	280 x 180 x 44	440 x 207 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni Ports fibre SFP indépendants	Kit 19" fourni 3 modes Standard/VLAN/Extend	Manageable niveau 2 Vlan OnVIF
	RÉF. **891026**	RÉF. **321024**	RÉF. **320231**

PLANET Networking & Communication



Wattmètre par port !

PoE+



MANAGEABLE



MANAGEABLE PoE+



PoE+



MANAGEABLE PoE+



PLUS PRODUIT	**Affichage de la consommation exacte de chaque port !**		**Fanless : Silence absolu !**		**PoE+ niveau 2 avec fibre bi-vitesse !**		**Le 24 G PoE+ premier prix !**		**Spécial caméras HD motorisées !**
MODÈLE	FGSD-2622VHP		GS-4210-24T2S		GS-4210-24P2S		GSW-2620HP		WGSW-24040HP4
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ et 2 Giga/SFPcombo		24 Gigabit & 2 SFP 100/1G		24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP 100/1000		24 x 10/100/1000 PoE+ et 2 SFP		24 x 10/100/1000 PoE+ et 4 SFP 100/1000
FONCTION POE	802.3at 30 W max par port		-		PoE+ 802.3at 30 W par port		802.3at 30 W max par port		802.3at 30 W max par port
BUDGET POE	300 W		-		300 W		220 W		440 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 233 x 44		445 x 207 x 45		445 x 207 x 45		445 x 207 x 45		440 x 300 x 44
FONCTIONNALITÉS	Ecran LCD état des ports PoE Mode VLAN isolation caméra Kit 19" fourni		Manageable Niv.2 et Rackable 19"		IGMP v2/3, 256 Vlan, 8 QoS, Spanning, Aggreg.		Kit rack 19" fourni		VLAN, QoS, IGMP, PoE WatchDog Kit rack 19" fourni
	RÉF.	**412622**	RÉF.	**411026**	RÉF.	**414210**	RÉF.	**412620**	RÉF.	**411244**

stonet



PLUS PRODUIT	**Le 1er prix des rackables 19" !**
MODÈLE	ST3124GS
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000
DIMENSIONS (EN MM)	280 x 173 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit 19 " fourni
	RÉF. **473150**

NETGEAR

MANAGEABLE PoE+



10 G MANAGEABLE PoE+



PLUS PRODUIT	**Optimisé pour la vidéo !**	**Fibre 10G Spécial Vidéo 4K**
MODÈLE	M4250-26G4F-PoE+	M4250-26G4XF-PoE+
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 4 SFP	24 Gigabit & 4 SFP+ 10G
FONCTION POE	24 PoE+ 30W	24 PoE+30W
BUDGET POE	300 W	480 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 257 x 43.2 mm	440 x 257 x 43.2 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2	Manageable Niv.2
	RÉF. **425030**	RÉF. **425026**

HUAWEI eKit

			
PLUS PRODUIT	**PoE et Fanless !**	**Haute puissance !**	**Fanless et fibre 2.5G !**
MODÈLE	S110-24LP2SR	S220-24P4X	S220S-24T4J
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 2 SFP	24 Gigabit & 2 SFP+ 10G	24 Gigabit & 4 SFP 2.5G
FONCTION POE	24 PoE+ 30W	24 PoE+ 30W	-
BUDGET POE	124W	400W	-
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 260 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 160 x 43.6 mm
	RÉF. **640130**	RÉF. **640086**	RÉF. **641503**

MANAGEABLE NIVEAU 2+

			
PLUS PRODUIT	**Fanless et Fibre 10G !**	**PoE+ et Fibre en 2.5G !**	**PoE+ et Fibre 2.5G+10G !**
MODÈLE	S220S-24T4JX	S220S-24P4J	S220S-24LP4JX
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 4 SFP 2.5G	24 Gigabit & 4 SFP 2.5G	24 Giga. 2xSFP2.5G 2xSFP 10G
FONCTION POE	-	24 PoE+ 30W	24 PoE+ 30W
BUDGET POE	-	400W	195W
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 160 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm
	RÉF. **641505**	RÉF. **641504**	RÉF. **641506**

MANAGEABLE NIVEAU 3

				
PLUS PRODUIT	**Meilleur Choix !**	**Etoile optique Stackable !**	**2.5 Gigabit sur RJ45 !**	**Serveur DHCP !**
MODÈLE	S310S-24P4JX	S310-24ST4X	S310-24PN4X	S310-24P4S
PORTS RÉSEAU	24 Giga. 2xSFP2.5G 2xSFP 10G	8 Giga 24xSFP 4x SFP+	24 2.5Gigabit & 4 SFP+	24 Gigabit 4xSFP
FONCTION POE	24 PoE+ 30W	-	24 PoE+ 30W	24 PoE+ 30W
BUDGET POE	400W	-	400W	400W
DIMENSIONS (EN MM)	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm	442 x 220 x 43.6 mm
	RÉF. **641510**	RÉF. **640113**	RÉF. **640108**	RÉF. **640121**

Switchs 24 ports

tp-link

GARANTIE À VIE



PLUS PRODUIT	**Le compact métallique !**
MODÈLE	TL-SF1024D
PORTS RÉSEAU	10/100
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Format 13"
RÉF.	**317034**

GARANTIE À VIE



PLUS PRODUIT	**Le compact métallique !**
MODÈLE	TL-SG1024D
PORTS RÉSEAU	Gigabit
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Format 13"
RÉF.	**317123**

GARANTIE À VIE



PLUS PRODUIT	**La multiprise réseau rackable !**
MODÈLE	TL-SF1024
PORTS RÉSEAU	10/100
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Eco-Green : 40% d'énergie sauvée Kit rack 19" fourni
RÉF.	**317055**

PoE+ GARANTIE À VIE



PLUS PRODUIT	**Spécial Téléphonie IP !**
MODÈLE	TL-SL1226P
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100 PoE+ 2 Gigabit + 2 SFP
FONCTION POE	24 ports 802.3af/at 30W par port
BUDGET POE	250 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x180 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	3 modes Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**317115**

GARANTIE À VIE



PLUS PRODUIT	**La multiprise réseau haut débit !**
MODÈLE	TL-SG1024
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 360 x 44
FONCTIONNALITÉS	Kit rack 19" fourni - Eco-green -40% d'énergie sauvée
RÉF.	**317141**

GARANTIE À VIE



PLUS PRODUIT	**Le compact 13" configurable !**
MODÈLE	TL-SG1024DE
PORTS RÉSEAU	24 x 10/100/1000
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	294 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Fonctions : Vlan, QoS, IGMP - Config par app Windows
RÉF.	**317364**

PoE+ GARANTIE À VIE



PLUS PRODUIT	**Budget PoE 250W !**
MODÈLE	TL-SG2428P
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit PoE & 2 SFP 100/1G
FONCTION POE	PoE 802.3at 30W par port
BUDGET POE	250 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv2 et Compatible OMADA
RÉF.	**317230**

10 G



PLUS PRODUIT	**Fanless : Silencieux !**
MODÈLE	TL-SG3428X
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit & 2 SFP+ 10G
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niv.2 et Rackable 19"
RÉF.	**317632**

10 G



PLUS PRODUIT	**Etoile Fibre Gigabit et 10G !**
MODÈLE	TL-SG3428XF
PORTS RÉSEAU	4 Gigabit & 24 SFP & 4 SFP+
FONCTION POE	-
BUDGET POE	-
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manag.Niveau 2+
RÉF.	**317633**

10 G PoE+



PLUS PRODUIT	**PoE+ avec fibre en 10G !**
MODÈLE	TL-SG3428XMP
PORTS RÉSEAU	24 Giga PoE+ & 4 SFP+
FONCTION POE	PoE 802.3at 30W par port
BUDGET POE	384 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 2+ Accès temps réel par Cloud, Kit rack 19" fourni
RÉF.	**317634**

PoE+



PLUS PRODUIT	**Gestion centralisée Omada Cloud !**
MODÈLE	TL-SG3428MP
PORTS RÉSEAU	24 Gigabit PoE+ & 4 SFP
FONCTION POE	PoE 802.3at 30W par port
BUDGET POE	384 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 330 x 44 mm
FONCTIONNALITÉS	Manageable Niveau 2+ Accès temps réel par Cloud, Kit rack 19" fourni
RÉF.	**317624**

PoE+



PLUS PRODUIT	**Spécial Audio vidéo !**
MODÈLE	TL-SG1428PE
PORTS RÉSEAU	26 x 10/100/1000 + SFP
FONCTION POE	24 ports 802.3at 30W
BUDGET POE	250W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 44
FONCTIONNALITÉS	Mode Standard/VLAN/Extend
RÉF.	**312195**

Switchs 48 ports

HUAWEI eKit







PLUS PRODUIT	**Spécial Télécom IP !**	**Serveur DHCP inclus !**	**PoE avec Serveur DHCP !**
MODÈLE	S220-48P4X	S310-48T4S	S310-48P4X
PORTS RÉSEAU	48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G	48 Gigabit & 4 SFP	48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G
FONCTION POE	48 PoE+ 30W	-	48 PoE+ 30W
BUDGET POE	380W	-	380W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 220 x 43,6	440 x 220 x 43,6	440 x 220 x 43,6
FONCTIONNALITÉS	Consommation inférieure à 10 W	Jusqu'à 50% d'énergie en moins	Controleur OMADA intégré
	RÉF. **640132**	RÉF. **640087**	RÉF. **641687**

tp-link










PLUS PRODUIT	**Nouvelle version Eco-Green !**	**L'éco-Green haut débit !**	**Le panneau de brassage PoE !**	**Manageable Niveau 2+**
MODÈLE	TL-SF1048	TL-SG1048	TL-SG3452P	TL-SG3452
PORTS RÉSEAU	48 x 10/100	48 x Gigabit	48x Gigabit PoE+ & 4 SFP	48x Gigabit & 4 SFP
FONCTION POE			48 ports 802.3at 30W	
BUDGET POE			384W	
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 180 x 44	440 x 360 x 44	440 x 330 x 44	440 x 330 x 44
FONCTIONNALITÉS	Consommation inférieure à 10 W	Jusqu'à 50% d'énergie en moins	Manageable niveau 2+ Controleur OMADA intégré	Controleur OMADA intégré
	RÉF. **317148**	RÉF. **317142**	RÉF. **317452**	RÉF. **317636**

NETGEAR







PLUS PRODUIT	**La multiprise Gigabit !**	**Le best seller des 48 Gigabit !**	**Le PoE+ ultime et en niveau 3 !**
MODÈLE	GS348	GS748T	GSM4352PB
PORTS RÉSEAU	48 x 10/100/1000	48 x 10/100/1000 + 2 Gigabit + 2 SFP	48 x Gigabit PoE+ et 2 RJ10G et 2 SFP+
FONCTION POE			PoE+ 802.3at 30 W par ports
BUDGET POE			480W extensible a 720 W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 204 x 43	440 x 257 x 43	440 x 204 x 43
FONCTIONNALITÉS	Faible consommation : moins de 23 W	Fonction L3 lite : IGMP-MLF, Vlan, QoS..	Fonction L3 : DHCP IGMP-MLD, Vlan, QoS.2e alim optionnelle **Réf. 315325**
	RÉF. **315348**	RÉF. **314235**	RÉF. **315353**







PLUS PRODUIT	**Le PoE+ ultime et en niveau 3 !**	**Optimisé pour la Vidéo !**	**Optimisé pour la Vidéo !**
MODÈLE	GSM4352PA	GSM4248P-100EUS	GSM4248PX-100EUS
PORTS RÉSEAU	48 x Gigabit PoE+ et 2 RJ10G et 2 SFP+	48 Gigabit PoE+ & 8 SFP	48 Gigabit PoE+ & 8 SFP+
FONCTION POE	PoE+ 802.3at 30 W par ports	48p 802.3at 30W par port	48p 802.3at 30W par port
BUDGET POE	480W extensible a 720 W	480W	960W
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 204 x 43	440 x 400 x 43.2	440 x 400 x 43.2
FONCTIONNALITÉS	Fonction L3 : DHCP IGMP-MLD, Vlan, QoS.2e alim optionnelle **Réf. 315325**	Manag.Niveau 2 et SDVoE	Manag.Niveau 2 et SDVoE
	RÉF. **315352**	RÉF. **425048**	RÉF. **425049**

Switch Manageable Niveau 3 ALLIED TELESIS

Switch compact Multi-Gigabit

Allied Telesis Série x240 !

Les switch multi-Gigabits de niveau 3 proposent des liaisons montantes de 10 gigabits, et offrent un ensemble impressionnant de fonctionnalités dans un design compact. Le modèle PoE ajoutent de la flexibilité de déploiement en combinant une alimentation électrique allant jusqu'à 90 watts aux points de terminaison de nouvelle génération, avec un débit à haut débit, pour une solution de périphérie de réseau prête pour les opérations commerciales modernes

- Dimension compacte 1/U de largeur
- Manageable Niveau 3
- Modèle PoE au standard 802.3bt – 90W max par port



	RÉF.ALLIED	REF.
Switch 8 Multi-Gigabit PoE++ et 2 SFP 1/10G 240W	AT-x240-10GHXm	**640597**
Switch 8 Multi-Gigabit et 2 SFP 1/10G	AT-x240-10GTXm	**640598**
Mise en rack 1U d'un seul switch Allied série x240	AT-RKMT-J14	**522232**
Mise en rack 1U de 2 switch Allied série x240	AT-RKMT-J15	**522615**

Switch 10G Niveau 3 et Stackable

Allied Telesis Série x250 !

Les switches x250 prennent en charge une vitesse jusqu'à 10G pour une communication transparente avec les serveurs d'entreprise. Les modèles en fibre de la série x250 prennent en charge 1/10G (SFP etSFP+) sur tous les ports, ce qui est idéal pour les connexions longue distance, et pour les appareils de grande capacité tels que les serveurs. Les modèles en cuivre prennent en charge 1/2,5/5/10G (Multi-Gigabit) pour plus de flexibilité de déploiement.

La série x250 est conçue pour les applications à haute bande passante, le travail à distance et vidéoconférence haute débit. Le switch x250 peuvent former un environnement de pile virtuelle (VCStackTM) permettant que 2 unités liées par cuivre ou fibre, soient gérées comme un seul appareil virtuel pour simplicité et flexibilité.

- Empilage physique et virtuel VCStacks avec EPRS
- Manageable Niveau 3 par interface GUI ou CLI
- Large bande passante : de 200 à 560Gbps



	BANDE PASSANTE	RÉF.ALLIED	REF.
Switch 8 RJ45 Multi-Gigabit & 2 SFP+ 1/10G	200 Gbps	AT-x250-10XTm	**640599**
Switch 16 RJ45 Multi-Gigabit & 2 SFP+ 1/10G	360 Gbps	AT-x250-18TXm	**640600**
Switch 24 RJ45 Multi-Gigabit & 4 SFP+ 1/10G	560 Gbps	AT-x250-28TXm	**640601**
Switch 18 ports fibre SFP+ 1/10G	360 Gbps	AT-x250-18XS	**640602**
Switch 28 ports fibre SFP+ 1/10G	560 Gbps	AT-x250-28XS	**640603**

Switch Manageable Niveau 3

Allied Telesis Série CenterCom GS980MX !

Les switches de la série GS980MX sont des commutateurs empilables manageable niveau 3 allégés qui offrent une capacité élevée, une résilience et une gestion aisée pour un prix modèré.

Certains sont dotés de ports multi-Gigabit et de fonction PoE, ils sont disponibles dans des modèles compacts et rackable 19" à haute densité. Ils constituent un choix idéal pour une connectivité haut débit en périphérie de réseau.

- Manageable Niveau 3
- Empilable par 2 ports (chacun des ports peut servir au Stacking)



	BUDGET POE	RÉF.ALLIED	REF.
Switch 8 Multi-Gigabit PoE++ & 2 SFP+ 1/10G	500W	GS980MX/10HSm	**522990**
Switch 16 Multi-Gigabit PoE++ & 2 SFP+ 1/10G	720W	GS980MX/18HSm	**522111**
Switch 24 Gigabit & 4 SFP+ 1/10G	-	GS980MX/28	**522983**
Switch 24 GigaPoE+ dont 4 MGiga & 4 SFP+ 1/10G	370 W	GS980MX/28PSm	**522985**
Switch 48 Gigabit & 4 SFP+ 1/10G	-	GS980MX/52P	**522973**
Switch 48 GigaPoE+ dont 8 MGiga & 4 SFP+ 1/10G	370W	GS980MX/52PSm	**522982**

Switchs manageables Entreprise ALLIED TELESIS

Switch Stackable Multi-Gigabit PoE++ Niveau 3

Le max de puissance PoE++ !

Les commutateurs série x530 multi-Gigabit disposent de capacités élevées et d'une gestion facile, ce qui en fait le choix idéal pour les applications exigeantes de distribution et de connectivité à haut débit. Les modèles x530 sont équipés de deux blocs d'alimentation fixe pour assurer une permanence, tandis que les modèles PoE permettent une prise en charge flexible des points de terminaison.



› Empiler plusieurs unités à l'aide de VCStack™sans limitation
› Ports PoE+ 30W et PoE++ 60/90W selon les modèles


PORT RJ45 10/100/1000	PORT RJ45 100/1/2.5/5G	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND PANIER	RÉF.ALLIED	REF.
	8	2 SFP+	720W	120 Gbps	AT-x530-10GHXm	**522538**
	16	2 SFP+	1000W	200 Gbps	AT-x530-18GHXm	**522537**
		24SFP/ 4SFP+		160 Gbps	AT-x530-28GSX	**522536**
20	4	4 SFP+		160 Gbps	AT-x530-28GTXm	**522531**
20	4	4 SFP+	740W	160 Gbps	AT-x530-28GPXm	**522532**
40	8	4 SFP+		240 Gbps	AT-x530-52GTXm	**522533**
40	8	4SFP+	740W	240 Gbps	AT-x530-52GPXm	**522534**

Consultez-nous

Switch Gigabit Niveau 3 à double alimentation

Garantit la continuité de service essentielle !

Les modèles double alimentation de la série x530L délivrent en permanence l'alimentation des interconnexions de votre réseau. Ils amenuisent le risque de pannes et fournissent des liaisons ininterrompues et transparentes pour l'utilisateur. Avec un choix de 24 ou 48 Gigabit avec ou sans fonction PoE+ ils sont accompagnés de 4 liaisons montantes SFP+ 10 G, pour l'empilage jusqu'à 8 unités offrant une bande passante de 40 Gbps entre chaque unité.



› Manageable : Niveau 3 : Vlan, EOSRing, AMF, STP, QoS, IGMP, DHCP serveur+client
› Administrable : SNMP, Page Web, CLi,
› Interfaces : Cuivre : RJ45 Ethernet Gigabit / Fibre SFP+ : Bi-Vitesse 10G et Gigabit
› Fonction PoE : Modèles GPX injecteurs PoE+ 30 Watts
› Mémoire Switch : Large bande de fond de panier spécial vidéo sans saccade, ni coupure
› Soft extensible : Licences optionnelles Premium (Vlan/OSPF..),PoE continue, OpenFlow, AMF Master…


PORT RJ45	PORT FIBRE	BUDGET POE	FOND DE PANIER	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	128 Gbps	AT-x530L-28GTX	**522227**
24 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	128 Gbps	AT-x530L-28GPX	**522235**
48 Gigabit	4 SFP+ 10G/1G	-	176 Gbps	AT-x530L-52GTX	**522228**
48 G PoE+	4 SFP+ 10G/1G	740 W	176 Gbps	AT-x530L-52GPX	**791380**
Port RJ45 100/1/2.5/5G - 8	2 SFP+	500W	120 Gbps	AT-x530L-10GHXm	**522240**
Port RJ45 100/1/2.5/5G - 16	2 SFP+	720W	200 Gbps	AT-x530L-18GHXm	**522239**

Consultez-nous

Switch Niveau 3+ stackable

Empilable en local ou à distance !

Créez un cœur de réseau robuste ou des solutions distribuées avec la capacité d'empiler jusqu'à 8 unités à l'aide de VCStack. La gamme de commutateurs x930 hautes performances est évolutive et conçue pour les réseaux exigeants d'aujourd'hui, offrant une excellente résilience et fiabilité pour les dorsales de réseau et les data-centers. Les blocs d'alimentation à répartition de charge et remplaçables à chaud permettent une disponibilité maximale et une maintenance minimale.



› Fonction Niv.3+ : VoiceVLAN,
› Stackable en 10 G par ports SFP+ ou module optionnel 40 G
› Livré sans alimentation : 2 slots vides pour module classique ou pour PoE
› Ports PoE+: standard 802.3at 30 W par port avec mode Continuous PoE
› Spécial déploiements d'infrastructures critiques et certifié OpenFlow v1.3 pour SDN avancé.

PORT RJ45	SFP 100/1 G	SFP+ 1 G/10 G	RÉF. ALLIED	RÉF.
24 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GTX	**522931**
24 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-28GPX	**522930**
24 x Gigabit	24 combo	4 (2 si stack)	AT-x930-28GSTX	**522929**
48 x Gigabit	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GTX	**522933**
48 x Gigabit PoE+	-	4 (2 si stack)	AT-x930-52GPX	**522932**
Module alimentation 150 W pour x930 non PoE			AT-PWR150	**522150**
Module alimentation 250 W pour x930 non PoE			AT-PWR250	**522250**
Module alimentation 800 W pour x930 – (budget PoE 380 W)			AT-PWR800	**552258**
Module alimentation 1200 W pour x930 – (budget PoE 740 W)			AT-PWR1200	**522126**

Consultez-nous

Injecteurs PoE et hubs injecteurs PoE

INJECTEURS ULTRA POE++ 802.3BT






PLUS PRODUIT	**Spécial caméra externe motorisée !**	**Multi-Gigabit !**	**Compatible HDBaseT**	**Du PoE à partir de 12 volts !**
MODÈLE	PoE-175-95	PoE-171A-95	IPoE-171-95W	IPoE-260-12V
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1G	1x 100/1G/2.5G/5G	1x 100/1G/2.5G/5G	2 x 10/100/1G
PORT SORTIE	1 x 10/100/1G PoE++ 95W	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	1x 100/1G/2.5G/5G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)	2x 10/100/1G PoE++ 95 W et PoH(HDBaseT)
PUISSANCE MAX	95W	95W	95W	95W (48v) 72W (12v)
ALIMENTATION	Fournie (secteur)	Fournie adapt 52V	En option 48 – 46V	En option 12V – 46V
DIMENSIONS (EN MM)	170 x 100 x 40 mm	94 x 70 x 26 mm	135 X 88 X 32 mm	105 x 70 x 30 mm
	RÉF. **410175**	RÉF. **410171**	RÉF. **410176**	RÉF. **410260**

INJECTEURS POE DEXLAN







	Dexlan	Dexlan	Dexlan	Dexlan
PLUS PRODUIT	**3 modes Legacy, BT et uPoE !**	**Multi-Gigabit Spécial AP WiFi 6 et 7 !**	**L'alimentation PoE haut débit !**	**Longue durée : MTBF 50000 heures !**
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1x 10/100/1000/2,5G/5G	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 95W	1x 10/100/1000/2,5G/5G 802.3bt	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af	1 x 10/100/1000 802.3at
PUISSANCE POE	95W	60W	15,4 W	32W
ALIMENTATION	intégrée	intégré	Intégrée	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	170 x 100 x 40	145,5 x 65,8 x33,5	143 x 60 x 40	142 x 60 x 32
	RÉF. **317496**	RÉF. **641385**	RÉF. **317432**	RÉF. **321015**

INJECTEURS POE PLANET







PLUS PRODUIT	**Le PoE++ bt enfin normalisé !**	**Le PoE des caméras motorisées !**	**L'injecteur pour caméra HD !**	**Le Multi-Gigabit PoE++ !**
MODÈLE	PoE-172	PoE-163	PoE-152	PoE-176-95
PORT ENTRÉE	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000	1 x 10/100/1000
PORT SORTIE	1 x 10/100/1000 UltraPoE 802.3bt	1 x 10/100/1000 802.3at	1 x 10/100/1000 PoE 802,3af	1 x 10/100/100 802.3at
PUISSANCE POE	60 W	30W	15,4 W	95W
ALIMENTATION	Intégrée	intégrée	Externe fournie	Intégrée
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 62,5 x 31	115 x 62.5 x 31 mm	73 x 55 x 24	142 x 60 x 32 mm
	RÉF. **410172**	RÉF. **410163**	RÉF. **410152**	RÉF. **410177**

POE MULTI-PORTS





PLUS PRODUIT	**Ajoutez du PoE à votre installation !**		**Boostez votre switch avec du PoE !**		**Le brassage 19" PoE actif !**	
MODÈLE	HPoE-460		PoE-1200G	HPoE-1200G	PoE-2400	HPoE-2400G
ENTRÉE GIGABIT	4		12	12	24	24
SORTIE GIGABIT POE	4 en 30 W		12 en 15 W	12 en 30 W	24 en 15 W	24 en 30 W
BUDGET POE	120 W		200 W	360 W	380 W	720 W
	RÉF.	**410460**	RÉF. **411203**	RÉF. **411204**	RÉF. **412440**	RÉF. **412472**

NOUVEAUTÉ :


Extensions et convertisseurs PoE

Convertisseur RJ45 PoE++ vers Power Delivery USB-C™ charge 60W + Réseau Ethernet

Transforme une prise PoE en chargeur USB-C™ avec accès internet !

› Tensions de sortie sur USB-C™ : PD3.0 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20 V/3A
› Entrée réseau 100BASE-TX Cat5 UTP ou supérieur (=100 m)
› Entrée PoE 802af/at/bt 48 à 57V jusqu'à 60W
› Environnement de travail température de fonctionnement : -20°c à 40°c





Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Convertisseur RJ45 PoE++ vers Power Delivery USB-C™ charge 60W + Réseau Ethernet	ECF-348414	**348414**

Mini répéteur Gigabit PoE+

Pour 100 m supplémentaires !

Ajoutez le répéteur PoE DEXLAN pour installer une caméra ou une borne WiFi à plus de 100 mètres d'un switch PoE et éviter d'avoir à utiliser de la fibre optique bien plus coûteuse.

› 1 port RJ45 Gigabit : entrée PoE autoalimentée
› 1 port RJ45 Gigabit : sortie Injecteur PoE
› Puissance de sortie dépendante de la puissance d'entrée
› Dimensions : 115 x 68 x 38 mm





Dexlan

	RÉF.
Mini répéteur Gigabit PoE+	**302446**

Répéteur Gigabit PoE++ étanche IP67 60W max 100m Supplémentaires

PoE++
IP67

› Prise en charge IEEE802.3af/at/bt, PoE++
› Consommation 3.2W par répéteur
› Environnement : IP67 -40°C/+60°C
› Taux de transfert : 10/100/1000Mbps




Dexlan

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Répéteur Gigabit PoE++	DEX-PT-PEX-01G-OT	**302455**

Kit de Rallonge PoE+ 500 m sur câble CAT. 5

6 fois plus loin que le standard Ethernet !

Ce kit booste la liaison Ethernet entre switch et caméra jusqu'à 500 m sans perdre de puissance PoE+.



PLANET Networking & Communication

	RÉF. PLANET	RÉF.
Kit de Rallonge PoE + 500 m sur câble CAT. 5	LRP-101U-KIT	**411111**

Kit Rallonge PoE++ 60W sur 500m

NEW

Jusqu' à 800m en 10Mbps !

Boostez votre liaison Etnernet PoE++ avec du cable capilaire en paire torsadé cuivre pour relier les 2 boitiers de ce kit





PLANET Networking & Communication

	RÉF. PLANET	RÉF.
Kit Rallonge PoE++ 60W sur 500m	LRP-111U-KIT	**641383**

Doubleur Gigabit PoE+ autoalimenté

Branchez 2 appareils sur une source PoE+ !

Simplifiez vos installations de caméra ou de borne WiFi avec le doubleur de port PoE+ Gigabit.

› 1 entrée PoE+ 30.8 W max
› 2 sorties PoE+ (1 appareil = 25 W max, 2 appareils 2 x 12 W max)
› Autoalimenté par injecteur ou switch optionnel
› Augmente la distance de 100 m



PLANET Networking & Communication

	RÉF. PLANET	RÉF.
Doubleur Gigabit PoE+ Autoalimenté	PoE-E202	**410202**

Convertisseur POE at/af séparateur RJ45 + USB-C™ chargeur 5V

Type-C™
PoE

L'alimentation pour les micro PC Raspberry/Arduino !

› Conforme norme IEEE802.3af/at
› Débits de transmission de données 10/100 Mbps
› Production 5Vdc 2.0A
› Puissance du port utilisateur : 12.5W(Max)
› Injecteur PoE ou commutateur PoE 802.3af/at
› Connecteurs : RJ45 femelle x1, RJ45 mâle x1, USB-C™ mâle x1
› Budget PoE 60W alimentation fournie



	RÉF.
Convertisseur POE at/af séparateur RJ45 + USB-C™ chargeur 5V	**305045**

: NOUVEAUTÉ

Switchs et convertisseurs industriels

stonet

STONET SWITCH INDUSTRIEL









MODÈLE	NIS3008 PRO	NIS3005 PRO	NIS1008 PRO	NIS1005 PRO
PORT RÉSEAU	8 x Gigabit	5 x Gigabit	8 x 10/100	5 x 10/100
ALIMENTATION	Bornier 2x 12-36V DC <4W	Bornier 2x 12-36V DC <3W	Bornier 2x 12-36V DC <4W	Bornier 2x 12-36V DC <2W
DIMENSION	140 x 90 x 40 mm	110 x 87 x 36 mm	140 x 90 x 40 mm 500gr	110 x 87 x 36 mm
FONCTIONNALITÉ	Rain DIN IP40 -40/85°C	Rain DIN IP40 -40/85°C	Rain DIN IP40 -40/85°C	Rain DIN IP40 -40/85°C
RÉF.	**641399**	**641398**	**641397**	**641396**

STONET SWITCH INDUSTRIEL POE+ NIVEAU 2





MODÈLE	NIS3010GP-MWC	NIS3006GP-MWC
PORT RÉSEAU	8 x Gigabit PoE+	4 x Gigabit PoE+
PORT FIBRE	2 SFP Gigabit	2 SFP Gigabit
BUDGET POE MAX	240W	120W
ALIMENTATION	Bornier 2 x 48-56V	Bornier 2 x 48-56V
DIMENSION	140 x 90 x 40 mm	150 x 110 x 48
FONCTIONNALITÉ	Manageable Niv2 Rail DIN -40/80°C	Manageable Niv2 Rail DIN -40/80°C
RÉF.	**641401**	**641400**

PLANET Networking & Communication











MODÈLE	ISW-500T	ISW-800T	ISW-501T	ISW-621T	ISW-514PTF
PORTS RÉSEAU	5	8	5	4	4
PORT FIBRE	-	-	-	2 x SC 100FX multimode 2 km	1 x SFP 100FX
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC	Bornier redondant 12 à 48 V DC ou 24 V AC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 70 x 30	115 x 70 x 41	135 x 87 x 32	135 x 97 x 32	135 x 87,8 x 56
FONCTIONNALITÉ	IP30 compact Rail DIN	IP30 compact Rail DIN	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural
RÉF.	**314505**	**314508**	**314705**	**314706**	**314715**











MODÈLE	IGUP-1205AT	IFT-802T	IGUP-805AT	IGT-900-1T1S	IGTP-815AT
PORTS RÉSEAU	1 RJ45 Gigabit	1	1 RG45 Gigabit	1 RJ45 Gigabit	1
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G	1 x SC 100FX multimode 2 km	1 SFP 100/1G	1 SFP 100/1G/2.5G	1 x SFP bi-vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	-	-		9 – 48V DC / 24V AC	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12-56V	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant	Bornier redondant 48 – 56 V
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 85 x 55 mm	132 x 85 x 32	135 x 87 x 32 mm	-	104 x 70 x 30
FONCTIONNALITÉ	PoE++ 95W 56V même avec entrée en 12V IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rain DIN + mural Injecteur PoE++ 95W	Manageable niveau 2 IP30 Rail-DIN +mural	IP30 Rail Din + muralInjecteur PoE+ 36 W
RÉF.	**314205**	**314701**	**314825**	**314900**	**314810**

NOUVEAUTÉ :

PORTS RJ45 GIGABIT ETHERNET











MODÈLE	IGS-5225-8P4S-12V	IPOE-162	IPOE-171-95	IGS-510TF	IGS-5225-4T2S
PORTS RÉSEAU	8 RJ45 Gigabit PoE+	Gigabit PoE+	RJ45 Multi-Gigabit	4 RG45 Gigabit	4 RG45 Gigabit
AUTRES PORTS	2 SFP 100/1G + 2 SFP 1G/2.5G	10/100/1000	100/1000/2.5G/5G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	12V booster 60W/48V 240W max	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	Bornier redondant 12-48V (power boost 56V)	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48-54V
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 108 x 77 mm	135 x 87 x 32 mm	135 x 87 x 32 mm	104 x 70 x 30 mm	135 x 87 x 32 mm
FONCTIONNALITÉ	Manag.Niv2+ 2xDI/DO RailDIN	IP30 Rail DIN + mural Manag. Niv.2	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural
	RÉF. 641369	RÉF. 314162	RÉF. 410176	RÉF. 314841	RÉF. 314832











MODÈLE	IGS-501T	IGS-801T	IGS-54HPT	IGS-620FT	IPOE-174
PORTS RÉSEAU	5	8	5	4	1 port PoE 60in W + 4 PoE+ 30 W
PORT FIBRE	-	-	-	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	-
ALIMENTATION	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Switch uPoE ou injecteur uPoE (410172)
DIMENSIONS (EN MM)	132 x 85 x 32	135 x 87 x 32	152 x 107 x 72	135 x 87 x 32	135 x 85 x 32
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	IP30 Rail Din + mural 4 ports injecteurs PoE+ 30 W max.
	RÉF. 314805	RÉF. 314808	RÉF. 314804	RÉF. 314842	RÉF. 410174









MODÈLE	IGS-624HTP	IGS-5225-8P4S	IGS-4215-4P4T	IGS-824UPT
PORTS RÉSEAU	4	8 Gigabit PoE+	8	6 Gigabit dont 4 PoE++
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 SFP 100/1G + 2 SFP 1G/2.5G	-	2 SFP 100/1G
PORT SPÉCIAL	-	IoT bornier 2DI/2DO Modbus TCP	1 x RJ45 RS-232	Bornier redondant
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC	48-56V DC	Bornier redondant 48 V DC	48-54V 240w max
DIMENSIONS (EN MM)	152 x 107 x 72	152 x 107 x 77 mm	161 x 107 x 72	135 x 86 x 56 mm
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural liaison fibre redondante	OnVif détection caméra Manag.Niv2 ERPS Ring	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	IP30 Rail DIN + mural
	RÉF. 314862	RÉF. 314852	RÉF. 314844	RÉF. 314824









MODÈLE	IGS-4215-4P4T2S	IGS-10020MT	IGS-10020PT	IGS-10020HPT
PORTS RÉSEAU	8	8	8	8
PORT FIBRE	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G	2 x SFP Bi-Vitesse 100/1G
PORT SPÉCIAL	1 x RJ45 RS-232	-	1 x RJ45 RS-232	1 x RJ45 RS-232 + bornier 2 in / 2 out
ALIMENTATION	Bornier redondant 48 V DC+	Bornier redondant 12 à 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC	Bornier redondant 48 V DC
DIMENSIONS (EN MM)	161 x 107 x 72	135 x 87,8 x 56	152 x 107 x 72	152 x 107 x 72
FONCTIONNALITÉ	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 + WatchDog Reset Caméra	IP30 Rail DIN + mural Manag, Niv.2 VLAN, STP, QoS, IGMP	IP30 Rail DIN + mural Niv.2 VLAN, ERPS Ring, WatchDog	IP30 Rail DIN + mural Niv.2+ VLAN, ERPS Ring, WatchDog
	RÉF. 314846	RÉF. 314882	RÉF. 314890	RÉF. 314892

: NOUVEAUTÉ

Accessoires switchs industriels

Panneau de brassage CAT. 6A

CAT. 6A

A monter directement sur un rail DIN !

› Nombre de ports : 8 ports RJ45
› Catégorie : CAT. 6A STP (10 Gbps)
› Pour câble monobrin : AWG 22 à AWG 26
› Format : pour rail DIN 35 mm
› Hauteur : 0,5U
› Raccordement : bloc 110 / krone
› Support arrière de câbles



BLINDAGE	PORTS	RÉF.
STP	8	**257304**

Mini panneau de brassage à équiper

TOP QUALITÉ

À poser, à fixer au mur ou sur rail DIN !

› Nombre d'emplacements : 4 à 8 emplacements keystone
› Blindage : STP
› Format : à poser, à fixer au mur ou sur rail DIN
› Hauteur : 1U
› Support arrière de câbles
› Fourni avec kit DIN et visserie



LARGEUR	EMPLACEMENTS	COULEUR	RÉF.
78 mm	4	Noir	**272454**
113 mm	6	Noir	**272456**
158 mm	8	Noir	**272458**

Châssis rail DIN 19" réglable en profondeur

TOP QUALITÉ

› Format : rackable 19"
› Hauteur : 2U, profondeur : 35 cm
› Cadre rigide
› Rail DIN symétrique type Omega 35 mm
› Réglage en profondeur du rail DIN sur environ 23 cm



Réglable sur 23 cm en profondeur


	RÉF.
Châssis rail DIN 19"	**754906**

Support rail DIN pour embase noyau RJ45

› Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
› Matière : métal (**Réf. 272451**), plastique ABS (**Réf. 272452**)
› Flanc latéral amovible pour empilage latéral (**Réf. 272452**)
› Continuité de masse sur rail DIN



Réf. 272451



Réf. 272452

	RÉF.
Support DIN métallique 1 port keystone	**272451**
Support DIN plastique 1 port keystone	**272452**

Coupleur RJ45 CAT. 6A blindé pour rail DIN

TOP QUALITÉ | CAT. 6A | 10 G | PoE

› Catégorie : CAT. 6A STP
› Volets de protection haut et bas, amovibles
› Indice de protection sans les volets : IP20
› Pour rail DIN symétrique type oméga
› Reprise de masse sur rail
› Compatible PoE






	RÉF.
Coupleur RJ45 CAT. 6A pour rail DIN	**272222**

Dexlan

Rail DIN perforé

› Longueur : 1m
› Largeur : 35 mm
› Hauteur : 7,5 mm
› Rail DIN symétrique perforé, type oméga
› Acier zingué anodisé 0,8 mm, recoupable
› Conformité : EN 60715,EN 50022, DIN 46277, BS 5584



	RÉF.
Rail DIN perforé acier 1 m	**640058**

Alimentation industrielle sur rail DIN

TOP QUALITÉ

Bloc d'alimentation de 12 à 48 volts pour environnement professionnel. Convertit le courant alternatif du secteur en courant continu, stabilisé et régulé, indispensable aux bonnes performances des switchs et convertisseurs industriels

› Pour rail DIN symétrique type oméga 35 mm
› Tension d'entrée : 90 - 264 volts
› Connecteurs d'entrée / sortie : bornier à vis



Réf. 314628


	TENSION SORTIE	PUISSANCE	RÉF.
Alim. Industrielle	12 V	15 watts 1,25 A	**314613**
Alim. Industrielle	24 V	60 watts 2,5 A	**314614**
Alim. Industrielle	24 V	75 watts 3,2 A	**314615**
Alim. pour switch PoE	48 V	75 watts 1,6 A	**314617**
Alim. pour switch PoE	48 V	120 watts 2,5 A	**314621**
Alim. pour switch PoE	48 V	150 watts 3,2 A	**314630**
Alim. pour switch PoE	48 V	240 watts 5 A	**314628**
Alim. pour switch PoE	48 V	480 watts 10 A	**314629**
Alim. pour switch PoE	48 V	960 watts 20 A	**314631**

Coffret étanche pour application industrielle

TOP QUALITÉ

Protégez vos équipements de l'eau et de la poussière !

› Indice d'étanchéité : IP66
› Indice de protection aux chocs : IK10
› Coffret en polyester LSOH (zéro halogène)
› Porte pleine réversible, avec serrure de sécurité
› Dimensions : 300 x 265 x 165 mm
› Utilisation intérieure ou extérieure
› Température d'utilisation : -50 °c à +150 °c
› Coffret certifié EN 62208
› Platine de fond métallique perforée en option (**Réf. 754911**)



Réf. 754910

	RÉF.
Coffret étanche	**754910**
Platine de fond pour coffret étanche	**754911**

Switchs industriels plats et rackables

MANAGEABLE









	WGR-500-4P	WGS-810	WGS-814HP	WGS-818HP
MODÈLE				
PORT RÉSEAU	5 Gigabit dont 4PoE+	8-Gigabit	8 Gigabit dont 4PoE+	8 Gigabit PoE+
ALIMENTATION	Bornier + Jack	12v fournie	Bornier redondant 12-48V	Bornier redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm	148 x 134 x 25 mm
FONCTION	IP30 Routeur Firewall avec serveur DHCP	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend	IP30 3 Modes : Standard /Vlan/Extend
RÉF.	**314504**	**314811**	**314814**	**314818**

MANAGEABLE



MANAGEABLE



MANAGEABLE





WGS-5225 manageable LDC tactile

	WGS-4215-8P2S	WGS-5225-8P2SV	WGS-5225-8T2SV
MODÈLE			
PORT RÉSEAU	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit PoE+	8 Gigabit
PORT FIBRE	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
ALIMENTATION	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 48-56V	Bornier + Jack redondant 12-48V
DIMENSIONS (EN MM)	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25	180 x 140 x 25 mm
FONCTION	IP30 Web Manageable Niv.2	IP30 LCD Manageable Niv.2 et PoE+ (sans PC)	IP30 LCD Manageable Niv.2 (sans PC)
RÉF.	**314828**	**314829**	**314830**

Switch industriel L2 rackable Gigabit PoE+

› Alimentation interne

› Température de fonctionnement : -0°c à 65°c

MANAGEABLE



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch ind. 19" 8p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 125 W	AT-IE210L-10GP	**522315**
Kit de fixation 19" pour IE210L - 10 GP	AT-RKMT-J14	**522232**
Switch ind. 19" 16p Gigabit PoE+ & 2 SFP - 250 W	AT-IE210L-18GP	**522318**
Kit de fixation 19" pour IE210L-18 GP	AT-RKMT-J13	**522613**

Switch industriel 10G PoE++

Série IE220

MANAGEABLE



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch industriel Niv.2 4p PoE++ & 2 SFP+ 1G/10G	AT-IE220-6GHX	**522326**
Switch industriel Niv.2 8p PoE++ & 2 SFP+ 1G/10G	AT-IE220-10GHX	**522321**

Switch industriel Niveau 3 28 ports fibre optique

Série IE510 Rackable 19'' !

MANAGEABLE

Commutateur de centralisation industrielle renforcé pour des environnements difficiles, tels que ceux que l'on trouve dans la fabrication, le transport et la sécurité physique. Offrant un débit élevé, des fonctionnalités riches et des fonctions de sécurité avancées, il garantie des performances et la fiabilité exigées par les déploiements industriels

› Fixation : rackable 19» 1U

› Fonction niveau 3 :
DHCP, IGMP, QoS, Vlan, EPSRing,



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch industriel Niveau 3 28 ports fibre optique	AT-IE510-28GSX-80	**522229**

Switch industriels Niveau 3 PoE+

Série IE340

MANAGEABLE



Allied Telesis

	RÉF. ALLIED TELESIS	RÉF.
Switch industriel Niv.3 8p Gigabit & 4 SFP+ 1G/10G	AT-IE340-12GT	**522342**
Switch industriel Niv.3 8p PoE+ & 4 SFP+ 1G/10G	AT-IE340-12GP	**522343**
Switch industriel Niv.3 16p PoE+ & 4 SFP+ 1G/10G	AT-IE340-20GP	**522320**

Serveurs IP RS-232 et convertisseurs RS-485/422

Serveur série Dominion SX II

Sécurité militaire certifié !

Le Dominion SX II permet l'accès série-sur-IP et le contrôle des périphériques série, à tout moment et quel que soit l'endroit. Il constitue le serveur de consoles série le plus puissant, sécurisé, fiable et simple à utiliser du marché. Il permet un contrôle sans égal des serveurs, périphériques réseau, dispositifs de sécurité, unités PDU, hôtes virtuels et équipements sans fil et de télécommunication. Le SX II offre le plus grand choix existant de connexions série-sur-IP via les clients SSH/Telnet, les navigateurs indépendants de Java, le logiciel CommandCenter, et l'accès direct au niveau du rack. Raritan propose un choix différents au format 1U permettant de raccorder 4, 8, 16, 32 ou 48 équipements série. Tous les modèles sont équipés d'une double alimentation (AC ou CC) et d'un double port local Ethernet Gigabit.

› Port DVI/USB pour accès local direct
› Port console compatible : HP, Cisco, Dell, IBM…
› Redondance : Double alimentation et 2 ports Gigabit
› Acces hautement sécurisé : SSH Telnet SLL Web CLI…



Réf. 882400

Raritan
A brand of legrand

	PORT SÉRIE	RÉF. FOURN.	RÉF.
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	4 x RJ45	DSX2-4	**882400**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	8 x RJ45	DSX2-8	**882800**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	16 x RJ45	DSX2-16	**882160**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	32 x RJ45	DSX2-32	**882320**
Console Serveur série double-Power AC / double LAN	48 x RJ45	DSX2-48	**882480**

Serveur de console série sur IP

Existe en 8 et 16 ports COM !

› Accès console série distant
› La fonction DTE/DCE à détection automatique
› Détection en ligne/hors ligne des périphériques série connectés



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN9108CO	**269309**
Serveur de console série 16 ports	SN9116CO	**269116**

Serveur Pro console série sur IP

Alimentation et accès IP redondant!

› Accès console série distant
› DTE/DCE à détection automatique
› Client Telnet/SSH direct et la visionneuse Java
› Câblerie compatible CISCO



ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur de console série 8 ports	SN0108CO	**269308**
Serveur de console série 16 ports	SN0116CO	**269315**
Serveur de console série 32 ports	SN0132CO	**269332**
Serveur de console série 48 ports	SN0148CO	**269348**

Serveur de périphériques RS-232 sécurisé

Contrôlez un port COM à distance !

Modes de fonctionnement Standard COM réel ou sécurisé, serveur/client TCP, serveur/client de tunneling série sécurisé, gestion des consoles (SSH) et gestion directe des consoles SSH ou Telnet.

› Interface utilisateur graphique multilingue intuitive sur pages Web
› Parfaitement compatible avec SCADA (SNMP)
› Entrée alimentation redondante (prise et bornier) pour une sécurité intégrée.



Réf. 263002

ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP	SN3001	**263001**
Serveur série RS-232 2 ports DB9 sécurisé sur IP	SN3002	**263002**
Serveur série RS-232/422/485 2 ports DB9 sécurisé sur IP	SN3402	**263402**

Serveur de périphériques RS-232 sécurisé autoalimenté par PoE

PoE

Moins de 2 watts en PoE !

Modes de fonctionnement Standard COM réel ou sécurisé, serveur/client TCP, serveur/client de tunneling série sécurisé, gestion des consoles (SSH) et gestion directe des consoles SSH ou Telnet.

› Interface utilisateur graphique multilingue intuitive sur pages Web
› Parfaitement compatible avec SCADA (SNMP)
› 3 Alimentations possible : transfo, bornier ou injecteur PoE optionnel



Réf. 263011

ATEN

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur série RS-232 1 port DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3011	**263011**
Serveur série RS-232 2 ports DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3012	**263012**
Serveur série RS-232/422/485 2 ports DB9 sécurisé sur IP PoE	SN3402P	**263403**

Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur IP

En RJ45 ou Fibre !

Spécialement conçu pour convertir la communication série RS232, RS422 ou RS485 en réseau Fast Ethernet afin d'étendre la distance du réseau de manière efficace et économique.

› Boitier métal compatible chassis 19" (ref 411400)
› Port Série : DB-9 Mâle
› Ports réseau : RJ45 10/100 – SFP 100FX



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur RJ45 10/100	ICS-110	**041310**
Serveur IP RS-232 / 485 / 422 sur SFP 100FX	ICS-115A	**041306**

Serveur Industriel Série IP

RS-232/422/485 sur rail DIN!

› Port Série format DB9 Male et bornier 4 fils
› Réseau 100Mbps RJ45
› Virtual Com Support : Win XP/7/8/10 – Server 2003/2008/2012



PLANET Networking & Communication

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Serveur Industriel RS-232/422/485 sur RJ45	ICS-2100T	**314733**

Switch Niv2+ 24 SFP Gigabit 8 RJ45 Gigabit et 4 SFP+ 10G

10 G MANAGEABLE

Le concentrateur économique !

- 16 ports fibre optique SFP dédié
- 8 ports Gigabit combo RJ45/SFP
- 4 ports fibre optique 10 Gigabit SFP+ pour Stack ou UpLink

NEW



HUAWEI eKit

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv2+ 24 SFP + 8 RJ45 Gigabit & 4 SFP+ 10G	S310-24ST4X	**640113**
eSFP GE SX Module fibre Gigabit Multimode 550m	eSFP-GE-SX-MM850	**101500**
eSFP-GE-LX Module SFP fibre Gigabit Monomode 10km	eSFP-GE-LX-SM1310	**101510**
SFP+ 10G LR 850n Module LC Multimode 300m	OMXD30000	**101520**
SFP+ 10G LR 1310n Module LC Monomode 10km	OSX010000	**101530**

Switch Manageable 16 ports Fibre SFP+ 10G

10 G MANAGEABLE

Spécial Vidéo 4K !

Optimisé à la norme SDVoD, le M4250-16XF est conçu pour transmettre parfaitement des vidéos professionnelles sur des ultra résolutions 4K utilisées dans l'affichage dynamique, l'évennementiel ou la reconnaissance faciale.

- Fond de panier 20Gbps
- Compatible modules SFP 1000Base-SX/LX/ZX
- Alim.par cordon USB-A - Jack 5.5/2.5mm fourni

NEW

NETGEAR



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch M4250-16XF Manageable 16 ports Fibre SFP+ 10G	XSM4216F	**640214**

Switch 4 ports Gigabit dont 2 SFP

Mini switch réseau Gigabit avec liaisons fibre optique au-delà de la limite de 100 m des liaisons cuivre.

- Les 2 ports SFP Gigabit sont conçus pour recevoir des modules SFP Gigabit multimode, monomode et multiplexé WDM qui offrent des distances de communication de plusieurs kilomètres.
- 2 RJ45 10/100/1000
- 2 SFP Gigabit pour modules 1000SX/LX/ZX ou WDM
- Alim. cordon USB-A / Jack 5.5-2.1 ou adaptateur secteur optionnel



	RÉF.
Switch 4 ports Gigabit dont 2 ports fibre SFP	**311944**
Alimentation optionnelle 5V 2A	**801125**

Switch 16 ports 10 Gigabit dont 12 SFP+

10 G

Spécial application vidéo 4K !

Conçu pour transporter des flux vidéo de très haute définition, ce switch 10 Gigabit peut être empilé via cordon DAC ou RJ45 Cat7.

- 12 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- 4 ports RJ45 100/1000/10G
- Fonction Niv.3 + VCStack, EPSRing



Allied Telesis

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 12 ports SFP+ 1G/10G +4 RJ45 10G	AT-XS916MXS	**746362**

Switch Manageable 24 ports fibre Gigabit SFP et 4 ports RJ45

MANAGEABLE

ONVIF spécial vidéo surveillance !

Déployer la couverture WIFI, la bureautique, l'acces Internet, la sécurité informatique, au travers de plusieurs bâtiments avec des liaisons fibres performatces, efficaces, et simple à mettre en œuvre par pages Web ou par ligne de commandes

- Modules SFP SX/LX/ZX/WDM
- Niveau 2 : VLAN/IGMP/RST/QoS
- Détection ONVIF / Serveur ONVIF (NLM)

NEW

Dexlan



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.2 24 ports SFP Gigabit et 4 RJ45 10/100/1000	DEX-320231	**320231**

Switch Fibre 10G Niveau 2+

10 G MANAGEABLE

Spécial Streaming Vidéo 4K !

Construisez un réseau ultra -rapide avec ce switch entièrement composé de ports fibre optique 10G et d'une capacité de commutation de 160 Gbit/s. Idéal pour les réseaux d'entreprises, il répond aux demandes de très haute vitesse, fiable et performante.

- 8/16 ports SFP+ 10 Gigabit
- Manageable L2+/L3 (Static, DHCP...)
- Large fond de panier : 160Gbps



tp-link

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.2+ 8 ports Fibre optique SFP+ 10G	TL-SX3008F	**313008**
Switch Niv.2+ 16 ports fibre optique SFP+ 10G	TL-SX3016F	**313016**

Etoile optique Switch 10 ports Gigabit dont 8 SFP

Centralisez vos liaisons fibre optique !

Switch réseau Gigabit avec 8 liaisons fibre optique et 2 ports Gigabit Ethernet cuivre

- 2 RJ45 10/100/1000
- 8 SFP Gigabit pour modules 1000SX/LX/ZX ou WDM
- Alim. cordon USB-A / Jack 5.5-2.5 ou adaptateur secteur optionnel



	RÉF.
Etoile optique Switch 10 ports Gigabit dont 8 SFP	**311848**
Alimentation optionnelle 5V 2A	**801128**

Switch 16 ports 10 Gigabit et 2 Stack 40G

10 G

Spécial mur d'image LED !

Destiné aux solutions exigant de très hautes performances, ce switch 10 Gigabit dispose de ports UpLink 40 Gigabit pour vous garantir un résultat exceptionnel d'affichage HD 4K fluide et dynamique.

- 16 ports SFP+ bi-vitesse 1G/10G
- 4 ports QSFP 40GbE
- Fonction Niv.3 + VCStack, VCStack-LD, EPSRing



Allied Telesis

	RÉF. FOURN.	RÉF.
Switch Niv.3 16 ports SFP+ 1G/10G +4 QSFP 40G	AT-x550-18XSQ	**552518**

Convertisseurs fibre optique

GÉNÉRIQUE







MODÈLE	Multimode	Multimode	Selon SFP	Monomode	Multi-Mono
PORT RJ45	1x 10/100	2 x 10/100	1 x 10/100	1 x 10/100	0
PORT FIBRE	Duplex SC 100	Duplex SC 100FX	SFP 100FX	SFP 100FX	SFP 100/1G
FIBRE / DISTANCE	OM1/OM² – 2km	OM1/OM² – 2km	Selon SFP	OS2 25km	Selon SFP
LONGUEUR ONDE	1310nm	1310nm	Selon SFP	1310nm	Selon SFP
OPTION	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**	Alim **Réf. 801125**
	RÉF. **311703**	RÉF. **311753**	RÉF. **311691**	RÉF. **311726**	RÉF. **311882**




PoE+

PoE++


MODÈLE	Multimode	Monomode	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP
PORT RJ45	1x Gigabit	1 x Gigabit	1 x Gigabit	2 x Giga PoE+ 30W	1 x Giga PoE++ 60W
PORT FIBRE	Duplex SC 1G	Duplex LC 1000LX	SFP 1G	SFP 1G	SFP 1G
FIBRE / DISTANCE	OM²/3/4/5 – 2km	OS2 – 20km	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP
LONGUEUR ONDE	850nm	1310nm	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP
OPTION	Alim **Réf. 801126**	SFP inclus	Alim **Réf. 801126**	Budget 50W	Budget 60W
	RÉF. **311756**	RÉF. **311722**	RÉF. **311791**	RÉF. **311793**	RÉF. **311760**

PLANET Networking & Communication

10 G

10 G

10 G

PoE

PoE+


MODÈLE	XT-905A	XT-915A	XT-925A	FTP-802	GTP-805
PORT RJ45	1x 10G/5G/2.5G/1G	-	1x 10G/5G/2.5G/1G	100 PoE 15W	Gigabit PoE+ 30W
PORT FIBRE	1x SFP+ 10G/1G	2x SFP+ 10G/1G	2x SFP+ 10G/1G	SC Duplex 100FX	SFP Gigabit
FIBRE / DISTANCE	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	OM1/OM² 2km	Selon SFP
LONGUEUR ONDE	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	Selon SFP/SFP+	1310 nm	Selon SFP
	RÉF. **314910**	RÉF. **314915**	RÉF. **314925**	RÉF. **411802**	RÉF. **411815**

10 G






MODÈLE	XT-705A	GT-805A	GT-1205A	GT-915	MC-1500
PORT RJ45	1x 10G/5G/2.5G/1G	1x 10/100/1000	1x 10/100/1000	1x Gigabit Manageable	-
PORT FIBRE	1x SFP+ 10G	1x SFP 100/1G	2x SFP 100/1G	1x SFP 100/1G	-
FIBRE / DISTANCE	Selon SFP+	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP	19" hauteur 2U
LONGUEUR ONDE	Selon SFP+	Selon SFP	Selon SFP	Selon SFP	-
OPTION	Chassis **Réf. 411400**	Chassis **Réf. 411400**	Chassis **Réf. 411400**	Chassis **Réf. 411400**	15 Convertisseurs
	RÉF. **411005**	RÉF. **411805**	RÉF. **411205**	RÉF. **411915**	RÉF. **411400**

Convertisseurs fibre optique Gigabit

tp-link







MODÈLE	MC100CM	MC110CS	MC200CM	MC210CS	MC220L
PORT RJ45	1x 10/100	1 x 10/100	1 x 1000	1 x 1000	1 x 1000
PORT FIBRE	Duplex SC 100	Duplex SC 100FX	SC 1000 SX	SC 1000 LX	SFP Gigabit
FIBRE / DISTANCE	OM1/OM² – 2km	OS2 – 20km	OM²/3/4 – 500m	OS2 - 20km	Selon SFP
LONGUEUR ONDE	1310nm	1310nm	850nm	1310nm	Selon SFP
OPTION	Chassis **Réf. 311400**	Chassis **Réf. 311400**	Chassis **Réf. 311400**	Chassis **Réf. 311400**	Chassis **Réf. 311400**
	RÉF. **311911**	RÉF. **311914**	RÉF. **311915**	RÉF. **311925**	RÉF. **311898**

PoE+






MODÈLE	MC111CS	MC112CS	FC111A-20	FC11PB-20	FC311A-2	FC311B-2	FC311A-20	FC311B-20
PORT RJ45	1x 100		1 x 100	100 PoE	1 x Gigabit		1 x Gigabit	
PORT FIBRE	Simplex SC/UPC 100FX		Simplex SC/UPC 100FX		Simple SC/UPC 1000LX		Simple SC/UPC 1000LX	
FIBRE / DISTANCE	WDM OS2 – 20km		WDM OS2 – 20km		WDM OS2 – 2km		WDM OS2 – 20km	
LONGUEUR ONDE	1310/1550nm		1310/1550nm		1310/1550nm		1310/1550nm	
OPTION	Chassis **Réf. 311400**		Chassis **Réf. 311420**		Chassis **Réf. 311420**		Chassis **Réf. 311420**	
	RÉF. **311921**	**311922**	RÉF. **311918**	**311919**	RÉF. **311904**	**311903**	RÉF. **311906**	**311905**

Allied Telesis







MODÈLE	AT-DMC100/LC	AT-DMC100/ST	AT-MMC200/LC	AT-MMC200/ST	AT-UMC2000/LC-901
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	1 x RJ45 10/100	USB Type-C™ Femelle
PORT(S) FIBRE	Duplex LC 100 FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode	Duplex LC 100 FX multimode	Duplex ST 100 FX multimode	Duplex LC 1000SX
FIBRE / DISTANCE	50-62.5/125µm – 2 kms	50-62.5/125µm – 2 kms	50-62.5/125 µm – 2 kms	50-62.5/125 µm – 2 kms	OM²/OM³ 550 m
LONGUEUR ONDE	1310 nm	1310 nm	1310 nm	1310 nm	850 nm
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie	Non – Alim MicroUSB fournie	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**	19" 1U **Réf. 522206** 19" 3U **Réf. 522215**	Alimenté par USB Type-C™
	RÉF. **522110**	RÉF. **522116**	RÉF. **522210**	RÉF. **522211**	RÉF. **522209**







Allied Telesis

MODÈLE	AT-DMC1000/ST	AT-MMC2000/SC	AT-MMC2000/ST	AT-MMC2000/SP	AT-MMC2000LX/LC
PORT(S) RJ45	1 x RJ45 10/100/1000	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps	10/100/1000 Mbps
PORT(S) FIBRE	Duplex ST 1000 SX	Duplex SC	Duplex ST	Module SFP optionnel	Duplex LC
FIBRE / DISTANCE	OM²/OM³ – 550 m	OM² 550m	OM² 550m	Selon module	OS1/OS2 20kms
LONGUEUR ONDE	850 nm	-	-	-	-
CHÂSSIS COMPATIBLE	Non – Alim MicroUSB fournie	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**	2U : **Réf. 522215** 1U : **Réf. 522206**
	RÉF. **522130**	RÉF. **522212**	RÉF. **522213**	RÉF. **522000**	RÉF. **522234**

Modules fibre SFP et cartes fibre optique

Module fibre optique



Réf. 311825



Réf. 522799



Réf. 522796



Réf. 522799

	FIBRE À UTILISER 9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULE FIBRE OPTIQUE SFP+ GIGABIT				
SFP+ DEXLAN 10G multimode	-	300 m	-	**311829**
SFP+ DEXLAN 10G monomode	10 km	-	-	**311825**
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 850)		300m		**411899**
SFP+ Planet 10G Multimode -40°/+75°C (Tx/Rx 1310)		2km		**411999**
SFP+ Planet vers RJ45 10Gbps 30m	-	-	-	**411846**
SFP+ TP-LINK 10G monomode	10 km	-	-	**311929**
SFP+ ALLIED RJ45 10GBase-T 100 m	-	-	-	**522846**
SFP+ ALLIED 10G-SR multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	300 m	-	**522890**
SFP+ ALLIED 10G-LRM Multi mode Duplex [Tx/Rx=1310]	-	550 m	220 m	**522891**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 1 m	-	-	-	**746350**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 3 m	-	-	-	**522847**
SFP+ ALLIED DAC Direct attach cable, Twinax, 7 m		-	-	**522848**
SFP+ TP-LINK 10Gigabit Multimode 300m		300 m		**311949**
SFP+ TP-LINK RJ45 10GBASE-T Cuivre		30 m		**311947**
SFP+ TP-LINK 10Gigabit Stack 3m		3 m		**311943**
SFP+ TP-LINK 10Gigabit Stack 1m		1 m		**311946**
MODULE FIBRE FORMAT SFP 100 FX				
SFP PLANET 100 FX multimode	-	2 km	2 km	**411699**
SFP PLANET 100 FX monomode	20 km	-	-	**411695**
SFP PLANET 100 FX multimode -40°/+75°c	-	2 km	2 km	**411679**
SFP PLANET 100 FX monomode -40°/+75°c	20 km	-	-	**411675**
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1550,Rx=1310]	15 km	-	-	**522691**
SFP ALLIED, 100BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1550]	15 km	-	-	**522692**

	FIBRE À UTILISER 9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULE FIBRE FORMAT SFP GIGABIT				
SFP ALLIED 1000 SX multimode	-	-	500 m	**522799**
SFP 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311799**
SFP 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311795**
SFP PLANET 1000 SX multimode	-	2 km	-	**411798**
SFP PLANET 1000 SX multimode -40°/+75°c	-	-	550 m	**411799**
SFP PLANET 1000 LX monomode -40°/+75°c	10 km	-	-	**411795**
SFP ALLIED RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**522796**
SFP PLANET RJ45 1000 BaseT 100 m	-	-	-	**411896**
SFP TP-LINK 1000 SX multimode	-	-	550 m	**311899**
SFP TP-LINK 1000 LX monomode	10 km	-	-	**311895**
SFP TP-LINK WDM émetteur 1000 BX	10 km	-	-	**311901**
SFP TP-LINK WDM récepteur 1000 BX	10 km	-	-	**311902**
SFP ALLIED 1000SX multimode, Duplex [Tx/Rx=850]	-	550 m	220 m	**522799**
SFP ALLIED 1000LX10/I monomode, Duplex [Tx/Rx=1310], -40 to 85°c	10 km	-	-	**746349**
SFP ALLIED 1000EX monomode, Duplex [Tx/Rx=1310]	40 km	-	-	**746348**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1310,Rx=1490]	10 km	-	-	**522793**
SFP ALLIED 1000BX monomode, BiDi [Tx=1490,Rx=1310]	10 km	-	-	**522794**
SFP TP-LINK RJ45 1000Mbps		100 m		**311873**
SFP TP-LINK GIGABIT WDM EMETTEUR 2KM	2 km			**311907**
SFP TP-LINK GIGABIT WDM RECEPTEUR 2KM	2 km			**311908**


Module SFP compatible CISCO / HP



Réf. 311829

Réf. 311778






** Autres marques ou modèles : nous consulter !

	FIBRE À UTILISER 9/125	50/125	62,5/125	RÉF.
MODULES FIBRE SFP GIGABIT CODÉS PAR MARQUE				
Module SFP 1000 SX multimode pour CISCO	-	550 m	295 m	**311773**
Module SFP 1000 LX monomode pour CISCO	20 km	-	-	**311780**
Module SFP 1000 SX multimode pour HP	-	550 m	295 m	**311761**
Module SFP 1000 LX monomode pour HP	10 km	-	-	**311762**
MODULES FIBRE SFP+ 10 GIGA CODÉS CISCO				
Module SFP+ 10G multimode pour CISCO	-	300 m	-	**311774**
Module SFP+ 10G monomode pour CISCO	10 km	-	-	**311776**
CORDONS CUIVRE TWINAX SFP+ PASSIFS				
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 1 m	-	-	-	**311778**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 3 m	-	-	-	**311779**
Cordon DAC SFP+ 10G pour CISCO - 5 m	-	-	-	**311777**

CARTES INTERNES SPÉCIALES SERVEURS







PLUS PRODUIT	**40 Gbps de bande passante !**	**Injecteur PoE+ intégré !**	**Ports indépendants ou agrégeables !**
MODÈLE	AT-ANC10S/2	AT-2911GP/SFP	AT-2911SFP/2
FORMAT	Standard + LP	Standard + LP	Standard + LP
TAILLE PCIE	8x (8 lane)	1x (1 lane)	1x (1 lane)
PORT FIBRE	2 SFP+ 1G/10G	1 SFP 100/1G	2 SFP 100/1G
PORT CUIVRE	-	10/100/1000 PoE+ 30 W	-
RÉF.	**522910**	RÉF. **522911**	RÉF. **746378**

Environnement domotique entreprise

Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs

Pour une surveillance optimale !


Le HWg-STE2 est un thermomètre / hygromètre IP avec 2 entrées numériques. Il envoie une alerte par mail lorsque la température sort des plages programmées ou encore quand un contact d'alarme est fermé. Les sondes et détecteurs connectés peuvent être surveillés à l'aide de l'interface Web, via SNMP ou par le portail gratuit SensDesk.com

- Mesure de -30° à +125°C et humidité jusqu'à 99% RH
- 2 ports RJ11 pour 3 sondes max type Uni-Wire
- 2 entrées I/O bornier à vis : contact sec (porte, mouvement, fumée…)
- 1 port RJ45 10/100 PoE
- Client WiFi 11n 150 Mbps intégré
- Livré avec 1 sonde T° sur cordon 3 m

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre IP WiFi et PoE avec 2 contacts secs	HWg-STE2 R2	**600753**
Capteur d'ouverture de porte sur cordon 2 m	MK4	**600371**



Réf. 600753



STE2 LITE Thermometre – hygrometre sur IP


Jusqu'à 4 sondes en cascade !

Thermomètre LAN et WiFi simple à utiliser pour la mesure des emplacements distants. Chaque fois qu'une température dépasse la plage spécifiée, une notification par e-mail est envoyée. Le package STE2 LITE comprend un capteur de température Temp-1Wire 1 m et un adaptateur secteur international 5 V.

- Mesure : -30° à +125°C / 0 à 99% RH
- Plus de 30 capteurs compatibles
- Alarme temps réel: Web http, eMail, XML API, SNMP

Démo





	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermometre -Hygrometre sur IP LAN/WiFi	STE-LITE	**600829**


Thermomètre sur GSM / GPRS

Alertes SMS et e-mails !

Solution de surveillance environnementale pouvant être installée en quelques minutes. Pour cela, une simple couverture réseau téléphonique GSM est nécessaire. 5 destinataires pourront être alertés par e-mail ou SMS grâce au modem GSM / GPRS intégré. Ses 2 ports RJ11 permettent de connecter des sondes de température et / ou d'humidité et ses borniers de contact sec peuvent être utilisés pour le raccordement de capteurs de fumée, d'ouverture de porte ou détecteur infrarouge (PIR).

- 2 ports RJ11 pour sonde
- 2 entrées contact sec
- 1 port pour carte SIM GSM / GPRS
- Livré avec 1 sonde température -10/+80° sur câble 3 m RJ11

	RÉF. HWGROUP	RÉF.
Thermomètre sur GSM + 1 sonde + 1 alim	HWG-ARES12	**600524**



Sondes UNI-Wire sur câble RJ11

Température et Humidité !

	RÉF.
Sonde Température -10°/+80C° IP67 – 3m	**600585**
Sonde Température d'exterieur -50° / +125°C IP67 – 3m	**600311**
Sonde Humidité – 3m	**600488**
Double sonde Température et Humidité sur 1 seul RJ11 – 3m	**600520**

Réf. 600488



Réf. 600520



Astuce !
Rallongez le câble de vos sondes avec des cordons ADSL RJ11 et un coupleur RJ11

Voir section téléphonie pages 54 à 58

Liaisons réseau longue distance Coax VDSL et fibre 10G

Convertisseur 10Gigabit Fibre vers Cuivre

Des Kilomètre en 10G !

Solution d'extension de distance réseau flexible et fiable, les modèles manageables permettent de suveiller en temps réel les incidents, de casse ou déconnexion.

› Ports RJ45 Multigigabit : 10G/2.5G/1G/100BASE-X
› Ports SFP+ Bi-Vitesse : 1G/10G sur modèle manageables
› Management : LFP/SNMP/VLAN/Web/Cloud



Réf. 314910



Réf. 314915



Réf. 314925

	FIBRE	RJ45	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur	SFP+ 10G	10/5/2.5/1G/100	XT-705A	**314905**
Convertisseur manageable	SFP+ 1G/10G	10/5/2.5/1G/100	XT-905A	**314910**
	2x SFP+ 1G/10G		XT-915A	**314915**
	2x SFP+ 1G/10G	10/5/2.5/1G/100	XT-925A	**314925**

Kit PoE sur Coax HighWire PowerStar


25 Watts Jusqu'à 500m !

PoE

Utiliser du cable coaxial RG59 ou RG11 pour connecter une caméra IP PoE sur grande distance. L'émetteur peut s'alimenter via un switch PoE ou une alimentation optionnelle

› Testeur Budget PoE en bout de ligne
› Connecteur Coax : BNC Femelle





	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Emetteur HighWire PowerStar unité de base	VHW-HWPS-B	**053264**
Récepteur HighWire PowerStar unité caméra	VHW-HWPS-C	**053265**
Alimentation secteur DC 57V 800 mA	VPSU-57V-800-EU	**743140**
Cordon Europe Bi-polaire pour VPSU-57V	2-PIN-EU	**743082**

Convertisseur VDSL2 avec switch 4 ports 10/100

Jusqu'à 1,4 km sur 1 paire de fil !

Conçu pour établir une connexion longue distance sur une simple ligne téléphonique utilisant la combinaison des technologies VDSL2 et Ethernet. Configurable en CO / CPE, il peut être utilisé en maître ou esclave avec le switch VDSL2.

› 4 ports RJ45 10/100
› 2 ports RJ11 : 1 VDSL2 + 1 ligne téléphonique (PABX)
› Profil 17a : 300 m - 90 Mbps / 800 m - 50 Mbps / 1400 m - 20 Mbps
› Profil 30a : 300 m - 100 Mbps / 600 m - 65 Mbps / 800 m - 48 Mbps



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 + switch 4p 10/100	VC-234	**410234**

Convertisseur VDSL2 Ethernet

Du 100 Mbps ou Gigabit sur 2 fils !

Etablissez une liaison jusqu'à 1,4 km avec le transfert maximum de la technologie VDSL2.

› Port RJ45 : Ethernet 100Mbps ou Gigabit
› Port RJ11 : VDLS2 sur 2 fils (ligne téléphonique)
› Vitesse variable selon la distance
› Profiles : 17a / 30a et G.vector. sur modèle Gigabit



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Convertisseur VDSL2 Ethernet 100 Mbps	VC-231	**410231**
Convertisseur VDSL2 Ethernet Gigabit	VC-231G	**410232**
Convertisseur VDSL2 Injecteur Gigabit PoE+	VC-231GP	**410233**

Modem 4G LTE - Routeur VPN

PENSEZ-Y
Retrouvez les antennes 3G/4G/5G
Pages : 169 et 170

Dexlan

Modem-Routeur sans fil 4G LTE et WiFi 4

L'internet partout !

Disposez d'un accès Internet en WiFi partout, via la 4G LTE alimenté par son injecteur PoE ou par un PowerBank USB optionnel. Il simplifie vos installations de caméra de surveillance, et offre grâce à son chipset Qualcom jusqu'à 90 connexions simultanées. D'autre part, il dispose de la fonction Routeur et du mode point d'accès permettant les applications de type Bridge point à point ou répéteur WiFi. Robuste en boiter métal IP30, il supporte des températures de -10 à 55°C pour les milieux de production. Il peut être employé en backup dun accès Internet primaire par le port WAN. Das ce cas, la 4G sert d'accès de secours.

› Plug & Play : facile à installer, PoE, USB
› Transforme la 4G en WiFi 4 N300
› 90 utilisateurs simultanés



Powerbank Carte SIM



	RÉF. FOURN.	RÉF.
Routeur 4G LTE Metal IP31 WiFi 4 10°C/+55°C	DX-4GRTAPW4	**321400**

Modem - Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C

L'internet sans coupure !

Conception industrielle, Indisepnsable dans tous les milieux de production, ce modem-routeur 4G garantit une connexion permanente avec son système double carte SIM. Utilisable aussi en ligne de secours 4G lorsqu'il est combiné à un routeur ASDL ou Fibre.

› Fonction VPN : IPsec / OpenVPN / GRE / Wireguard
› Ports : 2 x RJ45 10/100 (configuration LAN / WAN)
› Livré avec antennes WiFi et 4G démontables



robustel

	RÉF.ROBUSTEL	RÉF
Modem Routeur 4G LTE Double SIM WiFi 4 -35/75°C	R2010	**308326**
Kit de montage mural pour Robustel R2010,	S051013	**308327**
Kit de montage Rail DIN pour Robustel R2010,	S050006	**308328**

Modem 4G LTE Industriel WiFi 4 - VPN -25/70°C

Avec + 2 ports Entrée/Sortie !

De très faible encombrement, utile pour les espace restreint, panneaux de bus, DAB et distributeurs automatiques, les applications de surveillance et d'affichage numérique. Ses ports I/O permettent d'intéragir à distance, détecteur d'ouverture, serrure électrique, alarme sonore…

› Port carte SIM 3G/4G tout opérateur
› 2 antennes fournies
› Fixation Rail DIN fournie



robustel

	RÉF.ROBUSTEL	RÉF
Modem 4G LTE Industriel WiFi 4 - VPN -25/70°C	R1510-4L	**308334**
Alimentation rail DIN 12v 15W		**314613**

Routeur Omada VPN Multi-WAN Fibre 10 Gigabit

Avec + 2 ports Entrée/Sortie !

Deux ports SFP+ 10GE et jusqu'à 10 ports WAN permettent une connectivité d'agrégation à bande passante élevée et une large bande multiligne. Fonctions VPN et OpenVPN, équilibrage de charge, contrôle d'accès, DoS et contrôle de la bande passante

› Intégré à Omada SDN : Provisioning, Cloud Management et Monitoring.
› 110 tunnels OpenVPN / 300 IPSec
› Double source d'alimentation



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur Omada VPN Multi-WAN 10Gigabit	ER8411	**308411**

Dexlan

Routeur 4G LTE d'intérieur

Alimentation secteur ou PoweBank !

Insérer une carte Sim tout opérateur pour l'utiliser en accès de secours d'une box fibre/xDSL, votre connexion Internet devient permanente, que ce soit en filaire ou en WiFi.

› WiFi 4 : N300 Mbps
› 4G LTE : 150/50 Mbps
› 3 Ports RJ45 : 1Wan/2LAN 10/100



	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur 4G LTE d'intérieur IP31 WiFi 4 N300	DX-4GRTIDW4	**321410**

Modem 4G LTE WiFi N300

Le 1er prix des modems 4G !

Box 4G pour partager en WiFi sa connexion Internet avec jusqu'à 32 appareils et profitez de vitesses de téléchargement allant jusqu'à 150 Mbps.

› 2 Antennes LTE démontables
› 2 ports RJ45 10/100 dont 1 avec fonction WAN



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Modem 4G LTE WiFi N300	Archer TL-MR100	**305315**

Routeur VPN MultiWan PoE OMADA

PoE+

Le 3 en 1, Routeur, Switch PoE et Controleur WiFi !

Avec un seul boîtier compact, les utilisateurs peuvent remplacer leur configuration de routeur avec tunnels VPN, de contrôleur matériel de bornes WiFi et de switch PoE+ avec budget de 110 watts.

› 2 ports fibre Gigabit SFP WAN/LAN
› 1 port Gigabit WAN
› 1 port Gigabit LAN/WAN
› 8 ports Gigabit LAN PoE+



tp-link

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Routeur Contrôleur Omada VPN 4 WAN 8p Gigabit PoE+ 110W	ER7212PC	**307212**

Courants porteurs en ligne CPL

Kit CPL Gigabit AV1200 et WiFi AC1200

Le plus rapide !

Combinant des ports RJ45 Gigabit, le CPL en AV1200 et le WiFi Dual-Band AC1200, ce kit permet d'installer rapidement un accès internet à hautes performances.

› Boîtiers avec prises mâle / femelle
› Installation facile : bouton appairage CPL et WiFi



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1200 et WiFi AC1200	TL-WPA8635P	**068908**

Kit CPL AV1300 Gigabit avec prise gigogne française 16 A

Spécial télévision via Internet !

Adaptant la technologie MiMo du WiFi au CPL, ce kit permet d'obtenir une transmission stable du signal Ethernet Gigabit au travers des lignes électriques, indispensable aux flux HD des nouveaux médias de télévision sur IP

› CPL AV1200 MiMo 2x2
› Prises filtrées mâle/femelle
› Ports RJ45 Gigabit



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1300 Gigabit prise gigogne FR 16 A	TL-PA8015 KIT	**068994**

CPL AV1000 à prises françaises

Le nouveau standard du CPL !

› Protocole CPL : AV600
› Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 à prises gigognes	TL-PA7017P KIT(FR)	**068924**

CPL AV1000 à prises françaises avec WiFi 5 AC 1200

Le nouveau standard du CPL !

› Protocole CPL : AV1000
› Standard : WiFi 5 AC1200Mbps
› Port RJ45 : Gigabit 10/100/1000



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 avec borne WiFi AC1200	TL-WPA7617P KIT(FR)	**068934**

Kit CPL AV1000 et WiFi 5 AC750

Du WiFi à tous les étages !

› Protocole CPL : Homeplug AV2 (AV1000)
› Récepteur WiFi : 802.11ac Dual-Band AC750



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
Kit CPL AV1000 – WiFi 5 AC750	TL-WAP7517 KIT	**068923**

Boîtier CPL avec prises électriques filtrées

Déployez jusqu'à 16 boîtiers CPL ! Ces kits économiques de courant porteur permettent d'installer un accès Internet dans toutes les pièces de votre résidence. 16 adaptateurs CPL peuvent être appairés ensemble et transforment votre réseau électrique en un switch Ethernet virtuel.

› Prise électrique mâle / femelle
› 1 port RJ45 100 Mbps par boîtier
› CPL 500 Mbps compatible avec boîtier 200 Mbps
› Appairage par bouton ou logiciel



	RÉF. TP-LINK	RÉF.
CPL AV500 avec prises gigogne – Pack de 2	TL-PA4015P KIT	**068966**

Index TP-Link - Huawei eKit

tp-link

RÉFÉRENCES DISPONIBLES SUR STOCK !

RÉF. CONSTRUCTEUR	DÉSIGNATION	RÉF.
WIFI PROFESSIONNEL		
CPE210	HOTSPOT WIFI 300MBPS EXT. 2,4GHZ IPX5 -30°/70°	**307310**
EAP610_V3	V3 Plafonnier Diam.160 SDN WiFi 6 AX1800 PoE+	**307662**
EAP610	Plafonnier SDN WiFi 6 AX1800 Giga PoE+	**307661**
EAP660 HD	HD Plafonnier SDN WiFi 6 AX3600 2,5Gbps PoE+	**307660**
EAP650-OUTDOOR	Outdoor Hotspot SDN WiFi 6 AX3000 PoE+ IP67	**307657**
EAP650	Plafonnier SDN WiFi 6 AX3000 Gigabit PoE+	**307655**
EAP653	Plafonnier SDN WiFi 6 AX3000 Gigabit PoE+	**307653**
EAP613	Plafonnier SDN WiFi 6 AX1800 Giga PoE+	**307623**
EAP245(5-PACK)	5 Plafonniers WiFi 5 AC1750 PoE	**307246**
EAP245	Plafonnier SDN WiFi 5 AC1750 Gigabit PoE	**307245**
EAP235-WALL	WALL Applique murale SDN WiFi 5 AC1200 PoE	**307235**
EAP225	Plafonnier WiFi Dual Band AC1350 Gigabit PoE	**307225**
EAP225-OUTDOOR	Ourdoor HotSpot SDN WiFi 5 AC1200 PoE IP65	**307124**
EAP115-WALL	Plastron MURAL SDN WiFi 4 N300 PoE actif	**307116**
EAP115	Plafonnier SDN WiFi 4 300Mbps PoE Actif	**307115**
EAP110-OUTDOOR	HotSpot SDN WiFi N300 PoE IP65	**307111**
EAP110	Plafonnier WiFi 300Mbps PoE Passif	**307110**
DECO X60(3-PACK)	Kit MESH WiFi 6 AX3000	**306003**
DECO M4(1-PACK)	Module d'extension système WiFi	**305041**
DECO E4(2-PACK)	Système MESH WiFi 5 AC1200 180M²	**305004**
COURANT PORTEUR CPL		
TL-PA8015P KIT	KIT CPL AV1300 GIGABIT Prise Gigogne Fr.	**068994**
TL-WPA4225 KIT	KIT CPL AV500 point d'accès Wi-Fi N 300	**068986**
TL-WPA4220 KIT	KIT 1 CPL500 WIFI4 N300 + 1 CPL PA4010	**068984**
TL-PA9025P KIT	KIT CPL AV2000 2P GIGABIT + GIGOGNE FR	**068979**
TL-PA4015P KIT	KIT NANO CPL 600 AVEC PRISE - PACK DE 2	**068966**
TL-WPA7617 KIT(FR)	KIT CPL AV1000 WiFi AC1200 Dual Band	**068934**
TL-PA7027P KIT	KIT CPL AV1000 à prise Gigogne 2p Gigabit	**068929**
TL-PA7017P	Boitier CPL AV1000 seul avec prise Gigogne	**068928**
TL-PA7017P KIT(FR)	KIT (FR) CPL AV1000 AVEC PRISE GIGOGNE	**068924**
TL-WPA7517 KIT	KIT CPL AV1000 WiFi AC750 Dual Band	**068923**
TL-WPA8635P KIT	KIT CPL AV1300 WiFi AC1350 Dual Band	**068908**
ADAPTATEURS RÉSEAU		
SM5110-SR	Module SFP+ 10Gigabit Multimode 300m	**311949**
MC210CS	Convert. RJ45 GIGABIT/FIBRE MONOMODE	**311925**
MC110CS	Convert. RJ45/FIBRE 100FX SC MONO 20KMS	**311914**
MC100CM	Convert. RJ45/FIBRE 100FX SC MULTIMODE	**311911**
SM311LM	Module Fibre MINIGBIC LC MULTIM	**311899**
MC220L	Convertisseur RJ45 vers Module SFP MINI-GBiC	**311898**
MC200CM	CONV. RJ45 GIGABIT/FIBRE MULTIMODE	**311915**
UE200	Adaptateur USB 2.0 Ethernet 10/100Mbps	**301012**
OC300	Contrôleur WIFI Hardware SDN OMADA 500 bornes	**307100**
OC200	Contrôleur WIFI Hardware SDN OMADA 100 bornes	**307050**
TG-3468	CARTE PCI EXPRESS GIGABIT	**300541**
ROUTEURS		
TL-MR6400	Modem 4G Routeur+Switch+WiFi N	**318964**
ER605 V2	Routeur Gigabit Multiwan VPN Omada SDN	**309565**
ER7212PC	Routeur Omada VPN 4 WAN 8p Gigabit PoE	**307212**
TL-WR902AC	Routeur wifi AC750 de voyage	**305902**
TL-WR802N	Nano Routeur sans fil 300Mbps	**302731**
SWITCH RÉSEAU		
POE160S	Injecteur PoE+ 1 Port Gigabit 30W	**302416**
TL-POE10R-V2	Client Splitter POE 5V - 9V - 12V	**302513**
TL-SG1210MPE	Switch 10p Giga 8p PoE+ XT 123W & 1 SFP	**312170**
SX3016F	SDN Switch Niv2+ 16p fibre SFP+ 10G	**313016**
TL-SF1005D	Switch 5 PORTS 10/100	**317020**
TL-SF1008D	Switch 8 PORTS 10/100	**317030**
TL-SF1005P	Switch 5 PORTS 10/100 DONT 4 POE	**317047**
TL-SF1008P	Switch 8 PORTS DONT 4 POE 53W	**317048**
TL-SG1008P	Switch 8 PORTS GIGABIT DONT 4 POE 53W	**317049**
TL-SG1005P	Switch 5 PORTS GIGABIT DONT 4 POE 56W	**317052**
TL-SF1024	Switch 24 PORTS 10/100 19" RACKABLE	**317055**
TL-SF1016	Switch 16 PORTS 10/100 19" RACKABLE	**317063**
TL-SF1016D	Switch RESEAU 16PORTS RJ45 10/100	**317071**
TL-SG1016PE	Easy Smart Switch 16P Gigabit dont 8PoE+	**317086**
LS108G	Switch métal 8P Gigabit	**317103**
TL-SG105	Switch METAL 5 PORTS GIGABIT	**317105**
TL-SG108	Switch METAL 8 PORTS GIGABIT	**317108**
TL-SG1016D	Switch 16 PORTS GIGABIT METAL	**317116**
TL-SG1005D	Switch 5 PORTS GIGABIT PLASTIQUE	**317121**
TL-SG1008D	Switch 8 PORTS GIGABIT PLASTIQUE	**317131**
TL-SG1016	Switch 16P GIGABIT RACKABLE	**317135**
TL-SG1024	Switch 24 PORTS GIGABIT	**317141**
TL-SG1048	Switch 48 PORTS GIGABIT	**317142**
TL-SG1210P	Switch 9p Gigabit dont 8 PoE+ & 1 SFP 63W	**317161**
SG2008P	Switch SND Niv.2 8p Gigabit PoE+ 62W	**317207**
SG2210P	Switch SDN Niv2 8p Gigabit PoE+ 53W 2 SFP	**317210**
SG2428P	Switch SDN Niv.2 24 p Gigabit PoE+ & 4SFP	**317230**
TL-SG1024DE	EASY SMART Switch 24P GIGABIT MANAGEABLE	**317364**
TL-SG105E	Switch METAL 5 PORTS GIGABIT IGMP+VLAN+QoS	**317365**
TL-SG1016DE	EASY SMART Switch 16P GIGABIT MANAGEABLE	**317366**
TL-SG105PE	EASY Switch 5P GIGABIT DONT 4 POE - 55W	**317371**
TL-SG3452P	Switch SDN Niv.2+ 48 Giga POE+ & 4SFP	**317452**
SG3428X	Switch SND Niv2+ 24 Gigabit & 4 SFP+ 10G	**317632**
WIFI SOHO		
ARCHER T600U NANO	ano Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600	**307522**
ARCHER T2U NANO	Nano Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC600	**307521**
ARCHER TX20UH	Clé USB-A WiFi 6 AX1800 MBPS	**306019**
ARCHER T4U	Clé USB WIFI AC1200 MBPS	**305740**
ARCHER T2U PLUS	Clé USB WiFi 5 AC600 antenne Pivot.	**305732**
ARCHER T3U	Clé USB WiFi 11AC Dual-Band AC1300	**305730**
ARCHER TXE75E	Carte PCIe WIFI 6E + BlueTooth 5.0	**305165**
TL-WN881ND	Carte PCIe WiFi 11n 300Mbps	**302881**
TL-WN823N	Mini Clé USB WiFi 11n 300Mbps	**302823**
TL-WN822N	Double antenne USB WIFI 11n 300Mbps	**302822**
TL-WN725N	NANO CLÉ USB WIFI 11N 150MBPS	**302725**
TL-WN722N	Clé USB WiFi 802.11n Lite 150M ANT AMOV.	**302722**
TL-WA865RE	Répéteur WIFI 300MBPS PRISE GIGOGNE FR.	**302838**
RE650	Répéteur WIFI AC 2600Mbps AVEC PORT GIGABIT	**307465**
RE450	Répéteur WIFI AC 1750Mbps AVEC PORT GIGABIT	**307450**
RE505X	Répéteur WIFI 6 AX1500	**305501**
RE365(FR)	Répéteur WIFI 5 AC1200 avec prise FR	**305365**
RE305	Répéteur WIFI 5 AC1200	**305305**
RE200	Répéteur WIFI AC750 ANTENNES INTERNES	**305200**
TL-WA850RE(FR)	Répéteur WIFI 300Mbps SUR PRISE ELECT.	**302836**
TL-WA1201	Point d'accès WiFi 5 AC1200Mbps PoE	**305121**
ARCHER VR400	Modem Routeur VDSL/ADSL WIFI AC1200	**318994**
TD-W9970	Modem VDSL2/ADSL2+ WIFI N300 Routeur Giga.	**318975**
ARCHER AX53	Routeur WiFi 6 AX3000 Switch Gigabit	**307017**
ARCHER AX55	Routeur WiFi 6 AX3000 Switch Gigabit	**307016**
ARCHER MR600	Modem ROUT. 4G LTE Gigabit WiFi AC1200	**305390**
ARCHER MR200	Modem Routeur 4G LTE WiFi AC750	**305375**
ARCHER C80	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1900 MU-MIMO	**305258**
ARCHER C6	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1200 MU-MIMO	**305256**
TL-WR841N	Routeur WiFi 300Mbps	**302899**
TL-MR3420	Routeur 3G/WAN WIFI 11n 300MBPS	**302342**

HUAWEI eKit



RÉF. HUAWEI	DÉSIGNATION	RÉF.
BORNES WIFI		
50087150	Huawei eKit ENGINE AP162E Plastron 86x86 WiFi 6 AX3000	**641137**
50084981	Huawei eKit Engine AP263 Applique murale WiFi 6 AX3000	**640041**
50087273	Huawei eKit Engine AP265E Appl. Murale WiFi 6 AX3000 4p Giga	**641140**
50087274	Huawei eKit Engine AP266 Applique murale WIFI 6 AX3000 1PoE	**641139**
50086871	Huawei eKit Engine AP361 Plafonnier WiFi 6 AX1800	**640019**
50085706	Huawei eKit Engine AP362 Plafonnier WiFi 6 AX3000	**640037**
50087399-001	Huawei eKit Engine AP371 Plafonnier WiFi 6 AX3570	**641136**
02355VFC	Huawei eKit Engine AP661 Plafonnier WiFi 6 AX6575	**640044**
50087291	Huawei eKit Engine AP673 Plafonnier PoE+ WiFi 7 BE14000	**641141**
02355VFB	Huawei eKit Engine AP761 HotSpot Extérieur WiFi 6 AX1800	**640062**
ADMINISTRATION WIFI CENTRALISÉ		
02355NCG	Huawei eKit AC650-128AP Contrôleur WiFi 128 Points Accès	**640067**
02355NCH	Huawei eKit AC650-256AP Contrôleur WiFi 256 Points Accès	**641150**
02356EQH-001	Huawei eKit AC650-512AP Contrôleur WiFi 512 Points Accès	**641151**
ROUTEURS MULTIPLE FOURNISSEURS WEB		
98012181	Huawei eKit S380-H8T3ST Routeur 2 GigWan + 1 SFP + 8p	**640089**
98012180	Huawei eKit S380-S8P2T Routeur Dual WAN 8 GigaPoE+	**640123**
02354GBG-001	Huawei eKit AR720 routeur DualWan 8 Gigabit 2 SFP 700 cnx	**641000**
02354GBM-001	Huawei eKit AR730 routeur DualWan 8 Gigabit 2 SFP 1000 cnx	**641004**
50010534	Huawei eKit NetEngine AR303W routeur Gigabit RJ45/SFP WiFi 6	**641153**
SWITCH NON MANAGEABLE		
98012197	Huawei eKit S110-16LP2SR Switch 16 Gigabit PoE+ & 2 SFP	**640085**
98012198	Huawei eKit S110-24LP2SR Switch 24 Gigabit PoE+ & 2 SFP	**640130**
98012269	Huawei eKit S110-8P2ST Switch 9 Gigabit dont 8 PoE+ & 1 SFP	**640128**
SWITCH MANAGEABLE NIVEAU 2		
98012376	Huawei eKit S220-24P4X Switch Niv.2 24 GigaPoE+ & 4 SFP+	**640086**
98012378	Huawei eKit S220-48P4X Switch Niv2 48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G	**640132**
98012552	Huawei eKit S220-8P4S Switch Niv2 8 GigaPoE+ & 4 SFP	**640202**
98012475	Huawei eKit S220S-10Pn4JX Switch Niv2 8 Giga/6 PoE+ & 4x2.5GE 2SFP+	**641502**
98012519	Huawei eKit S220S-24LP4JX Switch Niv2 24 GigaPoE+ & 2x2.5GE SFP 2 SFP+	**641506**
98012516	Huawei eKit S220S-24P4J Switch Niv2 24 GigaPoE+ & 4x2.5GE SFP	**641504**
98012525	Huawei eKit S310S-24P4JX Switch Niv2 24 GigaPoE+ & 2 SFP2,5+ 2 SFP+	**641510**
98012502	Huawei eKit S220S-24T4J Switch Niv2 24 Gigabit & 4x2.5GE SFP	**641503**
98012504	Huawei eKit S220S-24T4JX Switch Niv2 24 Gigabit & 2x2.5GE SFP 2 SFP+	**641505**
98012473	Huawei eKit S220S-8P4JX Switch Niv2 8 GigaPoE+ & 2x2.5GE SFP	**641242**
98012453	Huawei eKit S220S-8T2J Switch Niv2 8 GigaPoE+ & 2x2.5GE SFP	**641222**
98012455	Huawei eKit S220S-8T2X Switch Niv2 8 Gigabit & 2 SFP+ 10G	**641500**
98012471	Huawei eKit S220S-8T4J Switch Niv2 8 GigaBoE+ & 4x2.5GE SFP	**641501**
SWITCH MANAGEABLE NIVEAU 3		
98012201	Huawei eKit S310-24P4S Switch Niv2+ 24 Gigabit PoE+ & 4 SFP	**640121**
98012534	Huawei eKit S310-24PN4X Switch Niv.2+ 24 Multi PoE+ & 4 SFP+	**640108**
98012532	Huawei eKit S310-24ST4X Switch Niv2+ 24 SFP 8 Giga 4 SFP+	**640113**
98012385	Huawei eKit S310-48P4X Switch Niv3 48 GigaPoE+ & 4 SFP+ 10G	**641687**
98012203	Huawei eKit S310-48T4S Switch Niv.2+ 48p Gigabit & 4 SFP	**640087**
98012481	Huawei eKit S310S-10PN4JX Switch Niv2+ 8 GigaPoE+ 4x2.5GE 2SFP+	**641509**
98012479	Huawei eKit S310S-8P4JX Switch Niv2+ 8 GigaPoE+ 2x2.5GE SFP 2xSFP+	**641508**

Index PLANET - STONET

PLANET Networking & Communication

RÉF. PLANET	DÉSIGNATION	RÉF
	SWITCH ET CONVERTISSEUR FORMAT INDUSTRIEL	
ISW-500T	Switch industriel 5 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314505**
ISW-800T	Switch industriel 8 ports 10/100 compact -40 / 75°	**314508**
IFT-802T	Conv. industriel IP30 RJ45 / 100 FX multimode SC -40 / 75°	**314701**
IGS-500T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40/75°	**314515**
ISW-501T	Switch industriel 5 ports 10/100 -40 / 75°	**314705**
ISW-801T	Switch industriel 8 ports 10/100 -40 / 75°	**314708**
ISW-621T	Switch indust. 4 ports 10/100 + 2 fibres SC 100 FX multimode -45/75°	**314706**
ISW-704PT	Switch industriel 5 ports 10/100 donc 4 PoE -40 / 75°	**314704**
IGS-624HPT	Switch industriel niv.2 4 ports Gigabit PoE + 2 SFP	**314862**
ISW-621TF	Switch industriel 4 ports 10/100 + 2 SFP 100 FX -40 / 75°c	**314742**
ISW-514PTF	Switch indust. 4 ports 10/100 PoE + 1 SFP 100 FX -45 / 75°	**314715**
IGS-501T	Switch industriel 5 ports Gigabit -40 / 75°	**314805**
IGS-801T	Switch industriel 8 ports Gigabit -40 / 75°	**314808**
IGS-620TF	Switch indust. 4 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314842**
IGS-10020MT	Switch indust.niv. 2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100 FX / 1G -40 / 75°	**314882**
IPoE-162S	Splitter indust. PoE 10/100 et Gigabit PoE+vers RJ45+12 à 24V -40/75°	**314702**
IGS-4215-4P4T	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ -40/75°	**314844**
IGS-4215-4P4T2S	Switch industriel 8 ports Gigabit 4 PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314846**
IGS-10020PT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE et2 SFP 100FX/1G	**314890**
IGS-10020HPT	Switch industriel L2 8 ports Gigabit PoE+ et2 SFP 100FX/1G	**314892**
IPoE-162	Injecteur PoE+ 30 W Gigabit industriel -40°/+75°	**314162**
IPoE-E174	Switch industriel entrée UltraPoE vers 4 Gigabit PoE+	**410174**
IGS-504HPT	Switch industriel 5 ports Gigabit 4 PoE+	**314804**
IGPT-815AT	Mini convertisseur industriel fibre SFP injecteur Gigabit PoE+	**314810**
ICS-2105A	Convertisseur industriel DB9 RS232/485 fibre SFP 100FX	**314735**
IGS-510TF	Switch industriel 4p Gigabit & 1 SFP 100/1G	**314841**
IGS-5225-4T2S	Switch industriel L2 4 Gigabit + 2 SFP 100FX/1G	**314832**
IGS-824UPT	Switch industriel 6 Gigabit dont 4 UltraPoE & 2 SFP	**314824**
IGUP-805AT	Convertisseur industriel Gigabit PoE++ /SFP 100FX/1G	**314825**
IPoE-171-95	Injecteur PoE++ industriel Multi-Gigabit -40°/+75°	**410176**
IPoE-260-12V	Double injecteur PoE+ industriel 72W	**410260**
IXT-705AT	Convertisseur industriel fibre 10G SFP+ / RJ45 10G/2,5G	**314905**
IGUP-2205AT	Convert. indust. 2x SFP 100/1G - 2x Gigabit PoE++ 90W max	**314202**
IGUP-1205AT	Convert.indust. 2x SFP 100/1G - 1x Gigabit PoE++ 90W max	**314205**
IGS-801M	Switch indust. Manageable Niveau 2 - 8 ports Gigabit -40/+75°C	**314809**
IGS-5225-8P4S	Switch indust. Manag. Niveau 2 - 8 ports Gigabit PoE+ & 4 SFP	**314852**
IGT-900-1T1S	Convert.indust.Manageable Niv. 2 - SFP 100/1G/2.5G / 1x Gigabit	**314900**
IGUP-2205AT	Convertisseur Industriel 2 ports Gigbit PoE++ & 2x SFP 100/1G	**314202**
IGUP-1205AT	Convertisseur Industriel 1 port Gigabit PoE++ & 2 SFP100/1G	**314205**
IGS-801M	Switch Industriel Manageable Niv.2 8 ports Gigabit -40/+75°C	**314809**
IGS-5225-4P2S	Switch Industriel Manageable Niv.2 4 Gigabit PoE+ & 2 SFP 100/1G	**314834**
IGS-5225-8P4S-12V	Switch Industriel 8 ports Gigabit PoE+ 4 SFP Alim 12 Volts	**641369**
	SWITCH PLAT	
WGS-5225-8P2SV	Switch industriel plat LCD 8 ports PoE+ et 2 SFP	**314829**
WGS-5225-8T2SV	Switch industriel plat niv.2+ LCD 8 ports Gigabit et 2 SFP	**314830**
WGS-4215-8P2S	Switch industriel plat 8 ports PoE+ et 2 SFP -40/75°	**314828**
WGR-500-4P	Routeur 4P Gigabit PoE+ Industriel plat	**314504**
WGS-810	Switch industriel plat 8 Gigabit -20/+60°	**314811**
WGS-814HP	Switch industriel mural 8 Gigabit dont 4 PoE+	**314814**
WGS-818HP	Switch industriel mural 8 Gigabit PoE+ -20/60°	**314818**
	CONVERTISSEUR ET CHÂSSIS RACKABLE	
XT-705A	Convertisseur fibre 10G / 5G/ 2.5G / 1G / 100 - SFP+ 10G	**411005**
MC-1500	Châssis rackable 19" 2U 15 slots pour convertisseur Planet	**411400**
FT-802	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**411702**
FT-802S15	Convertisseur RJ45 10/100 - fibre SC 100 FX monomode 15 km	**411705**
FTP-802	Convert. RJ45 10/100 PoE 15 W - fibre SC 100 FX multimode 2 km	**410802**
GT-802	Convert. RJ45 10/100/1000 – 1000 SX multimode 500 m	**411802**
GT-805A	Convertisseur RJ45 10/100/1000 - SFP Gigabit module fibre	**411805**
GTP-805A	Convert. RJ45 Gigabit PoE+ 30 W - SFP Gigabit module fibre	**411815**
FT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100 – SFP 100 FX	**314704**
GT-905A	Convert. Manag. VLAN RJ45 10/100/1000 – SFP Gigabit	**314862**
MFB-FX	Module SFP fibre optique 100 FX multimode 2 km	**411699**
MFB-F20	Module SFP fibre optique 100 FX monomode 20 km	**411695**
VC-231	Convertisseur RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410231**
VC-231G	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / RJ45 Gigabit	**410232**
VC-234	Convertisseur 4 ports RJ45 10/100 - VDSL2 RJ11 profile 30a	**410234**
ICS-115A	Serveur RS232/485/422 sur SFP 100FX Web/SNMP	**041306**
ICS-2100T	Serveur industriel Série RS232/422/485 sur IP	**314733**
ICS-110	Serveur de périphériques série RS232/485/422/ModBus	**041310**
MFG-TF20	Module SFP 100 FX monomode 20 km -40°/+75°	**411675**

RÉF. PLANET	DÉSIGNATION	RÉF.
MFG-TFX	Module SFP 100 FX multimode 2 km -40°/+75°	**411679**
MBG-TLX	Module SFP Gigabit monomode 10 km -40°/+75°	**411795**
MGB-SX2	Module SFP Gigabit multimode 2 km	**411798**
MBG-TSX	Module SFP Gigabit multimode 550 m -40°/+75°	**411799**
MBG-GT	Module SFP vers RJ45 Gigabit	**411896**
MGB-LA10	Module SFP Gigabit WDM émetteur 10 km	**411901**
MGB-LB10	Module SFP Gigabit WDM recepteur 10 km	**411902**
MTB-RJ	Module SFP+ vers RJ45 10Gbps 30 m	**411846**
MTB-TSR	Module SFP+ 10G Multimode 300 m -40/75°c DDM	**411899**
MTB-TSR2	Module SFP+ 10G Multimod.1310nm 2 km -40/75°c	**411999**
VC-231GP	Convertisseur VDSL2 30a RJ11 / Gigabit PoE+	**410233**
GT-915A	Convertisseur Manageable RJ45 Gigabit vers SFP 100/1G	**411915**
	SWITCH RÉSEAU	
GSD-1222VHP	Switch LCD 10 ports Gigabit 8 PoE+ 120 W + 2 SFP	**410222**
GSD-1008HP	Switch 10" 10 ports Gigabit dont 8 PoE+ 120 W	**411408**
RKE-10A	Kit de montage en rack pour switch 10"	**410810**
ENW9701	Carte réseau PCIe 1 port SFP fibre optique Gigabit	**311540**
GSD-1008HPS	Switch L2 8 ports PoE+ 2 Gigabit/SFP 120 W	**411008**
VR-100	Routeur Dual-Wan 5p Gigabit 60VPN	**411100**
GS-4210-8T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411082**
GS-4210-16T2S	Switch Niv.2 16 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411016**
GS-4210-24T2S	Switch Niv.2 24 ports Gigabit & 2 SFP 100/1G	**411026**
	SWITCH INJECTEUR POE	
PoE-152	Injecteur 10/100/1000 Mbps PoE802.3af 15.4 W	**410152**
PoE-460	Mini injecteur 4 ports entrées Gigabit - 4 sorties PoE 802.3at 120 W	**410460**
PoE-E202	Doubleur Gigabit PoE+ auto-alimenté	**410202**
PoE-E304	Switch 1 Ultra PoE++ vers 4 Gigabit PoE+	**410304**
PoE-163	Injecteur Gigabit PoE+ 30W 802.3at	**410163**
GS-5250-8P2T2S	Switch Niv.2 8 ports Gigabit PoE+ 240W & 2 SFP 100/1G	**410822**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
PoE-1200G	Hub injecteur rackable 19" 12 ports Gigabit PoE 802,3af 200 W	**411203**
HPoE-1200G	Injecteur 12 ports Gigabit PoE 802,3 at 360 W	**411204**
GSD-908HP	Switch 8 ports Gigabit PoE 120 W + 1 port Gigabit special NVR	**411908**
FSD-1008HP	Switch 10" 10 ports 10/100 dont 8 PoE+ 120 W	**411108**
GSW-1820VHP	Switch 16 ports Gigabit PoE+ & 2 SFP + écran LCD	**410000**
PoE-2400G	Hub injecteur 24 ports Gigabit PoE 400 W	**412440**
FGSD-1022VHP	Switch 8 ports PoE+ 120 W+ écran LCD + 2G +2 SFP	**411022**
LRP-101U	Kit rallonge 500 m sur RJ45 avec PoE+ 30 W	**411111**
WGSW-24040HP4	Switch L2 24 ports Gigabit PoE+ 440 W et 4 SFP Bi-Vitesse	**411244**
FGSW-1822VHP	Switch 16 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**411822**
GSW-2620HP	Switch 24 ports Gigabit PoE+ 220 W + 2 SFP	**412620**
FGSW-2622VHP	Switch 24 ports PoE+ 300 W+ écran LCD +2G +2 SFP	**412622**
HPoE-2400G	Injecteur 24 ports Gigabit PoE 802,3 at 720 W	**412472**
GS-4210-8P2S	Switch 8 ports Gigabit PoE+ 120 W et 2 SFP 100 FX/1G	**414208**
GSD-1002M	Switch L2 8 ports Gigabit + 2 SFP 100/1G alim POE	**411001**
GSD-604HP	Switch 6 ports Gigabit dont 4 PoE+ 55 W	**411604**
PoE-172	Injecteur ultra PoE Gigabit 802.3bt 60 W	**410172**
FGSW-2022VHP	Switch 12 PoE+ /4 uPoE & 2 Giga/SFP	**412022**
GSD-2022P	Switch 18P Gigabit dont 16 PoE+ 185W & 2 SFP	**412222**
GSD-504UP	Switch 5p Gigabit dont 2 PoE+ 2 PoE++ 120W	**411504**
PoE-171A-95	Injecteur PoE++ Multi-Gigabit 95W & PoH	**410171**
PoE-175-95	Injecteur PoE++ Gigabit 802.3bt 95W	**410175**
POE-176-95	Injecteur PoE++ RJ45 Multi-Gigabit 802.3bt 95W max	**410177**
POE-173S	Séparateur PoE++ bt type 4 sortie 12V/19V/24V/PoH	**410178**
FGSD-1011HP	Switch 10" 8 ports 10/100 PoE+ & 1G & 1 SFP 100/1G	**410811**
GS-4210-16P2S	Switch 16 ports Gigabit PoE+ 220W & 2 SFP	**411602**
FGSD-1821P	Switch 16 ports 10/100 PoE+ 185W & 2xG/1SFP	**411621**
GSD-1022UP	Switch 10 ports Gigabit dont 4 PoE+ 2 PoE++ 120W	**411122**
GS-4210-16P4C	Switch manageable Niv.2 20 ports Gigabit dont 16 PoE+ & 4 SFP 100FX/1G	**411624**
MGS-910XP	Switch 8 ports Multi-Gigabit PoE+ & 1 SFP+ 10G	**411910**
MGS-910X	Switch 8 ports Multi-Gigabit & 1 SFP+ 10G	**411911**
LRP-111U KIT	KIT RALLONGE 800m SUR RJ45 POE++ 60W	**641383**
	WIFI	
WDAP-850AC	Hotspot Etanche IP67 WiFi 5 Wave 2 ac1200 PoE+	**416850**
ANT-FP14D	Antenne WiFi 2,4GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416214**
ANT-FP14AD	Antenne WiFi 5GHz MiMo 2x2 panneau bi-polaire 14dBi	**416514**
WDAP-C7210E	Plafonnier Dual Band AC1200 PoE+	**417210**
WDAP-3000AX	HOTSPOT PoE WIFI 6 AX3000 ETANCHE IP67	**641702**
ANT-OM5D-KIT	KIT 2 antennes Omni 2,4/5GHz 7dBi Type-N	**641706**

stonet®

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
WF2113	Carte PCI-E WiFi 300Mbps antennes amovibles STD+LOW Profile	**472113**
WF2220	Point d'accès WiFi 300Mbps PoE Passif	**472220**
ST3105C	Switch 5 ports 10/100	**473005**
ST3108C	Switch 8 ports 10/100	**473008**
ST3116P	Switch 16 ports 10/100	**473116**
ST3105GC	Switch 5 ports Gigabit	**473135**
ST3108GC	Switch 8 ports Gigabit	**473138**
ST3116GS	Switch rackable 16 ports Gigabit	**473145**
ST3124GS	Switch rackable 24 ports Gigabit	**473150**
ST3310GF	Switch NIV.2 8P Gigabit + 2 SFP	**473311**
NIS1005 PRO	Switch industriel 5 ports 10/100 -40/85°C	**641396**
NIS1008 PRO	Switch industriel 8 ports 10/100 -40/85°C	**641397**
NIS3005 PRO	Switch industriel 5 ports Gigabit -40/85°C	**641398**
NIS3008 PRO	Switch industriel 8 ports Gigabit -40/85°C	**641399**
NIS3006GP-MWC	Switch industriel 4 ports Gigabit PoE+ & 2SFP -40/85°C	**641400**
NIS3010GP-MWC	Switch industriel 8 ports Gigabit PoE+ & 2SFP -40/85°C	**641401**

RÉF. STONET	DÉSIGNATION	RÉF.
ST105GD	Switch 5 ports Gigabit Métal cable Lock	**641390**
ST108GD	Switch 8 ports Gigabit Métal cable Lock	**641391**
ST105D	Switch 5 ports 10/100 Métal cable Lock	**641392**
ST108D	Switch 5 ports 10/100 Métal cable Lock	**641393**
P110C	Switch 10p 10/100 dont 8 PoE+	**476107**
P110GC	Switch 10p Gigabit dont 8 PoE+ 120W	**476111**
N3D	Routeur WiFi 5 AC1200	**471210**
N3	Routeur Gigabit WiFi 5 AC1200	**471230**
N6	Routeur Gigabit WiFi 6 AX1800 fonction MESH	**471800**
E3	Répeteur WiFi 5 AC1200	**471200**
NX10	NX10 Routeur Gigabit WiFi 6 AX1500	**471500**
NB50	NB50 Bridge d'extérieur WiFi 5 AC450 POE -40/70°C	**472350**
WF2409E	WF2409E Routeur WiFi N300 4 Ports 10/100	**472418**
N5	N5 Mini Routeur WiFi 5 AC1200 2 Ports Gigabit	**472745**
P106GC	Switch 5 ports Gigabit dont 4 PoE+ & 1 SFP	**641394**
P107GS	Switch 6p Gigabit dont 4 PoE+ & 2 SFP	**641561**
P112GS	Switch 10p dont 8 Gigabit PoE+ 120W & 2 SFP	**641395**

NOUVEAUTÉ :



KVM

Switchs KVM 2 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®	**210**
Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples	**211**
Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®	**212**
Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples	**213**
Switchs KVM rackables 4, 8 et 16 ports	**214**
Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN	**215**
Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur	**216**
Switchs KVM RARITAN IP CAT. 5 multi-utilisateurs	**217**
Switchs KVM CAT. 5 mono-utilisateur ATEN	**218**
Switchs KVM IP CAT. 5 multi-utilisateurs ATEN	**219**
Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports	**220**
Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports	**221**
Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN	**222**
Prolongateurs KVM VGA/USB DEXLAN	**223**
Prolongateurs KVM sur CAT.5 ATEN	**224**
Déports KVM sur HDBaseT ATEN	**225**
Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN	**226**
Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN	**227**
Prolongateurs ATEN sur IP et fibre	**228**
Prolongateurs KVM HDMI® et DisplayPort sur IP	**229**
Cordons KVM ATEN	**230**
Index KVM ATEN	**231**

Switchs KVM 2 ports HDMI® et VGA

2 PORTS HDMI®



ATEN

PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**
MODÈLE	CS1822
PORT CONSOLE	HDMI / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0
RÉF.	**261822**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Avec sélecteur de port distant !**
MODÈLE	CS22H
PORT CONSOLE	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RES MAX	4096 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	Partage de périphériques USB / Audio / 4K / Alimentation par bus
RÉF.	**253524**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Le KVM HDMI® économique !**
MODÈLE	CS22HF
PORT CONSOLE	HDMI® / USB
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200
CÂBLES	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	Partage de périphériques USB / Full HD/ Alimentation par bus
RÉF.	**253523**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K**
MODÈLE	DX-4KHUA2
PORT CONSOLE	HDMI® /USB 3.1
TAILLE / RES MAX	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	AudioMicro + HP / 1 USB partagé
RÉF.	**061091**

Switch KVM ÉCO Mini HDMI® 4K60Hz / USB

Le meilleur rapport qualité prix !

Contrôllez 2 ordinateurs à affichage HDMI avec un seul clavier/souris/moniteur sur la table

- Livré avec les cordons HDMI™ et USB
- Kit de fixation mural fourni
- Fonctionne avec PC Tour et PC Portable, tout systèmes



	RÉF.
Switch KVM ÉCO Mini HDMI™ 4K60Hz / USB	**060182**

2 PORTS HDMI® ET USB-C™



Dexlan

PLUS PRODUIT	**1 seul cordon USB-C™ pour brancher chaque ordinateur !**
MODÈLE	DEX-H4K2USBC
PORT CONSOLE	HDMI® / 4xUSB-A 2.0
TAILLE / RES MAX	4k 60Hz
CÂBLES	2 x USB-C 1 m fourni
COMMUTATION	Bouton en façade
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**061070**



PLUS PRODUIT	**Combo Docking station et KVM**
MODÈLE	ECF-061110
PORT CONSOLE	HDMI® 4K / 2 x USB-A / 2 USB-C™ / SD/ Audio . RJ45 Gigabit
TAILLE / RES MAX	4k@60Hz
CÂBLES	2 x USB-C 1 m fourni
COMMUTATION	Bouton
FONCTIONNALITÉS	Power Delivery 100W
RÉF.	**061110**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Le 1er KVM en Type-C™**
MODÈLE	US3310
PORT CONSOLE	HDMI® / 2 x USB Type-A / 1 x USB Type-C™
TAILLE / RES MAX	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1 m
COMMUTATION	Télécommande
FONCTIONNALITÉS	Power Delivery (adapt. Option. 85 W max)
RÉF.	**063310**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Le KVM qui recharge l'ordinateur !**
MODÈLE	US3311-AT
PORT CONSOLE	USB-A 3.2 Gen 1 Type-A, DP, USB-CTM PD, jack DC
TAILLE / RES MAX	840 X 2160 @ 60 Hz)
CÂBLES	Adaptateur d'alimentation
COMMUTATION	Bouton de commutation de port
FONCTIONNALITÉS	Power Delivery jusqu'à 85W
RÉF.	**063311**

2 PORTS VGA



PLUS PRODUIT	**Semi-automatique !**
PORT CONSOLE	VGA / USB
TAILLE / RES MAX	1920 x 1440
CÂBLES	Fournis 1 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	-
RÉF.	**052272**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Le plus économique !**
	CS22U
PORT CONSOLE	VGA / USB
TAILLE / RES MAX	2048 x 1536
CÂBLES	Intégrés - 0,9 m
COMMUTATION	Bouton
FONCTIONNALITÉS	Télécommande filaire 1,8 m
RÉF.	**253522**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Top qualité à prix éco !**
	CS82U
PORT CONSOLE	VGA / USB
TAILLE / RES MAX	2048 x 1536
CÂBLES	Fournis 1,2 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Câbles combo VGA / USB + PS2
RÉF.	**052321**

Switchs KVM 2 ports DP et DVI et écrans multiples

2 PORTS DISPLAYPORT / USB







ATEN



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Le mini avec Haute Définition !**	**1 entrée pour sortie 2 écrans DP+HDMI® !**	**Le plus compact des DP !**	**1er prix du 4K !**
MODÈLE	-	ECF-062012	CS22DP	DX-K2DP
PORT CONSOLE	DP / USB / Audio	HDMI®+DP++ / 3x USB-A +1x USB-C™	DP++ / USB / Audio	DP++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RES MAX	2560 x 1600	7680 x 4320 (8k)	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Intégrés - 1,2 m	USB-A/A 1.5m fourni, DP en option	Intégré – 0,9 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + softswitch	Bouton + télécommande	Télécommande filaire	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP	Double affichage à partir d'un port DP	Audio Micro + HP	Partage périphérique USB 2.0
	RÉF. **061161**	RÉF. **062012**	RÉF. **253226**	RÉF. **063042**

2 PORTS À ÉCRAN MULTIPLES



Dexlan



Dexlan





PLUS PRODUIT	**Spécial CO-WORKING !**	**Prêt pour le HDMI® 3D et 4K !**	**Le meilleur rapport qualité prix**	**Matrice par télécommande**
MODÈLE	DX-K2X2DP	DX-D4KHUA3 / DX-44KHUA2	ECF-060282	ECF-062092
PORT CONSOLE	DisplayPort	HDMI® / USB 3.0 / HDMI® / USB 3.2	2x HDMI® 4x USB-A	2x HDMI 3x USB-A
TAILLE / RES MAX	4k @60Hz et 1080p @60Hz	3840 x 2160	Max 4K	max 4K
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	Fournis 1,5 m	USB fourni, HDMI optionnel
COMMUTATION	Bouton	Hotkey + bouton	Bouton	Boutons + télécommande
FONCTIONNALITÉS	Audio / USB	Supporte 2 écrans HDMI® 4K / Audio / USB partagé	Hub USB-2 port pour partage	1 port pour partage
	RÉF. **063052**	RÉF. **061095** / **061092**	RÉF. **060282**	RÉF. **062092**



ATEN



ATEN





PLUS PRODUIT	**Triple écran DisplayPort par voix !**	**Double écran HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Carte graphique Hybrides 2 sorties**	**Carte graphique Hybrides 3 sorties**
MODÈLE	CS1964	CS1842	ECF-062022	ECF-062033
PORT CONSOLE	3 prises HDMI® / USB 3.2	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI + DisplayPort + 4x USB-A	HDMI + 2x DisplayPort + 4x USB-A
TAILLE / RES MAX	3840 x 2160	4096 x 2160	8k 60Hz – 1080p 240Hz	8k 60Hz
CÂBLES	Fournis 2,0 m	Fournis 1,8 m	USB 2.0 A/B fournis / DP-HDMI en option	USB 3.0 A/A fournis / DP-HDMI en option
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey	Bouton + télécommande	Bouton + télécommande
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP / 2 ports USB partage périphériques	Partage periphérique USB 3.0	Audio intégré dans les écrans	Spécial Gamer – 1080p @240Hz
	RÉF. **261965**	RÉF. **261842**	RÉF. **062022**	RÉF. **062033**

2 PORTS DVI / USB COMPACT



ATEN



ATEN



Dexlan



Dexlan

PLUS PRODUIT	**L'universel !**	**Le pur numérique !**	**Le switch DVI éco avec audio !**	**Connecter 2 unités centrales d'ordinateur avec un seul ensemble !**
MODÈLE	CS22D	CS682	DX-KHUA2	DEX-061125
PORT CONSOLE	DVI-I / USB	DVI-D / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio	USB / VGA / Audio
TAILLE / RES MAX	1920 x 1200	1920 x 1200	2560 x 1600	1920 x 1440
CÂBLES	DVI-D intégrés - 0,9 m	DVI-D intégrés - 1,2 m	DVI-D / USB / Jack vert Intégrés 1,2 m	USB / VGA / Jack 3,5 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey Ctrl+Ctrl	Hotkey
FONCTIONNALITÉS	Télécommande filaire 1,8 m	Audio Micro+HP / télécommande filaire 1,8 m	Partage de haut- parleur	-
	RÉF. **253525**	RÉF. **052303**	RÉF. **061920**	RÉF. **061125**

: NOUVEAUTÉ

Switchs KVM 4 ports VGA/USB - PS2 et HDMI®

Dexlan

Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI® Full HD / USB

› Multiviewer et commutateur transparent !
› Le commutateur KVM HDMI® 4-en-1 est un appareil haute performance et plug-and-play qui peut basculer de manière transparente entre 4 vidéos numériques HD et afficher 4 vidéos sur le même écran. Le commutateur HDMI® peut être contrôlé via les boutons du panneau, la télécommande IR, les commandes RS232, le clavier et la souris, et convient aux usines, aux entreprises, aux écoles et aux centres de données.
› Résolution jusqu'à 1080p@60Hz 4:4:4.
› Prend en charge la transmission USB 2.0 et IR
› Prend en charge la commutation multi-vues et transparente.
› Prend en charge l'itinérance de la souris.
› Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Linux, MAC OS et Android.





	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI® Full HD / USB	DEX-060404	**060404**

4 PORTS HDMI® / USB









PLUS PRODUIT	**HDMI® 4K et USB 3.0 !**	**Supporte le Dolby True HD**	**Mutualiser et partagez votre écran LED 4K ou TV UltraHD 4K en ultra haute définition !**	**Ultra slim !**
MODÈLE	CS1824	C1794	DX-4KHUA4	-
PORTS CONSOLE	HDMI® / USB 3.0 / Audio	HDMI® / USB / Audio	HDMI® 4K / USB / Audio	HDMI® 4K / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4096 x 2160	1080p	3840 x 2160	4K@30Hz
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 4 x 1,8 m	Fournis 4 x 1,8m	Fournis 4 x USB A/B 1,3 m (HDMI ®en option)
COMMUTATION	Bouton + hotkey	5 boutons	Bouton + raccourci clavier	Bouton / hotkey (en option)
FONCTIONNALITÉS	Partage periphérique USB 3.0	Audio micro + HP – 2 ports USB : partage périphériques	1 port partage d'un périphériques USB	1 port partage d'un périphériques USB
	RÉF. **261824**	RÉF. **253540**	RÉF. **061093**	RÉF. **062094**

4 PORTS VGA / USB





PLUS PRODUIT	**Les fonctions pro dans un 4 ports !**	**Top qualité à prix éco !**
MODÈLE	CS1734B	CS84U
PORTS CONSOLE	VGA / USB / Audio	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m	Fournis - 2 x 1,2 m + 2 x 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + OSD	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	-
	RÉF. **052360**	RÉF. **052341**

NOUVEAUTÉ :

Switchs KVM 4 ports DP et DVI et écrans multiples

4 PORTS DISPLAYPORT / USB



PLUS PRODUIT	**Le DP++ 1.2 en 4K et USB 3.0 !**	**DP++ 1.1 et USB 3.1**	**1er prix du 4K !**
MODÈLE	CS1924	CS1914	DX-K2DP
PORTS CONSOLE	DisplayPort / USB / Audio	DisplayPort / USB / Audio HP	DisplayPort++ / USB 2.0 / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4K UHD 3840 x 2160 / 4K DCI 4096 x 2160	4K UHD 3840 x 2160	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + bouton molette souris	Bouton + Hotkey	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports partage USB 3.0 support Multi-flux DP 1.2 : plusieurs écrans sur 1 connecteur DP	Audio HP - 2 ports partage USB 3.1	Partage periphérique USB 2.0
	RÉF. **261924**	RÉF. **261914**	RÉF. **063044**

4 PORTS DVI / USB



PLUS PRODUIT	**DVI numérique + analogique !**	**Compatible clavier PS2 !**	**Compatible clavier PS2 !**
MODÈLE	CS1764A	CS1784A	-
PORTS CONSOLE	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio	DVI-I / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	DVI Single Link 1920 x 1200	DVI Dual Link 2560 x 1600	DVI-D 1600 x 1200 / DVI-A 1920 x 1440
CÂBLES	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis - 4 x 1,5 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	-
	RÉF. **261764**	RÉF. **253538**	RÉF. **063040**

4 PORTS DOUBLE ÉCRAN / USB



PLUS PRODUIT	**2 écrans à partir d'un port DP du PC**	**Le 4 ports double écran économique !**	**Affichage Quadravision mosaïque !**	**Double écran HDMI® 4k et USB 3.0 !**
MODÈLE	CS1924M	DX-D4KHUA4	CM1164a	CS1844
PORTS CONSOLE	DisplayPort + HDMI® / USB 3.1 / Audio	2 x HDMI® / USB 2.0 / Audio	DVI-D / USB / Audio	HDMI® / USB 3.0 / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	4K @60Hz	4K @30Hz	1920 x 1200	4096 x 2160
CÂBLES	4 x DP / USB 3.0 / Audio 1,8 m fournis	8 HDMI® + 4 USB + 4 Audio 1,8 m	Fournis - 4 x 1,8 m	Fournis 1.8m
COMMUTATION	Bouton + Hotkey	Bouton + Hotkey + OSD	Hotkey + bouton + OSD + télécommande	Bouton + hotkey
FONCTIONNALITÉS	Fonction MST (Multi Screen Transport)	1 port USB en façade (partage)	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Partage periphérique USB 3.0
	RÉF. **261925**	RÉF. **061094**	RÉF. **261165**	RÉF. **261844**



PLUS PRODUIT	**Dual Screen dupliqué ou étendu !**	**2 écrans DVI ou 1 DVI + 1 VGA !**	**Double sortie HDMI® plein écran + mosaïque**
MODÈLE	CS1744	CS1644A	CM1284
PORTS CONSOLE	Double VGA / USB / Audio	Double DVI-I / USB / Audio	2 x HDMI® 4K/USB/audio
TAILLE / RÉS. MAX	2048 x 1536	2560 x 1600	3840 x 2160
CÂBLES	Fournis 1,8 m	Fournis 1,8 m	fournis 1,8 m
COMMUTATION	Hotkey + bouton	Hotkey + bouton + souris	Hotkey + bouton + souris
FONCTIONNALITÉS	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Audio micro + HP - 2 ports USB : partage périphérique	Cascadable 2 niveaux (16 UC – sortie 4x4 écrans)
	RÉF. **260014**	RÉF. **261645**	RÉF. **261284**


Switchs KM et KVM 8 et 16 ports

Switch KM partage du clavier et souris USB pour 2 ordinateurs

Spécial télétravail Home Office !

Commutateur KM permet d'utiliser votre clavier et votre souris préféré sur 2 ordinateurs différents. Ideal pour les configurations mixtes composées d'un PC de bureau et d'un ordinateur portable.

› Câbles fournis vers UC : USB type A/B Male 1,20m
› 2 ports USB-A pour clavier, souris ou hub
› Plug&Play rien à installer !





Réf. 062002

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KM partage du clavier et souris USB pour 2 ordinateurs	ECF-062002	**062002**
ATEN Switch KM partage clavier/souris USB pour 4 ordinateurs	CS724KM	**260724**

Réf. 260724



ATEN


Dexlan

Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI® Full HD / USB

Multiviewer et commutateur transparent !

Le commutateur KVM HDMI® 4-en-1 est un appareil haute performance et plug-and-play qui peut basculer de manière transparente entre 4 vidéos numériques HD et afficher 4 vidéos sur le même écran. Le commutateur HDMI® peut être contrôlé via les boutons du panneau, la télécommande IR, les commandes RS232, le clavier et la souris, et convient aux usines, aux entreprises, aux écoles et aux centres de données.

› Résolution jusqu'à 1080p@60Hz 4:4:4.
› Prend en charge la transmission USB 2.0 et IR
› Prend en charge la commutation multi-vues et transparente.
› Prend en charge l'itinérance de la souris.
› Prend en charge les systèmes d'exploitation Windows, Linux, MAC OS et Android.



NEW



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM 4 Ports Quadravision HDMI® Full HD / USB	DEX-060404	**060404**

Switch KVM HDMI®/USB 2.0

Avec tous les cordons fournis !

Administrez de manière efficace de 8 à 16 serveurs à connectique HDMI® à partir d'une seule console.

› Port console : HDMI®/USB
› Port serveur : HDMI®/USB 2.0
› Resolution max : 1920 x 1080
› Rackable : 19" 1U kit fourni



Compatible console1 port avec l'adaptateur ! Réf. 751744



8 à 16 cordons fournis !

Réf. 066508

Vue avant



Vue arrière



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Switch KVM HDMI®/USB 8 ports	DX-KVRHU2-8	**066508**
Switch KVM HDMI®/USB 16 ports	DX-KVRHU2-16	**066516**

Switch KVM combo VGA / USB

Contrôle à distance avec module IP optionnel !

Ce switch KVM permet d'administrer en local jusqu'à 8 serveurs quelle que soit la connectique USB.

› Ports console : VGA / USB et PS2
› Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB)
› Résolution max : 1600 x 1024
› Rackable 19" hauteur 1U

PENSEZ-Y
Retrouvez la console courte **Réf. 752013**
Page : 222



Réf. 066305

Vue avant



Vue arrière



	VARIANTE	RÉF.
Switch KVM combo 19"	8 x VGA / USB	**066400**
Switch KVM combo 19"	16 x VGA / USB	**066410**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	1,8 m	**066302**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	3,0 m	**066303**
Cordon pieuvre combo VGA / USB	5,0 m	**066305**
Switch KVM CAT. 5 avec 8 modules VGA / USB	8 ports serveur RJ45	**066408**

Switchs KVM rackables 8 et 16 ports ATEN

Switch KVM 8 ou 16 ports HDMI® 4K / USB 3.0

Spécial Ultra Haute Définition !

NEW

› Résolution max : 4096 x 2160@60Hz
› kit Rack 19 fourni
› Livré avec cordons pour 2 serveurs

VUE ARRIÈRE



	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM 8 ports HDMI® 4K / USB 3.0	CS18208	**261808**
Switch KVM 16 ports HDMI® 4K / USB 3.0	CS18216	**261816**
Kit de 3 cordons pour 1 serveur : HDMI + USB 3.0 + Audio 1,8m	2L-7D02UHX3	**641363**

Switch KVM 8 ou 16 ports DisplayPort 4K / USB 3.0

MST : Double, triple ou quadruple Affichage !

NEW

› Résolution max : 4096 x 2160@60Hz
› Compatible MST, jusqu'à 4 écrans par KVM
› Livré avec cordons pour 2 serveurs

VUE ARRIÈRE



	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM 8 ports DisplayPort 4K / USB 3.0	CS19208	**269208**
Switch KVM 16 ports DisplayPort 4K / USB 3.0	CS19216	**269216**
Kit 3 cordons pour 1 serveur : DisplayPort + USB 3.0 + Audio 1,8m	2L-7D02UDPX3	**580718**

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports HDMI® / USB / Audio

Les switchs KVM HDMI® / USB multifonctions contrôlent 8 ou 16 ordinateurs avec sortie vidéo HDMI® depuis une seule console composée d'un clavier USB, d'une souris USB et d'un moniteur supportant la résolution 1080p. La partie audio peut être directement intégrée dans le signal HDMI® ou séparée sur une paire d'enceintes acoustiques traditionnelles.Ports console : HDMI® / USB / audio (HP)

› Ports serveur : HDMI® / USB Type-B fem / audio jack stéréo vert
› Résolution max : jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz - 1080p
› Câbles : 2 x 1,8 m fournis, autres en option **Réf. 580710**
› Commutation : Hotkey / bouton / menu OSD
› Fonctionnalités : cascadable sur 8 niveaux + 2 ports USB 2.0 : partage périphériques 2 ports RJ45 IP Gigabit

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 261799

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	8	CS1798	**261798**
Switch KVM HDMI® / USB / Audio	16	CS17916	**261799**

Switch KVM rackable 8 ports DVI / USB + audio

Commandez 8 serveurs multiplateformes Windows / Mac / Linux à partir d'un seul clavier / écran / souris et partagez 2 périphériques connectés sur le hub USB 2.0 intégré.Ports console : DVI-I + VGA + USB + audio

› Ports serveur : DVI-I / USB / audio
› Résolution DVI : Single Link : 1920 x 1200 (**Réf. 261768**) Dual Link : 2560 x 1600 (**Réf. 261788**)
› Cascadable : 3 niveaux – 512 serveurs
› Commutation : bouton / Hotkey / menu OSD
› Livré avec 2 câbles KVM DVI / USB / audio 1,8 m

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 261768

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM DVI Single Link / USB audio	8	CS1768	**261768**
KVM DVI Dual Link / USB audio	8	CS1788	**261788**

Switch KVM chaînable VGA / PS2-USB

Accès local ou IP distant à tous vos serveurs !

Cascadable, sans perdre de port serveur, grâce à un cordon propriétaire DB25 optionnel qui permet de construire une chaîne de 31 switchs KVM contrôlant 8 à 16 ordinateurs chacun.Utilisez cordon PS2 : Série 2L-520xP

› Utilisez cordon USB : Série 2L-520xU
› Cordon de Chaînage : Série 2L-170x

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 261716

	IP DISTANT	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	8	CS1708A	**261708**
KVM Chaînable VGA/PS2-USB	-	16	CS1716A	**261716**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	8	CS1708i	**253608**
KVM IP Chaînable VGA/PS2-USB	Oui	16	CS1716i	**253616**

Switch KVM rackable 8 ou 16 ports combo VGA / PS2-USB et menu OSD

Ces switchs KVM sont équipés d'une électronique fiable et flexible apportant toute la souplesse indispensable et permettant de contrôler un large parc d'ordinateurs à partir d'une seule console.Ports console : câble pieuvre VGA / USB + PS2

› Ports serveur : format SPHD (combo VGA+USB+PS2)
› Résolution max : 2048 x 1536
› Auto-détection et émulation clavier / souris en USB et PS2
› Compatible Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8, Linux, Mac, Sun
› Cascadable sur 2 niveaux : CS1308 = 64 serveurs / CS1316 = 256 serveurs

VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 051308

	PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
KVM combo VGA / PS2-USB	8	CS1308	**051308**
KVM combo VGA / PS2-USB	16	CS1316	**051316**
Adaptateur DisplayPort/USB pour KVM Combo ATEN		CV190	**052190**

: NOUVEAUTÉ

Switchs KVM RARITAN mono-utilisateur

Raritan
A brand of legrand

Switch KVM Cat5 MasterConsole MCD

Les switch KVM numérique (MCD) MasterConsole®Digital sont destinés aux PME qui ont besoin d'un point d'accès centralisé à plusieurs serveurs sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un moniteur dédiés pour chaque ordinateur ou serveur.

Les switch KVM MCD prennent en charge la résolution vidéo HD la plus élevée jusqu'à 1920x1080 via un câblage standard de catégorie 5/6/6e.

L'interface vidéo multiformat prend en charge à la fois l'analogique — VGA et le numérique — DVI, HDMI® et DisplayPort.

Ils disposent de ports KVM pour 8 ou 16 serveurs et peuvent être monté en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 1024 connexions à des distances allant jusqu'à 150 pieds (45 mètres).

Les MCD ont une interface OSD (On-Screen Display) conviviale et des raccourcis clavier pour un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés. Il est idéal pour effectuer la maintenance du système, l'administration, l'exécution d'applications et le dépannage

› Ports console : DVI-I / 2 USB Type A Fem. / Audio Jack 3.5
› Ports Serveurs : 8/16 RJ45 pour modules CIM



Réf. 885916

	RÉF. RARITAN	RÉF.
MCD-108 KVM Switch Cat5 8 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-108	**885908**
MCD-116 KVM Switch Cat5 16 p. Console DVI+USB+Audio	MCD-116	**885916**
MCD CIM Module KVM Cat5 DVI/USB	MDCIM-DVI	**884010**
MCD CIM Module KVM Cat5 HDMI®/audio/USB	MDCIM-HDMI®	**884000**
MCD CIM Module KVM Cat5 DisplayPort/USB	MDCIM-DP	**884020**

Commutateur KVM Cat5 avec double vidéo numérique et audio

Le Double écran Rackable 19"!

MCD-DUAL est la gamme de switch KVM rackable à double affichage qui permet à un seul utilisateur de gérer et de contrôler plusieurs dispositifs à deux écrans et de prendre en charge la commutation de souris sans bordure.


Il utilise des modules serveurs DVI, HDMI® ou DP et des patch standard de catégorie 5/6/6e pour connecter des ordinateurs.

Equipé de ports KVM pour 4 ou 8 serveurs avec afficheur double, il peut être mis en cascade sur 2 niveaux pour prendre en charge jusqu'à 64 connexions à des distances allant jusqu'à 45 mètres.

Les switchs KVM MCD supportent les résolutions AV élevées jusqu'à 1920 x 1200.

L'interface OSD (incrustation à l'écran) conviviale et les raccourcis clavier donnent un accès rapide et facile aux ordinateurs connectés.

› Port console local : 2 x DVI-I / 2 USB Type A Fem./ 1 Jack 3.5 (audio sur serveur en HDMI® seulement)
› Port serveur : 8 ou 16 ports RJ45 (2 prises par serveurs)
› Dimensions 440 x 150 x 1U, montable en rack pleine largeur (supports inclus)



Réf. 885924



	RÉF. RARITAN	RÉF.
Switch KVM Double écran DVI/USB/Audio 4 serveurs	MCD-104-DUAL	**885924**
Switch KVM Double écran DVI/USB/Audio 8 serveurs	MCD-108-DUAL	**885928**
Module DVI-USB sur CAT.5 45m	MDCIM-DVI	**884010**
Module HDMI®-USB-Audio sur CAT.5 45m	MDCIM-HDMI	**884000**
Module DisplayPort-USB sur CAT.5 45m	MDCIM-DP	**884020**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 2m	MDUTP20-VGA	**884002**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 4m	MDUTP40-VGA	**884004**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 6m	MDUTP60-VGA	**884006**
Module VGA/USB avec cordon RJ45 15m	MDUTP150-VGA	**884005**

Switchs KVM RARITAN IP Cat. 5 multi-utilisateurs

Switch KVM IP Cat5 Java-Free Dominion LX II

Conçu pour les petites et moyennes entreprises (PME), le Dominion® LX II de Raritan permet aux administrateurs de systèmes informatiques, de centres de données, de laboratoires et de réseaux de gérer à distance des ordinateurs et des équipements série afin d'optimiser la disponibilité de ces derniers, d'éviter les déplacements et de résoudre rapidement les problèmes. Ces commutateurs KVM-sur-IP permettent à un utilisateur distant et à un utilisateur local de profiter d'un accès et d'un contrôle de 8 ou 16 serveurs. Toutes les fonctions de productivité standard telles que le lecteur virtuel, la synchronisation parfaite de la souris, l'authentification auprès d'un serveur d'annuaires et le mode PC Share, sont incluses.

Un accès IP au niveau du BIOS, indépendant de Java, productif et un contrôle des PC, serveurs et périphériques série via un réseau LAN, WAN ou Internet pour dépanner, reconfigurer et redémarrer les serveurs à distance.

› Port Serveur : Module DCIM VGA/DP/HDMI®/DVI
› Accès à distante : HTML 5 (indépendant de Java)



Réf. 885016



Réf. 885140



Réf. 885180


	RÉF. RARITAN	RÉF.
Switch KVM IP Economique 8 p. Cat5, Java-free	DLX2-108	**885008**
Switch KVM IP Economique 16 p. Cat5, Java-free	DLX2-116	**885016**
Module CIM VGA PS/2 keyboard and mouse	DCIM-PS2	**884100**
Module CIM simple USB-C avec virtual media	D2CIM-VUSB-USBC	**884110**
Module CIM VGA USB virtual media et synchro souris absolu	D2CIM-VUSB	**885140**
Module CIM RJ45 pour PDU IP Dominion PX	D2CIM-PWR	**885160**
Module CIM HDMI® USB avec virtual media	D2CIM-DVUSB-HDMI®	**885180**

Station d'accès à distance IP pour KVM Dominion KX

Le terminal des switchs KVM IP !

MiniPC Intel optimisé pour accéder, au travers du réseau ou via Internet, à vos serveurs connectés par KVM Dominion KX III ou KX IV.

› Double affichage HDMI® et DisplayPort
› Double RJ45 et 8 ports USB (Virtual Média)
› Accès par DSAM, RDP, VNC, VMWare, URL et SSH





	RÉF. RARITAN	RÉF.
Station d'accès à distance IP pour KVM Dominion KX	DKX3-UST	**885001**

Switch KVM IP Cat5 Multi-Utilisateurs Dominion KX III

Le Dominion KX III, le produit phare de Raritan, permet la gestion à distance au niveau du BIOS de 8, 16, 32 ou 64 serveurs, pour 1, 2, 4 ou 8 utilisateurs, dans un même boîtier. Il convient à tous les secteurs industriels et toutes les applications grâce à ses fonctionnalités fournies de façon standard, telles que la vidéo numérique DVI/HDMI®/DisplayPort/USB-C, la vidéo analogique VGA, l'audio, la prise en charge des lecteurs virtuels, des cartes à puce/CAC et de l'accès mobile.

Le KX III est idéal pour les salles de serveurs, les laboratoires de test et les centres de données des plus grandes entreprises. Le KX III permet une gestion à distance hautement performante à partir d'Internet, des serveurs, équipements de stockage et de réseau, ainsi que de pratiquement toutes les applications. Possibilité de déploiement individuel ou centralisé à l'aide de Raritan CommandCenter Secure Gateway.

Visant le secteur de la diffusion, les salles de contrôle, laboratoires et studios, les stations utilisateur (ref 885001) et KX IV-101 (ref 885000) offre un accès KVM-sur-IP hautement performant, dans deux boîtiers autonomes nécessitant une maintenance réduite.

Son interface utilisateur productive prend en charge plusieurs sessions de diffusion en streaming avec une résolution de 1 080 et 4K pixels et une cadence de 30 images par seconde, l'accès simultané à huit serveurs ou plus, l'affichage sur deux ou trois moniteurs, l'audio numérique et les médias virtuels

› Port Serveur : Tout modules D2CIM VGA/DP/HDMI®/DVI avec Virtual Media
› Accès IP sécurisé : Navigateur Web (Java-Free) ou Boitier autonome IP (**Réf. 885001**)
› Niveau militaire : Cryptage AES et FIPS 140-2
› Utilise les mêmes modules que pour le Dominion LX II

Réf. 885464



Réf. 885108



	NB SERVEURS	UTILISATION	RÉF. RARITAN	RÉF.
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108	**885108**
Switch KVM IP Cat5 + 8 mod. VGA USB	8	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-108-PAC	**885109**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	8	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-808	**885808**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-116	**885116**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-216	**885216**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-416	**885416**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	16	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-816	**885816**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 1 distant	DKX3-132	**885132**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 2 distants	DKX3-232	**885232**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-432	**885432**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	32	Acces 1 local/ 8 distants	DKX3-832	**885832**
Switch Dominion KXIII KVM Over IP Cat5	64	Acces 1 local/ 4 distants	DKX3-464	**885464**
Station utilisateur d'access à distance IP pour KVM Dominion KX III			DKX3-UST	**885001**

Switchs KVM CAT. 5 mono-utilisateur ATEN

ATEN ALTUSEN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN

SWITCHS KVM CAT. 5

Switch KVM Professionnel CAT. 5 CAT. 5 VGA / USB-PS2

› Multiplateforme : Windows / MAC / Linux / Unix
› Ports console combo : VGA / USB-PS2
› Distance KVM / serveur : 1280 x 1024 à 40 m – 1600 x 1200 à 30 m
› Cascade : Daisy Chain DB-25 jusqu'à 15 KVM supplémentaires

VUE AVANT **Réf. 260170**



VUE ARRIÈRE



PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508A	**260158**
16 ports RJ45	KH1516A	**260166**
32 ports RJ45	KH1532A	**260170**

Switch KVM Altusen 8 / 16 ports dual console CAT. 5e rackable 1U

Contrôlez via deux écrans, 8 à 16 ordinateurs simultanément !

› Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista, Mac, Linux, Unix, Sun…
› Ports console combo : VGA / USB-PS2
› Distance KVM / serveur : jusqu'à 1280 x 1024 @ 75 Hz à 40 m et 1600 x 1200 @ 60 Hz à 30 m
› Cascade : de 512 (avec le 8 ports) à 4096 ordinateurs (avec le 16 ports)
› Contrôle du KVM : via OSD

VUE AVANT **Réf. 260020**



VUE ARRIÈRE



PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH2508A	**260019**
16 ports RJ45	KH2516A	**260020**

Switch KVM IP CAT. 5e

Vos serveurs accessibles par internet !

Ces KVM IP utilisent des cordons RJ45 et les modules VGA / PS2 ou VGA / USB pour raccorder les ports des ordinateurs. Sa console locale est accessible via IP avec un navigateur internet supportant JAVA. Son port 'Daisy Chain' permet d'ajouter d'autres switchs KVM d'ATEN avec cette technologie.

› Port console : combo VGA / PS2+USB
› Ports serveur : RJ45 pour modules série KA75xx et KA79xx
› Port cascade : DB-25 montage en daisy-chain sans perte de port serveur
› Port L.U.C. : utiliser un PC portable en console d'administration
› Résolution max. : 1600 x 1200
› Accès sécurisé par compte utilisateur/admin : 64 comptes
› Mode partage d'accès : plusieurs utilisateurs accèdent au même serveur
› Interface utilisateur graphique
› Authentification : Radius, LADP et Active Directory
› Multiplateforme : Windows / Mac / Linux / Unix / Sun

PORTS	RÉF. ATEN	RÉF.
8 ports RJ45	KH1508i	**261508**
16 ports RJ45	KH1516i	**261516**

VUE AVANT **Réf. 261508**



VUE ARRIÈRE



MODULES POUR SWITCH KVM CAT. 5

Choisissez dans le tableau ci-dessous, le module ATEN adapté pour chacun des ordinateurs que vous allez connecter avec l'un des switchs KVM CAT. 5 Aten Altusen.

› Switch KVM 8 ports : KH1508A, KH1508i, KH2508A, KL1508A, KL1508Ai
› Switch KVM 16 ports : KH1516A, KH1516i, KH2516A, KL1516A, KL1516Ai

Module VGA / PS2

Cordon RJ45 intégré !

› Distance max : 4,5 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7920	**267920**

Module VGA / USB

Cordon RJ45 intégré !

› Distance max : 4,5 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7970	**267970**

Module VGA / PS2 Pro

KVM-serveur de 0 à 50 m sur câble CAT. 5 !

› Distance max : 50 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7520	**267520**

Module VGA / USB Pro

KVM-serveur de 0 à 50 m sur câble CAT. 5 !

› Distance max : 50 m
› Résolution max : 1600 x 1200



RÉF. ATEN	RÉF.
KA7570	**267570**

Switchs KVM IP CAT. 5 multi-utilisateurs ATEN

ATEN ALTUSEN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN

Switch KVM professionnel CAT. 5

Commutateur professionnel pour contrôler jusqu'à 256 serveurs à partir d'une console locale ou de 2 adresses IP. Equipé d'une alimentation redondante, il garantit un accès permanent et sécurisé aux organes vitaux de votre entreprise.

› Port console :
  - locale VGA / USB + PS2 – Distance : RJ45
  - Gigabit -> navigateur Web
› Résolution max : 1920 x 1200
› Ports : 8 / 16 ports RJ45 CAT. 5 pour raccordement serveurs via modules
› Commutation : interface graphique locale et distante sécurisée
› Fonctionnalités :
  - Virtual Media pour transfert fichiers **
  - Port USB pour portable L.U.C. (Local USB Console)
  - Port pour multiprise PDU contrôlée ATEN
  - 2 ports RJ45 IP Gigabit

VUE AVANT

Réf. 262032



VUE ARRIÈRE




	RÉF. ATEN	RÉF.
Switch KVM Double IP – 8 ports RJ45	KN1108vA	**262008**
Switch KVM Double IP – 16 ports RJ45	KN1116vA	**262016**
Switch KVM Double IP – 32 ports RJ45	KN1132v	**262032**
ACCESSOIRES		
Module VGA / PS2	KA7120	**267120**
Module VGA / USB	KA7170	**267170**
Module VGA / USB / Virtual Media	KA7175	**267175**
Module VGA / USB / Virtual Media + Audio	KA7176	**267176**
Module VGA / USB / Virtual Media + Prise SmartCard	KA7177	**267177**
Module DVI-D / USB / Virtual Media	KA7166	**267166**
Module HDMI® / USB / Virtual Media	KA7168	**267168**
Module DisplayPort / USB / Virtual Media	KA7169	**267169**
Module USB-C™ Virtual média	KA7183	**267183**
Module USB / PS2 et RS-232	KA7174	**267174**




5 Connectiques possibles !

**** Fonction Virtual Media :**

Les modules incluant la fonction Virtual Média permettent d'utiliser à distance des supports de stockage USB (disques durs, lecteurs de DVD/CD) offrant ainsi aux administrateurs le pouvoir de transférer des fichiers dans les 2 sens, d'installer des applications et des mises à jour systèmes à partir de la console locale ou déportée.



VGA
Réf. 267175



HDMI®
Réf. 267168




DVI
Réf. 267166



DISPLAYPORT
Réf. 267169



USB Type-C™
Réf. 267183



Démonstration KVM IP en LIVE sur : https://www.aten.com/fr/fr/campaign-page/eu-en/kvm-experience/#experience

Passerelle OmniBus KVM sur fibre IP 16/32 serveurs pour 16/32 utilisateurs

Le contrôle total à distance !

La passerelle OmniBus KVM sur IP permet un accès à distance en temps réel, jusqu'à 16/32 utilisateurs simultanés, à tous les serveurs connectés, quels que soient l'endroit et le moment où la connexion a lieu.

Liaison IP 10G par module SFP+

16/32 ports RJ45 pour modules CAT. 5 VGA/DVI/HDMI®/DP et USB série KG

Vidéo Panel Array Live™+ : Mosaïque en temps réel



NEW

	RÉF. ATEN	RÉF.
Passerelle OmniBus 16 ports KVM sur IP 16 utilisateurs	KG0016	**263016**
Passerelle OmniBus 32 ports KVM sur IP 32 utilisateurs	KG0032	**263032**

Modules Serveur pour Passerelle Omnibus

› Prise en charge des résolutions allant jusqu'à 1920 x 1200 @ 60 Hz
› Performances vidéo dynamiques sans distorsion jusqu'à 100 m via un câble CAT. 5e/6
› Virtual Media -transmission 265 Mbit/s en lecture / 188 Mbit/s en écriture



NEW

	RÉF. ATEN	RÉF.
Module VGA/USB pour KVM IP Omnibus	KG1900T	**263019**
Module DVI/USB pour KVM IP Omnibus	KG6900T	**263069**
Module HDMI®/USB pour KVM IP Omnibus	KG8900T	**263089**
Module DisplayPort/USB pour KVM IP Omnibus	KG9900T	**263099**

Consoles LCD rackables 19" 1 et 4 ports

Dexlan

Consoles courtes pour coffret mural

Le terminal des enregistreurs de caméra !

Installez une console d'opération locale dans un coffret de proffondeur 500, et raccorder de 1 à 4 NVR pour disposer d'un terminal directement raccordé et visualiser rapidement les vidéos de surveillance.

- Dimensions : P.360mm x 19" x 1U
- Ecran TFT : 17" en format 16/9e
- Clavier/touchpad : AZERTY amovilble (option QWERTY en UK/US/DE)
- Câbles : 1 à 4 cordon combo VGA/USB 1.8m fournis
- Résolutions : 1 port 1600 x 900 – 4 ports 1080p



Réf. 751744



	RÉF.
Console LCD 17" 16/9e 1 port VGA/USB pour coffret	**751700**
Adaptateur HMDI®/USB pour console Dexlan **Réf. 751710** et **752013**	**751744**

Console LCD 17,3" 16:9 Full HD avec switch KVM 4 Ports HDMI® / USB

FULL HD

Le terminal rackable 19" possède un clavier Français (option supp. US/UK/DE), un touchpad et un écran plat de 17,3".

- Affichage 1080p Full HD 16/9e.
- Switch KVM 4 ports HDMI® / USB intégré pour 4 ordinateurs avec 4 cordons pieuvre fournis
- Commutation : Bouton poussoir / Menu OSD
- Clavier : type USB à 105 touches (AZERTY)
- Résolution dalle LCD : 1920 x 1080 60Hz (1080p)
- Dimensions : 407mm x 19" x 1U
- Inclus 4 câbles combinés HDMI® /USB 1,80m



	RÉF.
Console LCD 17,3" 16:9 Full HD switch KVM 4 Ports HDMI® / USB	**751794**

CONSOLE LCD - 1 PORT



Dexlan

PLUS PRODUIT	**L'écran rackable pour serveur !**
MODÈLE	DX1701-V2UP
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200 - max
CÂBLES	1x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. **751710**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**La console pour baie de 600 !**
MODÈLE	DX19SP1P
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5" 1368 x 768 - max 1080 i
CÂBLES	1x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni
PROFONDEUR	463 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires Port souris USB à l'avant
	RÉF. **752013**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Du 1080p dans une baie de 600 !**
MODÈLE	DX1701-SBHDU
INTERFACE UC	HDMI® / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3 "1920 x 1080 @60Hz
CÂBLES	1 x HDMI® / USB 1.8m fourni
PROFONDEUR	463 x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Compatible coffret 600 à 900 mm Kit montage dans 900-1000 = **Réf. 752056**
	RÉF. **752014**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Un grand écran dans 1U de haut !**
MODÈLE	CL1000N
INTERFACE UC	VGA / USB + PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024
CÂBLES	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	585 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Kit de montage facile par 1 personne (**Réf. 261012**)
	RÉF. **261019**



Raritan
A brand of legrand

PLUS PRODUIT	**Combo VGA et DVI -USB et PS2 !**
MODÈLE	T1700-LED-FR
INTERFACE UC	DVI-D VGA USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3" 1920 x1080
CÂBLES	1x DVI-D M/M + 1x SPHD-VGA/USB/PS2
PROFONDEUR	569 mm 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Livré avec rail pour baie 800 à 1000
	RÉF. **885017**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Faible profondeur, compatible baie 600 !**
MODÈLE	CL3100NX
INTERFACE UC	HDMI®/USB/Audio
TAILLE / RÉS. MAX	LED 18,5" Wide 1368 x 768
CÂBLES	1 x VGA / USB / Audio 1,8 m fourni
PROFONDEUR	477 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Ports clônes à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
	RÉF. **263100**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Triple interface et 1080p et audio !**
MODÈLE	CL6700MW
INTERFACE UC	HDMI® + DVI-D + VGA / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17,3" WIDE - 1920 x 1080i
CÂBLES	Fourni 1x DVI-D / USB / Audio - 1,8 m
PROFONDEUR	590 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Triple port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
	RÉF. **266780**



ATEN

PLUS PRODUIT	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**
MODÈLE	CL5800N
INTERFACE UC	VGA / USB - PS2
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz
CÂBLES	Fourni VGA / USB + PS2 1,8 m
PROFONDEUR	680 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port clone à l'arrière Port USB pour souris à l'avant
	RÉF. **261005**

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 4 PORTS



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Console 1er prix avec KVM !**
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024
CÂBLES	4 x VGA / USB 1,8 m fournis
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. **752704**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Full HD 1080p et 16/9e !**
INTERFACE UC	VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5" Wide 1920 x 1080i - max
CÂBLES	4 x VGA / USB 1,8 m fournis
PROFONDEUR	630 x 19 " x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. **752804**



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Jusqu'à 30 m sur câble RJ45 !**
INTERFACE UC	RJ45 pour modules VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024
CÂBLES	4 x VGA / USB fournis
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. **752754**



ATEN

PLUS PRODUIT	**La plus courte des doubles rails !**
INTERFACE UC	HDMI® / USB / Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1920 x 1080 @60Hz
CÂBLES	HDMI® / USB / Audio 1.8m 2 fournis sur 4 max
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Dual, Triple et Quadra-Vision + modes PiP
	RÉF. **263884**

Consoles LCD rackables 19" 8 et 16 ports

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 8 PORTS



PLUS PRODUIT	**Evolutif accès à distance en IP !**	**16/9e Full HD pour 8 serveurs !**	**La double rail à prix Éco !**	**Prix avec 8 modules VGA / USB inclus !**
MODÈLE	DX1708-VUP2	DX1808-VUP2	DXDR1908-5VUP	DXDR1908-5VU
INTERFACE UC	VGA / PS2 / USB	VGA / PS2 / USB	VGA / USB	8 ports RJ45 CAT. 5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" / 1600 x 1200i - max	TFT 18,5" 1920 x 1080i - max	TFT 19" 1920 x 1080i - max	TFT 19" 1920 x 1080i - max
CÂBLES	8x VGA / USB / PS2 1,2 m fourni	8 x VGA / USB / PS2 1,8 m fourni	Fourni 8 VGA / USB / PS2 1,8 m	Fourni 8 modules VGA / USB 60 m max
PROFONDEUR	636 mm x 19" x 1U	630 mm x 19" x 1U		
FONCTIONNALITÉS	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. **752708**	RÉF. **752808**	RÉF. **751908**	RÉF. **751958**



PLUS PRODUIT	**Avec accès IP !**	**Avec port pour prolongateur !**	**Dual Rail : clavier / écran indépendant !**	**KVM 8 serveurs HDMI® tous cordons fournis !**
MODÈLE	CL5708I	CL5708M	CL5808N	DX1088-VUP2
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB – PS2	SPHD - VGA / USB - PS2	SPHD - VGA / USB - PS2	HDMI®/USB/Audio
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" – 1280 x 1024	TFT 17" - 1280 x 1024	TFT 19" - 1280 x 1024	LED 18,5" Wide 1368 x 768 - max 1080i
CÂBLES	Fourni 1 x VGA / USB + PS2 1,8 m	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 x VGA / USB 1,8 m	Fourni 1 x VGA / USB + PS2 1,8 m	8 x HDMI®/USB 1.8 m fourni
PROFONDEUR	643 mm x 17" x U	643 mm x 19" x 1U	680 mm x 19" x 1U	630 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port DB-25 Daisy-Chain Port USB pour souris à l'avant	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Port DB-25 Daisy-Chain prises déport console à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. **261110**	RÉF. **261108**	RÉF. **260908**	RÉF. **751988**



PLUS PRODUIT	**Mode Broadcast : tous les serveurs en même temps !**	**Affichage qualité supérieure !**	**Console DVI Full HD !**	**Compatible HDMI® et DisplayPort !**
MODÈLE	CL1308N	CL3108NX	CL6708MW	KL1108VN
INTERFACE UC	SPHD – VGA / USB – PS2	SPHD (VGA® / USB / PS2)	DVI-I / USB / Audio	8 ports RJ45 Cat.5
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 17" 1280 x 1024	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz	17.3" 16/9e 1080p	LED 19"1920 x 1200
CÂBLES	Fourni 2 x VGA / USB 1,8 m	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m	Fourni 2 x DVI / USB	Module en option
PROFONDEUR	690 mm x 19" x 1U	584 mm x 19" x 1U	690 mm x 19" x 1U	701 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Port USB à l'avant, clavier éclairé	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200	Ports clône à l'arriere Port USB à l'avant, clavier éclairé	2 ports IP + Extension Port USB à l'avant, clavier éclairé
	RÉF. **261308**	RÉF. **263108**	RÉF. **266708**	RÉF. **261109**

CONSOLE LCD AVEC SWITCH KVM - 16 PORTS



PLUS PRODUIT	**Affichage qualité supérieure !**	**Avec éclairage du clavier-trackball !**	**Double Rail + contrôle à distance IP !**	**La console double rail PRO à prix éco !**
MODÈLE	CL3116NX	CL1316N	KL1516AiN	751916
INTERFACE UC	SPHD (VGA® / USB / PS2)	SPHD – VGA / USB	16 ports RJ45 CAT. 5	SPHD – VGA / USB
TAILLE / RÉS. MAX	TFT 18,5 "1366 x 768 @60Hz	TFT 19" - 1280 x 1024	TFT 19" - 1280 x 1024 75 Hz	TFT 19" - 1920 x 1080i - max
CÂBLES	Fourni 2 SPHD - VGA / USB 1.8m	Fourni 1 x VGA / PS2 + 1 VGA / USB 1,8 m	Module en option (page 166-167)	Fourni 16 VGA / USB 1,8 m
PROFONDEUR	584 mm x 19" x 1U	690 mm x 19" x 1U	701 mm x 19" x 1U	675 mm x 19" x 1U
FONCTIONNALITÉS	Résolution max interpôlée : 1920 x 1200	Cascadable jusqu'à 256 serveurs avec des CS1316 (**Réf. 051316**)	Port IP + prolongateur à l'arrière Port USB pour souris à l'avant	Pour clavier QWERTY voir accessoires
	RÉF. **263115**	RÉF. **261316**	RÉF. **261022**	RÉF. **751916**

Prolongateurs KVM, VGA, USB et PS2 ATEN

DÉPORT

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 100 M

USB — VGA — RJ45


PROLONGATEUR

Emetteur



Récepteur






jusqu'à 150 M

AUDIO — USB — VGA — RJ45


PLUS PRODUIT	Ce kit permet d'éloigner l'ensemble clavier / écran / souris avec un simple câble RJ45	Ajoutez une seconde console déportée à votre ordinateur ou à votre switch KVM
MODÈLE	CE100	CE700A
DISTANCE MAX.	100 m	150 m
CONSOLE	USB, VGA	USB, VGA
SERVEUR	USB, VGA	USB, VGA
RÉSOLUTION(S)	1280 x 1024 (100 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)
CONTRÔLE DU GAIN	-	Automatique
PORTS RS232	-	-
CÂBLE	-	SPHD : inclus (série K) - Cordon RJ45 non fourni
RÉF.	**050029**	**050030**

Différence entre déport et prolongateur

LE DÉPORT KVM : Composé d'un émetteur et d'un récepteur relié par un cordon RJ45, il permet de déporter souris + clavier et votre moniteur bien plus loin qu'avec de simples rallonges, parfois jusqu'à 100 m. L'émetteur convertit tous les signaux en provenance du PC vers le récepteur de manière totalement transparente pour une utilisation en temps réel, sans latence de sa machine.



PROLONGATEUR KVM : Une solution permettant d'ajouter un second accès à votre ordinateur et d'augmenter la distance entre l'ordinateur et une console utilisateur KVM (clavier, écran et souris). Un fonctionnement simple d'installation et à utiliser, pour une utilisation en console locale ou distance.



VIDÉO — USB — RJ45/FIBRE

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 150 M

PS2 — VGA — RJ45

Emetteur



Récepteur





jusqu'à 300 M

PS2 — VGA — RJ45

PLUS PRODUIT	Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 150 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !	Dédoublez la console de votre ordinateur jusqu'à 300 m avec un simple cordon RJ45 ! Écran tactile déporté !
MODÈLE	CE350	CE370
DISTANCE MAX.	150 m	300 m
CONSOLE	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
SERVEUR	PS2, VGA, audio	PS2, VGA, audio
RÉSOLUTION(S)	1600 x 1200 (150 m) 1920 x 1200 (30 m)	1280 x 1024 (300 m) 1920 x 1200 (150 m)
CONTRÔLE DU GAIN	Automatique et manuel	Automatique et manuel
PORTS RS232	Oui	Oui
CÂBLE	SPHD : inclus (série A-C) - Cordon RJ45 non fourni	SPHD : inclus (série I-C) - Cordon RJ45 non fourni
RÉF.	**050026**	**050027**

Extension KVM DEXLAN et ALTIMIUM


Dexlan


Prolongateur KVM VGA/USB sur IP GIGABIT

140 m en direct et bien plus sur réseau IP !

- Résolution max 1920 x 1200
- Conserve la console locale VGA/USB
- Ports déportés : VGA / USB / RS232 / Audio
- Jusqu'à 16 kits sur le même réseau (roues codeuses)
- Extensible par fibre optique Gigabit







	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Prolongateur KVM VGA/USB sur IP	DX-VUAXLAN	**050013**

VGA

Déport KVM VGA / USB 100 m

Ce kit permet d'éloigner clavier / écran / souris jusqu'à 100 m avec un cordon patch.


- Résolution max : 1920 x 1200
- Compatible tout OS
- Emetteur : VGA USB autoalimenté
- Récepteur Combo VGA / USB / PS2
- Compatible avec enregistreur vidéosurveillance DVR



Emetteur : dongle VGA / USB



Récepteur



USB VGA RJ45

	RÉF.
Déport KVM VGA / USB sur RJ45 - 100 m	**050009**

Prolongateur VGA / USB 150 m

Idéal pour le comptoir de vos boutiques !


- Distance : Max. 150 m
- console : VGA, USB
- Serveur : VGA, USB
- résolution : 1280 x 1024 (150 m)
- Contrôle du gain : Automatique
- Câble : Cordons fournis (1,2 m)



Emetteur



Récepteur



AUDIO USB VGA RJ45 Combiné

	RÉF.
Switch KVM 2 ports VGA / USB + prolongateur 150 m	**050016**

Déport KVM HDMI® 4K/USB-C™ sur 100m

A partir d'un port USB-C™ !

Kit d'extension USB-C™ DP AltMode vers sortie HDMI/USB jusqu'à 100 m avec des résolutions 4K@60Hz/1080p@60Hz via un câble CAT. 6 ou supérieur.

Le kit comprend un émetteurqui dispose d'une entrée USB-C™ et d'une sortie HDBT au format RJ45.

Le récepteur dispose d'une entrée RJ45 HDBT et d'une sortie HDMI® avec 4 ports USB 2.0 pour la connexion avec un dispositif KVM tel qu'une caméra, un clavier et une souris.

- HDMI® 2.0 4K@60Hz 4:4:4, conforme à la norme HDCP 2.2.
- Alimentation bidirectionnelle 24V PoC.
- Ports récepteur : 1x HDMI®, 4x USB 2.0 (3x USB-A + 1x USB-C™)

NEW



ALTIMIUM

	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.
Kit d'extension USB-C™ sur RJ45 vers HDMI®/USB 4K@60Hz 100m	TP650PH2-4K	**414112**

Prolongateurs KVM sur Cat.5 ATEN

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m VGA / USB / audio / RS-232

Spécial console point de ventes !


Ce kit permet de déporter une console VGA / USB et audio sur IP sans limitation de distance. Composé de 2 boîtiers, émetteur et récepteur, il peut fonctionner en mode point à point et mode point à multipoints (switch L2 avec IGMP obligatoire).

› Bascule automatique ou manuelle
› Ports : écran VGA / clavier - souris 2 x USB / audio 2 x jack 3.5 mm / RS-232 DB-9
› Résolution CE750 : 1600 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (200 m)
› Résolution CE770 : 1920 x 1200 (150 m) et 1280 x 1024 (300 m)
› Multiplateforme : Windows 2000 / XP / Vista / 7, Linux, FreeBSD

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	200 m	CE750A	**050022**
Déport et Prolongateur KVM VGA / USB / audio / RS-232	300 m	CE770	**050033**

Réf. 050033





Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Prolongateur KVM jusqu'à 300 m double écran VGA / USB + audio

Livré avec cordon pour UC !

Prolongateur de console KVM pour ordinateur équipé d'un affichage à double écran VGA.


Le double affichage nécessite l'utilisation de 2 cordons RJ45 CAT. 5 ou 6.

› Résolution CE774 : 1920 x 1200 (30 m) - 1600 x 1200 (150 m)
› Résolution CE775 : 1920 x 1200 (150 m) - 1280 x 1024 (300 m)
› Commutation automatique et par bouton
› Spécial déport console switch KVM Dualview VGA/USB

	DISTANCE MAX.	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	150 m	CE774	**050036**
Prolongateur KVM double écran VGA/USB	300 m	CE775	**050037**

Réf. 050036





Audio — USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m DVI / USB / audio sur RJ45

Composé d'un émetteur et d'un récepteur, ce kit permet de déporter une console écran DVI, clavier et souris USB et audio (HP + micro) sur 1 câble RJ45 CAT. 5 jusqu'à 60 m. Le prolongateur établit une liaison numérique DVI Single Link ou Dual Link supportant les résolutions graphiques élevées jusqu'à 1920 x 1200. En plus du signal console, il permet aussi de déporter un port RS-232 pour le pilotage de l'écran numérique à distance (fonction tactile) et offre la possibilité de raccorder une console locale sur l'émetteur (fonction 2 utilisateurs).

› Connectiques : DVI-D, USB 2.0 et audio jack 3.5 mm
› Liaison entre boîtiers : 1 ou 2 cordon(s) RJ45 CAT. 5e
› **Réf. 060600** : 1024 x 768 @ 60 Hz sur 60 m - 1920 x 1200 @ 60 Hz sur 30 m
› **Réf. 060602** : idem + 2560 x 1600 @ 60 Hz 40 m (nécessite 2 cordons RJ45)
› Cordons pour ordinateur fournis : 1,8 m

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB Single Link	CE600	**060600**
Déport DVI / USB Dual Link	CE602	**060602**

Réf. 060600





Réf. 060600 : RJ45 x 1
Réf. 060602 : RJ45 x 2

USB — VGA — RJ45 — RS-232

Déport jusqu'à 60 m double écran DVI / USB sur RJ45


Votre console Dual Screen numérique !

Le CE604 est parfait pour tous les sites où le poste de travail double écran DVI / USB doit être placé dans un endroit pratique et accessible tandis que l'équipement système sera placé dans un endroit sûr, à l'abri de la poussière et des environnements difficiles. Les 2 boîtiers du kit CE604 nécessitent 2 simples câbles RJ45 CAT. 5 jusqu'à une distance de 60 mètres.

› Connectiques : 2 ports DVI-D, USB, audio, RS-232, DB-9
› Résolutions : 1920 x 1200 60 Hz jusqu'à 30 m / 1024 x 768 60 Hz jusqu'à 60 m
› Cordons : 1,8 m fournis
› Compatible KVM double écran DVI : **Réf. 261643** et **Réf. 261645**

	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport double écran DVI/USB	CE604	**060604**





Audio — USB — VGA — RJ45

Déports KVM sur HDBaseT ATEN


Déport jusqu'à 100 m DisplayPort 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

› Connecteurs : DisplayPort 1.1, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232, DB-9
› Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
› Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz(4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5 / 100 m sur CAT. 6





	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DisplayPort sur HDBaseT™	CE920	**060920**
Déport KVM double écran DisplayPort sur HDBaseT™	CE924	**060924**

Déport jusqu'à 100 m HDMI® 4K / USB / audio / RS-232

Technologie HDBaseT™ 2.0 !

Le système d'extension KVM pour les signaux vidéo 4K jusqu'à 100 mètres à l'aide d'un seul câble CAT. 6 qui étend les signaux Full HD 1080P jusqu'à 150 mètres.

› Connecteurs : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
› Standard : HDBaseT™ 2.0, EDID, HDCP 2.2, 3D, Deep Color
› Rés./Portée : 4096 x 2160 en 60Hz (4:2:0) et en 30Hz (4:4:4) 90 m sur CAT. 5/100 m sur CAT. 6


NEW



Réf. 060840



Réf. 060820



	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM HDMI® sur HDBaseT™	CE820	**060820**
Déport HDMI® True 4K / USB HDBaseT3.0 4k@100m	CE840	**060840**

Déport jusqu'à 100 m DVI / USB

Avec ou sans l'audio!

Installez le terminal de saisie à 100 mètres de l'ordinateur en utilisant une simple liaison à prises RJ45.


› Résolution DVI-D : HDMI®, USB 2.0, audio Jack 3.5, RS-232 DB-9
› Solution Hardware : Aucun driver à installer, compatible tous systèmes
› Cordons fournis : Long. 1,8 m
› Cordons fournis : Long. 1,8 m



Compatible console DVI
Réf. 266780 - P.170

Réf. 050031





	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM DVI-D / USB 2.0 sur HDBaseT™ 100m	CE610A	**060610**
Déport KVM DVI + Audio sur HDBaseT™ 100 m	CE611	**060611**

Déport jusqu'à 150 m DVI / USB en HDBaseT

Simple et double écran avec 1 seul cordon CAT. 6 !

Ces kits d'extension KVM utilisent la technologie HDBaseT 2.0 qui offre une stabilité exceptionnelle et une fiabilité indispensable aux applications professionnelles d'affichage digital à hautes résolutions.

› Hautes résolutions : 1920 x 1200 à 100m / 1920 x 1080 à 150 m (720p en double écran)
› Signaux transportés : HDMI®, Audio, RS-232 et USB 2.0
› Compatible EDID et HDCP

Réf. 060624





	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport DVI / USB simple écran en HDBaseT 150 m	CE620	**060620**
Déport DVI / USB double écran en HDBaseT 150 m	CE624	**060624**

: NOUVEAUTÉ

Prolongateurs professionnels économiques DEXLAN

Dexlan

Déport DVI / USB 2.0 /audio 50 m sur 2 x CAT. 5

Full HD et USB haute vitesse !

Kit de déport pour éloigner économiquement les périphériques d'un ordinateur jusqu'à 50 mètres sans sacrifier la qualité vidéo ni les performances du transfert USB 2.0. L'émetteur et le récepteur sont raccordés par 2 simples cordons RJ45 catégorie 5 ou supérieure et permettent de transférer l'image haute définition, des données bidirectionnelles ainsi que l'audio.


- Ports sur émetteur : 1 x DVI-D / 1 x USB 2.0 Type-B / 2 x RJ45
- Ports sur récepteur : 1 x DVI-D / 3 x USB 2.0 Type-A / 2 x RJ45 / audio
- Bouton équaliseur pour ajuster l'image selon la distance
- Résolution max : 1920 x 1200 (40 m), 1080p (40 m), 1080i (50 m)

Vue avant



Vue arrière





	RÉF.
Déport DVI / USB 2.0 / audio - 50 m sur 2 x CAT. 5	**050004**

Prolongateur KVM HDMI® / USB Zéro Latence 70 m

En 1080p ou en 4K !

Ajoutez une deuxième console HDMI® / USB éloignée de 50 mètres de votre ordinateur avec ce prolongateur compact. Idéal pour les installations de kiosque à distance.ou d'écrans d'affichage interactifs (menu, plan, guide de visite ...)


- Ports emetteur : 2 x HDMI® (UC + écran local) / 1 USB / 1 RJ45Longueur
- Ports récepteur : 1 x HDMI® / 2 USB pour clavier et souris / 1 RJ45Type
- HDBaseT™ : Liaison sur CAT.6 sans décalage audio-vidéo
- Alimentations optionnelles 5V



Réf. 050017



Réf. 050018



	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Prolongateur HDMI® 1.4 1080p /USB 70 m	DX-FHDU7	**050017**
Prolongateur HDMI® 2.0 4k@60Hz /USB écran tactile 70 m	DX-HD4KV7-T	**060018**
Prolongateur HDMI® 2.0 4k@60Hz /USB 70 m	DX-HD4KU7	**050018**
Alimentation pour prolongateur DC 5V 2Amp	-	**801125**

Solutions prolongateur KVM sur IP DEXLAN

Dexlan

Prolongateur KVM HDMI® matriciel sur IP

Point à point ou matriciel !


Ce kit permet de créer un accès distant au travers d'un réseau IP sans limitation de distance. L'émetteur et le récepteur peuvent être reliés directement avec un simple cordon réseau en mode point à point sur une distance de 100 m. Au delà de cette distance, il est indispensable d'intercaler un ou plusieurs switchs Ethernet Gigabit (la distance entre chaque élement actif ne dépassant pas les 100 m). Par ailleurs, il est possible d'utiliser des émetteurs ou des récepteurs supplémentaires qui peuvent être associés ensemble via l'interface d'utilisateur web « Stream Control » ou une application smartphone gratuite. Dans ce type de configuration « matricielle », il est possible de raccorder jusqu'à 16 émetteurs vers 254 récepteurs sur le même réseau IP.

› Résolution max : HDMI® 1080p Full HD
› Port « Loop » sur les émetteurs : conserve l'écran local
› Adressage IP automatique ou via le serveur DHCP du réseau
- 5 modes de fonctionnement :
- Point à point direct (100 m maximum)
- Point à point via switch Gigabit (au-delà des 100 m)
- Point à multipoints via switch Gigabit (broadcast mode)
- Multiples sources vers 1 seul récepteur via switch Gigabit (mode switch KVM)
- Multiples sources vers multipoints (mode matriciel)

MODE 1 : POINT À POINT



MODE 5 : MULTI-SOURCE À MULTIPOINTS



Emetteur HDMI®
Réf. 051704

Vue avant



Vue arrière



Récepteur HDMI®
Réf. 051714

Vue avant



Vue arrière



	RÉF.
Kit prolongateur HDMI® / USB 2.0 sur IP Gigabit	**050014**
Emetteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051704**
Récepteur HDMI® / USB 2.0 supplémentaire	**051714**

Déport HDMI® / USB sur IP Gigabit


Le HDMI® au travers du réseau local !

Déplacez facilement une console HDMI® / USB jusqu'à 100 m, et bien plus loin encore, en raccordant les boîtiers à un switch Ethernet Gigabit disposant de gestion IGmégapixel (niveau 2 recommandé).

› Ports émetteurs : HDMI® et USB (cordon USB 1.2 m fourni)
› Ports récepteurs : HDMI® et 2 USB (Clavier – Souris)
› Résolution max : 1920 x 1080p @ 60Hz
› Standard HDMI® : 1.3 – HDCP 1.2
› Ports RJ45 : Gigabit (CAT. 6A recommandé)
› Alimentations optionnelles 5V



Réf. 050012



USB HDMI® RJ45

	RÉF. DEXLAN	RÉF.
Deport HDMI® 4K60Hz / USB sur IP Gigabit	DEX-HD4KIPG	**641389**
Déport HDMI® / USB sur IP Gigabit	DEX-FHDIPG	**050012**
Alimentation pour prolongateur DC 5V 2Amp	-	**801125**

: NOUVEAUTÉ

Prolongateurs ATEN sur IP

Prolongateur DVI / USB / Audio / RS-232 sur IP

Existe en simple et double affichage DVI !

Le kit de prolongateur numérique permet de dupliquer une console DVI / USB / audio au travers d'un réseau Ethernet local sans limitation de distance et en conservant une qualité d'affichage optimale. Les kits fonctionnent en mode point à point ou en mode point à multipoints. Le mode multipoints requiert un switch Gigabit niveau 2 avec fonction IGMP. Ports répliqués pour console locale sur l'émetteur

- Résolution max 1920 x 1200 60 Hz
- Solution complètement hardware, aucun pilote à installer
- Modes :
  - point à point
  - point à multipoints



Emetteur simple DVI

Spécial serveur en rack

Réf. 266905



VUE ARRIÈRE



Double DVI

Réf. 266940


VUE ARRIÈRE



Simple DVI

Réf. 266900

	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit prolongateur DVI / USB / audio sur IP	KE6900	**266900**
Emetteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900T	**266901**
Emetteur compact prolongateur KVM DVI / USB	KE6900ST	**266905**
Récepteur seul prolongateur DVI / USB / audio	KE6900R	**266902**
Kit prolongateur double DVI / USB / audio	KE6940	**266940**
Emetteur KVM DVI sur IP + Internet	KE6900AiT	**266906**
Kit prolongateur DVI 2K / USB / Audio	KE6910	**266910**
Emetteur seul Prolong. DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AT	**266903**
Récepteur seul Prolong DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6900AR	**266904**
Emetteur seul Prolong. 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AT	**266903**
Récepteur seul Prolong 2x DVI / USB sur IP et fibre SFP	KE6940AR	**266904**
Kit Extendeur KVM double DVI sur IP + Fibre SFP	KE6940AiT	**266946**




Contrôle de serveur à distance

Avec Virtual Media !

Raccordez le boîtier au ports usb et écran de votre ordinateur, et de suite, vous pouvez l'utiliser et le contrôler depuis n'importe quel autre poste de votre réseau et même depuis l'Internet après avoir ouvert les ports 9000 de votre routeur.

- HDMI 4k@30Hz
- Résolution : DVI 1920 x 1200 - DisplayPort 4096 x 2160
- 2 ports IP Gigabit indépendants (2 adresses IP différentes)
- Double alimentation redondante (0% de coupure d'accès !)
- Compatible avec les consoles Java KA82xx pour remplacer un onéreux PC





Réf. 269600



Réf. 640499

	RÉF. ATEN	RÉF.
Accès distant KVM IP DVI et transfert	CN9600	**269600**
Accès distant KVM IP HDMI 4K	CN9850	**640499**

Accès à distance par Internet KVM IP DisplayPort 4K

Un accès partagé local / distant !

L'accès à distance KVM sur IP DisplayPort RCMDP101U est un dispositif conçu pour les applications de ligne de production, qui permet l'accès vidéo, audio, souris et clavier, et média virtuel d'un poste de travail sur une ligne de production à des consoles locales et à distance pour une gestion pratique. Il prend également en charge le microphone et les haut-parleurs pour les consoles locales et à distance.

- S'interface entre le serveur et les périphériques locaux
- Accès à distance sécurisé par navigateur Web
- Résolution max 4096 x 2160 @ 30Hz local et distance
- Gestion centralisé via logiciel optionnel ATEN RCMMS

Réf. 260101



VUE ARRIÈRE



VUE AVANT



	RÉF. ATEN	RÉF.
Déport KVM IP DisplayPort 4K	RCMDP101U	**260101**
Déport KVM IP HDMI® 4K	RCMHD101U	**260102**

Prolongateurs KVM HDMI® et DisplayPort sur IP

Système d'extension KVM Matriciel HDMI® et DisplayPort

Sur IP RJ45 ou fibre Gigabit !

Destiné aux centres de contrôle exigeant une haute qualité d'affichage et la souplesse d'adaptation, tous les éléments de ces kit permettent d'étendre des liaisons Clavier – Ecran – Souris numérique au travers du réseau Ethernet Gigabit cuivre ou fibre optique

Exemple d'applications

› Extension simple : poste à poste
› Extension double : prolongateur pour poste à 2 écrans
› Extension mutliple: 1 Poste à multi ou Multi vers 1 poste
› Mur d'image : Jusqu'à 8 x 8 (64 écrans)
› Mode mosaïque: Jusqu'à 6 x 6 serveurs affiché sur 1 seul écran




Connectique récepteur ! RJ45 ou SFT Gigabit !

Récepteur

Émetteur





ALTUSCN™ Enterprise KVM Solutions by ATEN


	CONNECTIQUE	RÉSOL.MAX	ECRAN LOCAL	LIAISON GIGABIT	ALIM POE	RÉF. ATEN	RÉF.
Récepteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	non	RJ45	Non	KE8900SR	**268901**
Emetteur	HDMI®/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE8900ST	**268902**
Kit 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950	**268950**
Récepteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950R	**268951**
Emetteur 4K	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE8950T	**268955**
Kit 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952	**268952**
Récepteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952R	**268953**
Emetteur 4K PoE	HDMI®4K / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE8952T	**268954**
Emetteur	DisplayPort/USB	1920 x 1200	Non	RJ45	Non	KE9900ST	**269902**
Kit 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950	**269950**
Récepteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950R	**269951**
Emetteur 4K	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Non	KE9950T	**269955**
Kit 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952	**269952**
Récepteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952R	**269953**
Emetteur 4K PoE	DisplayPort / USB	3840 x 2160	Oui	RJ45 + SFP	Oui	KE9952T	**269954**

Système d'extension KVM DVI longue distance

Sur fibre optique Monomode LC Simplex !

Utilisez la fibre optique pour véhiculer des signaux audio-vidéo haute définition sur de grandes distances et des résolutions pouvant aller au-delà du Full HD avec une qualité d'image parfaite. Les systèmes se composent de 2 boîtiers raccordés par un unique brin de fibre optique monomode, et se déclinent en 2 versions 600 m et 20 km maximum.

› Ports : 1x DVI-D / 3x USB / 1x RS-232 DB-9 / audio HP + Micro
› Ports répliqués pour conserver une console locale
› Transmission en signal propriétaire



	RÉF. ATEN	RÉF.
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 600 m	CE680	**050034**
Kit Extension KVM DVI / USB sur fibre 20 km	CE690	**050039**

Réf. 050034

Émetteur

Vue avant



Vue arrière




Récepteur

Vue avant



Vue arrière





Port Fibre Monomode LC Simplex : 1310 / 1550 nm !

Solution de pack de contrôle du trafic aérien

Extension IP sur câbles RJ45 ou Fibre optique !

Pack composé de deux transmetteurs IP Hautes performances et d'un récepteur IP, offrant un accès à la console à partir d'un emplacement séparé. Cette solution vous permet de créer une extension IP sans effort tout en éliminant les restrictions de distance de la gestion de la salle de contrôle, pour une réponse rapide avec une qualité vidéo sans faille.

› Prolongateur point à point amélioré pour une architecture de serveur rebondante.
› Commutation immédiate entre les serveurs par raccourci clavier prédéfini
› Prise en charge de la résolution 2K x 2K (2048 x 2048 à 60Hz)
› Prise en charge de l'alimentation et du basculement du réseau
› Prise en charge des extensions de modules fibre SFP 1 Gbps, pour une transmission pouvant être étendue jusqu'à 10 km








Réf. 269949

	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K/ USB kit 2 émetteurs / 1 récepteur	KE9950ATC	**269949**
Modules fibre optique SFP Multimode 500m Duplex LC		**311799**
Modules fibre optique SFP Monomode 10km Duplex LC		**311795**

Cordons KVM ATEN

Clavier mâle
Souris mâle
Clavier femelle
Souris femelle
Audio jack Out
Audio jack In
USB Type-A
USB Type-B
VGA femelle
VGA mâle
SPHD jaune
SPHD vert
DVI-D Single Link
DVI-D Dual Link
DVI-I Single Link
HDMI®
DB-25 femelle
DB-25 mâle
DisplayPort

RÉF. ATEN	LONG.	PRISE CÔTÉ KVM	PRISE CÔTÉ PC	COMPATIBLE AVEC RÉFÉRENCES :	ANCIENS MODÈLES COMPATIBLES	RÉF.
2L-5202P	1,8 m			050021, 051308, 051316, 050024, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 261000, 261005, 261016, 068000, 260009, 260116, 261105, 260011, 260012, 253608, 253616, 260908, 260916, 263000, 261019, 261308, 231616	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1216A, CL5708, KL3116, KL9108	580732
2L-5203P	3,0 m					580733
2L-5206P	6,0 m					580734
2L-5210P	10,0 m					580735
2L-5302P	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 269252, 050025, 050026	CS1732A, CS1734A, CE300	580761
2L-5303P	3,0 m					580762
2L-5305P	5,0 m					580763
2L-5002P/C	1,8 m			052340, 052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	580759
2L-5003P/C	3,0 m					580760
2L-5005P/C	5,0 m					580795
2L-1010P/C	10,0 m					580796
2L-1020P/C	20,0 m					580797
2L-1005P	5,0 m			Rallonge d'extension console tout KVM VGA / PS2		051765
2L-1010P	10,0 m					051766
2L-1020P	20,0 m					051767
2L-2402A	1,8 m			052001, 052002, 052003, 052068, 018165, 050196, 050197, 050199, 050198, 050193, 990003, 018130, 051131, 052008, 052009	vc180, vs0102, vs0104, vs0108, vm0404	580746
2L-5202U	1,8 m			260013, 260014, 051308, 051316, 052481, 261708, 261716, 261108, 261116, 068000, 068100, 261005, 253608, 253616, 050030, 260908, 260916, 052321, 052341, 263000 261308, 232616	KL3116	580781
2L-5203U	3,0 m					580783
2L-5205U	5,0 m					580782
2L-5202UP	1,8 m			050021, 050024, 261000, 261016, 260116, 260009, 260011, 260012, 050025, 050026, 261019	CS72E, CS74E, ACS1208A, ACS1206A, KL9108	580742
2L-5203UP	3,0 m					580743
2L-5206UP	6,0 m					580744
2L-5302U	1,8 m			253621, 052360, 253641, 253640, 050035, 050032, 050033, 050045, 050036, 050037	CS1732A, CS1734A	580771
2L-5303U	3,0 m					580772
2L-5305U	5,0 m					580773
2L-5303UP	1,8 m			052321, 052341, 260908, 260916	-	580775
	3,0 m					580776
2L-5502UP	1,8 m			052320, 052340, 051209, 250257, 052190	CS12, CS14, CS912, CS914, CS124A, CS138A, CS142, KH98	580791
2L-5503UP	3,0 m					580792
2L-5506UP	6,0 m					580793
2L-7D02U	1,8 m			253535, 261644, 261764, 261642, 261762, 261768, 060600, 060602, 266700, 261788, 253535, 253538, 260264, 268600, 050031, 261642, 261644, 060604	-	580712
2L-7D03U	3,0 m					580713
2L-7D05U	5,0 m					580715
2L-7D02UD	1,8 m			261642, 261644, 253535, 253535, 253538, 261182, 060602, 261788, 261642, 261644	CS1184	580722
2L-7D03UD	3,0 m					580723
2L-7D05UD	5,0 m					580725
2L-7D02UI	1,8 m			261642, 261644, 018165, 261762, 261764, 260264, 253535, 253538, 261642, 261644	VS261, VS461, VC060, VE602	580702
2L-7D03UI	3,0 m					580703
2L-7D02UH	1,8 m			253539, 253540, 260264	-	580710
2L-7D05H	5 m			Tout 4K 30Hz		641430
2L-7D10H	10 m			Tout 4K 30Hz		641429
2L-7D02HDP	1,8 m			269208,269216	-	640861
2L-1701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour: 261708, 261716, 261108, 261116, 261008, 261016, 260116, 261508, 261516, 260121, 261516, 253608, 253616, 260121, 260123, 261508, 261516, 261121, 261123	ACS1208A, ACS1216A, KL1116, KL3116,	051452
2L-1705	5,0 m					051455
2L-1715	15,0 m					051457
2L-2701	1,8 m			Câble d'installation en chaîne pour : KH2508A, KH2516A		051472
2L-7D02UDPX4	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	580716
2L-7D03UDPX4	3,0 m					580717
2L-7D02UDPX5	1,8 m			CS1188DP CS1148DP	-	580726
2L-7D03UDPX5	3,0 m					580727
2L-7DX2U	1,8 m			261643, 261645, 261762, 261764, 261782, 261784, 266708, 261768, 261788	-	580711
2L-7DX3U	3,0 m					580714

NOUVEAUTÉ :

PROLONGATEUR KVM		
CE100	Déport KVM VGA / USB 100 m	**050029**
CE600	Extendeur KVM DVI / USB / audio single link	**060600**
CE602	Extendeur KVM DVI / USB / audio dual link	**060602**
CE604	Prolongateur KVM double écran DVI / USB / audio / RS-232 60 m	**060604**
CE620	Déport de console DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060620**
CE624	Déport de console double DVI / USB HDBaseT 2.0 150 m	**060624**
CE680	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 600 m	**050034**
CE690	Extendeur DVI-D / USB sur 1 fibre monomode LC 20 km	**050039**
CE700A	Extendeur CAT. VGA / USB 150 m	**050030**
CE750A	Prolongateur VGA / USB + audio + RS-232 sur CAT. 5 200 m	**050022**
CE770	Extendeur CAT. USB / VGA + audio + RS-232 300 m	**050033**
CE775	Prolongateur KVM double écran VGA / USB / audio 150 m	**050037**
CONSOLE LCD ATEN		
CL1000M	Console LCD 17" simple rail VGA / PS2 - USB	**261000**
CL1000N	Console LCD 19" VGA / PS2 + USB	**261019**
CL1016M	Console KVM LCD 17" 16 ports	**261016**
CL3000N	Console LCD led 19" 1 port VGA / PS2 - USB	**263000**
CL3100NX	Console LCD 18,5" VGA/USB faible profondeur	**263100**
CL3800NW	Console LCD 18,5" double rail HDMI®-DVI-VGA/USB	**263800**
CL5708M	Console KVM LCD 17" 8 ports + ports USB	**261108**
CL5716M	Console KVM LCD 17" 16 ports + ports USB	**261116**
CL5800N	Console LCD 19" VGA / USB / PS2	**261005**
CL5808N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260908**
CL5816N	Console KVM rackable 19" VGA-USB / PS2 + port USB	**260916**
CL6700MW	Console LCD HDMI® / DVI / VGA / USB Full HD 1080p	**266780**
CL5708iM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261110**
CL5708iN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports VGA / USB - PS2	**261111**
CL5716iM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261117**
CL5716iN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports VGA / USB - PS2	**261118**
CL6708MW	Console KVM LCD Full HD 8 ports DVI / USB / hp	**266708**
CV211	Adaptateur console KVM VGA / USB sur PC portable	**260211**
SWITCH KVM ATEN PRO ALTUSEN		
KA7120	Module VGA / PS2 HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267120**
KA7166	Module KVM CAT. 5 DVI + USB virtual media	**267166**
KA7168	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB virtual media	**267168**
KA7170	Module VGA / USB HQ 50 m pour KVM Altusen CAT. 5	**267170**
KA7175	Module KVM USB virtual media	**267175**
KA7176	Module KVM USB virtual media + audio	**267176**
KA7188	Module KVM CAT. 5 HDMI® + USB + carte puce VirtualMedia	**267188**
KA7189	Module KVM CAT. 5 DP + USB + carte puce VirtualMedia	**267189**
KA7520	Module VGA / PS2 pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267520**
KA7570	Module VGA / USB pro 50 m pour KVM CAT. 5	**267570**
KE6900	Extendeur KVM DVI-I / USB sur IP gigabit	**266900**
KE6940	Extendeur KVM double DVI-I / USB sur IP gigabit	**266940**
KE6900R	Récepteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266902**
KE6900T	Émetteur extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266901**
KE6900ST	Émetteur déport extendeur KVM DVI-I / USB sur IP	**266905**
KE8950	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit	**268950**
KE8950R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP	**268951**
KE8952	Extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP gigabit PoE	**268952**
KE8952R	Récepteur extension KVM HDMI® 4K / USB sur IP PoE	**268953**
KN1132V	KVM Dual-IP+Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KH1508A	KVM Altusen CAT. 5 8 ports	**260158**
KH1508AI	KVM IP Altusen CAT. 5 8 ports	**261508**
KH1516A	KVM Altusen 16 ports CAT. 5	**260166**
KH1516AI	KVM IP Altusen CAT. 5 16 ports	**261516**
KH1532A	KVM 32 ports CAT. 5	**260170**
KH2508A	KVM Altusen 8 ports dual console CAT. 5E	**260019**
KH2516A	KVM Altusen 16 ports dual console CAT. 5E	**260020**
KL1508AIM	Console LCD 17" KVM IP 8 ports RJ45	**261121**
KL1508AIN	Console LCD 19" KVM IP 8 ports RJ45	**261024**
KL1508AM	Altusen console LCD 17" dual rail + KVM 8 ports	**260121**
KL1508AN	Altusen console LCD 19" dual rail KVM 8 ports	**260024**
KL1516AIM	Console LCD 17" KVM IP 16 ports RJ45	**261123**
KL1516AIN	Console LCD 19" KVM IP 16 ports RJ45	**261022**
KL1516AM	Console LCD Altusen 17" dual rail KVM 16 port	**260123**
KL1116VN	Console KVM IP DVI / VGA / USB 16 ports CAT. 5	**261115**
KN1108V	KVM CAT. 5 pro 8 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262008**
KN1116V	KVM CAT. 5 pro 16 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 1 distant	**262016**
KN1132V	KVM Dual-IP + Power CAT. 5 32 ports	**262032**
KN2124V	KVM CAT. 5 pro 24 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262124**
KN2140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 2 distants	**262140**
KN4124V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs - admin. 1 local / 4 distants	**264124**
KN4132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264133**
KN8132V	KVM CAT. 5 pro 32 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268132**
KN8164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 8 distants	**268164**
KN4140V	KVM CAT. 5 pro 40 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264140**
KN4164V	KVM CAT. 5 pro 64 serveurs + V.M* - admin. 1 local / 4 distants	**264164**
KL1516AN	Console LCD Altusen 19" DualRail KVM 16 ports Cat5	**260022**
CL5708N	Console LCD 19' KVM 8 ports VGA/USB-PS2	**261119**
CL5716N	Console LCD 18' KVM 16 ports VGA/USB-PS2	**261122**
CL3700NW	Console LCD 18,5" courte HDMI® 1080p/USB	**263700**
KN2116VA-AX-G	KVM IP 16 PORTS Cat.5 3 accès	**262117**
KN2132VA-AX-G	KVM IP ALTUSEN 32 PORTS 3 utilisateurs	**262132**
KN4116VA-AX-G	KVM IP ALTUSEN 16 PORTS 5 utilisateurs	**264116**

ATEN OVER IP		
CN8000	KVM IP VGA-USB / PS2	**068000**
CN8600	KVM IP DVI-D / USB / RS-232 dual IP + dual power	**268600**
CS1708I	KVM IP 8 ports PS2 / USB + port USB	**253608**
CS1716I	KVM IP 16 ports PS2 / USB + port USB	**253616**
KN1000A	Contrôle à distance KVM IP et PDU	**261001**
CN9000A	Prolongateur KVM VGA-USB SUR IP accès à distance	**269000**
CN9950	Prolongateur KVM IP DisplayPort 4K / USB sur IP	**069950**

SWITCH KVM ATEN		
CM1164A	KVM mosaïc DVI / USB / Audio 4 ports	**261165**
CM1284	KVM mosaïc HDMI® 4K / USB / Audio 4 ports	**261284**
CS1308	KVM VGA / USB + PS2 8 ports combo rackable	**051308**
CS1316	KVM VGA / USB + PS2 16 ports combo rackable	**051316**
CS1642A	KVM dual DVI-I hd / USB + audio 2 ports	**261643**
CS1644A	KVM dual DVI hd / USB + audio 4 ports	**261645**
CS1708A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 8 ports	**261708**
CS1716A	KVM VGA-USB / PS2 cascadable 16 ports	**261716**
CS1732B	KVM 2 ports VGA / USB / audio + 2 ports hub et osd	**253621**
CS1734B	KVM 4uc VGA / USB + audio	**052360**
CS1742	KVM 2 ports USB + VGA dual screen + audio	**260013**
CS1744	KVM 4 ports USB dual screen + audio	**260014**
CS1762A	KVM DVI + USB + audio 2 ports	**261762**
CS1764A	KVM DVI + USB + audio 4 ports	**261764**
CS1782A	KVM DVI hires / USB 2 ports + audio 7.1	**253535**
CS1784A	KVM DVI hires / USB 4 ports	**253538**
CS17916	KVM rackable HDMI® / USB 16 ports	**261799**
CS1792	KVM HDMI® / USB 2 ports + audio 2.1	**253539**
CS1794	KVM HDMI® / USB 4 ports + audio 2.1	**253540**
CS1798	KVM rackable HDMI® / USB 8 ports	**261798**
CS1912	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 2 ports	**261912**
CS1914	KVM DisplayPort 1.1 / USb 3.0 / Hp - 4 ports	**261914**
CS1922	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 2 ports	**261922**
CS1922M	KVM double écran DP + HDMI® / USB - 2 ports	**261923**
CS1924	KVM DisplayPort / USB 3.0 / Audio - 4 ports	**261924**
CS1924M	KVM double écran DP + HDMI® / USB- 4 ports	**261925**
CS1942DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 2 ports	**261943**
CS1944DP	KVM DisplayPort Dual-View / USB 3.0 - 4 ports	**261945**
CS64US	KVM USB + audio 4 ports	**052201**
CS682	KVM in cable 2 port DVI / USB + audio	**052303**
CS692	KVM in cable 2 ports HDMI® / USB + audio	**052304**
CS724KM	SWITCH clavier / souris USB pour 4 ordinateurs	**260724**
CS782DP	Switch KVM 2 ports DisplayPort 4K / USB / audio	**052305**
CS82AC	KVM switch 2UC VGA / PS2	**052320**
CS82U	KVM 2UC VGA / USB + PS2	**052321**
CS84AC	KVM switch 4UC VGA / PS2	**052340**
CS84U	KVM 4UC VGA / USB + PS2	**052341**
CS9134Q9	KVM 4 ports PS2 rackable 1U	**250257**
CS1822	KVM HDMI® 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261822**
CS1824	KVM HDMI® 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261824**
CS1842	KVM Double ecran HDMI® 4K/USB 3.0 2 Ports + audio	**261842**
CS1844	KVM Double écran HDMI® 4K/USB 3.0 4 Ports + audio	**261844**
CS18208	Switch KVM HDMI® True 4K / USB 3.0 - 8 Ports	**261808**
CS18216	Switch KVM HDMI® True 4K / USB 3.0 - 16 Ports	**261816**
CS19208-AT-G	Switch KVM DisplayPort 4K / USB 3.0 - 8 Ports	**269208**
CS19216-AT-G	Switch KVM DisplayPort 4K / USB 3.0 - 16 Ports	**269216**
CS1953-AT	Switch KVM 3p DisplayPort/USB-C et 2 USB-A	**261953**
SWITCH KVM MILITAIRE SÉCURISÉ		
CS1142DP-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 2P	**261142**
CS1142DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB - 2 p	**261143**
CS1144DP-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 4P	**261144**
CS1144DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 4P	**261145**
CS1148DP4-AT-G	KVM Militaire Double écran DisplayPort/USB 8P	**261149**
CS1182DP-AT-G	KVM Militaire DisplayPort/USB 2P	**261183**
CS1184DP-AT-G	KVM Militaire DisplayPort/USB 4P	**261184**
CS1188D4C-AT-G	KVM Militaire DVI/USB 8 Ports (PSDPP4)	**261189**
CS1182D4C-AT-G	KVM Militaire DVI/USB 2 Ports (PSDPP4)	**261192**
CS1144H4C-AT-G	KVM Militaire double HDMI®/USB 4 Ports (PSDPP4)	**261194**
2XRT-0019G	Sélecteur de port KVM Militaire Sécurisé PP4.0	**261199**
CONVERTISSEUR ATEN		
IC485S	Convertisseur RS-232 / RS-485	**583500**
UC10KM	Adaptateur USB vers 2 PS2	**040810**
UC232B	Convertisseur USB 2.0 vers série RS-232 RJ45	**040365**
UC2322	Hub USB - 2 ports DB9 RS-232	**040232**
UC232A	Adaptateur USB > serie DB9	**040360**
UCE60	Extendeur USB 1.1 vers CAT. 5 60 m	**040318**
UE2120	Câble répeteur USB 2.0 12 m	**040312**
UE2120H	Câble répeteur USB 2.0 12 m + hub USB 4 ports	**040314**
UE250-AT	Ble répeteur USB 2.0 5 m	**040315**
UE350	Câble d'extension USB 3.0 5 m	**040313**
UEH4002	Prolongateur USB 2.0 4 Ports sur RJ45 100 m	**044002**
UEH4102	Extendeur USB 2.0 sur IP hub métal 4 ports	**149206**
UH3234	Docking station USB 3.1 HDMI® DP VGA LAN	**043234**
US221A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 2 Ports	**014020**
US224	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 2 PC	**014224**
US421A	Partageur d'imprimante USB 2.0 - 4 Ports	**014040**
US424	Partageur hub USB 2.0 4 Ports pour 4 PC	**014424**
UE3310	Rallonge amplifiée USB 3.1 – 10 m	**040311**
UCE3250	Extendeur USB 2.0 CAT. 5 50 m hub métal 4 ports	**149205**
US3324-AT	HUB 4P USB 3.1 Gen1 PARTAGÉS 2 PC/MAC Type-C™+A	**013324**
US3344-AT	HUB 4P USB 3.1 Gen1 PARTAGÉS 4 PC/MAC Type-C™+A	**013344**

Caméra PTZ
Réf. 531567
Page 238

CCTV

Vidéosurveillance et sécurité 235



Vidéosurveillance et sécurité



Définition de votre projet	234
Caméras IP bullet DAHUA	235
Caméras IP dôme et accessoires DAHUA	236
Caméras IP eyeball, fisheye et panoramique DAHUA	237
Caméras IP PTZ et accessoires DAHUA	238
Caméras IP HANWHA VISION	239 - 240
Caméras IP dôme BOSCH	241
Caméras IP bullet et PTZ BOSCH	242
Caméras IP i-PRO	243
Enregistreurs vidéo IP DAHUA	244 - 245
Enregistreurs vidéo IP HANWHA VISION	246
Unités d'enregistrement DIVAR IP BOSCH	247
Caméras analogiques DAHUA et accessoires	248
Caméras analogiques et multi-capteurs HANWHA	249
Enregistreurs hybrides et moniteurs de vidéosurveillance	250
Moniteurs de vidéosurveillance Dahua et Neovo	251
Moniteurs vidéosurveillance I-PURE	252
Câble et connectique analogique pour installation de vidéosurveillance	253

Définition de votre projet



Confiez-nous votre projet !

À partir de cette matrice à retourner à votre contact commercial, nous étudions votre projet et nous vous faisons une proposition personnalisée

Société : _____ **Nom :** _____ **Prénom :** _____

Adresse : _____ **Code postal :** _____ **Ville :** _____

E-mail : _____ **Tél. :** _____ **Fax :** _____

QUEL EST LE TYPE D'EMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE ?

Dans un lieu (ouvert au public, voie publique) ☐ Lieu privé (locaux fermés au public d'une entreprise, chez un particulier) ☐ Autres Précisez : _____

L'INSTALLATION

NOUVELLE INSTALLATION : Oui ☐

INSTALLATION À ÉTENDRE : Analogique ☐ IP ☐

NOMBRE TOTAL DE CAMÉRAS

☐☐☐

LES CONTRAINTES PARTICULIÈRES PAR CAMÉRA : (CONTINUER SUR PAPIER LIBRE SI NÉCESSAIRE)

CAMÉRA 1	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 2	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 3	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 4	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 5	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐
CAMÉRA 6	Températures extrêmes ☐	Contre-jour ☐	Vandalisme ☐	Environnement maritime ☐	Obscurité complète ☐

LES CAMÉRAS


BESOIN D'IDENTIFICATION :

Présence d'un objet ou d'une personne dans un espace ☐

Reconnaître un petit objet porté ☐

Identification d'un visage ☐

Lecture de plaque minéralogique ☐



Caméra 1	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 2	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 3	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 4	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 5	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐
Caméra 6	Distance (m) ☐	Largeur (m) ☐

LE STOCKEUR

NOMBRE DE CAMÉRAS PAR APPAREIL : 4 ☐ 8 ☐ 16 ☐ 32 ☐

LA RÉSOLUTION

4CIF / D1 / 960H (minimum légal) ☐ | 1 ou 1,3 Mégapixel / 1000TVL (typique 720p) ☐ | 2 Mégapixels (typique 1080p) ☐ | 3 Mégapixels ☐ | 5 Mégapixels ☐

LE RYTHME

12 images / sec ☐ 25 images / sec ☐

LA DURÉE DE STOCKAGE

☐ Jours (1 mois max)

CAMÉRAS IP BULLET







MODÈLE	DH-IPC-HFW2441T-ZS	DH-IPC-HFW3441T-ZS-S2	DH-IPC-HFW5442E-Z4E
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizMind / AcuPick
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9"- 4 Mps	CMOS 1/2,9"- 4 Mps	CMOS STARVIS 1/1,8"- 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 × 1520	2688 × 1520	2688 × 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LONGUEUR FOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm	8 - 32 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE DES LED	60 mètres	60 mètres	120 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro intégré	1 Entrée / 1 Sortie
INTERFACE ALARME	-	-	2 Entrées / 1 Sortie
ANTIVANDALE	IK10 (option)	-	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte microSD (max. 256 Go), NAS, FTP
ÉVÉNEMENTS	Périmètre de protection, SMART CODEC...	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	Capture de visages et d'attributs, compatage de personnes, protection de périmètre
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,73	0,82	1,12
	RÉF. **531303**	RÉF. **523291**	RÉF. **531283**







MODÈLE	DH-IPC-HFW3449T1-AS-PV-PRO	DH-IPC-HFW3449T1-ZAS-PV	DH-IPC-HFW3841T-ZS-S2
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/1,8"- 4 Mps	CMOS 1/2,7"- 4 Mps	CMOS 1/2,8"- 8 Mps
RÉSOLUTION	2688 × 1520	2688 × 1520	3840 × 2160
TYPE DE FOCALE	Fixe	Motorisée	Motorisé
LONGUEUR FOCALE (MM)	2,8 mm	2,7 - 13,5 mm	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG	H.265/H.264/H.264B/H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light	Oui
PORTÉE DES LED	50 mètres	50 mètres	60 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro intégré
INTERFACE ALARME	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	-
ANTIVANDALE	-	-	-
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	Protection périmétrique, Smart CODEC, prise de photos rapides...
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	1	1,05	0,82
	RÉF. **641187**	RÉF. **641186**	RÉF. **523304**

Caméras IP dôme et accessoires DAHUA

CAMÉRAS DÔME



MODÈLE	DH-IPC-HDBW2441E-S
SÉRIE	WizSense
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED	30 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène…
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,34
RÉF.	**531299**



MODÈLE	DH-IPC-HDBW2441R-ZS
SÉRIE	WizSense
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisé
LONGUEUR FOCALE	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 20 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED	40 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Analyse intelligente, franchissement de ligne, intrusion dans zone…
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,49
RÉF.	**531296**



MODÈLE	DH-IPC-HDBW3441E-S-S2
SÉRIE	WizSense
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED	50 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Détection intelligente, franchissement de ligne, détection d'anomalie, de mouvement, sabotage, changement de scènes…
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,52
RÉF.	**531385**



MODÈLE	DH-IPC-HDBW3441R-ZS-S2
SÉRIE	WizSense
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2688 x 1520
TYPE DE FOCALE	Motorisé
VARIFOCALE (MM)	2,7 - 13,5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264/H.264H/H.264B/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED (M)	40 mètres
HAUT-PARLEURS	Micro intégré
MICRO	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Détection de mouvement, falsification vidéo, changement de scène…
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,71
RÉF.	**523292**

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA136
Boîte de jonction étanche

› Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW3441E-S-S2
- DH-IPC-HDBW2441E-S



	RÉF.
DH-PFA136	**523063**

DH-PFA137
Boîte de jontion étanche

› Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3441R-ZS-S2



	RÉF.
DH-PFA137	**523033**

DH-PFA109
Coupole de suspension

› Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3441E-S-S2
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3441R-ZS-S2



	RÉF.
DH-PFA109	**521304**

DH-PFB203W
Support de fixation murale

› Compatible avec les caméras
- DH-IPC-HDBW2441E-S
- DH-IPC-HDBW3441E-S-S2
- DH-IPC-HDBW2441R-ZS
- DH-IPC-HDBW3441R-ZS-S2



	RÉF.
DH-PFB203W	**047389**

Caméras IP eyeball, fisheye et panoramique DAHUA

CAMÉRAS EYEBALL







MODÈLE	DH-IPC-HDW3441T-ZS-S2	DH-IPC-HDW3449H-AS-PV	DH-IPC-HDW3849H-AS-PV
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense
TYPE DE CAMÉRA	Eyeball	Eyeball	Eyeball
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,9" - 4 Mps	CMOS 1/2,7" - 4 Mps	CMOS 1/2,7" - 8 Mps
RÉSOLUTION	2688 × 1520	2688 × 1520	3840 × 2160
TYPE DE FOCALE	Motorisée	Fixe	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,7 - 13,5 mm	2,8 mm	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	40 mètres	30 mètres	30 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie
INTERFACE D'ALARME	-	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie
ANTIVANDALE	-	-	-
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scène, détection audio...	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,72	0,75	0,75
	RÉF. 531282	RÉF. 531608	RÉF. 531615

CAMÉRAS FISHEYE ET PTZ









Des images panoramiques nettes et détaillées même dans l'obscurité !

MODÈLE	DH-IPC-EBW8630P	DH-IPC-EBW81242-AS-S2	DH-IPC-PDW3849-A180-AS-PV	DH-IPC-PFW3849S-A180-AS-PV
SÉRIE	Panoramic	WizMind	WizSense	WizSense
TYPE DE CAMÉRA	Fisheye	Fisheye	Eyeball double objectif - 180°	Bullet double objectif - 180°
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/1,8" - 6 Mps	CMOS 1/1,7" - 12 Mps	Dual CMOS 1/2,7" - 8 Mps	Dual CMOS 1/2,7" - 8 Mps
RÉSOLUTION	3072 x 2048	4000 × 3000	4096 × 1860	4096 × 1860
TYPE DE FOCALE	Fixe	Fixe	Fixe	Fixe
LONGUEUR FOCALE	1,7 mm	1,85 mm	2,8 mm	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 25 ips	jusqu'à 20 ips	jusqu'à 20 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265/H.264	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265	H.264 +/H.265+, AI H.264/H.265
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui - Smart Dual Light	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	10 mètres	10 mètres	20 mètres	20 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie	Micro intégré, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie	Micro et HP intégrés, 1 Entrée/1 Sortie
INTERFACE D'ALARME	2 Entrées / 2 Sorties	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie
ANTIVANDALE	IK10	IK10	-	-
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE+	POE	POE
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 128 Go), NAS	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 256 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Heatmap, détection d'intrusion...	Surveillance intelligente : intrusion, fil d'attente, heatmap et comptage	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal	Détection d'anomalies, de mouvement, masquage de confidentialité, changement de scènes, détection audio, accès illégal
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,58	0,79	0,99	0,7
	RÉF. 523450	RÉF. 523159	RÉF. 640512	RÉF. 640908

Caméras IP PTZ et accessoires DAHUA

CAMÉRAS PTZ









MODÈLE	DH-SD4A425DB-HNY*	DH-SD49425GB-HNR**	DH-SD5A432GB-HNR***	DH-SD6C3425GB-HNR-A-PV1***
SÉRIE	WizSense	WizSense	WizSense	WizSense
TYPE DE CAMÉRA	PTZ - Zoom (25x)	PTZ - Zoom (25x)	PTZ - Zoom (32x)	PTZ - Zoom (25x)
CAPTEUR/PIXELS	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps	CMOS STARVIS 1/2,8" - 4 Mps
RÉSOLUTION	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440	2560 x 1440
TYPE DE FOCALE	Motorisé	Motorisé	Motorisé	Motorisé
LONGUEUR FOCALE	5 - 125 mm	5 - 125 mm	4,8 - 154 mm	5 - 125 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/ H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/ H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/ H.264H/MJPEG	H.265+/H.265/H.264+/H.264/H.264B/ H.264H/MJPEG
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui	Oui - Smart Dual Light
PORTÉE DES LED	100 mètres	100 mètres	150 mètres	150 mètres
INTERFACE AUDIO	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie	1 Entrée / 1 Sortie
INTERFACE D'ALARME	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie	2 Entrées / 1 Sortie
ANTIVANDALE	-	-	IK10	-
ALIMENTATION POE/POE+	POE+	POE+	POE+	POE+
SLOT CARTE	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP	Carte Micro SD (max. 512 Go), NAS, FTP, SFTP
ÉVÉNEMENTS	Protection du périmètre, détection des visages…	Protection du périmètre, détection des visages…	Protection du périmètre, détection des visages, franchissement de lignes, autotracking…	Protection du périmètre, détection des visages…
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	2,5	2,4	4,7	4,6
	RÉF. **531578**	RÉF. **531558**	RÉF. **523305**	RÉF. **531567**

* Power 12Vdc/2A inclus

** Fixation murale PFB305W incluse

*** Fixation murale PFB305W + alim 24V/2,5A incluses

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFA101

Adaptateur de suspension

› Compatible avec les caméras :
- DH-SD4A425DB-HNY



	RÉF
DH-PFA101	**523046**

DH-PFB303W

Support de fixation murale

› Compatible avec les caméras :
- DH-SD4A425DB-HNY (DH-PFA101 obligatoire)



	RÉF
DH-PFB303W	**523201**

DH-PFA150

Support poteau

› Compatible avec les caméras (avec leur fixation murale obligatoire) :
- DH-SD4A425DB-HNY
- DH-SD49425GB-HNR
- DH-SD5A432GB-HNR
- DH-SD6C3425GB-HNR-A-PV1



	RÉF
DH-PFA150	**531343**

DH-PFA151

Support d'angle

› Compatible avec les caméras (avec leur fixation murale obligatoire) :
› DH-SD4A425DB-HNY
› DH-SD49425GB-HNR
› DH-SD5A432GB-HNR
› DH-SD6C3425GB-HNR-A-PV1



	RÉF
DH-PFA151	**523041**

Caméras IP bullet HANWHA VISION

Hanwha Vision



IP66 IK 10



IK 10 NEMA 4x IP67



IK 10 NEMA 4x IP67

MODÈLE	QNO-6082R	XNO-6123R	XNO-C7083R
TYPE DE CAMERA	Bullet	Bullet	Bullet
PIXELS	2 Mps	2 Mps	4 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	2592 x 1520
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,2 - 10	5,2 - 64	2,8 - 10
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 90 mètres	jusqu'à 40 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement pour carte mémoire Micro SD/SDHC/ SDXC (Max. 128 Go)	Double emplacement pour cartes Micro SD/SDHC/ SDXC, capacité maximale de 1 To	Emplacement pour carte microSD/SDHC/SDXC
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection de mouvement/sabotage/ détection de flou	Détection de flou, de mouvement/sabotage/détection de brouillard, audio/classification des sons…	Détection de flou/ détection de mouvement/sabotage/ détection de brouillard/audio/classification des sons/ détection de chocs/ apparition/disparition
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/IP67, NEMA4X, IK10	IP66, IP67, NEMA4X, IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE+	POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Extérieur	Intérieur/extérieur
	RÉF. **780234**	RÉF. **790178**	RÉF. **050126**



IP66 IK 10



IK 10 NEMA 4x IP67



IK 10 NEMA 4x IP67

MODÈLE	QNO-C8083R	QNO-C9083R	XNO-8080R	PNO-A9081R
TYPE DE CAMERA	Bullet		Bullet	Bullet
PIXELS	5 Mps	8 Mps	5 Mps	8 Mps
RESOLUTION	2592 x 1944		2560 x 1920	3840 x 2160
FOCALE	Motorisée		Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,2 - 10		3,7 -9,4	4,5 - 10
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips		jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui		Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres		jusqu'à 50 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/H.264/MJPEG		H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement SD/SDHC/SDXC		Emplacement SD/SDHC/SDXC (512 Go max.)	2 emplacements pour cartes mémoire SD/SDHC/ SDXC (Capacité totale maximale de 512 Go)
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection de mouvement, détection d'objets, ligne virtuelle, zone virtuelle		Maraudage, détection directionnelle, de brouillard, audio, autotracking digital, classification sonore et sabotage	Comptage de véhicules, comptage de foules et détection de chutes et glissades
PROTECTIONS	IP66/ IK10		IP67/IP66/ NEMA 4X/ IK10	IP67/ IK10/ NEMA4X
ALIMENTATION POE/POE+	POE		POE	POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Extérieur		Extérieur	Extérieur
	RÉF. **793922**	**793924**	RÉF. **740784**	RÉF. **791527**



IK 10 NEMA 4x IP67



IK 10 NEMA 4x IP67



IK 10 NEMA 4x IP67

MODÈLE	PNO-A9081RLP	PNO-A9311R	TNO-3010T*
TYPE DE CAMERA	Bullet	Bullet	Thermique
PIXELS	8 Mps	8 Mps	QVGA
RESOLUTION	3840 x 2160	3840 x 2160	320 x 240
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Fixe
LENTILLE (MM)	4,5 - 10	6,91 - 214,7	2,7
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	NR
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 70 mètres	NR
CODEC	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Carte Micro SD de 32 Go	NR	Emplacement Micro SD / SDHC / SDXC (256 Go max.)
FONCTIONS EMBARQUEES	Reconnaissance des plaques et des caractéristiques des véhicules (marque, modèle et couleur) en périphérie	Comptage de véhicules/comptage de foules/ détection de glissades et de chutes	Détection directionnelle/ détection de mouvement/ apparition/disparition/ entrée/sortie/ maraudage/ sabotage/ ligne virtuelle/ détection audio/ classification sonore/ détection de la température/ détection de chocs
PROTECTIONS	IP66/IP67, IK10+, NEMA4X	IP66/IP67/ IK10/ NEMA4X	IP66/ NEMA4X/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE+	POE+	POE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
	RÉF. **751076**	RÉF. **798168**	RÉF. **050156**

* Existe avec une focale en 4,7 mm (**Réf. 751122**) / Existe avec une focale 13,7 mm (**Réf. 792022**)

Caméras IP HANWHA VISION

Hanwha Vision

CAMÉRAS DÔME







MODELE	**XND-6080R**	**QNV-6082R**	**PND-A6081RV**
TYPE DE CAMERA	Dôme	Dôme	Dôme
PIXELS	2 Mps	2 Mps	2 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	2,8- 12	3,2 - 10	4,38 - 9,33
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips	NR
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 430 mètres
CODEC	H.265/ H.264	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC (max. 512 Go)	Emplacement mémoire SD/SDHC/SDXC (max. 128 Go)	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 512 Go
FONCTIONS EMBARQUEES	Déambulation, directionnelle, brouillard, audio, suivi numérique automatique, classification sonore, sabotage…	Détection de mouvement, sabotage, détection de flou	Détection d'objets et extraction d'attributs (personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)(personnes, visages, véhicules, plaques d'immatriculation)
PROTECTIONS	IK08	IP66/ IK10	IP52/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur
	RÉF. **740789**	RÉF. **790011**	RÉF. **793622**







MODELE	**XNV-C7083R**	**XND-C7083RV**	**QNV-C9083R**
TYPE DE CAMERA	Dôme	Dôme	Dôme
PIXELS	4 Mps	4 Mps	8 Mps
RESOLUTION	2592 x 1520	2592 x 1520	3840 x 2160
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	2,8 - 10	2,8 -10	3,2 - 10,2
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 40 mètres	jusqu'à 30 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/ H.264	H.265/ H.264	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	NR	NR	NR
FONCTIONS EMBARQUEES	Détection d'objets (personnes/visages/types de véhicules/plaques d'immatriculation), classification des sons…	Détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection de brouillard…	"Détection d'objets (personnes/véhicules), détection de mouvement, ligne virtuelle (franchissement/direction), zone virtuelle (déambulation/intrusion/entrée/sortie)
PROTECTIONS	IP66/ IP67/ NEMA4X/ IK10	IP52/ IK08	IP66/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur	Intérieur/extérieur
	RÉF. **793625**	RÉF. **793632**	RÉF. **793925**

CAMÉRAS FISHEYE





MODELE	**XNF-8010RV**	**XNF-9013RV**
TYPE DE CAMERA	Fisheye	Fisheye
PIXELS	6 Mps	12 Mps
RESOLUTION	2048 x 2048	3008 x 3008
FOCALE	Fixe	Fixe
LENTILLE (MM)	1,6	1,08
AFFICHAGE	jusqu'à 30 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 15 mètres	jusqu'à 13 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264
EMPLACEMENT MÉMOIRE	Emplacement SD/SDHC/SDXC (512 Go max.)	2 emplacements SD/SDHC/SDXC (1 To max.)
FONCTIONS EMBARQUEES	Sabotage, maraudage, détection directionnelle, détection audio, classification sonore, cartographie d'activité, comptage de personnes, gestion de file d'attente…	Ligne/zone virtuelle, entrée/sortie, déambulation, direction, intrusion, détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection de brouillard, détection audio, classification des sons.
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/NEMA4X/ IK10
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE/ POE+
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
	RÉF. **740819**	RÉF. **773688**

NR : non renseigné

Caméras IP dôme BOSCH

BOSCH

GARANTIE 05 ANS



Une vision des couloirs sans angles morts !

NEW

GARANTIE 05 ANS



Qualité d'images de nuit au meilleur prix !

GARANTIE 05 ANS



Pour rechercher les attributs d'une personne !

MODÈLE	NUE-3703-F02	NDE-3703-AL	NDE-5703-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
GAMME	Flexidome micro 3100i IR	Flexidome outdoor 3100i IR	Flexidome outdoor 3100i IR
RÉSOLUTION	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2688 x 1944)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"
TYPE DE FOCALE	Fixe	Motorisé	Motorisé
LENTILLE (MM)	2,49mm	3,3 à 10,2mm	3,3 à 10,5mm
IR INTÉGRÉ	Non	Oui	Oui - IR intelligent
PORTÉE DES LEDS	-	30m	45m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66	IK10 & IP66 & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE	POE / 24Vac / 12Vcc
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings + d'autres options
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
	RÉF. **794112**	RÉF. **640461**	RÉF. **773677**

NEW

GARANTIE 05 ANS



HDR-X pour des captures nettes sans artefacts !

GARANTIE 05 ANS



Avec une vision sans aucun angle mort !

GARANTIE 05 ANS



Détection de personnes à 360° dans toutes les conditions

MODÈLE	NDE-8703-RXL	NDS-5704-F360LE	NDM-7703-AL
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Dôme
GAMME	Flexidome 8100i IR	Flexidome panoramic 5100i IR	Flexidome multi 7000i IR
RÉSOLUTION	4Mpx (2688 x 1520)	12Mpx (3008 x 3008)	20Mpx (4 capteurs 2592 x 1944)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/1,8"	CMOS 1/2,3"	CMOS 1/2,7"
TYPE DE FOCALE	Réglage distant Pan-Tilt-Roulie-Zoom (PTRZ)	Fixe	Motorisé
LENTILLE (MM)	4,4 à 10mm	1,26mm	3,7 à 7,7mm
IR INTÉGRÉ	Oui - IR intelligent avec régalges par zones	Oui - IR avec 5 zones de régalges	Oui - IR avec 8 zones de régalges
PORTÉE DES LEDS	45m	20m	30m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 60ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips
PROTECTIONS	IK11 & IP66 / IP67 / IP6K9K & NEMA type 4x	IK10 & IP66 & NEMA type 4x	IK10 & IP66 & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	POE+ / 24Vac / 12 à 26Vcc	POE / 24Vac / 12Vcc	POE++ IEEE802.3bt / 24Vac
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings & Perimeter 2.0 + options	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur & intérieur	Extérieur & intérieur	Extérieur & intérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
	RÉF. **641608**	RÉF. **057282**	RÉF. **765756**

: NOUVEAUTÉ

Caméras IP bullet et PTZ BOSCH

BOSCH

CAMÉRAS BULLET



Pour protégér vos bâtiments des intrusions !



Détecter l'absence des équipements de sécurité (EPI) !



Une capture de plaques et une vision au travers les pare-brises !

MODÈLE	NBE-3703-AL	NBE-5703-AL	NBE-7703-ALXT
TYPE DE CAMÉRA	Bullet	Bullet	Bullet
GAMME	Dinion 3100i IR	Dinion 5100i IR	Dinion 7100i IR
RÉSOLUTION	5Mpx (2592 x 1944)	5Mpx (2688 x 1944)	4Mpx (2688 x 1520)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/2,7"	CMOS 1/1,8"
TYPE DE FOCALE	Motorisé	Motorisé	Motorisé
LENTILLE (MM)	3,3 à 10,2mm	3,3 à 10,5mm	10,5 à 47mm
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui 850nm (940nm en option)
PORTÉE DES LEDS	30m	60m	140m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 30ips	Jusqu'à 60ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66 / IP67 & NEMA type 4x	IK11 & IP66 / IP67 / IP6K9K & NEMA type 4x
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	POE	POE / 24Vac / 12Vcc	POE+ / 24Vac / 12 à 26Vcc
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	IVA-PRO Buildings	IVA-PRO Buildings + d'autres options	IVA-PRO Buildings & Perimeter 2.0 + options
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
	RÉF. **753989**	RÉF. **753776**	RÉF. **794102**

CAMÉRAS PTZ



Avec une projection IR jusqu'à 320 mètres !



Intelligent tracking 2.0 pour un suivi précis des personnes !



Une résistance aux rafales de vent jusqu'à 260km/h !

MODÈLE	NDP-5533-Z30L	NDP-7602-Z40L	MIC-7522-Z30W
TYPE DE CAMÉRA	PTZ - Dôme suspendu	PTZ - Dôme suspendu	PTZ Extrême
GAMME	Autodome IP starlight 5100i IR	Autodome 7100i IR	MIC IP starlight 7100i
RÉSOLUTION	4Mpx (2688 x 1520)	2Mpx (1920 x 1080)	2Mpx (1920 x 1080)
TYPE DE CAPTEUR	CMOS 1/1,8"	CMOS 1/2,8"	1/2"
TYPE DE FOCALE	Motorisé - ZOOM x30	Motorisé - ZOOM x40	Motorisé - ZOOM x30
LENTILLE (MM)	6,6 à 198mm	4,25 à 170mm	6,6 à 198mm
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui en option (réf : MIC-ILW-400)
PORTÉE DES LEDS	320m	300m	550m
FRÉQUENCE D'IMAGES	Jusqu'à 60ips	Jusqu'à 60ips	Jusqu'à 60ips
PROTECTIONS	IK10 & IP66	IK10 & IP66	IK10 & IP66 / IP68 & ISO 12944-6 : C5-M
COMPRESSION VIDÉO	H264 & H265	H264 & H265	H264 & H265
ALIMENTATION POE/POE+	POE++ IEEE802.3bt / 24Vac	POE++ IEEE802.3bt 90W / 24Vac / 36Vcc	HPOE & 24Vac
ANALYSE VIDÉO INTÉGRÉE	-	IVA-PRO Buildings + d'autres options	IVA-PRO Perimeter 1.0
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Extérieur	Extérieur
CERTIFICATION CYBER SÉCURITÉ	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA	UL 2900-2-3 / IEC 62443-4-1 / NDAA
	RÉF. **641641**	RÉF. **720013**	RÉF. **780328**

i-PRO

GARANTIE 03 ANS



La qualité Japonaise au meilleur prix !

GARANTIE 03 ANS



Mini dôme, avec IR et encastrable !

GARANTIE 03 ANS



La qualité Japonaise au meilleur prix !

MODÈLE	WV-U2532LA	WV-U2142LA	WV-U1542LA
TYPE DE CAMÉRA	Dôme	Dôme	Bullet
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Extérieur	Intérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	2MP	4MP	4MP
COMPRESSION	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)
AFFICHAGE	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips	Jusqu'à 30 ips
LED IR	30 m - Vision Jour/Nuit	20 m - Vision Jour/Nuit	20 m - Vision Jour/Nuit
OBJECTIF	Varifocal 2.9 à 7.3 mm, F2.0, AVF (2.5x zoom optique motorisé)	Varifocal 2.9 à 7.3 mm, F2.0, AVF (2.5x zoom optique motorisé)	Varifocal - 2.9 à 7.3 mm, F2.0, AVF (2.5x zoom optique motorisé)
SENSIBILITÉ	0.1 lx (couleur) / 0 lx (N/B)	0.3 lx / 0 lx	0.3 lx / 0 lx
ANGLE	42° à 97°	44° à 102°	44° à 103°
MODE COULOIR	Oui	Oui	Oui
POE/POE+	PoE 6.7W	PoE 6.5W	PoE 7.2W
ETANCHÉITÉ / RÉSISTANCE AUX CHOCS	IP66 / IK10	–/–	IP66 / IK10
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-30 °C à +50 °C	-10 °C à +50 °C	-30 °C à +50 °C
SLOT CARTE	micro SDXC	micro SDXC	micro SDXC
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Genetec et autres	Genetec et autres
IA	–	–	–
FONCTIONNALITÉS	Système anti-condensation : zéro buée	Support encastrable : WV-QEM100-W - Système anti-condensation : zéro buée	Système anti-condensation : zéro buée
CONFORMITÉ	Norme NDAA (provenance composants) Norme FIPS 140-2 Niveau 3 (Cybersécurité) - NEMA 4X	Norme NDAA (provenance composants) NEMA 4X	Norme NDAA (provenance composants) NEMA 4X
	RÉF. **752247**	RÉF. **751531**	RÉF. **751532**

GARANTIE 03 ANS



Le mini dôme PTZ intérieur, basse consommation, le plus robuste !

GARANTIE 03 ANS



Un dôme PTZ extérieur compact et robuste !

MODÈLE	WV-U61300-ZY	WV-U65302-Z2
TYPE DE CAMÉRA	Mini dôme PTZ	Dôme PTZ
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur	Extérieur
RÉSOLUTION	2MP	2MP
COMPRESSION	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)	H.265/H.264 Smart Coding (réduction bande passante)
AFFICHAGE	Jusqu'à 60 ips	Jusqu'à 60 ips
LED IR	–	–
OBJECTIF	Focal 4.0 à 84.6 mm, PTZ optical zoom x21	Focal 4.0 à 84.6 mm, PTZ optical zoom x21
SENSIBILITÉ	0.01 lx / 0.004 lx	0.015 lx / 0.006 lx
ANGLE	0° à 350°	0° à 350°
MODE COULOIR	PTZ	PTZ
POE/POE+	PoE / 12V DC 12W (PoE)	PoE+ / 12V DC 18.4W (PoE+)
ETANCHÉITÉ / RÉSISTANCE AUX CHOCS	–/–	IP66 / IK10
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT	-10 °C to +50 °C	-30 °C à +55 °C
SLOT CARTE	micro SDXC	micro SDXC
INTÉGRATION VMS	Genetec et autres	Genetec et autres
IA	–	–
FONCTIONNALITÉS	Masques privatifs, moteur PTZ ultra résistant - Système anti-condensation : zéro buée	Masques privatifs, moteur PTZ ultra résistant - Système anti-condensation : zéro buée
CONFORMITÉ	Norme NDAA (provenance composants) - FIPS 140-2 Niveau 3 (Cybersécurité)	Norme NDAA (provenance composants) - FIPS 140-2 niveau 3 (Cybersécurité) - NEMA TS2
	RÉF. **751736**	RÉF. **750851**

i-PRO

FABRICANT JAPONAIS

U series

i-PRO réinvente les standards de la vidéosurveillance avec sa série U

- NDAA : exigence sur la provenance des composants
- Smart Coding : réduction de la bande passante et des coûts de stockage
- Système Anti-Condensation : garantie zéro buée - image nette
- Gamme complète : modèles intérieurs/extérieurs, résolutions Full HD et 4MP, mini dôme/bullet
- Packaging easykitting : paramétrage rapide et facile avec accès direct à l'interface réseau

i-PRO

Téléchargez notre sélecteur de caméra sur smartphone : App i-PRO Product Selector

Enregistreurs vidéo IP DAHUA



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



Optez pour un prix abordable !

MODÈLE	DHI-NVR4104HS-P-4KS3	DHI-NVR4108HS-8P-4KS3
SÉRIE	LITE	LITE
NOMBRE DE PORTS	4	8
NOMBRE DE PORTS POE	4 (budget PoE 36W)	8 (budget PoE 72W)
RÉSOLUTION MAX.	12 Mps	12 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	80 Mbps	160 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+ et H.264	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 et MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, comptage de personnes…	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes…
HDD	1 port SATA jusqu'à 20 To	1 port SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-
POIDS (KG)	0,87	0,92
RÉF.	**531569**	**531570**

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DHI-NVR5208-8P-EI	DHI-NVR4216-16P-4KS3
SÉRIE	WizSense / Acupick	LITE
NOMBRE DE PORTS	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	8 (budget PoE 130W)	16 (budget PoE 130W)
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps	12 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	384 Mbps	160 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264 et MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes…	Détection et reconnaissance de visages, périmètre de protection, comptage de personnes…
HDD	2 ports SATA jusqu'à 20 To	2 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-	-
POIDS (KG)	2,57	2,47
RÉF.	**523263**	**531572**

Enregistreurs vidéo IP DAHUA



GARANTIE 05 ANS



MODÈLE	**DHI-NVR5216-16P-EI**
SÉRIE	WizSense / AcuPick
NOMBRE DE PORTS	16
NOMBRE DE PORTS POE	16 (budget PoE 130W)
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	384 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes…
HDD	2 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-
POIDS (KG)	2,66
	RÉF. **523283**

GARANTIE 05 ANS



MODÈLE	**DHI-NVR5432-16P-EI**
SÉRIE	WizSense / AcuPick
NOMBRE DE PORTS	32
NOMBRE DE PORTS POE	16 (budget PoE 150W)
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	384 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes…
HDD	4 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-
POIDS (KG)	4,82
	RÉF. **523284**

GARANTIE 05 ANS



MODÈLE	**DHI-NVR5432-EI**
SÉRIE	WizSense / AcuPick
NOMBRE DE PORTS	32
NOMBRE DE PORTS POE	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	384 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, comptage de personnes…
HDD	4 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-
POIDS (KG)	6,11
	RÉF. **523285**

GARANTIE 05 ANS



MODÈLE	**DHI-NVR608H-32-XI**
SÉRIE	WizMind
NOMBRE DE PORTS	32
NOMBRE DE PORTS POE	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	1280 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes…
HDD	8 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	RAID 0/1/5/6/10
POIDS (KG)	6,4
	RÉF. **523287**

GARANTIE 05 ANS



MODÈLE	**DHI-NVR5464-EI**
SÉRIE	WizSense / AcuPick
NOMBRE DE PORTS	64
NOMBRE DE PORTS POE	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	384 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes…
HDD	4 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	-
POIDS (KG)	4,74
	RÉF. **523286**

GARANTIE 05 ANS



MODÈLE	**DHI-NVR608H-64-XI**
SÉRIE	WizMind
NOMBRE DE PORTS	64
NOMBRE DE PORTS POE	-
RÉSOLUTION MAX.	32 Mps
BANDE PASSANTE (MAX)	1280 Mbps
COMPRESSION VIDÉO	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
FONCTIONNALITÉS	Détection de visages, périmètre de protection, ANPR, liste de blocage, recherche par images, comptage de personnes…
HDD	8 ports SATA jusqu'à 20 To
GESTION RAID	RAID 0/1/5/6/10
POIDS (KG)	6,4
	RÉF. **523288**

Enregistreurs vidéo IP HANWHA VISION

GAMME WISENET A





MODÈLE	ARN-410S	ARN-810S	ARN-1610S
NOMBRE DE PORTS	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	8 Mps
DÉBIT ENTRANT	40 Mbps	60 Mbps	80 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI®	HDMI®	-
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	1 port SATA (Max 6 To)	2 ports SATA (Max 6 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47 x 208,7	300 x 47 x 208,7	370 x 44 x 320
POIDS (KG)	1,03	1,05	2,88
SANS DISQUE DUR	**794115**	**794116**	**794117**

Ces enregistreurs sont compatibles avec les caméras de la Série A

GAMME WISENET Q





MODÈLE	QRN-430S	QRN-830S	QRN-1630S
NOMBRE DE PORTS	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	8 Mps
DÉBIT ENTRANT	32 Mbps	80 Mbps	32 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI®	HDMI®	HDMI®
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	1 port SATA (Max 6 To)	2 ports SATA (Max 20 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47 x 208,7	300 x 47,6 x 238,9	370 x 50,7 x 320
POIDS (KG)	1,03	1,32	2,87
SANS DISQUE DUR	**793914**	**793843**	**793912**
4 TO	**740048**	**793845**	**793564**

GAMME WISENET X







MODÈLE	XRN-420S	XRN-426S-1T	XRN-820S	XRN-1620SB1
NOMBRE DE PORTS	4	4	8	16
NOMBRE DE PORTS POE	4	4	8	16
RÉSOLUTION MAX	8 Mps	8 Mps	32 Mps	32 Mps
DÉBIT ENTRANT	64 Mbps	40 Mbps	32 Mbps	32 Mbps
COMPRESSION	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG	H.265/H.264/ MJPEG
POE/POE+	POE	POE/POE+	POE	POE
SORTIE VIDÉO DE L'ENREGISTREUR	HDMI®/VGA	HDMI®	HDMI®/VGA	HDMI®/VGA
HDD SLOT	1 port SATA (Max 6 To)	installé 1 To	2 ports SATA (Max 12 To)	4 ports SATA (Max 24 To)
DIMENSIONS (MM)	300 x 47,1 x 208,4	200 x 140 x 42	370 x 50,7 x 324,3	440 x 89,8 x 428,4
POIDS (KG)	1,06	0,66	2,7	5,76
SANS DISQUE DUR	**750459**	-	**793082**	**793658**
1 TO	-	**641308**	-	-
4 TO	-	-	**793663**	**751993**
6 TO	-	-	**793664**	**793660**

NOUVEAUTÉ :

Unités d'enregistrement DIVAR IP BOSCH



Unités d'enregistrement DIVAR IP all-in-one 4000, 6000 et 7000 pour relever les défis des sites de petites et moyennes tailles

La plupart des caméras d'un système de sécurité vidéo nécessite un enregistreur vidéo central pour archiver les images qu'elles capturent. Ces unités sont souvent complexes à installer et à configurer, ce qui ajoute du temps et des coûts supplémentaires aux projets. Les nouvelles unités d'enregistrement DIVAR IP all-in-one 4000, 6000 et 7000 de Bosch offrent tous les avantages d'un système d'enregistrement et de gestion vidéo professionnel pour répondre aux exigences des magasins et des bureaux de petites et moyennes tailles et ils sont extensibles. Ils offrent une solution complète prête à l'emploi. Un nouveau gestionnaire de système DIVAR IP fournit une interface utilisateur (UI) intuitive, qui guide les installateurs tout au long de l'installation initiale et de la sélection du mode de fonctionnement, pour que le système soit opérationnel de manière rapide et efficace. Les intégrateurs peuvent ainsi gérer toutes les applications logicielles installées à partir de l'enregistreur vidéo et effectuer des mises à niveau de façon efficace pour minimiser les temps d'arrêt. Les nouvelles unités d'enregistrement IP DIVAR constituent des blocs de construction parfaits pour les grands systèmes distribués.





Fonctionnement flexible pour les changements de système

Les unités DIVAR IP all-in-one 4000, 6000 et 7000 disposent de trois modes de fonctionnement pour gérer les conceptions et les modifications en fonction de leur place dans le système. Avec l'activation du mode de fonctionnement BVMS, les utilisateurs disposent d'un système d'enregistrement et de gestion complet qui utilise les principaux composants et services BVMS et Video Recording Manager (VRM). Ce mode offre des fonctionnalités de gestion vidéo avancées telles que la gestion des événements et des alarmes. Lorsque le système est en mode de fonctionnement VRM, il fait office de système d'enregistrement vidéo pur et utilise les composants et services de base VRM. En mode iSCSI, les enregistreurs peuvent être utilisés comme extension de stockage pour un système BVMS ou VRM, qui s'exécute sur un matériel différent.

MODÈLE		CAM. MAX	NB DE HDD	BRUTE	NET (RAID5)		BP MAXI	RÉF
DIVAR IP 4000 AIO	RACKABLE							
DIP-4424IG-2HD	-	32	2 x 4 To	8 To	7448 Go	Carte Intel graphique 630 intégrée	250 Mbit/s	**767248**
DIP-4428IG-2HD	-	32	2 x 8 To	16 To	14896 Go		250 Mbit/s	**793565**
DIP-442IIG-2HD	-	32	2 x 18 To	36 To	33516 Go		250 Mbit/s	**793566**
DIVAR IP 6000 AIO	19"					NET (RAID6)		
DIP-6444IG-4HD	1U	64	4 x 4 To	16 To	11172 Go	7448 Go	400 Mbit/s	**793570**
DIP-6448IG-4HD	1U	64	4 x 8 To	32 To	22344 Go	14896 Go	400 Mbit/s	**793571**
DIP-644IIG-4HD	1U	64	4 x 18 To	72 To	50274 Go	33516 Go	400 Mbit/s	**793572**
DIVAR IP 7000 AIO G4	19"					NET (RAID6)		
DIP-74C4-8HD	2U	256	8 x 4 To	32 To	26 068 Go	22 344 Go	550 Mbit/s	**641644**
DIP-74C8-8HD	2U	256	8 x 8 To	64 To	52 136 Go	44 688 Go	550 Mbit/s	**641645**
DIP-74CI-8HD	2U	256	8 x 18 To	144 To	117 306 Go	100 548 Go	550 Mbit/s	**641646**
DIP-74CI-12HD	2U	256	12 x 18 To	216 To	184 338 Go	167 580 Go	550 Mbit/s	**641647**
DIP-74GI-16HD	3U	256	16 x 18 To	288 To	251 370 Go	234 612 Go	550 Mbit/s	**641648**

Caméras analogiques DAHUA et accessoires



IP67 · IK 10 · GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	DH-HAC-HDBW1500EP
SÉRIE	PRO
TYPE DE CAMÉRA	Dôme
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,7" - 5 Mps
RÉSOLUTION	2880 x 1620
TYPE DE FOCALE	Fixe
LONGUEUR FOCALE	2,8 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED	30 mètres
INTERFACE AUDIO	-
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	IK10
ALIMENTATION DE LA CAMÉRA	12 Vdc
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,31
RÉF.	**531367**

IP67 · GARANTIE 05 ANS



MODÈLE	DH-HAC-HDW2241T-Z-A
SÉRIE	PRO
TYPE DE CAMÉRA	Eyeball
CAPTEUR/PIXELS	CMOS 1/2,8" - 2 Mps
RÉSOLUTION	1920 x 1080
TYPE DE FOCALE	Motorisé
LONGUEUR FOCALE	2.7 - 13.5 mm
FRÉQUENCE D'IMAGES	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui
PORTÉE DES LED	60 mètres
INTERFACE AUDIO	Micro intégré, 1 Entrée
INTERFACE D'ALARME	-
ANTIVANDALE	-
ALIMENTATION DE LA CAMÉRA	12 Vdc
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	Intérieur/extérieur
POIDS (KG)	0,59
RÉF.	**523024**

ACCESSOIRES COMPATIBLES

DH-PFB203W

Support de fixation murale

GARANTIE 03 ANS

- Matériau : Aluminium et SECC
- Coloris : Blanc
- Charge max. supportée : 1 Kg
- Compatible avec les caméras :
  - DH-HAC-HDBW1500EP
  - DH-HAC-HDW2241T-Z-A



	RÉF
DH-PFB203W	**047389**

DH-PFA130-E

Boitier de jonction étanche

GARANTIE 03 ANS

- Matériau : Aluminium
- Coloris : Blanc
- Charge max. supportée : 1 Kg
- Compatible avec les caméras :
  - DH-HAC-HDW2241T-Z-A



	RÉF
DH-PFA130-E	**523034**

DH-PFA152E

Support poteau

GARANTIE 03 ANS

- Matériau : Aluminium et SUS304
- Coloris : Blanc
- Charge max. supportée : 3 Kg
- Compatible avec les caméras :
  - DH-HAC-HDBW1500EP
  - DH-HAC-HDW2241T-Z-A



	RÉF
DH-PFA152E	**523035**

Caméras PTZ et multidirectionnelles HANWHA

Hanwha Vision

CAMÉRAS PTZ







MODELE	XNP-6550RH	XNP-6400R	XNP-C6403R
TYPE DE CAMERA	PTZ	PTZ	PTZ
PIXELS	2 Mps	2 Mps	2 Mps
RESOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	4,75 - 261,4 (optique 55x)	4,25 - 170 (optique 40x)	4.25 - 170 (optique 40x)
AFFICHAGE	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 60 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	500 mètres	200 mètres	200 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC (jusqu'à 512 Go)	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 1 To	2 emplacements micro SD/SDHC/SDXC 1 To
FONCTIONS EMBARQUEES	Analyse vidéo et audio intelligente, dénébulisation (optique)	Analyse vidéo intelligente, suivi automatique des objets (personne/véhicule), suivi de cible verrouillée	Analyse intelligente, suivi automatique des objets (personne/véhicule), suivi avec verrouillage de la cible
PROTECTIONS	IP66/ IK10	IP66/ IK10/ NEMA4X/ NEMA-TS 2	IP66/ IK10/ NEMA4X/ NEMA-TS 2
ALIMENTATION POE/POE+	HPOE	HPOE	HPOE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/ extérieur	Intérieur/ extérieur	Intérieur/ extérieur
	RÉF. **760211**	RÉF. **053708**	RÉF. **753804**

CAMÉRAS MULTIDIRECTIONNELLES







MODELE	PNM-C12083RVD	PNM-C34404RQPZ	PNM-9085RQZ1
TYPE DE CAMERA	Multidirectionnelle	Multidirectionnelle	Multidirectionnelle
PIXELS	12 Mps (2 canaux x 6 Mps)	34 Mps	20 Mps (4 canaux de 5 Mps)
RESOLUTION	3328 x 1872	NR	2560 x 1920
FOCALE	Motorisée	Motorisée	Motorisée
LENTILLE (MM)	3,54 - 6,69	4,25 - 170	4,13 - 9,4
AFFICHAGE	jusqu'à 15 ips	jusqu'à 60 ips	jusqu'à 30 ips
IR INTÉGRÉ	Oui	Oui	Oui
PORTÉE INFRAROUGE	jusqu'à 25 mètres	jusqu'à 20 mètres	jusqu'à 30 mètres
CODEC	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265/H.264	H.265/ H.264/ MJPEG
EMPLACEMENT MÉMOIRE	1 emplacement Micro SD/SDHC/SDXC (Max. 512Go)	2 emplacements Micro SD/SDHC/SDXC (512 Go chacun)	4 emplacements Micro SD/SDHC/SDXC (256 Go chacun)
FONCTIONS EMBARQUEES	Visage humain, véhicule, plaque d'immatriculation, détection de flou, détection de mouvement, sabotage, détection audio, classification des sons	Détection d'objets [personne/véhicule, IVA (ligne/ zone virtuelle, entrée/sortie], stationnement prolongé, intrusion), apparition/disparition	NR
PROTECTIONS	IP66/ NEMA4X/ IK10	IP66/ IK10/ NEMA4X	IP66/ IK10/ NEMA4X
ALIMENTATION POE/POE+	POE+	HPOE	POE
INTÉRIEUR/EXTERIEUR	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur	Intérieur/extérieur
	RÉF. **793925**	RÉF. **777806**	RÉF. **793925**

NR : non renseigné

Enregistreurs hybrides et moniteurs de vidéosurveillance

Hanwha Vision

GAMME WISENET X



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	HRX-435	HRX-835A	HRX-1634
CAPACITÉ DE STOCKAGE	Existe sans disque dur, en 2 To, 4 To, 6 To et 12 To	Existe sans disque dur, en 4 To et en 8 To	Existe sans disque dur, en 2 To, 3 To et 4 To
CANAUX	4	8	16
RÉSOLUTION	Jusqu'à 8 mégapixels	Jusqu'à 8 Mps	Jusqu'à 8 mégapixels
CODEC	H.265, H.264, MJPEG	H.265/ H.264/ MJPEG	H.265, H.264, MJPEG
SIGNAL D'ENTRÉE	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP	AHD/ HDTVI/ HDCVI/ CVBS/ IP	AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS/IP
BANDE PASSANTE D'ENREGISTREMENT	Jusqu'à 30 Mbit/s	80 Mbps	Jusqu'à 128 Mbit/s
BANDE PASSANTE DE LECTURE	Jusqu'à 32 Mbit/s	32 Mbps	Jusqu'à 32 Mbit/s
SORTIES VIDEO	HDMI®/VGA	HDMI®/ VGA	HDMI®/VGA
HDD	Jusqu'à 2 disques durs SATA (6 To/disque dur)	jusqu'à 4 disques durs SATA (6To/disque dur)	Jusqu'à 2 disques durs SATA (6 To/disque dur)
CONFORME NDAA	Oui	-	Oui
PRISE EN CHARGE DU PROFIL	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI	ONVIF/SUNAPI
APPLICATIONS MOBILES	iOS ANDROID	iOS ANDROID	iOS ANDROID
SANS DISQUE DUR	**790601**	**641662**	**793758**
3 TO	**-**	**-**	**793854**
4 TO	**793606**	**641235**	**793855**
6 TO	**790110**	**-**	**-**
8 TO	**-**	**641663**	**-**
12 TO	**793607**	**-**	**-**

MONITEURS DE VIDÉOSURVEILLANCE

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



NEW

GARANTIE 03 ANS



*NR : Non renseigné par le fabricant

MODÈLE	SMT-1935	SMT-2431	SMT-2710	SMT-3215
TAILLE	19"	24"	27"	32"
TYPE	LED	LED	-	LED
FORMAT	4/3	16/9	NR*	16:9
RÉSOLUTION MAX	1280 x 1024	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
TEMPS DE RÉPONSE	5ms	14 ms	6,5 ms	20 ms
LUMINOSITÉ	250 cds/m²	250 cds/m²	250 cd/m²	300 cd/m²
CONTRASTE	1000:1	4000 : 1	4000 : 1	3200:1
ENTRÉES VIDÉO	HDMI®, VGA, Composite	VGA/HDMI®	HDMI®/DP/VGA	HDMI®/ DP/ VGA
MONTAGE VESA	100 x 100mm	100 x 100 mm	100 x 100	100 x 100
	RÉF. **053240**	RÉF. **793842**	RÉF. **794126**	RÉF. **640976**

NOUVEAUTÉ :

Moniteurs de vidéosurveillance NEOVO

MONITEURS AVEC CONNECTEUR BNC







MODÈLE	TAILLE	UTILISATION	FORMAT	RÉSOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
SC-2203	22"	24/7	16:9	1920 x 1080	280	2000:1	Entrées VGA/ HDMI®/ Composite (BNC) inputs	100 x 100	**641589**
SC-2402	24"	24/7	16:9	1920 x 1080	250	2000:1	Entrées VGA/ HDMI®/ Composite (BNC) inputs	100 x 100	**751141**
SC-32E	32"	24/7	16:9		300	2000:1	Entrées VGA/ HDMI®/ Composite (BNC) inputs	100 x 100	**780225**

MONITEURS 4K POUR SYSTEME DE SURVEILLANCE









MODÈLE	TAILLE	UTILISATION	RÉSOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
QX-28	28"	24/7	3840 x 2160	300	1000:1	DisplayPort x1/HDMI® x1/ DVI-D x1/VGA x1	100 x 100	**641591**
QX-32	32"	24/7	3840 x 2160	350	1000:1	DisplayPort x1/HDMI® x1/ DVI-D x1/VGA x1	200 x 200	**641590**
QX-43	43"	24/7	3840 x 2160	500	-	DisplayPort x1/HDMI® x1/ DVI-D x1/VGA x1	400 x 400	**753394**
QX-55	55"	24/7	3840 x 2160	450	4000:1	DisplayPort x1/HDMI® x1/ DVI-D x1/VGA x1	400 x 400	**640619**


MONITEURS AVEC BOÎTIER EN MÉTAL





MODELE	TAILLE	UTILISATION	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
RX-22G	22"	24/7	16:9	1920 x 1080	250	20000000:1	DisplayPort x1/HDMI® x1/ DVI-D x1/VGA x1	100 x 100	**641593**
RX-24G	24"	24/7	16:9	1920 x 1080	250	20000000:1	DisplayPort x1/HDMI® x1/ DVI-D x1/VGA x2	100 x 100	**641592**

SURVEILLANCE ANALOGIQUE





MODELE	TAILLE	UTILISATION	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
SX-15G	15"	24/7	4:3	1024 x 768	300	20000000:1	DisplayPort x1/HDMI x1/ DVI-D x1/VGA x2	100 x 100	**751721**
SX-19G	19"	24/7	5:4	1280 x 1024	-	-	-	100 x 100	**751023**

: NOUVEAUTÉ

Moniteurs vidéosurveillance I-PURE

MONITEURS AVEC ENTRÉE BNC



Réduction du bruit et pied réglable !

Réf. 047284



Réf. 792061



24/7 GARANTIE 02 ANS

Réf. 338760

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
V10	10 "	4/3	800 x 600	350	450 :1	HDMI®/ VGA/ BNC	75 x 75	**047284**
V12	12"	4/3	800 x 600	300	500 :1	HDMI®/ VGA/ BNC	75 x 75	**047297**
V22HD	22"	16/9	1920 x 1080	250	1000 :1	HDMI®/ VGA/ BNC	100 x 100	**792061**
V24HD	24"	16/9	1920 x 1080	250	1000 :1	HDMI®/ VGA/ BNC	100 x 100	**792063**
V32	32"	16/9	1920 x 1080	300	1000 :1	HDMI®/ VGA/ BNC	100 x 100	**338760**

MONITEURS AVEC VITRES DE PROTECTION

GARANTIE 03 ANS 24/7



Réf. 047134

24/7



Réf. 047063

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
GV15	15"	4/3	1024 x 768	250	500:1	HDMI®/ VGA/ BNC	75 x 75	**047134**
FG17	17"	4/3	1280 x 1024	350	1000:1	HDMI®/ VGA	75 x 75	**047063**

GAMME STANDARD

24/7 GARANTIE 03 ANS

NEW



Réf. 641720

NEW



Réf. 641721

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
SM22BLS	22"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI®/ VGA	100 x 100	**641720**
SM24BLS	24"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI®/ VGA	100 x 100	**641721**
SM27BLS	27"	16/9	1920 x 1080	250	3000 :1	HDMI®/ VGA	100 x 100	**641722**

MONITEURS AVEC CHASSIS MÉTAL

24/7 GARANTIE 02 ANS



Réf. 338769



Réf. 047293



Réf. 641723

MODÈLE	TAILLE	FORMAT	RESOLUTION	LUMINOSITE (CD/M²)	CONTRASTE	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
CVE10W	10"	16/9	1024 x 600	350	-	HDMI®/ VGA/ BNC	75 x 75	**338769**
CVE32-4K	32"	16/9	3840 x 2160	300	-	HDMI®/ VGA/ BNC	200 x 200	**047293**
CVE43-4K	43"	16/9	3840 x 2160	500	-	HDMI®/ VGA/ BNC	200 x 200	**641723**

Connectique analogique vidéo BNC et caméras factices

Cordon Vidéo pour caméra BNC 1080p à connectique Neutrik

NEW



Tesca

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	1,0 m	**413717**	**40,70**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	2,0 m	**413718**	**41,80**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	3,0 m	**413719**	**45,54**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	5,0 m	**413720**	**53,24**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	10,0 m	**413721**	**72,60**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	15,0 m	**413722**	**100,10**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	20,0 m	**413723**	**116,60**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	30,0 m	**413724**	**165,00**

Cordon Vidéo pour caméra BNC UHD à connectique Neutrik

NEW



Tesca

	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	1,0 m	**413726**	**41,00**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	2,0 m	**413727**	**43,00**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	3,0 m	**413728**	**46,00**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	5,0 m	**413729**	**53,00**
Cordon Tesca Presto BNC Neutrik	10,0 m	**413730**	**72,00**
Cordon Tesca Fabio BNC Neutrik	15,0 m	**413762**	**102,90**
Cordon Tesca Fabio BNC Neutrik	20,0 m	**413763**	**113,40**
Cordon Tesca Fabio BNC Neutrik	30,0 m	**413764**	**155,40**
Cordon Tesca Fabio BNC Neutrik	40,0 m	**413765**	**189,00**
Cordon Tesca Fabio BNC Neutrik	50,0 m	**413766**	**205,80**
Cordon Tesca Fabio BNC Neutrik	70,0 m	**413767**	**283,50**
Cordon Tesca Fabio BNC Neutrik	100,0 m	**413768**	**388,50**

10 connecteurs BNC à sertir pour KX6



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
10 connecteurs BNC à sertir pour KX6	**203106**	**18,14**

Outil de sertissage pour cordons BNC



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Outil de sertissage pour cordons BNC	**813010**	**66,99**

Caméras factices

A



B



C



	ASPECT CAMÉRA FACTICE	LED CLIGNOTANTE	TYPE PILE (NON FOURNIES)	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Dôme intérieur	Oui	AA	**051071**	**14,66**
B	Tube IR extérieur	Oui	AA	**051072**	**19,30**
C	Tube IR extérieur	Oui	AA	**051038**	**16,87**

Audiovisuel

Digital media 255

Installation et équipement multimedia 271

Écrans Haute Luminosité dédiés aux vitrines Série XS4
Réf. 182492
Page 258





Digital média

Solutions de RoomBooking **256**

Afficheurs professionnels VESTEL **257**

Afficheurs professionnels LG **258 - 259**

Afficheurs professionnels PHILIPS **260 - 261**

Afficheurs professionnels IIYAMA **262**

Afficheurs professionnels SONY **263 - 264**

Ecrans tactiles et intéractifs **265**

Afficheurs tactiles et LED PHILIPS **266**

Téléviseurs professionnels LG **267**

Téléviseurs professionnels PHILIPS **268**

Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45 **269 - 270**


RoomBooking et affichage dynamique

Solution HUMLY pour réservation de salle

Humly propose une solution tout en un pour la gestion des espaces de travail hybrides.

Cette solution est architecturable en mode SaaS ou On-Premises. Elle permet de gérer des salles de réunions, des bureaux … via des écrans 3.5 ou 8" , mais aussi des espaces gérés exclusivement en ligne (appelés Resource) via la solution Humly (par ex. une place de parking)

Sur projet, Humly propose aussi une application de WayFinding, de Floorplans…



Réf. 640785



Réf. 640946





humly

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
ROOM DISPLAY		
Humly Room Display 8"	**640785**	**799,00**
Pack 6 Humly Room Display 8"	**584937**	**4794,00**
Humly Room Display licence 1 an	**640786**	**132,00**
Humly Room Display licence 2 ans	**640787**	**264,00**
Humly Room Display licence 3 ans	**584944**	**376,00**
Humly Room Display licence 5 ans	**584945**	**502,00**
Film de montage sur verre	**584939**	**24,00**
BOOKING DEVICE		
Pack 5 Humly Booking Device	**640946**	**745,00**
Pack 5 alimentations secteur	**584940**	**80,00**
Pack 5 supports de bureau	**584941**	**45,00**
Pack de 5 supports sur vitre	**584942**	**60,00**
Pack de 5 cordons USB-C pour alimentation	**584943**	**45,00**
Humly Booking Device Licence 1an	**584948**	**36,00**
Humly Booking Device Licence 2ans	**584949**	**72,00**
Humly Booking Device Licence 3ans	**584950**	**103,00**
Humly Booking Device Licence 5ans	**584951**	**137,00**

Licence pour logiciel d'affichage dynamique Cloud Edition 1 player

Licence pour 3 ans !

TV Tools est une solution logicielle complète hébergée. Elle permet de réaliser facilement une administration des contenus par interface Web, et une diffusion de qualité via une application player à installer sur les appareils d'affichage (tablettes ou écrans avec SoC) ou player matériel séparé. L'interface permet de définir l'affichage de ses contenus via des templates pré-définis ou entièrement réalisables sur-mesure ; d'organiser leur diffusion via un agenda ; d'administrer les écrans organisés en groupes. Le logiciel permet aussi sans module supplémentaire de gérer des salles de réunion.

- Player logiciel compatible multiplateformes : Android, Web OS, Windows, SoC Samsung, HTML
- Templates multizones supportant les vidéos HD jusqu'à l'UHD (suivant le player)
- Interface graphique utilisateur intuitive (glisser / déposer)
- Gestion des standards de fichiers les plus répandus dont le PowerPoint et les animations Flash (natif sous windows)
- Grille de programmation détaillée



TVTools

	DURÉE	PLAYERS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Media Player TVTOOLS			**020476**	**225,00**
LICENCE POUR LOGICIEL				
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	1 à 5	**020475**	**570,00**
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	6 à 20	**641674**	**550,00**
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	21 à 50	**641675**	**475,00**
Licence pour logiciel TVTOOLS	3 ans	51 et +	**020475**	**570,00**

VESTEL

Écrans Affichage Dynamique 32" à 65"

› Cloud Display Wizard (Pilotage et Supervision) et Vsign Lite (Affichage Dynamique)



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	TAILLE	RÉSOLUTION	DALLE	PORTRAIT ET PAYSAGE	CONNECTIQUE	TRAITEMENT ANTI-REFLETS	RÉF
EA32G	16/7	350	32"	1920 x 1080	VA	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 USB-A/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	**179793**
EL32G	24/7	450	32"	1920 x 1080	VA	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 USB-A/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	**179794**
SÉRIE PF									
PF43D	16/7	500	43'	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	**180143**
PF50D	16/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	**180144**
PF55D	24/7	500	55"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	**180145**
PF65D	16/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle Brillante	**180146**
SÉRIE PN									
PN43D	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**179796**
PR50D-HH	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**179943**
PR55D-HH	24/7	500	55"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**641544**
PR65D-HH	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**179945**
SÉRIE PR									
PR43D	24/7	700	43"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**641546**
PR50D	24/7	700	50"	3840 x 2160	VA	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**641547**
PR55D	24/7	700	55"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**641545**
PR65D	24/7	700	65"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232USB-A 2.0/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**641548**

* (disponible en dalle brillante)

Écrans Grandes Tailles 75" à 98"

› Cloud Display Wizard (Pilotage et Supervision) et Vsign Lite (Affichage Dynamique)



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	TAILLE	RÉSOLUTION	DALLE	PORTRAIT ET PAYSAGE	CONNECTIQUE	TRAITEMENT ANTI-REFLETS	RÉF
XD75B	16h/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle brillante	**641903**
XD86D	16h/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	**641902**
XF98D	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Non/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	**180142**
XN75D-HH	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%*	**179945**
XE86D	24/7	500	86	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	**179947**
XND75D-HH	24/7	500	75"'	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	**179946**
XN98D	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232 / USB-A/ Haut-parleurs	Dalle mate 25%	**179948**

* (disponible en dalle brillante)

Murs d'images LCD Bords Ultra-Fins

› VideoWall Controller Tool



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	TAILLE	RÉSOLUTION	DALLE	PORTRAIT ET PAYSAGE	CONNECTIQUE	TRAITEMENT ANTI-REFLETS	BORD-À-BORD (MM)	RÉF
WU49B	24/7	500	49"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle brillante	3,5	**641459**
WU55B	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	3,5	**641550**
WW55B	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	1,8	**641551**
WY55B	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Oui/Oui	HDMI®/ RJ45/ RJ12/ RS232/ USB-A	Dalle Mate 28%	0,88	**641552**

POURQUOI CHOISIR VESTEL VISUAL SOLUTIONS FRANCE ?

Nos cartons chemises

Les cartons chemises des murs d'images permettent


de vérifier toute casse-occulte et panne avant l'ou- verture complète du carton. Une procédure unique, pour assurer un déploiement en toute sérénité et une vérification avant installation !



Nos partenaires softwares

ADS.Play, Allsan, Dailyled, Emity, Novisign, Pads4, Skysignage, Téléaffichage, Télélogos, Touchify, TVTools, Visioscreen, Weezago, Winter Mushrooms

Afficheurs professionnels LG



LG Business Solutions

Écrans Haute Luminosité dédiés aux vitrines

Série XS4

La série XS4 est idéale pour dynamiser votre communication visuelle dans les emplacements à très forte exposition lumineuse grâce à une luminosité élevée de 4 000 cd/m². Elle affiche vos contenus avec netteté et attire l'attention des spectateurs ce qui en fait l'écran indispensable notamment pour la visibilité extérieure.




MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/DISPLAYPORT	BEZEL(MM)	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF.
49XS4J	49"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	9-6,5	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	**182493**
55XS4J	55"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1	12,0-9,9	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	**182492**
75XS4G	75"	3840x2160	24/7	4000	2/-/2	13,8	1/Oui	Oui/Oui	Non	webOS 4.1	600 X 400	**182567**

Écrans lumineux avec anti-reflets

Série UH7N-E

La série UH7N-E propose des écrans d'affichage UHD conçus pour les professionnels. Avec une qualité d'image UHD, une luminosité adaptée à tous les environnements et une grande fiabilité, ces écrans sont parfaits pour communiquer efficacement et capter l'attention dans tous les espaces.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/DP	TEMPS DE RÉPONSE	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	OS	VESA	RÉF
65UH7N-E	65"	3840x2160	24/7	700	2/-/1	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	300 X 300	**640744**
55UH7N-E	55"	3840x2160	24/7	700	2/-/1	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	300 X 300	**640743**
49UH7N-E	49"	3840x2160	24/7	700	2/-/2	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	300 X 300	**640742**
43UH7N-E	43"	3840x2160	24/7	700	2/-/2	8 ms	1/Oui	Oui/Oui	Oui	webOS 6.0	200 x 200	**640740**
ACCESSOIRE												
Solution de partage sans-fil One : Quick Share												**183102**

LG Business Solutions

Écrans UHD Anti-reflets

Série UH5N-E

Les gammes Ultra-HD LG offrent le meilleur de la technologie LCD avec une image à couper le souffle et un niveau de détail impressionnant. Ils sont équipés d'un SoC multicore et d'un système d'exploitation webOS avec un média player intégré capable de décoder le HEVC. Les spectateurs peuvent être gênés par des reflets inutiles lorsqu'ils regardent un écran dans des conditions de forte luminosité, la série UH5N-E a résolu ces inconvénients grâce à un revêtement antireflet qui améliore la visibilité et la lisibilité de l'écran.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/ DISPLAYPORT/USB	BEZEL (MM)	RJ45/WIFI	CHAINABLE	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	VESA	RÉF.
65UH5N-E	65"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	300 x 300	**183503**
55UH5N-E	55"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	300 x 300	**183502**
49UH5N-E	49"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	300 x 300	**183501**
43UH5N-E	43"	3840x2160	24/7	500	3/-/1/1	8.9-12.9	1/Oui	Oui	Oui/Oui	Oui	200 x 200	**183500**
ACCESSOIRE												
Solution de partage sans-fil One : Quick Share												**183102**

Écran Ultra-Stretch Signage

Série BH5F

Profitez d'un écran Ultra-HD offrant un affichage original large et non-encombrant. Redonnez vie aux espaces inutilisées et laissés de côté grâce à une installation sans restrictions.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/ DISPLAYPORT/DVI-D	RJ45/WIFI	CHAINABLE	PORTRAIT / PAYSAGE	MÉMOIRE INTERNET	RATIO	VESA	RÉF
86BH5F	86"	3840x600	24/7	500	3/1/1	1/Oui	Oui	Oui/Oui	8 Go	58:9	600 x 200	**182373**

Écrans Extérieurs Haute Luminosité

Série XE4F

La série XE4F est composée d'un seul écran au design léger et fin et peut être facilement personnalisé pour s'adapter à différents environnements extérieurs sans avoir besoin d'un boîtier séparé additionel tout en bénéficiant d'une luminosité exceptionnelle.



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	HDMI/VGA/ DISPLAYPORT/USB	RJ45/WIFI	PORTRAIT / PAYSAGE	HAUTS-PARLEURS (W)	PROTECTION	CERTIFICATION	VESA	RÉF
55XE4F	55"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1/2	1/Oui	Oui/Oui	Non	IK10	IP56	Brackets en suppléments **Réf. 903592** et **Réf. 903593**	**182303**
49XE4F	49"	1920x1080	24/7	4000	2/-/1/2	1/Oui	Oui/Oui	Non	IK10	IP56	Brackets en suppléments **Réf. 903437** et **Réf. 903436**	**182302**

Afficheurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Série Q-Line

Informez et captivez le public, grâce à l'écran Ultra HD professionnel Philips Q-Line.

La série Q-Line est facile à configurer et disponible en FHD et 4K UHD pour un engagement puissant. Ces écrans ne nécessitent d'aucun matériel supplémentaire et peuvent être configurés pour presque toutes les fonctions. Connectez et partagez facilement du contenu pour une efficacité de vos réunions et de vos présentations. L'Android intégré vous donne accès à plus d'appareils et d'applications, tandis que CMND permet une communication interne pouvant être mise à jour à l'instant.






MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL3650Q/00	18/7	350	32"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	HDMI® x2 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200	**181807**
43BDL3650Q/00	18/7	400	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI®x2 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200	**181808**
50BDL3650Q/00	18/7	400	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	HDMI® x2 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	**181809**
55BDL3650Q/00	18/7	400	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x2 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	**181810**
65BDL3650Q/00	18/7	400	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400	**181811**
75BDL3650Q/00	18/7	400	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	**181812**
86BDL3650Q/00	18/7	400	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	**181813**
98BDL3650Q/00	18/7	400	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400	**181814**
32BDL4050Q/00	24/7	400	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	100 x 100 ou 200 x 200/M4	**641883**
43BDL4050Q/00	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	200 x 200/M6	**641884**
50BDL4050Q/00	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400/M6	**641885**
55BDL4050Q/00	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400/M6	**641886**
65BDL4050Q/00	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	400 x 400/M8	**641890**
75BDL4050Q/00	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400/M8	**641891**
86BDL4050Q/00	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ DVI x1/ USB x3	2 x 10 Watts	Android 10	600 x 400/M8	**641892**

Série D-Line

Quand la performance rencontre la polyvalence !

Allant jusqu'au 98", cet écran 24/7 est le choix idéal pour un contenu impactant. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en format paysage qu'en portrait. Android intégré offre une infinité de possibilités. La fonction CMND permet de gérer du contenu rapidement sur les écrans sous Android et de faire des mises à jour sur tous les écrans Philips. Grâce au FailOver, assurez la continuité de la diffusion de votre contenu.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
32BDL4650D/00	24/7	400	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	200 x 200	**181815**
43BDL4650D/00	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	200 x 200	**181816**
50BDL4650D/00	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	**181817**
55BDL4650D/00	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	**181818**
65BDL4650D/00	24/7	500	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	400 x 400	**181819**
75BDL4650D/00	24/7	500	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	600 x 400	**181820**
86BDL4650D/00	24/7	500	86"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	600 x 400	**181821**
98BDL4650D/00	24/7	500	98"	3840 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	HDMI® x3 /VGA x1 /DP x1	2 x 10 Watts	Android 11	800 x 400	**181822**

Série P-Line

Continuer à performer dans des environnements difficiles !

Avec des composants ultra-résistants et sa haute luminosité, la série P-Line est conçue pour un fonctionnement en 24/7. Son grand angle de vue permet de communiquer clairement les informations importantes. Un choix parfait pour la restauration et les secteurs industriels.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	BEZEL [MM]	OPS	INDICE DE PROTECTION	VESA	RÉF
43BDL6017P/00	24/7	800	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI®I OUT x1	13,9	Oui	IP5X	400 x 400/M6	**641895**
50BDL6017P/00	24/7	800	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI® OUT x1	14,9	Oui	IP5X	400 x 400/M6	**641896**
55BDL6017P/00	24/7	800	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI® OUT x1	13,9	Oui	IP5X	400 x 400/M6	**641897**
65BDL6017P/00	24/7	800	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x2/ USB x1/ DP x1/ HDMI® OUT x1	14,9	Oui	IP5X	400 x 400/M6	**641898**

NOUVEAUTÉ :

Afficheurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Série H-Line


Démarquez-vous quel que soit l'environnement !

La haute luminosité de la série H permet à votre contenu d'attirer l'attention qu'il mérite. Des composants robustes rendent cet écran idéal pour un fonctionnement 24h/24 et 7j/7.



Capteur de luminosité intégré !

Réf. 181824



Réf. 181642

GARANTIE 03 ANS SUR SITE


CMND & CREATE
CMND & CONTROL
FailOver
OPSInsert
SmartPlayer

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HAUT-PARLEURS	OS	VESA (MM)	RÉF
55BDL4002H	24/7	2500	55"	1920 x 1080	VA	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android *	400 x 400	**181824**
75BDL4003H	24/7	3000	75"	3840 x 1260	IPS	Portrait/Paysage	2 x 10 W	Android*	600 x 400	**181642**

Série X-Line

Attirez l'attention avec un écran de la série X !

Un mur d'images adapté à vos besoins. Le Bezel ultra fin permet une liaison presque invisible pour un affichage de toutes tailles. Notre fonctionnalité Advanced Colour Calibration assure une image claire dans toutes les conditions d'éclairage. Conçu pour un fonctionnement 24/7, ce mur d'images est idéal pour les espaces publics et pour tout espace nécessitant un contenu animé. En cas de panne de la source principale, le FailOver bascule automatiquement sur la source de sauvegarde.



GARANTIE 03 ANS SUR SITE

ANDROID
CMND & CONTROL
FailOver

MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	CONNECTIQUE	HAUT PARLEURS	OS	VESA	RÉF
SÉRIE X CORPORATE - 3,5 MM BORDS A BORDS											
55BDL3207X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**182160**
55BDL3305X/00	24/7	500	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	NR*	Android	400 x 400 /M6	**641900**
65BDL6005X/00	24/7	500	65"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**181541**
SÉRIE X - 0,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL8007X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**181545**
SÉRIE X - 1,8 MM BORDS A BORDS											
55BDL4107X/00	24/7	700	55"	1920 x 1080	IPS	Portrait/Paysage	HDMI x2/ USB x1/ DP x1/HDMI OUT/ OPS	2 x 10 W	Android	400 x 400	**182161**

* Non renseigné

Série tableaux

Un affichage professionnel élégant et économe en énergie !

Polyvalence et durabilité ne font qu'un avec les affichages Tableaux ePaper de Philips. Qu'ils soient utilisés pour moderniser la signalétique papier ou pour remplacer les modèles numériques actuels par une technologie ultra claire et facile à mettre à jour, ces écrans révolutionnaires répondent à vos attentes : ils n'ont besoin d'aucune énergie pour afficher leur contenu et ne consomment que très peu d'énergie lorsque vous devez le changer.

ANDROID
Wave
GARANTIE 03 ANS SUR SITE







MODÈLE	UTILISATION	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	FORMAT D'IMAGE	INSTALLATION	CONNECTIVITE	COULEURS D'AFFICHAGE	OS	VESA (MM)	RÉF
13BDL4150IW/00	24/7	13"	1600 x 1200	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	60 000	Android 11	100 x 100	**181670**
25BDL4150I/00	24/7	25"	3200 x 1800	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	60 000	Android 11	100 x 100	**181823**
32BDL5150I/00	24/7	32"	2560 x 1440	16:9	Portrait/paysage	USB/ Micro-USB/ Jack	65 000	Android 13	100 x 100	**640738**

: NOUVEAUTÉ

Afficheurs professionnels IIYAMA

SÉRIE LH41









MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	POIDS (KG)	VESA (MM)	REF
LH3241S-B2	24/7	350	32"	1920 x 1080	IPS	Portrait/paysage	USB/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	5,1	200 x 200	**640176**
LE4341S-B2	18/7	350	43"	1920 x 1080	IPS	Paysage	USB/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	8,4	200 x 200	**179974**
LH4341UHS-B2	24/7	500	43"	3840 x 2160	IPS	Paysage	USB/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	8,9	200 x 200	**179976**
LH5041UHS-B2AG	24/7	500	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	USB/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	11,1	400 x 400	**640181**
LH5541UHS-B2	24/7	500	55"	3840 x 2160	IPS	Paysage	USB/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	14,3	400 x 400	**180133**

SÉRIE LH60









MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	POIDS (KG)	VESA (MM)	REF
LH3260HS-B1AG	24/7	500	32"	1920 x 1080	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232/ Entrée IR	5,4	150 x 200	**190324**
LH4360UHS-B2AG	24/7	500	43"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	9,1	400 x 300	**641460**
LH5060UHS-B1AG	24/7	500	50"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	12,6	400 x 300	**180132**
LH5560UHS-B1AG	24/7	500	55"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	17,6	300 x 400	**179851**
LH6560UHS-B2AG	24/7	500	65"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	Wi-Fi/ USB/ RJ45/ HDMI/ Mini Jack/ RS232	25,3	400 x 400	**641219**

Série LH51





MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	INSTALLATION	HDMI®/ DP/ USBHUB	HAUTS-PARLEURS	POIDS (KG)	VESA (MM)	RÉF
LH10551UWS-B1AG	24/7	500	105"	5120 x 2160	IPS	Portrait/Paysage	1/1/4	2x10 Watts	60,14	1500 x 600 mm	**190347**

SOLUTION DE VISIOCONFÉRENCE AVEC IIYAMA

UC-CAM10PRO-MA1

La UC-CAM10PRO-MA1 est une webcam professionnelle 4K avec cadrage automatique et suivi du locuteur avec un champ de vision (FoV) de 120°. Le cadrage automatique s'adapte à votre position, plaçant l'utilisateur dans le champ de vision à tout moment. Équipée d'un impressionnant zoom numérique 5x et d'un microphone intégré à 8 éléments, la détection audio puissante avec une portée allant jusqu'à 8 mètres et des performances de zoom claires, cette webcam garantit que tous les utilisateurs seront vus et entendus. Grâce à une fonction de réglage de l'inclinaison à 15°, la caméra peut être adaptée à vos besoins.



	RÉF.
UC-CAM10PRO-MA1	**179512**

UC-CAM10PRO-1

Dotée d'un zoom numérique 5x et d'un microphone intégré à la webcam US-CAM10PRO-1, fera passer vos vidéoconférences à la vitesse supérieure. La webcam est équipée de deux microphones intégrés qui détectent le son jusqu'à une distance de 4 mètres, ce qui vous permet d'être sûr que tout le monde sera entendu pendant les réunions. Avec une fonction de réglage de l'inclinaison à 14°, la caméra peut être personnalisée pour répondre à vos besoins et s'adapter à votre espace individuel



	RÉF.
UC-CAM10PRO-1	**179511**

Afficheurs professionnels SONY



SONY

SÉRIE EZ20L

chromecast AIRPLAY 2 GARANTIE 03 ANS

Idéale pour l'affichage dynamique et les applications en entreprise, la série EZ20L est facile à utiliser. Elle donne plus d'impact à toutes vos communications visuelles. En plus d'une remarquable qualité d'image 4K et d'une luminosité d'écran de 350 cd/m², profitez de fonctionnalités idéales pour les environnements audiovisuels connectés d'aujourd'hui, comme une configuration, un partage de contenu et un contrôle via le réseau simplifiés.



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43EZ20L	16/7	350	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	200 x 200	**753791**
FW-50EZ20L	16/7	350	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	200 x 200	**753792**
FW-55EZ20L	16/7	350	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	**753793**
FW-65EZ20L	16/7	350	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	**753794**
FW-75EZ20L	16/7	350	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage	HDMI® x3/USB x2	Oui	300 x 300	**753795**

SÉRIE BZ30L

chromecast AIRPLAY 2 GARANTIE 03 ANS

Fins et faciles à utiliser, les écrans professionnels de la série BZ30L rendent toutes vos communications visuelles plus percutantes dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et éducatifs. La superbe qualité d'image 4K HDR est complétée par des options de personnalisation flexibles et des fonctions professionnelles conviviales pour une intégration, une configuration et un partage de contenus faciles dans les environnements AV connectés d'aujourd'hui.

NEW



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-43BZ30L	24/7	440	43"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	**793537**
FW-50BZ30L	24/7	440	50"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	200 x 200	**793538**
FW-55BZ30L	24/7	440	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793539**
FW-65BZ30L	24/7	440	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793540**
FW-75BZ30L	24/7	440	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793541**
FW-85BZ30L	24/7	440	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI® x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	**793542**
FW-98BZ30L	24/7	440	98"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2	Oui	600 x 400	**640626**

: NOUVEAUTÉ

Afficheurs professionnels SONY

SONY

SÉRIE BZ35L

Des images lumineuses et percutantes avec de nombreuses possibilités de personnalisation. La série BZ35L reprend l'ensemble des caractéristiques de la gamme BZ30L, tout en bénéficiant d'une luminosité supérieure de 50 cd/m² et d'un stockage interne de 32 Go. Cette série est conçue pour un fonctionnement sans faille dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans le milieux éducatif.

chromecast Google Meet AIRPLAY 2 GARANTIE 03 ANS




MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ35L	24/7	550	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793543**
FW-65BZ35L	24/7	550	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793544**
FW-75BZ35L	24/7	550	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793545**
FW-85BZ35L	24/7	550	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	**793546**

SÉRIE BZ40L

Optez pour une qualité d'image exceptionnelle !

La série BZ40L est dotée de la dernière technologie de revêtement anti-reflet noir profond, offrant l'écran ultime pour les environnements lumineux. Conçue pour fonctionner parfaitement dans les environnements de commerce de détail, en entreprise et dans les milieux éducatifs exigeants, BRAVIA BZ40L est une véritable gamme d'écrans professionnelle.

chromecast Google Meet AIRPLAY 2 ANTI REFLET GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-55BZ40L	24/7	700	55"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793547**
FW-65BZ40L	24/7	700	65"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793548**
FW-75BZ40L	24/7	700	75"	3840 x 2160	IPS	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	300 x 300	**793549**
FW-85BZ40L	24/7	600	85"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/incliné	HDMI x4/USB x2/RJ45 x1	Oui	400 x 400	**793550**

SÉRIE BZ53L

Faites le choix d'une technologie de pointe pour vos projets audiovisuels !

Alliez performance et élégance avec l'écran de la série BZ53L de Sony. Offrant une résolution 4K exceptionnelle et une luminosité remarquable, cet écran de 98" garantit une expérience visuelle inégalée. Robuste et conçu pour fonctionner en continu 24h/24 et 7j/7, il répond parfaitement aux besoins des environnements professionnels les plus exigeants : salle de réunion, espace commercial et bien plus encore

chromecast Google Meet AIRPLAY 2 GARANTIE 03 ANS

NEW



MODÈLE	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIVITÉ	HAUT-PARLEURS	VESA (MM)	RÉF
FW-98BZ53L	24/7	780*	98"	3840 x 2160	VA	Portrait/paysage/ incliné	USB-A x2 , HDMI x4	Oui	600 x 400	**640623**

*pics pouvant aller jusqu'à 1500 cd/m²

Série TR3DK/PJ

Grâce à une technologie tactile de pointe, la série TR3DK/PJ prend en charge les fonctions multi-touch et d'écriture pour un design précis et une qualité tactile authentique. En outre, les navigateurs Air Class et Web prennent en charge la communication multidirectionnelle et l'apprentissage interactif.



LG Business Solutions

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITÉ CD/M²	MULTI-TOUCH	PARTAGE D'ÉCRAN	EMPLACEMENT OPS	HAUTS-PARLEURS (W)	WIFI	OS	VESA	RÉF
55TR3DK	55"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	400 X 200	**183508**
65TR3DK	65"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	600 X 400	**183509**
75TR3DK	75"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 400	**182924**
86TR3DK	86"	3840x2160	16/7	350	40 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 600	**183511**
98TR3PJ	98"	3840x2160	16/7	300	20 points	OUI	OUI	OUI	OUI	IR + Android 11	800 X 600	**182926**

Série TE12

IIYAMA lance la série TE12, une nouvelle gamme d'écrans interactifs très polyvalents dont les caractéristiques les rendent idéaux pour les éducateurs et les entrepreneurs.



iiyama

MODELE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITE (CD/M²)	MULTI-TOUCH	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	VESA (MM)	REF
TE5512MIS-B3AG	55"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C™/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack SPDIF/ RS232/ Entrée IR	400 x 200	**178955**
TE6512MIS-B3AG	65"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C™/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack SPDIF/ RS232/ Entrée IR	600 x 400	**182278**
TE7512MIS-B3AG	75"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C™/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ SPDIF/ RS232	800 x 400	**179877**
TE8612MIS-B3AG	86"	3840 x 2160	24/7	400	40	VA	Paysage	USB/ USB-C™/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ SPDIF/ RS232	800 x 600	**179878**
TE9812MIS-B3AG	98"	3840 x 2160	24/7	400	40	IPS	Paysage	USB/ USB-C™/ RJ45/ HDMI®/ VGA/ Mini Jack/ SPDIF/ RS232	800 x 600	**179513**

Série TF39AS

Les écrans interactifs IIYAMA offrent des solutions interactives hybrides sur la plateforme Android et un slot PC Windows (OPS) en option. Ils sont conçus pour inspirer et soutenir les éducateurs et les entrepreneurs, à toutes les étapes de leur croissance.



iiyama

MODELE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITE (CD/M²)	MULTI-TOUCH	TYPE DE DALLE	ORIENTATION	CONNECTIQUE	VESA (MM)	REF
TF3239AS-B1AG	32"	1920 x 1080	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	200 x 200	**641578**
TF4339AS-B1AG	43"	3840 x 2160	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RJ45/ Mini jack/ RS-232C/ USB-A	200 x 200	**641579**
TF5039AS-B1AG	50"	3840 x 2160	24/7	500	40	VA	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	400 x 400	**640896**
TF5539AS-B1AG	55"	3840 x 2160	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	400 x 400	**640895**
TF6539AS-B1AG	65"	3840 x 2160	24/7	500	40	IPS	Paysage/portrait	HDMI/ DP/ RS232C/ RJ45/ Mini jack/ USB-A	400 x 400	**640894**

Afficheurs tactiles et LED PHILIPS

PHILIPS

TACTILES

Série T-line

L'affichage intéractif dans toutes vos salles !

Que ce soit en usage autonome grâce à l'ensemble des fonctionnalités embarquées (Android, CMND, navigateur programmable, TBI, partage sans fil et autres) ou, facilement associée avec toutes les solutions externes grâce à une comptabilité USB Plug&Play, la série T-Line est une large gamme adaptée à tous les usages interactifs. Ainsi, la gamme facilite la réservation de salles (10" avec indicateur lumineux de disponibilité LED) à la salle de réunion (visioconférence, collaboration) en passant par la borne d'information ou d'orientation.





MODÈLE	TECHNOLOGIE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITE (CD/M²)	MULTI TOUCH	ORIENTATION	BEZEL [MM]	CONNECTIQUE	OPS	VESA (MM)	RÉF
10BDL3351T/00	CAPACITIF	10"	1280 x 800	24/7	350	10	Portrait/paysage		USB 2.0/ USB-C/ HDMI/ RJ45		-	**640735**
10BDL5051T/00	CAPACITIF	10"	1280 x 800	24/7	350	10	Portrait/paysage		USB 2.0/ USB-C/ HDMI/ RJ45		75 x 75	**640535**
24BDL3751T/00	CAPACITIF	24"	1920 x 1080	24/7	250	10	Portrait/paysage	21,1	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Non	200 x 200	**641877**
32BDL3751T/00	CAPACITIF	32"	1920 x 1080	24/7	350	10	Portrait/paysage	24,4	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Non	100 x 100 ou 200 x 200/M4	**641880**
43BDL3751T/00	CAPACITIF	43"	3840 x 2160	24/7	450	10	Portrait/paysage	23,4	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Oui	200 x 200/M6	**641879**
55BDL3751T/00	CAPACITIF	55"	3840 x 2160	24/7	450	10	Portrait/paysage	27	HDMI x2/ USB x2/ USB-C x1	Oui	400 x 400/M6	**641878**

Série E-Line

La performance au service de l'éducation !

Évolutif, énergisant et engageant, la gamme Philips E-Line offre un partage d'écran sans fil pour jusqu'à 64 appareils, un navigateur Web Chromium intégré et un tableau blanc interactif*, ainsi qu'un accès au logiciel i3Learnhub. Dotée de toutes les fonctionnalités et applications nécessaires pour offrir des leçons et des conférences efficaces, efficientes et attrayantes en classe, cette gamme est également une excellente solution pour les étudiants et les enseignants dans un environnement d'apprentissage hybride, à distance et flexible.



MODÈLE	TECHNOLOGIE	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION	UTILISATION	LUMINOSITE (CD/M²)	MULTI TOUCH	ORIENTATION	OS	CONNECTIQUE	VESA (MM)	RÉF.
65BDL3152E/00	INFRAROUGE	65"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	600 x 400	**640023**
75BDL3152E/00	INFRAROUGE	75"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	800 x 400	**640066**
86BDL3152E/00	INFRAROUGE	86"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	800 x 600	**640046**
65BDL4152E/00	INFRAROUGE	65"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	500 x 400	**640053**
75BDL4152E/00	INFRAROUGE	75"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	600 x 400	**640069**
86BDL4152E/00	INFRAROUGE	86"	3840 x 2160	18/7	400	40	Paysage	Android 13	VGA/ USB-C/ HDMI/ USB 2.0/ USB 3.0	800 x 400	**640051**

LED

Séries UNITE 5000 / 7000

Panneaux intégrant la technologie Flip Chip COB



MODÈLE	DIAGONALE	PITCH (MM)	DIMENSIONS DU CABINET	DIMENSIONS DU MODULE	MODULE / CABINET	RESOLUTION DU PANNEAU	SUPERFICIE (M²)	LUMINOSITE (CD/M²)	SYSTÈME DE CONTRÔLE	TAUX DE REFRAICHISSEMENT (HZ)	CONSOMMATION ELECTRIQUE TYPIQUE	CONSOMMATION ELECTRIQUE MAX	RÉF.
27HDL5178IP/00	27"	0,78	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	768 x 432	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	22	75	**641867**
27HDL5193IP/00	27"	0,93	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	640 x 360	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	20	71	**641868**
27HDL5112IP/00	27"	1,25	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	480 x 270	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	18	61	**641869**
27HDL5115IP/00	27"	1,56	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	384 x 216	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	19	58	**641870**
27HDL5118IP/00	27"	1,87	600 x 337.5 x 33.6	150 x 168.75	8	320 x 180	0.2025	600	NovaStar	1920-3840	19	95	**641871**

Kits de finition : EFK2750/00 - EFK2751/00 - EFK2752/00 - Poids du panneau : 4,7 kg

ALL IN ONE 110" - ALL IN ONE 135'





MODÈLE	DIAGONALE (POUCES)	PITCH (MM)	DIMENSIONS	RÉSOLUTION	SUPERFICIE (M²)	LUMINOSITE (CD/M²)	TAUX DE RAFRAICHISSEMENT [HZ]	CONSOMMATION ELECTRIQUE TYPIQUE	CONSOMMATION ELECTRIQUE MAX	ENTREE DE SIGNAL	RÉF.
110HDL7012IA	110"	1,26	Cabinet: 1 209,6 x 680,4 x 28 Display : 2 433,2 x 1 374,8 x 28"	Cabinet: 960 x 540 Display: 1920 x 1080"	3,35	600	3840	618,8	1240	HDMI	**640736**
135HDL5015IA/00	135"	1,5	3015 x 1760 x 93	1920 x 1080	5,3	600	3840	816	2321,4	Inclus	**640737**

NOUVEAUTÉ :

Téléviseurs professionnels LG

Écrans Pro : Centric UHD

Série UM662H4

La série UM662H4 diffuse des contenus en UHD et dispose désormais d'une compatibilité Netflix. De plus, le nouveau webOS 23 répond à une grande variété de besoins hôteliers et fournit efficacement des contenus personnalisables.

› Logiciel administration écrans et création de contenus : Pro: Centric Direct / Smart Cloud / V / Server



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	AIRPLAY / AIRSERVER	WEBOS	TUNER	QUICK MENU	PIEDS*	VESA	RÉF
75UM662H4	75"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	**641133**
65UM662H4	65"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	**641132**
55UM662H4	55"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	300 x 300	**641131**
50UM662H4	50"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	200 x 200	**641130**
43UM662H4	43"	3840 x 2160	Oui	2/Oui	3/-/2	Oui / Oui	23	DVB-T2/C/S2	Personnalisable	En option	200 x 200	**641129**
ACCESSOIRES												
Cache Chromecast												**182678**
Pied pour 43US662H4												**182472**
Pied pour 50 et 55US662H4												**182473**
Pied pour 65US662H4												**182691**

Écrans Signage Lite

Série UN640S

La série UN640S est spécialement conçue pour les environnements commerciaux. Elle permet d'assurer la compatibilité avec le système de contrôle AV et la fonctionnalité DPM (Gestion de la consommation d'énergie de l'écran), ainsi que sa connectivité intelligente, son interface utilisateur simple et sa qualité d'image UHD.

› Logiciel administration écrans et création de contenus : LG Connected Care, LG SuperSign CMS / LG SuperSign Control



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS	VESA	RÉF
86UN640S	86"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	600 x 400	**183519**
75UN640S	75"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	400 x 400	**183518**
65UN640S	65"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	300 x 300	**183517**
55UN640S	55"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	300 x 300	**183516**
50UN640S	50"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	200 x 200	**183515**
43UN640S	43"	3840 x 2160	Oui	1/Oui	3/-/1	Oui	22	DVB-T2/C/S2	Oui	2	200 x 200	**183514**

Écrans Design Pro:Centric

Série UR762H

Avec ses bords fins, la série UR762H a été conçue pour se fondre dans n'importe quel intérieur et offre une expérience visuelle immersive sans aucune interruption.

› Logiciel administration écrans et création de contenus : Pro:Centric (Smart, Direct, Cloud)



MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	HAUTS-PARLEURS (EN W)	RJ45/WIFI	HDMI®/VGA/USB	MIRACAST (PARTAGE D'ÉCRAN)	WEBOS	TUNER	MODE HÔTEL	PIEDS (EN OPTION)	VESA	RÉF
75UR762H	75"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	3/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	400 x 400	**182665**
65UR762H	65"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	300 x 300	**182664**
55UR762H	55"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	300 x 300	**182663**
50UR762H	50"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	200 x 200	**182662**
43UR762H	43"	3840 x 2160	2 x 10	2/Oui	2/-/2	Oui	5.0	DVB-T2/C/S2	Oui	En option	200 x 200	**182776**
ACCESSOIRES												
Pied pour 50UR762H												**182783**
Pied pour 55UR762H												**182785**
Pied pour 65UR762H												**182784**
Pied pour 75UR762H												**182793**

Téléviseurs professionnels PHILIPS

PHILIPS

Gamme EasySuite

Prenez le contrôle !

Montrez-en plus avec la série économique EasySuite !

Ce téléviseur professionnel peut être géré à distance via le câble d'antenne grâce à un serveur CMND qui simplifie le déploiement et la gestion des écrans installés en coaxial. La page d'accueil de l'écran est facile à personnaliser. Avec MyChoice, offrez la possibilité de créer des bouquets de chaînes payants que vous aurez pré-selectionnés.



Réf. 182482



MultiRemote

GARANTIE 03 ANS SUR SITE

CMND & CONTROL

MyChoice

Coque arrière transparente et mode prison complet avec tous verrouillages pour le 24" !

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	LUMINOSITÉ CD/M²	RÉSOLUTION	VGA/HDMI®/USB	HAUT-PARLEURS	FONCTIONNALITES	TÉLÉCOMMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF
24HFL3014P/12	24"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui*	75 x 75	**182482**
32HFL3014/12	32"	250	1366 x 768	1/2/1	2 x 3 W	Mode hôtel et prison	Oui*	100 x 100	**182574**
43HFL3014/12	43"	250	1920 x 1080	1/2/1	2 x 8 W	Mode hôtel et prison	Oui*	200 x 200	**182440**
AUTRES TELECOMMANDES COMPATIBLES									
Télécommande simplifiée			22AV1601B/12						**182437**
Télécommande secteur médical de service			22AV1604B/12						**182453**
Télécommande de configuration			22AV9574A/12						**765387**

Série Hospitality TV

Les téléviseurs PRO Android TV IP et coax révolutionnent le divertissement à domicile. Avec l'IPTV Multicast STANDALONE, plus besoin de set-top box. Le Google Cast intégré offre une connectivité sans Netflix. La Welcome App crée une chaîne d'accueil personnalisée. Le programmateur intégré permet une gestion flexible. La technologie Multi-IR TC permet de gérer jusqu'à 14 téléviseurs sans interférence. Le son des enceintes orienté vers le bas assure une qualité optimale, même lorsque le téléviseur est monté au mur. Une expérience immersive et personnalisée à chaque instant.



GARANTIE 03 ANS SUR SITE

CMND & CREATE

CMND & CONTROL

android

MODÈLE	DIAGONALE (EN POUCES)	RÉSOLUTION	SMART TV/GOOGLECAST	TÉLÉCOMMANDE INCLUSE	VESA (MM)	RÉF
24HFL4518/12	24"	1366 x 768	Oui	Oui	75x75	**181675**
32HFL4518/12	32"	1366 x 768	Oui	Oui	100x100	**181676**
43HFL4518/12	43"	3840 x 2160	Oui	Oui	200x200	**181677**
50HFL4518/12	50"	3840 x 2160	Oui	Oui	100x200	**181679**
55HFL4518/12	55"	3840 x 2160	Oui	Oui	100x200	**181680**
65HFL4518/12	65"	3840 x 2160	Oui	Oui	300x300	**181681**

Gamme MediaSuite, la connectivité intelligente

MediaSuite correspond à une gamme de téléviseurs professionnels qui, dès lors qu'ils sont connectés en permanence à Internet, en filaire ou en Wifi, délivrent d'emblée des prestations qu'aucun autre téléviseur n'est capable de proposer, sans aucun accessoire externe supplémentaire et sans aucun coût additionnel :

› Possibilité de visionner sur l'écran du téléviseur depuis son Smartphone ou sa tablette (IOS ou Android) les plateformes de streaming auxquelles on est abonné, grâce à la technologie Google Cast intégrée (en UHD pour les TV UHD)



GARANTIE 03 ANS SUR SITE

android

CMND & CREATE

CMND & CONTROL

MODÈLE	LUMINOSITÉ (CD/M²)	DIAGONALE (POUCES)	RÉSOLUTION (PIXELS)	CONNECTIQUE	HAUT-PARLEURS	TECHNOLOGIE ÉCRAN	SMART TV	SMART TV /GOOGLECAST	LOGICIEL ADMINISTRATION ÉCRAN	VESA (MM)	RÉF
43HFL5214U	350	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181558**
50HFL5214U	350	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181555**
55HFL5214U	350	55"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	Direct LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181534**
43HFL6214U*	400	43"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181529**
50HFL6214U*	400	50"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	100 x 200	**181521**
58HFL6214U*	400	58"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	200 x 300	**181519**
65HFL6214U*	400	65"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	**181507**
75HFL6214U*	400	75"	3840 x 2160	RJ45 / HDMI® /USB	2 x 10 Watts	LED	Oui	Android TV 9 (Pie)	Mode hôtel et prison	300 x 300	**181498**
TÉLÉCOMMANDE COMPATIBLE											
Télécommande secteur médical : 22AV1604B/12											**182453**

Barre de son HAL5023/00

Un son immersif pour votre téléviseur !

Cette barre de son à amélioration du son permet d'offrir une meilleure expérience aux utilisateurs des téléviseurs Philips MediaSuite. Facile à installer, à configurer et à contrôler. L'installation est sécurisée et la barre de son alimentée par le téléviseur. Elle est conçu pour ajouter plus de puissance aux effets spéciaux, à la musique et bien plus encore.



MODÈLE	POIDS (KG)	DIMENSION	CONNECTIVITE	CONFIGURATION HAUTS-PARLEURS	PUISSANCE	FIXATION MURAL	CONSOMMATION	ANTI-VOL	RÉF
HAL5023/00	2,5	70 x 12 x 7 cm	Bluetooth®/ HDMI®/ ARC	2,1 (2 x 2 po + 1 x 3 po)	200 W max / 100 W RMS	Possible	30 W	Câble inclus	**640149**

Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45

Système de distribution HDMI® Full HD sur IP

Système hybride : liaison directe ou écrans multiples par IP !

› Résolution : Full HD
› Distance : 120 m en liaison directe (CAT6)
› Jusqu'à 100 émetteurs et récepteurs en IP




Réf. 050132




Réf. 050131


	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur HDMI®	**050131**	**104,99**
Récepteur HDMI®	**050132**	**131,25**

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP





Système de distribution HDMI® 4K sur IP

› Résolution : 4K @ 30Hz
› Distance : 100 m (en liaison directe cat5e/6)
› Possibilité de gérer des murs d'images
› Récepteurs pouvant aussi être utilisés en DaisyChain pour économiser des ports réseaux
› Nombre illimité d'émetteurs et de récepteurs




Réf. 641730


ATEN


	RÉF ATEN	RÉF.
Transmetteur HDMI 4K sur IP	VE8950T	**250126**
Récepteur HDMI 4K sur IP	VE8950R	**250127**
Transmetteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952T	**250128**
Récepteur HDMI 4K sur IP (PoE)	VE8952R	**250129**
Transmetteur/ récepteur HDMI® 4K@60 Hz sur IP (PoE)	VE8962	**641730**

1 - Utilisation en liaison directe



2 - Utilisation en IP





Prolongateur HDMI® sur 60 m - 1 écran

› Résolution 1920 x 1080 à 60 m
› Audio HD 7.1
› Support HDCP
› Câble monobrin CAT. 5e / CAT. 6 U/UTP ou F/UTP (CAT.6 recommandé)
› Alimentations non fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Prolongateur HDMI®	1	1	**050113**	**133,00**
Alimentation 5V 2A			**801128**	**5,52**

Système de distribution HDMI® 4K@60Hz sur IP

Système composé d'un encodeur et d'un décodeur permettant de facilement créer un système matriciel avec une image de qualité, un scaler, des options d'entrée/sortie flexibles, un mur vidéo, etc.

› Nécessite un réseau Ethernet 1 Gbps

ALTIMIUM



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encodeur AVoIP JPEG 2000 Jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4	**414092**	**910,00**
Décodeur AVoIP JPEG 2000 Jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4	**414093**	**980,00**

: NOUVEAUTÉ

Distributeurs et prolongateurs HDMI® sur RJ45

ATEN VE3912T Solution de transmission DIsplayPort, VGA et HDMI® sur HDBaseT

CAT. 6

Multiformat !

Cette solution ATEN étend les signaux DisplayPort, HDMI® et VGA jusqu'à 100 m sur un seul câble CAT. 6/6a ou CAT. 6. La commutation entre les différentes sources audiovidéo est automatique.

› Résolution : jusqu'à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 60 Hz (4:2:0) ; 4096 x 2160 / 3840 x 2160 à 30 Hz (4:4:4)

NEW



	RÉF.
ATEN VE3912T transmetteur DP, VGA, HDMI® 100m	**012592**
ATEN VE802R récepteur HDMI® HDBaseT lite PoH 70m	**051164**
ATEN VE801R récepteur HDMI® HDBaseT lite 70m	**051176**
ATEN VE2812PR récepteur HDMI® HDBaseT 100m PoH avec dé-embeddeur audio	**050188**

Prolongateur DisplayPort sur 70 m

CAT. 6A

Prolongateur DisplayPort 4K sur RJ45 basé sur la technologie HDBaseT-Lite

› Résolution 4K à 35 m ou 1080p à 70 m (CAT. 6a)
› Câble monobrin CAT. 6A recommandé
› Alimentations fournies



	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEURS	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur DisplayPort 4K	1	1	VE901	**250118**

ATEN Solutions de distribution de signal 4 et 8 ports HDMI® sur HDBaseT

CAT. 6

Multiformat !

Cette solution ATEN transfère d'une entrée HDMI® vers 4 ou 8 sorties HDMI® par le biais d'un câble de CAT. 6



Réf. 051167

	RÉF.
ATEN VS1814T splitter 4 ports HDMI® 4K sur HDBaseT	**051167**
ATEN VS1818T splitter 4 ports HDMI® 4K sur HDBaseT	**051168**
ATEN VE812R récepteur HDMI® HDBaseT	**051169**

ATEN VE1821 kit extendeur HDMI® 4K sur CAT.6

CAT. 6

Solution complète de bout en bout, le VE1821 se présente sous la forme d'un kit comprenant un émetteur et un récepteur, permettant d'étendre les signaux HDMI® à 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30 Hz (4 : 4 : 4) jusqu'à 40 m via un câble CAT. 6 (ATEN 2L-2910 recommandé).

Il prend également en charge les formats audio sans perte, tels que LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus et DTS-HD Master Audio.

› Protection ESD intégrée
› Plug-and-play : aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire



	RÉF.
ATEN VE1821 kit extendeur HDMI® 4K sur CAT.6	**020214**

Prolongateur HDMI®

Permet de piloter à distance (60 m) un écran HDMI® Full HD tactile à contrôleur USB (**Réf. 050038**).

› Résolution max : 1080p (à 40 m)
› Support de la 3D : non
› Audio : HD multicanal



Récepteur **Émetteur** **Réf. 050038**



	DISTANCE	NBRE D'ÉCRANS DISTANTS	NBRE DE RJ45 / RÉCEPTEUR	RÉF. ATEN	RÉF.
Prolongateur HDMI® + USB	60 m	1	2	VE803	**050038**
Prolongateur HDMI®	60 m	1	2	VE800A	**050121**
Prolongateur HDMI®	40 m	1	2	CE812	**050563**



Installation et équipement multimédia

Ecrans de projection	**272**
Solutions personnelles et barre vidéo pour Huddle rooms Poly	**273**
Barres vidéo Poly pour salles petites à grandes	**274**
Poly Rooms : Zoom et Teams	**275**
Solutions Yealink pour salles de réunion	**276**
Ecrans Huawei pour salles de réunions	**277**
Barres vidéo BOSE PROFESSIONAL	**278**
Partage d'écrans Barco	**279**
Barres vidéo BARCO pour salles petites à moyennes	**280**
Duplicateurs HDMI® et DisplayPort	**281**
Convertisseurs & commutateurs audiovisuels	**282**
Matrices et extendeurs audiovisuels Altimium	**283**
Matrices audiovisuelles et solutions Dante Altimium	**284**
Sonorisation BOSE Professional	**285-286**
Sonorisation SONOS	**287-288**
Accessoires SONOS & supports DACOMEX	**289**
Solutions d'affichage et de collaboration sans fil	**290**
Solutions multimédia MARMITEK / VOGEL'S	**291**
Supports pour écrans bureautiques	**292-293**
Supports multiples pour écrans bureautiques	**294**
Supports plafonds et bras muraux	**295**
Supports muraux pour écrans	**296**
Supports muraux inclinables	**297**
Supports écrans sur roulettes	**298**
Supports écrans au sol et accessoires	**299**
Supports pour vidéoprojecteurs	**300**
Vidéoprojecteurs	**301-302**
Matrices audiovisuelles	**303**
CHARGEBOX	**304**
Equipement de rechargement et sécurisation mobile LocknCharge	**305**

Ecrans de projection

ÉCRANS SUR PIEDS







SUPPORT	Trépied	Trépied	Portable
FORMAT	1 :1	1 :1	4 :3
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°
TOILE	180 x 180 cm	213 x 213 cm	172 x 130 cm
CARTER	192 cm	225 cm	185 cm
FONCTIONNALITÉS	Auto-lock pour ajustement facile	Auto-lock pour ajustement facile	Verrins à gaz
RÉF.	**640839**	**640841**	**640363**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**130,20**	**137,98**	**388,50**

ÉCRANS MURAUX MANUELS











SUPPORT	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond
FORMAT	4 :3	4 :3	4 :3	4 :3	16 :9
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°	160°	160°
TOILE	145 x 100 cm	160 x 120 cm	172 x 130 cm	203 x 152 cm	221 x 124 cm
CARTER	157 cm	172 cm	185 cm	212 cm	241cm
FONCTIONNALITÉS	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur
RÉF.	**640838**	**640842**	**640479**	**640480**	**640482**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**106,50**	**169,90**	**129,00**	**149,00**	**349,00**

ÉCRANS MURAUX MOTORISÉS









SUPPORT	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond	Mural /plafond
FORMAT	4 :3	4 :3	4 :3	16 :9
ANGLE DE VISION	160°	160°	160°	160°
TOILE	200x 150 cm	240 x 180 cm	300 x 220 cm	265 x 149 cm
CARTER	220 cm	262cm	322cm	284cm
FONCTIONNALITÉS	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF + interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur	Toile lavable, dos noir , motorisation électrique avec télécommande RF + interrupteur	Toile lavable, dos noir, motorisation électrique avec télécommande RF+ interrupteur
RÉF.	**640484**	**640485**	**640486**	**640483**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**255,00**	**299,00**	**358,00**	**358,00**

Solutions barre vidéo pour Huddle rooms Hp | Poly

Poly Studio USB R30 et R30+

4K

Spécialement dédiée pour les huddle rooms (très petites salles de réunions) jusqu'à 5 personnes !

La POLY STUDIO USB R30 permet à chaque utilisateur occasionnel de venir avec son laptop, de raccorder son ordinateur en USB, de lancer une vidéo sur n'importe quel service de visio (Zoom, StarLeaf, Teams, LifeSize, HangOuts …) par appli ou par navigateur et de bénéficier d'une qualité de réunion incomparable.'



Réf. 778132



Réf. 778261

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio R30+ bundle barre vidéo + docking	9U3T1AA	**778261**	**859,95**
Poly Studio USB R30 barre vidéo	842D2AA#ABB	**778132**	**601,95**
Maintenance Connect Plus 1 an Studio R30	P69390160	**777938**	**55,95**
Maintenance Connect Plus 3 ans Studio R30	P69390362	**777939**	**150,95**

Poly Studio G62

Le nouveau système de visioconférence Poly G62 offre une flexibilité et une personnalisation inédites chez Poly et adaptées à toutes les salles avec sa connectivité aux périphériques Poly en RJ45 (tels que la Studio E70)





	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio G62 endpoint PoE	99T18AA#AC3	**640029**	**1851,95**
Poly Studio G62 endpoint PoE avec plaque magnetique	A01KCAA#AC3	**640332**	**1944,95**

Poly caméra video USB

Caméra pouvant être utilisée dans le cadre d'une MTR HP|Poly pour Windows ou Android (G7500 et G62) ou Zoom Room

4K



Réf. 778264



Réf. 778275

	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio V52 barre vidéo USB	A09D4AA#ABB	**778275**	**2761,95**
Poly Studio E60 caméra PTZ USB	9W1A6AA	**778264**	**1564,95**
Poly Studio E70	842F8AA	**778009**	**3430,95**
Poly Studio V72 caméra USB	AV1E3AA#AC3	**641010**	**4516,95**

NEW



Réf. 641010

Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room

Caméra haut de gamme à poser sur une table de salle. Installation par USB sans drivers en quelques secondes.

Le Poly Studio USB devient webcam, micro et haut-parleurs pour votre PC, même sans compte administrateur (un premier paramétrage via compte Admin est nécessaire) et permet ainsi d'utiliser n'importe quelle application de conférence ou de participer par navigateur web

- Capteur 4K avec ePTZ 5x
- Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Possibilité d'un microphone d'extension
- Portée des micros jusqu'à 4m environ
- Nombre d'écrans supportés : 1
- Services Cloud compatibles : non
- BYOD : filaire



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio USB barre vidéo pour huddle room	2200-69370-101	**293499**	**743,95**
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio USB	-	**293264**	**150,95**
Maintenance Poly Plus 3ans pour Poly Studio USB	487P-85830-312	**293303**	**150,95**
Micro supplémentaire	2200-69631-001	**293498**	**181,00**

: NOUVEAUTÉ

Barres vidéo Poly pour salles petites à grandes

Poly Studio X30 avec TC8 barre vidéo pour petites salles de réunions

La Poly Studio X30 est l'entrée de la gamme Studio X. Il est possible d'utiliser le mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Teams, Zoom, Starleaf et retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est aussi possible. Le Studio X30 se pose sur le châssis d'un écran.

- Capteur 4K avec ePTZ 4x
- Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Possibilité d'un microphone d'extension : non
- Portée des micros : jusqu'à 4m environ
- Nombre d'écrans supportés : 1
- Services Cloud compatibles : Poly, Teams, Zoom
- BYOD : filaire



	RÉF. HP | POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X30 avec TC8	83Z46AA#ABB	**778150**	**2164,95**
Kit de table pour X30	875L5AA	**778022**	**42,96**
Support VESA ou mural pour X30	875L6AA	**778025**	**85,96**
Maintenance Connect Plus 3 ans pour Poly Studio X30 avec TC8	P86260362	**777998**	**501,95**

Poly Studio X52 avec TC10 nouvelle barre vidéo pour salles de réunion moyennes

Le nouveau produit-phare de Poly !

La barre vidéo Poly Studio X52 est le dernier-né de la gamme Studio X. Conçue à partir de la base de la Studio X50, elle a été optimisée dans tous les domaines ! Elle bénéficie d'une meilleure qualité vidéo : tant au niveau du couple optique/capteur, que de la prise en vue en passant par la colorimétrie d'usine. Le WiFi du Studio X52 peut désormais servir à son fonctionnement et non plus uniquement pour le management. Il est fourni avec une pince afin d'être fixé sur le bord supérieur d'un écran. Enfin, il bénéficie dès sa sortie d'usine des dernières améliorations logicielles Poly en étant d'équipé du Poly OS 4.1.

- Capteur 4K avec ePTZ 5x
- Différents modes de cadrages et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et accoustic Fence, suppression des échos
- Possibilité d'un microphone d'extension : non
- Portée des micros jusqu'à plus de 6m
- Fonctionne directement avec un PC : oui
- Nombre d'écrans supportés : 2
- Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- Passage en mode application cloud dédiée : oui. Teams, Zoom, …



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X52	8D8K2AA#ABB	**778129**	**4436,95**
Poly Studio X52 avec TC10	8D8L1AA#ABB	**778128**	**5161,95**
Maintenance connect+ 1 an pour Poly Studio X52+TC10	P87625160	**778158**	**278,95**
Maintenance connect+ 3 ans pour Poly Studio X52+TC10	P87625362	**778240**	**752,95**

Poly Studio X72 avec TC10 barre vidéo pour salles de réunions moyennes

La barre vidéo Poly Studio X72 est le dernier-né de la gamme Studio X. Elle est spécialement conçue pour les grandes salles avec de nombreux participants grâce à ses deux caméras 4K. La Studio X72 dispose du mode Poly Vidéo pour pouvoir utiliser la plupart des services de communication Cloud sans un ordinateur, mais aussi de basculer l'interface de la barre vidéo pour passer en interface native Zoom, Teams… et ainsi retrouver la même interface que sur un ordinateur. Un mode BYOD via USB est présent. Des caméras suppélmentaires USB Poly peuvent se rajouter au X72, ainsi qu'un microphone. Le Studio X72 se fixe sur un mur.

- Deux capteurs 4K avec ePTZ 7.3x
- Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur
- NoiseBlock AI et acoustic Fence
- Possibilité d'un microphone d'extension : oui
- Portée des haut-parleurs jusqu'à plus de 7.5m
- Nombre d'écrans supportés : 2
- Compatible service Cloud : oui. (Poly Video App H.323 et SIP)
- Passage en mode application cloud dédiée : oui. Zoom, Teams …
- Fonctionne directement avec un PC : oui

NEW



	RÉF. POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio X72 avec TC10	83Z52AA#ABB	**640945**	**7150,95**
Support VESA pour X72	875L2AA	**777994**	**214,95**
Microphone supplémentaire	875M8AA	**778154**	**181,00**
Maintenance Connect Plus 3ans pour Poly Studio X72 avec TC10	P87300362	**641601**	**997,95**

Poly G7500 système modulaire de visioconférence

Le Poly G7500 est conçu pour les salles de réunions de taille moyenne à grande (typiquement de 12 à 20 personnes) nécessitant un système modulaire. Il supporte jusqu'à 2 caméras pouvant être déportées ainsi que le système EagleEye Producer et les caméras EagleEye Director 2. Il peut gérer jusqu'à 2 écrans tactiles en sortie et recevoir le son de 3 microphones IP (switch intégré). Il bénéficie, comme les autres produits de la gamme Poly, du partage de documents sans fil. Universel, il est compatible tous systèmes via son environnement Poly Video. Il peut être également paramétré nativement pour certains environnements tels que Teams et Zoom. Livré avec une télécommande, il peut aussi être piloté par l'écran tactile Poly TC8.



	RÉF. HP | POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Poly Studio E70 caméra pour grandes salles de réunion	92L53AA#ABB	**778156**	**8739,95**
Poly G7500 avec STUDIO E70 et TC8	842F8AA	**778009**	**3430,95**

Barres vidéo Poly pour salles petites à grandes

Solutions Poly pour Zoom Rooms

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Zoom Rooms » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéos certifiés Zoom. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chaque caméra proposé, ainsi que le nouveau système de contrôle tactile pouvant à la fois piloter les conférences mais aussi faire de la gestion de salles Zoom, les Poly Zoom Rooms offrent une prestation de grande qualité. Quelle que soit la taille de la salle. Un PC HP mini Conferencing est aussi inclus : Intel Core i7 12ème gen., 16Go RAM, SSD 256Go.

- Kit Small : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio USB R30 et d'un PC HP
- Kit Medium : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio USB et d'un PC HP
- Kit Large : ce kit est composé d'un écran tactile Poly TC10 de contrôle, d'une caméra Poly Studio E70 et d'un PC HP



Réf. 778173



Réf. 788200



Réf. 78821

	RÉF. HP | POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Poly Small pour Zoom Rooms	9C957AA	**778173**	**2929,95**
Kit Poly Medium pour Zoom Rooms	9C961AA	**788200**	**3114,95**
Kit Poly Large pour Zoom Rooms	9C924AA	**788201**	**5899,95**

Solutions Poly pour Microsoft Teams Room

Poly offre toute une nouvelle gamme de solutions certifiées « Salles Microsoft Teams » grâce à une large gamme de périphériques audio-vidéo USB certifiés Teams. Grâce à la technologie Poly Meeting AI disponible dans chque caméra proposée, ainsi qu'un système de contrôle tactile, quelle que soit la taille de la salle, les Poly MTR offrent une prestation de grande qualité. MTR kit Focus : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly P15.

- MTR kit Small : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contôle et d'une caméra Poly Studio R30.
- MTR kit Medium : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio USB
- MTR kit Large : ce kit est composé d'un écran tactile Poly GC8 de contrôle et d'une caméra Poly Studio E70

Ces kits se raccordent à une offre de deux ordinateurs (au choix) avec Windows pour Teams Room pré-installé.



Réf. 794151



Réf. 778071



Réf. 778198



Réf. 640027

	RÉF. HP | POLY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Poly Small Room (R30+GC8) pour MTR	9C923AA	**794151**	**1633,95**
Kit Poly Medium Room (Studio USB+GC8) pour MTR	9C983AA	**778071**	**1804,95**
Kit Poly Large Room (E70+GC8) pour MTR	9C946AA	**778198**	**3869,95**
Poly PC HP Mini Conferencing seul	9C428AW	**778073**	**1449,95**
Kit Poly Pour MTR Windows PC HP Mini Conferencing,GC8 Et Extendeur USB	9J691AA	**778241**	**2235,95**
Kit Poly Pour MTR Windows PC HP Mini Conferencing, GC8 et cordon USB 10m Fibre	9J6C3AA	**778242**	**2235,95**
Kit de base POLY G9+ HP Mini IP Conference PC MTR avec TC10	A3LU8AA#ABB	**640027**	**2499,95**

: NOUVEAUTÉ

Solutions Yealink pour salles de réunion

Yealink

Barre collaborative MeetingBar A10

zoom Teams GARANTIE 02 ANS

Barre Android tout-en-un pour très petites et petites salles de réunion, le télétravail.

› Capteur 4K avec ePTZ 4x
› Cadrage automatique de l'image et suivi de l'orateur (Smart Gallery avec ZOOM°)
› Nombre d'écrans supportés : 1
› Technologies Noise Proof et suppression d'écho
› Clouds compatibles : Teams et Zoom
› Audience-cible : 1 à 5 personnes



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule	A10-010	**299007**	**999,00**
Dongle BYOD PA20		**641374**	**162,47**

Barre collaborative MeetingBar A30

zoom Teams GARANTIE 02 ANS

Barre Android tout-en-un pour salles de réunion de taille moyenne. On peut y associer des micros supplémentaires et un BYOD filaire.

› Capteurs 4K avec ePTZ 3x + zoom optique 3.5x
› Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
› Nombre d'écrans supportés : 2
› Technologies Noise Proof et suppression d'écho
› Clouds compatibles : Teams et Zoom
› Audience-cible : jusqu'à



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule	A30-010	**299013**	**2499,00**
Barre avec écran 8" CPT18	A30-020	**299014**	**2899,00**
Dongle BYOD PA20		**641374**	**162,47**

Barre collaborative Meetingbar A40

Teams zoom

Nouvelle barre Android tout en un pour salles de réunions de taille moyenne. On peut y associer des micros supplémentaires ainsi qu'un BYOD sans fil

› Capteurs 48Mpixel avec zoom digital 6x
› Barrière vidéo virutelle, mode gallerie, traitement du son par AI
› 2 écrans supportés
› Audience cible : 13 personnes
› Clouds comaptibles : Teams et Zoom

NEW



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre seule		**640856**	**988,15**
Barre avec écran CTP25		**640768**	**2499,00**
Dongle BYOD PA20		**641374**	**162,47**

Ecran tout-en-un MeetingBoard

GARANTIE 02 ANS

Ecran Android avec option OPS (Windows ou Android) tout-en-un pour équiper, une salle de réunion moyenne à grande, une salle de formation, un bureau d'études ou un bureau managerial. La solution MeetingBoard est flexible : Il combine un écran tactile 65 ou 86" avec un SoC incluant nativement les application Teams et Zoom. Pour les grandes salles de réunions il peut recevoir en accessoires une caméra PTZ optique 6x ou 12X, ainsi que d'etre couplé à un autre MeetingBoard. Le MeetingBoard inclut toutes les dernieres fonctionnalités Teams dont le tableau blanc interactif.

› Capteur Sony 4K avec ePTZ 4x (caméra intégrée)
› Cadrage automatique de l'image, suivi de l'orateur
› Technologies Noise Proof
› Clouds compatibles : Teams, Zoom
› Audience-cible : 2 à 15 personnes
› Fourni avec support mural (pied optionnel)



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MeetingBoard 65"	MB65	**299016**	**4799,00**
MeetingBoard 86"	MB86	**299017**	**7799,00**
Pied pour MB65		**299033**	**529,00**
Pied pour MB86		**299034**	**529,00**

Barres audiovidéo USB

zoom Teams GARANTIE 02 ANS

Les solutions USB UVC34 et SMARTVISION 40 se substituent au matériel embarqué d'un laptop pour réaliser des réunions de qualité. La UVC40-BYOD permet de rajouter un écran supplémentaire.

› UVC34 :
- Capteur 8 megapixels 4K@30Hz avec ePTZ 5x
- Cadrage automatique de l'image, amélioration de la netteté des visages
- Technologies Noise Proof
- Clouds compatibles tous
- Audience-cible : 1 à 3
- Fournie avec support pour positionnement sur un écran

› SMARTVISION 40 :
- Capteur 20 megapixels 4K@60Hz avec ePTZ 6x
- Cadrage automatique de l'image, amélioration de la netteté des visages, suivi de l'orateur
- Technologies Noise Proof
- Clouds compatibles tous
- Audience-cible : 1 à 5
- Fournie avec support mural



NEW



	RÉF YEALINK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Barre UVC34	UVC34	**299002**	**549,00**
Barre SMARTVISION 40	SMARTVISION 40	**640230**	**694,66**

NOUVEAUTÉ :

HUAWEI

Huawei IDEAHUB B3 écran collaboratif

TACTILE

Ce nouvel écran tactile collaboratif Huawei apporte un SoC plus puissant, un traitement auto-framing et le speaker tracking ainsi que la projection directe par WiFi (6).

NEW





	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IDEAHUB B3 IHB3-65SA écran collaboratif 65"	55150937	**101041**
IDEAHUB B3 IHB3-75SA écran collaboratif 75"	55150938	**101013**
IDEAHUB B3 IHB3-86SA écran collaboratif 86"	55150939	**101018**

Huawei IdeaBoard 2 écran collaboratif

TACTILE

Ecran tactile collaboratif dépourvu de caméra

NEW





	RÉF. HUAWEI	RÉF.
HUAWEI IDEABOARD 2 IHB2-65SU écran collaboratif 65"	55150691	**101002**
HUAWEI IDEABOARD 2 IHB2-75SU écran collaboratif 75"	55150692	**101012**
HUAWEI IDEABOARD 2 IHB2-86SU écran collaboratif 86"	55150681	**101017**

IDEAHUB S2

L'outil indispensable pour un environnement de travail moderne et connecté !

Construit sur un hardware nouvelle génération (SoC8 cores), le HUAWEI IDEAHUB S2 est équipé du Bring Your Own Meeting (BYOM), d'une qualité HD de réunion immersive, du Wi-Fi 6 pour la projection directe et d'une latence d'écriture ultra-faible, s'adaptant facilement aux principales applications de réunion via le cloud. Il s'agit d'une solution parfaite pour une collaboration et une communication sans limite, adaptée pour n'importe quelle pièce, telle qu'une salle de réunion ordinaire, un bureau de direction ou encore un espace de bureau ouvert.

L'IDEAHUB S2 bénéficie d'un mode Tableau Blanc Interactif avec une latence extrêmement faible procurant ainsi une écriture fluide et rapide.

L'IDEAHUB S2 est de plus fourni avec des appli préinstallées qui permettent d'utiliser directement l'écran sur des marchés spécifiques sans développement de templates :

- affichage dynamique
- écran d'accueil
- partage et contrôle de contenus bidirectionnels pour les réunions collaboratives

L'IDEAHUB S2 peut recevoir aussi en double OS windows via un upgrade OPS (Core i5 ou Core i7)

› Résolution d'écran : 4K
› SoC : 8 cores, 8Go de RAM, 64Go de stockage
› Caméra : 4K ; 30 presets
› Audio : 4 HP 20W + 6 micros captant jusqu'à 12 m
› Windows IoT

NEW





	RÉF. HUAWEI	RÉF.
IDEAHUB S2 – 65"	55150650	**101000**
IDEAHUB S2 – 75"	55150651	**101010**
IDEAHUB S2 – 86"	55150652	**101015**
Support roulettes*	21155908	**101020**
Support mural	55150676	**101025**
OPS i5	06190001	**101026**
OPS i7	06190002	**101027**

Barre vidéo BOSE PROFESSIONAL



PÉRIPHÉRIQUES DE CONFÉRENCE

VB1

Google Meet zoom

La barre de son Bose Professional Videobar VB1 est un périphérique de vidéoconférence USB tout-en-un garantissant un son et une image de haute qualité dans les toutes petites salles et les salles de taille moyenne jusqu'à 36 mètres carrés. Grâce à six microphones à lobes de directivité orientables, à une caméra Ultra HD 4K et au son exclusif, la barre de son Videobar VB1 vous permet de mieux collaborer et d'accroître votre productivité. 6 microphones à lobes de directivité orientables rendent les conversations plus naturelles en se focalisant activement sur les voix. Les zones d'exclusion aident à réduire les bruits parasites et l'égalisation automatique offre un son optimisé à tous les participants



	RÉF BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB1	842415-2110	**752270**

VB-S

Google Meet zoom

Bénéficiez de la performance BOSE PROFESSIONAL lors de chaque réunion. Qualité sonore emblématique Bose Professional, basée sur un système de quatre microphones à lobes de directivité orientables, qui rendent la conversation plus naturelle en se concentrant activement sur les voix, avec des zones d'exclusion aidant à réduire les bruits parasites, et une fonction d'égalisation automatique assurant un son optimisé pour tous les participants. La caméra 4K ultra-HD pourvue d'un zoom numérique 5x offre un large champ de vision, pour aider les participants à se connecter visuellement de façon plus efficace. Deux modes de cadrage automatique : le mode groupe cible tous les participants dans la salle pour s'assurer que personne ne soit exclu de la conversation, le mode individuel cadre et suit de façon dynamique un seul participant.



	RÉF BOSE PROFESSIONAL	RÉF.
VB-S	868751-2110	**752828**

SOLUTION ES1 CEILING SOLUTION AVEC SENNHEISER

Libérez l'espace pour facilitier la collaboration

zoom

Membres de la famille de produits The Sound of Work, les solutions Bose Professional Ceiling Audio sont des systèmes de conférence complets pour salles de réunion totalement intégrées. Elles associent les performances de pointe des enceintes Bose Professional et du microphone de plafond Sennheiser TeamConnect Ceiling 2. Elles intègrent également un amplificateur et un DSP Bose Professional pour offrir une expérience de réunion simplifiée, qui favorise la productivité. Il s'agit de solutions audio complètes, qui permettent de déployer et de configurer rapidement les composants électroniques afin de réduire le temps d'installation.





SENNHEISER

	COULEUR	RÉF.
EdgeMax EM180	-	**750569**
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Blanc	**740014**
Sennheiser TeamConnect Ceiling 2	Noir	**740054**
Processeur ControlSpace EX-440C	-	**773768**
Amplificateur PowerSpace P2600A	-	**792279**

ACCESSOIRES

Câble USB 3.1 pour VB1

› 2 m avec connecteur coudé pour une installation facile



	RÉF.
Câble USB 3.1	**752271**

Cadre de montage pour VB1 et VB-S

› Inclinaison : -20° à 5°
› Permet de cacher les fils électriques



	RÉF.
Cadre de montage	**752272**

Kit de fixation d'écran pour VB1 et VB-S

› Compatible avec des écrans de 107 à 215 cm
› Inclinaison : -20° à 5°



	RÉF.
Kit de fixation d'écran	**752829**

ClickShare C-5 Gen2 sans bouton

GARANTIE 05 ANS

Présentation sans fil simple, en un seul clic, pour les espaces collaboratifs !

Le ClickShare C-5 favorise la collaboration simple et sans fil dans les petites salles de réunion et les espaces collaboratifs. Vos invités et vous pouvez facilement partager du contenu sur l'écran de la salle, d'un seul clic dans l'application ClickShare, depuis n'importe quel ordinateur portable ou appareil mobile. Il propose une expérience BYOD complète, dont la duplication d'écran avec Airplay, GoogleCast et Miracast.



- Résolution vidéo : 4096 x 2160 pixels
- Nombre d'appareils connectés simultanément : 32
- Connectivité : HDMI®
- Compatible : Android et iOS

	RÉF. BARCO	RÉF
Clickshare C-5 Gen2 sans bouton	R9861605EU	**794300**

ClickShare C-10 Gen2

GARANTIE 05 ANS

Une solution de présentation interactive sans fil !

Le ClickShare C-10 permet d'effectuer des présentations sans fil interactives dans n'importe quel espace de réunion. Le partage de contenu est simple. Il suffit d'un clic sur le ClickShare Button (Windows ou Mac) ou sur l'application ClickShare (ordinateur portable, mobile ou tablette). Commencez votre présentation en quelques secondes, sans câble, ni logiciel à télécharger ou formation préalable.



- Résolution vidéo : 4096 x 2160 pixels
- Nombre d'appareils connectés simultanément : 32
- Connectivité : HDMI®
- Compatible : Android et iOS
- Gestion d'un écran tactile et deux présentateurs en même temps.

	RÉF. BARCO	RÉF
Clickshare C-10 Gen2 avec un bouton	R9861611EUB1	**794301**
Clickshare C-10 Gen2 avec deux boutons	R9861611EUB2	**794302**

ClickShare CX-20 Gen2 avec 1 bouton

GARANTIE 05 ANS

Solution de conférence sans fil pratique pour petites salles de réunion et espaces collaboratifs !

Le ClickShare CX-20 permet de réaliser des conférences sans fil dans les petites salles de réunion.



- Modèle de conférence sans fil d'entrée de gamme
- Organisez des réunions vidéo à partir de votre ordinateur portable
- ClickShare bouton emblématique pour les employés et les invités
- 100% sécurisé, crypté et géré dans le cloud

	RÉF BARCO	RÉF.
ClickShare CX-20 GEN2 avec 1 bouton	R9861612EUB1	**794303**

ClickShare CX-30 Gen2 avec 2 boutons

Solution de conférence sans fil fluide pour les salles de réunion et de conférence de petites et moyennes tailles !

Le ClickShare CX-30 permet de réaliser des conférences sans fil dans les salles de réunion de taille moyenne. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.



- Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir
- Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran
- Organisez vos réunions vidéo depuis votre ordinateur portable à l' aide d'un bouton ou d' une application
- 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

	RÉF BARCO	RÉF.
ClickShare CX-30 GEN2 avec 2 boutons	R9861613EUB2	**794304**

ClickShare CX-50 Gen2 avec 2 boutons

GARANTIE 05 ANS

Le ClickShare CX-50 Gen 2 vous permet de profiter de conférences sans fil flexibles dans vos salles de réunion et de conférence à fort impact. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.



- Double écran : affichage des personnes et du contenu côte à côte sur deux écrans
- Basculement sans effort entre le mode UC et le mode BYOM
- Station d'accueil filaire pour le partage de contenu 4K et la connectivité alternative
- Solution carbone neutre
- 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

	RÉF BARCO	RÉF.
ClickShare CX-50 Gen2 avec 2 boutons	R9861622EUB2	**794306**

ClickShare CX-50 avec 2 boutons

GARANTIE 05 ANS

Le ClickShare CX-50 permet de réaliser des conférences sans fil dans les grandes salles de réunion et de conférence. Lorsque vous entrez dans la salle de réunion, ClickShare vous connecte automatiquement aux appareils de la salle tels que les caméras, les micros, les haut-parleurs, les barres de son et les écrans.



- Fonctionnalités interactives : TouchBack, annotation et tableau noir
- Collaboration améliorée avec 2 sources à l'écran Intégration avancée du réseau (double Wi-Fi) et de l'audiovisuel
- Entrée HDMI® pour un partage de contenu de haute qualité
- 100 % sécurisé, chiffré et géré dans le cloud

	RÉF BARCO	RÉF.
ClickShare CX-50 avec 2 boutons	R9861522EU	**794305**

ClickShare bouton USB-C™

Bouton supplémentaire pour BARCO ClickShare C-5, C-10, CX-20, CX-30 et CX-50



RÉF. BARCO	RÉF
R9861600D01C	**794312**

Kit de 2 boutons pour ClickShare USB-C™ (Gen4) + single tray

Kit d'extension BARCO composé d'un tray de rangement pour ClickShare et de 2 boutons USB-C™



RÉF. BARCO	RÉF
R9861600P01C	**794314**

Single ClickShare tray

Solution de rangement pour les boutons BARCO ClickShare



RÉF. BARCO	RÉF
R9861500T01	**794313**

Barres vidéo BARCO pour salles petites à moyennes



Barres ClickShare de visioconférence tout-en-un haut de gamme pour des réunions hybrides fluides et stimulantes

GARANTIE 05 ANS

Les barres de visioconférence ClickShare vous permettent d'organiser des conférences sans fil fluides et stimulantes avec n'importe quelle plateforme de visioconférence. Leur qualité visuelle impressionnante et leur clarté audio supérieure contribuent à créer des conversations très naturelles lors des réunions hybrides. Résultat, tous les participants se sentent parfaitement vus et entendus, qu'ils se trouvent dans la salle ou à distance.

- Garantie SmartCare - 5 ans
- Solution carbone neutre
- ClickShare conférence inclus
- Technologie Byod et Byom inclus





Réf. 794315





	CLICKSHARE BAR PRO	CLICKSHARE BAR CORE
FONCTIONS DE CONFÉRENCE SANS FIL INTÉGRÉES	Oui	Oui
BOUTONS INCLUS	2	1
SOURCES SUR ÉCRAN	2	1
PRISE EN CHARGE DE DEUX ÉCRANS	Oui	-
FONCTIONNALITÉS VIDÉO PILOTÉES PAR IA COMPOSITION ET CADRAGE DE GROUPE	Oui	Oui
FONCTIONNALITÉS VIDÉO AVANCÉES : CADRAGE DE L'INTERVENANT	Oui	-
CAMÉRA AVEC CAPTEUR 4K ET CHAMP DE VISION DE 120°	Oui	Oui
FONCTIONNALITÉS AUDIO DE HAUTE QUALITÉ :	Oui	Oui
6 MICROPHONES MEMS, HAUT-PARLEUR STÉRÉO, SUPPRESSION DU BRUIT DE FOND ET DE L'ÉCHO ACOUSTIQUE		
INTERACTIVITÉ AVANCÉE : TOUCHBACK, ANNOTATION ET TABLEAU NOIR	Oui	-
STATION DE SALLE FILAIRE ADAPTÉE AU PARTAGE DE CONTENU 4K	Oui	-
REF BARCO	R9861633EUB	R9861632EUB1
RÉF.	**792896**	**794315**

Toutes la gamme BARCO est chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Duplicateurs HDMI® et DisplayPort

Duplicateurs HDMI® Full HD

Splitters HDMI 1.4 en 2 à 16 ports supportant une résolution de 1080p@60Hz ou (4K@30Hz) avec EDID



Réf. 052044



Réf. 052045



Réf. 052047

SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2	8.91 Gbps	**052044**	**19,99**
4	8.91 Gbps	**052045**	**39,99**
16	8.91 Gbps	**052047**	**99,99**

Duplicateurs HDMI® 2.0 avec prise en charge HDR

A



B



C



	SORTIES	BANDE PASSANTE	RÉSOLUTION	SIGNAL	MATÉRIAU	ALIMENTATION	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	2 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur non fourni	**052036**	**88,39**
B	4 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur fourni	**052029**	**81,13**
C	8 HDMI®	600 MHz	4K	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	Métal	Transformateur non fourni	**052034**	**97,99**

Splitters HDMI® 4K 2 à 4 ports

Splitters HDMI 2.0 en 2 ou 4 ports supportant une résolution de 4K @ 60Hz .



Réf. 051157







Réf. 765411



Réf. 051173



Réf. 250119

	NB DE PORTS	ECHANTILLONNAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
ATEN VS182A	2	4 :2 :0	**051157**	**57,30**
ATEN VS184A	4	4 :2 :0	**051166**	**115,10**
ATEN VS 182B	2	4 :4 :4	**051178**	**96,70**
ATEN VS184B	4	4 :4 :4	**765411**	**158,80**
VS0108HB	8 HDMI®	4 : 4 : 4 @ 60 Hz	**051173**	**378,20**
VS0110HA	10	4 :2 :0 @60 Hz	**250119**	**313,80**

Hub DisplayPort 2 et 4 ports

GARANTIE 02 ANS

- Bande passante : HBR2
- Résolution :4096 x 2160
- Matériau : métal
- Alimentation : Transformateur fourni



Réf. 250205



Réf. 250215

	SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
VS192	2	**250205**	**170,50**
VS194	4	**250215**	**252,50**

Hub DisplayPort 2 écrans

- Bande passante : HBR2
- Résolution : 4096 x 2160
- Support de l'audio : oui
- Matériau : métal
- Alimentation : USB



SORTIES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
2	**250201**	**42,19**

Convertisseurs et commutateurs audiovisuels

Convertisseurs HDMI® vers vidéo

A



B



C



D



		ECRAN	LONGUEUR	RÉSOLUTION	MATÉRIAU	AUDIO	RÉF.
A	Convertisseur HDMI®	VGA	23 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	**051221**
B	Mini convertisseur HDMI®	VGA	-	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Non	**051238**
C	Convertisseur HDMI®	VGA	15 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**051248**
D	Convertisseur VGA	HDMI®	17 cm	Full HD / 1600 x 1200	Plastique	Oui (Jack 3.5 mm)	**051246**

Convertisseur DVI-D vers VGA

Equipé d'un câble souple de 15 cm, il permet ainsi d'éviter les tensions sur les connecteurs et les faux-contacts.

› Résolution : 1920 x 1200



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Convertisseur DVI-D vers VGA	**050523**	**18,14**

Amplificateur de signal

Boostez votre signal VGA ou HDMI® !

› **Réf. 050216** :
› Connectique : HDMI®
› Résolution : 1920 x 1080
› Distance : 30 + 1,80 m

› **Réf. 050218** :
› Connectique : HDMI®
› Résolution : 4K x 2K
› Distance : 40,0 m



Réf. 050216



Réf. 050223

ATEN

	RÉF.
Amplificateur de signal VGA	**050216**
Amplificateur de signal HDMI®	**050223**

Commutateurs HDMI® 3 à 8 ports

Ces commutateurs permettent de relier de 4 à 8 appareils HDMI® sur un seul afficheur (écran LCD, vidéoprojecteur…) et de commuter d'une source à l'autre automatiquement



Réf. 050071



Réf. 049994

ATEN

	ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
ATEN VS381C	3	4K	**049996**
ATEN VS481C	4	4K	**050071**
ATEN VS0801H	8	1080p	**051981**
ATEN VS0801HB	8	4K	**049994**

Commutateur HDMI® 2.0

Switchs HDMI en 3 ou 5 ports supportant une résolution de 4K@60Hz grâce à une bande passante de 18Gbps



Réf. 050178



Réf. 050179

ENTRÉES	RÉSOLUTION	RÉF.
3	4K @ 60Hz	**050178**
5	4K @ 60Hz	**050179**

Matrices et extendeurs audiovisuels Altimium

ALTIMIUM

Matrice HDBaseT 4x2 - 70m

Matrice HDBaseT 4x2, qui comprend 4 entrées (2 HDBT, 2 HDMI®) et 2 sorties HDBaseT mirrorées HDMI®. Cette grille de commutation HDMI® 2.0 et HDCP2.2 supporte les résolutions vidéo jusqu'à 4K@60 Hz 4:4:4. Toutes les sorties peuvent down-scaler du 4K au 1080p, pour qu'une entrée vidéo 4K soit automatiquement réduite à une sortie 1080p si l'écran connecté ne prend en charge que cette résolution. Elle transmet sur un seul câble CATx un signal 4K jusqu'à 40 mètres, et 70 mètres pour du 1080P. Les ports HDBaseT prennent en charge la fonction PoC 48 V, permettant aux émetteurs et récepteurs compatibles de s'alimenter à partir de la matrice via le câble CATx. Audio désembéddé sur les sorties audio stéréo & SPDIF.

› HDMI® 2.0, HDCP 2.2, 18Gbps
› 1080p ≤ 70 m, 4K@60Hz ≤ 40 m
› Résolution max. HDMI® entrée : 4K@60Hz 4:4:4, HDR10, Dolby Vision
› Résolution max. HDBaseT entrée : 4K@60Hz 4:2:0
› Résolution max. HDMI® sortie : 4K@60Hz 4:4:4, HDR10, Dolby Vision, down-scaling du 4K au 1080p
› Résolution max. HDBaseT sortie : 4K@60Hz 4:2:0, down-scaling du 4K au 1080p
› Signaux Audio HDMI® : LPCM 7.1 audio, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital® Plus, DTS:X™, & DTS-HD® Master Audio™ pass-through
› Format Audio Analogique L+R : PCM 2CH
› Formats Audio Digital SPDIF : PCM, Dolby Digital, DTS, DTS-HD




	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Matrice HDBT 4x2-70m	HDMP42T-4K	**414120**	**1800,00**
Extendeur HDMI2.0 sur HDBaseT, 4K×2K@60Hz	TP610P-4K	**414108**	**640,00**

Extendeur HDBaseT USB-C™/HDMI® 4K@60Hz 4:4:4

Ce kit extendeur HDMI® 18 Gbit/s peut étendre le signal vidéo/audio haute définition, RS-232, IR bidirectionnel, et la distance peut atteindre 150 mètres entre l'émetteur et le récepteur via un seul câble CAT. Il prend en charge une résolution jusqu'à 4K2K à 60 Hz 4:4:4, 18 Gbit/s et HDCP 2.2. Une sortie Loop HDMI® est disponible pour la sortie. L'extendeur prend également en charge l'audio desembeddé pour la sortie audio L/R. De plus, il est équipé d'un pass-through IR bidirectionnel qui permet le contrôle de la source et de l'affichage. Ce kit comprend deux unités : une unité émettrice et une unité réceptrice. L'unité émettrice est chargée de capturer le signal d'entrée HDMI® et de transporter le signal via un câble CAT. 5e/6 économique, ainsi que de transmettre/émettre des signaux de contrôle IR. L'unité de réception est chargée de la réception du signal HDMI® et de la transmission/émission du signal de commande IR.

› Jusqu'à 150 mètres en utilisant un câble CAT. 6A
› Deux entrées USB-C™ et HDMI® prenant en charge le mode de commutation automatique ou manuel
› Compatible HDMI® 2.0b, HDCP 2.2
› 4K2K à 60 Hz non compressé avec RVB/YCBCR 4:4:4 24 bits sur CATX
› HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision Pass through
› Prend en charge LPCM 7.1CH, Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio






	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur HDBaseT USB-CTM/HDMI® 4K@60Hz 4:4:4	TP100U-H2	**640478**	**1260,00**

Extendeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4 - 150 m

Ce kit extendeur HDMI® 18 Gbit/s peut étendre le signal vidéo/audio haute définition, RS-232, IR bidirectionnel, et la distance peut atteindre 150 mètres entre l'émetteur et le récepteur via un seul câble CatX. Il prend en charge une résolution jusqu'à 4K2K à 60 Hz 4:4:4, 18 Gbit/s et HDCP 2.2. L'émetteur est équipé d'une sortie HDMI® Loop. L'extendeur prend également en charge l'audio désembeddé pour la sortie audio L/R. De plus, il est équipé d'un pass-through IR bidirectionnel qui permet le contrôle de la source et de l'affichage. Ce kit comprend deux unités : une unité émettrice et une unité réceptrice. L'unité émettrice est chargée de capturer le signal d'entrée HDMI® et de transporter le signal via un câble CAT. 5e/6 économique, ainsi que de transmettre/émettre des signaux de contrôle IR. L'unité de réception est chargée de la réception du signal HDMI® et de la transmission/émission du signal de commande IR.

› Conforme HDCP 2.2 / HDCP 1.4 et DVI 1.0
› Prise en charge d'une bande passante vidéo de 18 Gbit/s
› Distance de transmission étendue maximale via un seul câble CAT. 5e/6
› 120 mètres pour le signal 4K2K
› 150 mètres pour le signal 1080P





	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extendeur HDBaseT 4K@60Hz 4:4:4	TP100P-H2	**414100**	**580,00**

Matrices audiovisuelles et solutions Dante Altimium

Matrice HDMI®4X4 - 4K@60Hz 4:4:4

Matrice avec fonction de matriçage audio, qui comprend 4 entrées HDMI® pour 4 sorties HDMI®, toutes les sorties permettent de scaler ou down-scaler, et permettent le Multi-View. Elle dispose également de 4 sorties SPDIF et 4 sorties audio analogiques pour le matriçage audio. Cette matrice compacte supporte une résolution max de 4K/60 4:4:4, HDR, HDCP2.3. L'audio peut être désembeddé indépendement de l'entrée comme de la sortie. Les sorties HDMI® permettent d'alimenter en 2.5 W (AoC).

- HDMI® 2.0b, conforme HDCP 2.2
- Jusqu'à 4K2K à 60 Hz avec 24 bits RVB/YCBCR 4:4:4
- Commutation transparente, mur vidéo et Multiview
- Mise à l'échelle vidéo intégrée vers le haut/bas
- Le mur vidéo prend en charge la compensation du cadre
- Déclinable en 8x8



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Matrice HDMI® 4X4 - 4K@60Hz 4:4:4	MAT.HDMI44H2-4K V2	**414140**	**1600,00**

Sélecteur scaler Dante 4K@60Hz 4:4:4

Ce sélecteur de présentation 5x1 seamless comprend 3 entrées HDMI®, 2 entrées USB-C™ (DP Alt mode, USB 2.0, 100M Ethernet et charge 60W), 1 sortie HDMI® mirrorée HDBT. Le port HDBT prend en charge l'alimentation PoE standard et étend un signal 4K 4:4:4 non compressé jusqu'à une distance de 70 mètres (@30Hz) ou 40m (@60Hz) via un seul câble CAT.6A (F/FTP) type CORALT6A alimentation PoC.

- HDMI® 2.0b, HDCP 2.2, jusqu'à 4K60@4:4:4
- 3 entrées HDMI®, 2 entrées USB-C™
- Hub USB 2.0 et KVM
- Mode alternatif USB-C™ avec AV, USB 2.0, Ethernet 100 M et charge 60 W
- Commutation seamless manuelle ou automatique
- Modes d'affichage plein écran/PIP/PAP/Quad-view/Configurable
- Sorties mirrorées HDMI® et HDBaseT 3.0 (PoE 70 m)
- Entrée/sortie audio Dante 2x2 (dante logo registered)




	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sélecteur scaler Dante 4K@60Hz 4:4:4	SCA51U-DA	**414133**	**2400,00**

Encodeur/décodeur DANTE

Encodeurs/décodeurs audio analogique Dante 2 canaux. Ils supportent des signaux asymétriques ou symétriques. Allant de 44.1KHz à 96KHz en 24 bit.

La **Réf. 414170** permet de capter le son depuis une source USB ; un ordinateur par exemple.





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encodeur Dante 2 ch analogiques	**414169**	**300,00**
Décodeur Dante 2 ch analogiques	**414168**	**300,00**
Encodeur / décodeur Dante USB PoE	**414170**	**300,00**

Sonorisation BOSE PROFESSIONAL

AUDIOPACKS



Réf. 794021



Réf. 794022



Réf. 794023

AudioPack Pro est une solution tout-en-un pratique et prête à l'installation, assurant la diffusion de musiques d'ambiance et d'annonces vocales dans votre espace commercial, avec la qualité audio emblématique de Bose Professional..

Contenu du pack :

Les enceintes FreeSpace FS associent durabilité, performance, esthétique et facilité d'installation, avec un son d'une homogénéité remarquable.

L'amplificateur de zone intégré FreeSpace IZA 190-HZ fournit un son haut de gamme et constitue une solution facile à configurer et à utiliser, avec une grande souplesse d'extension lorsque vous avez besoin d'utiliser davantage d'enceintes

	BLANC	NOIR
Audiopack Pro C4W	**794021**	**-**
Audiopack Pro S4	**794023**	**794022**
Commande volume CC1	**745835**	**773858**
Commande volume et source CC2	**773856**	**773857**
Kit mise en rack IZA	**-**	**780032**



APPLICATIONS

- Petites entreprises
- Cafés
- Magasins
- Restaurants
- Bureaux
- Instituts de beauté et spas
- Établissements scolaires

ENCEINTES

Les enceintes Bose Professional sont conçues pour une grande variété d'applications commerciales, dont la sonorisation de commerces, d'hôtels, de centres commerciaux, de restaurants, de salles de conférences, de bars et de salles de sport. Installée en surface, encastrée ou suspendues, elles garantissent un son de qualité exceptionnelle et offrent aux clients de magasins et d'hôtels/restaurants un moment agréable avec une marque qu'ils connaissent et apprécient.

La gamme DesignMax est le premier choix des concepteurs audio à la recherche des meilleures performances sonores dans une gamme d'enceintes esthétiques encastrables au plafond, montées en surface et suspendues. Leur esthétique moderne s'intègre à tout espace, et les modèles résistants aux intempéries sont conçus pour une utilisation en extérieur.





Les systèmes caisson de graves/satellite Bose® **FreeSpace® 3**, héritiers du légendaire système **Accoustimass** , sont des systèmes de sonorisation conçus pour des applications d'installation dans des petites et moyenne surfaces, exigeant une restitution sonore de haute-fidélité et une bande passante étendue, pour les voix comme pour la musique. Les satellites et les caissons de basses sont disponibles en version encastrable ou en saillie, librement mélangeables, ce qui procure une souplesse de déploiement répondant aux besoins d'un grand nombre d'applications. **Les systèmes FreeSpace® 3** assurent une couverture sonore étendue, et leur courbe de réponse descend jusqu'à 40 Hz.

L'enceinte d'extérieur large bande **FS360** est conçue pour s'encastrer au sol ou hors sol dans des centres commerciaux, des terrasses de restaurants, des complexes hôteliers et des parcs à thème. Couverture horizontale de 360° et plage de fréquences jusqu'à 60 Hz.



	TYPE D'ENCEINTE	UNIQUE/PAIRE	PUISSANCE	MAX SPL	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	BLANC	NOIR
FreeSpace FS2SE	Surface	Paire	16W	87 dB	Intérieur/extérieur	**641116**	**641115**
FreeSpace FS2P	Suspendue	Paire	16W	87 dB	Intérieur	**641114**	**641113**
FreeSpace FS4CE	Plafond	Paire	40W	105dB	Intérieur/extérieur	**641117**	**641118**
FreeSpace FS4SE	Surface	Paire	40W	106dB	Intérieur/extérieur	**641087**	**641119**
FreeSpace 3 Flush-Mount Acoustimass Bass Module	Surface	Single	40W	96dB	Intérieur	**773860**	**753167**
FreeSpace 3 Flush-Mount Satellites	Encastrable	Paire	48W	84dB	Intérieur	**752359**	**753168**
FreeSpace 3 satellites encastrables	Encastrable	Paire	200W	102dB	Intérieur	**745853**	**765594**
FreeSpace 3 Surface-Mount Acoustimass Bass Module	Surface	Paire	48W	93dB	Intérieur	**745849**	**745852**

	TYPE D'ENCEINTE	UNIQUE/PAIRE	PUISSANCE	MAX SPL	INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR	VERT
FreeSpace 360P Series II system	Surface	Unique	80W	100 db	Extérieur	**700107**

Sonorisation BOSE PROFESSIONAL

PRODUITS PORTABLES

S1 Pro +

GARANTIE 02 ANS

Donnez une dimension professionnelle partout où vous voulez diffusez du son. Polyvalente, portable et puissante, l'enceinte sans fil S1 Pro+ vous sera indispensable pour donner le rythme dans votre jardin, au bar, au parc ou pour tout autre rassemblement plus important. Diffusez votre playlist et branchez un micro ou votre instrument préféré.

- Type d'enceinte : portable
- Unique/paire
- Puissance : 150 W
- Max SPL : 103 dB
- Intérieur/extérieur : intérieur
- Poids par enceinte (kg) : 6,5



Réf. 753389



Réf. 753316



Réf. 903118



Réf. 753388



Réf. 753333

	BLANC	NOIR
S1 Pro +		**753389**
ACCESSOIRES		
Housse de protection S1 Pro+ ,	**753323**	**753316**
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+		**753333**
Émetteur-récepteur sans fil Mic/Line Bose S1 Pro+ - XLR		**753388**
Trépied pour enceinte BOSE S1/S1 PRO+, Charge maximum supportée : 50 kg, Réglable en hauteur : de 1060 à 1920 mm		**903118**

L1 Pro 8

GARANTIE 02 ANS

Le L1 PRO8 se manipule facilement et se configure rapidement. Il offre une couverture étendue avec un système Line Array de 8 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés et disposés en C. Ce système offre une couverture horizontale à 180° avec une large dispersion verticale, qui permet au public de vous entendre clairement qu'il soit assis ou debout, ou même au fond des salles de petite et moyenne taille, comme les cafés ou les pubs.

- Type d'enceinte : Autoportant
- Unique
- Puissance RMS : 300 W
- Puissance de pointe : 240 W
- Max SPL : 118 dB
- Intérieur/extérieur : intérieur
- Poids par enceinte (kg) : 18
- Couleur : noir



	RÉF.
L1 Pro 8	**760321**
Sacoche pour système L1 Pro8	**773849**

L1 Pro16

GARANTIE 02 ANS

Le L1 Pro16 est un système Line Array simplifié produisant une forte pression acoustique et une réponse étendue dans les basses fréquences. Il offre une couverture polyvalente avec un système Line Array de 16 transducteurs 2" à aimant néodyme articulés disposés en J. Ce système permet une couverture horizontale à 180°, un contrôle vertical poussé en haut, une large dispersion en bas pour que le public profite d'une couverture sonore sans égale, que le système soit installé au sol ou sur une scène surélevée, même au fond des salles de taille moyenne et de grande taille.

- Type d'enceinte : Autoportant
- Unique
- Puissance : 1250 dB
- Puissance : 1000 W
- Max SPL : 124 dB
- Intérieur/extérieur : intérieur
- Poids par enceinte (kg) : 24,8
- Couleur : noir



	RÉF.
L1 Pro16	**760379**
Sacoche pour système L1 Pro16	**773851**


AMPLIFICATEURS

GARANTIE 05 ANS

Idéaux pour les applications d'extension de zone, les amplificateurs PowerSpace de Bose améliorent toute installation sonore commerciale haut de gamme avec une alimentation propre et fiable et une connectivité numérique.







	PUISSANCE	NBRE ENTRÉES	NBRE SORTIES	IMPÉDANCE	PRÉAMPLI	FORMAT EN U (+LARGEUR)	CONFIGURATION	RÉF.
Freespace IZA 190HZ	1 x 90W	2 × stereo RCA, 1 × XLR 1/4-inch TRS combo	1	100V	Oui	1/2U (accessoire 1U)	DIP switch	**791889**
Freespace IZA 250LZ	2 x 50W	2 × stereo RCA, 1 × XLR 1/4-inch TRS combo	2	8 Ω	Oui	1/2U (accessoire 1U)	DIP switch	**792958**
Freespace IZA 2120HZ	2 x 120W	2 × stereo RCA, 2 × Euroblock	2	100V	Oui	1U (1rack)	DIP switch	**751176**
Freespace IZA 2120LZ	2 x 120W	2 × stereo RCA, 2 × Euroblock	2	8 Ω	Oui	1U (1rack)	DIP switch	**792139**
PowerSpace P4300A	4 x 300W	4 × Euroblock	4 × terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	**791625**
PowerSpace P2600A	2 x 600W	2 × Euroblock	2 × terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	**792279**
PowerSpace P21000A	2 x 1000W	2 x Euroblock	2 × terminal block	100V - 8Ω	Non	1U (1 rack)	DIP switch	**772569**
PowerSpace P4150+	4 x 150W	4 × Euroblock	4 × terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	**793084**
PowerSpace P4300+	4 x 300W	4 × Euroblock	4 × terminal block	100V - 8Ω	Oui	1U (1 rack)	Web interface	**765278**

SONOS

ENCEINTES TOUT-EN-UN

ERA 100

Une acoustique et connectivité nouvelle génération

TACTILE · AIRPLAY 2

- Design élégant
- Entrée USB-C™
- Poids (Kg) : 2.02
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify…

MOINS ENERGIVORE



	BLANC	NOIR
ERA 100	600319	600318

ERA 100 PRO

La solution idéale pour votre projet !

TACTILE

- Design élégant
- DSP ajustable
- Installation POE/POE+/port RJ45
- Vendue par paire

NEW



	BLANC	NOIR
ERA 100 PRO	641531	641532

ERA 300

Un design révolutionnaire pour une immersion dans l'audio spatial

VOCALE

- Idéale pour le home-cinéma en enceinte arrière
- Architecture qui permet de distribuer le son dans toute la pièce
- Entrée USB-C™
- Poids (Kg) : 4.47
- Dolby Atmos
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify…

MOINS ENERGIVORE



	BLANC	NOIR
ERA 300	600321	600320

FIVE

Un son exceptionnel dans toute la pièce

VOCALE · TACTILE

- Idéale pour créer une expérience multiroom dans différentes pièces de votre maison
- Double orientation (horizontale, verticale)
- Entrée Jack 3,5mm
- Poids (Kg) : 6,3
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify…



	BLANC	NOIR
FIVE	600072	600071

ENCEINTES NOMADES

MOVE GEN 2

Une enceinte, des possibilités infinies

VOCALE

- Entrée USB-C™
- Autonomie batterie : environ 24h
- Poids (Kg) : 3
- Compatible avec Amazon music, Apple music, Spotify…



	BLANC	NOIR
MOVE GEN 2	600346	600347

ROAM 2

Intelligente et tout-terrain !

IP67 · TACTILE

- Position debout ou couchée
- Batterie longue durée (env 10h)
- Fonction «Sound Swap»
- Utilisation : intérieur/extérieur
- Facilement transportable (légère et compacte)
- Chargement avec câble USB-C (inclus)




	BLANC	NOIR
ROAM 2	600171	600170

BARRES DE SON HOME-CINÉMA

RAY

AIRPLAY · TACTILE

- Pour les petites et moyennes pièces
- Idéale pour les TV de 55"
- Très compacte
- Idéale pour un premier home-cinéma
- 4 hauts parleurs internes



	BLANC	NOIR
RAY	600257	600258

BEAM GEN 2

AIRPLAY 2 · VOCALE · TACTILE

- Pour les moyennes et grandes pièces
- Idéale pour les TV de 65"
- Un son haute définition
- 5 hauts-parleurs internes



	BLANC	NOIR
BEAM GEN 2	600150	600151

ARC ULTRA

AIRPLAY 2 · VOCALE · TACTILE

- Pour les grandes et très grandes pièces
- 14 haut-parleurs
- Un son digne d'une salle de cinéma
- Technologie Sound Motion

NEW



	BLANC	NOIR
ARC ULTRA	641066	641065

: NOUVEAUTÉ

Une tarification spéciale est appliquée pour les clients accrédités SONOS - pour plus d'informations contactez votre commercial

Sonorisation SONOS

SONOS

CAISSONS DE BASSES

SUB MINI

Le caisson d'entrée de gamme

- Idéal pour les pièce de petite à moyenne taille
- Plongez au cœur de l'action ou de la musique plus intensément
- Trueplay



	BLANC	NOIR
SUB MINI	**600264**	**600265**

SUB GEN 4

La solution idéale pour votre projet

- Design élégant
- DSP ajustable
- Installation POE/POE+/port RJ45
- Vendue par paire

NEW



	BLANC	NOIR
SUB GEN 4	**641068**	**641067**

LECTEURS RÉSEAU

PORT

Écoutez vos contenus dans toutes les pièces

Profitez de l'expérience Sonos sur votre système Hi-Fi ou votre lecteur CD



	RÉF.
PORT	**500005**

AMP

Alimentez vos enceintes passives, votre platine vinyle et créez la maison intelligente

- Dispose de boutons de contrôle du volume
- Amplificateur intégré
- Amplifie le home cinéma



	RÉF.
AMP	**500003**

ACCESSOIRES POUR BARRES DE SON

Support mural ARC ULTRA

Un support pour les 2 coloris !

- Fixe la Sonos ARC ULTRA au plus près du mur
- Support fait à partir de matériaux robustes et durables
- Facile à installer
- Poids de la fixation murale: 0,55 kg



NEW

RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
AR2WMWW1BLK	**641069**

Support mural BEAM GEN 2

- Fixe la Sonos BEAM GEN 2 au plus près du mur
- Hauteur : 31 mm/ Largeur : 638 mm Profondeur : 121 mm
- Poids: 0,45 kg



COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	BM1WMWW1	**500025**
Noir	BM1WMWW1BLK	**500026**

Support mural RAY

Gagnez de l'espace en installant votre barre de son au mur !

- Fixe la RAY au plus près du mur
- Installation sécurisée
- Elimine les vibrations et optimise l'expérience audio : 121 mm
- Poids: 0,27 kg



RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
RAYWMWW1BLK	**600260**

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES

Supports d'enceintes ERA 100 PRO

La solution audio sécurisée pour tous vos projets

- Design épuré pour cacher les câbles en fonction de vos besoins
- Pivote à 360°
- Verrouillage facile et efficace
- Bague moletée permettant une articulation et un verrouillage sans outil.



	BLANC	NOIR
Supports d'enceintes ERA 100 PRO (paire)	**641533**	**641534**



NOUVEAUTÉ :

Accessoires compatibles SONOS

ACCESSOIRES POUR ENCEINTES

Socle de recharge pour MOVE GEN 2 sans fil

Dites adieu aux câbles encombrants !

› Charge rapide
› Design moderne et épuré



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	MV2CBEU1	**600350**
Noir	MV2CBEU1BLK	**600351**

Support mural pour ERA 100

Gagnez de la place en installant votre Sonos Era 100 où vous le souhaitez !

› Réduit les réverbérations acoustiques et minimise les vibrations
› Design élégant et discret qui permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
› Poids : 0.35 kg
› Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600328**) et Blanc (**Réf. 600327**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E10MTWW1	**600325**
Noir	E10MTWW1BLK	**600326**

Support sur pied pour ERA 100

Élevez votre expérience sonore avec le support sur pied pour ERA 100 !

› Réduit les réverbérations acoustiques et minimise les vibrations
› Design élégant et discret qui permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
› Poids : 4.55 kg
› Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600339**) et Blanc (**Réf. 600338**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E10FSWW1	**600334**
Noir	E10FSWW1BLK	**600335**

Kit d'installation ONE/ ONE SL/ ERA 100

Simplifiez l'installation de vos enceintes !

› Support adapté pour une installation murale et plafond en intérieur
› Facile à installer
› Compatible avec les ERA 100 blanches et noires



gineos

	RÉF.
Kit d'installation ONE/ ONE SL/ ERA 100	**700155**

Support mural pour ERA 300

Son de qualité et design discret !

› Réduit les réverbérations et minimise les vibrations
› Pivotement de l'articulation vers le haut/bas/ gauche ou droite
› Couleur et finition assorties à l'enceinte
› Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600332**) et Blanc (**Réf. 600333**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E30MTWW1	**600330**
Noir	E30MTWW1BLK	**600331**

Support sur pied pour ERA 300

› Réduit les réverbérations et minimise les vibrations
› Permet d'accéder aux ports de connexion et aux boutons
› Socle est lesté pour plus de stabilité
› Existe aussi par paire : Noir (**Réf. 600337**) et Blanc (**Réf. 600336**)



SONOS

COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.
Blanc	E30FSWW1	**600336**
Noir	E30FSWW1BLK	**600337**

dacomex

Support sur pied pour enceinte Sonos Era 100

GARANTIE 02 ANS

Design en bois élégant !

Era 100

Le support s'intègre parfaitement au design élégant des enceintes Sonos Era 100. Des patins en plastique et des pointes en acier sont inclus pour fixer le support d'enceinte sur des sols solides ou de la moquette.

› Dimensions : 280 x 241 x 777 mm
› Poids max supporté : 5 kg
› Matériau : acier, hêtre
› Gestion des câbles intégrée le long de la colonne



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Blanc	S-E100-WW	**968481**	**109,90**
Noir	S-E100-WB	**968480**	**109,90**

Support sur pied pour enceinte Sonos Era 100 et Era 300

GARANTIE 02 ANS

Support d'enceinte réglable !

Era 100
Era 300

Le support s'intègre parfaitement au design élégant des enceintes Sonos Era 100 & Era 300. La hauteur réglable permet de placer les enceintes à la hauteur d'écoute idéale.

› Dimensions : 300 x 300 x 682~1083 mm
› Hauteur réglable : de 682 à 1083 mm
› Poids max supporté : 5 kg
› Matériau : acier, plastique
› Gestion des câbles intégrée dans la colonne



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Blanc	S-E100/300-W	**640338**	**89,90**
Noir	S-E100/300-B	**968484**	**89,90**

Support mural pour SONOS Era100

GARANTIE 02 ANS

Profitez de performances audio n'importe où dans la pièce !

Era 100

Ce support mural offre une expérience audio idéale depuis tous les coins de la pièce. Son réglage de l'angle d'inclinaison et de pivot offre aux utilisateurs un angle d'écoute optimal. Look homogène et sans encombrement qui se fond dans n'importe quel décor d'intérieur.

› Dimensions : 175 x 152 x 144 mm
› Inclinaison : 0/-18°
› Pivot : +/-45°
› Poids max supporté : 3 kg



COULEUR	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Blanc	W-E100-W	**968483**	**42,90**
Noir	W-E100-B	**968482**	**42,90**

Solutions d'affichage et de collaboration sans fil

Transmetteur HDMI® sans fil 5GHz sur 50m

Ce kit constitué d'un dongle HDMI® et d'un récepteur équipé d'antennes amplifiées. Il permet la diffusion d'un signal audiovidéo Full HD sur un écran/projecteur en HDMI ou VGA (+ audio jack) sans aucun driver ou application à installer.

Sa longue portée sans fil permet une intégration au plus discret dans une salle de réunions.

La diffusion peut aussi s'effectuer directement via la fonction Miracast, Airplay.

Alimentation 5V 2A sur USB-A non fournie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur HDMI® sans fil 5GHz sur 50m	**640200**	**124,90**

Transmetteur USB-A sans fil 5GHz sur 50m

Ce kit constitué d'un dongle USB-A et d'un récepteur équipé d'antennes amplifiées. Il permet la diffusion d'un signal audiovidéo Full HD sur un écran/projecteur en HDMI ou VGA (+ audio jack) àl'aide d'une application ne nécessitant aucun droit administrateur.

Sa longue portée sans fil permet une intégration au plus discret dans une salle de réunions.

La diffusion peut aussi s'effectuer directement via la fonction Miracast, Airplay …

Alimentation 5V 2A sur USB-A non fournie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur USB-A sans fil 5GHz sur 50m	**640205**	**124,90**

Transmetteur USB-C™ sans fil

Ce kit constitué d'un dongle USB-C™ et d'un récepteur à brancher sur un afficheur (écran, projecteur…). Totalement plugnplay il ne nécessite aucune manipulation pour l'appairage.

Il permet la diffusion d'un signal audiovidéo sur un écran/projecteur en HDMI® Full HD depuis n'importe quel périphérique équipé d'une sortie Type-C™ (Windows, Android, iOS, MacOS).



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Transmetteur USB-C™ sans fil	**640206**	**66,00**

Récepteur audiovidéo sans fil sur HDMI®

Partagez le contenu de votre tablette, ordinateur portable, smartphone sur une télévision HD, un projecteur ou un moniteur avec ce transmetteur sans fil en Full HD ! Vos présentations professionnelles, vos films, vos photos prendront une autre dimension sur grand écran, sans fil ! Il suffit de brancher le connecteur USB-A (5V 1A recommandé) et HDMI® de ce transmetteur sans fil sur votre télévision HD ou moniteur, utilisez la fonction de connexion à un écran sans fil de votre périphérique pour reproduire ou étendre votre écran/bureau. Résolution maximale supportée : 1080p

Pour une utilisation plus exigeante nécessitant une réactivité parfaite, la **Réf. 640207** est compatible avec un WiFi 5GHz



Réf. 640208

Réf. 640207

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur d'affichage sans fil	**640208**	**16,65**
Adaptateur d'affichage sans fil Dual Band 2.4-5GHz	**640207**	**26,59**

Docking station avec récepteur audiovidéo sans fil sur HDMI®

Cette docking station HDMI et USB comprend un adaptateur d'affichage sans fil. Cet adaptateur sans fil peut être utilisé alternativement avec la sortie HDMI®.

La docking station comprend :

› 1 port HDMI® 4K@60Hz
› 2 ports USB-C™ 5Gbps
› un port USB-A 5Gbps
› un port PowerDelivery 100W USB-C™



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Docking station avec récepteur audiovidéo sans fil sur HDMI®	**641731**	**84,50**

Solution de présentation sans fil

L' Altimium Alti-View Presenter AVP-140 est un système de présentation sans fil qui peut prendre en charge 4 écrans partagés simultanément.


Il vise à remplacer le distributeur HDMI® traditionnel non seulement en réduisant le câblage et le coût, mais aussi en offrant des capacités de présentation et de collaboration plus puissantes.

› Prise en charge des dongles HDMI®/Type-C™/Stick-USB pour la connexion sans fil
› Transmission des contenus : jusqu'à 1080P sur l'entrée sans fil, 4K sur la Sortie HDMI® 2.0
› Prise en charge du retour tactile sans fil sur le tableau blanc interactif/l'écran tactile
› WiFi Dual-band 2.4 Ghz ou 5 Ghz

ALTIMIUM



Réf. 414179



	RÉF. ALTIMIUM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Récepteur de présentation sans fil 4K quadravision	AVP140	**414179**	**680,00**
Dongle HDMI® / USB-A	-	**414180**	**380,00**
Dongle USB-C™	-	**414181**	**380,00**
Dongle USB-A et USB-C™	-	**414182**	**70,00**

Solutions multimédia MARMITEK / VOGEL'S

Marmitek Stream 4K Pro

4K

Le Stream 4K Pro est une solution de partage collaborative BYOM en 4K. Elle consiste en un boitier récepteur et des dongles émetteurs en USB-C™. Très simple d'utilisation, cette solution ne nécessite ni pilotes, ni logiciel. La prise en charge de l'USB permet de réaliser des annotations directement depuis un périphérique tactile, ainsi que de brancher une barre de visio.

Il permet de connecter jusqu'à 24 périphériques, et 4 présentations peuvent être présentées en simultané sur un écran.

Cela en fait le produit parfait en entreprise comme dans les milieux éducatifs. 48 récepteurs peuvent être reliés entre eux pour diffuser une présentation.



MARMITEK

	RÉCEPTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Marmitek 4K PRO	1	**641705**	**599,99**
Marmitek 4K PRO	2	**641876**	**799,00**

Marmitek TV Anywhere Wireless 4K Pro

4K

Le TV Anywhere Wireless 4K Pro permet d'établir une connexion 4K HDMI® sans fil d'un ordinateur vers un vidéoprojecteur ou un écran.

Son architecture permet de diffuser un contenu sur 4 écrans en simultané jusqu'à 50m



MARMITEK

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit Marmitek TVAW4K Pro	**050803**	**367,00**
Récepteur supplémentaire	**050824**	**184,00**

Solution de levage d'écran motorisé sol-mur

GARANTIE 05 ANS

Réglez votre écran à la bonne hauteur en toute simplicité !

- Dimensions écran : de 65 à 86"
- VESA : 300 x 300 à 800 x 600
- Poids max supporté : 140 kg
- Distance min - max sol / centre écran (mm) : 806 – 1786
- Adaptation de la hauteur (mm) : 980
- Vitesse du système de levage : 50 mm/s
- Couleur : blanc (existe en noir)



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Solution de levage écran motorisé	RISE 2005 50 W EU	**903537**	**870,45**

Pied de sol de levage d'écran motorisé

GARANTIE 05 ANS

Ajustez votre écran à la bonne hauteur en toute sécurité !

- Taille de l'écran : de 65 à 86"
- VESA : 300 x 300 à 800 x 600
- Poids max supporté : 120 kg
- Distance min - max sol / centre écran (mm) : 862 – 1842 (**réf. 903538**) et 894 – 1874 (**réf. 903539**)
- Adaptation de la hauteur (mm) : 980
- Vitesse du système de levage : 50 mm/s
- Couleur : noir



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pied de sol de levage d'écran motorisé	RISE 5105	**903538**	**985,95**
Chariot élévateur d'écran motorisé	RISE 5205	**903539**	**985,95**

Kit tableau blanc 75''

GARANTIE 05 ANS

Ce kit est à utiliser avec la solution sol/mur de système de levage d'écran motorisé RISE de Vogel's (**Réf. 903537**). Grâce à lui, vous pourrez monter un tableau blanc à gauche et à droite d'un écran de 75".

- Dimensions (h x L x p) : 1020 x 3627 x 142 mm
- Taille de l'écran : 75"
- Inclinaison : +/-4°
- Couleur : blanc



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit tableau blanc 75"	RISE A217	**903541**	**628,95**

Pied de sol pour mur d'images 2 x 2

GARANTIE 05 ANS

Ce pied de sol pour mur d'images convient aux écrans LCD de 55" avec un poids maximum de 80 kg par écran. Grâce aux bandes d'interface (3D) spécialement conçues, vous pourrez facilement aligner n'importe quel écran sur les axes X, Y et Z. Même après l'installation, les écrans restent facilement accessibles à des fins de maintenance.

- Convient aux écrans LCD
- Taille des écrans : de 46 à 55"
- VESA : 400 max (verticalement) 1900 max (horizontalement)
- Longueur poteau : 2000 mm
- Hauteur : 2084 mm
- Couleur : noir



vogel's

	RÉF VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pied de sol pour mur d'images 2 x 2	FVW2255	**903544**	**2742,96**

Toutes les gammes Marmitek et Vogel's sont disponibles !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



: NOUVEAUTÉ

Supports pour écrans bureautiques

PENSEZ-Y
Retrouvez nos écrans bureautiques
Pages : 326 à 328

Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1er chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale.Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.



2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.



3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.





dacomex



aavara



dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 27"	Jusqu'à 32"	32-70"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	De 75 x 75 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	10	15	50
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 470	De 595 à 735 mm
INCLINAISON	+/-45°	+/-15°	+/-6°
PIVOT	+/-45°	+/-20°	-
ROTATION	360°	90°	-
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100B	TS021	D70-50B
RÉF.	903039	903753	641469
PRIX DE VENTE (€ HT)	63,90	132,90	69,00



aavara



dacomex





dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 24"	13-27"	17-35"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	6,5	11
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370	De 160 à 410 mm	De 205 à 478 cm
INCLINAISON	+/-20°	+90/-45°	+/-90°
PIVOT	+/-20°	+/-90°	+/-90°
ROTATION	90°	360°	+/-180°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TI011	D27-100CG	D35-100-CG-W
RÉF.	903731	903748	903127
PRIX DE VENTE (€ HT)	99,90	134,29	105,00

Supports pour écrans bureautiques


SUPPORTS ARTICULÉS À PINCER









DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 43"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	8	10	10
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 70 à 344	Jusqu'à 507 (milieu de l'écran)	Jusqu'à 440
INCLINAISON	15/75°	-20°/+105°	+90°/-20°
PIVOT	+/-90°	-/+90°	+/-90°
ROTATION	360°	-	90° (écran) - 360° (bras)
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	ECF-903034	MOMO 4138	AC210
RÉF.	**903034**	**903532** *	**903751**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**75,81**	**261,50**	**189,00**








DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	10	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 330	Jusqu'à 440	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/-20°	+90°/-20°	+/-20°
PIVOT	+/-20°	+/-90° (horizontale)	+/-20°
ROTATION	90°	90° (écran) - 360° (bras)	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TC110	AC110	TC210
RÉF.	**903736**	**903750**	**903738**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**135,00**	**165,00**	**160,00**

SUPPORTS ARTICULÉS À FIXER








DIAGONALE	Jusqu'à 24"	Jusqu'à 24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	15	12
AMPLITUDE VERT. (MM)	-	Jusqu'à 330
INCLINAISON	+/- 90°	+/-20°
PIVOT	+/- 90°	+/-20°
ROTATION	360°	90°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui
LARGEUR CLOISON (MM)	-	-
RÉF. FOURNISSEUR	52.662	TI110
RÉF.	**167393**	**903735**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**145,00**	**124,90**

*Consultez-nous


Supports multiples pour écrans bureautiques




Toute la gamme Dataflex est disponible, contactez votre commercial ! dataflex



vogel's



dacomex




dacomex



dacomex


NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	Jusqu'à 34"	13-27"	17-32"	17-32"
VESA	50 x 50 à 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	20 par écran	8 par écran	9 par écran	8 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	De 300 à 550	Jusqu'à 400		Jusqu'à 413
INCLINAISON	-20/+105°	+/-45°	+/-10°	+/-30°
PIVOT	-	+/-90°	+/-10°	+/-30°
ROTATION	+/-90°	360°	+/-180°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	MOMO 2237	D27-100CG-2	D32-100CG-2	D32-100B-2
RÉF.	**903533**	**903038**	**903024**	**903057**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**395,50**	**149,00**	**149,00**	**179,90**




aavara



dataflex



dataflex




aavara

NOMBRE D'ÉCRANS	2	2	2	2
DIAGONALE	15-24"	Jusqu'à 22"	Jusqu'à 24"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	10 par écran	15 par écran	15 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 123	Fixe	Jusqu'à 425	Jusqu'à 401
INCLINAISON	+90/-20°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
PIVOT	+/-90°	+/-90°	+/-90°	+/-15°
ROTATION	90° (écran) - 360° (bras)	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	-	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	AC742	52.672	52.632	DS200
RÉF.	**903752**	**167396**	**167394**	**902992**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**299,00**	**169,00**	**242,00**	**159,00**




aavara



dacomex



aavara



aavara

NOMBRE D'ÉCRANS	3	3	4	6
DIAGONALE	15-24"	13-27"	24-32"	15-24"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	6 par écran	8 par écran	8 par écran	6 par écran
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 410	-	Jusqu'à 903	Jusqu'à 712
INCLINAISON	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
PIVOT	+/-15°	+/-45°	+/-15°	+/-15°
ROTATION	360°	360°	360°	360°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	DS300	D27-100CG-3	DS410	DS600
RÉF.	**902995**	**903128**	**903756**	**903004**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**249,00**	**179,00**	**429,95**	**415,00**

NOUVEAUTÉ :

Supports plafonds et bras muraux

PENSEZ-Y
Retrouvez tous nos téléviseurs professionnels
Pages : 267 et 268

SUPPORTS PLAFONDS

A


GARANTIE 05 ANS



aavara

B

GARANTIE 05 ANS



aavara

C

GARANTIE 05 ANS



Supporte 2 écrans

aavara

D



E

GARANTIE 02 ANS



S'adapte aux plafonds inclinés

dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	LONGUEUR DU BRAS (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	100 x 100 à 200 x 200	60	-15/0°	-	360°	924 à 1424	D9250+EF2020	**902941**	**275,95**
B	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540	**902930**	**309,00**
C	Jusqu'à 725 x 450	60	-15/0°	-	-	924 à 1424	D9250+EF6540x2	**902950**	**439,00**
D	Jusqu'à 800 x 500	75	-15/0°	jusqu'à 130°	-	1024 à 1224	ECF-903231	**903231**	**327,09**
E	200 x 200 à 600 x 400	50	-25/0°	-	360°	1060 à 1560	C70-600FS	**903228**	**333,59**

BRAS MURAUX

A

GARANTIE 02 ANS




Bras détachables

dacomex

B

GARANTIE 10 ANS



aavara

C

GARANTIE 05 ANS



vogel's

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	20	+8/-12°	+/-90°	-	85 à 175	W27-100FM/2	**903629**	**51,90**
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	90,7	ARO11	**903146**	**37,90**
C	75 x 75 à 200 x 200	16	+/-10°	Jusqu'à 120°	-	77	PFW 2030	**903366**	**91,35**

: NOUVEAUTÉ

Supports muraux pour écrans

PENSEZ-Y
Retrouvez nos afficheurs professionnels
Pages : 262 à 266

BRAS MURAUX EXTENSIBLES

A




GARANTIE 02 ANS

NEW

Bras détachables !

dacomex


B



GARANTIE 10 ANS

aavara


C



GARANTIE 05 ANS

vogel's


D



GARANTIE 10 ANS

aavara


E



GARANTIE 10 ANS

aavara

F



GARANTIE 05 ANS

vogel's

G




GARANTIE 02 ANS

Motorisé !

dacomex


H



GARANTIE 10 ANS

aavara

I



GARANTIE 02 ANS

dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	INCLINAISON	PIVOT	ROTATION	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	20	+8/-12°	+/-90°	-	85 à 355	W27-100-FM	**903628**	**89,90**
B	75 x 75, 100 x 100	12	+/-20°	+/-20°	90°	265	AR110	**903145**	**67,25**
C	100 x 100 à 200 x 200	16	+/-10°	-	-	77 à 417 mm	PFW 2040	**903367**	**116,55**
D	100 x 100 à 200 x 200	35	+/-15°	+/-90°	-	105 à 562	AR220	**903144**	**192,00**
E	100 x 100 à 400 x 400	35	+/-15°	+/-90°	-	562	AR240	**902903**	**305,00**
F	100 x 100 à 400 x 400	35	-15/+10°	-	-	116 à 511 mm	PFW 3040	**903369**	**192,90**
G	200 x 100 à 600 x 400	35	+/-3°	+/-25°		153 à 485 mm	W70-600-M	**968446**	**199,00**
H	200 x 200 à 810 x 510	85	+/-15°	+/-60°	-	110 à 550	A8050	**902900**	**319,00**
I	200 x 200 à 600 x 400	45	+5/-15°	+/-90°	-	58 à 462	W70-600FM	**903113**	**199,59**

SUPPORTS MURAUX FIXES

A




GARANTIE 05 ANS

aavara

B




C



Niveau à bulle !

D



GARANTIE 05 ANS

vogel's

E



GARANTIE 02 ANS

dacomex


F



GARANTIE 02 ANS

dacomex

G



Niveau à bulle !

H




GARANTIE 02 ANS

dacomex

	VESA	POIDS MAX (KG)	DISTANCE MUR / ÉCRAN (MM)	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	75 x 75, 100 x 100	25	20	EL1010	**903013**	**13,20**
B	50 x 50 à 200 x 200	35	16	ECF-903033	**903033**	**30,90**
C	100 x 100 à 400 x 400	50	23	ECF-903140	**903140**	**109,90**
D	100 x 100 à 400 x 400	50	27	PFW 4500	**903373**	**49,90**
E	200 x 200 à 600 x 400	75	27	W80-600F-S	**968442**	**49,00**
F	Jusqu'à 800 x 400	75	27	W90-800F-S	**968444**	**69,00**
G	100 x 100 à 800 x 500	75	25	ECF-903130	**903130**	**159,00**
H	Jusqu'à 900 x 600	120	35	W120-900F	**968440**	**69,00**

Supports muraux inclinables

PENSEZ-Y
Retrouvez nos afficheurs tactiles
Pages : 267 et 268



Pivot : +/-30°


dacomex

VESA	75 x 75 à 200 x 200	
POIDS MAX (EN KG)	30	
INCLINAISON	+/-20°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	90	
RÉF. FOURNISSEUR	W42-200S	
RÉF.	**903064**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**65,09**	




aavara

VESA	100 x 100 à 200 x 200	
POIDS MAX (EN KG)	60	
INCLINAISON	-15/0°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	45	
RÉF. FOURNISSEUR	EF2020	
RÉF.	**903010**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**42,75**	



aavara

VESA	100 x 100 à 440 x 330	
POIDS MAX (EN KG)	80	
INCLINAISON	-15/0°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	48	
RÉF. FOURNISSEUR	EF4030	
RÉF.	**902920**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**80,15**	



aavara


VESA	100 x 100 à 510 x 410	
POIDS MAX (EN KG)	80	
INCLINAISON	+/-15°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	70	
RÉF. FOURNISSEUR	EE5040	
RÉF.	**902909**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**72,00**	



Sécurisé !


vogel's

VESA	100 x 100 à 600 x 400	
POIDS MAX (EN KG)	75	
INCLINAISON	15/0°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	52	
RÉF. FOURNISSEUR	PFW 4710	
RÉF.	**903377**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**102,90**	



aavara

VESA	100 x 100 à 725 x 450	
POIDS MAX (EN KG)	80	
INCLINAISON	-15/0°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	48	
RÉF. FOURNISSEUR	EF6540	
RÉF.	**902910**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**105,00**	



aavara

VESA	100 x 100 à 810 x 500	
POIDS MAX (EN KG)	80	
INCLINAISON	+/-15°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	75	
RÉF. FOURNISSEUR	EE8050	
RÉF.	**902908**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**99,00**	



dacomex

VESA	200 x 200 à 600 x 400	
POIDS MAX (EN KG)	40	
INCLINAISON	+/-12°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	53	
RÉF. FOURNISSEUR	W70-600T	
RÉF.	**903136**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**36,90**	



dacomex

VESA	200 x 200 à 600 x 400	
POIDS MAX (EN KG)	75	
INCLINAISON	+4/-10°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	47	
RÉF. FOURNISSEUR	W80-600T-S	
RÉF.	**968443**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**65,00**	



dacomex

VESA	200 x 200 à 800 x 400	
POIDS MAX (EN KG)	70	
INCLINAISON	+3°/-12°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	49	
RÉF. FOURNISSEUR	W90-800T	
RÉF.	**903135**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**99,00**	



dacomex

VESA	200 x 200 à 800 x 400	
POIDS MAX (EN KG)	75	
INCLINAISON	+4/-10°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	47	
RÉF. FOURNISSEUR	W90-800T-S	
RÉF.	**968445**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**75,00**	



dacomex

VESA	Jusqu'à 900 x 600	
POIDS MAX (EN KG)	120	
INCLINAISON	+/-10°	
DISTANCE MUR / ECRAN (MM)	80	
RÉF. FOURNISSEUR	W120-900T	
RÉF.	**968441**	
PRIX DE VENTE (€ HT)	**79,00**	

Supports écrans sur roulettes

Support sur roulettes pour grands écrans

Supporte jusqu'à 140 kg !

GARANTIE 02 ANS

- Diagonale des écrans : 70-120"
- VESA : 200 x 200 à 1000 x 600
- Poids max supporté : 140 kg
- Inclinaison : +5/-10°
- Hauteur ajustable : de 1250 à 1600 mm
- Passage de câbles : oui
- Dimensions de la base : 1250 x 760 mm
- Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- 4 roulettes avec frein



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour grands écrans	S120-1000W	**968449**	**299,00**

Support à roulettes pour écran

GARANTIE 02 ANS

- VESA : 200 x 200, 400 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 400
- Poids max : 50 kg
- Inclinaison : +/-10° (verticale)
- Rotation : non
- Dimensions : 880 x 665 x 1803 mm
- Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo fournies
- 4 roulettes, dont 2 avec frein



dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support à roulettes pour écran	S70-600W	**903256**	**379,00**

Support sur roulettes pour écrans

GARANTIE 05 ANS

Ce chariot est une solution idéale pour le montage d'écrans sur une base mobile dans les expositions, écoles… Il est équipé de diverses options : plusieurs étagères, un manche pour une manipulation facile.

- Diagonale des écrans : de 36 à 55"
- VESA : de 200 x 100 à 670 x 510
- Poids max supporté : 50 kg
- Hauteur du trolley / pied : 1925 mm
- Hauteur max centre / écran : 1660 mm



vogel's

	RÉF.VOGEL'S	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes pour écran	PFB 175	**903463**	**437,85**

Support sur roulettes motorisé

GARANTIE 02 ANS

Ce support TV motorisé à hauteur réglable est une solution polyvalente pour ceux qui recherchent une visualisation mobile ou partagée de téléviseurs pour des présentations, des vidéoconférences et plus encore. La conception puissante à double moteur offre une grande capacité pour soulever et abaisser les téléviseurs les plus lourds (120 kg / 264,6 lb). Ce support offre la solution parfaite pour collecter, afficher et partager des informations adaptées aux besoins changeants d'aujourd'hui.

- VESA : 200 x 200 à 800 x 600
- Poids max. supporté : 120 kg
- Inclinaison : +5/-10°
- Accessoires : 2 tablettes









Motorisé !

dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur roulettes motorisé	S100-800W-M	**968448**	**459,00**

Supports écrans au sol et accessoires

Support à roulettes pour écrans de 37 à 70"

GARANTIE 02 ANS

Orientation portrait et paysage !

Ce support permet de faie basculer facilement l'écran d u mode portrait au mode paysage. Sa conception sans outil offre une variété d'angles de vision. Il est facile à transporter grâce à sa poignée intégrée ainsi qu'aux 4 roulettes qui sont verrouillables. Ces dernières assurent une stabilité maximale.



- Diagonale des écrans : 37-70"
- VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max supporté : 70 kg
- Inclinaison : +5/-12°
- Rotation : 0/+90°
- Hauteur réglable : de 1250 à 1600 mm
- Accessoires : tablette pour caméra et tablette pour accessoires audio-vidéo
- 4 roulettes avec frein

dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support roulettes portrait / paysage	S70-600W-LP	**968450**	**259,00**

Support à roulettes pour écrans interactifs de 37 à 70"

GARANTIE 02 ANS

Compatible avec le Samsung Flip et le Surface Hub 2S !

L'interface rotative permet aux utilisateurs de faire pivoter facilement l'écran de 90° du portrait au paysage, et l'inclinaison de 5° offre une posture ergonomique et plus naturelle lors de l'écriture.



- Diagonale des écrans : 37-70"
- VESA : 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max supporté : 70 kg
- Inclinaison : 0/+5°
- Rotation : 0/+90°
- Hauteur réglable : non
- 4 roulettes avec frein
- Accessoires : tablette pour accessoires audio-vidéo (29 x 42 cm)

dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support roulettes pour écrans interactifs	S70-600W-R	**968451**	**229,00**

Trépied pour écrans

GARANTIE 02 ANS

Ce trépied, conçu avec du métal et du bois, saura s'intégrer parfaitement dans n'importe quelle pièce. Il apportera simplicité et design.

- Diagonale des écrans : 45-65"
- VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max : 32 kg / 70,4 lbs
- Pivot : +/-180





dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Trépied pour écrans	S65-600E	**903129**	**159,00**

Support sur pied pour écran

GARANTIE 02 ANS

Ce support sur pied, à la fois pratique et élégant, a été conçu pour une utilisation dans des bureaux, des salles de réunions ou des boutiques. Il dispose d'un système de management des câbles, qui dissimulera complètement les cordons, et d'une tablette sur laquelle vous pourrez poser un décodeur ou un lecteur DVD par exemple.



- VESA : de 200 x 200 à 600 x 400
- Poids max : 40 kg
- Inclinaison : non
- Rotation : non
- Pivot : +/- 35°
- Dimensions : 660 x 400 x 1466 mm (L x l x h)
- Accessoires : une tablette

dacomex

	RÉF. DACOMEX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur pied	S75-600F	**903586**	**179,00**

Support mural pour télécommande

2 systèmes de fixation !

Ce support élégant permet de déposer des télécommandes, des stylos, des feutres ou autres.. Vos salles de réunion seront ainsi rangées et vous ne chercherez plus les télécommandes ! Robuste, il supporte jusqu'à 2 kg !

2 options de montage sont possible :

- En vissant le support au mur (visserie fournie)
- En collant le support au mur grâce à l'adhésif fourni

Ce support est également doté d'une fente dans le bas afin de limiter l'accumulation de poussière ou d'humidité.



- Dimensions : 193 x 50 x 111 mm
- Poids supporté : 2 kg
- Couleur : gris anthracite
- Boite de 2 supports

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support mural pour télécommande (2 pièces)	**903426**	**17,39**

Supports pour vidéoprojecteurs

A


GARANTIE 05 ANS



aavara

B

GARANTIE 05 ANS



Rangement des câbles

aavara

C


GARANTIE 05 ANS



vogel's

Existe en blanc


D



E



F



G

GARANTIE 10 ANS

Kit d'extension : Réf. 902983



aavara

H

GARANTIE 05 ANS



Existe en blanc

vogel's

I



		LONGUEUR DU BRAS	DIAMÈTRE PLATINE / DIMENSIONS CAISSON	INCLINAISON	ROTATION	POIDS SUPPORTÉ	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Support mural ultra courte focale	De 310 à 540 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-10° (côté vidéoprojecteur)	Non	15 kg	PB053	**903248**	**185,00**
B	Support mural courte focale	De 670 à 1270 mm	325 mm	+/-5° (côté mur) +/-25° (côté vidéoprojecteur)	+/-10°	12 kg	PB120	**903246**	**179,00**
C	Support plafond	124 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1500	**903186**	**109,75**
D	Support plafond	150 mm	De 54 à 320 mm	+/-15°	360°	13,5 kg	ECF-903106	**903106**	**37,79**
E	Support plafond	220 mm	320 mm	+/-25°	360°	13,5 kg	ECF-903089	**903089**	**101,99**
F	Support plafond	De 510 à 1108 mm	310 mm	+/-25°	360°	13,6 kg	ECF-903102	**903102**	**102,79**
G	Support plafond	De 403 à 577 mm (Jusqu'à 955 mm avec le kit d'extension)	325 mm	+/-25°	360°	15 kg	PL320	**902982**	**87,50**
H	Support plafond	De 550 à 850 mm	De 30 à 337 mm	+/-15°	360°	20 kg	PPC1555	**903466**	**183,75**
I	Table roulante	Réglable de 772 à 872 mm	-	Plateau inclinable	-	10 kg	ECF-965033	**965033**	**101,19**

Vidéoprojecteurs

ÉDUCATION/FORMATION

GARANTIE 05 ANS



BenQ

PLUS PRODUIT	**Vendu avec support mural**
MODÈLE	MW855UST+
RÉSOLUTION	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3 500
TECHNOLOGIE	DLP
CONTRASTE	10 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10
RATIO DE PROJECTION	0.35
SOURCE LUMINEUSE	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	5 000 heures
DISTANCE DE PROJECTION	-
TÉLÉCOMMANDE	Oui
POIDS (KG)	5
	RÉF. **337188**



BenQ

PLUS PRODUIT	**-**
MODÈLE	LW855UST
RÉSOLUTION	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3500
TECHNOLOGIE	DLP
CONTRASTE	3 000 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10
RATIO DE PROJECTION	0,35
SOURCE LUMINEUSE	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	60 000
DISTANCE DE PROJECTION	-
TÉLÉCOMMANDE	Oui
POIDS (KG)	15
	RÉF. **640077**

GARANTIE 03 ANS



BenQ

PLUS PRODUIT	**Permet un apprentissage intéractif**
MODÈLE	MX808STH
RÉSOLUTION	1024 x 768
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3600
TECHNOLOGIE	DLP
CONTRASTE	20 000:1
AFFICHAGE NATIF	4:3
RATIO DE PROJECTION	0,61
SOURCE LUMINEUSE	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	10 000
DISTANCE DE PROJECTION	-
TÉLÉCOMMANDE	Oui
POIDS (KG)	2,6
	RÉF. **338076**

MULTIFONCTIONS ET BTOB



BenQ

PLUS PRODUIT	**Ultra courte focale**
MODÈLE	MW560
RÉSOLUTION	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	4000
TECHNOLOGIE	DLP
CONTRASTE	20 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10
RATIO DE PROJECTION	1.55 - 1.7
SOURCE LUMINEUSE	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	15 000
DISTANCE DE PROJECTION	3,3 - 5,5 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui
POIDS (KG)	2,3
	RÉF. **338048**



Optoma

PLUS PRODUIT	**Ultra courte focale**
MODÈLE	W340UST
RÉSOLUTION	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	4000
TECHNOLOGIE	DLP
CONTRASTE	22 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10
RATIO DE PROJECTION	0,25 - 1
SOURCE LUMINEUSE	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	15 000
DISTANCE DE PROJECTION	jusqu'à 2,54 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui
POIDS (KG)	3,9
	RÉF. **338007**



Optoma

PLUS PRODUIT	**Technologie d'économie d'énergie**
MODÈLE	ZW340e
RÉSOLUTION	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3600
TECHNOLOGIE	DLP
CONTRASTE	300000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10
RATIO DE PROJECTION	1.54 - 1.72
SOURCE LUMINEUSE	Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	30 000
DISTANCE DE PROJECTION	0.5 - 7.5 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui
POIDS (KG)	3
	RÉF. **641667**

NOMADES

GARANTIE 03 ANS



BenQ

MODÈLE	**MW632ST**
RÉSOLUTION	1280 x 800
LUMINOSITÉ (LUMENS)	3200
TECHNOLOGIE	DLP
CONTRASTE	13 000:1
AFFICHAGE NATIF	16:10
RATIO DE PROJECTION	0.72 - 0.87:1
SOURCE LUMINEUSE	Lampe
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	Jusqu'à 6 000 heures
DISTANCE DE PROJECTION	1 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui
POIDS (KG)	2,6
	RÉF. **337202**



BenQ

	MX560
	1024 x 768
	4000
	DLP
	20 000: 1
	4:3
	1.96 - 2.15
	Lampe
	15 000
	-
	Oui
	2,3
RÉF.	**338099**



Optoma

	W371
	1280 x 800
	3800
	DLP
	25 000 :1
	16:10
	1.55 - 1.73
	Lampe
	15 000
	-
	Oui
	3
RÉF.	**641666**



Optoma

	ML750e
	1280 x 800
	700
	DLP
	15 000:1
	16:10
	1.5 : 1
	Lampe
	20 000
	0.55 - 3.23 mètres
	Oui
	0,4
RÉF.	**338061**

Vidéoprojecteurs

SONY

MULTI-FONCTIONS / BTOB ET ÉDUCATION





	Incroyablement léger et compact, laser longue durée	Très léger		Très lumineux avec réglage intelligent	
MODÈLE	VPL-CWZ10	VPL-PHZ51	VPL-PHZ61	VPL-FHZ80	VPL-FHZ85
RÉSOLUTION	1280 x 800	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200	
LUMINOSITÉ (LUMENS)	5 000	5300 (5800 au centre)	6400 (7000 au centre)	6000 (6500 au centre)	7300 (8000 au centre)
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD	3LCD	3LCD	
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1	
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10	16:10	
RATIO PROTECTION	1.29:1 à 2.07:1	1,23-1,97:1	1,23-1,97:1	1,39:1 à 2,23:1 avec optique standard*	
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser	Laser	Laser	
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures	
COLORIS	Blanc	Blanc	Blanc	Noir ou blanc	
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui	Oui	
POIDS (KG)	5,7	6,8	7	13	
				NOIR / BLANC	NOIR / BLANC
	RÉF. **772694**	RÉF. **773620**	RÉF. **773674**	RÉF. **751143** / **751145**	RÉF. **751144** / **751146**

* Optiques optionnelles disponibles allant de 0,33 : 1 à 4,84 : 1





	Lens shift plus ample et laser longue durée	-	-
MODÈLE	VPL-FHZ91	VPL-FHZ101	VPL-FHZ131
RÉSOLUTION	1920 x 1200	1920 x 1200	1920 x 1200
LUMINOSITÉ (LUMENS)	9 000	10 000	13 000
TECHNOLOGIE	3LCD	3LCD	3LCD
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:10	16:10
RATIO PROTECTION	1,30-1,96:1 avec optique standard	1,30-1,96:1 avec optique standard	1,30-1,96:1 avec optique standard
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Laser	Laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000 heures	20 000 heures
COLORIS	Noir ou blanc	Noir ou blanc	Noir ou blanc
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	26	26	27
	NOIR / BLANC	NOIR / BLANC	NOIR / BLANC
	RÉF. **792962** / **792961**	RÉF. **792963** / **773382**	RÉF. **792966** / **792965**

RÉSIDENTIEL ET HOME-CINEMA






	Étoiles des numériques 2023**	-	-
MODÈLE	VPL-XW5000 *	VPL-XW6100*	VPL-XW8100*
RÉSOLUTION	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
LUMINOSITÉ (LUMENS)	2000	2700	3400
TECHNOLOGIE	Matrice SXRD 4K native et processeur X1 ultimate	SXRD**	SXRD**
CONTRASTE	∞ : 1	∞ : 1	∞ : 1
AFFICHAGE NATIF	16:10	16:9	16:9
RATIO DE PROJECTION	1,38:1 à 2,21:1	1.35 – 2.84	1.35 – 2.84
SOURCE LUMINEUSE	Laser	Diode laser	Diode laser
DURÉE DE VIE DE LA LAMPE	20 000 heures	20 000	20 000
DISTANCE DE PROJECTION	entre 1,38 et 2,21 mètres	entre 3,1 et 5,1 mètres	entre 2,5 et 6 mètres
TÉLÉCOMMANDE	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	13	14	14
	NOIR / BLANC	NOIR / BLANC	NOIR / BLANC
	RÉF. **793004** / **793005**	RÉF. **641677** / **641678**	RÉF. **641680** / **641681**

* Uniquement pour les revendeurs accrédités home-cinéma.
** Silicon X-tal Reflective Display- Technologie développée par Sony

NOUVEAUTÉ :

Matrices audiovisuelles

Système matriciel modulaire

Ce châssis permet de définir de manière évolutive et facile un système matriciel audio-vidéo multiformat grâce à un système de cartes enfichables jusqu'à 32 sources et 32 écrans.

› Signaux d'entrée : VGA, DVI, HDMI®, HDBaseT
› Signaux de sortie : DVI, HDMI®, HDBaseT
› Fonction mur d'images
› Jusqu'à 4 cartes en entrée et 4 en sortie comportant 4 ports chacune



Jusqu'à 32 sources et 32 entrées de connectiques différentes !

VUE AVANT



Réf. 050052

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE





Réf. 050053

VUE ARRIÈRE NON ÉQUIPÉE





Réf. 050058

ATEN

	RÉF ATEN	RÉF.
Châssis modulaire 16x16	VM1600A	**050052**
Châssis modulaire 32x32	VM3250A	**050806**
Carte 4 entrées VGA	VM7104	**050061**
Carte 4 entrées HDBaseT	VM7514	**050062**
Carte 4 sorties HDBaseT	VM8514	**050063**
Carte 4 entrées HDMI®	VM7804	**050053**
Carte 4 entrées DVI	VM7604	**050054**
Carte 4 sorties HDMI®	VM8804	**050058**
Carte 4 sorties DVI	VM8604	**050059**
Carte 4 entrées HDMI® 4K	VM7824	**050066**
Carte 4 entrées 10G	VM7584K1	**050067**
Carte 4 sorties HDMI® 4K	VM2824	**049099**
Carte 4 sorties 10G	VM8584K1	**049098**

Consultez-nous

VUE ARRIÈRE ÉQUIPÉE



Réf. 050067



Matrice VGA et HDMI®

GARANTIE 02 ANS

› **Réf. 052013** et **Réf. 052007** : matrices upscales avec fonction mur d'images

VUE AVANT



VUE AVANT



VUE ARRIÈRE



Réf. 957430

VUE ARRIÈRE



Réf. 052013

ATEN

	NOMBRE D'ENTRÉES	NOMBRE DE SORTIES	RÉSOLUTION (PIXELS)	TYPE DE COMMUNICATION	RÉF ATEN	RÉF.
Connexion VGA + audio	2	2	1920 x 1440	Bouton poussoir	VS0202	**052001**
Connexion et scaling HDMI® High Speed	4	4	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5404H	**052013**
Connexion et scaling HDMI® High Speed	8	8	1080p	Bouton poussoir, télécommande, RS-232	VM5808HA	**052054**
HDMI® 2.0 scaling et mur d'images HDMI®	4	4	4K + 3D	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM6404HB	**052015**
HDMI® 2.0 10.2Gbps	2	2	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0202H	**052019**
HDMI® 2.0 10.2Gbps	4	4	4096x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HA	**957430**
HDMI® 2.0 18Gbps	4	4	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0404HB	**250111**
HDMI® 2.0 18Gbps	8	8	3840x2160	Bouton poussoir, télécommande RS-232	VM0808HB	**250112**
Scaling et mur d'images DVI	4	4	1920 x 1200	Bouton poussoir, télécommande, RS-232, RJ45	VM5404D	**052016**

Équipement de rechargement CHARGEBOX

ChargeBox® FRANCE
L'énergie du monde mobile



Pieuvre de rechargement

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 05 ANS

Chargeur de table FAST CHARGE !

Chargeur de table Welcom, idéal pour vos salles de réunion, permet aux collaborateurs de recharger leurs téléphones et tablettes grâce à un objet unique en son genre.

› Dimensions : Haut 21,1 x 14 cm
› Poids : 4 Kg
› Chargeur à induction sans fil
› Configuration des câbles : 1 USB C™ Fast Charge, 1 USB C™, 1 iPhone Fast Charge 1 iPhone, 1 Micro USB
› Matériaux : Acier et Inox brossé 30/10ème
› INOX verni à très haute température (anti-trace)
› Structure garantie 5 ans

	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Pieuvre de rechargement WELCOM	WEL	**772855**

Meuble de rechargement tout appareil

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 05 ANS

10 casiers téléphones, tablettes et laptop/Mac !

Meuble de rechargement Integral 10 composé de 8 casiers pour téléphones/tablettes et 2 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code.



› Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)
› Poids : 38 Kg
› Dimensions avec option colonne : 180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)
› Poids avec option colonne : 120 Kg
› Dimensions casiers téléphones/tablettes : 7 cm (H) x 20 cm (L) x 28 cm (P)
› Dimensions casiers laptop/Mac : 7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)
› Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
› Configuration par casier : 1 câble iPhone, 1 câble USB C™ + prise 220V pour les 2 casiers laptop/Mac
› Produit pré-cablé

	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 10 tout appareil	INT - 2C	**772856**
Option colonne	INT - COL	**772857**

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour laptop/Mac

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 05 ANS

6 casiers pour laptop/Mac !

Meuble de rechargement Integral 6 composé de 6 casiers pour laptop/Mac. 2 versions possibles : murale ou avec option colonne. Casiers avec serrures à code.



› Dimensions version murale : 62 cm (H) x 50 cm (L) x 30 cm (P)
› Poids : 38 Kg
› Dimensions avec option colonne : 180 cm (H) x 56 cm (L) x 35 cm (P)
› Poids avec option colonne : 120 Kg
› Dimensions casiers laptop/Mac : 7 cm (H) x 40 cm (L) x 28 cm (P)
› Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
› Configuration par casier : 1 câble USB C™ + prise 220V
› Structure garantie 5 ans
› Produit pré-cablé

	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble Integral 6 pour laptop/Mac	INT6 - 2C	**772858**
Option colonne	INT - COL	**772859**

Configuration serrures RFID sur commande. Configuration des câbles sur mesure sur commande

Meuble de rechargement pour 48 téléphones

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 05 ANS

Gérez vos flottes de téléphones !

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus.

› Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)
› Dimensions casier : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)
› Poids : 55 Kg
› Matériaux : Acier 15/10ème et 25/10ème
› Configuration par casier : 1 câble iPhone, 1 câble USB C™
› Configuration serrures : à cadenas
› Structure garantie 5 ans
› Produit pré-cablé



	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 48	T48 - 2C	**772860**

Meuble de rechargement pour téléphones et tablettes

MADE IN FRANCE · TOP QUALITÉ ! · GARANTIE 05 ANS

Gérez vos flottes de tablettes et de téléphones !

Meuble de rangement et de rechargement hyper compact pour 16 tablettes et 8 téléphones. Montage en série possible des meubles : jusqu'à 6 meubles sur une seule prise. Deux meubles peuvent être superposés. Fixation murale avec pieds de soutien inclus.



› Dimensions meuble : 70 cm (H) x 105 cm (L) x 25 cm (P)
› Dimensions casier téléphones : 6 cm (H) x 14,2 cm (L) x 21 cm (P)
› Dimensions casier tablettes : 6 cm (H) x 34,8 cm (L) x 21 cm (P)
› Poids : 48 Kg
› Matériaux : Aluminium 15/10ème et acier 25/10ème
› Configuration par casier téléphone : 1 câble iPhone, 1 câble USB C™
› Configuration par casier tablette : 1 câble USB C™
› Configuration serrures : à cadenas
› Structure garantie 5 ans
› Produit pré-cablé

	RÉF.CHARGEBOX	RÉF.
Meuble de rechargement TEAM 16+8	T16 - 2C	**772861**

Equipement de rechargement et sécurisation mobile

Station de rechargement BOLT™ 12

Rechargez rapidement vos téléphones portables ou powerbanks pour qu'ils soient toujours prêts à l'emploi grâce à cette armoire compacte de rechargement. Câbles Lightening ou USB-C™ inclus.



GARANTIE 10 ANS

NEW

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station de rechargement BOLT 12 USB-C™	**640804**	**925,00**
Station de rechargement BOLT 12 USB-C™ - Lightning	**640011**	**2950,00**

SCANNEZ POUR PLUS D'INFORMATIONS

Les chariots de recharge

TOP QUALITÉ ! GARANTIE 10 ANS

Le cœur de l'offre Locknharge !

Ils peuvent accueillir 20, 30 ou 40 : iPads, tablettes, laptops et plus encore ! Ils sont tous fournis avec les fameux paniers LocknCharge pour distribuer les appareils plus rapidement. (70h de temps d'enseignement en plus par chariot et par an)

› **Gamme Joey :** chariot compact et léger en acier avec ouverture sur le dessus. Garantie 10 ans Locknharge incluse.

› **Gamme Carrier** : chariot à ouverture sur le dessus. Le plateau s'ouvre et se transforme en bureau ou fait office d'étagère. Garantie à vie Locknharge incluse.



Réf. 903083



Réf. 903078

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME JOEY		
Chariot pour 30 appareils	**903083**	**1199,00**
Chariot pour 40 appareils	**903154**	**1449,00**
GAMME CARRIER		
Chariot pour 20 appareils	**903076**	**1449,00**
Chariot pour 30 appareils	**903077**	**1699,00**
Chariot pour 40 appareils	**903078**	**1999,00**

Les armoires connectées

Ces tours connectées avec logiciel Cloud inclus offrent une solution complète pour le rechargement, le stockage, la sécurisation des appareils mobiles ainsi que la gestion efficace des flux opérationnels. Casier connecté innovant pour éliminer la gestion manuelle des appareils et pour automatiser la distribution/retour sans contact d'appareils, SAV . Accès des utilisateurs aux tours grâce à l'intégration d'un annuaire externe

GARANTIE 10 ANS

› Gérez plusieurs armoires à partir d'un portail web unique et centralisé.

› Intégration du logiciel par API

› Chaque casier est équipé d'une prise 240V et d'une prise USB (USB-C™ pour la **Réf. 903975**)

› Kit optionnel de mise en réseau, donner un accès aux transferts de données à chaque casier grâce aux connexions Ethernet individuelles

› Accès avec un code PIN ou RFID



Réf. 903065 **Réf. 903059**

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CONNECTÉE FUYL		
Armoire 5 casiers	**903065**	**4599,00**
Armoire 15 casiers pro USB-C™	**903975**	**7749,00**

Les armoires de recharge

GARANTIE 10 ANS

Ces armoires de haute qualité peuvent être fixées au mur ou posées sur un bureau et rechargent jusqu'à 16 appareils mobiles.

› **Gamme Carrier** : armoire de charge universelle équipée de 10 ou 15 prises 240 V pour tablettes et PC portables. 2 ou 3 paniers Locknharge et les racks de stockage pour appareils plus grands sont inclus dans le prix.

› **Gamme IQ** : armoire compacte avec recharge rapide USB-C™ PD pour iPad et tablettes. Les 2 paniers Locknharge et les racks de stockage sont inclus dans le prix.

› **Gamme Putnam** : armoires de charge rapide USB-C™ PD pour 8 ou 16 Smartphones, iPad, tablettes ou Chromebooks 13". Indicateurs lumineux externes de l'état de charge, et câbles inclus (Lightning ou USB-C™).



Réf. 902974 **Réf. 902975**



Réf. 903236



Réf. 902986



Réf. 902973

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMMES CARRIER POUR IPAD, TABLETTES ET PC PORTABLES		
Armoire pour 10 appareils	**902973**	**779,00**
Armoire pour 15 appareils	**902986**	**899,00**
GAMME IQ POUR IPAD ET TABLETTE		
Armoire pour 10 appareils USB-C™	**902956**	**649,00**
GAMME PUTNAM POUR IPAD ET IPHONE		
Armoire pour 8 appareils (câbles Lightning inclus)	**902974**	**549,00**
Armoire pour 16 appareils (câbles Lightning inclus)	**902975**	**799,00**
Armoire pour 8 appareils MK3 (câbles USB-C™ inclus)	**903119**	**1349,00**
Armoire pour 16 appareils MK3	**903114**	**929,00**

La station de recharge ultra mobile

GARANTIE 10 ANS

La mallette CarryOn est ultra-mobile ou peut se fixer au mur (kit mural inclus) et permet de recharger, sécuriser et transporter jusqu'à 5 iPad ou tablettes. Nouvelle charge USB-C™ PD plus rapide.



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GAMME CARRYON		
Mallette de charge Noire pour 5 appareils	**903079**	**399,00**

: NOUVEAUTÉ

Mobilité, serveur et PC

Intégration serveur PC	**307**
Périphériques PC et accessoires bureautques	**325**
Téléphonie et conférence	**373**
Mobilité	**390**
Consommables	**405**

Dock USB-C™ SSD M.2 NVMe disque SATA 3,5"/2,5"
Réf. 641194
Page 321

SSD SATA 2.5" INTENSO
Réf. 336165
Page 322



SSD NVMe INTENSO
Réf. 336174
Page 322

Intégration serveur et PC

Boîtiers serveurs 2U, 3U et 4U	**308**
Boîtiers tour PC et accessoires	**309**
Backplanes et racks pour SSD 2,5" et racks amovibles ICY DOCK	**310**
Adaptateur disque SSD M.2 et mSATA	**311**
Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA	**312**
Connectique interne - SATA / USB /RS232 et alimentations	**313**
Connectique d'intégration PC et serveurs - Alimentations, IDE, alimentations et accessoires	**314**
Ventilateurs de rechange et pâte thermique	**315**
RASPBERRY	**316**
Accessoires pour RASPBERRY	**317**
Cartes contrôleur SATA et USB	**318**
Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles	**319**
Cartes graphiques externes USB et audio USB	**320**
Adaptateurs et stations d'accueil pour disques et SSD	**321**
SSD et disques durs professionnels	**322**
Boîtiers SSD M.2 PCI-Express NVMe et M.2 SATA AHCI	**323**
Boîtiers externes disque SATA 2,5"et 3,5"	**324**

Boîtiers serveurs 2U, 3U et 4U

BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19'' 2U ET 3U







PLUS PRODUIT	**Economique et complet !**	**Spécialement conçu pour les coffrets !**	**Pour les hautes performances !**
HAUTEUR	2U	3U	3U
PROFONDEUR	380 mm	300 mm	380 mm
FORMAT	MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 4 Low Profile - prof. max : 170 mm	x 4 - prof max : 160 mm	x 4 - prof max : 330 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX à ventilation arrière (prof max 180 mm) (**Réf. 801420**)	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 180 mm)
PORTS USB	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 2	x 1	x 3
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 2	x 3	x 5
EMPLACEMENTS 2,5"	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	-	1 x 60 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	2 x 80 mm + filtre	4 x 60 mm	2 x 80 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	2 x 80 x 20 mm	2 x 60 x 25 mm	2 x 80 x 25 mm
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	2 x 60 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	-
REMARQUES	La profondeur de l'alimentation fait varier la profondeur des baies 5,25". Idem pour les cartes Low Profile avec la baie 3,5"		
	RÉF. **736695**	RÉF. **736720**	RÉF. **736730**


BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19'' 4U



















PLUS PRODUIT	**4U et faible encombrement !**	**Façade verrouillable !**	**Compatible alimentation redondante !**	**Jusqu'à 10 emplacements disques durs !**
HAUTEUR	4U	4U	4U	4U
PROFONDEUR	380 mm	450 mm	450 mm	650 mm
FORMAT	ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm) Mini-ITX (170 x 170 mm)	ATX (304 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)	eATX (304 x 330 mm) ATX (304 x 243 mm) MicroATX (243 x 243 mm)
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 7 - prof max : 210 mm	x 7 - prof max : 240 mm	x 7 - prof max : 342 mm
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (prof max 200 mm)	ATX (prof max 140 mm)	ATX (prof max 260 mm)	ATX (prof max 200 mm)
PORTS USB		2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)	2 x USB 2.0 (en façade)
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 3	x 2	x 3	x 6
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	-	x 1	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 8	x 5	x 7 (avec CM ATX)	x 8
EMPLACEMENTS 2,5"	x 1	-	-	x 2
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	2 x 60 mm	2 x 60 mm	2 x 80 mm	2 x 60 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	2 x 60 x 15 mm	-	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	1 x 120 mm	1 x 120 mm	1 x 120 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	1 x 120 mm	1 x 120 x 25 mm	1 x 120 x 25 mm	-
EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) INTERNE(S)	-	2 x 80 mm	-	2 x 120 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) INTERNE(S) FOURNI(S)	-	-	-	2 x 120 mm
	RÉF. **736578**	RÉF. **736505**	RÉF. **736507**	RÉF. **736579**

Boîtiers tour PC et accessoires







PLUS PRODUIT	**Equipé USB 3.0 !**	**Lecteur Carte SD/SSD Intégré !**	**FULL METAL 100% avec ou sans Alim !**
MODÈLE	Advance GRAFIT	Advance IMPULSE	Advance OPTIMA
USAGE	Bureautique / Multimédia / Jeux	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia / Jeux
FORMAT BOÎTIER	Moyen tour	Mini tour	Mini tour
DIMENSIONS (L X H X P)	185 x 420 x 462 mm	175 x 325 x 350 mm	135 x 260 x 353 mm
FORMAT DE CARTE MÈRE	ATX / Micro ATX	MicroATX / Mini-ITX	MicroATX /Mini ITX
NOMBRE DE SLOTS PCI / PCIE	x 7	x 4	x 4
FORMAT D'ALIMENTATION	ATX (non fournie)	ATX (350 W nominal fourni)	ATX (350W nominale selon version)
PORTS USB	2 x USB 3.0 (en façade)	2 x USB 3.0 +1 x USB 2.0 (en façade)	1x USB-A 2.0 1x USB-A 3.0
EXTENSIONS	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	2 x Jack 3,5 (HP / Mic)	1 jack 3.5 Audio + Micro
EMPLACEMENTS 5,25" VISIBLES	x 3	x 1	-
EMPLACEMENTS 3,5" VISIBLES	x 1	-	-
EMPLACEMENTS 3,5" INVISIBLES	x 5	x 2	x 2
EMPLACEMENTS 2,5"	x 1	x 2	x 2
TYPES D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) ARRIÈRE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 80 mm	1 x 80 mm
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) ARRIÈRE FOURNI(S)	-	-	-
TYPE D'EMPLACEMENTS POUR VENTILATEUR(S) EN FACADE	1 x 80 ou 120 mm	1 x 120 mm	-
QUANTITÉ DE VENTILATEUR(S) EN FACADE FOURNI(S)	-	-	-
REMARQUES	Paroi latérale ajoutée avec emplacement ventilateur 80/120	Paroi latérale ajoutée, façade acier brossé noir	Long Carte Vidéo 250mm – Ventirad 140mm max
	RÉF. **734404**	RÉF. **734406**	RÉF. SANS ALIM. **641475** / AVEC 350W **641482**

ALIMENTATIONS POUR BOÎTIERS SERVEURS ET BOÎTIERS PC

A



350 W nominal réel !

480 W Max

B



Puissance stable et continue !


480 W Max

	MODÈLE	PUISSANCE	VENTILATEUR	ALIM. SATA	ALIM. IDE	ALIM. FDD	ALIM. CM	ALIM. CPU	ALIM. PCIE	DIMENSIONS	RÉF.
B	SP-350A8	350W (480 W max)	1 x 80 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6.2	150 x 141 x 85 mm	**801408**
C	SP-350A12	350W (480 W max)	1 x 120 mm	3	2	1	AXT 20+4	P8 (2x4)	1x 6+2	150 x 141 x 85 mm	**801409**

ACCESSOIRES POUR BOÎTIERS SERVEURS RACKABLES 19"

Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U


S'utilise pour connecter une carte PCI-E 16x / 32x dans un boîtier Low Profile.




	RÉF.
Carte riser pour boîtier serveur 1U et 2U	**736668**

Rail de fixation pour boîtiers serveurs 19"

Vendu par paire.



Réf. 736685



Réf. 736582

	COMPATIBILITÉ						
RÉF.	CHÂSSIS RÉF. 736695	CHÂSSIS RÉF. 736690	CHÂSSIS RÉF. 736710	CHÂSSIS RÉF. 736700	CHÂSSIS RÉF. 736505	CHÂSSIS RÉF. 736507	CHÂSSIS RÉF. 736579
736685	-	✔	✔	✔	-	-	-
736589	✔	-	-	-	-	✔	✔
736582	-	-	-	-	✔	-	-

: NOUVEAUTÉ

Backplanes et racks pour SSD 2,5" et racks amovibles ICY DOCK

ICY DOCK®

Rack amovible pour 1 disque dur et SSD 2,5''

Verrouillage à clé !

Insérez / éjectez à chaud un disque dur ou un SSD SATA de 2,5". Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir besoin d'outils.

› Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) M
› Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
› Matériau : acier
› Dimensions : 3,5"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB991SK-B	**730524**	**53,95**
MB991IK-B	**730529**	**57,87**

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5''

Capot à charnière !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5" dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5" d'un ordinateur.

› Connectique interne : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Connectique externe : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
› Capot supérieur à charnière
› Matériau : ABS
› Dimensions : 3,5"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB882SP-1S-1B	**730526**	**23,88**

Rack amovible pour 2 disques durs et SSD 2,5''

Insérez / éjectez à chaud un ou deux disques durs ou SSD SATA de 2,5". Un astucieux système de mini rails favorise un montage rapide et une intégration aisée dans le boîtier, sans avoir à recourir à des outils.

› Connectique interne : 2 x SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Connectique externe : 2 x SATA + 1 x Alim (15 + 7 pts) M
› Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
› Matériaux : acier
› Dimensions : 3,5"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB992SK-B	**730530**	**66,85**

Lecteur de disques durs 3,5'' et SSD 2,5''

Les disquettes du 21e siècle !

Sans limite de capacité, de la taille d'un CD-Rom, ce lecteur supporte tous les disques à interface SATA et de format 2,5 ou 3,5 pouces.

› Connectique interne : 2 x SATA + alim (15 x 7 pts) F
› Connectique externe : 2 x SATA + 1 alim (15 x 7 pts) M
› Compatible : 1 x 2.5" jusqu'à 9.5 mm (aucune limite de hauteur si installé seul) 1 x 3.5" HDD jusqu'à 26,10 mm de hauteur
› Materiaux : Plastique, métal
› Dimension : 5.25"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB795SP-B	**730540**	**50,55**

Rack amovible pour 2 disques 2,5'' + 1 lecteur slim

De multiples possibilités dans une baie de 5,25'' !

Installez ce rack amovible dans une baie de 5,25" de votre boîtier et installez facilement 2 disques HDD / SSD et 1 lecteur optique slim. Le boîtier acceptera les disques de type SATA ou SAS.

› Connectique interne : 2 x SATA / SAS + 1 x DVD slim
› Connectique externe : 3 x SATA + 2 x Alim molex
› Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 15 mm d'épaisseur)
› Matériaux : acier
› Dimensions : 5,25"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB994IPO-3SB	**730538**	**153,77**

Backplane pour 4 disques SATA / SAS 2,5''

Efficace et économique !

Utilise une baie 5,25" pour loger 4 baies 2,5" échangeables à chaud compatibles avec les HDD / SSD SATA ou SAS jusqu'à 12,5 mm de hauteur.

› Connectique externe : 4 x SATA / SAS + 1 x SATA (15 pts) M Alim
› Nombre de disques : 4 x 2,5" max 9,5 mm d'épaisseur
› Verrouillage : non
› Ventilé : oui
› Matériau : plastique, métal
› Dimensions : 5,25"



RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB324SP-B	**730535**	**73,61**

Boîtier U.2. pour SSD M.2. NVMe

Le PCI-Express NVMe au format 2,5'' !

Transformez une barrette SSD M.2. en disque standardisé 2,5" pour backplane haut débit U.2 en conservant les performances de l'interface PCI-Express NVMe.

› Bande passante NVMe 64 Gbps (Sata = 6Gbps seulement)





RÉF. ICY DOCK	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MB994SP-4S	**508301**	**38,19**

Boîtier de montage SSD pour baie 3,5'' à clips

Capot à clips !

Installez rapidement et simplement un SSD ou disque dur 2,5" dans ce boîtier pour ensuite l'installer dans un emplacement disque 3,5" d'un ordinateur.

› Connectique int. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Connectique ext. : SATA + Alim (15 + 7 pts) F
› Compatible avec les disques 2,5" (jusqu'à 9.5 mm d'épaisseur)
› Capot supérieur à clipser
› Matériau : ABS
› Dimensions : 3,5"



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
B882SP-1S-2B	**730527**	**18,87**

Fixation et adaptateur disque SATA SSD M.2

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5'' en baie 3,5''

Indispensable !

Cet adaptateur permet d'installer un disque dur HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

› Kit de 8 vis inclus
› Dimensions : 101 x 98 x 10 mm
› Matériau : métal noir



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Berceau 5,25" pour 4 disques 2.5"	**730194**	**12,79**

Adaptateur 2 x HDD / SSD 2,5'' en baie 3,5''

Très pratique avec ses 2 emplacements !

Cet adaptateur permet d'installer 2 disques durs HDD ou SSD 2,5" dans une baie réservée aux unités 3,5".

› Kit de 12 vis inclus
› Dimensions : 102 x 115 x 23 mm
› Matériau : métal noir




	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur 2 x HDD/SSD 2,5" en baie 3,5"	**739192**	**9,99**

Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5''

Passez à la vitesse supérieure !

Cette transformation physique vous permettra d'installer votre SSD M.2 dans n'importe quel équipement acceptant les disques durs ou SSD au format 2,5" car les spécifications physiques (dimensions et emplacements des connecteurs SATA) sont strictement identiques.

› Connectique interne : M.2 (NGFF) SATA
› Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
› Matériau : métal
› Dimensions : 100,45 x 69,85 x 7 mm






	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur M.2 NGFF SSD vers SATA 2,5"	**307604**	**40,99**

Adaptateur mSATA vers SATA 2,5''

Améliorez vos performances !

Cet adaptateur mSATA vers SATA 2,5" permet d'utiliser des composants mSATA avec des appareils prenant en charge l'interface SATA standard. Un accessoire idéal pour utiliser un disque SSD mSATA avec un PC Portable équipé d'une baie 2,5" SATA.

› Connectique interne : mSATA femelle
› Connectique externe : SATA 7 + 15 points mâles
› Matériau : métal
› Dimensions : 100 x 70 x 9 mm (2,5")



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur mSATA vers SATA 2,5"	**307603**	**38,49**

Duplicateur autonome mobile de SSD M.2. NVMe/SATA ventilé

Le duplicateur à emporter partout !

› Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
› Transmission : 10 Gbps
› Connectivité : USB-CTM
› Système de ventilation





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Duplicateur autonome mobile 2p SSD M.2. NVMe/SATA ventilé	**924620**	**96,50**

Station d'accueil USB-CTM 10G Duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe

Double port SSD !

› Compatibilité : SSD M.2 NVMe
› Transmission : 10 Gbps
› Connectivité : USB-CTM



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil USB-CTM 10G Duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe	**738185**	**124,99**

Adaptateur 1 x HDD / SSD 2,5'' pour ordinateur portable

Grâce à cet adaptateur, augmentez l'espace de stockage de votre pc portable en remplaçant le lecteur DVD souvent inutilisé par un SSD ou un disque dur de 2,5'. Ses encoches standardisées vous permettent de récupérer la façade du lecteur DVD d'origine.

› S'installe à la place d'un lecteur/graveur DVD intégré
› Connectique int. : SATA + Alim.
› Connectique ext. : SATA + Alim.
› Interface Serial ATA avec support des échanges à chaud



Tournevis inclus !



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur disque HDD/SSD 2,5" pour ordinateur portable 9,5 mm	**730189**	**16,69**

Connectique d'intégration PC et serveurs - SATA

Câble SATA interne certifié SATA III 6 Gbps avec verrouillage et connecteurs slim

Les câbles certifiés SATA III garantissent l'atteinte maximum des débits de la norme SATA. Les connecteurs slim sont particulièrement adaptés pour les boîtiers avec peu d'espace.

Pour plus de sécurité, nous vous conseillons d'utiliser des cordons munis de connecteurs avec verrouillage pour sécuriser la connexion au disque dur.



Réf. 314031



Réf. 314034

	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,2 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314031**	**8,90**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,5 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314032**	**9,69**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s	0,75 m	SATA droit	SATA droit	Oui	**314033**	**10,19**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,2 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314034**	**9,39**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314035**	**10,19**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé bas	0,75 m	SATA droit	SATA coudé B	Oui	**314036**	**10,99**
Cordon SATA interne SATA 6 Gb/s coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	Oui	**314037**	**10,39**

Câble SATA interne standard

Les câbles SATA vous permettent de connecter un disque dur ou un lecteur optique à la carte mère de votre ordinateur. Les câbles SATA coudés présentent l'avantage d'aider à optimiser l'agencement des boîtiers PC pour gagner de la place, en particulier dans les mini boîtiers.




Réf. 314006




Réf. 147630


	LONGUEUR	CONNECTEUR ENTRÉE	CONNECTEUR SORTIE	CONNECTEUR À VERROUILLAGE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon SATA interne droit	0,2 m	SATA droit	SATA droit	-	**147630**	**4,79**
Cordon SATA interne droit	0,5 m	SATA droit	SATA droit	-	**314012**	**6,09**
Cordon SATA interne droit	0,75 m	SATA droit	SATA droit	-	**314013**	**5,99**
Cordon SATA interne droit	1,0 m	SATA droit	SATA droit	-	**314000**	**6,59**
Cordon SATA interne coudé bas	0,5 m	SATA droit	SATA coudé B	-	**314014**	**6,39**
Cordon SATA interne coudé haut	0,5 m	SATA droit	SATA coudé H	-	**314006**	**6,39**
Cordon SATA interne double coude	0,5 m	SATA coudé B	SATA coudé B	-	**147691**	**6,19**



USAGE	Adaptateur Micro SATA type SSD vers SATA standard (alim et data)	Adaptateur CD / DVD slim vers port SATA standard (alim et data)
CONNECTEUR 1	Micro-SATA (9 + 7 pts) femelle	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle
CONNECTEUR 2	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle
LONGUEUR	-	-
RÉF.	**146310**	**146341**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**9,86**	**17,69**







USAGE	Raccordement d'un CD / DVD slim à un port SATA standard (alim et data)	Adaptateur pour installer un disque dur SATA dans un boîtier sans connecteur d'alimentation SATA	Rallonge SATA et alimentation
CONNECTEUR 1	Slim-SATA (6 + 7 pts) femelle	SATA (7 pts) femelle + Molex (4 pts) mâle	SATA + alim (15 + 7 pts) mâle
CONNECTEUR 2	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle	SATA + alim (15 + 7 pts) femelle
LONGUEUR	50 cm	20 cm (alim) ; 50 cm (SATA)	50 cm
RÉF.	**146330**	**147551**	**147500**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**4,28**	**5,34**	**9,79**

Connectique interne- SATA / USB /RS232 et alimentations











USAGE	Rallongez une alimentation SATA de 20 cm. Idéal pour l'agencement des boîtiers de grande taille.	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble).	Alimentez un disque dur SATA depuis une prise d'alimentation Molex (câble coudé).	Alimentez 2 disques durs SATA depuis une seule prise d'alimentation Molex (câble).
CONNECTEUR 1	1x SATA (15 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle	Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	1x SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle	SATA (15 pts) femelle coudé bas	2 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	20 cm	20 cm	15 cm	19,5 cm
RÉF.	**147564**	**147550**	**147553**	**147552**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,99**	**2,90**	**4,59**	**6,69**









USAGE	Alimentez un disque dur IDE depuis une prise d'alimentation SATA (monobloc).	Ajoutez 2 prises d'alimentation SATA et 1 Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation IDE type Molex depuis une prise d'alimentation SATA.	Ajoutez 3 prises d'alimentation SATA.
CONNECTEUR 1	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle	SATA (15 pts) mâle
CONNECTEUR 2	Molex (4 pts) femelle	2 x SATA (15 pts) F + 1 x Molex (4 pts) F	3 x Molex (4 pts) femelle	3 x SATA (15 pts) femelle
LONGUEUR	-	30 cm	30 cm	30 cm
RÉF.	**147554**	**147557**	**147559**	**147563**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,79**	**9,39**	**8,90**	**7,09**

EQUERRES DE SLOT USB









USAGE	Equerre slot Type-C™ 10 Gbps	Equerre slot avec 2 ports USB 3.0 à installer sur les connecteurs USB 3.0 internes de la carte mère	Ajoutez 2 ports USB 3.0 Type-A sur un boîtier	Equerre slot avec 2 ports USB 2.0 à installer sur les connecteurs USB 2.0 internes de la carte mère
CONNECTEUR 1	USB 3.1 Gen2 interne mâle (carte mère)	2 x DIP (10 pts) USB 3.0	DIP 20 pts USB 3.0	2 x DIP (5 pts) USB 2.0
CONNECTEUR 2	USB 3.1 Gen2 format Type-C™ Femelle	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 3.0 femelle	2 x Type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	50 cm	25 cm	50 cm	25 cm
RÉF.	**146700**	**146697**	**146699**	**146698**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**12,45**	**6,29**	**15,49**	**6,09**

EQUERRES DE SLOT SÉRIE RS-232







USAGE	Ajoutez 1 port DB-9 sur équerre slot depuis le connecteur de la carte mère	Ajoutez 2 ports DB-9 sur équerre slot depuis les connecteurs de la carte mère	Lot de10 équerres slot pleines
CONNECTEUR 1	HE-10 femelle	2 x HE-10 femelle	-
CONNECTEUR 2	DB-9 mâle	2 x DB-9 mâle	-
LONGUEUR	18 cm	25 cm	
RÉF.	**145071**	**145072**	**740351**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,90**	**8,49**	**17,49**


Connectique d'intégration CPU et GPU



USAGE	Dédoublez une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	2 x Molex (4 pts) femelle
LONGUEUR	20 cm
RÉF.	**146600**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,59**



USAGE	Transformez une prise d'alimentation IDE type Molex en une prise d'alimentation type 2,5".
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	4 pins disquettes
LONGUEUR	20 cm
RÉF.	**146630**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**1,99**



USAGE	Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle
CONNECTEUR 2	3 pins mâle
LONGUEUR	25 cm
RÉF.	**146851**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,99**


ALIMENTATIONS CARTES MÈRES



USAGE	Adaptateur d'alimentation 20 broches pour carte mère 24 broches.
CONNECTEUR 1	ATX 20 broches
CONNECTEUR 2	ATX 24 broches
LONGUEUR	20 cm
RÉF.	**314060**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**10,29**



USAGE	Rallonge d'alimentation 24 broches pour carte mère.
CONNECTEUR 1	ATX 24 broches
CONNECTEUR 2	ATX 24 broches
LONGUEUR	20 cm
RÉF.	**146815**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**8,69**



USAGE	Transformez une alimentation ATX 20 broches en une AT de type P8/P9.
CONNECTEUR 1	ATX 20 broches
CONNECTEUR 2	AT P8/P9
LONGUEUR	20 cm
RÉF.	**147531**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**15,09**


ALIMENTATIONS AUXILIAIRES P4 / P8



USAGE	Ajoutez un connecteur d'alimentation carte mère type P4 depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	+12 V P4
LONGUEUR	20 cm
RÉF.	**147560**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,49**



USAGE	Ajoutez une alimentation PCI Express 6 broches depuis deux prises d'alimentation IDE type Molex
CONNECTEUR 1	2 x Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	PCI Express 6 broches
LONGUEUR	25 cm
RÉF.	**146691**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,09**



USAGE	Rallonge pour connecteur d'alimentation P4 de la carte mère.
CONNECTEUR 1	+12 V P4 femelle
CONNECTEUR 2	+12 V P4 mâle
LONGUEUR	20 cm
RÉF.	**147562**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,49**

ALIMENTATIONS CARTES GRAPHIQUES PCI-EXPRESS



USAGE	Doublez une prise d'alimentation PCI Express 6 broches pour les cartes graphiques nécessitant 2 alimentations PCIe 6.
CONNECTEUR 1	1 x PCI Express 6 broches
CONNECTEUR 2	2 x PCI Express 6 broches
LONGUEUR	15 cm
RÉF.	**146694**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**7,29**



USAGE	Ajoutez une alimentation PCI Express 8 broches depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.
CONNECTEUR 1	2 x Molex (4 pts) mâle
CONNECTEUR 2	PCI Express 8 broches
LONGUEUR	15 cm
RÉF.	**146693**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,29**




USAGE	Transformez une prise d'alimentation PCI Express pour cartes graphiques 6 broches en 8 broches.
CONNECTEUR 1	PCI Express 6 broches
CONNECTEUR 2	PCI Express 8 broches
LONGUEUR	10 cm
RÉF.	**146695**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,59**

Ventilateurs de rechange et pâte thermique

Alimentations ventilateurs







USAGE	Doublez une prise d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.		Rallongez le câble d'alimentation 3 fils d'un ventilateur.		Rallongez le câble d'alimentation 4 fils d'un ventilateur.		Alimentez un ventilateur 3 fils depuis une prise d'alimentation IDE type Molex.	
CONNECTEUR 1	3 pins femelle		3 pins femelle		4 pins femelle		Molex (4 pts) M + Molex (4 pts) femelle	
CONNECTEUR 2	2 x 3 pins mâle		3 pins mâle		4 pins mâle		3 pins mâle	
LONGUEUR	30 cm		45 cm		45 cm		25 cm	
	RÉF.	**146881**	RÉF.	**146871**	RÉF.	**146876**	RÉF.	**146851**
	PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,49**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**5,29**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**1,39**	PRIX DE VENTE (€ HT)	**3,99**


Ventilateur de rechange

Remplacez votre ancien ventilateur devenu bruyant !

Adaptable sur tous vos appareils informatiques : boîtiers, alimentations, ventirads, cartes vidéo. Livré nu sans vis (sauf modèle pour rack amovible : **Réf. 910145**)



Réf. 910730 Ep. : 10 mm




Réf. 910711 Ep. : 25 mm

	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	A billes	5 V 2 fils	-	**910680**	**10,19**
Ventilateur	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 2 fils (spécial rack)	21 dB	**910145**	**7,09**
Ventilateur	80 x 80 x 25 mm	A billes	12 V 3 fils	-	**910711**	**9,69**
Ventilateur	92 x 92 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	**910170**	**9,69**
Ventilateur	120 x 120 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	-	**910180**	**13,59**

Ventilateur longue durée

Palier lubrifié à vie !


- Mécanique étanche lubrifiée à vie
- Permet un fonctionnement jusqu'à 60.000 heures
- Extra silencieux de 19 à 30 dB selon le modèle
- Alimentation connecteur 3 fils



Réf. 910182 Ep. : 25 mm



Réf. 910183 Ep. : 17 mm



Réf. 910184 Ep. : 25 mm

	DIMENSIONS	MÉCANISME	ALIMENTATION	DÉCIBEL	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ventilateur lubrifié	40 x 40 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	19 dB	**910181**	**9,39**
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	**910179**	**11,29**
Ventilateur lubrifié	60 x 60 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	27 dB	**910182**	**9,69**
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 17 mm	Palier	12 V 3 fils	30 dB	**910183**	**10,19**
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 10 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	**910191**	**9,59**
Ventilateur lubrifié	80 x 80 x 25 mm	Palier	12 V 3 fils	20 dB	**910184**	**11,90**
Ventilateur lubrifié	70 x 70 x 15 mm	Palier	12 V 4 fils	27 dB	**910083**	**12,09**

Pâte thermique pour CPU/GPU Cooler

A particules métalliques !

A



Maxtor
Focus On Thermal Paste

B



C



D



E



		CAPACITÉ	USAGE	TEMPÉRATURE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Graisse liquide ultra couvrante Nano Diamants XL 12W/m-k	5 grammes	CPU GPU SSD	-50° / + 150°C	**904425**	**17,20**
B	Seringue graisse Thermique ultra couvrante 12.8W/m-k	5 grammes	CPU GPU SSD	-50° / + 250°C	**904435**	**21,50**
C	Seringue graisse thermique 4.5 W/m-k	10 grammes	CPU GPU	-40° / + 150°C	**904437**	**12,36**
D	Seringue graisse thermique 4,5W/m-k	25 grammes	CPU GPU	-40° / + 150°C	**904434**	**20,80**
E	Pot de graisse thermique 4.5W/m-k longue conserv. 5 ans	200 grammes	CPU GPU LED	-40° / + 150°C	**904439**	**67,79**

RASPBERRY

Raspberry Pi

Raspberry Pi 3 B & B+

L'entrée de gamme du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151349



Réf. 151366

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte Pi 3 B 1Go	**151354**	**36,09**
Carte Pi 3 B+ 1Go	**151349**	**47,50**
Starter kit officiel Pi 3 B+	**151366**	**64,90**

Raspberry Pi 4

La dernière génération du célèbre micro ordinateur.




Réf. 151381



Réf. 151495

CARTES D'ORDINATEUR ET KITS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte Pi 4 B 2Go	**151381**	**55,27**
Carte Pi 4 B 4Go	**151389**	**78,69**
Carte Pi 4 B 8Go	**151496**	**91,56**
Starter Kit 2Go	**151495**	**76,13**
Starter Kit 4Go	**151505**	**77,11**
Starter Kit 8Go	**151508**	**104,05**
Starter Kit officiel 4Go	**151243**	**129,00**
Kit Desktop Pi 4 4Go	**151807**	**140,00**
Kit Desktop Pi 4 8Go	**151489**	**135,74**

Raspberry Pi 5



Réf. 151800

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte Pi 5 4Go	**151800**	**66,35**
Carte Pi 5 8Go	**151801**	**90,50**
Starter kit officiel Pi 5 4Go	**151804**	**91,58**
Starter kit officiel Pi 5 8Go	**151805**	**125,61**



Réf. 151805

Accessoires pour Raspbery Pi 5



Réf. 151806



Réf. 151803

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation officielle pour Pi 5	**151802**	**11,56**
Boîtier officiel pour Pi 5	**151803**	**9,58**
Ventirad officiel pour Pi 5	**151806**	**5,00**

Raspberry Pi 400 et 500

Un vrai micro ordinateur prêt à l'emploi !

Sélection d'accessoires pour la dernière génération du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151507



Réf. 641536

NEW

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pi 400 AZERTY	**151506**	**89,00**
Kit Pi 400 AZERTY	**151507**	**140,00**
Kit Pi 500 AZERTY	**641536**	**120,00**

RASPBERRY et barrettes mémoire

Accessoires pour Raspberry Pi 3 B & B+

Sélection d'accessoires pour l'entrée de gamme du célèbre micro ordinateur.



Réf. 151359




Réf. 151297



Réf. 151295

Raspberry Pi®

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier officiel noir	**151358**	**6,50**
Boîtier officiel blanc	**151359**	**6,50**
Alimentation officielle noire	**151355**	**7,99**
Alimentation officielle blanche	**151356**	**8,25**
Boîtier modulable	**151481**	**6,56**
Clavier blanc et rouge officiel	**151383**	**21,79**
Souris blanche et rouge officielle	**151384**	**8,66**
Carte micro SD NOOBS officielle 16Go	**151369**	**12,13**
Carte micro SD NOOBS officielle 32Go	**151504**	**12,13**
Ecran tactile 7" officiel pour Raspberry Pi	**151297**	**65,95**
Support d'écran 151297 officiel pour Raspberry Pi 3	**151295**	**9,50**
Module PoE HAT ventilé pour Raspberry Pi 3 B+ & 4	**151299**	**31,12**




Réf. 151299

Accessoires pour Raspberry Pi 4

Sélection d'accessoires pour la dernière génération du célèbre micro ordinateur.

Raspberry Pi®

	RÉF.
Boîtier officiel blanc et rouge	**151388**
Boîtier compatible PoE HAT	**151497**
Boîtier alu VESA	**151499**
Boîtier alu ventilé avec interrupteur	**151509**
Alimentation officielle blanche	**151382**
Interrupteur pour alimentation officielle Pi 4	**151498**
Clavier Blanc et rouge officiel	**151383**
Souris Blanche et rouge officielle	**151384**
Carte NOOBS 16Go	**151369**
Carte NOOBS 32Go	**151504**
4 dissipateurs pour carte Pi 4 B	**151484**
Ecran tactile 7" officiel pour Raspberry Pi	**151297**
Support d'écran 151297 officiel pour Raspberry Pi 4	**151296**
Module PoE HAT ventilé pour Raspberry Pi 3 B+ & 4	**151299**
Module PoE + HAT pour Raspberry Pi 4	**151298**
Module HAT PoE +	**151298**
Boîtier aluminium	**151808**



Réf. 151298



Réf. 151808

Barrettes mémoire


Ces modules mémoire génériques de la marque Hypertec sont spécialement conçus pour s'adapter sur tous les ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, serveurs ou stations de travail et augmenter leurs performances.



Réf. 304332



Réf. 304335



Réf. 304312



Réf. 304316


HYPERTEC


TYPE	VITESSE	CAPACITÉ	FORMAT	RÉF.
MÉMOIRE POUR PC PORTABLES				
DDR4	2400	4 Go	SODIMM	**304193**
DDR4	2400	8Go	SODIMM	**304195**
DDR4	2400	16Go	SODIMM	**304191**
DDR4	2666	4 Go	SODIMM	**304332**
DDR4	2666	8 Go	SODIMM	**304333**
DDR4	2666	16 Go	SODIMM	**304334**
DDR4	2666	32 Go	SODIMM	**304335**
MÉMOIRE POUR ORDINATEUR DE BUREAU				
DDR3	1600	4 Go	UDIMM	**304209**
DDR3	1600	4 Go	UDIMM	**304211**
DDR4	2400	4 Go	X8 UDIMM	**304311**
DDR4	2400	4 Go	X16 UDIMM	**304314**
DDR4	2400	8 Go	X8 UDIMM	**304307**
DDR4	2400	16 Go	UDIMM	**304308**
DDR4	2400	8 Go	2R X8 UDIMM	**304312**
DDR4	2666	8 Go	X8 UDIMM	**304316**
DDR4	2666	16 Go	UDIMM	**304330**


Cartes contrôleur SATA et USB



CARTES CONTRÔLEUR USB









Dexlan


FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS 3.0 (4x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x USB 3.1 Type-A ; 1 x USB 3.1 Type-CTM	2 x USB 3.1 Type-A	2 x USB 3.0 Type-A
PORTS INTERNES	1 x Molex	1 x Molex	1 x Molex
CHIPSET	ASMEDIA	ASMEDIA	RENESAS
COMPATIBILITÉ	Windows 7 et +	Windows 7 et +	Windows, Linux
RÉF.	**303024**	**303025**	**303016**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**49,69**	**42,59**	**34,59**






FORMAT	Standard / Low Profile	Standard
BUS	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS 3.0 (2x)
PORTS EXTERNES	3 x USB 3.0	2x USB-A + 3x USB-C
PORTS INTERNES	1 x USB 3.0, 1x Alim SATA	Alim.SATA 15pts
CHIPSET	Renesas (NEC)	ASM3142
COMPATIBILITÉ	Windows 32/64 bits	W10/11 USB-C :Power Delivery 67.5W USB-A : Batterie Charging
RÉF.	**313011**	**303027**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**37,19**	**70,29**

CARTES CONTRÔLEUR SATA







FORMAT	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS 2.0 (1x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	2 x eSATA	-	2 x eSATA
PORTS INTERNES	4 x SATA III	2 x SATA III	2 x SATA II
RAID	0 , 1, 10, Hyperduo	0 / 1 / Span	0 , 1
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows	Windows, Mac, Linux
RÉF.	**306084**	**305321**	**306556**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**97,09**	**41,59**	**41,79**

Cartes ports série RS-232 et ports LPT parallèles

CARTES RS-232








Dexlan

FORMAT	Standard	Standard	Standard / Low Profile
BUS	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS (1x)	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x DB-9	2 x DB-9	1 x DB-25 / 2 x DB-9
CHIPSET	Exar xr17	Exar xr17	MOSCHIP
COMPATIBILITÉ	Windows Linux	Windows Linux	Windows, Mac, Linux
RÉF.	**306572**	**306588**	**306587**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**45,59**	**47,09**	**82,99**

CARTES SPÉCIALES POS ET PARALLÈLES




Dexlan




Dexlan

FORMAT		Standard
BUS	PCI	PCI EXPRESS (1x)
PORTS EXTERNES	1 x DB-25 LPT / 4 x DB-9 RS-232	1 x DB-25 Parallèle LPT
CHIPSET	MOSCHIP	MOSCHIP
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux	Windows, Mac, Linux
RÉF.	**920351**	**306583**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**56,29**	**52,69**

INTERFACES INTERNES





USAGE	Transformez la connectique d'un disque dur IDE au format 2,5" en un connecteur IDE standard 40 points.	Transformez un connecteur USB 2.0 interne de carte mère en 2 ports Type-A. Idéal pour connecter un lecteur de cartes sans câble apparent
CONNECTEUR 1	Molex (4 pts) mâle + HE 10 (40 pts) IDE	DIP 9 pts USB 2.0
CONNECTEUR 2	1 x HE 10 (44 pts) IDE	2 x Type A USB 2.0 femelle
LONGUEUR	20 cm	-
RÉF.	**300991**	**307822**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**6,59**	**9,95**

ACCESSOIRES

Sachet de 50 vis de montage



Dexlan

USAGE	Pour SSD	Pour SSD / CD-rom	Disque dur 2.5/3.5	Pour ventilateur
MODÈLE DE VIS	M^3-5 mm Fraisée	M^3-5 mm bombée	UNC-6-32 x 6 mm	M5 x 10 mm
RÉF.	**810195**	**810190**	**810185**	**810175**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**2,62**	**2,49**	**5,90**	**6,19**

Cartes graphiques externes USB et audio USB

CARTES GRAPHIQUES EXTERNES SUR PORT USB









	Carte vidéo USB-A/C™ double écran HDMI®	Carte graphique USB-A HDMI® 1080p	Carte graphique HDMI® externe USB-A 3.0	Adaptateur graphique USB 3.2 (VGA)
BUS	USB-A / USB-C™	USB 3.1 TypeA	USB 3.0 Type-A	USB 3.0
PORTS EXTERNES	2xHDMI®	Port HDMI® +Audio	1 x HDMI® (Vidéo + Audio)	1 x VGA
RÉSOLUTION MAX	HDMI® 1 4k30Hz / HDMI® 2 1080p60Hz	USB-3 1920x1080	1080p en USB 3.0 / 800x600 en USB 2.0	1920 x 1080 (USB 3.0) ; 800 x 600 (USB 2.0)
COMPATIBILITÉ	Win/OSX/Linux	Windows et Macos en Flash-Rom	Windows 10 (pilotes inclus en Flash Rom)	Windows 7, 8.x, 10
CHIPSET	SiliconMotion	Action-Micro USBDisplay	Fresco Logic FL2000	Fresco Logic FL2000
RÉF.	304906	304907	304905	304901
PRIX DE VENTE (€ HT)	140,57	31,51	41,90	26,49

CARTE GRAPHIQUE EXTERNES EN USB-C™

A



Pour écran VGA !

B



Résolution 4K !

C



Double HDMI® 2.0 !

D



DisplayPort 1.4 8K !

		ÉCRAN	HDCP	RÉSOLUTION	POWER DELIVERY	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	Convertisseur USB Type-C™	VGA	Non	1920 x 1200 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127551**	**31,44**
B	Convertisseur USB Type-C™	HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	13,0 cm	**127574**	**36,37**
C	Convertisseur USB Type-C™	2 x HDMI® 2.0	Oui	3840 x 2160 @ 60 Hz	Non	14,0 cm	**127555**	**69,99**
D	Convertisseur USB Type-C™	DisplayPort 1.4	Passthrough	7680 x 4320 @30 Hz	Non	15,0 cm	**127578**	**13,50**

Dexlan

Carte son USB MS Teams pour casque Jack 3.5

Transformez vos écouteurs de smartphone ou votre casque de Gamer en véritable outil de communications unifiées professionel en le raccordant à l'adaptateur DEXLAN USB MS Teams.

- Aucun pilote à installer, USB-Audio auto détecté
- Boutons de commande Teams : Volume, décroché, mute
- 1 Prise USB-A sur Cordon 40cm
- 2 ports Jack 3.5mm - Microphone et écouteurs séparés, Microphone/écouteurs sur une seule prise
- Fonctionne aussi avec Cisco Webex, Zoom, RingCentral...



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son DEXLAN USB MS Teams	**921545**	**10,65**

Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0

Le Home Cinéma sur votre PC !

Raccordez vos casques et hauts-parleurs et appréciez un son ultra immersif. Le boîtier dispose aussi d'entrées et de sorties numériques en S/PDIF.

- Sorties 7.1 : Front / Side / Rear / C-Sub
- Ports Casque Jack 3.5 et 6.35 mm
- Boutons : Play -mute - Vol+/-
- Dimensions : 142 x 100x 28 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son externe 7.1 Surround USB 2.0	**921530**	**42,79**


Carte son USB prise Jack unique triple bague

Format Type-A et Type-C™ !


- Fonction entrée et sortie audio (casque – microphone)
- Aucun pilote à installer
- Modèle Type-C™ compatible smartphone et tablette



Réf. 921555



Réf. 921550



Jack 3 anneaux

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son Type-A prise jack unique triple bague	**921550**	**16,19**
Carte son Type-C™ prise jack unique triple bague	**921555**	**17,90**

Carte son externe USB 2.0

- Carte son externe USB 2.0
- Auto-détecté par Windows / Mac
- Port microphone : jack 3,5 mm rose
- Port écouteur : jack 3,5 mm vert



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Carte son externe USB 2.0	**921535**	**18,09**

NOUVEAUTÉ :

Adaptateurs et stations d'accueil pour disques et SSD

Dock USB-C™ SSD M.2 NVMe disque SATA 3,5"/2,5"

Récupérer vos données sur un SSD plus rapide !

Idéal pour transférer ou dupliquer les informations enregistrées sur vos disques durs, la dock SSD se connecte à un ordinateur sur un port USB-C™ 10 Gbit/s et offre l'accès aux disques SATA et aux barrettes SSD M.2 simultanément.

Recopier l'intégralité ou une partie des données d'un support vers l'autre, ou sauvegarder le disque interne de votre ordinateur vers le support externe de votre choix.

› Longueur du câble : 30 cm
› Port USB : USB 10 Gbit/s (USB 3.0)
› Détecté automatiquement par les systèmes d'exploitation (Win/Mac/Linux)
› Alimentation : Adaptateur optionnel (**Réf. 801124**)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Dock USB-C SSD M.2 NVMe Disque SATA 3,5"/2,5"	**641194**	**54,02**
Alimentation externe 12V 2A	**801124**	**6,67**

Station d'accueil USB-C™ 10G duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe

Double port SSD !

› Compatibilité : SSD M.2 NVMe
› Transmission : 10 Gbps
› Connectivité : USB-C™TM



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station d'accueil USB-C™ 10G duplicateur clone 2 ports SSD M.2. NVMe	**738185**	**124,99**

Duplicateur autonome mobile de SSD M.2. NVMe/SATA ventilé

Le duplicateur à emporter partout !

› Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
› Transmission : 10 Gbps
› Connectivité : USB-C™TM
› Système de ventilation



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Duplicateur autonome mobile 2p SSD M.2. NVMe/ SATA ventilé	**924620**	**96,50**

Docking SATA 2,5'' auto alimentée par l'USB 3.0

Ajoutez un lecteur de disque dur/SSD !

Conçue pour le format de disque des ordinateurs portables, cette nouvelle station d'accueil est pratique car elle n'a pas d'adaptateur secteur et s'alimente à partir des ports USB de l'ordinateur.

› Mobilité : autoalimenté par cordon double tête USB
› Toutes épaisseurs de disques 2,5" : 7, 9.5, 12.5 mm
› Toutes les capacités de disques durs ou SSD à interface SATA I / II / III jusqu'à 6 Gbps



Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Docking SATA 2,5" auto alimentée par l'USB 3.0	**738025**	**14,99**

Station d'accueil USB 3.0 Double disque SATA

Fonction Clone autonome!

Supporte les disques dur SATA 2.5"/3.5" et les SSD format 2.5" jusqu'à 8To

› Interface SATA III 6Gbps et USB 3.0 5Gbps
› Bouton Clone pour duplication sans PC
› Alimentation 12V fournie



ADVANCE

	RÉF.ADVANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Advance DUALDOCK CLONE 2.5" / 3.5"	BX-3003U32	**738166**	**35,91**

Adaptateur USB pour disque SATA

USB-A ou USB-C™!

Supporte tous les disques dur SATA 2.5" et les SSD format 2.5" jusqu'à 4To

› Interface SATA III 6Gbps et USB 3.0 5Gbps
› Modele USB-C™ compatible Thunderbold 3
› Auto-alimenté par l'USB



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur USB-A pour disque et SSD 2,5" SATA	**508305**	**21,39**
Adaptateur USB-C™ pour disque et SSD 2,5" SATA	**508311**	**18,51**

Adaptateur USB 3.0 pour disque IDE et SATA

Récupérez vos anciennes données!

Supporte les disques dur IDE 2,5 " en 44 pin et IDE 3,5 en 40 pin SATA 2.5"/3.5" et les SSD format 2.5" jusqu'à 8To

› Interface IDE UltraDMA166 et SATA III 6Gbps
› Connexion USB 3.0 5Gbps
› Alimentation 12V fournie avec adaptateur MOLEX



ADVANCE

	RÉF.ADVANCE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Advance EASYPLUG 2.5" / 3.5"	USB-009U3	**508036**	**27,92**

: NOUVEAUTÉ

SSD et disques durs professionnels

Nos partenaires constructeurs, dans le but de proposer une amélioration continue de leurs produits, peuvent renouveler ou étendre fréquemment leurs gammes ou modèles. En cas de besoin d'une référence qui ne figure pas ci-dessous, consultez-nous !

Disques durs serveurs SATA 3.5"

GARANTIE 05 ANS

Disques durs professionnels pour serveurs d'entreprise ou cloud sécurisés et fiables.



EXOS
SEAGATE

	RÉF.
Seagate Exos X20 20To	**091995**
Seagate Exos X20 18To	**091994**
Seagate Exos X18 16To	**091993**

IronWolf et IronWolf Pro

GARANTIE 05 ANS — GARANTIE 03 ANS

› Format : 3.5"
› Interface : SATA III
› Vitesse : de 5900 à 7200 tr/min
› Mémoire cache : de 64 à 256 Mo



IRONWOLF PRO
SEAGATE

	CAPACITÉ	RÉF.
IronWolf	1To	**092020**
IronWolf	2To	**092021**
IronWolf	3To	**092022**
IronWolf	4To	**092023**
IronWolf	6To	**092024**
IronWolf	8To	**092026**
IronWolf	10To	**092027**
IronWolf Pro	8To	**092033**
IronWolf Pro	10To	**092034**
IronWolf Pro	16To	**091998**
IronWolf Pro	18To	**091997**
IronWolf Pro	20To	**091996**

SkyHawk et SkyHawk AI

GARANTIE 05 ANS — GARANTIE 03 ANS

Spécial pour enregistreurs vidéosurveillance !

› Format : 3.5"
› Interface : SATA III
› Vitesse : 7.200 tr/m
› Mémoire cache : de 64 à 256 Mo



SKYHAWK
SEAGATE

	CAPACITÉ	RÉF.
SkyHawk	2To	**092009**
SkyHawk	3To	**092075**
SkyHawk	4To	**092991**
SkyHawk	6To	**092014**
SkyHawk	8To	**092015**
SkyHawk AI	8To	**092018**
SkyHawk AI	10To	**092019**
SkyHawk AI	12To	**092066**
SkyHawk AI	16To	**092067**
SkyHawk AI	18To	**092068**
SkyHawk AI	20To	**092069**
SkyHawk AI	24To	**641941**

SSD SATAIII CS900

› Format : 2.5"
› Interface : SATA III
› Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mb/sec
› Vitesse d'écriture : Jusqu'à 510 Mb/sec



PNY

	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2.5" CS900	250 Go	**335736**
SSD 2.5" CS900	500 Go	**335735**
SSD 2.5" CS900	1 To	**335539**
SSD 2.5" CS900	2 To	**335553**
SSD 2.5" CS900	4 To	**335554**

SSD NVMe

› Format : M.2 2280
› Interface : NVMe (PCIe)
› Vitesse de lecture : Jusqu'à 3600 Mb/sec
› Vitesse d'écriture : Jusqu'à 3200 Mb/sec



PNY

	CAPACITÉ	RÉF.
NVMe CS1030-Gen3	250 Go	**335624**
NVMe CS1030-Gen3	500 Go	**336154**
NVMe CS1030-Gen3	1 To	**336153**
NVMe CS2140-Gen4	500Go	**335559**
NVMe CS2140-Gen4	1To	**335679**
NVMe CS3150-Gen5	1To	**336155**

SSD 2.5"

› Format : 2.5"
› Interface : SATA III
› Vitesse de lecture : Jusqu'à 550 Mb/sec
› Vitesse d'écriture : Jusqu'à 500 Mb/sec



(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF.
SSD 2.5" TOP	128 Go	**336165**
SSD 2.5" TOP	256 Go	**336177**
SSD 2.5" TOP	512 Go	**336166**
SSD 2.5" TOP	1 To	**336167**

SSD SATA

› Format : M.2 2280
› Interface : SATA
› Vitesse de lecture : 550 Mb/sec
› Vitesse d'écriture : 500 Mb/sec



(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF.
M.2 SATA III TOP	128 Go	**336174**
M.2 SATA III TOP	256 Go	**336175**
M.2 SATA III TOP	512 To	**336176**

NOUVEAUTÉ :

Boîtiers SSD M.2 PCI-Express NVMe et M.2 SATA AHCI

Boîtier SSD M.2. avec hub USB-C™ 6 en 1

USB-C

Tout type : PCIe NVMe ou SATA !

NEW

Boîtier universel pour stockage externe sur SSD M.2 qui ajoute des ports essentiel à tout ultrabook, L'extension mobile indispensable pour avoir sous la main vos dossiers du bureau, en télétravail ou en clientèle



- Supporte les SSD M.2 tout format de 2230 à 2280
- Boîtier aluminium haute résistance
- Ports : RJ45 Gigabit, 2x USB-A ; HDMI® 4k ; USB-C™ PD100W

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boitier SSD M.2. avec hub USB-C™ 6 en 1	**641195**	**114,14**

Boîtier USB-C™/A 10G tout SSD M.2

USB-C

Tout type : PCIe NVMe ou SATA !

Sauvegardez vos Téra-Octets jusqu' à 10Gbps avec ce boîtier SSD M.2 que ce soit avec son connecteur USB-C™/A sur tous supports NVMe

NEW



- SSD M.2 NVMe/SATA de 2230 à 2280
- Montage sans outils
- Cordon 10Gbps USB-C™ vers C™/A 20cm

Dexlan

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier USB-C™/A 10G tout SSD M.2	**924692**	**48,69**

Boîtier SSD M.2 NVMe/SATA USB-C™ 10G Transparent

USB-C

Identifiez facilement votre SSD

- Compatibilité : SSD M.2 NVMe et SATA
- Transmission : 10 Gbps
- Connectivité : USB-C™
- Line arc cordon 10 cm M/M



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier SSD M.2 NVMe/NGFF USB-C™10G Transparent	**924625**	**29,50**

Boîter USB4 40Gbps pour SSD M.2

4.0

Le véritable haut débit USB !

Ce boîtier SSD M.2 permet le transfert de données à 40 Gbps et est compatible Thunderbolt 4. Bien au dela des performance de l'USB 3.2 (10Gbps)

Son espace intérieur agrandi d'au moins de 12,5 mm de hauteur est combiné avec un dissipateur thermique pour garantir une fonctionnalité optimale meme lors d'usage intensif.



- SSD M.2 2280 NVMe/PCIe ou SATA/AHCI
- Boitier Aluminium ouverture facile
- Livre avec cordon USB4 40Gbps USB-C™ Male-male 10 cm

Spécial sauvegarde gros volume !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier USB4 40Gbps pour SSD M.2	**924640**	**139,90**

Montage sans outils !

USB-C

NEW



Dexlan


USB-C




Dexlan

SSD COMPATIBLE	**SSD M.2.NVMe**	**M.2. SATA & NVMe**
INTERFACE	USB 3.2 Type-C™	USB Type-C™
PROTOCOLE SSD	PCIe NVMe et SATA	PCIe NVMe et SATA
DÉTROMPEURS SSD	M key	-
CORDON FOURNI	USB-Type-C™ m/m - 10 cm	Autoalimenté /Externe USB micro B optionnelle
TAILLE SSD ADMIS.	30 / 42 / 60 / 80 mm	22x40 - 22x60 et 22x80 mm
	RÉF. **924696**	RÉF. **924650**
	PRIX DE VENTE (€ HT) **61,59**	PRIX DE VENTE (€ HT) **33,19**

BOÎTIERS POUR SSD À INTERFACE SATA





SSD COMPATIBLE	**SSD mSATA**	**SSD M.2. SATA**
INTERFACE	Micro USB 3.1	Micro USB 3.1
PROTOCOLE SSD	SATA 6 Gbps	SATA 6 Gbps
DÉTROMPEUR	mSATA	B key
CORDON	USB-A – microB	USB-A – microB
TAILLE SSD	30 x 30 / 30 x 50 mm	30 / 42 / 60 / 80 mm
	RÉF. **924555**	RÉF. **924664**
	PRIX DE VENTE (€ HT) **23,50**	PRIX DE VENTE (€ HT) **30,29**

: NOUVEAUTÉ

Boîtiers externes disque SATA 2,5"et 3,5"

Boîtier USB-C™ RAID 2 disques SATA

Capacité max 40To !

Type-C™

Le boîtier SATA à 2 baies est la solution idéale pour ceux qui ont besoin d'un système de stockage fiable et stable. Capacité de stockage jusqu'à 40 To et sur des supports disques SATA de taille 3,5" ou 2,5", il dispose de 4 modes de structuration des disques. Facile à utiliser : aucune vis n'est nécessaire pour l'installation de disque dur 3,5 pouces. Il suffit d'insérer le disque dur dans le plateau et il est prêt à l'emploi. Aucun pilote n'est nécessaire.

- Disques durs ou SSD SATA 2,5" ou HDD 3,5"
- Capacité : 20To par baie / 40To au total
- 4 modes RAID sélectionnable par micro-switch: 0 / 1 / JBOD / PM
- Câble USB-C™ 10G vers USB-C™ 1,2 m fourni
- Alimentation externe optionnelle (**Réf. 801118**)

NEW



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier USB-C™ RAID 2 disques SATA	**641379**	**137,22**
Alimentation externe 12Volts 4 Amperes	**801118**	**35,91**



Type-C™

Dexlan



Dexlan



3.1

Dexlan

PLUS PRODUIT	**Le sans outil en Type-C™ !**	**Livré avec sa housse de transport !**	**Boîtier transparent !**
INTERFACE	USB 3.1 Gen 1	USB 3.0	USB 3.1
INTERFACE HDD	SATA III	SATA II	-
ALIMENTATION	Câble USB Type-C™	Câble USB double	1 câble USB 3.1 Type-A / MicroB
MONTAGE SANS VIS	Loquet de vérouillage et glissière	-	Oui
MATÉRIAU	ABS	Aluminium	ABS translucide
HAUTEUR DISQUE	9,5 mm	9,5 mm	7 et 9.5 mm
RÉF.	**738303**	**738308**	**738329**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**23,99**	**21,69**	**13,50**



ADVANCE



ICY DOCK®



Dexlan

PLUS PRODUIT	**Pour disque double plateaux**	**Boitier métal endurci**	**Sans outil !**
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
INTERFACE HDD	SATA III	SATA III	SATA II
ALIMENTATION	Cordon		Câble USB double
MONTAGE SANS VIS	non	Tiroir à serrure	Oui
MATÉRIAU	Aluminium	Métal	Aluminium
HAUTEUR DISQUE	7.0 – 9.0 – 12.5 mm	De 7.0 à 15 mm	9,5 mm
RÉF.	**738324**	**736780**	**924665**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**7,22**	**138,48**	**29,29**



ADVANCE



ADVANCE

RÉF CONSTRUCTEUR	**BX-310U3SI**	**BX-310U3**
INTERFACE	USB 3.0 Type-B	USB 3.0 Type-B
INTERFACE HDD	SATA III et IDE UDMA 133	SATA III
ALIMENTATION	Externe fournie	Externe fournie
MONTAGE SANS VIS	Non	Non
MATERIEL	Aluminium	Aluminium
RÉF.	**737337**	**737336**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**21,78**	**22,11**



Périphériques PC et accessoires bureautiques

Ecrans bureautiques IIYAMA	**326**
Ecrans bureautiques	**327-328**
Supports pour écrans bureautiques	**329**
Filtres écrans DACOMEX	**330**
Packs clavier / souris et claviers en silicone	**331**
Claviers CHERRY	**332 à 334**
Packs clavier / souris CHERRY	**335**
Claviers	**336**
Souris ergonomiques	**337**
Souris centrée CONTOUR DESIGN	**338**
Ergonomie du poste de travail - CONTOUR DESIGN	**339**
Souris verticales Evoluent	**340-341**
Souris filaires	**342**
Souris sans fil	**343**
Souris filaires CHERRY	**344**
Souris sans fil CHERRY	**345**
Tapis de souris et reposes-poignets	**346-347**
Hubs USB	**348-349**
Webcams	**350**
Enceintes PC et nomades	**351**
Ecouteurs et casques audio	**352**
Ecouteurs et casques audio DACOMEX	**353**
Casque à conduction osseuse SHOKZ	**354**
SSD externes INTENSO	**355**
Disques durs externes	**356-357**
Clés USB	**358-359**
Cartes mémoires	**360**
Lecteurs de cartes mémoires	**361**
Imprimantes de caisse et accessoires	**362**
Lecteurs codes barres	**363 à 365**
Agencement du poste de travail	**366**
Ergonomie du poste de travail BAKKERELKHUIZEN	**367**
Securité - Cadenas - Mini Coffre - Vis sécurisé	**368**
Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones	**369**
Sécurité - Antivols à clés	**370**
Sécurité - Antivols à code	**371**
Sécurité - Antivols câbles et boucles d’ancrage	**372**

Écrans bureautiques IIYAMA

BUREAUTIQUE



GARANTIE 03 ANS

Écran avec USB-C™ dock et RJ45 !



GARANTIE 03 ANS

Écran avec USB-C™ dock et RJ45 !



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	XUB2497HSN-W1	XUB2497HSN-B2	XUB2797HSN-B1
TAILLE	24"	24"	27"
FORMAT	16:9	16:9	16:9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	300 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE	1300:1	1300:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE	1 ms	1 ms	1 ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100	100 x 100
CONNECTIQUE	Display Port/RJ45/USB-C	Display Port/RJ45/USB-C/HDMI	Display Port/USB-C/HDMI
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui	Oui
	Blanc	Noir / Blanc	Noir
RÉF.	640324	RÉF. 641306 / 641633	RÉF. 179977



GARANTIE 03 ANS

Station d'accueil intégrée et ergonomie optimale !



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	XUB2797HSN-B2	XUB2797QSN-B2
TAILLE	27"	27"
FORMAT	16:9	16:9
RÉSOLUTION	1920 x 1080	2560 x 1440
LUMINOSITÉ	300 cd/m²	300 cd/m²
CONTRASTE	1000:1	1300:1
TEMPS DE RÉPONSE	1 ms	1 ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100
CONNECTIQUE	Display Port/USB-C/HDMI	Display Port/USB-C/HDMI
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui
COULEUR		
	Noir / Blanc	Noir
RÉF.	641630 / 641631	RÉF. 641629



GARANTIE 03 ANS

Écran avec commutateur KVM !



GARANTIE 03 ANS

Écran avec commutateur KVM !

MODÈLE	XUB2797QSNP-B1	XUB2797UHSNP-B1
TAILLE	27"	27"
FORMAT	16:9	16:9
RÉSOLUTION	2560 x 1440	3840 x 2160
LUMINOSITÉ	300 cd/m²	350 cd/m²
CONTRASTE	1300:1	1300:1
TEMPS DE RÉPONSE	1 ms	4 ms
MONTAGE VESA (MM)	100 x 100	100 x 100
CONNECTIQUE	Display Port/RJ45/USB-C/HDMI/USB HUB	Display Port/USB-C/HDMI/USB HUB
PIED RÉGLABLE	Oui	Oui
PIVOTANT	Oui	Oui
	Noir	Noir
RÉF.	640326	RÉF. 640820

Écrans bureautiques



Ergonomique et système intelligent de gestion des câbles



Une lumière douce pour les yeux



Moderne, élégant et léger

	PHILIPS	PHILIPS	AOC EYES VALUE
MODÈLE	**221B8LJEB**	**222V8LA**	**22B2H**
TAILLE	22"	22"	22"
FORMAT	16:9	16:9	16:9
TYPE DE DALLE	TN	VA	VA
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250 cd/m²	200 cd/m²
CONTRASTE	1000:1	3000:1	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE (MS)	1 ms	4 ms	4 ms
MONTAGE VESA	100 x 100	100 x 100	100 x 100
CONNECTIQUE	HDMI®/VGA/DP/DVI/USB	HDMI®/VGA/DP	HDMI®/VGA
HAUT-PARLEURS	Oui	Oui	-
INCLINAISON	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	4,55	2,79	2,1
	RÉF. **179874**	RÉF. **179836**	RÉF. **182484**



Finesse et haute qualité d'image



Ergonomie généreuse et consommation réduite



Une lumière douce pour les yeux

	PHILIPS	PHILIPS	AOC EYES VALUE
MODÈLE	**24V7QDSB**	**242B1**	**24P2QM**
TAILLE	24"	24"	24"
FORMAT	16:9	16:9	16:9
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	VA
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250 cd/m²	300 cd/m²
CONTRASTE	1000:1	1000:1	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE (MS)	5 ms	4	4
MONTAGE VESA	100 x 100	100 x 100	100 x 100
CONNECTIQUE	VGA/HDMI®/DVI-D	HDMI®/VGA/DVI-D/DP	HDMI®/VGA/DVI/DP
HAUT-PARLEURS	-	Oui	Oui
INCLINAISON	Oui	Oui	Oui
POIDS (KG)	3,5	4,57	4,75
	RÉF. **179872**	RÉF. **179871**	RÉF. **179873**

NEW



Une lumière douce pour les yeux !



Élégant et fonctionnel



Un champ de vision élargi, à un prix compétitif

	AOC EYES VALUE	AOC EYES VALUE	PHILIPS
MODÈLE	**24B3HA2**	**27B2DA**	**271V8L**
TAILLE	24"	27"	27"
FORMAT	16:9	16:9	16:9
TYPE DE DALLE	IPS	IPS	VA
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE	-	1000:1	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE (MS)	1 ms	4	4
MONTAGE VESA	100 x 100	100 x 100	100 x 100
CONNECTIQUE	HDMI/VGA	HDMI®/VGA/DVI	HDMI®/VGA
INCLINAISON	Non	Oui	Oui
HAUT-PARLEURS	Oui	-	-
POIDS (KG)	2,97	3,6	3,94
	RÉF. **641637**	RÉF. **179869**	RÉF. **179868**

: NOUVEAUTÉ

Écrans bureautiques DAHUA



Les écrans bureautiques DAHUA inclinables, légers et économiques associent une esthétique élégante à un cadre ultra-fin et une base en métal. Avec un angle de vision de 178°H/178°V, les écrans offrent des performances visuelles globales immersives. Le traitement numérique haute-fidélité garantit une qualité vidéo brillante via des entrées telles que HDMI® et VGA, avec un contrôle pratique par bouton physique. Dotés d'une faible consommation d'énergie et d'une conception anti-lumière bleue pour la protection des yeux, ces écrans allient efficacité et confort.





Pied réglable !

MODÈLE	DHI-LM22-B200S	DHI-LM24-B201A
TAILLE	22"	24"
FORMAT	16:09	16:09
TYPE DE DALLE	VA	IPS
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE	3000:1	1000:1
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms	5 ms
MONTAGE VESA	75 x 75	100 x 100
CONNECTIQUE	HDMI®/VGA	HDMI®/VGA/DP
HAUT-PARLEURS	Oui	Non
POIDS (KG)	2	4,8
RÉF.	**753769**	**753540**





MODÈLE	DHI-LM24-B200S	DHI-LM27-B200S
TAILLE	24"	27"
FORMAT	16:09	16:09
TYPE DE DALLE	VA	VA
RÉSOLUTION MAX	1920 x 1080	1920 x 1080
LUMINOSITÉ	250 cd/m²	250 cd/m²
CONTRASTE	3000:1	3000:1
TEMPS DE RÉPONSE	5 ms	5 ms
MONTAGE VESA	75 x 75	75 x 75
CONNECTIQUE	HDMI®/VGA	HDMI®/VGA
HAUT-PARLEURS	Oui	Oui
POIDS (KG)	2,74	3,84
RÉF.	**753536**	**753538**

Supports pour écrans bureautiques

Bien choisir son support écran

Quel que soit le type de support écran dont vous avez besoin, pour être sûr de sa compatibilité avec l'écran, il est essentiel d'en connaître le VESA (= standard de fixation des écrans). Il s'agit de la distance en mm entre chaque espace de fixation. Le 1er chiffre correspond à la distance horizontale, le 2nd à la distance verticale.Il faut également connaître le poids de l'écran et celui-ci doit être inférieur au poids supporté par le support.

Il existe 3 systèmes de fixation des supports écran de bureau :

1 A poser

Le support est simplement posé sur l'espace de travail. Afin de maintenir le poids de l'écran, le pied est donc assez large et peut être encombrant.



2 A fixer / percer

Contrairement au support précédent, celui-ci apporte un gain de place. Pour le positionner, il suffit de percer le bureau, puis de fixer le support via ce trou.



3 A pincer

Les supports à pincer prennent également peu de place. En effet, pour les installer, il suffit simplement de les pincer sur le rebord du bureau.



RETROUVER NOTRE GAMME DE SUPPORTS ÉCRANS BUREAUTIQUES AUX PAGES 292 À 294 DE CE CATALOGUE



dacomex




aavara



dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 27"	Jusqu'à 32"	32-70"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100, 200 x 100	De 75 x 75 à 800 x 400
POIDS MAX (EN KG)	10	15	50
AMPLITUDE VERT. (MM)	Fixe	Jusqu'à 470	De 595 à 735 mm
INCLINAISON	+/-45°	+/-15°	+/-6°
PIVOT	+/-45°	+/-20°	-
ROTATION	360°	90°	-
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	D27-100B	TS021	D70-50B
RÉF.	903039	903753	641469
PRIX DE VENTE (€ HT)	63,90	132,90	69,00



aavara



dacomex



dacomex

DIAGONALE	Jusqu'à 24"	13-27"	17-35"
VESA	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100	75 x 75, 100 x 100
POIDS MAX (EN KG)	12	6,5	11
AMPLITUDE VERT. (MM)	Jusqu'à 370	De 160 à 410 mm	De 205 à 478 cm
INCLINAISON	+/-20°	+90/-45°	+/-90°
PIVOT	+/-20°	+/-90°	+/-90°
ROTATION	90°	360°	+/-180°
RANGEMENT CÂBLES	Oui	Oui	Oui
RÉF. FOURNISSEUR	TI011	D27-100CG	D35-100-CG-W
RÉF.	903731	903748	903127
PRIX DE VENTE (€ HT)	99,90	134,29	105,00

: NOUVEAUTÉ

Filtres écrans DACOMEX

dacomex



Filtres de confidentialité

Protégez vos données des regards indiscrets !

Découvrez la nouvelle gamme de filtres de confidentialité DACOMEX. En plus de protéger vos écrans des regards malintentionnés, ces filtres sont fabriqués à partir de matériaux recyclés pour protéger notre planète.

Les modes de travail ont changé ces dernières années. De plus en plus de salariés travaillent en-dehors de leur lieu de travail et sont souvent amenés à travailler sur leur PC portable dans des lieux publics (trains, café etc…).

Les écrans du PC portable et donc les données peuvent être facilement vus par des personnes extérieures à votre société. Cela apporte des opportunités à des personnes malveillantes de prendre connaissances d'informations confidentielles.

Il est donc extrêmement important de protéger son écran des regards indiscrets !

Les filtres écrans Dacomex constituent une 1e barrière : en les positionnant sur votre écran, la vision latérale devient impossible.

Faciles à installer, les filtres écrans Dacomex vous offrent 2 systèmes de fixation :

› Collé à votre écran par des bandelettes

› Tenu à votre écran grâce à des attaches collées : cette solution vous permet de retirer votre filtre et de le remettre à votre convenance.

GREEN

NEW



	DIAGONALE DE L'ÉCRAN	FORMAT	DIMENSIONS (L X L X H) EN MM	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre écran	13.3"	16:9	293,94 x 165,12 x 0,42	**641654**	**31,35**
		16:10	285,62 x 178,25 x 0,42	**641655**	**31,90**
	15.6"	16:9	344,85 x 193,76 x 0,42	**641656**	**37,00**
	22"	16:10	473,3 x 295,6 x 0,42	**641657**	**51,90**
	24"	16:9	530,81 x 298,36 x 0,42	**641658**	**69,00**
		16:10	517,9 x 323,5 x 0,42	**641659**	**72,00**
	27"	16:9	596,24 x 335,16 x 0,42	**641660**	**75,00**

Packs clavier / souris et claviers en silicone

PACKS CLAVIERS / SOURIS

GARANTIE 02 ANS

CONÇU AVEC DE LA PAILLE DE BLÉ !



GARANTIE 02 ANS

RECHARGEABLE !

Global Recycled Standard
Licence N°EGL-295052



dacomex

MODÈLE	-	KM550-W-G
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz	Sans fil 2,4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 12	105 + 12
SOURIS	1000 – 1200 – 1600 dpi / 6 boutons	800 – 1200 – 1600 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	448 x 163 x 25	438 x 149 x 22
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	105 x 65 x 34	108 x 66 x 37
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	85% ABS post-consommation
RÉF.	225198	225195
PRIX DE VENTE (€ HT)	25,50	39,90

PACK CLAVIERS / SOURIS

GARANTIE 02 ANS



dacomex

PAVÉ NUMÉRIQUE

GARANTIE 02 ANS

Prix imbattable !

Fourni avec un adaptateur USB Type-A vers USB Type-C™



dacomex

MODÈLE	KM150-U	KP300-U
INTERFACE	USB	USB
NOMBRE DE TOUCHES	104	23
MARQUAGE LASER	-	
SOURIS	800 dpi / 3 boutons	-
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	432 x 123 x 24	148 x 90 x 14
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	108 x 58 x 33	-
RÉF.	225110	926665
PRIX DE VENTE (€ HT)	17,69	13,79

CLAVIERS EN SILICONE

En plastique souple et imperméable, il peut être lavé sous l'eau sans crainte pour son électronique !



Mécanique avec TrackBall !





MODÈLE	Clavier silicone combo	Clavier silicone rigide avec souris	Clavier silicone rigide avec souris
INTERFACE	USB PS2	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	108	94	109
INDICE DE PROTECTION	IP67	IP68	IP68
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	495 x 138 x 13	287 x 148 x 12	445 x 180 x 20
RÉF.	575445	574436	575436
PRIX DE VENTE (€ HT)	27,90	81,49	106,09

Claviers CHERRY

CHERRY



GARANTIE 03 ANS

LED d'état dans les touches CAPS LOCK, NUM !



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	KC 6000 SLIM		KC 6000 SLIM FOR MAC	KC 6000C FOR MAC
INTERFACE	USB		USB	USB (Type-C™)
NOMBRE TOUCHES	105 + 6		105 + 6	
MARQUAGE LASER	Oui		Oui	
NORME	AZERTY-FR		AZERTY-FR	
DIMENSIONS (EN MM)	440 x 130 x 15		440 x 130 x 15	
	Noir	Argent	Mac	Mac
RÉF.	**925544**	**925539**	**925546**	**925610**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**42,01**	**42,01**	**42,01**	**42,01**

Clavier sans fil

Ultra-compact !

GARANTIE 03 ANS

Ce clavier Cherry est un de produit de haute qualité, tant au niveau technologique qu'au niveau design.

› Nombre de touches : 78 + 1
› Dimensions : 295 x 129 x 16 mm
› LED d'état pour les touches verr MAJ et FN
› Interface : Bluetooth, 2,4 GHz et filaire



Réf. 925611

	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
KW 9200 MINI	Noir	JK-9250FR-2	**925611**	**71,42**



Clavier sans fil

Ultra-compact !

GARANTIE 03 ANS

Ces claviers Cherry sont des produits de haute qualité, tant au niveau technologique qu'au niveau design.

› Nombre de touches : 78 + 1
› Dimensions : 295 x 129 x 16 mm
› LED d'état pour les touches verr MAJ et FN
› Interface : Bluetooth



Réf. 925613



Réf. 925614

Bluetooth® !

PENSEZ-Y
Retrouvez nos souris assorties
Page : 345

	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
KW 7100 MINI BT	Slate Blue	JK-7100FR-22	**925613**	**46,21**
KW 7100 MINI BT	Cherry Blossom	JK-7100FR-19	**925614**	**46,21**

Clavier sans fil

Rechargeable !

GARANTIE 03 ANS

Ce clavier dispose d'une connexion Bluetooth et radio. Il est également possible de l'utiliser pendant son chargement, grâce au cordon USB Type-C™/Type-A livré avec le produit.

› Interface : Bluetooth ou sans fil 2.4 GHz
› Nombre de touches : 105 + 6
› Dimensions : 440 x 130 x 15 mm
› LED d'état pour les touches MAJ, NUM, DEFIL

Réf. 925609



Réf. 925608



	COULEUR	RÉF. CHERRY	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
KW 9100 SLIM	Noir / Argent	JK-9100FR-2	**925608**	**63,02**
KW 9100 SLIM FOR MAC	Blanc / Argent	JK-9110FR-1	**925609**	**63,02**

Claviers CHERRY

CHERRY

GARANTIE 03 ANS



Existe en plusieurs langues !





MODÈLE	Stream Keyboard				Stream Keyboard TKL			Stream Keyboard Wireless	
INTERFACE	USB				USB			Nano USB	Sans fil 2,4 GHz
NOMBRE TOUCHES	105 + 10				88 + 6			105 + 10	
MARQUAGE LASER	Oui				Oui			Oui	
NORME	AZERTY-FR				AZERTY-FR			AZERTY-FR	
DIMENSIONS (EN MM)	463 x 163 x 18				377 x 163 x 18			463 x 163 x 23	
	Noir			Gris		Noir	Blanc grisé		
	FR	UK	US	FR					
RÉF.	925996	925989	925998	925997	RÉF.	925605	925604	RÉF.	925909
PRIX DE VENTE (€ HT)	31,08	31,08	31,08	31,08	PRIX DE VENTE (€ HT)	30,24	30,24	PRIX DE VENTE (€ HT)	42,01

GARANTIE 03 ANS



Existe en blanc !

GARANTIE 03 ANS



Ergonomique !

GARANTIE 03 ANS



Terminal carte à puce !

MODÈLE	KC 1000			KC 4500 ERGO		KC 1000 SC	
INTERFACE	USB			USB		USB	
NOMBRE TOUCHES	105			109 + 3		105 + 4	
NORME	AZERTY-FR			AZERTY-FR		AZERTY-FR	
DIMENSIONS (EN MM)	458 x 170 x 20			456 x 217 x 35		458 x 188 x 46	
		Noir	Blanc				
RÉF.		925549	925542	RÉF.	925556	RÉF.	926412
PRIX DE VENTE (€ HT)		14,28	14,28	PRIX DE VENTE (€ HT)	47,05	PRIX DE VENTE (€ HT)	40,97

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



Touches mécaniques !

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	G84-4100		G84-4700		ST-1144	
INTERFACE	USB PS2		USB		USB	
NOMBRE TOUCHES	86		17 + 4 (fonctions supplémentaires)		Mécanique à défilement	
NORME	AZERTY-FR		-		PC/SC, CCID, CT-API	
DIMENSIONS (EN MM)	282 x 132 x 26		90 x 132 x 36		75 x 51 x 55	
RÉF.		925569	RÉF.	926643	RÉF.	840024
PRIX DE VENTE (€ HT)		67,21	PRIX DE VENTE (€ HT)	50,41	PRIX DE VENTE (€ HT)	31,16

Claviers CHERRY

Clavier Stream Protect

Grâce à sa membrane, le clavier est très facile à nettoyer ou à désinfecter et le confort de frappe est préservé.

GARANTIE 03 ANS

NEW



Avec membrane de protection de haute qualité !

MODÈLE	Stream Protect
INTERFACE	USB
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 10
MARQUAGE LASER	AZERTY-FR
NORME	465 x 164 x 19
DIMENSIONS (EN MM)	470 x 175 x 40

	Noir	Blanc
RÉF.	641523	641524
PRIX DE VENTE (€ HT)	59,00	59,00

CLAVIERS MÉCANIQUES OFFICE

GARANTIE 03 ANS



Filaire, 2,4 GHz et Bluetooth !

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	KW X ULP	KC 200 MX USB MX2A Brown	KC 200 MX USB MX2A Silent Red
INTERFACE	USB, 2,4 GHz et Bluetooth	USB	USB
NOMBRE DE TOUCHES	111	109	109
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	470 x 175 x 40	430 x 121 x 39	430 x 121 x 39
RÉF.	926431	925622	925623
PRIX DE VENTE (€ HT)	210,08	75,62	75,62

CLAVIERS MÉCANIQUES INDUSTRIELS

GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec TrackBall !

GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec Touchpad !

GARANTIE 03 ANS



Mécanique avec Touchpad et pavé numérique !

MODÈLE	G84-4400	G84-5500	TouchBoard G80-11900
INTERFACE	USB	USB	USB
NOMBRE TOUCHES	84	83	105
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	Oui
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	370 x 139 x 19,6	370 x 139 x 19	415 x 193 x 37
RÉF.	926571	926576	925564
PRIX DE VENTE (€ HT)	142,85	134,44	158,82

Packs claviers / souris CHERRY

CHERRY

GARANTIE 03 ANS



Frappe à effet "chuchotement" !



GARANTIE 03 ANS



LED témoin majuscules !



MODÈLE	DC-2000	DW-3000	GENTIX DESKTOP
INTERFACE	USB	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4		105 + 10
MARQUAGE LASER	Oui		Oui
SOURIS	1200 dpi / 3 boutons		1000~2000 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	458 x 170 x 20		456 x 170 x 21
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	109 x 62 x 37		111 x 69 x 35
	FILAIRE	SANS FIL	
RÉF.	925991	925967	925536
PRIX DE VENTE (€ HT)	21,00	33,61	42,01

GARANTIE 03 ANS

NEW



GARANTIE 03 ANS



Souris silencieuse !



MODÈLE	Stream Desktop Comfort	STREAM DESKTOP	STREAM DESKTOP RECHARGE
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz	Nano USB / Sans fil 2.4 GHz	
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 10	105 + 10	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	
SOURIS	4000 dpi max (4 niveaux)	1000~2400 dpi / 6 boutons	
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	462 x 162 x 23	462 x 162 x 23	
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	126 x 85 x 49	116 x 65 x 38	
	Piles 2 x AA (clavier) et 1 x AA (souris)	Piles 2 x AA (clavier) et 1 x AA (souris)	Piles NIMH fournies + câble de charge USB Type-A / USB Type-C™
RÉF.	641009	925531	925554
PRIX DE VENTE (€ HT)	67,22	54,61	92,43

GARANTIE 03 ANS



Rechargeable par Type-C™

GARANTIE 03 ANS



Rechargeable par Type-C™

MODÈLE	DW 9100		DW 9500 SLIM
INTERFACE UC	Sans fil 2.4 Ghz / Bluetooth		Sans fil 2.4 Ghz / Bluetooth
NOMBRE DE TOUCHES	105 + 4		105 + 6
MARQUAGE LASER	Oui		Oui
SOURIS	600 - 2400 dpi / 6 boutons		600 - 3200 dpi / 6 boutons
DIMENSIONS CLAVIER (EN MM)	440 x 130 x 15		440 x 130 x 15
DIMENSIONS SOURIS (EN MM)	99 x 62,5 x 33,5		79 x 120 x 44,5
	Noir / Bronze	Blanc / Argent	Noir
RÉF.	925528	925529	925607
PRIX DE VENTE (€ HT)	100,83	100,83	117,64

: NOUVEAUTÉ

Claviers



QWERTY US avec symbole € !



Le plus compact pour la bureautique !



Idéal smart TV !

Touchpad !



MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	USB	USB	Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE TOUCHES	104	83	81
MARQUAGE LASER	Oui	Non	-
NORME	QWERTY-US (symbole €)	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	449 x 164 x 26	305 x 125 x 14	366 x 121 x 18
RÉF.	225222	225099	225204
PRIX DE VENTE (€ HT)	16,79	12,79	36,09

dacomex

GARANTIE 02 ANS



Type-C™ !

GARANTIE 02 ANS



Global Recycled Standard
Licence N°EGL-295052

+80% RECYCLÉ

GARANTIE 02 ANS



Notre meilleur rapport qualité / prix !

MODÈLE	K500-UC	K240-W-FR	K150-U	K150-UP
INTERFACE	USB Type-C™	Nano USB 2,4 GHz	USB	PS2 / USB
NOMBRE TOUCHES	105 + 12	105 + 12	105	
MARQUAGE LASER	Oui	Oui	-	
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR	AZERTY-FR	
DIMENSIONS (EN MM)	444 x 149 x 21	441 x 138 x 23	432 x 123 x 24	
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	99% ABS post-consommation	-	
RÉF.	225211	225197	225102	225104
PRIX DE VENTE (€ HT)	20,99	18,90	12,59	13,99



Hub USB 3 ports intégrés !

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS





MODÈLE	K460-U	K250-W
INTERFACE	USB	Sans fil 2.4 GHz
NOMBRE TOUCHES	105	105
MARQUAGE LASER	-	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR
DIMENSIONS (EN MM)	438 x 139 x 26	
RÉF.	225205	225207
PRIX DE VENTE (€ HT)	26,90	14,99

Ergonomique et rechargeable !

+50% RECYCLÉ

GARANTIE 02 ANS

NEW



Spécial MAC !

Fourni avec un adaptateur USB Type-A / USB Type-C™

GARANTIE 02 ANS



MODÈLE	K400-WE-FR	MK340
INTERFACE	Sans fil 2,4 GHz / Bluetooth®	USB Type-A / USB Type-C™
NOMBRE TOUCHES	105 + 12	107 (touches MAC)
MARQUAGE LASER	Oui	-
NORME	AZERTY-FR	AZERTY-FR (MAC)
DIMENSIONS (EN MM)	415 x 229 x 53	
RÉF.	641470	225208
PRIX DE VENTE (€ HT)	49,90	32,99

Souris ergonomiques



Trackball et double connexion !


dacomex



GARANTIE 02 ANS

Tout en 1 ! Batterie rechargeable, radio 2.4 Ghz et Bluetooth !

dacomex



GARANTIE 02 ANS

Rechargeable !

MODÈLE	TM350-WBT	V350-WBT		
INTERFACE	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz, Bluetooth	Nano USB, Sans fil 2.4 Ghz, Bluetooth	Nano USB	Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5	
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 - 2400 dpi	2400 dpi	1600 dpi	
COMPATIBILITÉ	Windows	Windows, MAC	Windows, MAC	
DIMENSIONS (EN MM)	135 x 98,8 x 46	103 x 86 x 81	102 x 72 x 82	
FORME	Trackball	Droitier	Droiter	
			FILAIRE	SANS FIL
RÉF.	225166	225129	225124	225125
PRIX DE VENTE (€ HT)	52,59	46,79	19,59	30,19

dacomex



GARANTIE 02 ANS

Lèvre repose poignet pour plus de confort !



GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS

Capteur laser 3000 dpi !

MODÈLE	V200-U	V200-U-W	V200-W	
INTERFACE	USB	USB	Nano USB	Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5	5	
RÉSOLUTION	1600 dpi	1600 dpi	3000 dpi	
COMPATIBILITÉ	Windows, MAC	Windows, MAC	Windows, MAC	
DIMENSIONS (EN MM)	127 x 75 x 65	127 x 75 x 65	127 x 75 x 65	
FORME	Droitier	Droitier	Droiter	
RÉF.	225121	225122	225123	
PRIX DE VENTE (€ HT)	23,59	23,59	38,39	



GARANTIE 02 ANS

NEW



GARANTIE 02 ANS

Rechargeable !

Rechargeable !



GARANTIE 02 ANS

+50% RECYCLÉE

MODÈLE	V150-U	V150-UG	V150-WG-R	V250-WBT-G	
INTERFACE	USB		Nano USB, Sans fil 2,4 GHz	Nano USB - 2,4 GHz	Bluetooth®
BOUTONS	5		5	5	
RÉSOLUTION	800 – 1200 – 1600 – 2400 dpi		Jusqu'à 1600 dpi (3 niveaux)	1000 – 1600 – 2400 dpi	
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac		Windows XP et supérieurs	Windows, Mac	
DIMENSIONS (EN MM)	124 x 62 x 82		124 x 74 x 36 mm	114 x 69 x 83	
FORME	Droitier	Gaucher	Gaucher	Droitier	
RÉF.	225126	225127	640269	225162	
PRIX DE VENTE (€ HT)	19,29	19,09	26,19	47,50	

: NOUVEAUTÉ

Souris centrées CONTOUR DESIGN



C'est le moment de changer !

Grâce aux souris centrées, vous améliorez durablement votre position de travail et éliminez les douleurs et les troubles musculo squelettiques.

› Vous contrôlez tout : la navigation du curseur, les boutons programmables et une grande molette de défilement sont tous centralisés devant vous.
› Vous évitez la tension dans les membres supérieurs et la fatigue.
› Vos bras, vos mains et vos doigts sont détendus et sont posés devant votre corps.



Contour®

Gamme RollerMouse Red

GARANTIE 02 ANS

› Souris à deux mains (barre de roulement)
› 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette de défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
› Connectivité - 3 options : USB filaire, Bluetooth 5.2 ou dongle USB 2.4G
› Compatibilité : OSX et Windows
› Disponible en 3 tailles (Red, Red Plus et Red Max)
› Durabilité : jusqu'à 61% d'aluminium recyclé post-consommation (varie selon le modèle).
› Emballage 100% sans plastique.

Global Recycled Standard ©TextileExchange
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300



	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
RollerMouse Red, Filaire	CDRMRED20110	**971548**	**339,00**
RollerMouse Red, Wireless	CDRMRED10110	**971549**	**359,00**
RollerMouse Red Plus, Filaire	CDRMRED20210	**971550**	**354,00**
RollerMouse Red Plus, Wireless	CDRMRED10210	**971551**	**374,00**
RollerMouse Red Max, Filaire	CDRMRED20410	**971552**	**424,00**

Gamme SliderMouse Pro

GARANTIE 02 ANS

› Souris à deux mains (barre plate de défilement)
› Connectivité - 3 options : Bluetooth 5.2 ou récepteur USB 2,4G, USB filaire
› 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
› Compatibilité : OSX et Windows
› Disponible en 3 tailles et options 2 couleurs supplémentaires (gris clair/bambou)
› Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation.

Global Recycled Standard ©TextileExchange
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300



	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
RM Pro, filaire, Slim, simili cuir	CDSMPRO20110	**971517**	**199,00**
RM Pro, filaire, Regular, simili cuir	CDSMPRO20210	**971518**	**214,00**
RM Pro, filaire, Extended, simili cuir	CDSMPRO20310	**971531**	**229,00**
RM Pro, wireless, Slim, simili cuir	CDSMPRO10110	**971519**	**219,00**
RM Pro, wireless, Regular, simili cuir	CDSMPRO10210	**971520**	**234,00**
RM Pro, wireless, Extended, simili cuir	CDSMPRO10310	**971532**	**244,00**

Gamme RollerMouse Pro

GARANTIE 02 ANS

› Souris à deux mains (barre de roulement)
› Connectivité - 3 options : Bluetooth 5.2 ou récepteur USB 2,4G, USB filaire
› 7 boutons (dont 6 programmables) : copier, coller, clic droit, clic gauche, double clic, molette défilement, vitesse du curseur (10 vitesses)
› Compatibilité : OSX et Windows
› Disponible en 3 tailles et options 2 couleurs supplémentaires (gris clair/bambou)
› Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation.



Global Recycled Standard ©TextileExchange
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300



	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
RM Pro, filaire, Slim, simili cuir	CDRMPRO20110	**971515**	**254,00**
RM Pro, filaire, Regular, simili cuir	CDRMPRO20210	**971503**	**269,00**
RM Pro, filaire, Extended, simili cuir	CDRMPRO20310	**971529**	**284,00**
RM Pro, wireless, Slim, simili cuir	CDRMPRO10110	**971516**	**274,00**
RM Pro, wireless, Regular, simili cuir	CDRMPRO10210	**971504**	**289,00**
RM Pro, wireless, Extended, simili cuir	CDRMPRO10310	**971530**	**299,00**

Ergonomie du poste de travail – CONTOUR DESIGN

Contour®

Gamme Unimouse

Unique sur le marché !

Elle offre la possibilité de modifier l'angle vertical, ce qui permet d'alléger la pression exercée sur le poignet, une solution idéale pour soulager les douleurs causées par des affections telles que le syndrome du canal carpien. Le support de pouce mobile supplémentaire permet une prise en main détendue et adaptée à chacun. Elle vous permet de changer de posture au cours de la journée.

- Connectivité - 3 options : USB filaire, Bluetooth 5.2 ou dongle USB 2.4G
- Disponible en version droitier ou gaucher
- Inclinaison réglable de 35° à 70°
- 7 boutons dont 6 programmables
- Compatibilité : OSX et Windows
- Vitesse du curseur : 10 niveaux (600-4000 DPI)
- Plug & Play
- Durabilité : jusqu'à 57% de plastique recyclé post-consommation.
- Emballage 100% sans plastique

Global Recycled Standard
©TextileExchange
Licence N°ITS-TE 00038404
GRS-02525300

GARANTIE 02 ANS







	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Unimouse filaire	CDUMBK21001	**971546**	**79,00**
Unimouse filaire pour gaucher	CDUMBK21002	**971554**	**79,00**
Unimouse Wireless	CDUMBK11001	**971555**	**84,00**
Unimouse Wireless pour gaucher	CDUMBK11002	**971556**	**84,00**

Claviers

GARANTIE 02 ANS

Malgré leur design compact, ils offrent les fonctionnalités d'un clavier de taille normale avec des touches de raccourci et des touches multimédias, ainsi qu'un pavé numérique. De plus, ils sont conçus de manière ergonomique avec une inclinaison réglable, afin que vous puissiez choisir l'inclinaison qui vous convient le mieux.

- Connectivité : USB sans fil ou USB filaire
- Inclinaison du clavier : -3°, neutre, +7°
- Système d'exploitation : OSX et Windows
- Système Plug & Play
- Pile (sans fil) : AAA
- Durée de vie de la batterie (sans fil) : 12 mois
- Durabilité : en moyenne, 37% du poids du produit est constitué de matériaux PCR.



Réf. 971509



Réf. 971505

	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Clavier Balance Keyboard filaire	BALANCE-FR-Wired	**971509**	**89,00**
Clavier Balance Keyboard wireless	BALANCE-FR	**971510**	**94,00**
Clavier Balance Keyboard BK wireless	102101	**971505**	**94,00**

Supports laptop

GARANTIE 02 ANS

Contour Laptop stand

Le corps en aluminium durable garantit la fiabilité. Il peut supporter une charge de 4,9 kg. Ce support pour ordinateur portable est extrêmement portable et peut être rapidement replié pour se glisser dans votre poche ou votre sac d'ordinateur. Le support flexible et réglable en hauteur vous permet d'élever votre écran à une hauteur de visionnement ergonomique.



Contour laptop Riser

Le Laptop Riser peut être facilement ajusté entre un angle de 0 et 75 degrés par rapport à votre bureau, et peut être utilisé pour élever l'écran de votre ordinateur portable à une hauteur ergonomique. Le Laptop Riser est l'équipement ergonomique qui vous aidera à maintenir une posture saine et naturelle et à réduire les tensions et les douleurs dans votre cou, vos épaules et votre dos.



	RÉF. FABRICANT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Contour Laptop Stand	CD-STAND	**971534**	**40,00**
Contour Laptop Riser - Acier	305200	**971514**	**49,00**

Souris verticales EVOLUENT

Evoluent
Inventor of the handshake grip







Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse 4	VerticalMouse 4 left	VerticalMouse 4 Small
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80
FORME	Droitier	Gaucher	Droitier
RÉF.	225131	225132	225133





Petite taille !



MODÈLE	VerticalMouse 4 Wireless	VerticalMouse 4 Wireless small	VerticalMouse 4 Bluetooth
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth
BOUTONS	6	6	6
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	105 x 82 x 80	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225134	225136	225137

Quelle taille choisir ?

Mesurez votre main : du côté intérieur de la main, mesurez la distance du milieu du poignet jusqu'à l'extrémité du majeur.

Main inférieure à 178 mm : petite taille








MODÈLE	VerticalMouse 3	VerticalMouse Standard
INTERFACE	USB	USB
BOUTONS	5	3
RÉSOLUTION	800 ~2600 dpi	800 ~2600 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	115 x 80 x 85	115 x 80 x 85
FORME	Droitier	Droitier
RÉF.	225130	225135

Souris verticales EVOLUENT

Evoluent
Inventor of the handshake grip

Pourquoi une souris verticale ?

La souris verticale, recommandée par les médecins et kinésithérapeutes, est très largement répandue dans les pays scandinaves, car elle diminue l'apparition de douleurs au niveau de la main, du poignet, du bras et de l'épaule.





GARANTIE 02 ANS





La lèvre allongée empêche le frottement !



Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large	VerticalMouse D Médium	VerticalMouse D Small
INTERFACE	USB	USB	USB
RÉSOLUTION	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225149	225144	225145

GARANTIE 02 ANS





Petite taille !

MODÈLE	VerticalMouse D Large wireless	VerticalMouse D Médium wireless	VerticalMouse D Small wireless
INTERFACE	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB Sans fil 2.4 Ghz
RÉSOLUTION	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi	800 ~ 3200 dpi
COMPATIBILITÉ	Windows, Linux, MAC	Windows, Linux, MAC	Winidows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	117 x 93 x 82 mm	112 x 78 x 88	105 x 80 x 82
FORME	Droitier	Droitier	Droitier
RÉF.	225150	225146	225147

Souris filaires

dacomex

GARANTIE 02 ANS



Type-C™ !





Cordon rétractable !

MODÈLE	M200-UC	M110-UP	M100-U
INTERFACE	USB Type-C™	USB PS2	USB
BOUTONS	3	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 dpi	800 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, Linux, MAC (USB)	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	110 x 63 x 37	114 x 60 x 38	78 x 65 x 33
RÉF.	225160	225113	225111
PRIX DE VENTE (€ HT)	11,09	9,09	9,79





Etanche !



Format mini !

MODÈLE	-	-	-
INTERFACE	USB	USB PS2	USB
BOUTONS	3	3	3
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 dpi	800 dpi	800 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC	Windows, MAC	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	114 x 60 x 38	130 x 80 x 48	95 x 55 x 32
RÉF.	571203	575428	320300
PRIX DE VENTE (€ HT)	7,29	27,99	11,39



Réglage de sensibilité !



Réglage de sensibilité !

MODÈLE	-	-
INTERFACE	USB	USB
BOUTONS	6	6
CAPTEUR	-	-
RÉSOLUTION	500 - 1000 dpi	500 - 1000 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	108 x 65 x 38	108 x 65 x 38
	Rouge	Bleu
RÉF.	572449	572448
PRIX DE VENTE (€ HT)	9,90	9,90

Souris sans fil

dacomex

GARANTIE 02 ANS



Format mini !



GARANTIE 02 ANS



Format mini !

GARANTIE 02 ANS





MODÈLE	M 220-W	M360-BT	M500-W
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth 3.0 (10 m)	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	5	5
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1600 dpi	800 – 1200 – 1600 dpi	600 ~ 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows	Windows, Linux, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 66 x 39	99 x 60 x 35	107 x 75 x 35
RÉF.	225119	225118	225116
PRIX DE VENTE (€ HT)	10,69	14,09	18,19

NEW

GARANTIE 02 ANS



Bluetooth®et rechargeable

+50% RECYCLÉ

Global Recycled Standard
©TextileExchange
Licence N°EGL-295052

GARANTIE 02 ANS



+70% RECYCLÉ

GARANTIE 02 ANS



Rechargeable

+80% RECYCLÉ

MODÈLE	M450-BT	M230-W	M230-W-G
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	3	5
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 – 2400 – 3200 dpi	1600 dpi	800 – 1200 – 1600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Mac	Windows, Mac	Windows, Mac
DIMENSIONS (EN MM)	113 x 61 x 32	106 x 62 x 38	108 x 65 x 37
MATIÈRES RECYCLÉES GRS	-	84% ABS post-consommation	Windows, Mac
RÉF.	641471	225196	225161
PRIX DE VENTE (€ HT)	12,90	12,90	22,19





Molette de défilement silencieuse !





Molette de défilement silencieuse !



ADVANCE

ADVANCE

MODÈLE	SHAPE 6D	SHAPE 6D
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	5	5
CAPTEUR	Optique	Optique
RÉSOLUTION	500 - 1000 dpi	500 - 1000 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	108 x 65 x 38	108 x 65 x 38
RÉF.	572451	572450
PRIX DE VENTE (€ HT)	16,90	16,90

: NOUVEAUTÉ

Souris filaires CHERRY

GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS



Molette multi-directionnelle !

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	MC-1000		M-5400 / M-5450		MC-2000	
INTERFACE	USB		USB PS2		USB	
BOUTONS	3		3		3	
CAPTEUR	Optique		Optique		Infrarouge	
RÉSOLUTION	1200 dpi		1000 dpi		1600 dpi	
COMPATIBILITE	Windows, MAC		Windows, Linux, MAC (USB)		Windows, MAC	
DIMENSIONS (EN MM)	109 x 62 x 37		120 x 65 x 40		109 x 62 x 37	
	Noir	Gris	Noir	Gris	Noir	Gris
RÉF.	572417	572418	925574	572400	572419	572423
PRIX DE VENTE (€ HT)	7,55	7,55	9,24	9,24	11,75	11,75

GENTIX

GARANTIE 03 ANS

- Interface : USB
- Boutons : 3
- Capteur : optique
- Résolution : 1000 dpi
- Compatibilite : Windows, Linux, Mac (USB)
- Dimensions (en mm) 111,5 x 68 x 35





MODÈLE	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
GENTIX	Noir	572410	9,67
	Gris	572415	9,67

GARANTIE 03 ANS



Rétro éclairée !

GARANTIE 03 ANS



Silencieuse !

GARANTIE 03 ANS



MODÈLE	GENTIX "Illuminated"	GENTIX « Silent »	GENTIX 4K
INTERFACE	USB	USB	USB
BOUTONS	3	3	6
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 dpi	1000 dpi	800 à 3600 dpi
COMPATIBILITE	Windows, Linux, MAC (USB)	Windows, Linux, MAC (USB)	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	111,5 x 68 x 35	111,5 x 68 x 35	111 x 68 x 35 mm
RÉF.	572390	572395	572411
PRIX DE VENTE (€ HT)	10,50	14,27	15,95

Souris sans fil CHERRY

CHERRY



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

Version gaucher !



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	MW-2400	MW-4500	MW-2310 2.0
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz
BOUTONS	3	6	6
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1200 dpi	600 à 1200 dpi	1000 à 2400 dpi
COMPATIBILITE	Windows, MAC	Windows	Windows, MAC
DIMENSIONS (EN MM)	109 x 62 x 37	115 x 60 x 35	119,96 x 75,52 x 38,32
RÉF.	572426	DROITIER 572424 / GAUCHER 572427	572329
PRIX DE VENTE (€ HT)	15,12	31,92 / 31,92	21,84

NEW



GARANTIE 03 ANS



GARANTIE 03 ANS

MODÈLE	MW 2200	Gentix BT
INTERFACE	Nano USB / Sans fil 2.4 Ghz	Bluetooth®
BOUTONS	3	7
CAPTEUR	Optique	-
RÉSOLUTION	1300 dpi	1000 - 2000 dpi
COMPATIBILITE	Windows 7 et supérieurs, Android, iOS	Windows 10 ou supérieur
DIMENSIONS (EN MM)	100 x 60 x 38	70 x 112 x 35

	NOIR	BLANC
RÉF.	641014	641015
PRIX DE VENTE (€ HT)	15,11	15,11

	Noir	Vert agave	Cherry blossom	Frosted silver
RÉF.	572331	572332	572333	572334
PRIX DE VENTE (€ HT)	22,68	22,68	22,68	22,68



GARANTIE 03 ANS

Rechargeable !



GARANTIE 03 ANS

Rechargeable et 2 modes de connexion



GARANTIE 03 ANS

Rechargeable et 2 modes de connexion !

MODÈLE	MW 9100	MW 8C ADVANCED	MW 8C ERGO
INTERFACE	Sans fil 2,4 Ghz / Bluetooth©	Nano USB / Sans fil 2,4 Ghz / Bluetooth©	Nano USB / Sans fil 2,4 Ghz / Bluetooth©
BOUTONS	6	5 dont 1 molette	5 dont 1 molette
CAPTEUR	Optique	Optique	Optique
RÉSOLUTION	1000 à 2400 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi	600 – 1000 – 1600 – 3200 dpi
COMPATIBILITE	Windows 7 ou supérieur	Windows	Windows
DIMENSIONS (EN MM)	99 x 62,5 x 33,5	99 x 62,5 x 33,5	120 x 79 x 44,5
RÉF.	572323	572321	572322
PRIX DE VENTE (€ HT)	39,49	55,45	64,70

: NOUVEAUTÉ

Tapis de souris et reposes-poignets

PENSEZ-Y
Retrouvez nos souris
Pages : 337 à 345

Tapis de souris optique éco

› Matière : mousse
› Dimensions : 210 x 173 mm
› Épaisseur : 3 mm

Livré sous sachet !




	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris	Bleu	**190470**	**6,29**
Tapis de souris	Noir	**190471**	**6,29**

Tapis de souris optique éco

› Matière : mousse
› Dimensions : 10 x 173 mm
› Épaisseur : 3 mm

Livré sous sachet !



	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris	Bleu	**190450**	**3,79**
Tapis de souris	Noir	**190451**	**3,79**
Tapis de souris	Gris	**190452**	**3,79**

Tapis de souris éco

› Matière : mousse souple antistatique
› Dimensions :
- 230 x 180 mm (**Réf. 190420** à **Réf. 190421**)
- 230 x 220 mm (**Réf. 907293** à **Réf. 907295**)

› Épaisseur : 6 mm
› Packaging : voir tableau ci-dessous




	COULEUR	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris	Bleu	En vrac	**190420**	**2,79**
Tapis de souris	Gris	En vrac	**190421**	**2,90**
Tapis de souris	Bleu	En sachet	**907293**	**3,49**
Tapis de souris	Gris	En sachet	**907295**	**3,49**
Tapis de souris	Rouge	En sachet	**907294**	**3,49**

Tapis de souris optique illustré

Tapis de souris ultra-plat à micro miroirs spécialement étudiés pour les souris optiques et laser.

› Dimensions : 220 x 180 mm
› Épaisseur : 0,5 mm
› Conditionnement sous sachet avec attache pour broche de rayonnage



Conditionnement sous sachet avec attache !

	COULEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis optique	Mosaïque grise	**190443**	**5,29**

Tapis de souris avec repose-poignet


Réduit les risques de douleurs du canal carpien !

Grâce à sa surface bombée, votre poignet reste à la même hauteur que votre main, ce qui lui assure un confort optimal tout au long de la journée.

› Dimensions : 210 x 265 mm (**Réf. 190458**) - 235 x 195 mm (**Réf. 190469**)
› Epaisseur : 25 mm
› Couleur : bleu (**Réf. 190458**) – noir (**Réf. 190469**)



Repose poignet en gel et non en mousse !



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris + repose poignet	**190469**	**15,29**
Tapis de souris + repose poignet	**190458**	**17,09**

Repose poignets pour clavier mousse

Grâce à sa surface bombée, vos poignets restent à la même hauteur que vos mains, ce qui leur assure un confort optimal tout au long de la journée. L'intérieur de ce repose poignets est en gel, recouvert d'un tissu fin et doux.

› Intérieur en gel recouvert d'un tissu fin
› Dimensions : 465 x 70 x 18 mm



Repose poignets en gel recouvert de mousse !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Repose poignets pour clavier	**190456**	**16,09**

Tapis de souris

Sa surface lisse en tissu ultra fin garantit une précision absolue. Imperméable, sa surface peut être nettoyée à la main. Ce tapis convient à tous les capteurs de souris.

› **Réf. 190475**
- Dimensions : 300 x 350 mm
- Epaisseur : 5 mm

› **Réf. 190476**
- Dimensions : 800 x 350 mm
- Epaisseur : 5 mm



CHERRY

	MODÈLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris XL	MP 1000	**190475**	**10,92**
Tapis de souris XXL	MP 2000	**190476**	**15,12**

Repose-bras mobile

GARANTIE 03 ANS

Le support mobile CHERRY SLIDEPAD ERGO optimise la position du poignet et de l'avant-bras afin de réduire les douleurs dues à l'utilisation du clavier et de la souris. Votre bras se loge confortablement sur la surface d'appui rembourrée tout en gardant une liberté de mouvement totale. Ainsi, vous passez de la souris au clavier sans effort, d'un simple mouvement, sans avoir à lever le bras.



› S'utilise avec le bras droit ou le bras gauche
› Glisse sur la quasi-totalité des surfaces
› Poids : 115 g
› Dimensions : 136 x 113 x 40 mm



CHERRY

	MODÈLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Repose-bras mobile	SLIDEPAD ERGO	**190474**	**21,00**

Tapis de souris et reposes-poignets

dacomex

Tapis de souris / clavier MP800

Combinez plaisir esthétique et plaisir d'utilisation avec le tapis de souris DACOMEX de la série MP800. Combinant le confort d'une surface douce, une précision remarquable pour tous types de souris et un ancrage parfait sur votre bureau, il n'aura de cesse de vous satisfaire au quotidien durant de longues heures d'utilisation. Sa couleur noire pailletée donnera un aspect très haut de gamme à votre bureau et mettra en valeur votre souris ou votre clavier. La série MP800 est disponible en plusieurs tailles dont une version « grande taille » qui sera idéale pour prendre place sous votre souris mais également sous votre clavier pour un confort encore plus poussé et surtout la protection de vos poignets.



Réf. 190467



	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MP800-230	230 x 190 mm	**190465**	**4,49**
MP800-350	350 x 270 mm	**190466**	**9,09**
MP800-930	930 x 430 mm	**190467**	**17,09**

Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600

Réduit les points de pression !

Le MP600 est revêtu d'un tissu agréable et non irritant, ses repose poignets ont été conçus pour réduire les points de pression, soulager vos poignets et réduire les risques de syndrome du canal carpien.

- 2 éléments séparés pour un agencement sur mesure
- Base antidérapante pour une stabilité accrue
- Revêtement en tissu non irritant
- Dimensions du tapis de clavier : 464 x 262 mm
- Dimensions du tapis de souris : 189 x 262 mm
- Epaisseur du tapis : 4 mm (20 mm au repose poignet)






	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pack tapis de souris et clavier avec repose poignet MP600	**190468**	**17,79**

Tapis de souris recyclé

Certifié RCS* !

- Ce tapis de souris est conçu avec 45% de plastique et de caoutchouc naturel recyclés.
- Compatible avec une grande majorité de souris optiques et laser
- Couleur : noir
- Dimensions : 220 x 180 x 2,5 mm



45% RECYCLÉ

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris recyclé	**190485**	**6,90**

* Textiles à base de matières premières recyclées

Tapis de souris grande taille recyclé

Écologique !

Ce tapis de souris est conçu avec 45% de plastique et de caoutchouc recyclés.

- Compatible avec une grande majorité de souris optiques et laser
- Couleur : noire
- Dimensions : 900 x 400 x 2,5 mm

45% RECYCLÉ



dacomex



RÉF. FOURNISSEUR	DIMENSIONS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
MP700-900	900 x 400 x 2.5 mm	**190486**	**19,90**

Hubs USB DACOMEX

dacomex

GARANTIE 02 ANS



Connecteurs d'entrée et de sortie en Type-C™ !

GARANTIE 02 ANS



Clipsable sur toute surface jusqu'à 3 cm !

MODELÉ	HB604	HB504
INTERFACE	USB 3.2 Gen1	USB 3.0
NOMBRE DE PORTS	4 - USB 3.2 Gen1 Type-C™	4 - USB 3.0 Type-A
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté
DIMENSIONS (EN MM)	104 x 22,85 x 7,6	89 x 46 x 23
RÉF.	021321	021319
PRIX DE VENTE (€ HT)	20,99	18,90

GARANTIE 02 ANS



Gaine fabriquée à partir de matériaux recyclés !

GARANTIE 02 ANS



Fourni avec un adaptateur USB Type-C™ vers USB Type-A !

MODÈLE	HB614	HB314
INTERFACE	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps
NOMBRE DE PORTS	3 x USB Type-A + 1 x USB Type-C™ PD	4 x USB Type-A
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté
LONGUEUR DU CORDON (EN CM)	8,5 cm	8,5 cm
RÉF.	021323	021325
PRIX DE VENTE (€ HT)	23,90	19,80

NEW

GARANTIE 02 ANS



NEW

GARANTIE 02 ANS



Gaine fabriquée à partir de matériaux recyclés !

NEW

GARANTIE 02 ANS



Fourni avec un adaptateur USB Type-C™ vers USB Type-A !

MODÈLE	HB307	HB514	HB607
INTERFACE	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps	USB 3.2 5 Gbps
NOMBRE DE PORTS	7 x USB Type-A	2 x USB Type-A, 1 x USB Type-C™ PD (charge), 1 x USB Type-C™ (data)	7 x USB Type-A, 1 x USB Type-C™ (charge)
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Autoalimenté
LONGUEUR DU CORDON (EN CM)	8,5 cm	8,5 cm	8,5 cm
RÉF.	640061	640063	640064
PRIX DE VENTE (€ HT)	25,50	31,90	24,80

NOUVEAUTÉ :

Hubs USB





Connecteur Type-C™ !





MODÈLE	-	HUB-405AL	-
INTERFACE	USB 3.0	USB 3.0	USB 3.0
NB DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 – USB 3.0 Type-A	4 - USB 3.0 Type-A
ALIM. EXTERNE	Optionnelle	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	76 x 41 11	110 x 73 x 20	105 x 30 x 23
RÉF.	021308	021322	021306
PRIX DE VENTE (€ HT)	30,69	12,40	20,59





Cordon détachable !



Cordon détachable !

INTERFACE	USB 3.0	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 3.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A	4 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	97 x 56 x 29	42 x 42 x 11	78 x 42 x 12
RÉF.	021312	543130	021112
PRIX DE VENTE (€ HT)	21,99	20,69	10,90



Ultra compact !



INTERFACE	USB 2.0	USB 2.0
NB DE PORTS	4 - USB 2.0 Type-A	7 - USB 2.0 Type-A
PORTS DE CHARGEMENT	-	-
ALIM. EXTERNE	Autoalimenté	Optionnelle
DIMENSIONS (EN MM)	Diamètre 50	42 x 75 x 20
RÉF.	021111	021107
PRIX DE VENTE (€ HT)	7,90	12,50

Webcams



1er prix !



Support écran ou bureau !



RÉSOLUTION	350 K (640 x 480)	Full HD 1080p (1920 x 1080)
MICRO INTÉGRÉ	Oui	Oui
CONNECTIQUE	USB 2.0	USB 2.0
COMPATIBILITÉ	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**050798**	**050799**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**19,79**	**29,29**



GARANTIE 02 ANS



MODÈLE	**Studio P5**	Full HD 1080p (1920 x 1080)
RÉSOLUTION	Full HD 1080p	Oui
MICRO INTÉGRÉ	Oui	USB 2.0
CONNECTIQUE	USB 2.0	Chrome OS™ / Android™ 5.0 ou version ultérieures, Windows® 7 à Windows® 10, macOS 10.10 ou versions ultérieures
COMPATIBILITÉ	Apple MacOS X 10.7 ou ultérieur, Windows 8.1, Windows 10	Windows, Mac OS (Teams, Skype, etc.)
RÉF.	**778050**	**051041**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**68,95**	**33,25**

Enceintes et barre de son PC



A



B



C



2.1 avec alimentation USB !

D



E



B | Barre de son de bureau 2.2 – 3 W

- Puissance : 2 x 3W
- Bouton de contrôle pour le volume
- Connectique audio : 1 X jack 3.5mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 310 x 62 x 60 mm

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
641642	35,00

B | Enceintes Stéréo 2.0 - 4 W

- Puissance : 2 x 2 W RMS
- Bouton de contrôle pour le volume
- Prise jack 3.5mm pour connexion d'un casque
- Connectique audio : 1 x jack 3.5 mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 160 x 80 x 90 mm

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
573066	8,90

C | Enceintes stéréo 2.1 USB - 6 W

- Puissance : 2 x 1,5W + 3W RMS
- Connectique audio : jack 3.5 mm stéréo
- Alimentation : USB
- Dimensions (L x H x P) : 65 x 63 x 79 mm (sat)

RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
057703	16,79

D | Enceintes stéréo 2.0 – 5 W

GARANTIE 02 ANS

- Puissance : 2 x 5W
- Bouton de contrôle pour le volume
- Connectique audio : jack 3.5 mm audio et micro
- Alimentation : USB 5V
- Dimensions (L x H x P) : 104 x 155 x 99 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enceintes stéréo 2.0 - 5 W	573400	12,80

E | Enceintes ou barre de son 2.0

Transformez les enceintes en une magnifique barre de son design avec un rétroéclairage RGB rainbow.

- 2 en 1 : enceintes ou barre de son
- Puissance : 6W RMS (2 x 3W)
- Connectique :
  - sorties : jack 3.5 mm audio et micro, USB 5V pour l'alimentation
  - entrées : casque jack 3.5 mm audio et micro
- Rétroéclairage LED RGB rainbow
- Commande on/off + contrôle du volume

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Enceintes ou barre de son 2.0	057712	15,92

: NOUVEAUTÉ

Écouteurs et casques audio

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos cartes son
Page : 322

NOS SOLUTIONS ÉCONOMIQUES

Avec ou sans micro !






TYPE	Ecouteurs	Ecouteurs	Casque stéréo		Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique	Bureautique	Bureautique		Bureautique	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	1 x Jack 3.5 - 3 points	1 x Jack 3.5 - 4 points	1 x Jack 3.5		2 x Jack 3.5	2 x Jack 3.5
TÉLÉCOMMANDE	-	-	-		Contrôle volume	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms		32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20KHz	18 Hz - 20KHz	20 Hz - 20 KHz		20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	2,4 m (**Réf. 059201**) - 5,0 m (**Réf. 059204**)		2,4 m	2,3 m
	SANS MICRO	AVEC MICRO	2,4 M	5,0 M		5,0 M
RÉF.	**059832**	**059839**	**059201**	**059204**	**059222**	**059203**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**1,90**	**2,59**	**7,09**	**7,19**	**10,19**	**10,90**

NOS MARQUES

CHERRY



GARANTIE 03 ANS

Hybrid ANC !

(Intenso)®



GARANTIE 02 ANS

NEW

MODÈLE	HC 2.2	OVER-EAR
TYPE	Micro / Casque stéréo	Casque stéréo
USAGE	Multimédia / Jeux / Bureautique	Multimédia / Bureautique
CONNECTIQUE	USB	Bluetooth®, jack, USB Type-C™
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume sur oreillette gauche	Contrôle du volume sur l'oreillette
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz – 20 KHz	20 Hz – 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	2,2 m	1,5 m

		NOIR	BLANC	ROSE	BLEU
RÉF. INTENSO		3740400	3740402	3740403	3740405
RÉF.	**059967**	**641423**	**641424**	**641425**	**641426**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**59,66**				

NOS ÉCOUTEURS

ANC - ENC !

NEW

(Intenso)®



GARANTIE 02 ANS

Hybrid ANC et ENC !

NEW

(Intenso)®



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	BUDS PLUS	BUDS PRO
TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires	Ecouteurs intra-auriculaires
USAGE	Multimédia / Sport / Bureautique	Multimédia / Sport / Bureautique
CONNECTIQUE	Bluetooth®	Bluetooth®
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz – 20 KHz	20 Hz – 20 KHz
AUTONOMIE	Jusqu'à 25 heures d'autonomie, boîtier de charge inclus	Jusqu'à 35 heures d'autonomie, boîtier de charge inclus

	NOIR	BLANC	BLEU	VIOLET		NOIR	BLANC
RÉF. INTENSO	3720310	3720312	3720315	3720313	RÉF. INTENSO	3720500	3720502
RÉF.	**641419**	**641420**	**641422**	**641421**	RÉF.	**641415**	**641418**

Nombreux autres modèles disponibles !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Écouteurs et caques audio DACOMEX

PENSEZ-Y
Retrouvez toutes nos connectiques pour jack
Pages : 108 et 109

dacomex

Support de casque

GARANTIE 02 ANS

Ce support de casque est conçu avec une pince pour le fixer sous le bureau : il ne vient donc pas encombrer votre espace de travail.

› Dimensions : 83 x 54 x 30 mm
› Poids max supporté : 5 kg
› Couleur : silver





	MODÈLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support de casque	H5-C	**059843**	**15,90**

Casque sans fil

GARANTIE 02 ANS

Fonction ANC !

Ce casque dispose de la fonction ANC pour réduire le bruit environnant.

› Sans fil. Le cordon USB Type-C™ permettant de le recharger est livré avec le produit.
› Grâce à ses oreillettes pliables, le casque se rangera et pourra être emmené facilement.
› Type : micro / casque stéréo (micro intégré)
› Usage : multimédia
› Connectique : Bluetooth
› Impédance : 32 Ohms
› Réponse en fréquence : 20 Hz – 20 KHz



	MODÈLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Casque sans fil avec fonction ANC	AH780	**059841**	**35,90**

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS



Gainé de silicone !

GARANTIE 02 ANS



Type-C™ !

MODELÉ	AE400	AE390	AE590
TYPE	Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires	Micro / Ecouteurs intra-auriculaires
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimedia / Sport	Bureautique / Multimédia / Sport
CONNECTIQUE	1 x Jack 3,5	1 x Jack 3,5 (4 points)	USB Type-C™
TÉLÉCOMMANDE	-	Décrochage / Raccrochage	Décrochage / Raccrochage / Suivant
IMPÉDANCE	24 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	18 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,2 m	1,2 m	1,3 m
RÉF.	**059831**	**059842**	**059837**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**7,09**	**9,95**	**15,39**

GARANTIE 02 ANS



GARANTIE 02 ANS





Télécommande !


GARANTIE 02 ANS



Plus besoin de prise jack !

MODÈLE	AH730	AH710-U	AH760-U
TYPE	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo	Micro / Casque stéréo
USAGE	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia	Bureautique / Multimédia
CONNECTIQUE	2 x Jack 3,5	USB	USB
TÉLÉCOMMANDE	Contrôle volume	Contrôle volume / Mute	Contrôle volume
IMPÉDANCE	32 Ohms	32 Ohms	32 Ohms
RÉPONSE EN FRÉQUENCE	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz	20 Hz - 20 KHz
LONGUEUR DU CÂBLE	1,8 m	1,8 m	2,2 m
RÉF.	**059804**	**059808**	**059821**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**10,19**	**22,19**	**23,49**

Casque à conduction osseuse SHOKZ



Découvrez une nouvelle expérience de communication dans votre environnement tout en confort et sécurité. La conception des casques Shokz permet d'avoir les oreilles libres en utilisant la technologie de conduction osseuse. Vous êtes ainsi connecté mais aussi conscient de votre environnement extérieur.

Fonctionnalités :

- Confort toute la journée
- Micro perche antibruit DSP
- Son stéréo dynamique
- Bluetooth® 5.4
- 15 min de charge pour 2 heures de conversation
- OpenMeet UC 5 min de charge pour 2 heures de conversation
- Garantie de 2 ans
- Certifié IP55 Résistant à la sueur
- En titane

Casque OpenMeet UC

Le Casque révolutionnaire et innovant pour vos Réunions !

Le casque Shokz OpenMeet redéfinit votre expérience audio lors des appels professionnels et des réunions en ligne. Conçu avec la technologie à conduction osseuse, il offre un son clair tout en laissant vos oreilles libres pour rester attentif à votre environnement.

Combinez performance et confort pour optimiser vos journées de travail. Essayez-le dès aujourd'hui et transformez vos communications !

› Technologie DualPitch™ et PremiumPitch™ 3.0 offrant une qualité audio exceptionnelle
› Confort longue durée grâce à son design léger (78g) et ergonomique.
› Utilisation : Bureau, télétravail
› Connexion : Clé USB-A ou USB-C™ .
› Usage : PC , MAC, Mobile
› Autonomie : 15 heures
› Indicateur LED
› Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois
› Ajustement flexible grâce aux coussinnets interchangeables en 3 tailles offrant un soutien personnalisable
› Livré avec son chargeur, son sac de transport et ses coussinnets de différentes tailles.
› Existe également en version Bluetooth® (**Réf. 641699**)



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenMeet UC – USB-A	C610-AA-BK-EN	**641696**
Casque OpenMeet UC – USB-C™	C610-AC-BK-EN	**641698**

Casque Shokz OpenComm 2 UC

Jusqu'à 16 heures d'autonomie en conversation !

L'OpenComm2 UC vous offre une conception avancée à oreille libre pour un confort exceptionnel toute la journée et une conscience situationnelle soutenue. La technologie de conduction osseuse de 7e génération garantit un son clair comme du cristal, tandis qu'un microphone ajustable à double annulation de bruit offre des appels de haute qualité. Et grâce à sa grande autonomie, vous serez toujours connecté à vos appareils, que vous utilisiez un Mac ou un PC, au bureau ou à la maison, tout au long de la journée.

› Utilisation : bureau et télétravail
› Connexion : clé USB-A ou USB-C™
› Usage : mobile, PC / Mac
› Autonomie : 16 heures
› Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenComm 2 UC - USB-A	C120-AA-BK-EN	**641692**
Casque OpenComm 2 UC - USB-C™	C120-AC-BK-EN	**641693**

Casque Shokz OpenComm 2

Conception à oreilles libres, confortable et sûr !

L'OpenComm est conçu en titane et peut être utilisé pendant toute la journée. Grâce à la conception à oreilles libres, il n'y a aucun risque d'inflammation de vos oreilles, elles ne subissent que la plus légère des pressions, même après de longues périodes d'utilisation du casque. Vous pouvez ainsi entendre les sons ambiants, être conscient de ce qui se passe dans votre environnement, même lorsque vous écoutez et parlez.

› Utilisation : usine et entrepôt
› Connexion : Bluetooth®
› Usage : mobile, PC / Mac
› Autonomie : 16 heures
› Connexion multipoint : 2 dispositifs différents à la fois



	RÉF. SHOKZ	RÉF.
Casque OpenComm 2	C120-AN-BK-EU-000	**641694**



(Intenso)®

SSD TX100 USB 3.2

Stockage de données à haut débit !

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
› Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
› Boitier : plastique caoutchouté
› Compatible : Microsoft Windows 8 ou supérieur, MacOS 10.x et supérieur
› Dimensions : 91 x 54 x 10 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
250 Go	3826440	**336191**
500 Go	3826450	**336192**
1 To	3826460	**336193**
2 To	3826470	**336194**

SSD TX500 USB 3.2

Super rapide !

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.2 Gen 2 x 1
› Taux de transfert : jusqu'à 1000 Mo/s
› Boitier : plastique caoutchouté
› Compatible : Microsoft Windows 8 ou supérieur, MacOS 10.x et supérieur
› Dimensions : 94 x 54 x 9,5 mm



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	3827450	**336195**
1 To	3827460	**336196**
2 To	3827470	**336197**

SSD TX800 USB 3.2

Vitesse de transfert jusqu'à 2100 Mo/s et ultra petit !

GARANTIE 05 ANS

› Interface : USB 3.2 Gen 2 x 2
› Taux de transfert : jusqu'à 2100 Mo/s
› Boitier : aluminium anthracite
› Compatible : Microsoft Windows 10 ou supérieur, MacOS 10.x ou supérieur
› Dimensions : 72 x 40 x 9 mm

NEW



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	3828450	**641634**
1 To	3828460	**641635**
2 To	3828470	**641636**

SSD Premium 1.8'' USB 3.2

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
› Taux de transfert : jusqu'à 500 Mo/s
› Boîtier : aluminium anthracite
› Compatible : Windows, Mac et Linux
› Dimensions : 89 x 54 x 9 mm
› Poids : 49 grammes



CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
128 Go	3823430	**335711**
256 Go	3823440	**335712**
500 Go	3823450	**335713**
1 To	3823460	**335937**
2 To	3823470	**335944**

: NOUVEAUTÉ

Disques durs externes



Memory Case 2.5" USB 3.2

Plus de rapidité !

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
› Taux de transfert :
  - lecture : 85 Mo/s
  - écriture : 75 Mo/s
› Boîtier : plastique
› Compatible : Windows, Mac et Linux



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
500 Go	6021530	**335885**
1 To	6021560	**335887**
2 To	6021580	**335991**
4 To	6021512	**335989**
5 To	6021513	**336003**

Memory Center 3.5" USB 3.2

Grande capacité !

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.2 Gen 1 x 1
› Taux de transfert :
  - lecture : 85 Mo/s
  - écriture : 75 Mo/s
› Boîtier : plastique
› Compatible : Windows, Mac et Linux



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 To	6031512	**335871**
6 To	6031514	**335938**
8 To	6031516	**335939**

My Element Portable USB 3.0

GARANTIE 02 ANS

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier : aluminium
› Compatible : Windows et Mac
› Sauvegarde : automatique WD SmartWare Pro



Western Digital.

CAPACITÉ	RÉF. WESTERN DIGITAL	RÉF.
1 To	WDBUZG0010BBK-WESN	**336116**
2 To	WDBU6Y0020BBK-WESN	**336117**

Consultez-nous

Memory Board 2.5'' USB 3.2

Une solution de stockage ultramoderne dans un design de haute qualité !

GARANTIE 02 ANS

› Interface : Super Speed USB 3.2 Gen 1 x 1
› Taux de transfert :
  - Lecture : 85 Mo/s
  - Écriture : 75 Mo/s
› Boîtier : aluminium
› Compatible : Microsoft Windows 7/8/8.1/10, Mac OS 10.x/11.x



(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Memory Board	1 To	6028660	**190345**
	2 To	6028680	**190346**

Disques durs externes



Transcend®

StoreJet 35T3 3.5'' USB 3.0

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Compatible : Windows et Mac



CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
4 To	TS4TSJ35T3	**335986**
8 To	TS8TSJ35T3	**335987**

Consultez-nous

StoreJet 25M3 2.5" USB 3.1

Boîtier triple protection !

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.1 Gen1
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier antichoc : 3 niveaux



CAPACITÉ	COULEUR		RÉF. TRANSCEND	RÉF.
1 To	Noir	Gris	TS1TSJ25M3S	**185767**
1 To	Noir	Vert	TS1TSJ25M3G	**185768**
2 To	Noir	Vert	TS2TSJ25M3G	**185770**

Consultez-nous

StoreJet 25H3 2.5" USB 3.0

Boîtier antichoc !

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.0
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier antichoc : 3 niveaux



CAPACITÉ	COULEUR		RÉF. TRANSCEND	RÉF.
1 To	Noir	Violet	TS1TSJ25H3P	**335851**
2 To	Noir	Violet	TS2TSJ25H3P	**335852**

Consultez-nous

StoreJet 25A3 2.5" USB 3.1

Boîtier antichoc et design sophistiqué !

GARANTIE 03 ANS

› Interface : USB 3.1 Gen1
› Taux de transfert : 5 Gbps
› Boîtier antichoc



CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
1 To	Noir	TS1TSJ25A3K	**335898**

Consultez-nous

Clés USB

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : 28 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



Réf. 180871 Réf. 180883

(Intenso)®

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Rainbow Line	4 Go	Bleu	3502450	**180871**
	8 Go	Vert	3502460	**180872**
	16 Go	Noir	3502470	**180873**
	32 Go	Transparent	3502480	**180874**
	3 x 32 Go	Jaune, rouge, noir	3502483	**181702**
	64 Go	Orange	3502490	**180875**
	2 x 64 Go	Orange	3502492	**181703**
	128 Go	Rouge	3502491	**180883**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : 28 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



Réf. 180945

(Intenso)®

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Business Line	8 Go	Rouge et noir	3511460	**180945**
	16 Go	Rouge et noir	3511470	**180946**
	32 Go	Rouge et noir	3511480	**180947**
	64 Go	Rouge et noir	3511490	**180948**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : 16,5 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



Réf. 180885

(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Micro Line	4 Go	3500450	**180885**
	8 Go	3500460	**180886**
	16 Go	3500470	**180887**
	32 Go	3500480	**180888**

Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : 28 Mo/s
› Vitesse d'écriture : 6,5 Mo/s



Réf. 180994

(Intenso)®

	CAPACITÉ	COULEUR	RÉF. INTENSO	RÉF.
Alu Line	4 Go	Anthracite	3521451	**180994**
	8 Go	Anthracite	3521461	**181031**
	16 Go	Anthracite	3521471	**181032**
	3 x 16 Go	Silver	3521473	**181704**
	32 Go	Anthracite	3521481	**181036**
	2 x 32 Go	Antracite & Silver	3521480	**181705**
	3 x 32 Go	Silver	3521483	**181706**
	64 G	Anthracite	3521491	**181038**
	128 Go	Anthracite	3521495	**181044**

Clé USB 2.0

GARANTIE 05 ANS

Les vitesses de lecture et d'écriture peuvent varier selon le matériel hôte, les logiciels, l'utilisation et la capacité de stockage.



Réf. 167543

Transcend®

	CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
JetFlash 350	4 Go	TS4GJF350	**167539**
	16 Go	TS16GJF350	**167541**
	32 Go	TS32GJF350	**167600**
	64 Go	TS64GJF350	**167543**

NEW



Clé USB 2.0

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de lecture : jusqu'à 28 Mo/s
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 6,5 Mo/s

(Intenso)®

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Basic Line	8 Go	3503460	**641616**
	16 Go	3503470	**641617**
	32 Go	3503480	**641618**
	64 Go	3503490	**641619**
MULTIPACKS			
Basic Line Multipack (étiquettes autocollantes incluses)	10 x 4 Go	3503551	**641707**
	10 x 8 Go	3503561	**641709**
	10 x 16 Go	3503571	**641710**
	5 x 16 Go	3503575	**641711**
	5 x 32 Go	3503585	**641712**
	5 x 64 Go	3503595	**641713**

Consultez-nous NOUVEAUTÉ :

Clés USB

Clé USB écologique

GARANTIE 02 ANS

Votre solution de stockage écologique !

Les clés USB Green Line d'Intenso sont fabriquées avec un boîtier biodégradable, issu de plastique recyclé et de matériaux composites organiques.

› Composition : plastique recyclé et matériau composite organique
› Interface : USB 3.2 Gen 1x1
› Taux de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
› Dimensions : 60 x 19 x 9 mm

MATÉRIAUX RECYCLÉS



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Green Line	32 Go	3540480	**184003**
	64 Go	3540490	**184004**
	128 Go	3540491	**184005**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

Vitesse de lecture plus rapide !

› Vitesse de lecture : jusqu'à 250 Mo/s
› Vitesse d'écriture : jusqu'à 50 Mo/s (**Réf. 190343**) et jusqu'à 100 Mo/s (**Réf. 180949** et **Réf. 190344**)



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
High Speed	64 Go	3537490	**190343**
	128 Go	3537491	**180949**
	256 Go	3537492	**190344**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s



Réf. 180895

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Ultra Line	16 Go	3531470	**180895**
	32 Go	3531480	**180896**
	64 Go	3541490	**180897**
	128 Go	3541491	**180898**
	256 Go	3531492	**180889**
	512 Go	3531493	**180899**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de transfert : jusqu'à 100 Mo/s
› Métal



Réf. 180865

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Premium Line	32 Go	3534480	**180865**
	64 Go	3534490	**180869**
	128 Go	3534491	**180879**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de transfert : jusqu'à 100 Mo/s



Réf. 180940

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Slim Line	8 Go	3532460	**180940**
	16 Go	3532470	**180941**
	32 Go	3532480	**180942**
	64 Go	3532490	**180943**
	128 Go	3532491	**180944**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

› Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
› Compatible avec les appareils Apple® et Windows
› Métal

Type-C™ !



Réf. 180991

	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
cMobile Line	32 Go	3536480	**180991**
	64 Go	3536490	**180992**
	128 Go	3536491	**181707**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

Équipée de la fonction OTG !

› Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s
› Connectique : Type-C™



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Flash Line	32 Go	3538480	**168765**
	64 Go	3538490	**168766**
	128 Go	3538491	**168767**

Clé USB 3.2 Gen 1 x 1

GARANTIE 02 ANS

› Equipée d'un port USB Type-A et d'un port USB Type-C™
› Vitesse de transfert : jusqu'à 70 Mo/s

2 ports : USB Type-A et USB Type-C™ !

Réf. 184000



	CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
Twist Line	32 Go	3539480	**184000**
	64 Go	3539490	**184001**
	128 Go	3539491	**184002**
	256 Go	3539492	**641621**
	512 Go	3539493	**641622**

: NOUVEAUTÉ

Cartes mémoires

CARTES MICRO SDHC / SDXC

- Classe 10
- Taux de transfert : 25 Mo/s
- Livrée avec adaptateur

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
8 Go	3413460	**180845**
16 Go	3413470	**180846**
32 Go	3413480	**180847**
64 Go	3413490	**180848**
128 Go	3413491	**181700**

- U3 / Classe 10 / V30
- Vitesse de lecture : 100 Mo/s
- Livrée avec adaptateur

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3433470	**180975**
32 Go	3433480	**180976**
64 Go	3433490	**180977**
128 Go	3433491	**181701**

- U1 / Classe 10
- Taux de transfert : 90 Mo/s
- Livrée avec adaptateur

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
256 Go	3423492	**180849**
512 Go	3423493	**180854**

- UHS-I Classe 10
- Vitesse de lecture : 95 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 60 Mo/s
- Livrée avec adaptateur

GARANTIE 05 ANS



Transcend®

CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
8 Go	TS8GUSD500S	**185713**
16 Go	TS16GUSD500S	**185714**
32 Go	TS32GUSD500S	**185715**
64 Go	TS64GUSD500S	**185707**

- Classe 10
- Vitesse de lecture : jusqu'à 100 Mo/s La vitesse peut varier en fonction de la configuration matérielle et logicielle de l'hôte et de l'utilisation du produit

GARANTIE 02 ANS



Kingston TECHNOLOGY

CAPACITÉ	RÉF. KINGSTON	RÉF.
128 Go	SDCS2/128GB	**161023**

CARTES SDHC / SDXC

- U1 / Classe 10
- Vitesse de transfert : 90 Mo/s

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
16 Go	3421470	**180956**
32 Go	3421480	**180957**
64 Go	3421490	**180958**
128 Go	3421491	**180959**

- Classe 10
- Vitesse d'écriture : 25 Mo/s

GARANTIE 02 ANS



(Intenso)®

CAPACITÉ	RÉF. INTENSO	RÉF.
4 Go	3411450	**180925**
8 Go	3411460	**180926**
16 Go	3411470	**180927**
32 Go	3411480	**180928**
64 Go	3411490	**180929**

- UHS-I Class 10
- Vitesse de lecture : 95 Mo/s
- Vitesse d'écriture : 60 Mo/s

GARANTIE 05 ANS



Transcend®

CAPACITÉ	RÉF. TRANSCEND	RÉF.
8 Go	TS8GSDC500S	**185717**
16 Go	TS16GSDC500S	**185718**
32 Go	TS32GSDC500S	**185719**
64 Go	TS64GSDC500S	**185720**
128 Go	TS128GSDC500S	**185721**



CARTES COMPACT FLASH

- Vitesse de transfert : jusqu'à 160 Mo/s
- Vitesse d'écriture : jusqu'à 65 Mo/s au minimum pour les formats 4K / Full HD



SanDisk®

CAPACITÉ	RÉF. SANDISK	RÉF.
EXTREME PRO		
32 Go	SDCFXPS-032G-X46	**168761**
64 Go	SDCFXPS-064G-X46	**168762**
128 Go	SDCFXPS-128G-X46	**168763**
256 Go	SDCFXPS-256G-X46	**168764**

Lecteur de cartes mémoires



LECTEURS DE CARTES MÉMOIRES







PNY

MODÈLE	**AXP724**		**SIM + 8 en 1**		**6 en 1**
INTERFACE	USB 2.0		USB 2.0		USB 3.0
FORMATS SUPPORTÉS	SD, miniSD, microSD, SDHC, miniSDHC, microSDHC, MMC, MMCplus, RS MMC, MMCmobile, PRO, Duo, PRO Duo, M², CompactFlash		Cartes SIM, SD, miniSD, microSD, MMC, RS-MMC, MS, MS Pro, MS Duo, M²		SD, SDHC, SDXC, microSD, microSDHC, microSDXC, MS, MS Pro, MS Pro Duo, CompactFlash toute norme
	RÉF.	**185550**	RÉF.	**730965**	RÉF. **730985**

GARANTIE 02 ANS



Transcend

GARANTIE 02 ANS



USB Type-C™

Kingston TECHNOLOGY

MODÈLE	**TS-RDF5K**		**FCR-ML3C**	
INTERFACE	USB 3.1		USB 3.1	
FORMATS SUPPORTÉS	SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I		MicroSD, microSDHC UHS-I, microSDXC UHS-I	
	RÉF.	**166836**	RÉF.	**185556**

GARANTIE 02 ANS



PNY

USB Type-C™

MODÈLE	**R-TC-UA-3N1E01-RB**	
INTERFACE	USB 3.1	
FORMATS SUPPORTÉS	SD, microSD, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC, SDHC UHS-I	
	RÉF.	**185557**



Imprimantes de caisse et accessoires

A



Polyvalente et économique !

B



Le plus faible encombrement !

C



Economique !

D



Chèques et tickets !

EPSON®

		ENCOMBREMENT	VITESSE	CONNECTIQUE	ACCESSOIRE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	imprimante Epson TM-T88VII	145 x 195 mm	300 mm/s	USB	595135	**595140**	**379,98**
B	Imprimante Epson TM-T70II	125 x 194 mm	170 mm/s	USB	595135	**595126**	**195,81**
C	Imprimante Epson TM-T20III	140 x 199 mm	150 mm/s	USB	595135	**595134**	**169,00**
D	Imprimante Epson TM-H6000V	186 x 278 mm	300 mm, 5,7 et 4 lignes/s	Série + USB	595135	**595139**	**695,64**
	ACCESSOIRE						
-	Bobine papier thermique 80 mm pour imprimante					**595135**	**4,80**

Tiroir caisse pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde : 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef et ouverture secrète en-dessous
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurant)
- Dimensions : 410 x 410 x 100 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir caisse pour terminal point de ventes	**595115**	**64,80**

Tiroir caisse faible encombrement pour terminal point de ventes

- Tiroir caisse piloté par l'édition d'un ticket
- Solénoïde: 24 V / 24 ohms en RJ12
- Carter en métal avec serrure à clef
- 8 emplacements de monnaie et 4 de billets
- 2 fentes à l'avant pour petits documents (chèques, tickets restaurants)
- Dimensions : 330 x 330 x 90 mm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tiroir caisse encombrement réduit pour TPV	**595116**	**62,90**

GARANTIE 02 ANS



OPTICON
We scan, connect and communicate

GARANTIE 02 ANS



OPTICON
We scan, connect and communicate

GARANTIE 02 ANS




OPTICON
We scan, connect and communicate



OPTICON
We scan, connect and communicate

	Douchette OPR 2001	Douchette OPL 6845R	Scanner de poche OPN 2001	Pistolet laser OPR 3201
CAPTEUR	Laser	Laser	Laser	Laser
TYPE DE CODES BARRES	1D + PDF 417	1D + PDF 417	1D	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	500	500	650	500
VITESSE LECTURE (SCANS/SEC)	100	100	100	100
CONNECTIQUE	USB	USB	USB	USB
LONGUEUR CORDON	1,60 m	1,50 m	1,80 m	1,60 m
POIDS (GRAMMES)	60	90	28	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non	Non	Non	Non
SUPPORT FOURNI	Oui	Oui	Non	Oui
RÉF.	**928190**	**928020**	**927940**	**928185**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**190,00**	**149,00**	**199,99**	**129,90**

Lecteurs codes barres



dacomex

Douchette avec détecteur de faux billets intégré

- Capteur : CCD
- Type de codes barres : 1D
- Distance de lecture : 50 mm
- Vitesse de lecture : 100 scans/sec
- Connectique : USB
- Longueur du cordon :2,00 m
- Poids : 61,5 g
- Résistance accrue aux chocs :non
- Support fourni : non

	PORT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Douchette avec détecteur de faux billets	USB	**595043**	**151,70**



Réf. 595043



Détecteur faux billets

Douchette CCD

Hautes performances !

- Capteur : CCD
- Type de codes barres : 1D
- Distance de lecture : 40 mm
- Vitesse de lecture : 100 scans/sec
- Connectique : USB
- Longueur du cordon : 1,50 m
- Poids : 120 g
- Résistance accrue aux chocs : oui
- Support fourni : non

	PORT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Douchette CCD	USB	**928000**	**124,20**



Réf. 928000

Toutes les gammes de lecteurs de code barre sont chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Lecteurs codes barres

Honeywell

GARANTIE 03 ANS

1D



	Eclipse 5145
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	140
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	72
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	97
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Non
SUPPORT FOURNI	Non (**Réf. 928169**)
	USB
RÉF.	**928172**

GARANTIE 05 ANS

1D



	Voyager 1200G
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100
CONNECTIQUE	Wedge (PS2) ou USB
LONGUEUR CORDON	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	125
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui
	USB
RÉF.	**927943**

GARANTIE 03 ANS

1D



	Voyager 1202G
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100
CONNECTIQUE	Bluetooth et USB
LONGUEUR CORDON	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	180
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui
	USB
RÉF.	**928404**

GARANTIE 05 ANS

2D



	Voyager 1400G
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	350
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	119
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui
	USB
RÉF.	**928197**

GARANTIE 03 ANS

1D



Sans batterie !

	Voyager 1202G-BF
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	367
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	100
CONNECTIQUE	Bluetooth et USB
LONGUEUR CORDON	3,0 m
POIDS (GRAMMES)	160
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui
	USB
RÉF.	**927935**

Lecteurs codes barres

1D
2D



Honeywell

	Pistolet 1470G
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	615
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	130
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Non

USB
RÉF. **722351**

1D
2D



Honeywell

	Scanner à main HF600
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	334
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	-
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	N.C.
POIDS (GRAMMES)	340
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Non

USB
RÉF. **927941**

GARANTIE 03 ANS
1D
2D



Hybride laser / imageur

Honeywell

	Scanner de table Orbit 7190G
CAPTEUR	Hybride : laser et Imageur
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	300 à 327 mm
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	1120 (laser)
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	n.c.
POIDS (GRAMMES)	410
RÉSISTANCE AUX CHOCS	Oui
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **722410**

GARANTIE 02 ANS
1D



	Pistolet laser 1D bluetooth
CAPTEUR	Laser
TYPE DE CODE-BARRES	1D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	300
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	40
CONNECTIQUE	Bluetooth + USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	175
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m
SUPPORT FOURNI	non

USB
RÉF. **928019**

GARANTIE 02 ANS
2D



	Douchette 2D bluetooth
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	300
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	200
CONNECTIQUE	Bluetooth + USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	90
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m
SUPPORT FOURNI	oui

USB
RÉF. **928021**

GARANTIE 02 ANS
2D



	Pistolet 2D
CAPTEUR	Imageur matriciel
TYPE DE CODE-BARRES	1D, 2D
DISTANCE LECTURE MAX (MM)	400
VITESSE LECTURE (SCANS / SEC)	200
CONNECTIQUE	USB
LONGUEUR CORDON	1,5 m
POIDS (GRAMMES)	150
RÉSISTANCE AUX CHOCS	1,5 m
SUPPORT FOURNI	Oui

USB
RÉF. **928023**

Agencement du poste de travail

Support d'unité centrale à roulettes

GARANTIE 05 ANS

Inclinaison de l'ordinateur jusqu'à 30° !

Grâce à ce support, votre unité centrale sera protégée de la poussière. Ceci est une mesure préventive contre les problèmes potentiels des ordinateurs liés à la chaleur.

Le support se règle en largeur et il incline l'unité centrale jusqu'à 30° pour faciliter son accès.

- Largeur ajustable : de 90 à 20,6 cm
- 4 roulettes dont 2 avec frein
- Inclinaison de 0° à 30° par 2 incréments de 15°
- Supporte jusqu'à 20 kg max
- Couleur : argent



dataflex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support unité centrale	**167040**	**49,00**

Support d'unité centrale horizontal / vertical réglable

GARANTIE 05 ANS

Parfaitement intégré !

Support pour installer un ordinateur sous un bureau, facilement réglable en largeur et en profondeur pour s'adapter à tous types d'unités centrales.

- Mode horizontal :
  Largeur réglable de 334 à 654 mm
  Hauteur réglable de 135 à 255 mm
- Mode vertical :
  Largeur réglable de 134 à 250 mm
  Hauteur réglable de 335 à 455 mm
- Supporte jusqu'à 25 kg



dataflex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support aluminium	**167352**	**49,00**
Support noir	**167353**	**49,00**

dacomex

Réhausseur d'écran

GARANTIE 02 ANS

Ce support Dacomex vous permet de rehausser votre écran pour le mettre à la hauteur de vos yeux.

- Grâce à l'espace disponible sous le support, vous pourrez ranger votre clavier et votre souris quand vous ne les utilisez pas pour libérer de la place sur votre espace de travail.
- Ce support est également doté d'un emplacement pour déposer son smartphone et de 3 ports USB Type-A
- Dimensions : 600 x 210 x 97 mm
- Poids max supporté : 15 kg
- 3 x USB Type-A 2.0



	MODÈLE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rehausseur d'écran	DS-32-USB	**903139**	**59,00**

Colonne articulée double support : écran et PC portable

Ajoutez un écran à votre portable !

Libérez l'espace de travail sur votre table avec la colonne double support. Elle maintient à la bonne hauteur votre écran avec son support VESA 75 / 100 et son second socle métallique s'ajuste aux PC portables de largeur 10" à 16".



Réf. 915170

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm rotative 180°
- Bras à double articulation 325 mm max
- Fixation sur bureau : pince à vis épaisseur 1 à 8 cm
- Plateau métal VESA : 280 x 300 mm avec pince extensible 240 à 420 mm
- Charge maximale : 8 kg

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Colonne articulée double support	**915170**	**96,99**

Réhausse d'écran et clavier réglable assis / debout

Se fixe à toute surface de travail !

La réhausse d'écran et clavier s'installe sur toute surface de travail quelles que soient ses dimensions, soit posée soit fixée à l'aide de sa pince à vis. Son débattement de 50 cm permet un ajustement instantané de la position de travail.



- Hauteur ajustable jusqu'à 500 mm
- Passage de câbles intégré
- Envergure maximum de 600 x 762 x 1120 mm
- Supporte jusqu'à 7 kg

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Colonne écran assis / debout avec plateau	**915160**	**306,07**

Plateau clavier / souris pour support LCD Vesa 75 / 100

Ajoutez une tablette à votre écran !

Intercalez ce plateau sur la fixation VESA de votre écran pour ajouter un clavier, une souris et son tapis. Le plateau s'installe sur un bras d'écran ou sur un pied de type colonne.

- Compatible écran à fixation VESA 75 / 100 mm
- Fonctionnel pour écran de 13" à 27"
- Plateau métal : 650 x 211 mm
- Charge maximale : 2 kg



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plateau clavier / souris pour support LCD	**915180**	**37,29**

Accessoires pour client léger

Réf. 903740 : ce support polyvalent permet d'intégrer facilement un client léger ou un petit ordinateur dans votre espace de travail.

Sa conception universelle s'adapte aux dimensions de la boîte, tandis que son interface de montage se fixe à une large variété de surfaces, sur la fixation VESA d'un moniteur, sur plaque d'extension VESA (**Réf. 903741**, indispensable), directement à un bureau, sur une bras d'écran ou sur un support mural.

- Profondeur : de 17 à 70 mm
- Poids max supporté : 5 kg



Réf. 903741




Réf. 903740

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support pour client léger	**903740**	**22,29**
Plaque entretoise VESA 75-100	**903741**	**12,69**

Repose-pieds réglable

Permet à une personne, quelle que soit sa taille, de maintenir ses pieds à plat pour une posture de travail parfaite.

- Hauteur : 8 cm
- Surélévation des pieds par rapport au sol de +/-20°
- Largeur x profondeur : 30 x 38 cm



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Repose-pieds réglable	**903524**	**48,49**

Ergonomie du poste de travail BAKKERELKHUIZEN

Bakker Elkhuizen

Support laptop

Recyclé à 75% !

75% RECYCLÉ

GARANTIE À VIE

› Taille du PC : jusqu'à 16" (sauf **Réf. 903745** : 17")
› Hauteur : de 110 à 225 mm (**Réf. 903744**) – de 110 à 180 mm (**Réf. 903745**) de 95 à 160 mm (**Réf. 903746**)
› **Réf. 903744** : - installation facile
› **Réf. 903745** : - pliable, compact et mobile
› **Réf. 903746** : - intégré au PC portable grâce à de l'adhésif



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
FlexTOP 170	**903744**	**56,99**
Ergo-Q 160	**903745**	**73,99**
UltraStand Universal	**903746**	**61,99**

Souris centrale

GARANTIE 05 ANS

Cette souris se place devant le corps et peut être actionnée avec les deux mains. Elle dispose d'une barre à rouleau cliquable pour la navigation à l'écran, 4 boutons de souris, une molette de défilement et un repose-poignet. Réduisez les tensions dans votre cou et vos épaules. Pour une utilisation optimale, la souris est à utiliser avec le repose-bras ErgoSlider Plus Underarm (**Réf. 641157**).

NEW



› Type de connection : filaire – USB Type-A (adaptateur USB Type-A vers Type-C™ fourni)
› Longueur du câble : 1400 mm
› Pour droitier et gaucher
› Nombre de boutons : 5 + molette de défilement
› Fonctions : défilement vertical, copier/coller, défilement cliquable
› Résolution : 800 dpi
› Dimensions : 390 x 105 x 23 mm

RECYCLÉ À 7%
RECYCLABLE À 81%

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
ErgoSlider Plus	**641156**	**179,99**

Porte-documents

GARANTIE À VIE

Placez facilement des documents ou des supports numériques (comme des tablettes ou des téléphones portables) sur la surface légèrement inclinée, juste devant vous. Il offre trois niveaux de réglage de la hauteur entre 110 et 180 mm, des pieds antidérapants, un bord en mousse pour protéger la main quand vous écrivez, un bord coulissant élevé pour les dossiers lourds, et un plumier caché.

NEW



› Dimensions : 380 x 515 x 110 mm
› Poids supporté : 5 kg
› Adapté à : note, documents A3 / A4, A5, binder, tablette, téléphone
› Porte-stylo inclus
› Réglable en hauteur : 110, 150 ou 180 mm


RECYCLABLE À 99%

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
FlexDesk 640	**167099**	**159,99**

Tapis de souris

GARANTIE À VIE

Le tapis de souris Egg Ergo sert non seulement de tapis de souris, mais il est également doté d'une isolation thermique qui empêche votre main de se refroidir. Il a une forme d'oeuf unique, qui s'inspire du mouvement naturel de la souris des utilisateurs d'ordinateurs.



› Antibactérien
› Dimensions : 230 x 300 x 2 mm
› Couleur : noire

RECYCLÉ À 100%
RECYCLABLE À 100%

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tapis de souris Egg Ergo	**903766**	**18,99**

Support laptop

Pliable, compact, mobile !

GARANTIE À VIE

Idéal pour le travail sur écran mobile, il assure un mode de travail sain et ergonomique. Il intègre également un porte-document ! Vous pourrez ainsi facilement placer vos documents et vos appareils numériques sur la tablette rabattable, au centre, devant vous, sur la surface légèrement inclinée.

› Taille du PC : de 12 à 17"
› Dimensions : 310 x 228 x 13 mm
› Poids supporté : 6 kg
› Poids du support : 490 g



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Ergo-Q 330	**584969**	**83,99**

Repose avant-bras

Apporte soutien et confort à vos bras !

GARANTIE À VIE

En posant vos bras sur le support d'avant-bras, les muscles du cou et des épaules deviennent plus détendus et vous maintenez une meilleure posture.

› **Réf. 641157** :
› Fonctionne avec la souris ErgoSlider Plus (**Réf. 641156**)
› Antibactérien
› Dimensions : 675 x 306 x 25 mm

› **Réf. 903743** :
› Dimensions : 560 x 220 x 25 mm



37% RECYCLÉ
74% RECYCLABLE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
BNEUASEA	**641157**	**119,99**
BNEUASS	**903743**	**139,99**

Clavier standard compact

GARANTIE 05 ANS

Clavier ergonomique conçu pour les utilisateurs qui préfèrent un clavier numérique. Il répond à toutes les exigences en matière d'ergonomie et offre 2 ports USB, des touches multimédias et des raccourcis clavier. Plus étroit de 80 mm qu'un clavier standard, il offre une expérience de travail confortable et ergonomique. **L'UltraBoard 950 Wireless est un clavier compact sans fil !**

NEW



› Interface : filaire (**Réf. 640565**) ou sans fil, Bluetooth® (**Réf. 903762**)
› Nombre de touches
› Norme : AZERTY
› Dimensions : 363 x 146 x 19 mm (**Réf. 640565**) 285 x 146 x 19 m (**Réf. 903762**)

RECYCLABLE À 70%

		PAVÉ NUMÉRIQUE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Clavier compact USB	UltraBoard V2 960	Oui	**640565**	**74,99**
Clavier compact sans fil	UltraBoard 950	Non	**903762**	**76,99**

Souris PRF sans fil pour droitier

GARANTIE 05 ANS

Grâce à sa forme bien étudiée, elle convient à presque toutes les tailles de main. Elle est idéale pour le télétravail mais vous pouvez également l'utiliser à votre poste de travail fixe, à la mai:

NEW



› Plug & play
› Type de connexion : sans fil, via RF (dongle)
› Dimensions : 111 x 71 x 76 mm
› Poids : 116 g
› Nombre de boutons : 6
› Résolution réglable : 800, 1200, 1600 dpi

RECYCLABLE À 83%

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
BNEPRFDG	**641643**	**67,99**

: NOUVEAUTÉ

Sécurité - Cadenas, mini coffre et accessoires

Cadenas à empreintes digitales et code

› Serrure haute sécurité
› Déverrouillage à empreinte digitale ou code
› Verrouillage à code 4 chiffres (10 mille combinaisons possibles)
› Chargement via USB (câble fourni)
› Protection IP65 contre les intempéries
› Capacité d'empreinte digitale : enregistre 10 empreintes





Plus besoin de vos clés !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cadenas à empreintes digitales et code	**594500**	**40,28**

Sachet de 5 ancrages avec sécurisation de câble

Points d'ancrage sûr pour vos câble de sécurité





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sachet de 5 ancrages avec sécurisation de câble	**915190**	**18,03**

Boîtier garde clés à code avec cache clavier

Ce mini coffre-fort est idéal pour sécuriser vos petits objets précieux, clés de voiture ou d'habitation, cartes d'accès et plus encore. Sa porte à combinaison programmable fournit un accès sécurisé à votre entourage direct (collaborateurs, famille, enfants,...). D'une contenance confortable, 95 x 60 x 20 mm, il peut protéger plusieurs clés ou cartes. Le mini coffre peut être fixé définitivement en utilisant les pré-perçages du panneau arrière, ou de manière temporaire à l'aide de sa boucle "cadenas" cémentée sur une barre métallique de 40 mm de diamètre maximum.

› Cache clavier pour une discrétion assurée
› Dimensions externes : 180 x 87 x 60 mm - 770 g
› Combinaison codée de 2 à 10 boutons + bouton reset

Enveloppe silicone anti-chocs !







	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîtier garde clés à code avec cache clavier	**915114**	**61,49**

Boucle passe-câble à visser

Cette boucle passe-câble s'accroche rapidement en remplacement d'une vis de capot d'un ordinateur de bureau. Elle offre un point d'ancrage pour la sécurisation par un simple cadenas ou un câble antivol et par la même, sécurise aussi l'ouverture du capot de l'appareil.





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boucle passe-câble à vis	**915103**	**1,50**

Cadenas à code avec serrure pour master clé

Du chantier au gymnase !

Le cadenas se verrouille avec combinaison à 4 numéros et/ou à l'aide d'une clé "Master" optionnelle. Idéal pour les vestiaires où chacun pourra utiliser son propre code tout en conservant l'accès total à l'administrateur avec la clé PASS optionnelle.

› Diamètre de l'anse : 3,75 mm



Réf. 594600



Réf. 594601

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cadenas à code avec serrure	**594600**	**28,90**
Master clé pour cadenas à code	**594601**	**6,49**

Plaque métal anneau passe-câble antivol

Ajoutez un point d'ancrage !

› Fixation par 2 vis





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Plaque métal anneau passe-câble antivol	**915060**	**11,59**

Vis antivandales

Impossible d'ouvrir le PC sans l'outil adéquat !

Permet la sécurisation des boîtiers PC grâce à des vis dont la découpe est réalisée suivant un dessin particulier rendant obligatoire l'utilisation d'un outil spécifique pour les démonter.

› **Réf. 810185** : sachet de 50 vis pour disque dur. Tête cruciforme.
› **Réf. 810175** : sachet de 50 vis pour ventilateur. Longueur 10 mm.



Réf. 909160



Réf. 810185



Réf. 810175

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Embout spécifique	**909160**	**12,59**
50 vis courtes pour disque dur	**810185**	**5,90**
50 vis auto-taraudeuses pour ventilateur	**810175**	**6,19**

Sécurité - Antivols pour tablettes et smartphones

dacomex

Socle sécurisable avec support amovible pour tablette

Mixte et mobile !

Socle équipé d'une griffe à 3 points ajustable pour les tablettes de 7.9 à 13". Cette partie est détachable du pied. Sécurisez l'ensemble avec un antivol de type notebook optionnel à clé ou à code tout en conservant la possibilité d'effectuer des démonstrations pertinentes et mobiles.



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Socle tablette 7.9-13" sécurisable avec support amovible	**915125**	**66,99**

Antivol universel pour tablette

Système antivol à tringle extensible efficace sur la plupart des modèles de tablettes iOS ou Android, avec un câble en acier avec boucle et un verrou à clé.

› Epaisseur tablette : 12 mm max
› Modèle 7 à 10" : iPad 2, 3, 4, air et air 2



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol tablette 7 à 10,1" avec câble	**915110**	**51,59**

Encoche antivol K-Lock

Ajoutez un point de sécurisation à votre appareil !

› Dimension : 45 x 22 x 8 mm
› Encoche : K-Lock 7 x 3 mm
› Fixation : Colle très haute performance



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encoche antivol K-Lock	**909871**	**10,69**

dacomex

Encoche antivol adhesive en aluminium

Spécial MacBook et iPad !

› Adhesif haute résitance
› Encoche K-Lock 7 x 3 mm : compatible Kensigton
› Diametre : 40 mm






	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Encoche antivol K-Lock en aluminium	**915235**	**9,09**

Verrou de port USB-A

Sécurisez l'accès à vos données !

Permet la sécurisation des ports USB d'un ordinateur pour empêcher tout accès malveillant aux données. Le verrou est inséré dans les ports USB à l'aide d'un outil d'insertion petit et pratique.

› Livré avec 4 verrous
› Verrous supplémentaires en option



Réf. 915112



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Outil d'insertion avec 4 verrous – codage bleu	**915111**	**19,49**
Verrou USB seul (x 10) – codage bleu	**915112**	**15,21**

Sécurité – Antivols à clés

dacomex

Antivol NANO à clé spécial portable HP et HP Chromebook

Avec option "passe" intégrée !

Les antivols K-Lock sont trop larges pour les petites encoches des Elitebook et ChomeBook. Le nouvel antivol NANO avec son système Push-to-Lock sécurisera facilement votre portable.

› Longueur du câble : 2m
› Fixation sur encoche NANO : 6 x 2.5 mm
› Fourni avec 2 clés standard



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol NANO à clé spécial HP et HP Chromebook	**915075**	**34,49**
Clé "passe" pour antivol NANO à clé	**915076**	**16,79**

Antivol WEDGE® à clé spécial DELL

Avec option "passe" intégrée !

Compatible avec les encoches WEDGE des notebook XPS 15-18, AlienWare, Inspiron 3000 et Chromebook. Chaque antivol Wedge à clé dispose de serrure différente mais compatible avec la clé «passe»

› Longueur du câble : 2 m
› Fixation sur slot Wedge : 4,5 x 3,2 mm
› Fourni avec 2 clés standards



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol WEDGE® à clé spécial DELL	**915055**	**40,39**
Clé "passe" pour antivol WEDGE® à clé	**915056**	**20,59**

Antivol éco à clé pour encoche K-Lock

Le meilleur rapport qualité / prix !

› Câble en acier torsadé
› Fixation K-Lock (7x3 mm)
› Longueur : 1,80 m
› Tête pivotante



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à clé Eco encoche K-Lock - 1,80m	**915199**	**11,90**

Antivol universel à tête ajustable

Compatible Kensington, DELL et HP !

Spécialement conçu pour les notebook et ultrabook cet antivol universel s'adaptera à votre parc d'ordinateur. Sa tête ajustable est également équipée d'une serrure à clé de sécurité disposant de l'option « PASS » compatible avec la master clé « PASS » **Réf. 915062**.



› 3 positions : Wedge type DELL (3.2 x 4.5 mm), Nano type HP (2.5 x 6 mm) ou Standard type KENSINGTON (3 x 7 mm)
› Option PASS : Compatible avec la master clé « PASS »

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à clé universel K-Lock / Wedge / Nano	**915063**	**38,95**
Clé Pass pour l'antivol à clé Universel K-Lock / Wedge / Nano	**915062**	**14,99**

Antivol à clé pour ultrabook

Spécialement conçu pour les UltraBook. Sa tête d'ancrage de seulement 12 mm le destine aux appareils très fins.

› Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
› Verrouillage par clé
› Livré avec 2 clés identiques
› Longueur : 2 m



RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
915015	**14,40**

Antivol à clé pour encoche K-Lock

Verrouillage sans clé "Push-to-Lock"!

Sécurisez tous vos appareils pourvus d'une encoche K-Lock aussi appelée Kensington®. Le Push-to-Lock permet de retirer la clé même si l'antivol n'est pas attaché. Modèle simple et double serrure voir plus avec la boucle d'extension. Existe en clé standard ou clé option "passe".





› Longueur : 2 m
› Fixation sur encoche K-Lock : 7 x 3 mm
› Livré avec 2 clés identiques



Réf. 915070


	NB DE SERRURE	TYPE DE SERRURE	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Clé standard	**915000**	**30,79**
Antivol K-Lock pour 1 encoche	1	Option passe	**915010**	**31,99**
Boucle d'Extension 25cm Antivol K-Lock	1	Option passe	**915070**	**17,09**
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Clé standard	**915020**	**26,72**
Antivol K-Lock pour 2 encoches	2	Option passe	**915030**	**47,29**
Clé "passe" pour antivol K-Lock	-	Option passe	**915031**	**20,49**

Antivol à clé Eco pour sécuriser 1 appareil

Notre premier prix !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...)

› Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
› Tête pivotante
› Livré avec 2 clés identiques
› Longueur du câble : 1,8 m



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à clé Eco	**915099**	**10,39**

Antivol K-LOCK à clé avec passe-câbles

Sécurisez aussi vos cordons !

Cet antivol pour notebook avec encoche K-Lock dispose d'une boucle en acier pour maintenir vos cordons solidaires de votre ordinateur.

› Longueur du câble : 1,8 m





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol K-Lock à clé avec passe-câble	**915035**	**15,49**

dacomex

Antivol K-Lock Combo - clé + code

Avec option Pass intégrée !

Idéal pour les déploiements de flotte de PC portable, en école ou université, ou vers du personnel intermittent.

Cet antivol permet de sécuriser par code ou par clé tout appareil disposant d'une encoche K-Lock (compatible Kensington).




› Longueur du câble : 2m
› Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
› Fourni avec 2 clés standard – serrure compatible clé Pass

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol K-Lock combo clé+code et option passe	**915025**	**35,25**
Clé "passe" pour antivol combo	**915026**	**19,29**

Antivol universel à code et à tête ajustable

Compatible avec tous les PC portables et périphériques !



Spécialement conçu pour toutes les formes d'encoches des notebook et ultrabook cet antivol universel s'adaptera à votre parc d'ordinateur. Equipé d'une serrure de 4 digit offrant jusqu'à 10000 combinaisons vous pourrez attacher votre ordinateur et périphérique (docking…) à un point d'ancrage fixe en toute sécurité.

› 3 positions : Wedge type DELL (3,2 x 4,5 mm), Nano type HP (2,5 x 6 mm) ou Standard type KENSINGTON (3 x 7 mm)
› Verouillage 4 codes : 10000 possibilités de codes

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à clé universel K-Lock / Wedge / Nano	**915064**	**38,95**

Antivol à code pour sécuriser 1 appareil

Pas de risque de perdre les clés !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Le verrouillage s'effectuera via un code à 4 chiffres.



› Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
› 4 chiffres : 10000 combinaisons
› Câble en acier 2 m

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol à code	**915040**	**25,59**

Cadenas à code avec câble rétractable

Un câble antivol à emporter partout !

Grâce à son faible encombrement, ce cadenas sera parfait lors de vos déplacements pour sécuriser tout ce dont vous avez besoin (bagages, appareils).



› Enrouleur rétractable
› Verrouillage à code 4 chiffres
› 10 000 combinaisons possibles
› Longueur du câble : 1,8 m

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cadenas rétractable	**915081**	**15,19**

Extension pour câble antivol encoche K-Lock

Sécurisez plus d'appareil avec l'extension pour câble antivol !

Constituez un cordon de sécurité pour tout votre appareillage, simplement en enfilant l'extension par sa boucle sur votre câble antivol classique. Pour sécuriser tous les équipements sensibles du poste de travail, UC, écrans, disques durs externes, docking station...



› Code individuel à 3 chiffres sur chaque extension
› Fixation sur slot K-Lock : 7 x 3 mm
› Large boucle passe-câble : 20 x 12 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Extension pour cable antivol encoche K-Lock	**915005**	**11,55**

Antivol NANO à code spécial portable HP et HP Chromebook

Compatible avec les petites encoches des Elitebook et ChromeBook, le nouvel antivol NANO permet jusqu'à 10000 combinaisons de 4 chiffres pour sécuriser facilement votre portable.



› Longueur du câble : 2 m
› Fixation sur encoche NANO : 6 x 2,5 mm

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol NANO à code spécial HP et HP Chromebook	**915077**	**34,49**

Antivol WEDGE® à code spécial DELL

Compatible avec les nouvelles petites encoches WEDGE, plus réduites que le standard K-Lock, cet antivol à 10000 combinaisons est destiné à sécuriser les notebook XPS 15-18 et Alienware, Inspiron 3000 série 11 et 13, Chromebook 13 et tablette venue.



› Longueur du cable : 2 m
› Fixation sur slot WEDGE : 4,5 x 3,2 mm
› Code à 4 chiffres : 10000 codes possibles

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol WEDGE® à code spécial DELL	**915045**	**42,09**

Antivol en spirale à code pour sécuriser 1 appareil

Compact et pratique !

Permet la sécurisation d'un équipement de type PC portable ou de tout autre appareil disposant d'un slot d'ancrage de sécurité (écran, disque dur...). Son câble spirale le rend plus compact.



› Fixation sur slot d'ancrage K-Lock
› Verrouillage par code
› Combinaison à 3 chiffres
› Longueur du câble : 1,8 m

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol en spirale	**914095**	**16,39**

Sécurité – Antivols câbles et boucles d'ancrage

dacomex

Câble spiralé de sécurité pour périphériques

Sécurisez vos petits appareils !

Se fixe facilement sur tous les matériaux grâce à sa colle liquide ultra résistante. Idéal pour sécuriser les télécommandes dans les hôtels ou tout autre objet qui doit rester à une place spécifique pour ne pas être perdu ou volé.

› Longueur du câble : 1,50 m
› Diamètre : 2,4 mm couvert de PVC
› Livré avec une colle ultra-résistante



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble spiralé de sécurité pour périphériques	**915115**	**15,49**

Système de verrouillage de bureau sécurisé

Sécurisez tous vos appareils avec 1 seul cable d'acier !

Protégez votre bureau, écran, ordinateur, docking station et autres périphériques contre le vol avec un seul système de sécurité personnalisable. Installez autant de point d'ancrage que vous disposez d'encoche de sécurité

De plus grâce aux points d'ancrages, vous pourrez bloquer les cordons de tous vos appareils avec un seul verrou.

› Câble acier 6 fils : 1,8 m
› Serrure compatible option PASS
› Livré avec 2 clés identiques
› 2 points d'ancrage fournis



Réf. 915196





Réf. 915190

Réf. 915195



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble de sécurité multi-ancrage push-to-lock option PASS	**915195**	**30,92**
Clé PASS universelle	**915196**	**14,99**
Sachet de 5 ancrages avec securisation des cordons (souris/clavier/webcam)	**915190**	**18,03**

Câble de sécurité antivol Clip-Câble à clé

Bloquez l'ouverture des PC !

Câble en acier renforcé disposant d'un côté d'une boucle pour s'amarrer à un point fixe et de l'autre d' un cadenas Clip-Câble pour créer une seconde boucle et sécuriser vos équipements (valises, fauteuils, caisson, etc.), son attache-vis permet de sécuriser un PC en plus.

› Longueur du câble : 1,8 m





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble antivol Clip-Câble à clé avec attache vis	**915101**	**24,39**

Antivol pour 3 périphériques

Spécial «UltraBook» !

Spécialement conçu pour sécuriser les périphériques via leurs câbles (clavier, souris, etc...). Le verrouillage final sera réalisé par l'ajout d'un cadenas (non fourni).

› 3 emplacements de câble disponibles (diamètres 4,7 et 9 mm)
› Diamètre maximum pour le verrouillage : 12 mm
› Longueur du câble : 1,5 m



Réf. 915090





Réf. 594600

Cadenas optionnel

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Antivol pour câbles périphériques	**915090**	**9,69**
Cadenas combo code et serrure à clé	**594600**	**28,90**
Clé "passe" spéciale pour cadenas combo	**594601**	**6,49**



Téléphonie et conférence

Casques téléphone et UC Dacomex	**374**
Casques sans fil OROSOUND et HP | POLY	**375**
Casques POLY pour téléphone de bureau	**376**
Casques sans fil POLY pour téléphone Office	**377**
Casques mobilité sans fil HP | POLY	**378**
Casques sans fil pour communications unifiées HP | POLY	**379**
Casques USB pour communication unifiées HP | POLY	**380**
Communication unifiées YEALINK	**381**
Téléphones de bureau et dédiés PABX/IPBX	**382**
Téléphones sans fil DECT Professionnels	**383**
Téléphones YEALINK	**384**
Téléphones SIP Poly Edge et VVX HP | POLY	**385**
Téléphones Poly CCX Teams et OpenSIP HP | POLY	**386**
Conférenciers mobiles et speakerphones HP | POLY	**387**
Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room HP | POLY	**388**

Casques téléphone et UC DACOMEX

dacomex

CASQUES POUR TÉLÉPHONE DE BUREAU



L'outil du télévendeur !



Microphone Flex anti bruit !



Micro tube télescopique !

MODÈLE	-		-	-	
UTILISATION	Régulière		Intensive	Intensive	
CONNEXION	QD Poly avec RJ9 fourni		QD Poly avec RJ9 fourni	QD Poly avec RJ9 fourni	
USAGE					
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs
RÉF.	**292010**	**292011**	**292013**	**292014**	**292015**
PRIX DE VENTE (€ HT)	**35,18**	**43,90**	**56,28**	**32,99**	**33,99**

CASQUES USB POUR COMMUNICATIONS UNIFIÉES

Communication unifiée by Dacomex

Le TEAMS spirit !

Casque professionnel à 2 écouteurs, équipé du cordon USB-A avec télécommande qui est auto-détecté par tous les systèmes et compatible avec tous les softphones du marché Teams, Skype, Webex… Le cordon carte son Teams à QD Poly dispose de la même électronique et est compatible avec les casques pour téléphone série 292 ou Poly EncorePro

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Casque BluePearl Pro 2 écouteurs USB-A	DXUA-ACN2SPK	**292050**	**72,39**
Cordon USB Teams pour QD Poly	DXUA-PLTQD	**292080**	**22,19**



Réf. 292080



Réf. 292050

Casque sans fil UC Dacomex

En Bluetooth 5 !

Casque monaural et binaural avec socle chargeur USB

- Peuvent s'associer à 2 appareils, PC et smartphone
- Confortable, arceau et écouteur protégés par simili cuir
- Microphone droitier/gaucher avec bouton secret
- Bouton volume et prise de ligne/raccroché et témoin "en conversation"

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Casque monaural Sans fil Bluetooth + socleUSB-A	DXBT5-1SPK	**292100**	**80,19**
Casque Binaural Sans fil Bluetooth + socleUSB-A	DXBT5-PB2SPK	**292200**	**85,90**



Réf. 292100



Réf. 292200

Adaptateur RJ9 pour poste de bureau



Réf. 574401



Réf. 291045



Réf. 574400

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Adaptateur RJ9 pour Micro-casque à 2 jack Rose et vert	**574400**	**7,79**
Adaptateur RJ9 pour Micro-casque ou écouteurs à 1 seul Jack	**574401**	**6,49**
Switch RJ9 double écoute pour téléphone de bureau	**291045**	**27,69**

Accessoires pour casque Dacomex



Réf. 190815



Réf. 291050

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boite de 500 Charlottes pour casque Dacomex et Poly	**190815**	**41,99**
Lot de 5 bonnettes hygieniques pour microphone sur perche ou Flex	**291060**	**8,29**
Lot de 5 coussinet simili cuir pour casques Dacomex	**291050**	**15,09**
Cordon USB pour casque téléphone de bureau vers PC	**292020**	**18,00**
Cordon USB Teams pour casque téléphone de bureau vers PC	**292080**	**22,19**
Cordon Jack 2.5mm pour casque téléphone vers DECT sans fil	**292009**	**13,19**
Rallonge cordon casque téléphonique Dacomex / Poly Encore Pro - 3M	**460000**	**9,99**

Casques sans fil OROSOUND

orosound





Le seul micro-casque professionnel fabriqué en France.

Conçus à Paris et fabriqués en Bretagne, les casques Tilde® Evo sont les seuls micro-casques professionnels Made in France. Leur conception pensée pour une durabilité accrue, offres de produits reconditionnables qui s'intègrent dans la gestion éclairée de la fin de vie des produits.

Avantages :

- Débruitage ultra-performant
- Capture vocale précise
- Conversations sécurisées
- Réduction de bruit avec transparence
- Communication en face à face brevetée F2F
- Musique HD moins de 0,1% de distorsion
- Contrôle du bruit par Intelligence Artificielle

Tilde EVO-C
Micro-casque ANC+ Circum EDGE-AI

Le micro casque made in France !

GARANTIE 03 ANS

La nouvelle génération de micro-casque Made in France qui intègre de l'Intelligence Artificielle au profit de la réduction de bruit.

- Double arceau réglable
- Micro-perche « GOOSNECK »
- Micro 270° : Droitier / Gauche
- Contrôle du bruit par intelligence artificielle
- Bluetooth® 5.4
- Dongle pré-appairé

NEW



ÉCOLOGIQUE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tilde EVO-C- Micro-casque ANC+ Circum EDGE-AI	**775000**	**323,71**
Socle Tilde EVO	**775020**	**71,25**

Tilde EVO-S
Micro-casque avec ANC+ Supra EDGE-AI

Le micro casque made in France !

GARANTIE 03 ANS

- La nouvelle génération de micro-casque Made in France qui intègre de l'Intelligence Artificielle au profit de la réduction de bruit.
- Casque supra aural sans fil avec réduction de bruit active
- Double arceau réglable
- Micro-perche « GOOSNECK »
- Micro 270° : Droitier / Gauche
- Contrôle du bruit par intelligence artificielle
- Bluetooth® 5.4
- Dongle pré-appairé

NEW



ÉCOLOGIQUE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Tilde EVO-S Micro-casque avec ANC+ Supra EDGE-AI	**775010**	**302,81**

Base socle chargeur de Casque Tilde EVO avec Hub 2x USB-C™

GARANTIE 03 ANS

Une solution pratique pour maintenir et recharger les casques Tilde® Evo S et Tilde® Evo C, offrant un rangement dédié à votre casque et une polyvalence supplémentaire grâce à ses trois ports USB-C™.

NEW



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Base socle chargeur de Casque Tilde EVO avec Hub 2x USB-C™	**775020**	**71,25**

Câble Tilde EVO/PRO Recharge et Syncro USB-A/C™

GARANTIE 03 ANS

Câble de recharge USB-C™ avec adaptateur USB-C™/A pour casque Tilde® EVO

- Compatible casques Tilde EVO et PRO et Orosound LINK
- Longueur : 1.50 m
- Mini adaptateur USB-C™ femelle vers USB-A mâle fourni

NEW



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble Tilde EVO/PRO Recharge et Syncro USB-A/C	**775030**	**10,18**

Casques POLY pour téléphone de bureau



L'éco professionnel !



Micro tube vocal !



Micro perche anti-bruit !



Spécial call center !

MODÈLE	EncorePro 310	EncorePro 320	EncorePro HW510V	EncorePro HW520V	EncorePro HW510	EncorePro HW520	EncorePro HW710	EncorePro HW720
UTILISATION	Occasionnelle		Régulière		Régulière		Intensive	
CONNEXION	QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)		QD (QD vers RJ en option)	
USAGE								
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs	1 écouteur	2 écouteurs
RÉF. CONSTRUCTEUR	77T43AA	77T26AA	783Q4AA#ABB	783P9AA#ABB	783Q2AA#ABB	783P7AA#ABB	8R708AA#ABB	8R707AA#ABB
	RÉF. **650310**	**650320**	RÉF. **655643**	**655645**	RÉF. **655523**	**655522**	RÉF. **655524**	**655525**



Triple fixation !



Enregistreur de notes vocales !

MODÈLE	EncorePro HW540	MDA524 QD	
UTILISATION	Régulière	Régulière (Ampli / switch)	
CONNEXION	QD (QD vers RJ page 304)	QD + RJ9 + USB-A	QD + RJ9 + USB-C
USAGE			
NOMBRE ÉCOUTEUR	1 écouteur	-	
RÉF. CONSTRUCTEUR	783P1AA#ABB	8L544AA	85Q24AA
	RÉF. **655521**	RÉF. **650524**	**650525**

Cordons pour casques filaires Plantronics

Cordon QD vers RJ pour EncorePro !

Cordon avec système Quick Disconnect et connectique adaptés aux postes téléphoniques.



Réf. 465610

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
Cordon U10P Standard QD-RJ9	784Q5AA	**655610**
Cordon U10P-S19 QD pour Aastra Mitel Siemens	784S2AA	**655616**
Cordon IP Touch QD-Jack 3.5 Alcatel séroe 8 & 9	85Q43AA	**655613**
Cordon DECT Jack 2.5 Gigaset Siemens	85S11AA	**655614**
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco 69xx/794x/796x/797x	85R38AA	**655701**
Cordon U10 QD-RJ pour Cisco autres modèles	784R9AA	**655612**
Rallonge cordon casque QD M/F 3 m	-	**460000**



Prêt à l'emploi



2ème batterie fournie !



Avec batterie de rechange incluse

MODÈLE	CS540A+HL10	CS540A seul	Voyager 4245 Office		Savi 8245 Office	
UTILISATION	Régulière		Intensif		Professionnel	
CONNEXION	Décroché mécanique fourni	-	RJ-9 – USB-A - Bluetooth®		RJ9 + BT + USB	
USAGE						
RÉF. CONSTRUCTEUR	8R706AA#ABB	8J8V4AA#ABB	7D7K0AA#ABB	7S3Y5AA#ABB	8D3H1AA#ABB	8D3F4AA#ABB
NOMBRE ÉCOUTEUR			Ver.Standard	Certifé Teams	1 écouteur	USB Type-C™
	RÉF. **655410**	**655526**	RÉF. **654245**	**654246**	RÉF. **658245**	**658248**

Téléphone - Téléphone sans fil - PC - Mobile et tablette

Casques sans fil POLY pour téléphone Office





Oreillette pour téléphone !



MODÈLE	**Savi 8445 Office**		**Voyager 5200 Office**		**Savi 7210 Office**	
UTILISATION	Bureau + Entrepôt		Bureau + mobile		Régulière	
CONNEXION	USB-A / RJ pour décroché Elect. + Bluetooth®		RJ9 + Bluetooth®		RJ9	
USAGE						
RÉF. CONSTRUCTEUR	8L5B4AA#ABB	8L5B6AA#ABB	8H5Q3AA#ABB		8D3G9AA#ABB	8D3G8AA#ABB
		1 écouteur	Base Teams	USB Type-C™		1 écouteur	Base Teams
	RÉF.	**658446**	**658445**	RÉF. **655204**	RÉF.	**657210**	**657220**



Portée 55m en intérieur !



1er prix du sans fil certifié MS





MODÈLE	**Voyager 7300 Office**		**Voyager 7300 Office Teams**		**Savi 8410 Office**		**Savi 8420 Office**	
UTILISATION	Quotidienne		Quotidienne		Bureaux et centre d'appels		Bureaux et centre d'appels	
CONNEXION	RJ9 + USB-A		RJ9 + USB-A		Kit décroché p 305		Kit décroché p. 305	
USAGE								
RÉF. CONSTRUCTEUR	8D3G3AA#ABB	8D3F7AA#ABB	8D3K7AA#ABB	8D3J6AA#ABB	8L5A7AA#ABB	8L5A9AA#ABB	8L5B2AA#ABB	8L5B3AA#ABB
		1 écouteur	2 écouteurs		1 écouteur	Base Teams		1 écouteur	Base Teams
	RÉF.	**657310**	**657320**	RÉF. **657311**	**657321**	RÉF. **658411**	**658410**	RÉF. **658421**	**658420**



Sans fil DECT !



Annulation bruit active !



Triple fixation fournie !



Avec 2ème batterie = autonomie illimitée !

MODÈLE	**Savi 8210 UC**	**Savi 8220 UC**	**Savi 8240 UC**	**Savi 8245 UC**
UTILISATION	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle	Professionnelle
CONNEXION	Clé USB Type-A DECT fournie	Clé USB Type-A DECT fournie	Clé USB A DECT fournie	Clé USB Type-A DECT fournie
USAGE	PC/MAC	PC/MAC	PC/MAC	PC/MAC
NOMBRE ÉCOUTEURS	1 écouteur	2 écouteurs	Contour oreille + nuque + serre-tête	Contour oreille + nuque + serre-tête
RÉF. CONSTRUCTEUR	8D3F1AA#ABB	8D3F5AA#ABB		8D3F4AA#ABB
	RÉF. **658214**	RÉF. **658224**	RÉF. **658243**	RÉF. **658248**

Casques mobilité sans fil POLY

Démo



Le plus High Tech !



Extensible Office !



Socle chargeur !



Certifié Microsoft !

MODÈLE	Voyager Focus 2 UC		Voyager Focus 2 UC		Focus 2 UC Teams		Focus 2 UC Teams	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-C™ / USB-A		USB-C™ / USB-A		USB-C™ / USB-A		USB-C™ / USB-A	
USAGE								
SPÉCIAL	Barrière accoustique + 2 niveaux d'annulation de bruit actif (ANC)							
SUPPORT	Socle chargeur fourni		Socle optionnel (**Réf. 654300**)		Socle chargeur fourni		Socle optionnel (**Réf. 654305**)	
RÉF. CONSTRUCTEUR	77Y86AA	77Y89AA	76U46AA	76U47AA	77Y87AA	77Y90AA	77Y85AA	77Y88AA
	RÉF. **655019**	**655026**	RÉF. **655025**	**655035**	RÉF. **655039**	**655050**	RÉF. **655045**	**655055**



Avec son boîtier chargeur !



Socle chargeur à induction !



Qualité d'écoute et confort silencieux !

MODÈLE	Voyager 5200 UC		Voyager Surround 85		Voyager Surround 80 UC	
UTILISATION	Intensive		Professionnelle / personnelle		Professionnelle / personnelle	
CONNECTIQUE	Dongle USB Bluetooth® fourni		Clé USB-C™ Bluetooth®, socle induction USB-C™		Dongle USB Bluetooth® fourni	
USAGE						
	Avec clé BT600(BT4.2)	Avec clé BT700 (BT5)	Casque sans perche et recharge par induction		Sans Teams	1er casque sans perche certifié Teams
RÉF CONSTRUCTEUR	7K2E1AA	7K2F3AA	8G7T7AA	8G7T8AA (Teams)	8G7T9AA	8G7U0AA
	RÉF. **655200**	**655217**	RÉF. **650081**	**650086**	RÉF. **650080**	**650085**



Boîtier tactile pour une utilisation simplifiée !



Les écouteurs éco avec 2 niveau d'ANC !



8h avec de l'ANC adaptif !

MODÈLE	Voyager Free 60+ Teams			Voyager Free 60 Teams			Voyager Free 20	
UTILISATION	Bureau/centre d'appels			Bureau/centre d'appels			Bureau/centre d'appels	
CONNECTIQUE	Sans fil, Bluetooth®.			Sans fil, Bluetooth®.			Bluetooth® + Boîtier charge	
PORTÉE DU ROUTEUR	30 m			30 m			10-15 m	
COLORIS	Blanc		Noir	Blanc		Noir	Gris	Noir
TYPE CONNECTIQUE	USB-A Teams		USB-A Teams	USB-A Teams		USB-A Teams	-	-
RÉF. CONSTRUCTEUR	7Y8G7AA		7Y8G9AA	7Y8L5AA		7Y8L7AA	-	-
	RÉF. **650260**		**650261**	RÉF. **650060**		**650061**		
TYPE CONNECTIQUE	USB-C™ Teams		USB-C™ Teams	USB-A Teams		USB-C™ Teams	USB-C™	USB-C™
RÉF. CONSTRUCTEUR	7Y8G8AA		7Y8H0AA	7Y8L6AA		7Y8L8AA	A28PVAA	A28PTAA
	RÉF. **650262**		**650263**	RÉF. **650062**		**650063**	RÉF. **641313**	**641307**

Accessoires pour Voyager Free 60/60++

PIÈCES DÉTACHÉES	RÉF. POLY	RÉF.
Boîtier chargeur tactile vide noir	8L587AA	**650259**
Free 60 écouteurs de remplacement noir	8L5A8AA	**650159**
Cordon USB-C™ audio jack 3.5mm	8L5A5AA	**650035**
Coussinets écouteurs(2x P/Gr/Moyen)	8L5A0AA	**650055**



Réf. 650259



Réf. 650259

Casques sans fil pour communications unifiées POLY



Bluetooth® longue portée !



Certifié Microsoft !



Avec son socle chargeur !



Idéal télétravail !

MODÈLE	Voyager 4310 UC + stand		Voyage 4310 UC seul		Voyager 4310 UC Teams+ stand		Voyageur 4310 UC Teams seul	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni (**Réf. 654305**)		Socle Office optionnel (**Réf. 654300**)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office	
RÉF. CONSTRUCTEUR	77Y92AA	77Y96AA	76U48AA	77Y94AA	77Y93AA	77Y97AA	77Y91AA	77Y95AA
	RÉF. **654310**	**654315**	RÉF. **654311**	**654316**	RÉF. **654312**	**654317**	RÉF. **654313**	**654318**



Avec son chargeur de table !



Bluetooth® stéréo !



Certifié Microsoft !



Extensible Office !

MODÈLE	Voyager 4320 UC + stand		Voyage 4320 UC seul		Voyager 4320 UC Teams+ stand		Voyager 4320 UC Teams seul	
UTILISATION	Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro		Mobile Pro	
CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
USAGE	GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC		GSM + PC	
SPÉCIAL	Socle chargeur fourni		Socle Office optionnel (**Réf. 654300**)		Socle chargeur fourni		Option Stand Office (**Réf. 654305**)	
RÉF. CONSTRUCTEUR	77Y99AA	77Z31AA	76U49AA	76U50AA	77Z00AA	77Z32AA	77Y98AA	77Z30AA
	RÉF. **654320**	**654325**	RÉF. **654321**	**654326**	RÉF. **654322**	**654327**	RÉF. **654323**	**654328**

Cordons pour casques sans fil Plantronics

Système de décroché mécanique ou électronique adapté aux postes téléphoniques.



Réf. 655611



Réf. 655618

	RÉF. POLY	RÉF.
Décroché mécanique HL10	92003AA	**655611**
Décroché électronique APA-24 pour Alcatel	85Q52AA	**658681**
Décroché électronique APS-11 pour Siemens/Aastra/Mitel	85Q78AA	**655618**
Décroché APC-43 Cisco 794x 796x 7975G 8841/51/61	85Q55AA	**655710**

Socle Office pour casque Voyager Focus 2 et 4300 UC

Le socle Office pour Poly Voyager permet d'utiliser les meilleurs casques sans fil avec votre téléphone de bureau, Vous lui ajouter touts les fonctions 'magiques' de votre casque Poly Voyager, barrière accoustique, ANC (selon modèle du casque)

- Compatible Voyager Focus 2 UC et Voyager 4300 UC
- Connexion : RJ9 (cordon décroché EHS) et USB
- Recharge



	RÉF. POLY	RÉF.
Socle Office pour Voyager Focus 2 / série 4300	786C9AA	**654300**
Socle Office Teams pour Voyager Focus 2 / série 4300	786D0AA	**654305**

Casques USB pour communication unifiées POLY

LE TOP BLACKWIRE SÉRIE 8225 ET 5200






PLUS PRODUIT	**ANC et barrière accoustique !**		**Top confort !**		**Certifié Teams !**		**Top confort !**	
MODÈLE	Blackwire 8225		Blackwire 8225 Teams		Blackwire 5210 Teams		Blackwire 5220 Teams	
UTILISATION	Intensive		Intensive		Intensive		Intensive	
CONNECTIQUE	Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC		GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande		Télécommande Teams		Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-C™/A		USB-C™/A		USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
RÉF. CONSTRUCTEUR	8X223AA		8X225AA		8X230AA	8X230A6	8X231AA	8X231A6
	RÉF. **658323**		RÉF. **658225**		RÉF. **655231**	**655230**	RÉF. **655241**	**655240**

LES ENCORE PRO EN USB






PLUS PRODUIT	**Centre d'appel en UC !**		**Avec protection audio !**		**Double connectique USB !**			
MODÈLE	EncorePro USB Mono		EncorePro USB Duo		EncorePro 515		EncorePro 525	
UTILISATION	Régulière		Régulière		Intensif Centre d'appel		Intensif Centre d'appel	
CONNECTIQUE	Câble USB avec prise Jack 3.5		Câble USB		Cordon avec télécommande		Cordon avec télécommande	
USAGE	PC/MAC		PC/MAC		Smartphone Type-C PC/MAC		Smartphone Type-C PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande		Télécommande		Prise USB-A+C™		Prise USB-A+C™	
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™	Version standard	Version Teams	Version standard	Version Teams
RÉF. CONSTRUCTEUR	767G1AA	760Q8AA	767G0AA	767F9AA	783R0AA	783R1AA	783R3AA	783R2AA
	RÉF. **650311**	**650312**	RÉF. **650321**	**650322**	RÉF. **650515**	**650516**	RÉF. **650517**	**650518**

BLACKWIRE SÉRIE 3300






PLUS PRODUIT	**Pro ou Gamer !**		**Double connectique !**		**L'imersif !**		**L'indispensable !**	
MODÈLE	Blackwire 3310		Blackwire 3315		Blackwire 3320		Blackwire 3325	
UTILISATION	Régulière		Régulière		Régulière		Régulière	
CONNECTIQUE	Câble USB		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC		GSM + PC/MAC		PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande Teams		Télécommande Teams		Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-C™/A	USB-C™/A Teams	USB-C™/A	USB-C™/A Teams	USB-C™/A	USB-C™/A Teams	USB-C™/A	USB-C™/A Teams
RÉF. CONSTRUCTEUR	8X215AA	8X216AA	8X217AA	8X218AA	8X219AA	8X220AA	8X221AA	8X222AA
	RÉF. **653310**	**653312**	RÉF. **653315**	**653317**	RÉF. **653320**	**653322**	RÉF. **653325**	**653327**

BLACKWIRE SÉRIE 3200






PLUS PRODUIT	**Spécial Open Space !**		**Double connectique !**		**Certifié Teams !**		**L'universel !**	
MODÈLE	Blackwire 3210		Blackwire 3215		Blackwire 3220		Blackwire 3225	
UTILISATION	Régulière		Régulière		Régulière		Régulière	
CONNECTIQUE	Câble USB		Câble USB		Câble USB avec prise jack 3.5		Câble USB avec prise jack 3.5	
USAGE	PC/MAC		PC/MAC		GSM + PC/MAC		GSM + PC/MAC	
SPÉCIAL	Télécommande		Télécommande		Télécommande Teams		Télécommande Teams	
TYPE CONNECTIQUE	USB-A	USB-C™/A	USB-C™/A		USB-A	USB-C™	USB-A	USB-C™
RÉF. CONSTRUCTEUR	8X214A6	8X214AA	8X227AA		80S02AA	80S08A6	80S11AA	80S04AA
	RÉF. **653230**	**653214**	RÉF. **652316**		RÉF. **653222**	**653223**	RÉF. **653227**	**653228**

Casques et solutions de communication professionnelles

Tous les casques Poly avec les technologies ANC et ENC

La référence phare de la gamme Poly inclut des produits équipés de la réduction active du bruit (ANC) et de la barrière acoustique ENC, offrant ainsi une performance audio sans égal. Ces technologies permettent une immersion totale dans les appels, en filtrant les bruits ambiants et en garantissant une communication claire et fluide, quel que soit votre environnement.

Réduction Active du Bruit (ANC) : permet d'annuler les bruits extérieurs indésirables pour une concentration maximale.

Barrière Acoustique ENC : bloque les bruits de fond pour offrir une meilleure clarté de la voix pendant les appels.



Blackwire 8225



Page 380

Savi UC et savi office



Page 377

Surround 80 / Surround 85



Page 378

Free 60 / Free 60+



Page 378

Focus 2



Page 378

SPÉCIAL CENTRE D'APPEL - USAGE INTENSIF

Ces modèles sont parfaits pour les professionnels qui exigent à la fois une qualité audio supérieure, un confort optimal et la liberté de se déplacer sans perte de connexion. Que vous soyez en télétravail ou dans un environnement de bureau, profitez d'une communication fluide et sans compromis avec Poly.

Voyager 4300 Series

Idéal pour la flexibilité et les appels mobiles avec une longue portée

- **Portée sans fil :** bénéficiez d'une portée sans fil jusqu'à 50 mètres, permettant de se déplacer librement tout en restant connecté.
- **Son haute définition :** microphone à réduction de bruit et audio de qualité supérieure pour des conversations nettes, même en milieu bruyant.
- **Confort optimal :** conçu pour être porté toute la journée avec des coussinets d'oreilles doux et un bandeau ajustable.
- **Connectivité polyvalente :** Socle Office compatible avec les appareils Bluetooth®, UC et téléphones de bureau, offrant une flexibilité maximale.





Socle Office
RÉF. 654305
VENDU SÉPARÉMENT

Page 379

Poly Savi 7400 Series

La solution sans fil de longue portée pour les environnements professionnels

- **Portée sans fil étendue :** avec une portée de 120 mètres, vous pouvez vous déplacer librement tout en restant connecté à votre appel.
- **Qualité sonore supérieure :** microphone à réduction de bruit et son HD pour une clarté exceptionnelle pendant les conférences et les appels.
- **Polycom Audio :** bénéficiez de l'audio Polycom pour des appels sans coupure ni bruit de fond.
- **Confort toute la journée :** conçu pour un port confortable et prolongé avec des écouteurs en mousse à mémoire et un design ergonomique.



Page 377

Savi 8400 Series

Idéal pour les professionnels en quête de performance et de mobilité

- **Portée sans fil de 120 mètres :** la plus grande portée de la gamme Poly, idéale pour les professionnels qui ont besoin de se déplacer librement pendant leurs appels.
- **Technologie DECT :** technologie sans fil DECT sécurisée pour des appels sans interférences et d'une qualité optimale.
- **Réduction active du bruit :** le casque offre une réduction de bruit active pour éliminer les distractions, même dans des environnements de travail dynamiques.



Page 377

EncorePro 700 500 300

Idéal pour les centres d'appel professionnels

- **Qualité audio supérieure :** microphone à réduction de bruit pour des appels clairs et sans distractions.
- **Confort tout au long de la journée :** coussinets d'oreilles en mousse à mémoire pour un ajustement personnalisé et un confort prolongé.
- **Durabilité :** conçu pour résister à une utilisation quotidienne intensive.
- **Connectivité :** compatible avec les systèmes téléphoniques de centre d'appel et les plateformes de communication unifiées..





Page 376

Téléphones de bureau et dédiés PABX/IPBX

Gigaset





Robuste pour usage intensif, norme IP65 !



Syncro PC via USB



Interface CTI avec Outook !

MODÈLE	Comfort 550	E630	CL660	PREMIUM 300
ECRAN	Rétroéclairé couleur 2.2 "	Couleur 6 lignes	TFT couleur 2.4"	2.4" 65000 couleurs
RÉPERTOIRE	200 contacts	200 contacts	400	500 contacts
PORTÉE	50 m intérieur / 200 m extérieur	50 m intérieur / 300 m extérieur	14 h	50m interieur / 300m exterieur
AUTONOMIE	17 h	12 h	DECT + Jack 2.5	12h
CONNEXION CASQUE	Jack 3.5 mm	Jack 2.5 mm		Jack 2.5
VERSION / FONCTION	Sans répondeur	Jusqu'à 6 combinés par base ! Combiné supplémentaire : R630H	Existe en duo, trio et avec répondeur	Combiné supplémentaire Premium 300HX
	RÉF. **285501**	RÉF. **284669**	RÉF. **284556**	RÉF. **280453**

Alcatel





Fonction mains libres, touche secret !



Touche dédiée casque, témoin lumineux !



Pas de transfo, alimenté par la ligne !

MODÈLE	Temporis 180	Temporis 380	Temporis 580	Temporis 880
RÉPERTOIRE	-	-	50 contacts	170 contacts
MÉMOIRES DIRECTES	-	10	10	10
CONNEXION CASQUE	-	RJ9 avec touche dédié	RJ9 avec touche dédié	RJ9 avec touche dédié
	RÉF. **284068**	RÉF. **284074**	RÉF. **284076**	RÉF. **284078**



WiFi !





Combiné Supplémentaire !



1er prix !

Yealink / Yealink / Yealink / Alcatel

MODÈLE	T53W	W73P	W73H	Temporis 10
RÉPERTOIRE	12 Comptes SIP	10 Comptes SIP	Dépends le la base	-
MÉMOIRES DIRECTES	1000 contacts	100 contacts	100 contacts	Dernier N° appelé
CONNEXION CASQUE	IP SIP	IP SIP	IP SIP	Analogique
	RÉF. NOIR **280600** *	RÉF. ANTHRACITE **280573** *	RÉF. GRIS **280570** *	RÉF. NOIR **284011** BLANC **284012**

Alcatel-Lucent





Numérique et IP PoE !



Protocole AGAP !



Le 4x4 du DECT !

MODÈLE	ALE-20H Hybride TDM/IP	ALE-30H	PACK DECT 8234	8262 IP
RÉPERTOIRE	PABX OXO ou OXE IP	PABX OmniPCX ou OXO ou OXO IP	Selon serveur d'appel IP-XBS	Serveur AGAP, OmniPCX, TDM
TOUCHES FONCTION	-	2x5 contetueles	3 contextuelles	3 contextuelles
CONNEXION CASQUE	Port USB-A/USB-C	Port USB-A/USB-C	Jack 3.5	Jack 3.5 / Bluetooth
FONCTION	Postes Hybrides : Spécial transition de standard numérique vers VoIP		Pack avec socle chargeur + alim	Perte verticalité, immobilité, appel d'urgenge
	RÉF. **288051**	RÉF. **288053**	RÉF. **288238**	RÉF. **288262**

*Consultez-nous

Téléphones sans fil DECT Professionnels

Téléphone sans fil DECT sur IP

Jusqu'à 1000 postes en réseau !

Magasiniers, vendeurs en grande surface, sites de production, milieu médical, écoles et campus universitaires, les téléphones Poly ROVE sont la solution pour communiquer efficacement et en sécurité grâce au traitement intégral Microban™

› Base B2 simple : jusqu'à 10 combinés / 10 appels / 450m²
› Base B2 double : jusqu'à 20 combinés / 20 appels / 1400m²
› Base B4 (max 254) : jusqu'à 30 par base / 20 à 200 appels
› Répéteur B8 : 6 max par base

Protection médiale

	RÉF. HP | POLY	RÉF.
POLY ROVE B2 Base téléphone DECT IP simple/double Cell	8J8W3AA	**659802**
POLY ROVE B4 Base DECT IP Multi cellule	8J8W4AA	**659804**
POLY ROVE R8 Répéteur Téléphone DECT IP	84H79AA	**659808**
POLY ROVE 20 Téléphone IP sans fil DECT supp. seul	8F3E4AA	**659820**
POLY ROVE 20 Téléphone sans fil DECT IP + Base ROVE B1	8F3E3AA	**659821**
POLY ROVE 30 Téléphone DECT supplémentaire	84H76AA	**659830**
POLY ROVE 30 Téléphone DECT IP + Base ROVE B2	8J8W5AA	**659832**
POLY ROVE 40 Téléphone IP DECT S.O.S. combiné supp.	84H77AA	**659840**



Réf. 659832 **Réf. 659820**

Répéteur pour téléphone DECT

Etendez la couverture de votre base DECT !

Le répéteur se déclare comme un combiné supplémentaire sur les bases DECT GAP.

› Montage en intérieur uniquement
› Dimensions : 13 x 11 x 5 cm



	RÉF. CONSTR.	RÉF.
Répéteur pour téléphone	Repeater HX	**284555**

Motorola DECT longue portée

› Écran : TFT couleur 1.8"
› Répertoire : 200
› Autonomie : 12 h
› Version : Extensible jusqu'à 11 combinés

Longue portée 1 km et étanche



	RÉF. CONSTR.	RÉF.
Motorola DECT longue portée	0201 Single	**280202**

TÉLÉPHONES DECT ET RÉPONDEUR SUR LIGNES ANALOGIQUES

	MODÈLE DE BASE	NOMBRE DE COMBINÉS	RÉPONDEUR	COULEUR	RÉF.
A	A170	1	-	Noir	**284531**
		2	-	Noir	**284532**
		1	Oui	Noir	**284533**
		2	Oui	Noir	**284534**
B	AS690	1	-	Noir	**284635**
		2	-	Noir	**284634**
		3	-	Noir	**284633**
		1	Oui	Noir	**284621**
		2	Oui	Noir	**284622**
		3	Oui	Noir	**284623**
C	Comfort 550	Comfort 550HX - 1 combi. supp.	-	Noir	**285500**
		1	-	Noir	**285501**
		2	-	Noir	**285502**
C	Comfort 550A	1	Oui	Noir	**285503**
		2	-	Noir	**285502**
	Comfort 550A IP	1	-	Noir	**285506**
D	AS690	1	-	Blanc	**284636**
		2	-	Blanc	**284638**
		3	-	Blanc	**284642**
		1	Oui	Blanc	**284637**
		2	Oui	Blanc	**284639**
		3	Oui	Blanc	**284643**
E	CL660	2	-	Noir	**284556**
		CL660HX - 1 combi. supp.	-	Noir	**284562**
		1	Oui	Noir	**284558**
		2	Oui	Noir	**284559**
		3	Oui	Noir	**284561**

A



B



C





D



E



COMBINÉS SUPPLÉMENTAIRES

MODÈLE	FONCTION MAINS LIBRES	CONNEXION PRISE CASQUE	FONCTION BLUETOOTH	VIBREUR	COMBINÉS MAX PAR BASE	INSTALLATION MURALE	CLIP CEINTURE	RÉF.
S700H Pro	Oui	Jack 2.5 mm	Oui	Oui	6	Oui	Oui	**280670**
CL660HX	Oui	Jack 2.5 mm	Non	Non	6	Oui	Oui	**284562**

Téléphones Teams YEALINK

Yealink

Téléphone IP écran 4" Gigabit PoE Yealink MP54 E2

Le téléphone Teams sous Android 13 avec Bluetooth® et WiFi !

Le téléphone IP Yealink MP54 E2 Teams est spécialement conçu pour offrir une expérience utilisateur optimale. Équipé du système d'exploitation Android 13, il garantit une navigation fluide, une intégration simplifiée avec de nombreuses applications professionnelles, et un support prolongé pour les mises à jour logicielles. Parmi ses principaux atouts, on trouve un bouton dédié à Microsoft Teams, qui permet un accès rapide et intuitif aux réunions et appels, faisant de ce modèle un outil incontournable pour les environnements de travail collaboratifs.

- Système d'exploitation Android 13
- Ecran tactile 4" (10 cm) 800 x 480
- Bouton dédié à Microsoft Teams
- Bluetooth 5.2 pour micro casque sans fil
- Wi-Fi 5 à double bande 2.4G/5G
- Double port Gigabit dont 1 PoE (client)
- Audio HD optimal, technologie anti-bruit

NEW



	RÉF. YEALINK	RÉF.
Téléphone IP écran 4" Gigabit PoE	MP54 E2	**641001**

Téléphone SIP écran 7" Gigabit PoE YEALINK MP56 E2

Téléphone IP SIP avec bouton Teams dédié, propulsé par Android 13 et capable de supporter jusqu'à 3 modules d'extension pour une flexibilité optimal !

Le Yealink MP56 E2 Teams est un téléphone IP SIP avancé, idéal pour maximiser la collaboration via Microsoft Teams. Avec Android 13, il offre une communication fluide, performante et sécurisée, tout en bénéficiant de mises à jour régulières pour garantir une protection renforcée. Son futur système de gestion MDEP simplifiera le déploiement des appareils tout en augmentant la résilience face aux menaces.

- Système d'exploitation Android 13
- Ecran tactile 7" (17.7 cm) 1024 x 600
- Supporte jusqu'à 3 modules d'extension EXP500
- Bouton Microsoft Teams dédié
- Bluetooth 5.2 intégré et Wi-Fi bi-bande 2.4G/5G
- Prise en charge de Microsoft TAC et YMCS
- Double port Gigabit Ethernet, prise en charge PoE
- Audio HD optimal, technologie anti-bruit Yealink

NEW



	RÉF. YEALINK	RÉF.
Téléphone TEAMS écran 7" Gigabit PoE	MP56 E2	**641427**

Téléphone de bureau VoIP Tactile

Avec combiné sans fil !

Téléphone de bureau qui s'installe parfaitement dans la communication par internet. Certifié et optimisé Microsoft Teams grâce à son bouton dédié, le MP58 Yealink offre la possibilité de rejoindre vos réunions directement depuis votre poste.

Large écran tactile 7" LCD couleur, affichage 1024 x 600 pixels, et Android 9.0 facilite l'utilisation intuitive, afficher les détails d'une réunion, organiser des réunions, afficher le calendrier, rejoindre une réunion, ajouter des participants.

Contrôler de votre statut disponible, occupé, absent, hors ligne et le Bluetooth intégré supprime la liaison avec le combiné pour plus de mobilité dans votre espace de travail.

- Hybride : alternez entre le mode Teams et le mode SIP
- Connectivité : USB-A ; PoE ; RJ9 ; Bluetooth et Wifi
- L'association avec un casque Bluetooth ou USB
- Combiné sans fil portée 15m

NEW



	RÉF. YEALINK	RÉF.
Téléphone de bureau Teams écran 7" orientable et combiné sans fil	MP58-WH E2	**641594**

Téléphones SIP POLY Edge et VVX

Téléphone de bureau IP Edge E100 et E220

Téléphones de bureau polyvalents au design élégant !

Les téléphones Poly Edge E100 et Edge E220 vous offrent un son professionnel grâce à une technologie antibruit Poly tout en offrant un design de pointe qui apportera une touche de style à tout bureau ou espace de réception.

› Technologie Poly HD Voice
› Techniologie Poly NoiseBlockAI et Barrière Acoustique
› Support de bureau à deux positions et fixations murales incluses





MODÈLE	Poly Edge E100	Poly Edge E220
TOUCHES DE LIGNE	2	4
LIGNE	2 affichés	4 affichés
CONTACTS	8 pris en charge	16 pris en charge
BLUETOOTH© ASSO. CASQUE ET TEL CELLULAIRE	Non	Oui
	RÉF. **659011**	RÉF. **659012**

Téléphone de bureau IP Edge E 350, E450 et E550

Téléphones de bureau professionnels haut de gamme !

Les téléphones Poly Edge des séries E350, E450 et E550 sont concus pour les utilisateurs les plus exigeants.

Polyvalents et dotés de nombreuses fonctionnalités, cette gamme associe la technologie de réduction de bruit Poly à un design de pointe. Aussi bien dans un bureau qu'à domicile, ces téléphones apportent une touche de style.



› Couplez votre téléphone portable ou casque grâce au Bluetooth® 5.0 intégré
› Technologie Poly NoiseBlockAI et Barrière Acoustique

MODÈLE	Poly Edge E350	Poly Edge E450	Poly Edge E550
TOUCHES DE LIGNE	8	8 + 6	12
LIGNE / CONTACTS	8 affichés / 32 pris en charge	8+6 affichés / 32+12 pris en charge	12 affichés / 48 pris en charge
TAILLE DE L'ÉCRAN	3.5 pouces	3.5 pouces	5 pouces
DEUXIÈME ÉCRAN INTÉGRÉ DE 6 TOUCHES	Non	Oui	Non
BLUETOOTH© ASSO. CASQUE ET TEL CELLULAIRE	Oui	Oui	Oui
WI-FI 5 802.11AC	Oui	Oui	Oui
	RÉF. **659022**	RÉF. **659023**	RÉF. **659024**







60 plateformes pré-programmées

MODÈLE	EDGE B10	EDGE B20	EDGE B30	VVX 150	VVX 250
CONNECXION	PoE passif	10/100 PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 10/100 PoE	2 RJ45 Gigabit PoE
NB LIGNE SIP	2	2	4	2	4
REF POLY	84C19AA#ABB	82M83AA	82M84AA	911N0AA#AC3	89B62AA#AC3
	RÉF. **659019**	**659020**	RÉF. **659021**	RÉF. **659050**	**659250**



Port USB pour casque !



Version Obi



Le top PRO !



Version OBi

MODÈLE	VVX 350	VVX 350 Obi	VVX 450	VVX 450 Obi
CONNECXION	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 Gigabit PoE	2 RJ45 Gigabit PoE
NB LIGNE SIP	6	6	12	12
REF POLY	89B68AA	89B59AA	8B1L7AA#AC3	89B60AA 89K71AA#ABB
	RÉF. **659350**	RÉF. **659352**	RÉF. **659450**	RÉF. **659452** **640402**

Téléphones Poly CCX Teams et OpenSIP POLY

Téléphone IP PoE CCX 350

Profitez d'un téléphone de bureau professionnel au meilleur rapport qualité / prix !

Obtenez tout ce dont vous avez besoin dans un téléphone de bureau. Le téléphone IP CCX 350 intégré à Microsoft Teams offre un son HD de pointe pour un rapport qualité-prix incroyable. Les technologies exclusives Poly Acoustic Fence et NoiseBlockAI éliminent les bruits de fond gênants. Et sa construction durable et sa conception transparente du clavier le rendent idéal pour toutes les situations commerciales, des bureaux à domicile aux entrepôts.

- Intégration complète de Microsoft Teams
- Technologie Poly HD Voice avec Acoustic Clarity
- Clavier numérique
- Technologies Acoustic Fence et NoiseBlockAI
- Haut-parleur en duplex intégral et suppresion de l'écho
- Port USB-C™



	RÉF. POLY	RÉF.
Téléphone IP PoE CCX 350	848Z7AA#AC3	**659120**

Téléphone IP PoE CCX 400

Version TEAMS ou OpenSIP !

Parfois, tout ce qu'il vous faut est un téléphone de bureau simple avec un écran tactile fiable. Un téléphone toujours prêt à l'emploi, sur lequel vous pouvez compter en permanence. Le CCX 400 est un téléphone multimédia professionnel d'entrée de gamme facile à utiliser. Son interface est simple et intuitive. Vos contacts et réunions s'affichent d'une simple pression sur un écran tactile couleur.



Réf. 659140

- Confort tactile grâce à écran LCD 5 pouces multipoints.
- Profitez de chaque nuance grâce à la technologie audio primée Poly
- Deux ports Gigabit Ethernet permettent des économies de coûts et des performances élevées
- Un port USB (Type-A) pour connecter un casque

	RÉF. POLY	RÉF.
Téléphone IP CCX 400 version MS Teams	848Z8AA#AC3	**659140**
Téléphone IP CCX 400 version OpenSIP	849A1AA#AC3	**659141**
Alimentation PoE pour CCX 400	89T06AA#ABB	**659015**

Téléphone IP WiFi 4 CCX 505

Du WiFi dans un téléphone de bureau !

En entreprise sous OpenSIP ou en télétravail avec la version Teams les téléphones IP sans fil CCX 505 se connectent facilement au réseau WiFi et adapte votre façon de travailler, pour un meilleur rendement. De plus, vous pouvez choisir un téléphone WiFi avec un combiné ou l'installer avec votre micro-casque préféré grâce aux nouveaux modèles modernes sans combiné.

- Connectivité sans fil au standard WiFi 4
- Ecran tactile multi-touch multi-gestes
- Poly HD Voice (100Hz à 20kHz) avec Acoustic Clarity, Poly Acoustic Fence, NoiseBlockAI
- Bouton dédié Microsoft Teams, fonctionne PC éteint !
- Compatibilité micro-casque/combiné RJ9, USB-A et USB-CTM ou BlueTooth®



Réf. 659135

	RÉF. POLY	RÉF.
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP TEAMS avec combiné	82Z79AA	**659135**
POLY CCX 505 téléphone tactile WiFi IP OpenSIP avec combiné	82Z82AA	**659136**

Téléphones PoE série CCX pour Teams ou Zoom

Avec ou sans combiné !

Les postes Poly CCX existent en 2 versions, optimisés Microsoft TEAMS ou OpenSip pour fonctionner avec ZOOM.

Ils disposent d'un large écran tactile pour numéroter, lister vos contacts et organiser vos réunions, le modèle 700 dispose d'une webcam et affiche votre correspondant.

- CCX 700 : webcam intégrée



Réf. 659150



Réf. 659171

	RÉF. POLY	RÉF.
Téléphone Teams CCX500	82Z76AA	**659150**
Téléphone IP OpenSIP CCX500 Zoom	82Z78AA	**659151**
Téléphone Teams CCX600	82Z84AA	**659160**
Téléphone IP OpenSIP CCX600 Zoom	82Z85AA	**659161**
Téléphone IP OpenSIP CCX700 Zoom	82Z83AA	**659171**

Conférenciers mobiles et speakerphones POLY

Haut-parleurs USB tout-en-un pour les bureaux a domicile

Poly Sync 10 le speakphone USB individuel !

IP64

Transformez n'importe quel espace de travail à domicile en véritable salle de conférence grâce au haut-parleur USB Poly Sync 10 tout-en-un facile à utiliser. Il offre un son de haute qualité pour les appels, les webinaires, les podcasts, la musique et bien plus encore.

› Ensemble orientable de deux microphones qui se concentrent sur votre voix
› Amplificateur de puissance et audio hi-fi de qualité professionnelle
› Double connectique USB-A avec adaptateur intégré pour USB-C™
› IP64 étanche à la poussière et à l'eau !



	RÉF. POLY	RÉF.
POLY Sync 10 SpeakerPhone USB	772C3AA	**652001**
POLY Sync 10 SpeakerPhone USB optimisé TEAMS	77P34AA	**652002**

Poly Sync 20 le SpeakerPhone intelligent personnel

L'enceinte Bluetooth® qualité Hi-Fi !

Le son de votre ordinateur portable et de votre smartphone n'est pas satisfaisant, passez en mode professionnel ! Utilisez le haut-parleur de téléphone intelligent Poly Sync 20 USB / Bluetooth® pour passer des appels, faire des conférences téléphoniques remarquables et écouter de la musique partout avec une qualité impressionnante pour respecter les performances des interprètes. Emportez-le partout où vous allez, sa batterie dure des heures, elle peut même servir de powerbank pour charger votre smartphone.

› Capture la voix via trois microphones.
› Système Bass Reflex avec double radiateur passif.
› Jusqu'à 20 heures d'autonomie, avec possibilité de charger un smartphone
› Système Bass Reflex avec double radiateur passif.
› Pour ordinateurs via USB et smartphones via Bluetooth®
› Version Sync 20+ sont livrées avec la clé USB Bluetooth BT600



Réf. 652080

	RÉF. POLY	RÉF.
Sync 20 SY20 USB-A Smart Speakerphone personnel	772D2AA	**652000**
Sync 20 SY20-M USB-A Smart Speakerphone Certifié MS Teams / Zoom	772C8AA	**652010**
Sync 20 SY20 USB-C Smart Speakerphone personnel	7F0J7AA	**652020**
Sync 20 SY20-M USB-C Smart Speakerphone Certifié MS Teams / Zoom	7F0J8AA	**652030**
Sync 20+ SY20 USB-A/BT600 Speakerphone + clé Bluetooth®	772C6AA	**652050**
Sync 20+ SY20-M USB-A/BT600 Speakerphone+clé BT Certifié MS Teams / Zoom	772C9AA	**652060**
Sync 20+ SY20 USB-C/BT600 Speakerphone + clé Bluetooth®	772D0AA	**652070**
Sync 20+ SY20-M USB-C/BT600 Speakerphone+clé BT Certitfié MS Teams / Zoom	772D1AA	**652080**
Garantie 3ans Echange Next Biz Day - Sync 20	PSYNC20312	**651046**

Poly Sync Haut-parleurs intelligents USB/Bluetooth®

Vos conversations en Hi-Fi !

Un son d'une qualité professionnelle pour des conférences exceptionnelles où que vous soyez. Sa batterie dure des heures et peut vous permettre de charger votre smartphone.

POLY SYNC 20 : Mobile et personnel - Taille moyenne des salles : 4 m x 4 m

POLY SYNC 40 : Salles de réunion petites / flexibles - Taille moyenne des salles : 5 m x 5 m

POLY SYNC 60 : Salles de conférence petites à moyennes - Taille moyenne des salles : 6 m x 6 m

› Qualité audio exceptionnelle en transmission avec un ensemble orientable de 3 microphones assurant la réduction de l'écho et du bruit
› Qualité de réception audio supérieure grâce aux composants Hi-Fi de qualité et au système Bass Reflex équipé de radiateurs passifs assurant une voix plus naturelle
› Gamme de haut-parleurs faciles à utiliser, avec des interfaces utilisateur identiques et des lancements de réunion sans difficulté



Réf. 656010

Réf. 654000

Réf. 652000

	RÉF. CONSTRUCTEUR	RÉF.
SYNC 40 SY40 USB Smart Speakerphone personnel	772C4AA	**654000**
SYNC 40 Teams SY40-M USB Smart Speakerphone personnel	77P35AA	**654010**
SYNC 40+ SY40 USB-A/BT600 Speakerphone + clé Bluetooth®	772C5AA	**654050**
SYNC 40+ Teams SY40-M USB-A/BT600 Speakerphone+clé Bluetooth®	77P36AA	**654060**
Socle de bureau sécurisé pour Sync 40	85R80AA	**654001**
Socle chargeur pour Sync 40	85R78AA	**654002**
SYNC 60 SY60 USB Smart Speakerphone personnel	772C2AA	**656010**
SYNC 60 Teams SY60-MS USB Smart Speakerphone personnel	77P41AA	**656020**

Audio-conférenciers de bureau et Huddle Room

SpeakerPhone Dock HDMI® 4K USB-C™

Mini Meeting room simple ou double écran!

Combinaison d'un conférencier et d'une station d'accueil USB-C™ 80 en 1. Les SpeakerPhone Dock sont indispensables pour réussir une petite réunion improvisée dans une petite salle ou un bureau. Connectez 1 ou 2 écran HDMI® pour ajouter la visio à l'audio, et sur ses ports d'extension, le réseau Gigabit, un clavier, une souris, une webcam et bien sur votre notebook en USB-C™. Le Bluetooth® est aussi disponible pour votre tablette ou smartphone.

› 4 Microphones intégrés avec reduction bruit de fond
› 1 ou 2 sorties écran HDMI® 4K@60Hz
› Autres Ports : GigaLAN, 2 x USB-A, 2 x USB-C™ , Power in
› Boutons de règlage tactiles : Décroché/ volume/mute/Bluetooth® - USB



Boutons lumineux !



Réf. 281910



Réf. 281920

	RÉF.
Speakerphone Dock HDMI® 4K 60 USB-C™	**281910**
Speakerphone Dock Pro Dual HDMI® 4K 60 USB-C™	**281920**

Poly Trio C60 Téléphone de conférencier tout système

Multi connectivité IP USB WiFi et Bluetooth® !

Le Trio C60 est un terminal vous permettant de mettre en place une conférence téléphonique en quelques instants via votre portable, votre PC ou votre tablette. Extensible facilement avec des microphones optionnels ou évolutif vers la vidéo combiné avec une Studio X30 et X50, il dispose aussi d'une barrière accoustique d'une incroyable efficacité pour ne capter que l'essentiel de votre conversation même dans l'intense activité d'un open space. Mieux encore, lancez et rejoignez des réunions sur simple pression d'un bouton. Le Trio C60 fonctionne bien dans toutes les configurations, offrant des expériences parfaites sur vos plateformes de collaboration préférées Teams, Zoom, Skype, Webex...

› Élimine intelligemment les bruits non vocaux gênants tout en permettant à votre voix d'être entendue
› Solution Audio à 360° dans un rayon de 6 mètres extensibles grâce aux solutions vidéo Poly Studio X30 X50
› Ecran tactile LCD 5"
› Dimensions : 383 x 334 x 77 mm – 1.3 Kg



Réf. 778122

	RÉF. POLY	RÉF.
POLY TRIO C60 Teams Conférencier IP PoE USB BT WiFi	849B6AA#ABB	**778122**
POLY TRIO C60 Conférencier IP PoE USB BT WiFi	849B4AA#ABB	**778123**
POLY TRIO C60 NR Teams Conférencier IP PoE sans radio	830A1AA	**658618**
POLY Kit extension 2 microphones pour Trio série C60	85X02AA	**658620**
POLY TRIO C60 NR Conférencier IP PoE et USB sans Radio	830A2AA	**658624**
Kit extension 2 microphones pour C60	85X02AA	**658620**
Alimentation PoE pour Trio C60	85X03AA#ABB	**778124**
POLY Abonnement Connect Plus, Trio C60 - 3ANS	P86240362	**651647**

POLY Trio 8800 Téléphone IP conférencier tactile

Plus de 60 plateformes compatibles !

Trio 8800 est adapté aux grandes salles de réunion. Ses micros captent chaque mot dans un rayon 7m. Le Wi-Fi, USB et Bluetooth® sont intégrées.

› Ecran tactile multitouch 5 pouces
› Portée de micro jusqu'à 3,7 m
› Réseau : RJ45 Gigabit PoE SIP
› Dimension: 38,3 x 33.2 x 7.5 cm



	RÉF. POLY	RÉF.
POLY TRIO 8800 SIP – 12 participants	849A7AA#AC3	**658800**
Microphone supplémentaire pour Trio 8800	85X00AA	**659010**
Alimentation PoE pour Trio 8800	85W88AA	**658805**

POLY Trio 8300 Conférencier IP économique

Ecran LCD rétro éclairé!

Le Trio 8300 transforme n'importe quel petit espace de collaboration intelligent en appuyant simplement sur un bouton. Flexibilité évolutive, Ajoutez facilement des accessoires de vidéoconférence et de partage de contenu. Le duplex intégral, annulation de l'écho et la réduction du bruit environnant.

› Portée de micro jusqu'à 3,7 m
› Réseau : RJ45 Gigabit PoE SIP
› Dimension: 33,9 x 29,4 x 6 cm
› Compatible : Webex, IP Centrex...



	RÉF. POLY	RÉF.
Conférencier TRIO 8300 IP SIP	849A0AA#AC3	**778120**
Alimentation PoE pour Trio 8300	85W92AA#ABB	**778121**



Mobilité

Connectiques Apple® et OTG	**390**
Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes	**391**
Batteries externes XTORM	**392**
Powerbank INTENSO	**393**
Chargeurs USB et alimentations pour portables	**394**
Chargeurs de batterie et piles rechargeables	**395**
Piles et batteries rechargeables VARTA	**396**
Piles et batteries rechargeables ANSMANN	**397**
Stations d'accueil pour ordinateurs portables	**398**
Stations d'accueil pour ordinateurs portables	**399**
Supports et accessoires pour ordinateurs portables	**400**
Dictaphones	**401**
Bagagerie MOBILIS	**402**
Coques et accessoires MOBILIS	**403**
Bagagerie TUCANO et tablettes à stylet WACOM	**404**

Connectiques smartphones, Apple® et OTG

Doubleur de port USB-C™ pour smartphone

Ce doubleur de port USB-C™ léger et compact permet l'utlisation simultanée d'un casque ou micro-casque en USB-C™ et d'un chargeur jusqu'à 60W



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Doubleur de port USB-C™ pour smartphone	**640313**	**9,29**

Cordon USB-C™ Hi speed blanc charge rapide éco-responsable

GREEN

Spécial Iphone 15 et ultérieur !

- Composé de matériaux recyclés
- Bande passante 480Mbps
- Puissance de charge : 60 w
- Construction solide

NEW



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Cordon USB-C™ Hi-Speed 60 W	**641416**	**7,19**

Cordon USB Type-C™ vers Lightning®

Ce cordon Type-C™ permet de connecter un iPhone, iPad ou iPod doté d'un connecteur Lightning à un Mac équipé d'un port USB-C ou Thunderbolt 3 (USB Type-C™) pour la synchronisation et la charge.

- Compatible USB 2.0
- Support une puissance de chargement jusqu'à 100 W

Made for iPod iPhone iPad



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB Type-C™	Apple Lightning®	2,0 m	**194042**	**12,50**

dacomex

Cordon Apple Lightning®

Cordons de charge et de synchronisation des périphériques Apple® utilisant le connecteur Lightning® (depuis l'iPhone 5®).

Made for iPod iPhone iPad



Réf. 150004

CONNECT.1	CONNECT.2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A mâle	Lightning® mâle	0,5 m	**150004**	**15,11**
USB A mâle	Lightning® mâle	1,0 m	**194041**	**20,77**
USB A mâle	Lightning® mâle	2,0 m	**194043**	**24,39**

Cordon et adaptateur OTG

- **Réf. 532416** : adapté aux périphériques à connectique micro USB B 5 pins. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).
- **Réf. 150314** : adapté aux périphériques à connectique USB-C™. Pour lire une clé USB ou un disque dur externe (alim. externe).

NB : Ces produits nécessitent que la fonction OTG soit activée dans le smartphone et la tablette.



Réf. 150314



Réf. 532416

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Micro USB B 5 pins M	USB A F	17,0 cm	**532416**	**7,28**
USB-C™ M	USB A F	10,0 cm	**150314**	**11,17**

Cordon USB à LED pour smartphone

Surveillez l'état de charge même l'écran en veille!

Cordon de transfert de données et de charge jusqu'à 60W équipé d'une LED indiquant le statut de recharge du cordon :

3 couleurs défilantes penant la charge et vert fixe lorsque le téléphone renvoie une charge à 100%

- Longueur : 2,0 m
- Type : USB Hi-Speed / 480Mbps
- Puissance de charge supportée : 60 W
- LED en charge : défilement des couleurs vert – orange -rouge
- LED chargée : vert fixe



Led de charge !



Réf. 532571



Réf. 532570

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
C M	C coudé M	2,0 m	**532570**	**11,76**
A M	C coudé M	2,0 m	**532571**	**11,20**

Cordon micro USB 2.0 de charge rapide et de transfert

Exploitez enfin la pleine puissance de vos chargeurs !

Ces cordons sont spécialement conçus pour assurer en plus du transfert des données jusqu'à 480Mbps, une charge du téléphone en supportant une puissance de charge jusqu'à 2.5 A.



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	Micro B M	2,0 m	**149695**	**4,74**

Cordon USB 2.0 Type-C™ de charge rapide et de transfert

Exploitez enfin la pleine puissance de vos chargeurs QC 3.0 pour une rapidité de charge fulgurante !

Ces cordons sont spécialement conçus pour assurer en plus du transfert des données jusqu'à 480Mbps, une charge du téléphone en supportant une puissance de charge jusqu'à 3 A.



CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A M	Type-C™ M	0.5 m	**149699**	**7,16**
A M	Type-C™ M	2,0 m	**149697**	**8,01**
A M	Type-C™ M	3,0 m	**149698**	**9,09**

Connectiques et accessoires pour smartphones et tablettes

Cordon USB 2.0 micro B à connecteurs réversibles

La fin de toutes les contraintes de branchement de l'USB !

Cordon de charge et synchronisation pour tablettes et smartphones équipés de la connectique micro USB 5 pins avec deux connecteurs réversibles : un pour chaque extrémité.Il permet ainsi de brancher un périphérique USB sans aucune contrainte et en toute sécurité.



Réf. 532530
USB A M - MICRO B M

2 connecteurs réversibles !

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**532530**	**8,86**
USB A M	Micro USB B M	1,8 m	**532531**	**9,27**

Cordon micro USB «éco» pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 149690

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Micro USB B M	0,5 m	**149690**	**3,37**
USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**149691**	**2,63**
USB A M	Micro USB B M	2,0 m	**149692**	**5,48**
USB A M	Micro USB B M	3,0 m	**149693**	**6,42**

Support smartphone universel à ventouse

- Pour tous téléphones de 4 à 8,5 cm de large
- Protection en mousse épaisse
- Articulation par rotule orientable dans toutes les directions
- Fixations solides
- A fixer sur le pare-brise ou la planche de bord
- Matériau : ABS / PVC



Pour les téléphones jusqu'à 8,5 cm de largeur !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support smartphone universel à ventouse	**050263**	**13,79**

dacomex

Stylet pour smartphones et tablettes tactiles

- Permet de remplacer le doigt sur les écrans à technologie capacitive
- Longueur du stylet : 11 cm
- Embout rétractable



Plus de trace de doigts !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Stylet pour tablettes (noir)	**050222**	**9,90**

Cordon micro USB pour smartphones et tablettes

Cordon de charge et de synchronisation à triple blindage pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 532452

COULEUR	CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONG.	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	USB A M	Micro USB B M	0,5 m	**532452**	**3,89**
Noir	USB A M	Micro USB B M	1,0 m	**352453**	**8,33**
Blanc	USB A M	Micro USB B M	1,80 m	**532455**	**7,19**
Noir	USB A M	Micro USB B M	2,0 m	**532456**	**8,96**
Noir	USB A M	Micro USB B M	3,0 m	**532457**	**10,54**
Noir	USB A M	Micro USB B M	5,0 m	**532458**	**10,29**

Cordon mini USB B pour GPS

Cordon de charge et de synchronisation pour tous les smartphones et les tablettes équipés de la connectique micro USB B 5 pins.



Réf. 532418
USB A M - MIni USB B M

CONNECTEUR 1	CONNECTEUR 2	LONGUEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
USB A M	Mini USB B M	1,0 m	**532516**	**6,32**
USB A M	Mini USB B M	1,5 m	**532515**	**8,43**
USB A M	Mini USB B M	2,0 m	**532517**	**10,54**
USB A M	Mini USB B M	3,0 m	**532417**	**12,86**
USB A M	Mini USB B M	5,0 m	**532418**	**15,39**

Support smartphone ventilation

Vous pourrez facilement et rapidement fixer votre smartphone sur la grille de ventilation de votre véhicule. Ce support peut s'installer dans quasiment tous les véhicules.

Il vous suffit de placer la plaque métallique dans la coque de protection de votre téléphone ou de la coller directement au dos de votre appareil. L'aimant ultra-puissant garantit une tenue parfaitement stable.

Ce support est fourni avec 2 plaques métalliques ultra-fines.



ANSMANN

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support smartphone ventilation	**050298**	**11,99**

Support sur pied pour tablette

Ce support universel pour tablette peut répondre à tous les besoins liés à l'utilisation d'une tablette, que vous soyez à la maison ou au bureau. Avec son support réglable, on peut y mettre des tablettes de 4,7 à 12,9". Vous pouvez placer votre appareil dans une position de visualisation optimale grâce à la fonction de réglage de l'angle.



- Supporte des tablettes de 4.7 à 12.9"
- Inclinaison : +210/-60°
- Pivot : +/-52°
- Rotation de la tablette : +/-180°
- Largeur ajustable : de 128 à 224 mm
- Couleur : blanche

dacomex

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support sur pied pour tablette	S12-1TAB	**903611**	**99,90**

Batteries externes XTORM

Batterie externe portable 20 W

Chargement rapide !

GARANTIE 02 ANS

- Capacité : 10.000 mAh
- Puissance : 20 W pour smartphone
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- 50% de batterie en plus en 30 minutes

NEW





COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	FS5101U	**641519**	**49,95**
Blanc	FS5100U	**641518**	**49,95**
Bleu	FS5102U	**641520**	**49,95**
Vert sauge	FS5103U	**641521**	**49,95**

Batterie externe portable 35 W

Chargement rapide !

GARANTIE 02 ANS

- Capacité : 20.000 mAh
- Puissance : 35 W pour smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 4 fois votre smartphone et 2 fois votre tablette

NEW





COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	FS5201	**640264**	**69,95**
Blanc	FS5200	**640263**	**69,95**

Batterie externe portable 67 W

Chargement rapide !

GARANTIE 02 ANS

- Capacité : 27.000 mAh
- Puissance : 67 W pour PC, smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 5 fois votre smartphone et au moins 1 fois votre PC

NEW



COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	FS5271	**640195**	**99,95**

Batterie externe portable 67 W

Chargement rapide !

GARANTIE 02 ANS

- Capacité : 45 000 mAh
- Puissance : 67 W pour PC, smartphone et tablette
- Connectique : 2 x USB Type-C™ + 1 x USB Type-A
- Charge 9 fois votre smartphone et au moins 2 fois votre PC

NEW





COULEUR	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Noir	FS5451	**796021**	**119,00**

Batterie externe portable 18 W

Compatible Magsafe !

GARANTIE 02 ANS

- Capacité : 5.000 mAh (**Réf. 583796**) et 10.000 mAh (**Réf. 583797**)
- Puissance : 18 W
- Connectique : USB Type-C™ + 1

NEW







CAPACITÉ	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
5.000 mAh	FS5W051	**583796**	**54,95**
10.000 mAh	FS5W101	**583797**	**69,95**

Batterie externe portable de 200 W

GARANTIE 02 ANS

Avec sa capacité élevée de 27 000 mAh, cette batterie, fabriquée à partir de plastique recyclé GRS, charge rapidement votre ordinateur portable USB-C™, votre MacBook®, votre tablette, votre smartphone.

- Sortie : 2 x 140 W USB-C™ PD
- Sortie : 2 x 30 W USB-C™ PD
- Puissance totale combinée 200 W
- Câble USB-C™ PD 240 W intégré
- Affichage LED (in)visible
- Powerbank entièrement rechargée en moins d'une heure et demie




	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Batterie externe portable de 200 W	XB403	**796018**	**165,83**

(Intenso)®



GARANTIE 02 ANS


MODÈLE	F10000					
CAPACITÉ	10.000 mAh					
COURANT D'ENTRÉE	5V, 3A					
COURANT DE SORTIE	5V, 3A – 5V, 3A – 9V, 2A – 12V, 1,5A					
CONNECTEURS	USB Type-A – USB Type-C™					
DIMENSIONS	131 x 67 x 15 m					
RÉF .INTENSO	7332033	7332034	7332035	7332037	7332038	7332039
	VIOLET	GRIS	BLEU	VERT	ORANGE	JAUNE
RÉF.	**640408**	**640410**	**640411**	**640413**	**640414**	**640415**



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	F20000			
CAPACITÉ	20.000 mAh			
COURANT D'ENTRÉE	5V, 3A			
COURANT DE SORTIE	5V, 3A – 5V, 3A – 9V, 2A – 12V, 1,5A			
CONNECTEURS	USB Type-A – USB Type-C™			
DIMENSIONS	131 x 67 x 28 m			
RÉF .INTENSO	7332053	7332054	7332055	7332057
	VIOLET	GRIS	BLEU	VERT
RÉF.	**641612**	**641609**	**641610**	**641611**

Existe aussi en bleu foncé !



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	XS5000					XS10000				
CAPACITÉ	5.000 mAh					10.000 mAh				
COURANT D'ENTRÉE	2,1 A					2,1 A (micro-USB) - 2,4 A (Type-C™)				
COURANT DE SORTIE	2,1 A					3,1 A				
CONNECTEURS	Micro USB + Type-C™ / USB					Micro USB + Type-C™ / USB				
DIMENSIONS	90 x 63 x 12,6 mm					91 x 63 x 22 mm				
RÉF .INTENSO	7313520	7313522	7313525	7313523	7313527		7313530	7313532	7313533	7313537
	NOIR	BLANC	BLEU FONCÉ	ROSE	PÉTROLE		NOIR	BLANC	ROSE	PÉTROLE
RÉF.	**190335**	**190336**	**190338**	**190337**	**190339**	RÉF.	**190327**	**190328**	**190317**	**190319**



GARANTIE 02 ANS

MODÈLE	PD10000	PD20000	XS20000		
CAPACITÉ	10.000 mAh	20.000 mAh	20.000 mAh		
COURANT D'ENTRÉE	5 V - 2,1 A (micro USB) - 5 V 3 A (Type-C™) - 5 V - 3 A, 9 V - 2,2 A (Power Delivery)		2,1 A (micro USB) - 2,4 A (Type-C™)		
COURANT DE SORTIE	5 V 3 A (Type-A) - 5-6 V 3 A, 9 V 2 A, 12 V 1,5 A (Quick charge)		3,1 A		
CONNECTEURS	USB Type-A - USB Type-C™		Micro USB - Type-C™ / USB		
DIMENSIONS	137 x 72 x 16 mm	137 x 72 x 29 mm	128 x 70 x 25,2 mm		
RÉF .INTENSO	7332330	7332354		7313550	7313552
	GRIS - 10.000 MAH	GRIS - 20.000 MAH		NOIR	BLANC
RÉF.	**190316**	**190315**	RÉF.	**190329**	**190334**

Chargeurs USB et alimentations pour portables

Chargeur USB GaN 30 W avec cordon de charge

Ultra compact !

- Tension d'entrée : 100 à 240 V
- 1 port de charge USB Type-C™ PD : 30 W max
- Support du protocole PPS : oui
- Profils PD : 5 V - 3 A à 20 V - 1,5 A
- Fourni avec cordon de charge USB-C™ vers USB-C™ : 1,5 m - 60 W max (20 V - 3 A)



(Intenso)®

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chargeur USB 1 port Type-C™ 30 W avec cordon de charge	**641403**	**15,86**

Chargeur USB GaN 140 W avec cordon de charge

4 ports de charge : 3 USB-C™ et 1 USB-A !

- Tension d'entrée : 100 à 240 V
- 2 ports de charge USB-C™ PD : 140 W max
- 1 port de charge USB Type A et 1 port de charge USB-C : max. 30 W
- Support du protocole PPS : oui
- Profils PD : 5 V - 3 A à 28 V - 5 A
- Fourni avec cordon de charge USB-C™ vers USB-C™ : 2,0 m - 240 W max (48 V - 5 A)



(Intenso)®

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chargeur USB 4 ports 140 W avec cordon de charge	**641404**	**60,27**

Chargeur USB à charge rapide sur secteur

A



B



C



D



E



	PORTS DE CHARGE		QUICK CHARGE QC3.0	POWER DELIVERY PD	PPS	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE		AMPÉRAGE MAX		PUISSANCE MAX	GRS	GAN	BLANC	NOIR	PRIX DE VENTE (€ HT)
	TYPE-A	TYPE-C™					TYPE-A	TYPE-C™	TYPE-A	TYPE-C™						
A	1	-	-	-	-	110 V - 240 V	5 V	-	1 A	-	5 W	-	-	**348351**	**348368**	**5,49**
	1	-	Oui	-	-	110 V - 240 V	5 V à 12 V	-	3 A	-	18 W	-	-		**348379**	**14,99**
	2	-	-	-	-	110 V - 240 V	5 V	-	2,4 A (cumulés)	-	12 W	-	-	**348352**	**348362**	**10,99**
	3	-	-	-	-	110 V - 240 V	5 V	-	3 A (cumulés)	-	15 W	-	-		**348359**	**15,99**
	4	-	-	-	-	110 V - 240 V	5 V	-	6 A (cumulés)	-	30 W	-	-	**348353**	**348364**	**21,99**
B	1	1	Oui	Oui	-	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	20 W	-	-	**348349**	**348363**	**21,99**
	1	1	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	20 W	Oui	Oui	**796014**		**19,95**
C	1	1	-	Oui	-	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,1 A	3 A	30 W	-	-		**348413**	**37,99**
	1	1	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3 A	35 W	Oui	Oui	**796013**		**29,95**
	1	1	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,4 A	3 A	45 W	-	Oui		**348361**	**39,99**
	1	1	-	Oui	-	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,4 A	3,25 A	65 W	-	Oui	**348408**		**33,50**
	1	1	-	Oui	-	110 V - 240 V	5 V	5 V à 20 V	2,4 A	3,3 A	65 W	-	Oui		**348412**	**43,99**
	1	1	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	67 W	Oui	Oui	**796015**		**44,95**
	1	2	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	Oui		**348358**	**59,90**
	1	2	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	100 W	Oui	Oui	**796016**		**79,95**
D	1	3	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	5 A	140 W	Oui	Oui	**796017**		**99,95**
	2	2	Oui	Oui	-	110 V - 240 V	5 V à 12 V	5 V à 20 V	3 A	3,3 A	65 W	-	-		**348356**	**59,99**
	2	3	Oui	Oui	Oui	110 V - 240 V	5 V à 20 V	5 V à 20 V	3 A	5 A	140 W	-	Oui		**348357**	**129,00**
	-	1	-	Oui	Oui	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	20 W	-	Oui	**348355**		**17,99**
	-	1	-	Oui	-	110 V - 240 V	-	5 V à 20 V	-	3 A	30 W	-	Oui	**348415**		**24,99**
E	-	2	-	Oui	-	110 V - 240 V	-	5 V à 20,5 V	-	5 A	100 W	-	Oui	**348406**		**49,95**

Chargeur USB à charge rapide sur allume-cigare

A



B



Quick Charge 3.0 et Type-C™

	PORTS DE CHARGE		QUICK CHARGE QC3.0	POWER DELIVERY PD	TENSION D'ENTRÉE	TENSION DE SORTIE		AMPÉRAGE MAX		PUISSANCE MAX	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
	Type-A	Type-C™				Type-A	Type-C™	Type-A	Type-C™			
A	2	-	-	-	12 V - 24 V	5 V	-	2,4 A (cumulés)	-	12 W	**348365**	**9,99**
B	1	1	Oui	Oui	12 V - 24 V	5 V à 12 V	5 V à 12 V	3 A	3 A	30 W	**348366**	**14,99**

Alimentation universelle PC portable 90 W / 15 V à 20 V

TOP QUALITÉ

- Tension de sortie : 15 V / 16 V / 18,5 V / 19 V / 19,5 V / 20 V
- Puissance max. : 90 W
- 9 embouts amovibles pour la plupart des modèles Acer, Asus, Dell, HP, IBM, Lenovo, Sony, Toshiba
- 1 Port USB 5 V 1 A pour recharger un smartphone
- Affichage LCD de la tension en sortie



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Alimentation 90 W avec 9 embouts	**801259**	**37,10**

Station de charge 10 ports USB - 120 W

GARANTIE 02 ANS

Chargez jusqu'à 10 équipements en même temps !

- Tension d'entrée : 100 à 240 V
- 7 ports de charge USB Type-A
- 3 ports de charge USB Type-C™ PD
- USB Type-A : 5 V - 2,4 A max par port (66 W cumulés)
- USB Type-C™ : PD (54 W cumulés)
- Convient à la charge des tablettes, smartphones, laptops, etc
- Fourni avec 10 supports fixes pour s'adapter aux équipements à charger
- Protection contre les surcharges, surtensions et surchauffe




JUST IN CASE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Station de charge 10 ports USB	**700004**	**119,95**
Station de charge 10 ports USB avec 2 cordons USB Lightning	**700005**	**149,95**
Station de charge 10 ports USB avec 2 cordons USB-C PD	**700012**	**133,95**
Cordon USB-C / USB-C PD 20 cm blanc	**700006**	**6,99**
Cordon USB-C / Lightning 20 cm blanc	**700007**	**14,99**
Cordon USB-A / USB-C PD 20 cm blanc	**700008**	**6,99**
Cordon USB-A / Lightning 20 cm blanc	**700009**	**14,99**

Chargeurs de batterie et piles rechargeables

Guide de choix

Les différents formats de piles sont normalisés par la Commission Electronique Internationale (CEI) et par l'American National Standards Institute (ANSI), et peuvent présenter des dénominations différentes pour un même produit.



APPELLATION	AAAA	AAA MICRO	AA MIGNON	C BABY	D MONO	E E-BLOCK (PP3)	4,5 V NORMAL
TECHNOLOGIE							
Alcaline	LR61- E96	LR03	LR6	LR14	LR20	6LR61 - 6LF22 6LP3146 - LR22	3LR12
Lithium	-	FR03 - L92	FR6 - L91	-	-	1604LC - CR-V9	-
Saline	-	R03	R6	R14	R20	6F22	3R12
Rechargeable	-	HR03	HR6	HR14	HR20	HR22	-
TENSION							
Jetable	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	1,5 V	9 V	4,5 V
Rechargeable	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	1,2 V	8,4 V	3,6 V

Faites un geste pour la planète : adoptez des batteries rechargeables !

CHARGEURS DE BATTERIES

A

GARANTIE 03 ANS



VARTA

B

GARANTIE 03 ANS



VARTA

C

GARANTIE 03 ANS



ANSMANN

D

GARANTIE 03 ANS



ANSMANN

	FORMAT DE PRISE	ALIMENTATION	NBRE EMPLACEMENTS	TEMPS DE CHARGE	FORMAT ACCUS	ARRÊT DE CHARGE	ACCUS FOURNIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
A	FR	EU 230 V	4	15 minutes	AA, AAA	Coupure automatique + contrôle de température	Oui	**958884**	**86,70**
B	FR	USB Type-C™ 5V/1A	4	4,5h	AA, AAA, C, D ou 1x 9V	Oui	Non	**958886**	**42,90**
C	FR + USB + allume-cigare	Usage mondial 100 - 240 V	4	2h	AA, AAA, C, D, 9 V	Coupure automatique	-	**958813**	**79,99**
D	FR	Usage mondial 100 - 240 V	4	2h	AA, AAA, 9 V	Coupure automatique	-	**958817**	**31,99**

PILES RECHARGEABLES PAR TYPE-C™

Accu lithium rechargeables

Rechargeable par USB Type-C™ !

La batterie rechargeable lithium-ion (Li-Ion) de haute qualité d'ANSMANN est le remplacement idéal des piles alcalines jetables de 1,5 V ou des piles rechargeables NiMH de 1,2 V.

› Utilisation : torches, radios, appareils de mesure, caméras de sécurité, jouets électriques etc.
› Rechargeable : via le cordon USB Type-C™ fourni uniquement
› **Réf. 958905** et **Réf. 958906**
› Formats : AAA (**Réf. 958905**)et AA (**Réf. 958906**)
› Tension : 1,5 V
› Capacité : 400 mAh minimum pour les AAA
1800 mAh minimum pour les AA
› **Réf. 958907**
› Format : D
› Tension : 1,5 V
› Capacité : 5400 mAh minimum
› Conditionnement : blister carton de 2 pièces

› **Réf. 958908**
› Format : 9 V / 6LR61E
› Tension : 9 V
› Capacité : 340 mAh minimum
› Conditionnement : blister carton d'une pièce







Réf. 958907

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Accu lithium AAA rechargeables, 4 pièces	**958905**	**19,30**
Accu lithium AA rechargeables, 4 pièces	**958906**	**21,00**
Accu lithium Mono D, rechargeables, 2 pcs	**958907**	**29,40**
Accu lithium block E - 9V, rechargeable, 1 pc	**958908**	**25,20**

Piles et batteries rechargeables VARTA

PILES ALCALINES



Réf. 958506



Réf. 958507



Réf. 958522



Réf. 958495

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
V23GA	12 V	Blister de 1	**958506**	**2,55**
LR44 / V13GA	1,5 V	Blister de 1	**958507**	**1,52**
LR03 / AAA	1,5 V	Blister de 4	**958522**	**4,65**
LR6 / AA	1,5 V	Blister de 4	**958521**	**4,69**
LR14 / C	1,5 V	Blister de 2	**958520**	**3,98**
6LR61 / E	9 V	Blister de 1	**958495**	**4,50**

PILES LITHIUM



Réf. 958508



Réf. 958510



Réf. 958496



Réf. 958498

	TENSION	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CR2016	3 V	Blister de 1	**958508**	**1,75**
CR2025	3 V	Blister de 1	**958509**	**1,65**
CR2032	3 V	Blister de 1	**958510**	**1,65**
CR2430	3 V	Blister de 1	**958511**	**2,35**
FR03 / AAA	1,5 V	Blister de 2	**958496**	**6,25**
FR06 / AA	1,5 V	Blister de 2	**958497**	**6,40**
CR-V9	9 V	Blister de 1	**958498**	**15,59**

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES



Réf. 958499



Réf. 958500



Réf. 958501



Réf. 958503

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	**958499**	**12,99**
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	**958500**	**13,66**
HR14 / C	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	**958501**	**15,10**
HR20 / D	1,2 V	3000 mAh	Blister de 2	**958502**	**15,10**
HR22 / E	8,4 V	200 mAh	Blister de 1	**958503**	**13,89**

PENSEZ-Y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 395

Piles et batteries rechargeables ANSMANN

PILES ALCALINES

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LR41	1,5 V	25 mAh	Blister de 1	**959323**	**0,69**
LR43	1,5 V	75 mAh	Blister de 1	**958417**	**4,49**
LR44	1,5 V	115 mAh	Blister de 1	**958420**	**4,49**
LR54	1,5 V	50 mAh	Blister de 1	**958419**	**4,49**
LR61 / AAAA	1,5 V	500 mAh	Blister de 2	**959328**	**3,49**
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Blister de 4	**958440**	**3,99**
LR03 / AAA	1,5 V	1070 mAh	Pack de 2	**958460**	**2,15**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Blister de 4	**958450**	**5,49**
LR6 / AA	1,5 V	2600 mAh	Pack de 8	**958471**	**4,99**
LR14 / C	1,5 V	800 mAh	Blister de 2	**959327**	**4,49**
LR20 / D	1,5 V	1650 mAh	Blister de 2	**959325**	**4,49**
6LR61 / E	9 V	550 mAh	Blister de 1	**959326**	**4,49**
A10	9 V	38 mAh	Blister de 1	**958412**	**4,99**
A11	6 V	38 mAh	Blister de 1	**958413**	**4,99**
A23	12 V	550 mAh	Blister de 1	**959324**	**4,99**
A27	12 V	20 mAh	Blister de 1	**958414**	**4,99**
4LR44	6 V	155 mAh	Blister de 1	**958411**	**4,99**



Réf. 958420



Réf. 958440

PILES LITHIUM

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
CR2	3 V	800 mAh	Blister de 1	**958418**	**5,49**
CR123A	3 V	1500 mAh	Blister de 1	**958466**	**4,99**
CR1616	3 V	55 mAh	Blister de 1	**958465**	**4,99**
CR1620	3 V	70 mAh	Blister de 1	**958462**	**4,99**
CR1632	3 V	120 mAh	Blister de 1	**958468**	**4,99**
CR2016	3 V	83 mAh	Blister de 1	**959321**	**4,99**
CR2025	3 V	160 mAh	Blister de 1	**959322**	**1,59**
CR2032	3 V	240 mAh	Blister de 1	**958430**	**4,99**
CR2430	3 V	300 mAh	Blister de 1	**958463**	**4,99**
CR2450	3 V	600 mAh	Blister de 1	**958464**	**4,99**
CR2477	3 V	1000 mAh	Blister de 1	**958467**	**4,99**
FR03 / AAA	1,5 V	1200 mAh	Blister de 2	**958455**	**6,49**
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 2	**958456**	**6,49**
FR06 / AA	1,5 V	3000 mAh	Blister de 4	**958457**	**11,49**



Réf. 958465



Réf. 958430

BATTERIES NI-MH RECHARGEABLES

PENSEZ-Y
Retrouvez nos chargeurs de piles
Page : 395

	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 2	**958693**	**7,49**
HR03 / AAA	1,2 V	800 mAh	Blister de 4	**958697**	**13,99**
HR03 / AAA	1,2 V	1000 mAh	Blister de 2	**958691**	**10,99**
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 2	**958692**	**11,99**
HR03 / AAA	1,2 V	1100 mAh	Blister de 4	**959332**	**21,99**
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 2	**959333**	**6,99**
HR6 / AA	1,2 V	1300 mAh	Blister de 4	**959334**	**12,99**
HR6 / AA	1,2 V	2100 mAh	Blister de 4	**958695**	**15,99**
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 2	**959337**	**11,99**
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blister de 2	**959335**	**17,99**
HR6 / AA	1,2 V	2500 mAh	Blister de 4	**958696**	**21,99**
HR6 / AA	1,2 V	2850 mAh	Blister de 4	**959021**	**29,99**
HR22 / E	8,4 V	250 mAh	Blister de 1	**958720**	**22,99**
			ACCESSOIRE		
Testeur de charge des batteries				**958806**	**9,99**



Réf. 959021



Réf. 958695

Piles alcalines industrielles

› Grande capacité
› Longévité accrue
› Jusqu'à 20% d'énergie en plus !



	TENSION	CAPACITÉ	CONDITIONNEMENT	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
LR03 / AAA	1,5 V	1300 mAh	10 x schrink de 4	**958900**	**16,90**
LR06 / AA	1,5 V	2900 mAh	10 x schrink de 4	**958901**	**20,80**
LR14 / C	1,5 V	7500 mAh	20	**958902**	**25,90**
LR20 / D	1,5 V	18000 mAh	20	**958903**	**34,50**
6LR61	9 V	550 mAh	10	**958904**	**22,80**

Testeur de piles universel

Plus de 34 formats de pile peuvent être testés !

› Test de la capacité énergétique restante
› Mesure de la tension réelle sur afficheur LCD
› Test des piles bâtons et des piles boutons
› Test des piles et des batteries rechargeables alcalines, lithium, NiCd, NiMh, zinc-air, etc
› Alimentation : 1 x 6LR61 9 V (fournie)



	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Testeur de piles universel	**958818**	**64,99**

Stations d'accueil de bureau

A DisplayLink



Alimentation externe 20V3A-5.5/2.5

B Alt-Mode



C Alt-Mode



D Alt-Mode

Encoche antivol Kensington



Dexlan

E Alt-Mode

NEW

Cordon 25cm amovible fourni



F Alt-Mode



Dexlan

G DisplayLink



Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

H DisplayLink



Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

I DisplayLink



Alimentation externe 5V4A-5.5/2.1

J Alt-Mode



ATEN

K DisplayLink

NEW



Triple écran 4K

L DisplayLink

NEW



Quadruple Display 4K

	ECRAN 1	RESOL ECRAN1	ECRAN 2	RESOL ECRAN2	ECRAN 3	RESOL ECRAN3	MODE ECRAN	ENTRÉE	USB-A	USB-C™ DATA	USB-C™ PD	AUDIO	CARTE MEM.	REF
A	DisplayPort	4K60	HDMI®	4K30	HDMI®	4K30	1+2+3 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem.	3 x 5G + 2 x USB 2.0	2 x 10G	1 x PD 60W	1 x Jack	SD + µSD	**040855**
B	HDMI®	4K30	HDMI®	1080p	VGA	720p	1+2 ou 3 clone + étendu	USB-C™ 10G 15cm	3 x 10Gbps	-	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**040856**
C	HDMI®	4K30	-	-	-	-	1 + 2 + 3 clone + étendu	2 x USB-C™ 10G Fem.	2 x 5Gbps + 1 x 10G	1 x 10G	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**061110**
D	HDMI®	4K60	HDMI®	4K30	DisplayPort	1080p	clone + étendu	USB-C™ 10G 30cm	3 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	2 x Jack	SD + µSD	**310764**
E	HDMI®	4K30	HDMI®	4K30	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem	3 x 5Gbps	1 x 10G	1 x PD 150W	1 x jack	SD + µSD	**641386**
F	DisplayPort	4K30	HDMI®	4K30	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem.	2 x 5Gbps	2 x 10G	1 x PD 100W	1 x jack	non	**310790**
G	HDMI®	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-B 5G Fem.	6 x 5Gbps	-	non	2 x Jack	non	**040891**
H	HDMI®	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-C™ 10G Fem.	6 x 5Gbps	-	non	2 x Jack	SD + µSD	**040898**
I	HDMI®	2050 x 1440	DVI	2048 x 1152	-	-	1 + 2 clone + étendu	USB-B 5G Fem.	3 x 5Gbps	2 x 10G	non	2 x Jack	SD + µSD	**040899**
J	DisplayPort	4K30	HDMI®	1080p	VGA	1080p	1 + 2 ou 3 clone + étendu	USB-C™ 10G 10cm	3 x 5Gbps	-	1 x PD 60W	1 x jack	SD + µSD	**043234**
K	HDMI®	4K30	HDMI®	4K30	DisplayPort	4K30	1 + 2 + 3 + étendu	USB-C™ 10G Fem	5 x 5G	2 x 10G	1 x PD 150W	1 x Jack	SD + µSD	**043237**
L	HDMI®	4K30	HDMI®	4K30	2 xDisplay-Port	4K30	1 + 2 + 3 + étendu	USB-C™ 10G Fem	5 x 5G	2 x 10G	1 x PD 150W	1 x jack	SD + µSD	**043238**

NOUVEAUTÉ :

Stations d'accueil mobiles

A Alt-Mode



B Alt-Mode



C Alt-Mode NEW



D Alt-Mode



E Alt-Mode NEW



Boot PXE

F Alt-Mode



G Alt-Mode



H Alt-Mode



Speakerphone intégré

I Alt-Mode



Speakerphone intégré

J Alt-Mode NEW



Boot PXE

K Alt-Mode NEW



Port SSD M.2 intégré

L Alt-Mode



Port SSD M.2 intégré

	LAN	ECRAN 1	RES. ECRAN1	ECRAN 2	RES. ECRAN2	ECRAN 3	RES. ECRAN3	MODE ECRAN	ENTRÉE	MODE/PILOTE	USB-A	USB-C™ DATA	USB-C™ PD	AUDIO	CARTE MEM.	REF
A	Gigabit	HDMI®	4K30	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SD + µSD	**310747**
B	Gigabit	DisplayPort	4K30	HDMI®	1080p	HDMI®	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SD + µSD	**310757**
C	Gigabit	HDMI®	4K60Hz	HDMI®	1080p	HDMI®	1080p	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G Fem 10cm	DP Alt-Mode	1 x 5G + 2 x 480m	1 x 5G	1 x PD 100W	1 x jack	non	**310760**
D	Gigabit	HDMI®	4K30Hz	HDMI®	4K30Hz	HDMI®	4K30Hz	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	5 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**310762**
E	Gigabit PXE	HDMI®	4K30Hz	HDMI®	1080p	-	-	-	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	non	non	**310774**
F	Gigabit	HDMI®	4K30	VGA	1080p	VGA	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	1 x jack	SD + µSD	**310756**
G	Gigabit	HDMI®	4K60	HDMI®	1080p	HDMI®	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 30cm	DP Alt-Mode + MST	1 x 5G + 2 x USB 2.0	1 x 5G	1 x PD 100W	1 x jack	non	**310760**
H	Gigabit	HDMI®	4K60	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 30cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	HP/Mic + Bluetooth®	non	**281910**
I	Gigabit	HDMI®	4K60	HDMI®	1080p	HDMI®	1080p	1 + 2 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 30cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	HP/Mic + Bluetooth®	non	**281920**
J	Gigabit PXE	HDMI®	4K30	-	-	-	-	-	USB-C™ 10G 50cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	1 x 5G	1 x PD 100W	non	non	**310772**
K	Gigabit	HDMI®	4K60	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G male	DP Alt-Mode	3 x 10Gbps	1 x 10G	1 x PD 100W	non	SSD M.2 NVMe+SATA	**641195**
L	Non	HDMI®	4K30	-	-	-	-	1 Clone + Etendu	USB-C™ 10G 10cm	DP Alt-Mode	2 x 5Gbps	-	1 x PD 100W	non	SSD M.2	**310735**

: NOUVEAUTÉ

Supports et accessoires pour ordinateurs portables

Dexlan

Stand portable alu Mini Dock USB-C™ 9 en 1 DualView HDMI® + DP + LAN

Le TOP de la Docking de bureau !

Station d'accueil tout aluminium 9 en 1 installée dans un socle réhausseur.

› Entrée : USB-C™ (DP Alt mode ou TB3)
› Double vidéo: HDMI®, DisplayPort, (sauf Mac M1)
› Sorties : RJ45, Audio, USB-A USB-C™ (DP)
› Carte SD



	RÉF.DEXLAN	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Stand portable alu Mini Dock USB-C™ 9en1 DualView HDMI®+DP+LAN	DEX-310790	**310790**	**125,99**
Chargeur secteur USB Type-C™ power delivery 100 w	PD-100G	**348406**	**49,95**

Support ventilé pour ordinateur portable 15''

› Nombre de positions : 2 (inclinée et à plat)
› Autoalimenté par câble USB intégré
› 2 ventilateurs de 125 mm silencieux (10 db)
› Dimensions : 340 x 250 x 23 mm
› Poids : 435 g



Double ventilation !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support ventilé pour ordinateur 15"	**903412**	**11,88**

Réhausseur pliable aluminium PC portable

Le refroidisseur silencieux !

Ce réhausseur d'ordinateur portable est pliable et convient aux portables de 11" à 16". Avec ses 6 niveaux d'inclinaison réglables, il est excellent pour votre confort et préserve vos vertèbres pendant la lecture et la frappe.

› Crée un angle confortable de 13° à 41°
› Améliore la dissipation de chaleur
› Mécanique robuste et pliable pour le transport





	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Réhausseur pliable aluminium PC portable	**903427**	**25,59**

Réhausseur PC portable réglable

› Support métallique avec patins antidérapants
› Tube ajustable pour régler la hauteur du support
› Dimensions : 169 x 256 x 238,5 mm
› Hauteur ajustable : 16 - 165 mm
› Poids maximum supporté : 15 kg




Hauteur ajustable !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support multifonction	**903413**	**102,19**

Support aluminium multifonction

› Support en aluminium avec patins antidérapants
› 2 modes d'utilisation (support de bureau, support d'itinérance à plat)
› 5 positions d'inclinaison (support de bureau) : 21°, 24°, 31°, 36°et 39°
› Tapis de souris en mousse (support à plat)
› Dimensions à plat : 505 x 225 x 12 mm
› Poids : 550 g







Idéal en itinérance !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support multifonction	**903411**	**22,59**

Support deluxe PC portable

› Support métallique antidérapant avec mousse
› Optimise la dissipation de chaleur en dessous du PC
› Pieds en silicone antidérapants
› Finitions haute qualité et couleur argentée
› Dimensions : 239 x 210,5 x 67,5 mm



Antidérapant !

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Support deluxe PC portable	**903414**	**44,09**

Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium

› Meilleur angle de vision : position de visualisation optimale
› Circulation d'air accrue
› Hauteur réglable adaptée à la taille de l'écran : 11 "~ 15 jusqu'à 5Kg







	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Réhausseur PC portable téléscopique en aluminium	**903419**	**43,19**

Dictaphones PHILIPS et OM SYSTEM

PHILIPS









MODÈLE	DVT1600	DVT2015	DVT4115	PSE0501
USAGE	Prise de notes et conversation	Prise de notes et conversation	Conférence avec option musique (**Réf. 776271**) et réunion (**Réf. 776272**)	Prise de notes, réunion
FORMAT D'ENREGISTREMENT	PCM	PCM (WAV), HQ (MP3), SP (MP3), SLP (MP3)	MPEG1 Layer 3(MP3), PCM (WAV)	-
MÉMOIRE INTERNE	32 Go	8 Go	8 Go + entrée micro SD	-
TPS D'ENREGISTREMENT MAX	129 h	2 370 h (mode SLP)	2 370 h (mode SLP)	-
CONNECTIVITÉ	USB : USB-C™ 2.0 haute vitesse	Écouteurs 3,5 mm, entrée en ligne, USB 2.0	Écouteurs 3,5 mm, USB Type-C™	Bluetooth® ou USB
FONCTIONS CLÉS	Microphone 360°, enregistrement avec un seul bouton, grande autonomie	Microphones haute qualité, reconnaissance vocale automatique, 40 heures d'autonomie (batterie)	3 microphones haute fidélité, application de commande à distance et de partage, batterie longue durée	Enregistrement à 360°, prise de notes automatiques, plans d'actions automatisés
RÉF.	**793983**	**793981**	**776270**	**755031**









MODÈLE	DPM6000	DVT8115	ACC2310	LFH0334
USAGE	Dictée / Discours de texte	Pour la musique, conférences et interviews, enregistreur de réunion	Facilite la transcription : vous gardez vos mains libres pour saisir du contenu en continue, c'est votre pied qui démarre et suspend l'enregistrement. USB Type-A	Caque de transcription. Léger, de type sous le menton, il est offre un confort optimal. Cordon de 3 m pour vous déplacer librement, connecteur jack 3,5 mm
FORMAT D'ENREGISTREMENT	DSS, MP3, PCM	MPEG1 Layer 3, (MP3), PCM (WAV)	-	-
MÉMOIRE INTERNE	16Go	8Go + entrée micro SD	-	-
TPS D'ENREGISTREMENT MAX	avec une carte de 4 Go : 700 heures (SP)	2 147 h (MP3, 8 kbps),	-	-
CONNECTIVITÉ	Câble micro-USB, écouteurs 3,5 mm	Écouteurs 3,5 mm, USB Type-C™	-	-
FONCTIONS CLÉS	-	Microphone à 360°, batterie longue durée, application de commande à distance et de partage	-	-
RÉF.	**773209**	**776272**	**773211**	**772853**

OM SYSTEM









MODÈLE	DS-9100 Premium Kit	AS-9100 Transcription	DS-2700	AS-2700 Transcription Kit
USAGE	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte (pour un environnement de travail)	Dispositif de transcription (pour un environnement de travail/ environnement cloud)	Dictée / Interviews / Réunions / Discours texte (usage individuel)	Transcription (usage individuel)
FORMAT D'ENREGISTREMENT	DSS / PCM / MP3	-	DSS / PCM / MP3	-
MÉMOIRE INTERNE	2 Go (jusqu'à 32 Go avec SD)	-	2 Go (jusqu'à 32 Go avec SD)	-
AUTONOMIE	52 heures	-	52 heures	-
CONNECTIVITÉ	Câble micro-USB, écouteurs et prise micro 3.5 mm	Câble USB, écouteurs 3.5 mm (casque)	Câble micro-USB, écouteurs et prise micro 3.5 mm	Câble USB, écouteurs 3.5 mm (casque)
FONCTIONS CLÉS	Système à double micro pour enregistrement en environnement bruyant / Gestion facile de la dictée avec ODMS Cloud	Logiciel de transcription simple et facile à utiliser avec pédalier et casque de 3,5 mm. Gestion du flux de travail de transcription dans le Cloud.	2 microphones omnidirectionnels stéréo / Gestion facile de la dictée avec ODMS R8 (Windows PC)	Logiciel de transcription simple et facile à utiliser avec pédalier et casque de 3,5 mm. Gérez la transcription facilement sur votre PC Windows.
CONTENU DU KIT	DS-9100, adaptateur AC, socle, sac de transport, câble USB, licence individuelle pour ODMS cloud 1 année	Pédalier RS31N, écouteurs E103, logiciel de transcription ODMS Cloud, abonnement 1 an	DS-2700, cable USB, LiOn batterie rechargeable, logiciel de Dictée ODMS R8, PC software	Pédalier RS28N, écouteurs E103, logiciel de transcription ODMS R8, PC software
RÉFÉRENCE OM SYSTEM	V420361BE000	V4203800E000	V420370BE000	V4203900E000
RÉF.	**776800**	**776801**	**776802**	**776803**











MODÈLE	LS-P5	WS-882	WS-883	VN540PC	VP-20
USAGE	Musique / Notes / Apprentissage	Notes / Apprentissage	Notes / Apprentissage	Notes / Apprentissage	Notes / Interview / Réunions
FORMAT D'ENREGISTREMENT	24 Bits 96 KHz / PCM / FLAC / MP3	MP3 / MONO PCM	MP3 / MONO PCM	WMA	PCM / MP3
MÉMOIRE INTERNE	16 Go (jusqu'à 2 To avec MicroSD)	4 Go(jusqu'à 32 Go avec MicroSD)	8 Go(jusqu'à 32 Go avec MicroSD)	4Go	8Go
AUTONOMIE	37 h	110 h	110 h	52 h	50 h
CONNECTIVITÉ	Câble micro-USB	USB intégré	USB intégré	Cable micro USB	USB intégré
FONCTIONS CLÉS	3 microphones directionnels / smartphone Bluetooth® contrôle/Casque sans fil	Microphones directionnels / Fonction réduction du bruit ambiant	Microphones directionnels / Fonction réduction du bruit ambiant	4 scènes d'enregistrement disponibles / Fonction réduction du bruit ambiant	Microphone stéréo omnidirectionnel / Filtre anti frottement / Filtre basse séquence
RÉFÉRENCE OM SYSTEM	V409180BG000	V420330SE010	V420340BE000	V405291BE000	V413130BE000
RÉF.	**773437**	**773879**	**773880**	**766354**	**771732**

Bagagerie MOBILIS

MOBILIS CARE & CARRY

Gamme de bagagerie éco-conçue EXECUTIVE 4

Bagagerie professionnelle : dotés de multiples rangements et d'accessoires de portabilité (bandoulière, bretelles & dos moussés...) Ces nouveaux produits sont les compagnons parfaits pour transporter votre équipement informatique avec confort et praticité.

Fabriqués avec 30 à 40% de matières recyclées certifiées GRS

› Haute visibilité & sécurité : zip et bandes réfléchissantes
› Grands compartiments & nombreux rangements
› Style unique, apparence distinctive & élégante

35% RECYCLÉ



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pochette accessoires	005038	**640524**	**8,33**
Sacoche compacte 11-14"	005039	**640525**	**33,33**
Sacoche double 11-14"	005040	**640526**	**49,99**
Sacoche double 14-16"	005041	**640527**	**49,99**
Sac à dos 14-16"	005042	**640528**	**58,33**
Sac à dos Premium 14-16"	005043	**640529**	**70,83**

Sac à dos et sacoches éco-conçues THE ONE

› Gamme éco-conçue en matières recyclées certifiées GRS
› Structure renforcée en mousse
› Compartiment renforcé pour PC et poche accessoires
› Passant trolley et bandoulière incluse (pour les sacoches)



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sac à dos (14-15.6")	003064	**772482**	**35,83**
Sacoche (11-14")	003075	**772483**	**20,83**
Sacoche (14-16")	003076	**772795**	**87,49**

Bagagerie éco-conçue - TRENDY

› Gamme éco-conçue : 35% de matières recyclées
› Compartiment renforcé pour PC et poches accessoires
› Matière étanche et fond renforcé
› Passant trolley et bandoulière incluse (pour les sacoches)



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sac à dos (14-17")	025029	**767186**	**41,66**
Sacoche (11-14")	025027	**767185**	**35,83**
Sacoche (14-16")	025028	**767188**	**37,49**
Housse (12.5-14")	025026	**767184**	**22,49**

Sac à dos 30L Voyage d'affaires 48H THE ONE

› Produit adapté aux déplacements et voyages d'affaires – Capacité 30L
› 1 grand compartiment renforcé pour PC
› 1 grand compartiment vêtements/chaussures
› Multiples poches pour accessoires
› Bretelles ergonomiques et dos du sac rembourré



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sac à dos voyage 48h	003066	**772795**	**87,49**

Sacoche et housse – ORIGINE 2

› 3 sacoches 11-14" de couleur
› 1 housse 12.5 – 14"
› Finition aspect cuir
› Ouverture toploading
› Grand compartiment



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sacoche 11-14" Bleu prusse	042056	**269286**	**33,33**
Sacoche 11-14" Kaki	042057	**269287**	**33,33**
Sacoche 11-14" Jaune	042058	**269288**	**33,33**
Housse 12.5 – 14" Noir	042059	**269289**	**20,83**

Coques et accessoires MOBILIS

MOBILIS CARE & CARRY

Coque transparente renforcée

› Dos transparent – identification de la tablette
› Aircell system : coques aux 4 coins renforcés
› Résistance à 300 chutes d'1.2m
› Emplacement stylet



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Rugged Case for iPad 10.9" (10th gen)	062004	**584297**	**29,16**

Coque de protection avec clavier Bluetooth® détachable - C2

› Clavier Bluetooth® détachable & touchpad : 100h d'autonomie
› Haute protection contre les chutes & les chocs : jusqu'à 300 chutes de 90 cm
› Emplacement stylet
› Disponible pour de nombreuses marques et modèles



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coque C2 Clavier Bluetooth® iPad 10.2" (9/8/7th gen)	029029	**776051**	**83,33**
Coque C2 Clavier Bluetooth® Galaxy Tab A9+	029035	**778216**	**83,33**
Coque Universelle tablette 9-11"	029037	**584279**	**83,33**

Coque de protection éco-conçue et antimicrobienne - SPECTRUM-R

› Fabriquée avec 100% de matériaux recyclés et 100% recyclable
› Matières recyclées et certifiées par le label Global Recycled Standard
› Technologie antimicrobienne : élimination jusqu'à 99% en 2h
› Haute résistance contre les chutes & les chocs
› Disponible pour de nombreuses marques et modèles



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coque SPECTRUM-R iPhone 15 / iPhone 14	066052	**767205**	**20,83**

Câble de sécurité universels

› 1 câble universel à clé
› 1 câble universel à code
› 3 têtes intégrées (Nano, T Lock, Wedge)
› Résistance 1 tonne
› Composé de 7 torons



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Câble universel à clé	001378	**584265**	**43,33**
Câble universel à code	001379	**641632**	**49,99**

Filtres de confidentialité magnétiques pour écran fixe / pc portable

GARANTIE 02 ANS

› Protège les données à l'écran des regards indiscrets
› Pour écrans d'ordinateur portable ou fixe
› Fixation magnétique – amovible et repositionnable
› Disponible pour de nombreux modèles & marques



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtre de confidentialité pour écran 13.3" (16:09)	016426	**844782**	**74,99**
Filtre de confidentialité pour écran 14" (16:09)	016427	**269277**	**74,99**
Filtre de confidentialité pour écran 14.1" (16:09)	016434	**269280**	**74,99**
Filtre de confidentialité pour écran 15.6" (16:09)	016433	**269279**	**83,33**

Filtres de confidentialité

› Protège les données à l'écran des regards indiscrets
› Facile à installer : amovible et repositionnable
› Réversible : 1 côté brillant / 1 côté mat
› 2 systèmes de fixation : pour écrans avec et sans rebord
› Disponible pour toutes les tailles d'écran



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Filtres de confidentialité 14" /14.1" (16:9)	016403	**766016**	**41,66**
Filtre de confidentialité 15.6" (16:9)	016233	**766767**	**47,49**
Filtre de confidentialité 24" (16:9)	016243	**766770**	**74,99**

Coque de protection renforcée Surface PRO 10 – PRO 9

MADE IN FRANCE

› Résistance jusqu'à 500 chutes d'1,20m
› Existe avec patte de saisie rotative 360°, trépied et porte stylet
› Coque compatible avec le trépied, le clavier et le stylet Microsoft
› Eco-conçue en France, avec 30% de matières recyclées



30% RECYCLÉ

	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Coque de protection renforcée Protech Surface Pro 10 – Pro 9	053012	**767200**	**47,49**

Chargeurs secteur GaN

› Gamme complète : chargeurs secteur de 10 à 100 Watts
› Compatibilité universelle : USB-A et USB-C™
› Technologie GaN (du 30 au 100 W) : moins énergivore, tout en étant plus petit & léger que les chargeurs traditionnels
› Design fin et ultra compact



	RÉF. MOBILIS	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chargeur secteur 10.5W -1 USB-A	001360	**778227**	**10,83**
Chargeur secteur 20W - 1 USB-C™	001361	**778188**	**12,49**
Chargeur secteur 30 W - 1 USB A + 1 USB-C™ - GaN	001362	**778207**	**24,99**
Chargeur secteur 45W - 1 USB A + 1 USB-C - GaN	001363	**778208**	**29,16**
Chargeur secteur 65W - 2 USB C™ + 1 USB-A - GaN	001364	**778209**	**37,49**
Chargeur secteur 100 W - 2 USB C™ + 1 US- A GaN + câble 2m 100W	001365	**778210**	**83,33**

Bagagerie TUCANO et tablettes à stylet WACOM



Toute la gamme Tucano est disponible chez nous !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !

Sacoche pour ordinateur portable 14"

Fabriqué à partir de plastique recyclé !

GARANTIE 02 ANS

Sac en tissu léger fabriqué à partir de plastique recyclé, au design compact et moderne, pour les ordinateurs portables et les MacBooks jusqu'à 14".

- Bandoulière réglable
- Poche intérieure rembourrée
- Poche intérieure en filet pour des accessoires
- Dimensions : 35,5 x 27 x 8 cm
- Couleur : noire



TUCANO MILANO 1985

	REF TUCANO	RÉF.
Sacoche pour ordinateur portable 14"	BSBTK21314-BK	**774111**

Sac à dos pour ordinateur portable de 15.6"

Fabriqué à partir de plastique recyclé !

GARANTIE 02 ANS

- Poche frontale pour accessoires
- Attache trolley
- 2 poches intérieures rembourrées pour PC portable et tablette
- Dimensions : 31 x 46,5 x 17 cm
- Couleur : noire



TUCANO MILANO 1985

	REF TUCANO	RÉF.
Sac à dos pour ordinateur portable de 15.6"	BKBRA-AGS-BK	**774070**

Trolley pour ordinateur portable 14-15,6"

GARANTIE 02 ANS

4 roues !

- 4 roues 360°
- Espace voyage
- Poignée télescopique rétractable
- Compartiment ordinateur avec organiseur
- Pochette avant
- Pochette arrière



TUCANO MILANO 1985

	REF TUCANO	RÉF.
Trolley pour PC 14-15.6"	BTRPIL15-BK	**774067**

Tablette de Signature électronique

Passez à la signature électronique avec les tablettes Wacom.

Élevez vos processus documentaires à un niveau supérieur avec les tablettes de signature électronique : une approche moderne, rapide et sécurisée pour une gestion sans faille des signatures électroniques tout en gardant un cérémonial de signature traditionnel.



wacom

	TAILLE	REF WACOM	RÉF.
Tablette de Signature 540	5"	STU-540-CH2	**766385**
Tablette de Signature 430	4,5"	STU-430-CH2	**766379**

Wacom One

Explorez de nouveaux horizons

Découvrez un tout nouveau monde de possibilités avec les écrans interactifs et les tablettes à stylet Wacom One. Pour dessiner, peindre, retoucher des images, prendre des notes et collaborer à l'écran. À vous de faire votre choix: créez directement sur un écran haute résolution avec un stylet haute précision, ou découvrez la fluidité ainsi que la précision du stylet sur la tablette ultra réactive. Profitez de logiciels offerts, de tutoriels pratiques et du soutien d'une communauté extraordinaire.



wacom

	TAILLE	REF WACOM	RÉF.
One 13 touch	13,3" Full HD	DTH134W0B	**776716**
One 12	11,6" Full HD	DTC121W0B	**776711**
One S	188 x 141 x 8 mm	CTC4110WLW2B	**776734**
One M	252 x 181 x 8 mm	CTC6110WLW2B	**776732**

Wacom Cintiq Pro

Conçu pour l'harmonie

Des performances inédites pour inspirer la créativité. Grâce à son design, sa conception, sa technologie et aux conseils des meilleurs professionnels de pointe, l'écran Wacom Cintiq Pro vous offre une expérience de création simple et harmonieuse. Disponible en 3 tailles, avec socles et accessoires en option.



wacom

	TAILLE	REF WACOM	RÉF.
Cintiq Pro 17	17,3"	DTH172	**776722**
Cintiq Pro 22	21,5"	DTH227	**776723**
Cintiq Pro 27	26,9"	DTH271	**773707**




Consommables

Nettoyage - Souffleurs d'air sec	**406**
Nettoyage - Nettoyants	**407**
Nettoyage - Lingettes	**408**
Nettoyage - Divers	**409**

Etiqueteuses bureautiques DYMO - Home et Office	**410**
Etiqueteuses bureautiques DYMO - Office	**411**
Etiqueteuses professionnelles DYMO - Industriel	**412**

Nettoyage – Souffleurs d'air sec



SOUFFLEURS AIR SEC

Souffleur d'air sec inflammable

Permet par un soufflage sec, puissant et non graisseux, d'évacuer instantanément les particules de poussière, de papier, de toner, de nourriture, etc.

S'utilise verticalement uniquement.

› Produit inflammable
› Contenance : 650 ml brut / 500 ml net



SANOTECH EUROPE

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec inflammable	ST0610	**190875**	**6,90**

Souffleur d'air sec

Permet par un soufflage sec, puissant et non graisseux, d'évacuer instantanément les particules de poussière, de papier, de toner, de nourriture, etc.

S'utilise verticalement uniquement.

› Produit ininflammable
› Volume net : 342 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec	**191800**	**25,25**

SOUFFLEURS TRIPLE PRESSION

Souffleur d'air sec triple pression multiposition 200 ml

Souffleur à air sec disposant d'un débit plus important pour une efficacité accrue. S'utilise aussi bien tête en haut que tête en bas.

› Souffleur multiposition
› Produit ininflammable
› Volume net : 200 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec triple pression multiposition 200 ml	**191804**	**16,39**

Souffleur d'air sec triple pression 342 ml

Souffleur à air sec disposant d'un débit plus important pour une efficacité accrue. S'utilise verticalement uniquement.

› Produit ininflammable
› Volume net : 342 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec triple pression 342 ml	**191803**	**20,49**

SOUFFLEURS MULTIPOSITIONS

Souffleur d'air sec multiposition 125 ml

Souffleur à air sec en petit format. S'utilise tête en haut ou tête en bas, sur toutes les surfaces extérieures et intérieures de tous vos équipements.

› Produit ininflammable
› Volume net : 125 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec multiposition 125 ml	**191802**	**12,00**

Souffleur d'air sec multiposition 256 ml

Sou eur à air sec s'utilisant tête en haut ou tête en bas, sur toutes les surfaces extérieures et intérieures de tous vos équipements.

› Produit ininflammable
› Volume net : 256 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Souffleur d'air sec multiposition 256 ml	**191801**	**17,50**

Pulvérisateur nettoyant pour écran 250 ml

Packaging 100% écologique !

Produit de nettoyage sans alcool pour écrans. Utilisation préconisée sur les écrans plats, LCD, les tablettes et smartphones, les ordinateurs, les caméras et appareils photos numériques, vitres de scanners… Nettoyant ininflammable.





dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de nettoyage pour écrans	**190888**	**6,90**

Kit de nettoyage comprenant

› 1 nettoyant universel pour tout type d'écran, 85 ml
› 1 chiffon microfibre



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Kit de nettoyage pour écrans	**190805**	**9,35**

Spray de nettoyage pour écrans

› Contenance : 85 ml
› Sans alcool, ininflammable



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Spray de nettoyange pour écrans	**190887**	**8,65**

Nettoyant pour tableaux blancs

Solution de nettoyage pour effacer les traces de feutres spécifiques sur les tableaux blancs. Respectueux de l'environnement, il est fabriqué sans gaz propulseur.

› Contenance : 250 ml



SANOTECH EUROPE

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Nettoyant pour tableaux blancs	ST0072	**190797**	**5,90**

Nettoyant et rénovateur

Nettoyant pour rouleaux et galets d'imprimantes et de photocopieurs.

› Volume net : 100 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Nettoyant et rénovateur	**190823**	**5,55**

Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques

› Nettoyant désoxydant et lubrifiant de contacts électriques et électroniques.
› Volume net : 200 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Nettoyant / lubrifiant pour contacts électriques	**190810**	**8,20**

Nettoyant spécial encres

Spécialement conçu pour le nettoyage des têtes d'imprimantes à jets d'encre, à aiguille, à bulles d'encres. Dispose d'une brosse pour faciliter l'application.

› Volume net : 500 ml



SANOTECH EUROPE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Nettoyant spécial encres	**190816**	**14,90**

Nettoyage - Lingettes

Lingettes multisurfaces

Packaging 100% recyclé et recyclable !

Lingettes pour le nettoyage de surfaces vitrées du matériel informatique et bureautique : écrans plats, ordinateurs portables et écrans d'ordinateurs, tablettes et smartphones, vitre des scanners. Elles peuvent aussi être utilisée sur le mobilier de bureau. Parfait pour éliminer les traces de doigts, la poussière et la saleté. Lingettes biodégradables, fabriquées à partir d'un mélange de fibres de cellulose de haute qualité. Antistatiques. Écologiques, le boîtier et le couvercle sont fabriqués à 100% à partir de plastique recyclé.

Points clés :

› Contient 100 lingettes
› Lingettes biodégradables
› Sans alcool
› Propriétés antistatiques
› Usage général

Boîte distributrice refermable pour garantir des lingettes toujours imprégnées.

Convient pour :

› Claviers
› Surfaces plastiques
› Revêtements plastiques des casques de réalité virtuelle
› Souris
› Imprimantes
› Fax
› Manettes et consoles de jeux
› Matériel informatique et de bureau





dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boîte de 100 lingettes multisurface écologiques	**640047**	**5,59**

Lingettes pré-imprégnées pour écrans

Lingettes nettoyantes antistatiques imprégnées, pour un usage général, pouvant être utilisées sur les surfaces vitrées et plastiques des ordinateurs et équipements de bureau. Boite de 100 lingettes.



dacomex

AF

	MARQUES	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Boite de 100 lingettespour écrans	DACOMEX	**190821**	**4,79**
	AF	**190876**	**5,69**

Lingettes humides / sèches

› Pour tout type d'écrans
› Boite de 12 lingettes humides et 12 lingettes sèches



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes humides et sèches	**190835**	**5,50**

Lingettes pour écran grand format

Lingettes antistatiques conçues pour le nettoyage des écrans de grandes dimensions : télévisions, écrans d'affichage dynamique, écrans d'ordinateurs portables, ou grands moniteurs de PC, tablettes et smartphones. Ces lingettes peuvent également être utilisées sur la vitre des scanners, sur des écrans tactiles ou encore des tableaux de bords de véhicule. En fonction de la taille de l'écran, prendre ou ou deux lignettes, nettoyer la surface et laisser sécher. Les lingettes éliminent parfaitement les traces de doigts, la poussière et la saleté.

› Boite de 150 lingettes
› Dimensions des lingettes : 19 x 26 cm





dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes pour écran grand format	**190799**	**7,50**

Lingettes douces et grattantes pour mains et outils

Lingettes de grandes tailles (23 x 27 cm) conçues pour nettoyer les mains et les outils. Elles sont imprégnées d'une solution nettoyante à base de savon doux. La face grattante permet d'éliminer la saleté tenace, la graisse, l'huile, les peintures etc... La face douce nettoie et adoucit les mains.

› Boite de 50 lingettes
› Dimensions des lingettes : 23 x 27 cm
› Taille de la boite : 19 x 11 cm



SANOTECH EUROPE

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Lingettes douces et grattantes pour mains et outils	ST0188	**190477**	**25,90**

NOUVEAUTÉ :

Mousse nettoyante antistatique

Conçue pour les surfaces bureautiques et informatiques. Cette mousse est aussi efficace sur les moquettes, surfaces peintes et le mobilier en général.

Convient pour :

- Surfaces de travail au bureau comme à la maison (faire un essai au préalable)
- Enlève les tâches sur les moquettes
- Métaux et plastiques
- Claviers, écrans, capots...
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mousse nettoyante antistatique	**190803**	**4,60**

Mousse nettoyante pour tableaux blancs 150 ml

Ce spray de nettoyage est idéal pour effacer les traces de feutres spécifiques sur les tableaux blancs. Il redonne ainsi un aspect neuf à tous les tableaux blancs émaillés ou stratifiés.

- Facile à utiliser
- Contenance : 210 ml brut / 150 ml net



SANOTECH EUROPE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mousse nettoyante pour tableaux blancs 150 ml	**190911**	**3,29**

Chiffons blancs

Ces chiffons, absorbants et non pelucheux, sont dotés d'une excellente résistance à l'état mouillé et sec et ne laissent aucun résidu pour un nettoyage efficace. Une taille généreuse de 38 cm x 30 cm et non pelucheux. Peuvent être utilisés avec de nombreux produits de nettoyage Dacomex (mousse / spray).

- Super absorbants
- Bonne résistance mouillés et secs
- Non pelucheux
- Sachet de 45 chiffons
- Convient pour imprimantes, ordinateurs, bureaux, téléphones, écrans, tablettes, souris (avec la solution nettoyante appropriée).



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Sachet de 45 chiffons blancs	**190820**	**8,39**

Chiffon microfibre multisurface

Ce chiffon a été spécialement conçu pour proposer une solution de nettoyage aux surfaces les plus délicates d'un environnement de bureau. Utilisé humide ou sec, il enlève la graisse, la poussière et les traces de doigts pour une finition éclatante.

- Exceptionnellement doux
- Dimensions : 15 x 18 cm
- Lavable en machine et réutilisable
- Pratique et facile d'utilisation
- Peut être utilisé en complément des solutions de nettoyage (vérifier l'emballage avant utilisation)



SANOTECH EUROPE

	RÉF. FOURNISSEUR	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Chiffon microfibre multisurface	ST0105	**190879**	**3,50**

Décolle étiquette

Solvant spécifique permettant de décoller rapidement les étiquettes adhésives en papier ou en plastifiées sur tous types de supports (carton, métal, bois, verre, porcelaine, la plupart des plastiques et élastomères, etc.)

Dispose d'une brosse pour faciliter l'application.

- Volume net : 500 ml



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Décolle étiquette	**190808**	**7,95**

Charlottes jetables pour casques

Ce pack contient 500 charlottes jetables pour écouteurs / casques téléphoniques. Vous pourrez ainsi les changer régulièrement. Grâce à ces charlottes, les écouteurs sont protégés des microbes et bactéries, mais également de la poussière. Ces protections n'altèrent pas la qualité du son transmis et elles apportent une sensation agréable à l'oreille.

PENSEZ-Y
Retrouvez nos casques téléphoniques
Pages : 374 à 380

- Pack de 500 charlottes jetables
- Conçues pour les casques téléphoniques
- Diamètre : de 6 à 9 cm
- Charlottes jetables non tissées
- Couleur : blanche



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Charlottes jetables pour casques	**190815**	**41,99**

Cartes de nettoyage pour lecteur de cartes

L'entretien des lecteurs de cartes à puce n'a jamais été plus facile. Les cartes sont imprégnées d'une solution d'alcool IPA pour nettoyer régulièrement les terminaux de carte à puce et de carte magnétique afin d'en améliorer la longévité. Enlève aisément la poussière et la graisse qui s'accumulent jour après jour.

- Pack de 5 cartes faciles à utiliser
- Entretien pratique
- Peuvent être utilisées avec les lecteurs de cartes à puce et bandes magnétiques
- Aident à limiter les pannes
- En sachet individuel
- Chaque carte peut être réutilisée jusqu'à 5 fois
- Convient pour les terminaux point de vente, distributeurs automatiques de billets, lecteurs de borne d'accueil, ouverture de portes, parcmètres, systèmes de billettique.



dacomex

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Pack de 5 cartes de nettoyage pour lecteur de cartes	**190824**	**6,69**

Spray et mousse antibactériens

Produits virucide multi-usage : ils nettoient, désinfecte et dégraissent tout type de surface.

- **Réf. 190956** :
- Contenance : 650 ml brut / 500 ml net
- Ne pas appliquer sur les écrans
- Virucide

- **Réf. 190954** :
- Contenance : 500 ml
- Bactéricide



SANOTECH EUROPE

	RÉF.	PRIX DE VENTE (€ HT)
Mousse nettoyante antibactérienne et virucide	**190956**	**10,20**
Spray désinfectant antibactérien	**190954**	**12,50**

Étiqueteuses bureautiques DYMO - Home et office

Les produits Dymo® Home facilitent le quotidien : vos clients pourront profiter de leur temps libre grâce à la gestion optimisée de leur maison bien organisée !

ETIQUETEUSES LETRATAG





MODÈLE	LetraTag 100H+	LetraTag® 200B
RÉSOLUTION	-	-
LIGNES D'IMPRESSION	2	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	12 mm	12 mm
CLAVIER	ABC	-
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle
ALIMENTATION	4 piles AA	4 piles AA
CONNECTABLE PC / MAC	-	Via Bluetooth
COULEUR	Bleu	-
RÉF.	**811305**	**811304**

CONSOMMABLES

Étiquettes pour étiqueteuse LetraTag®



Réf. 811649

	DIMENSIONS	RÉF. DYMO	RÉF.
Etiquette plastique noir sur blanc	12 mm x 4 m	S0721660	**811649**
Etiquette papier noir sur blanc	12 mm x 4 m	S0721510	**969896**
Etiquette plastique noir sur jaune	12 mm x 4 m	S0721620	**811651**

ÉTIQUETEUSES LABELWRITER









MODÈLE	LabelWriter 550	LabelWriter 550 Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 5XL
INTERFACE	USB	USB - Connexion réseau LAN	USB	USB - Connexion réseau LAN
RÉSOLUTION	300 dpi	300 dpi	600 x 300 ppp (sur les étiquettes LW) 180 ppp (sur les étiquettes D1)	300 dpi
IMPRESSION / MINUTE	62 étiquettes	90 étiquettes	71 étiquettes	53 étiquettes
LARGEUR MAX IMP.	61 mm	61 mm	62 mm (sur les étiquettes LW) 24 mm (sur les étiquettes D1)	104 mm
TECHNOLOGIE D'IMPRESSION	Impression thermique directe	Impression thermique directe	Impression thermique directe (sur les étiquettes LW) Transfert thermique (sur les étiquettes D1)"	Impression thermique directe
COMPATIBILITÉ	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures	Windows® XP, Windows Vista™ (32-bit, 64-bit)et Windows® 7 ou Mac OS® v.10.4 ou ultérieure	Windows® 8.1 ou versions ultérieures, et Mac OS® X v10.14 ou versions ultérieures
DIMENSIONS	16 x 14 x 27 cm	16 x 14 x 27 cm	14 x 19,7 x 18,3 mm	25 x 25 x 26 cm
RÉF.	**359453**	**359454**	**359444**	**359455**

CONSOMMABLES

Etiquettes pour étiqueteuses LabelWriter®



Réf. 969480

	DIMENSIONS	RÉF. DYMO	RÉF.
Grandes étiquettes d'adresse – 2 rouleaux de 260 stickers	36 mm x 89 mm	S0722400	**969480**
Grandes étiquettes autocollantes – 220 stickers	54 mm x 101 mm	S0722430	**811404**
Etiquettes d'adresse autocollantes – 130 stickers	28 mm x 89 mm	S0722370	**969470**
Etiquettes autocollantes polyvalentes – 1000 stickers	57 mm x 32 mm	S0722540	**969540**
Etiquettes autocollantes polyvalentes – 500 stickers	19 mm x 51 mm	S0722550	**969450**
Etiquettes de retour autocollantes – 500 stickers	25 m x 54 mm	S0722520	**969510**
Grandes étiquettes d'adresse – 24 rouleaux de 260 stickers	36 mm x 89 mm	S0722390	**811405**

Toute la gamme DYMO est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Étiqueteuses bureautiques DYMO - Office

Les produits de bureau DYMO® permettent d'en faire plus avec moins et de faire de petits miracles qui peuvent faire une grande différence pour les affaires de vos clients.

ÉTIQUETEUSES LABELMANAGER



EXTENSION GARANTIE +2 ans +1 an



EXTENSION GARANTIE +2 ans +1 an

NEW



EXTENSION GARANTIE +2 ans +1 an

Existe en version kit Réf. 641517

MODÈLE	LabelManager 160	LabelManager 280	LabelManager 640 CB
RÉSOLUTION	180 ppp	180 ppp	-
LIGNES D'IMPRESSION	2	2	-
LARGEUR D'ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 mm	6 / 9 / 12 mm	6 à 24 mm
CLAVIER	AZERTY	AZERTY	AZERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle	-
ALIMENTATION	6 piles AA	Batterie rechargeable	Cordon USB Type-C
CONNECTABLE PC / MAC	-	Oui	Bluetooth et USB
RÉF.	**359448**	**359467**	**641515**

EXTENSION GARANTIE +2 ans +1 an



EXTENSION GARANTIE +2 ans +1 an



MODÈLE	LabelManager 420P	LabelManager 210D
RÉSOLUTION	-	180 ppp
LIGNES D'IMPRESSION	4	-
LARGEUR D'ÉTIQUETTES	9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 mm
CLAVIER	ABC	AZERTY
DÉCOUPE ÉTIQUETTE	Manuelle	Manuelle
ALIMENTATION	Batterie rechargeable	6 piles AA
CONNECTIVITÉ	PC et MAC	PC et MAC
RÉF.	**359457**	**359480**

CONSOMMABLES

Étiquettes pour étiqueteuse LabelManager®



Réf. 969700


	DIMENSIONS	RÉF.DYMO	RÉF.
Etiquettes autocollantes D1 noir sur blanc	12 mm x 7 m	S0720530	**969700**
Etiquettes autocollantes D1 noir sur blanc	9 mm x 7 m	S0720680	**969640**
Etiquettes autocollantes D1 blanc sur noir	12 mm x 7 m	S0720610	**811645**
Etiquettes autocollantes D1 noir sur blanc – 10 rouleaux	12 mm x 7 m	2093097	**969699**
Etiquettes autocollantes D1 noir sur blanc	24 mm x 7 m	S0720930	**969840**

Toute la gamme DYMO est disponible !

Contactez votre commercial pour plus d'informations !



Etiqueteuses professionnelles DYMO - Industriel



Les produits industriels DYMO® sont robustes, abordables et durables, de sorte que vos clients achèvent leur travail avec professionnalisme et fierté.

ÉTIQUETEUSES RHINO



EXTENSION GARANTIE +2 ANS +1 AN



EXTENSION GARANTIE +2 ANS +1 AN

MODÈLE	**Rhino Pro 4200**	**Rhino 6000**
LIGNES D'IMPRESSION	4	5
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 24 mm
CLAVIER	AZERTY	ABC
DÉCOUPE ÉTIQUETTES	Manuelle	Électronique
MÉMOIRE	25 étiquettes	1000 étiquettes
ALIMENTATION	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion
CONTENU	Etiqueteuse, 1 ruban Nylon 12 mm	Mallette de transport, étiqueteuse, 1 ruban Nylon 24 mm, 1 ruban Nylon 9 mm, batterie Li-Ion rechargeable, adaptateur secteur
RÉF.	**811301**	**359456**



EXTENSION GARANTIE +2 ANS +1 AN



EXTENSION GARANTIE +2 ANS +1 AN



EXTENSION GARANTIE +2 ANS +1 AN

MODÈLE	**Rhino 4200 avec mallette**	**Rhino 5200**	**Rhino 5200 avecc mallette**
LIGNES D'IMPRESSION	4	-	-
LARGEUR ÉTIQUETTES	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm	6 / 9 / 12 / 19 mm
CLAVIER	AZERTY	ABC	ABC
ALIMENTATION	6 piles AA (non fournies)	Batterie Li-Ion	Batterie Li-Ion
CONTENU	Etiqueteuse, mallette	Etiqueteuse	Etiqueteuse, mallette
RÉF.	**359458**	**811296**	**811297**

CONSOMMABLES



Réf. 811530

Etiquettes pour étiqueteuses Rhino®

	DIMENSIONS	COULEUR	RÉF. DYMO	RÉF.
Etiquette industrielle polyester permanent	12 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18483	**811460**
Etiquette industrielle nylon flexible	12 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18488	**811400**
Etiquette industrielle vinyle	12 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18444	**811530**
Etiquette industrielle nylon flexible	19 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18489	**811412**
Etiquette industrielle autocollante polyester	9 mm x 3,5 m	Noir sur blanc	18482	**811450**
Etiquette industrielle polyester permanent	19 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18484	**811470**
Etiquette industrielle vinyle	19 mm x 5,5 m	Noir sur blanc	18445	**811600**

Index alphabétique - A à C

A

Accessoire
- Baie 146 à 149
- Boîtier serveur 308-309
- Câblage 159 à 161
- Caméra 235 à 243-248-249
- Coffret 142 à 145
- Mobilité 388 à 402
- Raspberry 317
- Smartphone 388-391-393-394
- Tablette 366-369-388 à 392
- Téléphonie 55 à 58
- Terminal point de vente 362

Accus 393-394

Adaptateur
- Apple® 388
- Audio 5-108-109
- BNC 134
- Clavier 134
- Compact Flash 362
- Cordon secteur 83
- CTIA 109
- DB-9 / DB-15 / DB-25 134
- DisplayPort 119
- Disque dur 311-321
- DVI 111
- Fibre optique 17
- Graphique 320
- HDMI® 119
- IDE 321
- Jack 5-109
- M.2 SSD 311-321-323
- M12 49
- PCI-PCIe 314-316
- PS2 134
- Réseau 176-177
- Secteur 83
- Souris 129
- SSD 310-311-321-323
- Téléphonie 55-57-58
- USB 127-177-320
- VGA 111
- WiFi 164

AKCP thermomètre IP 73

Alcool isopropylique IPA 61

Alimentation
- A découpage 98
- ATX 309
- Boîtier serveur 308
- Caméra 96
- Industrielle Rail DIN 96-196
- Multitension 96
- PC 314-316
- Raspberry 316-317

Ampèremètre 70

Amplificateur
- HDMI® 282
- VGA 282

Amplificateur GSM / 3G / 4G 54

Antenne
- WiFi 169

Antivol 369

Armoire
- Charge 304-305
- Réseau 136-137-149-152
- Serveur 137-151-153

Armoire de rangement 305

Atténuateur fibre optique 19

Audio conférence 272-273

B

Backplane 310-311

Bagagerie 402-403

Bague de repérage 36-159

Baie
- Bâti rack 140
- Réseau 136-138-150
- Serveur 138-151-153

Balun 249

Bandeau prise 88-90 à 95-1431-154

Bandeau rackable 79

Barre de visioconférence 273 à 276-278-280

Barrette mémoire 317

Bâti 140

Batterie externe 393

Batterie externe pour smartphone 388-391 à 393

Batterie rechargeable 393 à 395

Bloqueurs de cordon 52

Bloqueurs de port 52

BNC 115-253

Bobine papier 360

Boîte de rangement outils 68

Boîtier
- ATX 309
- Fibre optique 19
- Micro-ATX 309
- Multimédia 320
- Mural 79
- Raspberry 316-317
- Serveur 308
- Tour 309

Boîtier de raccordement FTTH 14-15

Boîtier externe
- 2.5" 324
- 3.5" 324
- SSD 323

Borne de connexion 79

C

Câble
- Alimentation PCI-Expres 314-316
- Antenne TV 80
- Catégorie 5e 23-24-39
- Catégorie 6 25 à 28-40
- Catégorie 6A 28 à 32-41
- Catégorie 7 41
- Catégorie 8 33
- Coax vidéo 253
- Etanche 27-32-43
- Fibre optique 13
- Haut-parleur 109
- KX6 113-253
- Monobrin 42 à 44
- Multibrin 39 à 41
- PATC17 / PATC19 80
- Répéteur 131
- Réseau / RJ45 4-22 à 36
- Téléphonie 54 à 58
- Touret 39 à 44
- VATC17 / VATC19 80
- Vidéosurveillance 253

Caisse à outils 68-69

Caméra vidéosurveillance
- Analogique 248-249
- Factice 253
- IP 235 à 243

Capteur
- Humidité 203
- Température 203

Carte
- Contrôleur 318
- FireWire 318
- Graphique 320
- Mémoire 315-360
- Parallèle 318
- PCI 318-320
- PCI-Express 318-320
- Raspberry 316
- Réseau 10/100 176
- Réseau Giga 176
- RS-232 319
- SATA 318
- Son 320
- USB 318
- WiFi 164

Cartouche de colle 74

Casque
- Audio 352-354
- Lync / Skype for business 380-381
- Sans fil 352 à 354-375 à 380
- Téléphonique 294 à 297-303-380 à 386
- USB 352-380

Cassette d'épissure fibre optique 17

Catégorie 5e 23-24-36-39-42

Catégorie 6 4-24 à 28-36-40-42

Catégorie 6A 28 à 35-41-43-44

Catégorie 7 41-43

Catégorie 8 33-46-50

Chargeur
- De voyage 394
- Pile 395
- Secteur 96-394-395
- USB 394

Chariot
- de charge 305
- de transport 68

Châssis fibre optique 16-18-200

Châssis muraux 19" 145

Classe numérique 305

Clavier
- Filaire 331 à 334-336
- Sans fil 332 à 334-336
- Silicone 331

Clé USB 358-359

Clé USB Bluetooth 166

Clé USB WiFi 166

Cliveuse 60-62

Coaxial 80-113-253

Code barre 363 à 365

Coffret 141 à 145

Collaboration (sans fil) 290

Collier nylon - serre câble 158-159-161

Commutateur
- DB-9 / DB-25 / HD-15 198
- DisplayPort 282
- HDMI® 284
- RJ45 178

Compresseur d'air 68

Conférencier 272-275

Connecteur
- Articulé 46
- BNC 253
- Fibre optique 17
- HD-15 38
- RJ 45 à 50-55
- Scotchlock 79
- SOC 62
- SUB-D 38

Console LCD
- Avec KVM 220-221

413

Index alphabétique - C à M

Sans KVM 220
Consommable pour étiqueteuse 410 à 412
Consommable pour imprimante thermique 362
Contrôleur
De température 203
WiFi centralisé 172-173
Convertisseur
Audio-Vidéo 4-281
DisplayPort 4-123-124
Fibre optique 200-201
HDMI® / VGA 4-281
Mini DisplayPort 4-123-124
RJ45 / M12 49
RS-232 / 485 133-198
RS-232 / DB-9 38-131-198
Tension 96-196
Type-C™ 4-126-177
USB / RS-230 131-132
Cordon
A repérage lumineux 34 à 36
ADSL 54
Antenne TV 80
Antenne WiFi 169
Anti-rongeur 28-128
Apple® Lightning 390
Armé 28-128
Booster USB 131
Caméra / BNC 251
Catégorie 5e 23-24-36-39
Catégorie 6 5-24 à 28-36-40
Catégorie 6A 28 à 35-41
Catégorie 7 41
Catégorie 8 33
Coax vidéo 253
DB-9 / DB-25 134
DisplayPort 4-120 à 122
DVI 113
Ecologique 26-30-108-115-120-121-127-129-130
Electrique 5-82 à 87
Etanche 27-32-43
Fibre optique 9 à 13
Fin 28-31
HDMI® 4-114 à 119
Interne 318 à 320
Jack Audio 5-108-109
Jack pour casque téléphonique 109-281
KVM 229-230
Mfi 388
OTG 390
Parallèle 134
Pieuvre KVM 230
PoE 28
PUR 32
RCA 109
Rétractable 29-55-157
Réseau / RJ45 5-22 à 36
SATA 312-313
Secteur 82 à 87
Secteur avec verrouillage 84-85-97
Secteur étranger 85
Sur mesure 37
SVGA 110
Téléphonie 54 à 58
Toslink 108
Type-C™ 5-125 à 130-388-391-393
USB 5-126 à 130-388-391
USB à led 390
USB amplifié 130-132
Verrouillable RJ45 32
Coupleur et éclateur 47-48-58
Coupleur fibre 18
Courant Porteur en Ligne (CPL) 206
Cutter 64

D

Dante 284
Data blocker 52-127
DB-9 / DB-25 38-134
DDR3-DDR4 317
Décroché téléphonique 378
Dénudeur de câble 60-63-64
Déport de console 222-225
Dérouleur de câble 47-85-90
Détecteur
De tension 70
Signal satellite 80
Détrompeur de prise électrique 75
Diable de transport 68
Dictaphones 401
Digital Media
Ecran publicitaire 258 à 265
Media Player 255
Prolongateur RJ45 269-270
Téléviseur professionnel 266 à 268
DIMM 317
DisplayPort 4-120 à 123-281
Disque dur
Externe 356-357
Interne 322
Docking station 321-396
Domotique entreprise 203
Dongle réseau USB 177
Doubleur RJ45 48-58
Douchette 360 à 363
Duplicateur SSD 321
Clé USB 331
Disque dur 317
Duplicateur (splitter) audiovidéo 283
DVI 4-113
DVR 245-250

E

Eclateur de paires / de port 48-58
Ecouteurs 5-352-353
Ecran
Affichage dynamique 258 à 263
Bureautique 326 à 328
Grande taille 258 à 263
Pour salle de réunion 276-277
Pour vidéoprojecteur (toile) 272
Roombooking 256
Tactile 266
Vidéosurveillance 251
Visioconférence 276-277
Electricité 82 à 97
Embase
Adhésive 159
Etanche 47
HDMI® 94-119
Noyau RJ45 45-47-49-50-94
Presse étoupe 47
USB 94-124
Enceinte 285-351
Enrouleur de câble 47-85-90
Epissure fibre 17
Equipement goulotte 74 à 78
Etiqueteuse + consommables 410 à 412
Extendeur RJ45
DVI 270
USB 131
VGA / HDMI® 269-270

F

Fibre optique
OM1 11
OM2 11
OM3 11 à 13-17
OM4 10-12-13-17
OM5 10
OS2 9-12-13-17
Pour BOX Internet 12
Pré-connectorisée 20
Filtre
ADSL 57
Anti-parasite pour jack 110
Confidentialité 330-399
FTTH 14-15
Fusionneuse fibre optique 62

G

Gaine thermo-rétractable 64
Gaine wrap 160
Gant de protection 61
Graveur externe 359
Goulotte 74 à 78
GRS 26-30-394

H

HDD 322-356-357
HDMI® 4-114 à 119-125
264-265-269 à 270
281 à 283-290-323-324
HDMI® sans fil 290
HotSpot WiFi 170-172-173
Hub MSi DisplayPort 281
Hub USB 348-349

I

Imprimante de caisse 362
Injecteur PatchSee 34
Injecteur PoE 192

J

Jack audio 5-108-109
Jarretière fibre optique 9 à 12
Jarretière téléphonique 56

K

Keystone 19-45-47-49-50-94
Kit
Balun 253
MTR Windows 275-276
Nettoyage 409
Réparation Apple®, smartphone et tablette 66
Vidéosurveillance 253
Zoom Room 275
KVM Switch
Bureau 210-213
IP 219-228-229
Mini 210-211
Rackable 214-215-220-221
KX6 253

L

Lame de cutter 64
Lecteur
Carte à puce 334
Carte mémoire 361
Code barre 363 à 365
Liens 158 à 161
Lunettes de sécurité 61

M

M2 322
Mallette 66-67-69-70
Manchon RJ45 47

Index alphabétique - M à W

Matrice audio-vidéo 283-284
Mémoire 317-360
Mètre ruban 67
Micro-casque 352-353
Microscope fibre optique 60
Mini coffret 200
Mini DisplayPort 123
Mobilier Scolaire 305
Modem 169-204-205
Modem 3G / 4G / ADSL / VDSL2 169-205
Module fibre optique 202
Moniteur vidéosurveillance 251-252
Monobrin 42 à 44
Moulure 76
MTR 273 à 276
Multibrin 39 à 41
Multimètre 70
Multiprise 88 à 99
Multiprise à verrouillage 93
Multiprise pilotée, contrôlée et mesurée 96 à 98
Multiprise protégée parafoudre 91 à 93

N

Nano clé USB WiFi 166
Nettoyant 407
NVR 244 à 247

O

Obturateur 47-52
OM1 11
OM2 11
OM3 11 à 13-17
OM4 10-12-13-17
OM5 10
Onduleur 100 à 106
Organisateur de câble 160
OS2 9-12-13-17
Outil - outillage 60-63 à 70

P

Packs clavier / souris 331-335
Paire d'électrode pour fusionneuse 62
Panneau de brassage 16-18-29-56-155 à 158
Partageur audio-vidéo 281
Passage de plancher 160
Passe câble pour baie 143
PatchClip 36
Pâte thermique 315
Pavé numérique 331
PDU 13-96 à 99-154
Périphérique en silicone 331
Pied à coulisse 67
Pieuvre KVM 230
Pigtail 17
Pile 396-397
Pince 60-63-67-69-70
Pince ampèremétrique 70
Pince électricien et électronicien 63
Pistolet 361 à 363
Pistolet à cartouche 74
Plafonnier WiFi 170-173-174
Plaque Mosaic™ 75-77-80
Plastron 75-77-78-112
PoE 28-182 à 184-188-192-193
POS/point de vente 360 à 363
Point d'accès WiFi 168-170-171
Point de consolidation RJ45 49
Pompe à alcool refermable 61
Poste à souder 64
PowerBank 392-393
Presse-étoupe 47
Prise de courant 75
Prise satellite 80
Produits de nettoyage 406 à 409
Projecteur 62-96
Prolongateur sur RJ 45
- HDMI® 269-270
- KVM 222-229

Protection d'épissures 17

R

Rack
- Amovible HDD/SSD 310-311
- SATA / SAS 312-313

Rail DIN 196
Rallonge électrique 85 à 87
Rallonge RJ45 32
Rallonge secteur avec verrouillage 84
Raspberry Pi 316-317
RCA 109
Refroidisseur 315
Réhausseur d'écran 366
Répartiteur TV / satellite 80
Répéteur WiFi 167
Repose bras 367
Repose-pieds 366
Repose-poignet 346-347
Réseau WiFi 166 à 174
RJ9 54-55
RJ11 54-55
RJ12 54-55
RJ45 4-22 à 36-46 à 52-77-78-94
Room booking 256
Routeur 170-205
Ruban pour étiqueteuse 410 à 412

S

Sac à dos 402 à 404
Sacoche 402 à 404
SATA 311-312-313-320-323
Scanner à main 360 à 363
Serre-câble 158-159-161
Serveur série 198
Smart Plug 206
Socles ventilé 398
SODIMM 317
Sonorisation 285-288
Soudure 64
Souris 337 à 345
Souris verticale 337 à 341
Souris centrée 338-367
SSD
- Externe 355
- Interne 322

Station d'accueil 321-398-399
Stylet pour smartphone et tablette 391
Support
- Casque 353
- Clavier 381
- Ecran 291 à 298-329-331-332
- Enceintes 289
- Haut-parleurs 289
- Laptop 339-367
- Motorisé 296-298
- Multiprise 90
- Mural / Plafond 295 à 297-300
- Ordinateur portable 398 à 400
- Smartphone 391
- Tablette 391
- Unité centrale 366
- Vidéoprojecteur 300

SVGA 4-110 à 112-282
Switch
- 10/100 178-180-184-186
- 10 Gigabit 181 à 183
- Audio vidéo 281
- Fibre optique 199
- Gigabit 179-181 à 183-185-187 à 189
- Industriel 194 à 197
- KVM 210 à 219
- Pocket 178-179
- PoE 182-183-188

T

Table roulante 300
Tapis de souris 346-347
Télécommande 284
Téléphones
- Analogique 382
- Filaire 382-385-386
- PABX 382
- Sans fil DECT 383
- Standard 382
- VoIP 386

Téléviseurs Pro 266 à 268
Testeur 70 à 72
Testeur d'alimentation 70
Thermomètre 70-73-203
Tiroir baie 149
Tiroir fibre optique 16 à 18
Toslink 108
Tour de duplication 317
Tournevis 65 à 67
Tournevis pour smartphone et tablette 66
Traversée fibre optique 18
Trolley 404
Trousses à outils 65 à 70

U

USB 2.0 5-126 à 127-388-391
USB 3.2 4-5-128-129
USB 4 130
USB longue distance 131-132
USB Type-C™ 4-5-126-128-387-391-394

V

Valise de rangement 68
Valise réseau 70
Ventilateur 315
Vidéoprojecteur 301-302
Vidéosurveillance 234 à 197
Visioconférence 273 à 280
Visseuse - perceuse 66
VoIP 55 à 58

W

Wattmètre 60-89-90
Webcam 350
WiFi 166 à 174
WiFi centralisé 172-173

Index numérique - 01 à 18

01

012592 270
013324-013344 231
013345 131
014020-014040 231
014040 131
014224 231
014224-014234 131
014424 231
014424-014434 131
018130-018165 230

02

020214 270
020475-020476 256
020549 112
021107-021312 349
021319-021321 348
021322 349
021323-021325 348

04

040232 231
040232-040234 133
040304-040305 131
040311 362
040312 362
040313 362
040314 362
040315 231
040315-040316 131
040318 231
040318-040321 131
040331-040353 133
040360 364
040364 131
040365 364
040385 131
040390 133
040508 164
040810 231
040855-040899 398
041122-041232 133
041306-041310 198
043234 629
043237-043238 398
044002 362
045063-045078 70
045099-045129 71
045141-045144 72
045177 71
046200-046343 152
047063-047297 252
047389 248
049098-049099 303
049994-049996 282

05

050004 226
050009 223
050012 227
050013 223
050014 227
050016 223
050017-050018 226
050021 230
050022 224
050024-050026 230
050027-050029 222
050030-050033 230
050034 229
050035-050037 230
050038 270
050039 229
050045 230
050052-050067 303
050071 282
050113 269
050121 270
050126 239
050131-050132 269
050156 239
050178-050179 282
050188 270
050193-050199 230
050216 282
050222 391
050223 282
050263-050298 391
050523 282
050563 270
050798-050799 350
050803 291
050806 303
050824 291
051038 253
051041 350
051071-051072 253
051131 230
051157 281
051164 270
051166 281
051167-051169 270
051173 281
051176 270
051178 281
051209 230
051221-051248 282
051308-051472 230
051704-051714 227
051765-051767 230
051981 282
052001 303
052001-052009 230
052013-052019 303
052029-052047 281
052054 303
052068-052190 230
052201 231
052272 210
052303 211
052304-052305 231
052320-052481 230
053240 250
053264-053265 204
053708 249
057282 241
057703-057712 351
059201-059222 352
059804-059831 353
059832 352
059837 353
059839 352
059841-059843 353
059967 352

06

060018 226
060182 210
060282 211
060404 214
060600-060604 230
060610-060924 225
061070-061091 210
061092 211
061093 212
061094 213
061095 211
061110 608
061125-061920 211
062002 214
062012-062092 211
062094 212
063040 213
063042 211
063044 213
063052 211
063310-063311 210
066302-066516 214
068000-068100 230
068352-068413 99
068908-068924 206
068928-068929 207
068934-068966 206
068979-068986 207
068994 206
069950 231

07

070102-070175 104

08

083730-083740 111

09

091993-092991 322

10

101000-101041 277
101090-101210 169
101500-101530 199
102378-102389 112
102411-102421 111
102670 78
102674-102676 112
102677-102678 78
102681-102691 112
108451-108521 108
108531-108561 109
108566-108572 108
108781-108803 109
108864-109150 108

11

117680-119850 110

12

123111 134
127000-127033 120
127242-127247 121
127358-127366 124
127368 123
127369 124
127374 123
127375-127377 124
127379-127383 123
127389 124
127391 123
127393 124
127396 122
127397-127426 124
127427-127437 123
127444 111
127454-127467 124
127471-127523 113
127541-127549 125
127551 445
127555 320
127555-127569 125
127573 113
127574 320
127574-127577 125
127578 445
127583 113
127584 125
127628-127629 124
127666-127671 113
127698-127699 114
127701-127711 113
127752-127777 115
127781-127791 116
127798 121
127801-127812 116
127816-127836 114
127848-127849 119
127857-127869 117
127871 113
127872-127873 117
127875 113
127876 117
127881-127891 113
127951 119
127961-127971 113
127980-127983 117
128002 121
128020-128039 120
128040-128043 121
128057 120
128059-128061 122
128065-128069 120
128099-128115 121
128146-128169 122
128205 134
128211-128216 122
128229-128280 116
128289-128296 119
128300 134
128311-128397 116
128418-128422 122
128490-128499 116
128511-128541 110
128790 116
128826 117
128879-128888 118
128890-128922 117
128939-128973 118
129409 117
129904 119

13

136001-137010 134
137036 111
137053 119
137202-138862 110

14

145071-145072 313
146310-146341 312
146600-146695 314
146697-146700 313
146815 314
146851-146881 315
147273 132
147500 312
147531 314
147550 313
147551 312
147552-147559 313
147560-147562 314
147563-147564 313
147630-147691 312
149204 132
149205 362
149206 231
149213-149272 132
149674 126
149690-149693 391
149695-150314 390

15

150318-150327 127
150328-150344 128
150346 127
150350 128
151243 316
151295-151299 317
151349-151354 316
151355-151359 317
151366 316
151369 317
151381 316
151382-151388 317
151389 316
151481-151484 317
151489-151496 316
151497-151504 317
151505-151508 316
151509 317
151800-151807 316
151808 317
155335-155340 108

16

161023 360
161446-161457 102
161467-161468 103
161476 102
164785 103
165260-166229 102
166836 361
167002 160
167040 366
167087-167095 160
167099 367
167352-167353 366
167393 293
167394-167396 294
167420 160
167430-167431 161
167539-167600 358
168761-168764 360
168765-168767 359

17

178955 265
179511-179512 262
179513 265
179793-179796 257
179836 327
179851 262
179868-179874 327
179877-179878 265
179943-179948 257
179974-179976 262
179977 326

18

180100-180122 69
180132-180133 262
180142-180146 257
180150-180170 159
180845-180854 360
180865-180869 359
180871-180875 358
180879 359
180883-180888 358
180889-180899 359
180925-180929 360
180940-180944 359
180945-180948 358
180949 359
180956-180977 360
180991-180992 359
180994-181044 358
181498-181534 268
181541-181545 261
181555-181558 268
181642-181670 261
181675-181681 268
181700-181701 360
181702-181706 358
181707 359
181807-181822 260
181823-182161 261

Index numérique - 18 à 31

182278 265
182302-182373 259
182437-182453 268
182472-182473 267
182482 268
182484 327
182492-182567 258
182574 268
182662-182793 267
182924-182926 265
183102-183503 259
183508-183511 265
183514-183519 267
184000-184005 359
185550-185557 361
185707-185721 360
185767-185770 357

19

190315-190319 393
190324 262
190327-190339 393
190343-190344 359
190345-190346 356
190347 262
190420-190458 346
190465-190468 347
190469-190476 346
190477 475
190485-190486 347
190797 407
190799 408
190803 409
190805 407
190808 409
190810 407
190815 409
190816 407
190820 409
190821 408
190823 407
190824 409
190835 408
190875 406
190876 408
190879 409
190887-190888 407
190911-190956 409
191800-191804 406
194004 5
194005-194008 4
194013-194014 5
194015-194028 4
194029-194036 5
194041 395
194042 395
194043 390
194043-199012 5
199013-199014 4
199024 5
199027 4
199029-199031 5
199033-199049 4
199050-199055 5
199057-199059 4
199069 5
199070-199071 4
199073 5
199076 4

20

203106 253

22

225099-225104 336
225110 331
225111-225113 342
225116-225119 343
225121-225129 337
225130-225137 340
225144-225150 341
225160 342
225161 343
225162-225166 337
225195 331
225196 343
225197 336
225198 331
225204-225222 336

23

231300-231350 24
231616-232616 230
234100-240500 26

24

240670-240960 24
243560-243570 26
243700-243770 24
244560-244570 26
244700-244770 24
245560-245570 26
245700-245770 24
246560-246570 26
246700-246791 24

25

250111-250112 303
250118 270
250119 281
250126-250129 269
250201-250215 281
250257 230
250410-250460 38
252010-252040 58
252121-252221 48
252250 49
252470-252471 58
253011-253183 47
253184 49
253185 33
253186-253188 48
253191-253197 47
253226 211
253522-253524 210
253525 211
253535-253641 230
257019 156
257160-257240 155
257250-257282 156
257294-257296 56
257304 352
257305-257312 155
258139-258140 157
258149 66
258151-258156 157
258611-258655 160

26

260009-260014 230
260019-260020 218
260022-260024 231
260101-260102 228
260116-260123 230
260158-260170 218
260211 231
260264 230
260724 214
260908-261000 230
261001 231
261005-261008 230
261012 220
261016-261019 230
261022 221
261024 231
261105-261108 230
261109-261110 221
261111-261115 231
261116 230
261117-261119 231
261121 230
261122 231
261123 230
261142-261149 231
261165 213
261182 230
261183-261199 231
261284 213
261308 230
261316 221
261442 98
261508-261788 230
261798-261816 215
261822 210
261824 212
261842 211
261844 213
261912 231
261914 213
261922-261923 231
261924-261925 213
261943-261953 231
261965 211
262008-262032 219
262117-262140 231
263000 230
263001-263012 198
263016-263099 219
263100 220
263108-263115 221
263402-263403 198
263700-263800 231
263884 220
264104 98
264116-264164 231
266108-266216 98
266700-266708 230
266780 225
266900-266946 228
267120-267183 219
267188-267189 231
267520-267970 218
268010-268108 98
268132-268164 231
268208-268330 98
268600 230
268901-268955 229
269000 231
269116 198
269208-269252 230
269277-269280 403
269286-269289 402
269308-269348 198
269600 228
269902-269955 229

27

270020 58
270095-270200 49
272020-272200 79
272210-272221 49
272222 196
272230-272240 49
272451 246
272452 246
272454 352
272456 352
272458 352
272770 49
272840-272850 50
272870-272882 158
272883-272884 50
272885 158
272919-272926 50
272928 158
272929 50
272969 49
273038 79
273047-273048 78
273049 79
273262-273269 51
273279-273282 49

28

280101-280102 55
280202 383
280360-280390 57
280453 382
280490 58
280570-280600 382
280670 383
281910-281920 399
284011-284078 382
284531-284643 383
284669 382
284998-285011 54
285500-285506 383
288000 54
288051-288053 382
288100-288200 54
288238-288262 382

29

291045-292200 374
293264-293499 273
295052 121
299002-299034 276

30

300541-300555 176
300991 319
301012 207
301025 177
302211-302219 170
302234-302251 169
302342 168
302416 207
302446-302455 193
302513-302722 207
302725 164
302731 207
302733-302822 164
302823-302881 207
302899 168
303016-303027 318
304191-304335 317
304901-304907 320
305004-305041 207
305045 193
305121 166
305160-305165 164
305200 165
305256-305258 168
305305 165
305307 167
305315 205
305321 318
305365 207
305370-305390 167
305501 165
305730-305732 207
305740-305790 164
305902 168
306003 207
306004 167
306018-306019 164
306022-306023 165
306084 318
306350-306353 165
306355 167
306556 318
306572-306588 319
306705-306900 165
307011 168
307016-307017 207
307050 172
307055-307072 168
307100 172
307110-307115 207
307116 171
307124-307128 172
307212 205
307225-307265 172
307310 207
307450-307465 165
307521-307522 207
307603-307604 311
307622 172
307623 207
307653-307654 172
307655 207
307656-307661 172
307662 207
307665-307690 172
307822 319
308326-308411 205
309565 207

31

310200-310310 164
310530-310555 176
310622-310729 177
310735 399
310739 177
310747 399
310747-310749 177
310756-310757 399
310757 177
310760 399
310760-310761 177
310762 399
310763 177
310764 398
310764-310765 177
310772-310774 399
310790 577
310952-311073 101
311400-311420 201
311540 176
311691-311726 200
311746 179
311753-311760 200
311761-311780 202
311791-311793 200
311795-311799 229
311825-311829 202
311848 199
311873 202
311882 200
311895 202
311898 201
311899-311902 202
311903-311906 201
311907-311908 202
311911-311925 201
311929-311943 202
311944 199
311946-311949 202
312170 207
312175-312190 185

Index numérique - 31 à 53

312195 188
313008 199
313011 318
313016 199
313105-313106 179
313108 181
313235-313512 182
314000-314037 312
314060 314
314162 195
314202 208
314205 194
314235 189
314504 197
314505-314508 194
314515 208
314613 301
314614 292
314615 292
314617 292
314621 292
314628 292
314629 292
314630 292
314631 292
314701 194
314702-314704 208
314705-314706 194
314708 208
314715 194
314733 198
314735-314742 208
314804-314808 195
314809 208
314810 194
314811-314818 197
314824 195
314825 194
314828-314830 197
314832 195
314834 208
314841-314892 195
314900 194
314905-314925 204
315061-315308 182
315325-315353 189
315807-315809 182
315810-315815 184
317020 179
317030 207
317034 188
317043 181
317047 179
317048-317049 181
317052 207
317055 188
317056 179
317063-317071 185
317073 186
317086-317103 207
317105-317107 179
317108 181
317109 185
317115 188
317116 185
317121 179
317123 188
317131-317135 207
317141 188
317142-317148 189
317159-317161 181
317182-317189 182
317191-317196 184
317207-317210 207
317217 185
317230-317364 188
317365 179
317366 185
317368 181
317371 179
317408-317409 181
317432 192
317452 189
317496 192
317525 179
317623 172
317624-317634 188
317636 189
318964-318994 167

32

320105 178
320231 199
320300 342
321005 178
321010-321013 176
321015 192
321016 185
321024 186
321054 178
321084-321208 180
321400-321410 205
321500-321510 170
321520-321530 166
321550 170
323054-323064 178
323109-323210 180
323224-323226 186

33

335539-335679 322
335711-335713 355
335735-335736 322
335851-335852 357
335871-335887 356
335898 357
335937 355
335938-335939 356
335944 355
335986-335987 357
335989-336117 356
336153-336177 322
336191-336197 355
337188-338099 301
338760-338769 252

34

348349-348379 394
348406 400
348408-348413 394
348414 193
348415 394

35

352451 126
352453 391
352468-352470 130
359444 410
359448 411
359453-359455 410
359456 412
359457 411
359458 412
359467-359480 411

39

391860-392295 17
392360-392385 9
392388-392399 12
392451-392466 9
392480-392485 19
392601-392778 11
392780-392837 10
392840-392896 9
392901-392926 10
392931-392956 12
393231-393233 9
393234-393235 10
393236-393238 11
393251-393276 10
395063-395083 13
395132-395133 60
395136-395201 19
395239 156
395240-395255 19
395299-395319 18
395324-395327 14
395330 15
395334-395337 14
395339 60
395340-395341 18
395344-395346 60
395347 61
395348-395349 60
395350-395352 61
395354 60
395357-395358 61
395360 62
395363 60
395365-395366 61
395367-395398 62
395410-395414 17
395415-395421 18
395422-395443 16
395505 71
395531-395533 15
395542-395543 60
395955 61

41

410000 184
410152-410171 192
410172-410174 195
410175 192
410176 195
410177 192
410178 208
410202 193
410222 181
410231-410234 204
410260 192
410304 179
410460 192
410802-410811 208
410822-411001 181
411005 200
411008 181
411016 184
411022 181
411026 186
411082 181
411100-411108 208
411111 193
411122 182
411203-411204 192
411205 200
411244 186
411400 200
411408-411504 208
411602 184
411604 179
411621 208
411624 184
411675-411699 202
411702-411705 208
411795-411799 202
411802-411815 200
411822 184
411846-411899 202
411901-411902 208
411908 181
411910-411911 182
411915 200
411999 202
412022 208
412222 184
412440-412472 192
412620-412622 186
413260-413269 109
413324 42
413325 39
413326 40
413327 41
413335-413340 108
413717-413768 253
413769-413794 86
413795-413878 87
413885-413895 86
413901-413906 109
413993-414003 32
414016-414023 113
414031-414039 114
414040-414043 117
414049-414058 114
414092-414093 269
414100-414108 283
414112 223
414120 283
414133-414140 284
414154-414155 132
414168-414170 284
414179-414182 290
414187 99
414208 181
414210 186
416214-416514 170
416850-417210 208

42

425008-425010 182
425026-425030 186
425048-425049 189

44

440010-440200 174

46

460000-465610 376

47

471200 165
471210-471800 168
472113 164
472220 166
472350 170
472418-472745 168
473005 178
473008 180
473116 185
473135 178
473138 180
473145 185
473150 186
473311 208
476107-476111 180

50

500003-500026 288
508036 321
508301 310
508305-508311 321

52

521304 236
522000-522110 201
522111 190
522116 201
522126 191
522130 201
522150 191
522206-522215 201
522227-522228 191
522229-522232 197
522234 201
522235-522250 191
522315-522343 197
522403-522453 171
522531-522538 191
522600-522607 171
522613 197
522615 190
522691-522692 202
522716-522720 184
522793-522799 202
522818-522825 184
522846-522911 202
522912 176
522916 184
522929-522933 191
522973-522990 190
523024 248
523033 236
523034-523035 248
523041-523046 238
523063 236
523159 237
523201 238
523263 244
523283-523288 245
523291 235
523292 236
523304 235
523305 238
523450-531282 237

53

531283 235
531296-531299 236
531303 235
531343 238
531367 248
531385 236
531558-531567 238
531569-531572 244
531578 238
531608-531615 237
532261 134
532401 130
532403-532415 126
532416 390
532417-532418 391
532422 130
532424-532433 126
532440 128
532448 129
532449-532450 126
532451 128
532452-532458 391
532461-532478 130
532480 127
532481-532482 128
532483 129
532485 127
532488-532497 128
532499 129
532501-532514 126
532515-532517 391
532525-532529 128
532530-532531 391
532533 127
532541-532544 126

Index numérique - 53 à 65

532553 129
532555-532557 126
532558-532559 129
532560 128
532561-532563 129
532564 127
532600-532602 130
532605 127
532649-532650 129

54

543130 349

55

552258 191
552518 199

57

571203 342
572321-572334 345
572390-572423 344
572424-572427 345
572448-572449 342
572450-572451 343
573066 351
573370-573371 88
573400 351
573408-573426 90
573430-573431 88
573721-573724 85
574400-574401 374
574436 331
575428 342
575436-575445 331

58

580201-580261 134
580419-580460 82
580490 83
580691-580701 108
580702-580717 230
580718 215
580722-580797 230
581449 111
581702 119
583500 231
583796-583797 392
584242-584259 103
584265-584297 403
584445 103
584829-584864 157
584865 160
584866 157
584937-584951 256
584969 367
584991-585020 141

59

594500 368
594600-594601 372
595043 363
595115-595140 362

60

600071-600258 287
600260-600265 288
600311 203
600318-600321 287
600325-600337 289
600346-600347 287
600350-600351 289
600371-600488 203
600502 70
600520-600829 203
601029-601039 109

61

610401-610811 55
611875-611880 41
611897-611916 39
611922-611939 40
611940-611952 41
612004-612009 43
612010-612015 41
613100-613104 56
613513-613526 42
613527-613529 43
613530 42
613532-613543 43
613567 50
613600-613603 44
613610-613616 45

62

620625-620626 159
620633-620643 47
620644 50
620645-620648 47
629011-629041 161
629111-629151 159
629160 161
629161-629162 159
629163 158
629164-629166 161
629211-629213 64
629341-629371 159
629421-629447 161

64

640011 305
640015 103
640019 173
640021 103
640023 266
640024 103
640027 275
640029 273
640030-640035 103
640037-640044 173
640046 266
640047 408
640051-640053 266
640055-640056 84
640057 68
640058 196
640061 348
640062 173
640063-640064 348
640065 88
640066 266
640067 173
640069 266
640075 121
640077 301
640078 121
640079 85
640085 185
640086 187
640087 189
640089 207
640108 187
640113 199
640121 187
640123-640128 183
640130 187
640132 189
640135 119
640138 121
640144 35
640148 121
640149 268
640150-640169 119
640171-640173 127
640174 128
640176-640181 262
640195 392
640200 290
640202 183
640205-640208 290
640212 85
640213 128
640214 199
640230 276
640250-640254 74
640263-640264 392
640268 74
640269 337
640270-640276 74
640297 126
640313 390
640317 118
640318-640319 129
640320 118
640324-640326 326
640330 118
640332 273
640333-640336 118
640338 289
640340-640343 118
640349-640351 128
640363 272
640402 385
640408 393
640409 74
640410-640411 393
640412 74
640413-640415 393
640419 35
640461 241
640475 112
640478 283
640479-640486 272
640488-640489 116
640499 228
640512 237
640524-640529 402
640535 266
640565 367
640597-640603 190
640605 170
640619 251
640623 264
640626 263
640677 65
640735-640737 266
640738 261
640740-640744 258
640750-640751 165
640768 276
640773 40
640774 41
640776 42
640781 97
640785-640787 256
640804 305
640807 97
640820 326
640824-640834 97
640838-640842 272
640856 276
640861 230
640894-640896 265
640908 237
640945 274
640946 256
640953-640974 97
640976 250
640977-640983 97
641000 183
641001 384
641004 183
641005-641007 97
641009 335
641010 273
641014-641015 345
641065-641066 287
641067-641069 288
641080 133
641087-641119 285
641129-641133 267
641136-641151 173
641153 207
641156-641157 367
641162-641173 106
641186-641187 235
641194 321
641195 399
641219 262
641222 183
641235 250
641242 183
641278-641280 106
641306 326
641307 378
641308 246
641313 378
641363 215
641369 195
641374 276
641379 324
641381 109
641382 127
641383 193
641385 192
641386 398
641387 177
641389 227
641390 178
641391 208
641392 178
641393 208
641394 178
641395 180
641396-641401 194
641402 88
641403-641404 394
641405-641406 84
641415 352
641416 518
641417 119
641418-641426 352
641427 384
641428 127
641429-641430 230
641435 164
641445-641454 29
641459 257
641460 262
641468 88
641469 621
641470 336
641471 343
641473 90
641474 85
641475-641482 309
641500-641501 183
641502 207
641503-641506 187
641508-641509 183
641510 187
641515 411
641518-641521 392
641523-641524 334
641531-641532 287
641533-641534 288
641536 316
641544-641552 257
641561 178
641578-641579 265
641589-641593 251
641594 384
641600 123
641601 274
641608 241
641609-641612 393
641616-641619 358
641621-641622 359
641629-641631 326
641632 403
641633 326
641634-641636 355
641637 327
641641 242
641642 351
641643 367
641644-641648 247
641654-641660 330
641662-641663 250
641666-641667 301
641674-641675 256
641677-641681 302
641687 189
641692-641698 354
641702 170
641705 291
641706 170
641707-641713 358
641720-641723 252
641730 269
641731 290
641784-641791 108
641797-641830 127
641832-641838 120
641839-641843 121
641846-641858 115
641867-641871 266
641876 291
641877-641880 266
641883-641898 260
641900 261
641902-641903 257
641941 322
646010-646024 97

65

650035-650263 378
650310 376
650311-650312 380
650320 376
650321-650518 380
650524-650525 376
651046 387
651647 388
652000-652080 387
652316-653327 380
654000-654060 387
654245-654246 376
654300-654328 379
655019-655200 378
655204 377
655217 378
655230-655241 380
655410-655610 376
655611 379
655612-655616 376
655618 379
655643-655701 376
655710 379

Index numérique - 65 à 81

656010-656020 387
657210-658224 377
658225 380
658243 377
658245 376
658248 377
658323 380
658410-658446 377
658618-658624 388
658681 379
658800-659010 388
659011-659012 385
659015 386
659019-659050 385
659120-659171 386
659250-659452 385
659802-659840 383

66

666033-666676 381

70

700004-700012 394
700090 38
700107 285
700150 38
700155 289
700161-715090 38

72

720013 242
720121-720129 108
720140-720411 109
720550 108
720801-720810 85
721111-721136 109
722351-722410 365

73

730189-730194 311
730524-730540 310
730965-730985 361
734404-734406 309
736505-736579 308
736582-736685 309
736695-736730 308
736780-737337 324
738025-738185 321
738303-738329 324
739192 311

74

740014 278
740048 246
740054 278
740351 313
740784 239
740789-740819 240
743082-743140 204
745835-745853 285
746348-746350 202
746362 199
746378 202

75

750459 246
750569 278
750851 243
751023 251
751076 239
751141 251
751143-751146 302
751176 286
751531-751532 243
751700-751710 220
751721 251
751736 243
751744-751794 220
751908-751988 221
751993 246
752013-752056 220
752247 243
752270-752272 278
752359 285
752704 220
752708 221
752754-752804 220
752808 221
752828-752829 278
753021 74
753167-753168 285
753243-753257 75
753258 80
753281-753291 77
753295-753296 75
753299 79
753316 286
753317-753318 76
753323 286
753326 160
753333 286
753340-753349 160
753361-753363 75
753364-753365 76
753366-753367 75
753368-753387 76
753388-753389 286
753394 251
753490-753527 159
753536-753540 328
753640-753715 160
753769 328
753776 242
753791-753795 263
753802 74
753804 249
753849 145
753989 242
754451-754545 147
754715 157
754720 155
754852-754866 150
754900-754902 145
754906 196
754908-754909 145
754910-754911 196
754921-754929 151
754950-754983 150
755031 401
755256-755259 147
755266 66
755280-755285 146
755286-755287 148
755291 147
755293-755700 149
755701 147
755702-755706 148
755707-755708 149
755709 148
755710-755713 149
755714-755719 146
755720-755722 143
755723-755725 146
755726 143
755727-755736 146
755737-755744 140
755745 143
755754-755768 142
755769-755777 136
755778-755783 137
755784-755788 138
755792-755798 143
755799 149
755800-755802 136
755803 137
755804-755806 136
755807 137
755808 138
755810 137
755812 136
755814 147
755846-755851 148
755852-755853 149
755861-755869 138
755870 149
755871-755873 140
755874-755876 144
755881-755884 149
755885 148
755886-755894 144
755900-755904 149
755905 145
756105-756160 152

76

760211 249
760321-765278 286
765387 268
765411 281
765594 285
765756 241
766016 403
766202 103
766204-766206 102
766207 104
766223-766229 102
766240-766241 104
766244 102
766246 103
766248 104
766252 102
766256 103
766258-766260 102
766262 104
766354 401
766379-766385 404
766759 103
766760 104
766767-766770 403
767184-767188 402
767200-767205 403
767248 247
767707 103
767726 102
767729 103
767732 102
767735-767779 103
767798-767826 102
767860-767875 103
767942 102
767996 104
768005 102
768048 103

77

771732 401
771881 102
772280-772341 103
772482-772483 402
772569 286
772694 302
772795 402
772853 401
772855-772861 304
773209-773211 401
773382 302
773437 401
773620-773674 302
773677 241
773688 240
773707 404
773768 278
773849-773851 286
773856-773860 285
773879-773880 401
774067-774111 404
775000-775030 375
776051 403
776270-776272 401
776300-776305 105
776306-776309 106
776711-776734 404
776800-776803 401
777806 249
777938-777939 273
777994-778025 274
778050 350
778071-778073 275
778120-778124 388
778128-778129 274
778132 273
778150-778158 274
778173 275
778188 403
778189 104
778198 275
778206 104
778207-778227 403
778240 274
778241-778242 275
778261-778275 273

78

780032 285
780225 251
780234 239
780328 242
788200-788201 275

79

790011 240
790110 250
790178 239
790601 250
790890-790892 105
790930-791133 106
791141-791158 105
791201-791217 106
791380 191
791401 106
791527 239
791625 286
791749 91
791806-791830 105
791831-791842 106
791850 105
791889 286
792061-792063 252
792139-792279 286
792896 280
792958 286
792961-793005 302
793082 246
793084 286
793537-793542 263
793543-793550 264
793564 246
793565-793572 247
793606-793607 250
793622-793632 240
793658-793664 246
793758-793842 250
793843-793845 246
793854-793855 250
793912-793914 246
793922-793924 239
793925 249
793981-793983 401
794021-794023 285
794102 242
794112 241
794115-794117 246
794126 250
794146-794149 104
794151 275
794200-794209 101
794211-794225 100
794226-794246 101
794300-794314 279
794315 280
796013-796017 394
796018-796021 392
798168 239

80

801066-801078 96
801118 324
801123 96
801124 321
801125 227
801126 200
801128 468
801143-801144 96
801259 394
801408-801409 309
807137-807148 89
807510-807553 85
807610-807613 86
807923-807926 84
807950-807953 82
808000-808007 84
808008-808011 82
808012 85
808013-808017 82
808018-808019 84
808020-808051 82
808058-808070 84
808071-808079 82
808080-808084 84
808087 85
808088-808097 84
808098 85
808110-808211 82
808308-808431 83
808509-808515 88
808521 90
808522-808578 88
808586-808784 91
808891-808919 154
809010-809046 85
809047 75
809068-809081 83
809091-809093 79
809502-809503 89

81

810175-810185 368
810190-810195 319
810232-810233 68
810250-810251 64
810301-810470 93
810520-810560 91
811255-811269 40
811296-811301 412
811304-811305 410
811400 412
811404-811405 410
811412-811600 412
811645 411
811649-811651 410

Index numérique - 81 à 99

812028 63
812029 107
812042-812047 63
812112-812122 159
812230 63
812320 67
812932 55
813010 253
813012-813100 63
813102 67
815149 64
815155 66
815510 64
815511 65
815521 64
815541 63
815550-815564 64
815566 63
815571 65
815575-815578 60
815586 66
815587 63
815588 66
815600 67
815601-815604 65
815611-815616 63
815617 67
815631 65
815643-815650 66
815662 68
815663-815666 61
815668 68
815670 65
815671 70
815681 67
815682 61
815698-815700 64
815726-815727 67
816580 66
817001-817070 71
818001 69
818082-818083 70
818101-818118 68
818119 69
818120 67
818121 68
818126 64
818131 71
818135-818160 69
818212-818213 71
818260 68

82

820030-820031 88
820110-820114 85
820120-820121 90
820153 89

83

830002-830273 80
830274 68
830287-830310 80
831700 64
832118 80
832551-832953 67

84

840024 333
842032-842930 26
844600-844779 34
844782 403
844910-844931 35
844932-844965 36
844973-844993 35
845000-845023 36
845038-845050 27
845055-845063 25
845070-845080 32
845104-845107 51
845129-845142 161
845148-845169 35
845170-845217 25
845300-845310 35
846015-846954 23
847015-848500 24
848864-848871 25
848915-848920 24
848935-848939 32
848942-848943 47
848944-848948 32
849400-849416 52

85

850011-850023 29
850026-850148 33
850310-850400 30
850711-850890 27
851310-851316 28
852510-853819 26
853910-853967 23
854011-854015 31
854101-854158 24
854180-854248 25
854265-854270 27
854275-854290 31
854295-854299 32
854301-854310 31
854311-854358 30
854370-854385 31
854395-854488 27
854500-854562 30
854600-854662 26
855950-856936 27
857040-857130 24
857160-857167 28
857180-857250 23
857280-857350 24
857700-857795 30
857800 24
857900-857962 26
858301-858385 30
858401-858541 31
858560-858655 33
858700-858748 31
858750-858759 32
859410-859465 28
859500-859587 29

88

881110-881200 97
881202-881204 96
881210-881410 97
882160-882800 198
884000-884020 216
884100-885016 217
885017 220
885108-885832 217
885908-885928 216

89

891008 180
891016 328
891026 186
892880 179

90

901840-901850 48
901851-901852 58
902452 47
902602-902603 58
902830-902870 49
902900-902903 296
902908-902920 297
902930-902950 295
902956-902975 305
902982 300
902986 305
902992-903004 294
903010 297
903013 296
903024 294
903033 296
903034 293
903038 294
903039 621
903057 294
903059 305
903064 297
903065-903083 305
903089-903106 300
903113 296
903114 305
903118 286
903119 305
903127 621
903128 294
903129 299
903130 296
903135-903136 297
903139 366
903140-903145 296
903146 295
903154 305
903186 300
903228-903231 295
903236 305
903246-903248 300
903256 298
903366 295
903367-903373 296
903377 297
903411-903419 400
903426 299
903427 400
903463 298
903466 300
903524 366
903532 293
903533 294
903537-903544 291
903586 299
903611 391
903628 296
903629 295
903641-903645 160
903731 621
903735-903738 293
903740-903741 366
903743-903746 367
903748 621
903750-903751 293
903752 294
903753 621
903756 294
903762-903766 367
903975 305
904001-904401 38
904425-904439 315
904500 71
904501 38
907293-907295 346
907716-907717 145
908050-908070 158
908080 157
909160 368
909871 369

91

910083-910730 315
911711-911722 78
911723-911728 77
911730 57
911731 78
911733 79
911734-911748 54
911777 58
911831-911911 57
914095 371
915000 370
915005 371
915010-915020 370
915025-915026 371
915030-915035 370
915040-915045 371
915055-915056 370
915060 368
915062-915063 370
915064 371
915070-915076 370
915077-915081 371
915090 372
915099 370
915101 372
915103 368
915110-915112 369
915114 368
915115 372
915125 369
915160-915180 366
915190-915196 372
915199 370
915235 369

92

920351 319
920420-920441 55
920442-920443 58
920450-920460 55
920560-920580 46
920620-920630 55
920802-920804 46
920805 107
920806-920880 46
921530-921555 320
924555 323
924620 321
924625-924664 323
924665 324
924692-924696 323
925400 54
925528-925536 335
925539 332
925542 333
925544-925546 332
925549 333
925554 335
925556 333
925564 334
925569 333
925574 344
925600 54
925604-925605 333
925607 335
925608-925614 332
925622-925623 334
925800 54
925900-925901 56
925909 333
925967 335
925989 333
925991 335
925996-926412 333
926431-926576 334
926643 333
926665 331
927935 364
927940 362
927941 365
927943 364
928000 363
928019 365
928020 362
928021-928023 365
928172 364
928185-928190 362
928197-928404 364
928820-928841 56

93

933401-935800 54
936501-936597 57
936650 54
939100-939901 64

94

944001-944022 94
944026-944035 95
944036-944044 94
944061-944110 95
944111-944112 94

95

957430 303
958411-958471 397
958495-958522 396
958691-958806 397
958813-958817 395
958818 397
958884-958886 395
958900-958904 397
958905-958908 395
959021-959337 397

96

965033 300
968440 296
968441 297
968442 296
968443 297
968444 296
968445 297
968446 296
968448-968449 298
968450-968451 299
968480-968484 289
969450-969540 410
969640-969840 411
969896 410

97

971503-971504 338
971505-971514 339
971515-971532 338
971534-971546 339
971548-971552 338
971554-971556 339

99

990003 230

Index des marques

3M INNOVATION	50-61-79
AAVARA	292-293-294-295-296-297-300-329
ADVANCE	309-321-324-342-343-349-350-351-361-394-400
AF INTERNATIONAL	408
AKASA	313
ALCATEL	382
ALCATEL LUCENT	382
ALLIED TELESIS	170-171-176-184-190-191-197-199-201-202
ALTIMIUM	99-109-113-114-132-223-269-283-284-290
ANSMANN	86-391-394-395-397
AOC	327
ATEN	98-131-133-198-210-211-212-213-214-215-218-219-220-221-222-224-225-228-229-230-231-269-270-281-282-303-398
BACHMANN	85-90-91-93-94-95-160
BAKKERELK-HUIZEN	367
BARCO	279-280
BENQ	301
BOSCH	241-242-247
BOSE PROFESSIONAL	278-285-286
CHARGEBOX	304
CHERRY	332-333-334-335-344-345-346-352
CONTOUR DESIGN	338-339
CORNING	44-45
DACOMEX	4-5-108-115-120-121-127-164-289-292-294-295-296-297-298-299-329-330-331-336-337-342-343-347-348-351-353-363-366-368-369-370-371-372-374-376-390-391-399-406-407-408-409
DAHUA	235-236-237-238-244-245-248-328
DATAFLEX	160-161-293-294-366
DEEMWAY	127
DEXLAN	16-17-18-25-29-30-31-33-40-49-50-51-60-77-78-85-88-99-114-133-143-146-147-157-158-159-164-176-177-178-180-185-186-192-193-196-199-200-202-210-211-212-213-214-220-221-223-226-227-308-309-311-318-319-320-321-323-324-374-398-399-400
DYMO	410-411-412
EASYSPLICER	62-71
EATON	102-103-104
EFIRACK	145-150-151
EKIVALAN	13-42-43-56-103-136-137-138-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149
ePMP Cambium	174
EPSON	362
EVOLUENT	340-341
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS	125
GIGASET SIEMENS	382-383
GRIFFON	64
HANWHA	239-240-246-249-250-305
HOBBES	152
HONEYWELL	364-365
HP | POLY	273-274-275-350-376-377-378-379-380-383-385-386-387-388
HUAWEI	169-173-183-185-187-189-199-207-277
HWGROUP	203
HYPERTEC	317
IBOCO	74-196
ICY DOCK	310-324
ID SCRATCH	161
IEC-LOCK	84-85
IIYAMA	241-262-265-326
INFOSEC	91-105-106-154
Intenso	322-352-355-356-358-359-360-393-394
IPRO	243
IPURE	252
JUST IN CASE (TAG)	394
KINGSTON TECHNOLOGY	360-361
KNIPEX	66
LEGRAND	75-77-78-79-80-85-88-93-97-100-101-152-159
LG Goldstar	258-259-265-267
LOCKNCHARGE	305
MARMITEK	291
MEANWELL	96-196-205
MOBILIS	402-403
MOTOROLA	383
NEOVO	251
NETALLY	71
NETGEAR	182-184-186-189-199
OBO BETTERMANN	74
OLYMPUS BY OM SYSTEM	401
OM SYSTEM	401
OPTICON	362
OPTOMA	301
OROSOUND	375
PANASONIC	243
PATCHBOX GmbH	66-157-160
PATCHSEE	34-35-36-51
PHILIPS	260-261-266-268-327-401
PLANET Technology Corp. po	71-170-176-179-181-182-184-186-192-193-194-195-197-198-200-202-204-208
PNY	322-361
POYNTING	169
RARITAN	96-97-198-216-217-220
RASPBERRY	316-317
REHAU	75-76
ROBUSTEL	205
SANDISK	360
SANOTECH	407
SEAGATE	322
SENNHEISER	278
SHOKZ	354
SKROSS	89
SMARTKEEPER	52
SOFTING IT NETWORKS	72
SONOS	287-288-289
SONY	263-264-302
STONET	208
STONET by NETIS	164-165-166-168-170-178-180-185-186-194-208
TESCA	32-39-40-41-42-86-87-108-109-112-114-117-253
TP LINK	164-165-166-167-168-171-172-176-177-179-181-185-188-189-199-201-202-205-206-207
TRANSCEND	357-358-360-361
TRIPP LITE	103
TUCANO	404
TVTOOLS	256
VARTA	395-396
VERACITY	204
VESTEL	257
VOGEL'S	291-293-294-295-296-297-298-300
WACOM	404
WAGO	79
WESTERN DIGITAL	356
XTORM	392-394
YEALINK	276-381-382-384

FAUCHÉ

JPF Industries

ZI 8 boulevard de Préval – BP 75262
22105 Dinan Cedex
02 96 85 88 88
jpfidistribution.com

fauche.com